Netzwerkprotokoll

Das folgende Dokument gibt eine Übersicht über jeden schon implementierten Netzwerkbefehl und wird für jeden neuen Befehl aktualisiert. Befehle haben die Struktur:

```
befehl param1 param2 … paramN
```

Der Befehl und die Parameter werden jeweils mit einem Leerschlag voneinander getrennt. Bei den `chatAll`, `chatTo` und `chatLobby`-Befehlen werden die letzten `N - 2` Parameter als Nachricht interpretiert, auch wenn es in der Tabelle nur als einen Parameter dargestellt wird.

Befehle

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
chatAll	id	username	message		chatAll 37 Alex Willkommen bei BattleDraw	Schickt eine globale Nachricht
chatTo	id	senderUsername	recipientUsername	message	chatTo 37 Alex Noah Hallo	Schickt eine private Nachricht
signUp	id	username	password		signUp 37 Alex thisIsMyPassword	Kreiert Account mit diesen Daten
acceptSignup	id	username			acceptSignup 37 NotAlex	Das Kreieren des Accounts wurde akzeptiert
logIn	id	username	password		logIn 37 Alex thisIsMyPassword	Loggt sich im Account mit diesen Daten ein

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
acceptLogin	id	username			acceptLogin 37 NotAlex	Der Login wurde akzeptiert
rejectLogin	id	username			rejectLogin 37 NotAlex	Der Login wurde abgelehnt
username	id	username			username 37 NotAlex	Sendet den Usernamen
changeUsername	id	newUsername			changeUsername 37 NotAlex	Wechselt den Username
ping	id				ping 37	Server sendet einen Ping an Client
pong	id				pong 37	Client sendet einen Pong an Server
disconnect	id				disconnect 37	Client trennt Verbindung mit dem Server
whatID	id				whatID	gibt die ID vom Server Thread zum Client
id	id				id 37	fragt nach der ID des Server Thread zum Client
createLobby	id				createLobby 37	Erstellt eine neue Lobby
joinLobby	id	lobbyName			joinLobby 21 Lobby_of_Simon	Versucht, der angegebenen Lobby beizutreten.
lobbyJoined	id	lobbyName			lobbyJoined 22 Lobby_of_Simon	Bestätigung, dass der Spieler der

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
						Lobby beigetreten ist.
playerJoined	id	username	id neuer Spieler		playerJoined 23 Drikson 31	Sendet eine Nachricht an alle Mitglieder der Lobby, dass der Spieler der Lobby beigetreten ist.
chatLobby	id	username	lobbyName	message	chatLobby 42 Simon Lobby_of_Simon druck auf ready	Sendet eine private Nachricht an jeden einzelnen Spieler in einer Lobby
listLobbyPlayers	id	lobbyName			listLobbyPlayers 41 Lobby_of_Simon	Fragt ab, welche Spieler gerade in einer spezifischen Lobby sind.
lobbyPlayers	id	username1	...	username N	lobbyPlayers 30 Alex Simon ... Noah	Liste aller Spieler in einer spezifischen Lobby
leaveLobby	id	lobbyName			leaveLobby 37 Lobby_of_Alex	Verlässt die Lobby.
lobbyLeft	id	username			lobbyLeft 37 Drikson	Bestätigung an alle Spieler in der Lobby inkl. Spieler (username), dass der Spieler die Lobby verlassen hat.
whoOnline	id				whoOnline 37	Fragt ab, welche Spieler gerade online sind.

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
online	id	username1	...	usernameN	online 31 Alex ... Frederic	Liste aller aktuell verbundenen Spieler
broadcast	message				broadcast User Frederic is online	Sendet eine Nachricht an alle Clients
whatGames	id				whatGames 31	Fragt nach der Liste aller verfügbaren Spiele
games	id	game1	...	gameN	games 41 Lobby_of_Drikson - open ... Lobby_of_Simon - ended	Liste aller aktiven Spiele mit Status
image	id	lobbyName	imageData (base64)		image 32 Lobby_of_Simon iVBORw0K...	Sendet ein Bild an Server oder Spieler
votingStarts	id	numberOfRoundsVoted			votingStarts 27 3	Startet die Abstimmung
drawingStarts	id	theme	number of Rounds	time	drawingStarts 37 Sonne 3 45	Startet die Zeichenphase
sendVote	id	lobbyName	vote		sendVote 45 Lobby_of_Simon 3	Sendet die Stimme während der Abstimmung
updatePoints	id	username	points		updatePoints Frederic 3	Aktualisiert die Punktzahl eines Spielers
showLeaderboard	id				showLeaderboard 37	Fordert die Anzeige der aktuellen Rangliste an

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
showEnding	id				showEnding 45	Zeigt das Spielende an
startNextRound	id				startNextRound 27	Startet die nächste Spielrunde
startDrawing	id	lobbyName	number of Rounds	time	startDrawing 45 Lobby_of_Noah 3 45	Startet die Zeichenphase
startVoting	id	lobbyName			startVoting 27 Lobby_of_Noah	Startet die Abstimmungsphase
readyToVote	id	lobbyName			readyToVote 27 Lobby_of_Alex	Meldet die Bereitschaft zur Abstimmung
nextRound	id	lobbyName			nextRound 42 Lobby_of_Alex	Signalisiert die nächste Runde
whatHighscore	id				whatHighscore 42	Fragt den Server nach dem Highscore
highscore	id	doubleHighscore			highscore 42 4.33	Schickt den Highscore an Client
changeHost	id	lobbyName			changeHost 42 Lobby_of_Alex	Meldet Hostwechsel
newHost	id	newLobbyName	idHost		newHost 35 Lobby_of_Drikson 37	Schickt Nachricht über Hostwechsel
newUsername	id	oldUsername	newUsername		newUsername 37 Drikson Dizzy	Meldet Usernamewechsel
changeLobbyName	id	oldLobbyName	newLobbyName		changeLobbyName Lobby_of_Dirkson Lobby_of_Dizzy	Meldet Lobbynamenwechsel

Befehl	Param1	Param2	Param3	Param4	Beispiel	Beschreibung
lobbyStatusOpen	id	lobbyName			lobbyStatusOpen 37 Lobby_of_Dizzy	Setzt Lobby-Status auf "open"
hasDisconnected	id	username			hasDisconnected 37 Dizzy	Meldet die Trennung eines Spielers