CSS - AUFGABE 1



```
1 <h1 id="h1">Meine Überschrift</h1>
2 Absatz 1
3 <h2 id="h2" title="x abc z">
    Überschrift 2
5 </h2>
6 c id="p2" lang="fr">Absatz 2
7 
   8
       Aufzählung 1
10 
11 id="li2"> Aufzählung 2
12 Aufzählung 3
13 
14 p id="p3" lang="de" class="b">Absatz 3
```

CSS - AUFGABE 1



Die Elemente mit welchen Ids werden hier selektiert?

- h2
- .b
- #li2
- p[lang=de]
- p[lang="de"]
- *[title="x"]
- *[title="x abc"]
- *[title~="x"]
- *[title~="x abc"]

- *[title|="abc"]
- *[title|="x abc"]
- *[title^="abc"]
- *[title\$="c z"]
- *[title*="abc"]
- *[title*= "x abc"]

CSS - PRAXIS STYLES EINBINDEN DHBW

- Färben Sie per Style-Attribut den Absatz 1 rot
- Färben Sie per Style-Tag den Absatz 2 grün
- Färben Sie per CSS-Datei den Absatz 3 blau
- Bieten Sie eine Alternative CSS-Datei an, mit der Absatz 3 gelb gefärbt wird.
- Farbwerte: red, green, blue, yellow



Die Elemente mit welchen Ids werden selektiert?

```
1 <h1 id="h1">Meine Überschrift</h1>
2 Absatz 1
3 <h2 id="h2">Überschrift 2</h2>
4 Absatz 2
 id="ol1">
    id="li1">Aufzählung 1
   id="li2">
        Aufzählung<br/>b id="b">2</b>
    id="li3">Aufzählung 3
11 
12 Absatz 3
13 <h2 id="h3">Noch eine Überschrift</h2>
14 Absatz 4
```

- h2
- pli
- ol li
- h2 ~ p
- h2 > p
- p + p
- h1 ~ h2
- ol *
- O[>*



Die Elemente mit welchen Ids werden selektiert?

```
<h1 id="h1">Meine Überschrift</h1>
  Absatz 1
  <h2 id="h2">Überschrift 2</h2>
  Absatz 2

    id="ol1">

     id="li1">Aufzählung 1
    id="li2">
        Aufzählung<br/>b id="b">2</b>
    id="li3">Aufzählung 3
11 
12 Absatz 3
13 <h2 id="h3">Noch eine Überschrift</h2>
14 Absatz 4
```

- :first-child
- :only-child
- h2:first-of-type
- .k
- .p4



Die Elemente mit welchen Ids werden selektiert?

```
<h1 id="h1">Meine Überschrift</h1>
2 Absatz 1
  <h2 id="h2" title="x abc z">
    Überschrift 2
5 </h2>
  Absatz 2

    id="ol1">

    8
       Aufzählung 1
10
 11
    id="li2">Aufzählung 2
    id="li3">Aufzählung 3
12
13 
14 p id="p3" lang="de">Absatz 3
```

- p[lang~=de]p[lang=fr]
- p[lang~=de] ~p[lang=fr]
- p[lang~=de] +p[lang=fr]
- #ol1 * [title|=abc]



```
<body>
 <h1>Dies ist der Titel</h1>
 Iste quidem veteres
 inter ponetur honeste, qui
 vel mense brevi vel toto est
 iunior anno. Utor permisso,
 caudaeque pilos ut equinae
 paulatim vello unum, demo
 etiam unum, dum cadat elusus
  ratione ruentis acervi, qui
 redit in fastos et annis
 miraturque.
 <01>
   Iste quidem
   inter ponetur
 </01>
```

```
Indignor quicquam
  reprehendi, non quia
 crasse compositum illepedeve
 putetur, sed quia nuper,
 nec veniam antiquis, sed
 honorem Brevi vel toto
 est iunior anno.
 <01>
   Iste quidem
   inter ponetur
 Utor permisso, caudaeque
 pilos ut equinae paulatim
 vello unum, demo etiam unum.
 Si meliora dies, ut vina,
 poemata reddit, scire velim,
 chartis perficit quotus
 pretium quotus arroget
 annus.
</body>
```



Erstellt das CSS-Styling um das HTML-Dokumt so aussehen zu lassen:

<u>Dies ist der Titel</u>

Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et annis miraturque.

```
δ. Iste quidem 
δ. inter ponetur
```

Indignor quicquam reprehendi, non quia crasse compositum illepedeve putetur, sed quia nuper, nec veniam antiquis, sed honorem Brevi vel toto est iunior anno.

```
1. Iste quidem
2. i n t e r p o n e t u r
```

Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis perficit quotus pretium quotus arroget annus.