

Abgabe 3.1: SQL-Abfragen

Abgabe 3.2: SQL-Anweisungen

a) Neue Abteilung in München eröffnen

```
1 INSERT INTO Abteilung (AbteilungsNr, Name, Ort)
2 VALUES (11, 'A11', 'München');
```

b) Alle Abteilungen in Stuttgart löschen

```
1 DELETE FROM Abteilung
2 WHERE Ort = 'Stuttgart';
```

c) Mitarbeiter aus Köln in Abteilung 11 versetzen

```
1 UPDATE Angestellter
2 SET AbteilungsNr = 11
3 WHERE AbteilungsNr IN (
4     SELECT AbteilungsNr
5     FROM Abteilung
6     WHERE Ort = 'Köln'
7 );
```

d) Sicht für Hamburger Projekte mit mind. 10 Mitarbeitern

```
1 CREATE VIEW HamburgerProjekte AS
2 SELECT Projekt.ProjektNr, Projekt.Projektname, Projekt.Projektort
3 FROM Projekt, Projektmitarbeit
4 WHERE Projekt.ProjektNr = Projektmitarbeit.ProjektNr
5     AND Projekt.Projektort = 'Hamburg'
6 GROUP BY Projekt.ProjektNr, Projekt.Projektname, Projekt.Projektort
7 HAVING COUNT(Projektmitarbeit.PersonalNr) >= 10;
```

e) Inhalt der Tabelle Angestellter löschen

```
1 DELETE FROM Angestellter;
```

f) Tabellen Angestellter und Abteilung anlegen

```
1 CREATE TABLE Abteilung (  
2     AbteilungsNr INTEGER NOT NULL,  
3     Name VARCHAR(25) NOT NULL,  
4     Ort VARCHAR(25),  
5     PRIMARY KEY (AbteilungsNr)  
6 );  
7  
8 CREATE TABLE Angestellter (  
9     PersonalNr INTEGER NOT NULL,  
10    Name VARCHAR(25),  
11    Vorname VARCHAR(25),  
12    Beruf VARCHAR(25),  
13    Gehalt DECIMAL(8),  
14    AbteilungsNr INTEGER NOT NULL,  
15    Manager INTEGER,  
16    Geburtstag DATE,  
17    Wohnort VARCHAR(25),  
18    PRIMARY KEY (PersonalNr),  
19    FOREIGN KEY (AbteilungsNr) REFERENCES Abteilung(AbteilungsNr)  
20        ON DELETE CASCADE  
21        ON UPDATE RESTRICT,  
22    FOREIGN KEY (Manager) REFERENCES Angestellter(PersonalNr)  
23 );
```