



Alimento (

id_alimento int Primary Key,
categoria texto,
nombre_alimento texto,
cantidad_disponible decimal,
fecha_caducidad fecha,
id_donador int

);

id_donador es la llave foránea que pertenece a Donadores

Entrega (

id_entrega int Primary Key,
fecha_entrega fecha/hora,
estado_de_la_entrega texto(pendiente, en transito, completada,
cancelada),
id_organizacion int

);

id_organizacion es la llave foránea que pertenece a Organizaciones

Detalle_Entrega (

id_detalle_entrega int Primary Key,
id_alimento int,
id_entrega int,
cantidad_entregada decimal

);

id_alimento es la llave foránea que pertenece a Alimentos

id_entrega es la llave foránea que pertenece a Entregas

Modelo Relacional

Dirección (
 id_direccion_cliente int Primary Key,
 calle texto,
 numero texto,
 colonia texto,
 ciudad texto,
 estado texto,
 codigo_postal texto
);

Donador (
 id_donador int Primary Key,
 nombre texto,
 apellido_paterno texto,
 apellido_materno texto,
 tipo_de_donador texto,
 correo_electronico texto único,
 teléfono texto,
 id_direccion int
);

id_direccion es la llave foránea que pertenece a Direcciones

Organización (
 id_organizacion int Primary Key,
 nombre_responsable texto,
 correo_electronico texto único,
 teléfono texto,
 nombre_organizacion texto,
 id_direccion int
);

id_direccion es la llave foránea que pertenece a Direcciones