Documentación de Servicios
REST API

AIRCLICK

REST API AirClick

1. Introducción.

En la presente documentación, se publican los métodos para las consultas de aeropuertos y obtención de vuelos.

2. Autenticación.

La forma de autenticación para consumir los métodos es a través de un token que será proporcionado por Transclick Solutions.

3. GET: airports.

Con éste método se obtendrán la lista de aeropuertos configurados.

- **Link**

  https://tsagair.transclicksolutions.com/sales/public/airports

- **Params**

Key	Value	Description
token	string	valor proporcionado

- **Response**

Key	Value	Description

airport
• iataCode
• name
• city
	{
	"iataCode": "CBB",
	"name": "Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann",
	"city": "Cercado"
	}
		información de la estructura de aeropuerto
		- iataCode(string), código iata del aeropuerto
		- name(string), nombre del aeropuerto
		- city(string), ciudad o región donde se encuentra el aeropuerto

status	code	***- codigo(int)***, 200 Ok en caso de éxito, 400 en caso de error se indicará el error

4. GET: flights.

Con éste método se obtendrán los vuelos solicitados, siempre que cumpla con las condiciones requeridas.

- **Link**

  https://tsagair.transclicksolutions.com/sales/public/flights

- **Params**

Key	Value	Description
token	string	valor proporcionado
originIata	string	enviar código iata del aeropuerto
destinyIata	string	enviar código iata del aeropuerto
adults	int	número de adultos para hacer la solicitud, mayor o igual a 0 y menor que 5
children	int	número de niños para hacer la solicitud, mayor o igual a 0 y menor que 5
babies	int	número de infantes para hacer la solicitud, mayor o igual a 0 y menor que 5
departureDate	string	enviar la fecha que desea hacer la solicitud en el siguiente formato yyyy-MM-dd hh:ss

- **Response**

Key	Value	Description
week • date • has	"week": [{ "date": "2026-08-27", "has": true}]	Devuelve los estados de vuelos para una semana, iniciando el dia de solicitud de vuelos donde: **- date(string)**, fecha del día formato yyyy-MM-dd

		- has(boolean), si el día tiene vuelos
flights • number • seats • totalAmount • departureDate • departureTime • arrivalDate • arrivalTime • origin • destiny • connections	"flights": [{ "number": "890", "seats": 91, "totalAmount": 1268, "departureDate": "2026-08-27", "departureTime": "07:45", "arrivalDate": "2026-08-27", "arrivalTime": "08:20", "origin": {airport} "destiny": {airport}, "connections": [{connection}]	Devuelve la lista de vuelos disponibles para la solicitud realizada ***- number(string),*** numero o identificativo de vuelo ***- seats(int),*** asientos disponibles ***- totalAmount(double),*** precio total del vuelo para la candida de pasajeros solicitados ***- departureDate(string),*** fecha de salida del vuelo, formato yyyy-MM-dd ***- departureTime(string),*** hora de salida del vuelo, formato hh:ss ***- arrivalDate(string),*** fecha de llegada del vuelo, formato yyyy-MM-dd ***- arrivalTime(string),*** hora de salida del vuelo, formato hh:ss ***- origin(airport),*** información del aeropuerto de origen, abajo está su detalle ***- destiny(airport),*** información del aeropuerto de destino abajo está su detalle ***- connections(list[connection]),*** lista de conexiones o segmentos del vuelo, abajo se detalla su estructura
connection • number • departureDate • departureTime • arrivalDate	{ "number": "890", "departureDate": "2026-08-27", "departureTime": "07:45", "arrivalDate": "2026-08-27", "arrivalTime": "08:20", “origin": {airport},	***- number(string),*** numero o identificativo de vuelo ***- departureDate(string),*** fecha de salida del vuelo, formato yyyy-MM-dd ***- departureTime(string),*** hora de salida del vuelo, formato hh:ss ***- arrivalDate(string),*** fecha de

• arrivalTime • origin • destiny	"destiny": {airport} }	llegada del vuelo, formato yyyy-MM-dd ***- arrivalTime(string),*** hora de salida del vuelo, formato hh:ss ***- origin(airport),*** información del aeropuerto de origen, abajo está su detalle ***- destiny(airport),*** información del aeropuerto de destino abajo está su detalle

airport
• iataCode
• name
• city
	{
	"iataCode": "CBB",
	"name": "Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann",
	"city": "Cercado"
	}
		información de la estructura de aeropuerto
		- iataCode(string), código iata del aeropuerto
		- name(string), nombre del aeropuerto
		- city(string), ciudad o región donde se encuentra el aeropuerto

status	code	***- codigo(int)***, 200 Ok en caso de éxito, 400 en caso de error se indicará el error