

SOPHOS

Cybersecurity
made
simple.

Sophos Central Admin
ajuda

Índice

A respeito desta Ajuda.....	1
Ativar sua licença.....	2
Visão Geral.....	3
Painel de Controle.....	3
Alertas.....	4
Centro de Análise de Ameaças.....	21
Logs e Relatórios.....	39
Pessoas.....	63
Dispositivos.....	76
Configurações de Sistema.....	100
Proteger Dispositivos.....	176
Proteção de ponto final (endpoint).....	192
Painel de Controle.....	192
Logs e Relatórios.....	193
Pessoas.....	196
Computadores.....	208
Grupos de computadores.....	218
Políticas.....	219
Ajustes.....	244
Proteger Dispositivos.....	283
Encriptação.....	294
Painel de Controle.....	294
Logs e Relatórios.....	294
Pessoas.....	296
Computadores.....	308
Computadores não gerenciados.....	318
Grupos de computadores.....	319
Políticas.....	320
Ajustes.....	326
Proteger Dispositivos.....	343
Server Protection.....	346
Painel de Controle.....	346
Logs e Relatórios.....	346
Servidores.....	349
Servidores no AWS.....	361
Políticas.....	364
Ajustes.....	395
Proteger Dispositivos.....	432
Rede Sem Fio.....	436
Painel de Controle de Rede Sem Fio.....	436
Alertas de conexão sem fio.....	438
Dispositivos.....	439
Detalhamento de uso.....	440
Diagnóstico de redes sem fio.....	440
Pontos de acesso.....	449
SSIDs.....	454
Locais (sites).....	468
Ajustes.....	471
E-mail Gateway.....	474
Adicionar caixas de correio ao Email Gateway.....	474
Configurações/Status dos domínios.....	475
Políticas e configurações.....	476

Painel de Controle do Email Gateway.....	477
Relatório do histórico de mensagens.....	478
Relatório de resumo de mensagens.....	480
Relatório de ameaças avançadas.....	480
Resumo de Time-of-Click.....	481
Usuários em risco.....	481
Violações da política de prevenção contra a perda de dados.....	482
Pessoas.....	482
Caixas de correio.....	494
Mensagens em quarentena.....	497
Políticas.....	498
Ajustes.....	514
Integrar o Sophos Email a serviços externos.....	541
Web Gateway.....	566
Painel de Controle.....	566
Logs.....	567
Relatórios.....	567
Pessoas.....	567
Computadores.....	579
Políticas.....	589
Ajustes.....	596
Proteger Dispositivos.....	621
Gerenciamento de Firewall.....	623
Painel de Controle.....	623
Firewalls.....	624
Fila de tarefas.....	645
Objetos dinâmicos.....	645
Backup.....	647
Phish Threat.....	649
Painel de Controle.....	649
Relatórios.....	650
Pessoas.....	652
Campanhas.....	664
Ajustes.....	671
Cloud Optix.....	680
Mobile.....	681
Testes gratuitos.....	682
Banners de licença de teste.....	683
Conta e licença.....	684
Detalhes da conta.....	684
Licenciamento.....	688
Early Access Programs.....	690
Navegadores da web compatíveis.....	692
Idiomas.....	693
Obter ajuda adicional.....	695
Avisos legais.....	696

1 A respeito desta Ajuda

Esta Ajuda lhe diz como usar todos os recursos do Sophos Central.

Caso não consiga encontrar aqui a ajuda da qual precisa, vá para a [seção Suporte](#) do nosso site e pesquise lá. Isto serve para encontrar artigos da base de conhecimentos ou discussões na Comunidade Sophos.

Dica

Ainda não está usando o Sophos Central? Inicie uma sessão [aqui](#) e lhe ajudaremos a começar.

É possível iniciar sessão com os seus detalhes de acesso da Microsoft caso o seu administrador tenha definido isso. Clique em **Conectar-se com Microsoft** e insira os seus detalhes de acesso da Microsoft.

2 Ativar sua licença

Quando você compra uma licença nova, é preciso ativá-la.

Isso é feito no Sophos Central (a menos que um Parceiro Sophos esteja cuidando da ativação de licenças para você).

Quando você compra uma atualização, ela pode ser ativada automaticamente, ou precisará ser ativada por você.

Nota

Se você estiver começando um teste de avaliação do Sophos Central, não será necessário ativar a licença ainda. Você fará isso somente quando atualizar para uma licença paga.

Para ativar uma licença, siga este procedimento.

1. Assegure-se de ter um código de licença, conforme aparece na agenda de licenciamento que a Sophos lhe enviou.
2. Localize o nome da sua conta na área superior direita da interface de usuário. Clique no nome e selecione **Licenciamento**.
3. Agora use o seu código de licença.
 - Caso veja **Aplicar código de ativação**, insira o seu código e clique em **Aplicar**.
 - Caso veja um link que diz **Aplicar código de licença**, clique nele. Digite o código e clique em **Aplicar**.
4. Caso a sua conta já possua licenças para os recursos incluídos no código, você verá outra caixa de diálogo. Isso permite que você escolha como usar suas licenças novas.
 - **Renovar** inicia as novas licenças quando as suas licenças atuais expiram.
 - **Alterar** inicia imediatamente as novas licenças. Nós ajustaremos os termos da licença de modo que todas as suas licenças expirem na mesma data.

Clique em **Aplicar** novamente.

Como funciona a opção "Alterar"

Um cliente faz um pedido de 50 licenças para um ano. Seis meses depois, faz outro pedido de 50 licenças para um ano.

Se o cliente selecionar **Alterar**, nós iremos:

- Adicionar as novas licenças às suas licenças antigas. O cliente agora possui 100 licenças.
- Adicionar o tempo restante das licenças antigas (50 licenças x 6 meses = 300) ao tempo das novas licenças (50 licenças x 12 meses = 600). O total é 900 meses.
- Distribuir o tempo por todas as 100 licenças. Cada licença de usuário agora têm uma duração de 9 meses a contar da data em que o código foi aplicado (e a data de vencimento é ajustada de acordo).

O cliente agora possui 100 licenças que expirarão em 9 meses, a contar da data de hoje.

Na maioria dos casos, a data de vencimento da licença existente é estendida mas, mesmo assim, verifique a nova data de vencimento que é exibida.

3 Visão Geral

O menu principal lista as funções disponíveis a você no Sophos Central. Elas são relacionadas abaixo do nome do produto, por exemplo, Endpoint Protection.

Há também uma apresentação que mescla as funções de todos os produtos licenciados.

3.1 Painel de Controle

O Painel é a página inicial do Sophos Central e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes. Ele consiste nestas áreas.

Alertas mais recentes

Alertas mais recentes mostra os alertas mais recentes. Alertas **Informativo** são apenas avisos e não exigem nenhuma ação.

Clique em **Veja Todos os Alertas** para ver todos os alertas.

Dispositivos e usuários: resumo

Dispositivos e usuários: resumo mostra detalhes de uso e proteção de usuários ou aparelhos protegidos. Também mostra o número de usuários ou aparelhos desprotegidos.

Clique nas guias para ver as informações de cada tipo de aparelho ou dos usuários.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

Segurança de E-mail

De Entrada exibe informações sobre as seguintes categorias de mensagens:

- **Legítima:** Mensagens que são classificadas como seguras e, portanto, entregues.
- **Violações de política DLP:** Mensagens que violaram as políticas de prevenção contra a perda de dados (Data Loss Prevention, DLP).
- **Spam:** Mensagens classificadas como spam.
- **Ameaça avançada:** Mensagens classificadas como contendo ameaças avançadas.
- **Vírus:** Mensagens classificadas como contendo vírus.
- **Falha de autenticação:** Mensagens que são reprovadas nas verificações de autenticação DMARC, SPF ou DKIM.
- **Lista de bloqueio em tempo real:** Mensagens detectadas devido a um IP de envio bloqueado.
- **Lista de bloqueio da empresa:** Mensagens enviadas de um endereço que já foi adicionado à lista de bloqueios da empresa (permissão/bloqueio de recebimento).

De Saída exibe o número total de mensagens de e-mail enviadas que foram verificadas pelo Email Security nas suas caixas de correio protegidas durante os últimos 30 dias. Também mostra o

número de mensagens legítimas processadas, o número de mensagens de spam e vírus detectadas e o número de mensagens que violam as políticas DLP.

Clique em **Ver relatório** para abrir o relatório **Resumo de mensagens** e examinar os detalhes das mensagens processadas; consulte [Relatório de resumo de mensagens](#).

Controle da Web

Controle da Web mostra as estatísticas de proteção do Web Control.

Os valores são pertinentes a ameaças bloqueadas, violações de política bloqueadas e alertas da política. É exibido também o valor de "alertas da política continuados", ou seja, o número de usuários que ignoraram um alerta ao visitar um site da web.

Clique em um valor para abrir um relatório detalhado.

Resumo de Web Gateway bloqueado

Resumo de Web Gateway bloqueado mostra as estatísticas de proteção do Web Gateway (você verá esses dados apenas se tiver uma licença do Web Gateway).

Os valores são pertinentes a malwares bloqueados e sites da web bloqueados.

Clique em um valor para abrir um relatório detalhado.

Conceitos relacionados

[Relatório de resumo de mensagens](#) (página 60)

O relatório **Resumo de mensagens** detalha as mensagens de e-mail processadas pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

3.2 Alertas

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Restrição

Alguns recursos ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Os alertas que são resolvidos automaticamente não são exibidos. Para ver todos os eventos, vá para **Logs e Relatórios > Eventos**.

Nota

O horário do evento de alerta não é atualizado se o mesmo evento ocorrer repetidamente.

Na página **Alertas**, você pode:

- Agrupar alertas.
- Filtrar alertas.
- Adotar medidas contra os alertas.
- Alterar a frequência dos e-mails de alerta.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de alertas, consulte as outras páginas de Ajuda nesta seção.

Nota

Se você tiver o Intercept X Advanced with EDR poderá investigar, bloquear e eliminar ameaças de Casos de Ameaças.

Agrupar alertas

Você pode agrupar todos os alertas de um evento ou ameaça em particular em uma mesma entrada na lista. Isso facilita o gerenciamento dos alertas.

Habilite **Grupo** (área superior direita da página).

Para saber o número de alertas em cada entrada de grupo, veja a coluna **Contagem**.

Para exibir todos os alertas em um grupo, clique na seta à direita.

Filtrar alertas

Para ver os alertas que apresentam uma prioridade específica, clique nas imagens de **Alertas altos**, **Alertas médios** ou **Alertas baixos** no topo da página.

Para visualizar os alertas de um produto ou de um tipo de ameaça específico, use os filtros suspensos acima da lista de alertas.

Adotar medidas contra os alertas

Você pode adotar medidas contra os alertas.

Para agir em relação a um alerta individual, clique na seta suspensa ao lado de um alerta para abri-lo e exibir os seus detalhes. Em **Ações**, clique no link de ação (se disponível).

Se você estiver visualizando grupos de alertas, clique em um botão de ação, se disponível, ao lado do grupo na lista.

Nota

Se quiser permitir um aplicativo que os relatórios do Sophos Deep Learning registram como malware, você deve ir até a página **Eventos** para dar a permissão.

As ações a seguir estão disponíveis aos alertas, dependendo do tipo de alerta.

- **Marcar como confirmado:** Clique nesta opção para remover um alerta da lista. O alerta não será exibido de novo.
Isso não resolve as ameaças e não remove os detalhes da ameaça do gerenciador de quarentena do computador ou servidor.
- **Marcar como resolvido:** Clique nesta opção se a ameaça já tiver sido resolvida no servidor ou computador endpoint. Essa ação elimina o alerta da lista no Sophos Central e também limpa os detalhes da ameaça no gerenciador de quarentena do computador ou servidor.
Essa ação não resolve as ameaças.
Esta ação está disponível apenas para servidores ou computadores endpoint Windows.
- **Limpar:** Clique nesta opção para remover o ransomware de um servidor.

- **Reinstalar o Endpoint Protection:** Clique nesta opção para ir para a página **Proteger Dispositivos**, onde você pode baixar o software do agente Sophos.
- **Contatar o suporte:** Clique nesta opção para obter ajuda adicional. Essa ação fica disponível quando você precisa de ajuda, por exemplo, quando a limpeza de um malware falha.
- **Eliminar PUA:** Clique nesta opção para eliminar o aplicativo potencialmente indesejado (PUA) detectado.

Esta ação está disponível apenas para computadores.

Essa ação talvez não esteja disponível, caso o PUA tenha sido detectado em um compartilhamento de rede. Isso se dá porque o agente Sophos Endpoint Protection não tem direitos suficientes para eliminar arquivos dali. Para obter mais informações sobre como lidar com PUAs.

- **Autorizar PUA:** Clique nesta opção para autorizar que o aplicativo potencialmente indesejado (PUA) seja executado em todos os computadores. Você pode usar essa opção se considerar o aplicativo útil.

Esta ação está disponível apenas para computadores.

Alterar a frequência de e-mails de alerta

É possível alterar a frequência com que um tipo de alerta é enviado.

Clique na seta suspensa ao lado de um alerta para abri-lo e exibir os seus detalhes. Em **E-mail de alerta**, selecione a frequência para enviar esse tipo de alerta.

Essa definição será adicionada às **Exceções** em suas configurações de e-mails de alerta. Você também pode editar a configuração aqui.

Conceitos relacionados

[Como lidar com ameaças](#) (página 12)

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Aplicativos permitidos](#) (página 146)

[Alertas de proteção contra ameaças](#) (página 6)

[Alertas de instalação, atualização e conformidade](#) (página 10)

[Relatório de eventos](#) (página 40)

[Configure e-mails de alerta](#) (página 137)

É possível gerenciar como os admins receberão e-mails de alerta.

3.2.1 Alertas de proteção contra ameaças

A seguir se encontram os tipos de alertas de proteção contra ameaças.

Para obter informações sobre uma ameaça e sugestões para lidar com ela, clique no nome dela no alerta.

Alternativamente, acesse a página de [Análise de Ameaças](#) no site da Sophos na web. Na área para **Navegar pela análise de ameaças**, clique no link do tipo de ameaça e encontre a ameaça ou procure na lista de itens mais recentes.

Você também pode ver detecções de malware mostradas na lista Eventos como ML/PE-A.

Alto

Proteção em tempo real desabilitada

A proteção em tempo real foi desabilitada em um computador por mais de 2,5 horas. A proteção em tempo real deve estar ativada o tempo todo. O Suporte da Sophos poderá sugerir que você desative-a por um breve período para investigar.

Malware não eliminado

Alguns malwares detectados não puderam ser eliminados após um período de 24 horas, mesmo com a limpeza automática disponível. Provavelmente, o malware foi detectado por meio de uma varredura que não oferece limpeza automática, por exemplo, uma varredura por demanda configurada localmente. Você pode lidar com o malware seguindo um destes procedimentos:

- Eliminá-lo centralmente, agendando uma varredura na política (a qual terá habilitada a limpeza automática).
- Eliminá-lo localmente, por meio do Quarantine Manager.

Limpeza manual necessária

Alguns malwares detectados não puderam ser eliminados automaticamente porque a limpeza automática não está disponível. Clique na "Descrição" do alerta para acessar o site da Sophos na web, onde você encontrará sugestões sobre como remover a ameaça. Se precisar de ajuda, contate o Suporte Técnico.

Malware em execução não eliminado

Um programa que estava em execução em um computador e apresentou comportamento mal-intencionado ou suspeito não pôde ser eliminado. Clique na "Descrição" do alerta para saber mais detalhes sobre a ameaça e como lidar com ela. Se precisar de ajuda, contate o Suporte Técnico.

Tráfego mal-intencionado detectado

Tráfego de rede mal-intencionado, que possivelmente levou a um servidor de comando e controle envolvido em uma botnet ou outro ataque de malware, foi detectado. Clique na "Descrição" do alerta para saber mais detalhes sobre a ameaça e como lidar com ela. Se precisar de ajuda, contate o Suporte Técnico.

Infecção recorrente

Um computador foi infectado novamente após o Sophos Central tentar remover a ameaça. Isso pode ser devido à ameaça apresentar componentes ocultos que não foram detectados. Seria necessário fazer uma análise mais aprofundada da ameaça. Entre em contato com o Suporte da Sophos para obter assistência.

Ransomware detectado

Detectamos um ransomware e bloqueamos o acesso ao sistema de arquivos. Se o computador for uma estação de trabalho, eliminaremos o ransomware automaticamente. Você precisa seguir este procedimento:

- Se você ainda precisar fazer uma limpeza: Mova o computador temporariamente para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. No computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).

Você pode executar o Sophos Clean em um servidor a partir do Sophos Central. Consulte [Alertas](#).

- Se o envio automático não estiver habilitado, envie-nos um exemplo do ransomware. Nós iremos classificá-lo e atualizar nossas regras: se mal-intencionado, o Sophos Central irá bloqueá-lo no futuro.

- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

Detectado um ransomware atacando uma máquina remota

Detectamos que este computador está tentando encriptar arquivos em outros computadores.

Bloqueamos o acesso de gravação do computador aos compartilhamentos de rede. Se o computador for uma estação de trabalho, e a opção **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** estiver ativada, eliminaremos o ransomware automaticamente.

Você precisa seguir este procedimento:

- Certifique-se de que a opção **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** está ativada na política Sophos Central. Isso fornecerá mais informações.
- Se a limpeza não ocorrer automaticamente: Mova o computador para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. Depois, no computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).
- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

Médio

Aplicativo Potencialmente Indesejado (PUA) detectado

Foi detectado um software que pode ser um adware ou outro software potencialmente indesejado. Por default, os aplicativos potencialmente indesejados são bloqueados. Você pode autorizá-lo, se o considerar útil, ou eliminá-lo.

Autorizar PUAs

Você pode autorizar um PUA de uma destas duas maneiras, dependendo se deseja autorizá-lo em todos os computadores ou em apenas alguns:

- Na página **Alertas**, selecione o alerta e clique no botão **Autorizar PUA** na área superior direita da página. Isso autoriza o PUA em todos os computadores.
- Adicione o PUA às exclusões de varredura na política de proteção contra malware. Isso autoriza o PUA apenas nos computadores aos quais a política se aplica.

Eliminar PUAs

Você pode eliminar um PUA seguindo um destes dois procedimentos:

- Na página **Alertas**, selecione o alerta e clique no botão **Eliminar PUAs** na área superior direita da página.
- Elimine-o do Quarantine Manager do software do agente no computador afetado.

Nota

A limpeza talvez não esteja disponível, caso o PUA tenha sido detectado em um compartilhamento de rede. Isso se dá porque o agente Sophos não tem direitos suficientes para eliminar arquivos dali.

Aplicativo potencialmente indesejado não eliminado

Aplicativo potencialmente indesejado não pôde ser removido. A limpeza manual talvez seja necessária. Clique na "Descrição" do alerta para saber mais detalhes sobre o aplicativo e como lidar com ele. Se precisar de ajuda, contate o Suporte Técnico.

É necessário fazer a varredura do computador para concluir a limpeza

A eliminação de uma ameaça requer a varredura completa do computador. Para fazer a varredura de um computador, vá até a página **Computadores**, clique no nome do computador, para abrir a sua página de detalhes, e clique no botão **Fazer varredura agora**.

A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura 'Fazer varredura do meu computador' concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o computador estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver online. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

Alternativamente, você pode fazer uma varredura local usando o software do agente Sophos no computador afetado. Use a opção **Fazer a varredura** no Sophos Endpoint em um computador com Windows, ou a opção **Fazer a varredura deste Mac** no Sophos Anti-Virus em um Mac.

É necessário reinicializar para concluir a limpeza

A ameaça foi removida parcialmente, mas o computador endpoint precisa ser reiniciado para concluir a limpeza.

Ransomware executado remotamente detectado

Detectamos um ransomware em execução em um computador remoto tentando encriptar arquivos nos compartilhamentos de rede.

Bloqueamos o acesso de gravação aos compartilhamentos de rede a partir do endereço de IP do computador remoto. Se o computador com esse endereço for uma estação de trabalho gerenciada pelo Sophos Central, e **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** estiver habilitada, nós eliminaremos o ransomware automaticamente

Você precisa seguir este procedimento:

- Encontre o computador em que o ransomware está em execução.
- Se o computador for gerenciado pelo Sophos Central, certifique-se de que **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** esteja habilitada na política.
- Se a limpeza não ocorrer automaticamente: Mova o computador para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. Depois, no computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).
- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Informações relacionadas

[Análise de Ameaças](#)

[Explicação da detecção de ML/PE-A](#)

3.2.2 Alertas de encriptação de aparelho

São estes os seguintes tipos de alertas de encriptação de aparelho:

Média

- **O aparelho não está encriptado**

O volume não está encriptado, mesmo que fosse esperado estar encriptado. O motivo pode ser que o usuário tenha adiado a encriptação quando a política foi aplicada.

- **Código de recuperação ausente**

Um código de recuperação para um volume encriptado não foi encontrado no banco de dados do Sophos Central.

- **O Device Encryption está suspenso**

Se você não suspendeu o Device Encryption, os possíveis motivos seriam:

- O código de recuperação ainda não está armazenado no Sophos Central. Certifique-se de que o endpoint tem uma conexão de Internet.
- O BitLocker pré-provisionado ainda não está ativado. Os usuários precisam definir um PIN, senha ou pen drive para ativar o BitLocker.
- As atualizações do Windows estão sendo instaladas. Após a próxima reinicialização, a suspensão do BitLocker será automaticamente cancelada.

3.2.3 Alertas de instalação, atualização e conformidade

São estes os seguintes tipos de alertas sobre questões que afetam a instalação dos agentes Sophos, a atualização dos agentes Sophos ou a conformidade da política:

Alto

Falha ao proteger computador ou servidor

Um computador iniciou a instalação do software do agente, mas ficou desprotegido por uma hora. O programa de instalação que estava em execução no computador afetado poderá fornecer mais informações sobre o motivo da falha.

Média

Computador ou servidor desatualizado

Um computador que não foi atualizado nas últimas 24 horas se comunicou com o Sophos Central nas últimas 6 horas e não foi atualizado nas 2 horas seguintes. Normalmente, um computador tentará atualizar cerca de 5 minutos após iniciar, e depois regularmente a cada 60 minutos. Se novas aplicações da política falharem repetidamente, é possível que haja um problema mais sério. Nesses casos, a reinstalação poderá resolver o problema.

É necessário reinicializar

É necessário reinicializar um computador para completar uma atualização do software do agente, mas o computador não foi reiniciado por 2 semanas. Às vezes, após a instalação/atualização do software do agente, é necessário reiniciar para habilitar completamente os recursos da versão nova/atualizada do software. Embora a atualização não precise ser realizada imediatamente, sugerimos que isso seja feito assim que possível.

Política incompatível

Um aparelho pode ser incompatível com uma política por vários motivos, como, por exemplo, se as configurações tiverem sido alteradas no aparelho. Nesse caso, após duas horas de incompatibilidade, o sistema lançará um alerta e tentará aplicar a política correspondente de novo. Quando o aparelho voltar a ficar compatível, o alerta será eliminado automaticamente. Se novas

aplicações falharem repetidamente, é possível que haja um problema mais sério. Nesses casos, a reinstalação poderá resolver o problema.

Periféricos detectados

Uma mídia removível ou um dispositivo periférico foi detectado em um aparelho monitorado pelo Sophos Central.

Detecção de dispositivo duplicado

A duplicata de um dispositivo foi detectada. Se os dispositivos foram clonados de uma imagem, eles terão o mesmo ID. Duplicata de IDs pode causar problemas de gerenciamento. Os dispositivos duplicados são registrados novamente com um novo ID.

Notas:

- Computadores executando Windows XP/Vista ou Server 2003/2008 não são detectados como duplicatas. No entanto, se eles possuírem o mesmo ID daquele que executa um SO suportado (por exemplo, Windows 10), serão detectados como duplicatas, mas não serão registrados novamente.
- Windows Servers com o produto de bloqueio de servidor instalado e bloqueado não são registrados novamente se forem detectados como duplicatas.
- Não damos suporte à detecção de dispositivos bloqueados em ambientes em estilo VDI, como VMware Horizon ou Citrix PVS ou Citrix MCS.

Informações relacionadas

[Detecção de dispositivo duplicado](#)

3.2.4 Alertas de conexão sem fio

Veja os alertas de conexão sem fio gerados pelo ponto de acesso.

Alto

O ponto de acesso apresenta baixa integridade: A carga no ponto de acesso está muito alta. Há muitos dispositivos conectados. Verifique se você tem pontos de acesso suficientes que cubram a área.

Médio

O ponto de acesso está offline: O ponto de acesso não tem conexão com a internet, está sem energia ou apresentou um erro de software. Tente reiniciá-lo. A reinicialização pode solucionar erros de software.

O ponto de acesso não está transmitindo nenhuma rede: O ponto de acesso não está configurado. Para configurar o ponto de acesso, clique em **Rede Sem Fio > Pontos de Acesso**.

Comando do ponto de acesso executado: A reinicialização é concluída.

Reiniciar o ponto de acesso pode resolver os seguintes alertas:

- **A configuração do ponto de acesso apresentou falha**
- **Os pontos de acesso apresentaram falha na atualização para o novo firmware**

Se o problema continuar, contate o Suporte Técnico da Sophos. Eles precisarão de acesso remoto para investigar o problema. Vá para **Rede Sem Fio > Configurações > Diagnóstico > Login remoto a pontos de acesso para o Sophos Support** para permitir o acesso remoto.

Baixa

O ponto de acesso será atualizado com o novo firmware: A conexão sem fio será desativada por aproximadamente 5 minutos.

Todos os pontos de acesso serão atualizados com o novo firmware: A conexão sem fio será desativada por aproximadamente 5 minutos.

O ponto de acesso foi atualizado com sucesso com o novo firmware

Todos os pontos de acesso foram atualizados com sucesso

3.2.5 Como lidar com ameaças

Para obter recomendações sobre como lidar com ameaças, consulte:

- Lidar com ransomwares.
- Lidar com exploração de vulnerabilidades.
- Lidar com ataques de navegadores da web.
- Lidar com malwares detectados pelo deep learning.
- Lidar com eventos de bloqueio de aplicativos.
- Lidar com falsos positivos.

Para obter recomendações sobre malwares, veja as seções sobre alertas de malware relacionadas em [Alertas de proteção contra ameaças](#).

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

[Lidar com ransomwares](#) (página 12)

[Lidar com exploração de vulnerabilidades](#) (página 14)

[Lidar com ataques de navegadores da web](#) (página 15)

[Lidar com malwares detectados pelo deep learning](#) (página 15)

[Lidar com eventos de bloqueio de aplicativos](#) (página 16)

[Lidar com falsos positivos](#) (página 16)

[Alertas de proteção contra ameaças](#) (página 6)

Lidar com ransomwares

Isso é o que acontece quando detectamos um ransomware e o que fazer em relação a isso.

Se você souber que uma detecção é um falso positivo, consulte [Lidar com falsos positivos](#).

O que acontece quando detectamos um ransomware

Quando detectamos um ransomware:

- Verificamos se é um aplicativo legítimo ou não, como um produto com encriptação arquivo/pasta. Se não for, paramos a sua execução.
- Os arquivos são restaurados a seu estado pré-modificação.
- O usuário final é notificado.
- Um caso de ameaça é gerado. Isso ajuda a decidir se são necessárias ações adicionais.
- É iniciada uma varredura para identificar e eliminar outros malwares no dispositivo.
- O estado de salubridade do dispositivo volta para Verde.

O que fazer se você vir “**Ransomware detectado**”

Se você ainda precisar fazer a limpeza, faça o seguinte:

- Se o envio automático não estiver habilitado, envie-nos um exemplo do ransomware. Nós iremos classificá-lo e atualizar nossas regras: se mal-intencionado, o Sophos Central irá bloqueá-lo no futuro.
- Mova o computador temporariamente para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. No computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).
Você pode executar o Sophos Clean em um servidor a partir do Sophos Central.
- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

O que fazer se você vir “**Ransomware executado remotamente detectado**”

Detectamos um ransomware em execução em um computador remoto tentando encriptar arquivos nos compartilhamentos de rede.

Bloqueamos o acesso de gravação aos compartilhamentos de rede a partir do endereço de IP do computador remoto. Se o computador com esse endereço for uma estação de trabalho gerenciada pelo Sophos Central, e **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** estiver habilitada, nós eliminaremos o ransomware automaticamente

Você precisa seguir este procedimento:

- Encontre o computador em que o ransomware está em execução.
- Se o computador for gerenciado pelo Sophos Central, certifique-se de que **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** esteja habilitada na política.
- Se a limpeza não ocorrer automaticamente: Mova o computador para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. Depois, no computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).
- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

O que fazer se você vir “**Detectado um ransomware atacando uma máquina remota**”

Detectamos que este computador está tentando encriptar arquivos em outros computadores.

Bloqueamos o acesso de gravação do computador aos compartilhamentos de rede. Se o computador for uma estação de trabalho, e a opção **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** estiver ativada, eliminaremos o ransomware automaticamente.

Você precisa seguir este procedimento:

- Certifique-se de que a opção **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard)** está ativada na política Sophos Central. Isso fornecerá mais informações.
- Se a limpeza não ocorrer automaticamente: Mova o computador para uma rede que não coloque em risco os outros computadores. Depois, no computador, execute o Sophos Clean (se não estiver instalado, faça seu download do site da web).
- No Sophos Central, vá até **Alertas** e marque o alerta como resolvido.

Conceitos relacionados

[Lidar com falsos positivos](#) (página 16)

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Informações relacionadas

[Como enviar exemplos de arquivos suspeitos para a Sophos](#)

Lidar com exploração de vulnerabilidades

Este tópico explica o que fazer em relação a vulnerabilidades.

Se você souber que uma detecção é um falso positivo, consulte [Lidar com falsos positivos](#).

O que acontece quando uma exploração de vulnerabilidade é detectada

Quando uma exploração de vulnerabilidade é detectada, acontece o seguinte:

- A exploração da vulnerabilidade é interrompida.
- O usuário é notificado.
- É iniciada uma varredura para eliminar ameaças.
- Um caso de ameaça é gerado.

O que você deve fazer

Vá até **Centro de Análise de Ameaças > Casos de ameaças** e veja os detalhes do caso para descobrir onde o ataque começou, como se espalhou e quais processos ou arquivos ele afetou.

Em geral, um usuário terá baixado ou autorizado um aplicativo que deu acesso ao invasor. Para evitar isso, ofereça treinamento aos usuários sobre a navegação segura.

Conceitos relacionados

[Lidar com falsos positivos](#) (página 16)

Lidar com ataques de navegadores da web

O que acontece quando detectamos uma ameaça oriunda do navegador da web

Quando um ataque é detectado:

- O Intercept X avisa o usuário para fechar o navegador.
- É iniciada uma varredura pelo Sophos Clean.
- Um caso de ameaça é gerado.

O que você deve fazer

Siga este procedimento:

- Utilize o caso de ameaça para identificar o IP e URL de conexão associados ao ataque.
- Decida se deseja ou não bloquear o local no firewall corporativo. (Se o ataque não foi detectado pelo seu Web Protection, ele não será classificado como mal-intencionado.)
- Se o usuário forneceu uma senha, peça a ele que mude a senha.
- Se o usuário estava em contato com o banco, peça ao usuário que verifique se houve alguma transação incomum na sua conta bancária.

Lidar com malwares detectados pelo deep learning

O deep learning utiliza um modelo de treinamento de máquina para detectar malwares ou PUAs sem o uso de assinaturas.

O malware que é detectado pelo deep learning é exibido em alertas com o prefixo “ML”.

Arquivos PE (aplicativos, bibliotecas, arquivos de sistema) que foram detectados são postos em quarentena. Você pode restaurar e permitir os arquivos se forem seguros.

O que acontece quando detectamos um malware

Quando o deep learning identifica um arquivo como mal-intencionado, seguimos os passos abaixo:

- Verificamos se o arquivo foi ou não adicionado a uma lista de aplicativos permitidos. (Essa lista permite que você exclua um arquivo da verificação se este tiver sido detectado incorretamente como malware.)
- Se o arquivo não estiver em uma lista de permitidos, ele será relatado como malware e posto em quarentena.
- Um caso de ameaça é gerado.
- A integridade da segurança do computador é exibida em verde, porque o malware foi posto em quarentena.

O que você deve fazer

Como o malware foi posto em quarentena, geralmente você não precisará fazer nada.

Porém, o deep learning poderá, ocasionalmente, informar que um arquivo legítimo é um malware (um falso positivo). Se você tiver certeza de que o arquivo é seguro, poderá restaurá-lo e permitir que os seus usuários voltem a utilizá-lo.

Para restaurar e permitir um arquivo, siga os passos em [Aplicativos permitidos](#).

Conceitos relacionados

[Aplicativos permitidos](#) (página 146)

Lidar com eventos de bloqueio de aplicativos

A funcionalidade de bloqueio de aplicativos interrompe ataques que façam mau uso de recursos legítimos em aplicativos comumente utilizados para realizar um ataque ou lançar um malware.

O que acontece quando detectamos um ataque

Quando um aplicativo bloqueado faz algo proibido, como instalar outro software ou alterar as configurações do sistema, seguimos os passos abaixo:

- O Intercept X fecha o aplicativo automaticamente.
- O usuário é notificado.
- É iniciada uma varredura pelo Sophos Clean. Isso identificará outros possíveis componentes de malware.
- Um caso de ameaça é gerado.

O que você deve fazer

Siga este procedimento:

- Utilize o caso de ameaça para identificar o arquivo ou atividade que é a causa do ataque.
- Confirme que nenhuma outra ação seja necessária.

Lidar com falsos positivos

Nosso software pode detectar ameaças previamente desconhecidas. Contudo, às vezes ele pode identificar um aplicativo como um malware ou informar uma exploração de vulnerabilidade, mesmo que você saiba que o aplicativo é seguro. Isso é um "falso positivo".

Quando um falso positivo acontece, você pode impedir que o software detecte a ameaça de novo e, se aplicável, restaurar os arquivos que tenham sido removidos.

Conceitos relacionados

[Parar de detectar um aplicativo](#) (página 17)

[Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade](#) (página 17)

Você pode excluir um aplicativo da detecção de exploração, em resposta a uma detecção ou antes de qualquer detecção.

Parar de detectar ransomware (página 21)

Parar de detectar um aplicativo

Se arquivos PE (Portable Executable), como aplicativos, bibliotecas e arquivos de sistema, forem detectados, eles serão postos em quarentena, e poderão ser restaurados.

Para permitir um aplicativo que o Sophos detectou e removeu, siga o procedimento abaixo.

- Isso permite o aplicativo para todos os computadores e usuários.
 - Isso permite que o aplicativo inicie, mas continuaremos a verificar o aplicativo em relação a ameaças, explorações de vulnerabilidades e comportamentos mal-intencionados quando em operação.
1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
 2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
 3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
 4. Na caixa de diálogo **Detalhes do evento**, procure em **Permitir este aplicativo**.
 5. Selecione o método para permitir o aplicativo:
 - **Certificado**: Recomendado. Permite também outros aplicativos com o mesmo certificado.
 - **SHA-256**: Permite esta versão do aplicativo. Porém, se o aplicativo for atualizado, ele poderá ser detectado novamente.
 - **Caminho**: Permite o aplicativo enquanto ele permaneça instalado no mesmo caminho (local) mostrado. Você pode editar o caminho (agora ou posteriormente) e usar variáveis se o aplicativo estiver instalado em diferentes locais em diferentes computadores.
 6. Clique em **Permitir**.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Você pode excluir um aplicativo da detecção de exploração, em resposta a uma detecção ou antes de qualquer detecção.

Você pode definir exclusões para um evento específico, uma exploração específica ou todas as explorações associadas a um aplicativo.

Parar de detectar uma exploração que foi detectada (usando a lista de eventos)

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
4. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação**. impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No

entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.

- **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
- **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose [v]

[Close] [Exclude]

5. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar uma exploração que foi detectada (usando as configurações da política)

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis na política de proteção contra ameaças.

Se você utilizar este método, continuaremos a verificar a existência de outras explorações de vulnerabilidades que afetam o aplicativo.

1. Em **Políticas**, localize a política **Proteção contra ameaças** que se aplica aos computadores.
2. Em **Configurações**, localize **Exclusões** e clique em **Adicionar Exclusão**.
3. Na caixa **Tipo de exclusão**, selecione **Explorações detectadas (Windows/Mac)**.

4. Selecione a exploração de vulnerabilidade e clique em **Adicionar**.

Você também pode usar uma política para parar a detecção de explorações em todos os aplicativos de um tipo específico. Para isso, vá até a política de proteção contra ameaças e desative a mitigação de exploração (que se encontra em **Proteção em tempo de execução**) para o tipo de aplicativo.

Nota

Recomendamos não desativar a mitigação de exploração.

Parar a verificação de uma exploração específica em um aplicativo

Se não tiver ocorrido uma detecção para um aplicativo, mas tiver sido identificado que o aplicativo tem de ser excluído de uma mitigação específica, você pode parar de procurar de forma proativa por uma exploração específica.

Se você utilizar este método, continuaremos a verificar a existência de outras explorações de vulnerabilidades que afetam o aplicativo.

1. Vá para **Configurações de Sistema > Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
3. Em **Tipo de exclusão**, selecione **Mitigação de exploração (Windows)**.
4. Na lista de aplicativos, selecione o aplicativo que deseja excluir.

Se não estiver listado, clique em **O aplicativo não está na lista?**. Em **Excluir aplicativo por caminho**, forneça o caminho completo do aplicativo.

Add Exclusion [X]

EXCLUSION TYPE
Exploit Mitigation (Windows)

PROTECTED APPLICATIONS


APPLICATION	CATEGORY
☐ Adobe Acrobat Reader	Office
☐ Adobe Acrobat Reader DC	Office

☐ ApplySettingsTemplateCatalog.exe Media

☐ ApplyTrustOffline.exe Media

[Application not listed?](#)

5. Em **Mitigações**, desative a mitigação da qual deseja excluir o aplicativo.



6. Clique em **Adicionar**.
7. Clique em **Salvar**.

Parar a verificação de todas as explorações em um aplicativo

Se um aplicativo gerar muitas detecções de exploração inesperadas ou tiver problemas de desempenho quando a mitigação de exploração estiver ativada, você poderá interromper a verificação de todas as explorações no aplicativo.

Se usar esse método, não verificaremos o aplicativo quanto a explorações de vulnerabilidades, mas continuaremos a verificar se há comportamentos pertinentes a ransomwares e malwares.

1. Vá para **Configurações de Sistema > Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
3. Em **Tipo de exclusão**, selecione **Mitigação de exploração (Windows)**.
4. Na lista de aplicativos, selecione o aplicativo que deseja excluir.

Se não estiver listado, clique em **O aplicativo não está na lista?**. Em **Excluir aplicativo por caminho**, forneça o caminho completo do aplicativo.

Add Exclusion

EXCLUSION TYPE
Exploit Mitigation (Windows)

PROTECTED APPLICATIONS

APPLICATION	CATEGORY
☐ Adobe Acrobat Reader	Office
☐ Adobe Acrobat Reader DC	Office

[Application not listed?](#)

☐ ApplySettingsTemplateCatalog.exe	Media
☐ ApplyTrustOffline.exe	Media

5. Em **Mitigações**, desative **Proteger aplicativo**.

MITIGATIONS

☐ Protect Application - This application will be checked for exploits

6. Clique em **Adicionar**.
7. Clique em **Salvar**.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
4. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção** da verificação. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

5. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

3.3 Centro de Análise de Ameaças

Este painel de controle permite que você veja rapidamente as informações mais importantes.

Ele consiste nestas áreas.

Casos de ameaças mais recentes

Os casos de ameaça lhe permitem investigar os ataques de malware. Clique em um caso para descobrir onde um ataque começou, como se espalhou e quais processos ou arquivos ele afetou.

Clique em **Ver todos os casos de ameaças** para ver todos os casos de ameaças.

Casos de ameaças estão disponíveis apenas para dispositivos com Windows.

Se você tiver uma licença MTR, a área se divide em guias com os casos de ameaças que foram gerados das seguintes formas:

- Gerado automaticamente pela Sophos
- Gerado por um administrador Sophos Central
- Gerado pela equipe (MTR) do Sophos Managed Threat Response (atualmente não utilizado)

Pesquisa de ameaça

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced with EDR for Server.

Fazer a busca de possíveis ameaças na sua rede.

Você pode pesquisar hashes de arquivo SHA-256, nomes de arquivo, endereços de IP ou domínio (completo ou parcial) ou linhas de comando. Normalmente, você obtém essas informações de pesquisa de outros produtos de segurança ou serviços de notificação de ameaças.

As pesquisas de ameaças encontram o seguinte:

- Arquivos portáteis executáveis (como aplicativos, bibliotecas, arquivos de sistema) com uma reputação baixa ou incerta.
- Endereços de IP ou domínios aos quais os arquivos se conectaram.
- Ferramentas Admin que estavam em execução. Essas ferramentas podem ser usadas indevidamente.

Nota

Você também pode executar uma pesquisa de ameaça de dentro de um caso de ameaça. Isso encontrará mais exemplos de possíveis ameaças identificadas no caso.

Nota

Pesquisas por linhas de comandos e ferramentas administrativas ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Pesquisas de ameaças recentes

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced with EDR for Server.

Mostra pesquisas de ameaças que você tenha realizado e salvo recentemente. Clique na pesquisa para executá-la novamente, localize os dispositivos afetados e tome as medidas cabíveis.

Clique em **Ver todas as pesquisas** para ver todas as pesquisas.

Principais indicadores de ameaças

Os indicadores de ameaças são arquivos suspeitos que a Sophos não bloqueou, mas que você deveria investigar.

A lista de principais indicadores de ameaças mostra os indicadores de ameaças mais predominantes, com estes detalhes:

- Nível de **Suspeita**. Essa é a probabilidade de o arquivo ser malicioso.
- O número de dispositivos afetados.

Para ver a lista completa e realizar outras análises, clique em **Ver todos os indicadores de ameaças**.

3.3.1 Casos de ameaças

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

Você pode descobrir onde um ataque começou, como se espalhou e quais processos ou arquivos ele afetou. Isso lhe ajuda a melhorar a segurança.

Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes com uma licença do Intercept X ou Intercept X Advanced with EDR. Se você tiver uma licença do Intercept X Advanced with EDR ou do Intercept X Advanced for Server with EDR, poderá também:

- Isolar os dispositivos afetados.
- Pesquisar por mais exemplos da ameaça na sua rede.
- Eliminar e bloquear a ameaça.
- Obter mais inteligência contra ameaças avançadas.

Nós criamos um caso de ameaça para você sempre que detectarmos um malware que você precise investigar mais detalhadamente.

Nota

O recurso está disponível apenas para dispositivos com Windows.

Como investigar e eliminar ameaças

Este é um resumo de como você pode normalmente investigar um caso. Para obter detalhes de todas as opções, consulte Página de análise de Caso de Ameaça.

Algumas opções estão disponíveis apenas se você tiver uma licença do Intercept X Advanced with EDR ou do Intercept X Advanced with EDR for Server.

1. Clique em **Casos de ameaças** no menu principal e, então, clique em um caso.
Isto exibirá a página de detalhes do caso.
2. Observe o **Resumo** para ver onde o ataque começou e quais arquivos podem ter sido afetados.
3. Observe os **Próximos passos sugeridos**. Você pode alterar a prioridade do caso e ver quais processos investigar.

Se este for um caso de alta prioridade, e você tiver o Intercept X Advanced with EDR, você poderá clicar em **Isolar este dispositivo**. Isso isolará o dispositivo afetado da rede. Você pode continuar a gerenciar o dispositivo a partir do Sophos Central.

Nota

Você não verá esta opção caso o dispositivo tenha se isolado automaticamente.

4. Na guia **Analisar**, você pode ver um diagrama que mostra o progresso do ataque. Clique nos itens para ver mais detalhes.
5. Clique na causa raiz ou em outro processo para ver seus detalhes.
6. Para assegurar que você tenha a mais recente análise da Sophos, clique em **Solicitar o mais recente Intelligence**.

Esta opção envia os arquivos para a Sophos para análise. Se tivermos novas informações sobre a reputação do arquivo e a prevalência, em poucos minutos você as verá aqui.

Restrição

Se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced for Server with EDR, poderá ver análises mais avançadas; consulte os Detalhes do processo. Você pode fazer outras detecções e eliminações, como mostram os passos a seguir.

7. Clique em **Buscar por item** para pesquisar mais exemplos do arquivo na sua rede.
Se a página **Resultados de pesquisa de itens** mostrar mais exemplos do arquivo, você pode clicar em **Isolar dispositivo** nela para isolar os computadores afetados.
8. Volte para a página de detalhes do caso de ameaça e veja o mais recente Threat Intelligence.
9. Se você tiver certeza de que o arquivo é malicioso, clique em **Eliminar e bloquear**.
Isso elimina o item dos dispositivos em que foi encontrado e o bloqueia em todos os dispositivos.
10. Se você tiver certeza de que conseguiu cuidar da ameaça, poderá tirar o dispositivo do isolamento (se necessário). Vá até **Próximos passos sugeridos** e clique em **Remover do isolamento**.
Se tiver isolado vários dispositivos, vá até **Configurações > Dispositivos isolados por Admin** e remova-os do isolamento.
11. Volte para a lista de **Casos de ameaças detectadas**, selecione o caso e clique em **Fechar**.

Sobre a lista de casos de ameaças

A página **Casos de ameaças detectadas** exibe uma lista com todos os casos de ameaças dos últimos 90 dias.

Se você tiver uma licença MTR, a página se divide em guias com os casos de ameaças que foram gerados das seguintes formas:

- Gerado automaticamente pela Sophos
- Gerado por um administrador Sophos Central
- Gerado pela equipe (MTR) do Sophos Managed Threat Response (atualmente não utilizado)

Se você não tiver uma licença MTR, a página não será dividida em guias.

Você pode filtrar os casos por **Dispositivo**, **Status** ou **Prioridade**.

É possível usar a **Pesquisar** para exibir os casos de um determinado usuário, dispositivo ou nome de ameaça (por exemplo, "Troj/Agent-AJWL").

Para cada caso, a lista mostra a maioria das informações a seguir. As colunas apresentadas dependem de a página estar ou não dividida em guias:

- **Status:** Por padrão, o status é **Novo**. Você poderá alterá-la quando visualizar o caso.
- **Hora de criação:** A hora e a data em que o caso foi criado.
- **Prioridade:** Uma prioridade é definida quando o caso é criado. Você poderá alterá-la quando visualizar o caso.
- **Nome:** Clique no nome de ameaça para ver os detalhes do caso.
- **Gerado por:** O administrador Sophos Central que gerou o caso de ameaça.
- **Usuário:** O usuário que causou a infecção. Clique no nome do usuário para ver os seus detalhes.
- **Dispositivo:** O dispositivo que causou a infecção. Clique no nome do dispositivo para ver os seus detalhes.
- **Tipo do dispositivo:** O tipo de dispositivo, por exemplo, **Computador** ou **Servidor**.

É possível clicar em qualquer coluna para classificar os casos.

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

[Página de análise de Caso de Ameaça](#) (página 25)

É possível investigar o caso de ameaça acessando a sua página de detalhes e utilizando as ferramentas de análise que ali se encontram.


[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Página de análise de Caso de Ameaça

É possível investigar o caso de ameaça acessando a sua página de detalhes e utilizando as ferramentas de análise que ali se encontram.

Encontre o caso de ameaça na página **Casos de ameaças detectadas**. Clique em seu nome para ver uma cadeia de eventos simplificada, um resumo, detalhes dos artefatos (processos, arquivos, chaves) afetados e um diagrama que mostra como a ameaça se desenvolveu. A captura de tela a seguir mostra uma detecção de HPmal/Eicar-A acionada pelo download de um arquivo `sophos_hips_test.exe` de um site usando o Internet Explorer 11:



Para saber o que fazer, consulte Como investigar e eliminar ameaças.

Para obter detalhes sobre todas as opções, leia as seções presentes nesta página.

Nota

As opções que você vê dependerão da sua licença e na severidade da ameaça.

Resumo

A guia **Resumo** exibe um resumo da ameaça, incluindo estes detalhes:

- **Causa primária:** O local por onde a infecção adentrou em seu sistema.
- **Possíveis dados envolvidos:** Arquivos que podem conter dados importantes. Verifique-os para ver se os dados foram encriptados ou roubados.
- **Onde:** Nome do dispositivo e de seu usuário.
- **Quando:** Data e hora da detecção.

Próximos passos sugeridos

O painel **Próximos passos sugeridos** exibe os seguintes itens:

Prioridade: Uma prioridade é automaticamente definida. É possível alterá-la.

Status: Por padrão, o status é **Novo**. É possível alterá-la.

Nota

Assim que definir o status como **Em andamento**, não será possível restaurá-lo para **Novo**.

Isolar este dispositivo: Você verá isso se o caso tiver alta prioridade e se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced for Server with EDR. Isso permite que você possa isolar o dispositivo enquanto investiga as possíveis ameaças.

Você pode continuar a gerenciar o dispositivo a partir do Sophos Central. Você ainda pode continuar a enviar arquivos a partir do dispositivo isolado para a Sophos para análise.

Você também pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob circunstâncias limitadas. Para obter mais informações, consulte [Exclusões de isolamento do dispositivo \(Windows\)](#).

Você pode remover o dispositivo do isolamento a qualquer momento. Você verá a opção **Remover do isolamento** em **Próximos passos sugeridos**.

Nota

Você não verá a opção **Isolar este dispositivo** caso o dispositivo já tenha se isolado automaticamente. Consulte a opção **Isolamento do dispositivo** em [Política de proteção contra ameaças](#).

Fazer varredura do dispositivo: É possível usar este link para fazer uma varredura no dispositivo afetado em busca de ameaças.

Analisar

A guia **Analisar** exibe a cadeia de eventos na infecção por malware.

Um menu à direita da guia lhe permite escolher o volume de detalhes para exibir:

- **Exibir caminho direto:** Exibe a cadeia de itens diretamente envolvidos entre a causa primária e o item no qual a infecção foi detectada (o "beacon").
- **Exibir gráfico completo:** Exibe a causa primária, o beacon, os artefatos afetados (aplicativos, arquivos, chaves), o caminho da infecção (exibido por setas) e como a infecção ocorreu. Essa é a configuração padrão.

Para exibir ou ocultar os diferentes tipos de artefatos, use as caixas de seleção acima do diagrama.

Para ver os detalhes de um item, clique nele. Isso abre um painel de detalhes à direita do diagrama.

Registro de caso

A guia **Registro de caso** mostra o histórico do caso de ameaça, desde sua criação pela Sophos ou pelo administrador. Você pode postar comentários para registrar ações que foram tomadas e outras informações relevantes.

Detalhes do processo

Quando clicar em um item afetado, você verá o painel **Detalhes do processo**. Se alguém já tiver enviado o arquivo para a Sophos, você verá o mais recente Threat Intelligence.

Se o arquivo não tiver sido enviado ainda, ou se você quiser verificar se há uma atualização de intelligence, clique em **Solicitar o mais recente Intelligence**.

Isso mostra a informação mais recente sobre a reputação global do arquivo e se você precisa ou não investigá-lo.

Lista de artefatos

Trata-se de uma lista posicionada abaixo do diagrama do ataque de malware. Ela exibe todos os itens afetados como, por exemplo, arquivos corporativos, processos, chaves de registro ou endereços de IP.

Você poderá exportar um arquivo separado por vírgula (CSV) contendo uma lista de artefatos afetados; para isso, clique em **Exportar para CSV** na área superior direita da guia.

A lista mostra:

- **Nome:** Clique no nome para ver mais informações em um painel de detalhes.
- **Tipo:** O tipo de artefato, como um arquivo de trabalho ou uma chave de registro.
- **Reputação**
- **Tempo registrado:** A hora e a data em que um processo foi acessado.
- **Interações**

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo. Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados.

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

[Dispositivos isolados por Admin](#) (página 153)

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

Tarefas relacionadas

[Converter um instantâneo forense](#) (página 155)

Use a ferramenta de exportação SDR Exporter para converter instantâneos forenses e poder realizar consultas neles.

Referências relacionadas

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

Detalhes do processo

Quando você clica em um arquivo afetado em um caso de ameaça, o painel **Detalhes do processo** apresenta os detalhes mais recentes do arquivo.

Esses incluem a reputação global do arquivo, caminho, nome, linha de comando, ID do processo, usuário em execução, SHA256, hora de início e fim, e duração. A captura de tela a seguir mostra os detalhes de um processo associado ao Internet Explorer 11:

[What does this do?](#)

Process details

Reputation at time case was created: Good

SOPHOSLABS Threat Intelligence

No current intelligence on this file.

Note: Requesting the latest intelligence will cause your files to be sent to Sophos for additional analysis. [Learn More](#)

Path:	c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
Name:	iexplore.exe
Command line:	"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
Process ID:	2448
Process executed by:	SOPHOS-CLIENT\Sophos User
SHA256:	faa971f17a142ebd5518e5b3c55af0f0c264adf43644d8ccf972440048620d07
Start Time:	Nov 13, 2020 11:56 AM
End time:	Nov 13, 2020 12:00 PM
Duration:	4m 43s

Solicitar o mais recente Intelligence

Se o arquivo não tiver sido enviado à Sophos para análise adicional, você verá o texto **No momento, não há Intelligence neste arquivo..** Se o arquivo não tiver sido enviado ainda, ou se você quiser verificar se há uma atualização de intelligence, clique em **Solicitar o mais recente Intelligence**. Isso envia uma solicitação ao computador para carregar o arquivo para o SophosLabs.

Quando o arquivo tiver sido analisado, você verá as informações mais recentes sobre a reputação global do arquivo e se precisa investigá-lo.



A pontuação de reputação mostra a confiabilidade do arquivo. A Sophos marca a reputação em uma escala de vermelho (mau) para verde (bom). Os arquivos limpos conhecidos são apresentados na faixa verde da escala e os arquivos maliciosos conhecidos são apresentados na faixa vermelha.

A pontuação de reputação sobe ou desce por várias razões, incluindo quando e quantas vezes o arquivo foi visto pela Sophos e as propriedades estáticas/comportamentais do arquivo. Quando o arquivo é visto pela primeira vez, ele pode obter uma pontuação na faixa laranja (desconhecida) porque é um novo arquivo. Depois que a Sophos o analisar, a pontuação pode mover para a faixa de má ou boa reputação conhecida.

Se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced for Server with EDR, verá mais informações e opções como se segue.

Resumo de relatório

Em **Resumo de relatório**, você pode ver a reputação e a prevalência do arquivo e os resultados de nossa análise de Machine Learning, que indicam o nível de suspeita do arquivo.

Prevalência indica com que frequência o SophosLabs viu o arquivo.

Primeira visualização é quando o SophosLabs viu o arquivo em condições naturais.

Última visualização é quando SophosLabs viu o arquivo em condições naturais.

Análise de Machine Learning resume o nível de suspeita do arquivo.

Análise de aprendizagem por máquina

Em **Análise de aprendizagem por máquina**, você pode ver os resultados completos da nossa análise.

Atributos mostra uma comparação dos atributos do arquivo com milhões de arquivos conhecidos bons e maus. Isso permite que você determine como cada atributo é suspeito e, portanto, se o arquivo provavelmente será bom ou ruim. Você pode ver os seguintes atributos:

- **Imports** descreve a funcionalidade que o arquivo usa das DLLs externas.
- **Strings** descreve as cadeias mais significativas no arquivo.
- **Compilers** especifica o que foi usado para compilar o código fonte, por exemplo, C++, Delphi, Visual Basic, .NET.
- **Mitigation** descreve as técnicas que o arquivo usa para evitar ser explorado.
- **Resources** especifica um recurso que parece estar compactado ou encriptado.
- **Summary** frequentemente se relaciona com datas de compilação ou build, por exemplo.
- **Packer** frequentemente especifica algo observável sobre uma seção específica do arquivo, por exemplo, um nome de seção suspeito ou o fato que uma seção é gravável e executável.
- **Peid** refere-se à saída do PEiD, uma ferramenta de terceiros que verifica um arquivo PE contra várias assinaturas de malware.
- **Btcaddress** mostra qualquer endereço Bitcoin válido que seja encontrado no arquivo.
- **Findcrypt** mostra quaisquer constantes criptográficas suspeitas.

Similaridade do código mostra uma comparação do arquivo com milhões de arquivos sabidamente ruins e bons e lista as correspondências mais próximas. As outras correspondências são computadas ao resultado, o que pode afetar a classificação dada ao arquivo. Quanto mais arquivos maus e quanto mais próximo desses arquivos corresponda o seu arquivo, mais suspeito ele será considerado.

Arquivo/caminho mostra uma comparação do caminho do arquivo com o de milhões de arquivos sabidamente ruins e bons. Se o caminho do arquivo for mais similar ao caminho de arquivos maus conhecidos, é mais provável que o arquivo seja suspeito. O caminho e nome de arquivo utilizados

para comparação são os seus (se você solicitou a mais recente intelligence) ou os do último cliente que nos enviou um arquivo. Ocultamos as informações confidenciais nos caminhos dos clientes.

Propriedades do arquivo

Em **Propriedades do arquivo**, você pode ver informações importantes sobre o arquivo em si, por exemplo, produto, tipo, informações de copyright, versão, nome da empresa, tamanho e carimbo de data e hora.

Detalhamento do arquivo

Seções do arquivo PE mostra informações sobre cada seção do arquivo, por exemplo, código, dados ou recursos. Os nomes de seção podem indicar empacotadores, compiladores ou funcionalidades específicos, por exemplo. O malware pode tornar-se óbvio, incluindo cadeias de caracteres que incluem expletivos, gírias e assim por diante.

Há também informações sobre o tamanho das seções, no disco e na memória. Às vezes, uma seção é muito pequena ou muito grande, e às vezes somente no disco ou na memória. Você pode ver a entropia da seção e se ela é legível, gravável ou executável. Tudo isso ajuda você a determinar se uma seção está empacotada, contém dados, contém código ou é incomum.

Para obter mais informações sobre as seções de arquivo, consulte a [Tabela de seções \(cabeçalhos de seções\)](#).

Importações de PE mostra quais DLLs o arquivo usa e, se você expandir cada uma, quais APIs são importadas deles. Você pode ver DLLs usados para atividade de rede ou APIs que podem ajudar na extração de senhas. Os nomes DLL podem ser realmente comuns. Alternativamente, podem ser incomuns o suficiente para que uma pesquisa na Internet indique que eles são suspeitos ou mal-intencionados e, portanto, que o arquivo que é importado deles também é. Para obter mais informações sobre importações de PE, consulte [Importar formato de biblioteca](#).

Você também pode ver **Exportações de PE**, que mostra o código que o arquivo disponibiliza para outros arquivos usarem. Isto pode parecer inofensivo ou obviamente mau. Para obter mais informações sobre exportações de PE, consulte [A seção .edata \(somente imagem\)](#).

Pesquisar

Clique em **Pesquisar** para encontrar mais exemplos do arquivo na sua rede.

Você também pode fazer pesquisas a partir da página **Pesquisas de ameaças** ou a partir do painel **Pesquisa de ameaça** no painel de controle.

Eliminar e bloquear

Se o arquivo for suspeito, você pode usar **Eliminar e bloquear**.

Isso elimina o arquivo (e arquivos e chaves associadas) de todos os dispositivos em que se encontre. Também o adiciona a uma lista de bloqueados de modo que não possa ser executado em outros dispositivos. Você pode ver os itens bloqueados em **Configurações de Sistema > Itens bloqueados**.

Informações relacionadas

[Tabela de seções \(cabeçalhos de seções\)](#)

[Importar formato de biblioteca](#)

A seção .edata (somente imagem)

3.3.2 Live Discover

O Live Discover permite verificar os dispositivos que o Sophos Central está gerenciando, procurar sinais de uma ameaça ou avaliar a conformidade.

Introdução

Restrição

Esta funcionalidade só está disponível se você estiver inscrito no Early Access Program.

Você pode usar o Live Discover de duas formas:

- **Proativamente:** Você pode pesquisar os dispositivos por sinais de ameaças que não foram detectadas por outros recursos da Sophos. Tais sinais podem ser alterações incomuns no registro, autenticações com falha ou um processo em execução que é muito raramente executado. Você também pode verificar a conformidade de cada dispositivo. Por exemplo, você pode verificar se há softwares desatualizados ou se os navegadores estão usando configurações seguras.
- **Reativamente:** Você pode procurar sinais de uma ameaça suspeita ou conhecida nos dispositivos. Por exemplo, o Sophos Central o alertou ou um usuário comunicou um comportamento suspeito no dispositivo.

Fornecemos uma gama de consultas para você usar para verificar os seus dispositivos. Você pode usá-los como estão ou pode editá-los para modificar seu comportamento. Você também pode criar suas próprias consultas.

O Live Discover mostra os resultados de cada consulta executada. Também mostra os dados de telemetria que mostram o sucesso na recuperação dos resultados. É possível exportar os resultados e os dados de telemetria.

Para iniciar, selecione os dispositivos a consultar.

Informações relacionadas

[Referência OSQuery](#)

Selecionar dispositivos para consulta

Você precisa selecionar os computadores e servidores que o Live Discover deve consultar.

1. No Live Discover, para expandir **Seletor de dispositivo**, clique na seta.

Dispositivos disponíveis mostra todos os computadores e servidores que são gerenciados pelo Sophos Central. **Dispositivos selecionados** mostra o subconjunto de dispositivos disponíveis que você selecionou para consulta.

2. Em **Dispositivos disponíveis**, clique em **Exibir filtros** para filtrar os dispositivos apresentados. Clique em **Aplicar**.

O texto inserido nas caixas de filtro não diferencia maiúsculas de minúsculas e não precisa ser exatamente igual.

3. Selecione os dispositivos que deseja consultar e clique em **Atualizar lista de dispositivos selecionados**.
4. Em **Dispositivos selecionados**, se quiser refinar ainda mais a lista, efetue um ou ambos procedimentos:

- Clique em **Exibir filtros**. Filtre os dispositivos selecionados.
- Desmarque os dispositivos e clique em **Atualizar lista de dispositivos selecionados**.

Os dispositivos selecionados em **Dispositivos selecionados** são os que o Live Discover irá consultar.

Selecionar consulta

Você pode selecionar uma consulta pré-preparada que o Live Discover executará.

Se quiser criar uma nova consulta, consulte [Editar ou criar consulta](#).

1. No Live Discover, clique na seta para expandir **Consulta**.
Uma lista de categorias de consulta é mostrada, contendo consultas que foram codificadas pela Sophos.
2. Clique na categoria que deseja utilizar.
É apresentada a lista de consultas na categoria. **Desempenho** indica o efeito médio que a consulta teve no desempenho de cada dispositivo com base no uso mais recente. Por exemplo, uma consulta que é executada rapidamente e gera poucos dados tem pouco impacto e é classificada **Excelente**.
3. Se houver muitas consultas nessa categoria, no topo da lista de consultas, filtre ou pesquise as consultas se quiser encurtar a lista.
4. Clique na consulta que deseja executar.

A consulta é mostrada, incluindo os sistemas operacionais suportados, o desempenho dos dados e o código Osquery da consulta.

Quando você tiver selecionado a consulta, poderá executá-la. Se desejar editá-la primeiro, consulte [Editar ou criar consulta](#).

Editar ou criar consulta

Você pode editar uma consulta que selecionou para modificar seu comportamento, se desejar, ou pode criar uma nova.

A consulta é codificada em Osquery, que usa comandos básicos SQL (Structured Query Language). Você deve estar familiarizado com Osquery ou SQL para editar a consulta.

1. No Live Discover, com **Consulta** expandida, execute uma das seguintes ações:
 - Para editar uma consulta, certifique-se de que a selecionou. Em seguida, clique em **Editar**.
 - Para criar uma consulta, confirme que você está na lista de categorias de consulta. Em seguida, clique em **Criar nova consulta**.
2. Insira um novo nome para a consulta.
3. Digite a categoria na qual a consulta será listada, a descrição e os sistemas operacionais nos quais ela pode ser executada.
4. Na caixa **SQL**, digite as alterações que deseja fazer à consulta existente ou digite a nova consulta.
Uma consulta deve conter pelo menos 15 caracteres para ser executada nos dispositivos selecionados.
Para obter informações sobre as tabelas e os dados disponíveis, consulte [Referência OSQuery](#).
5. Você pode adicionar uma variável à consulta e atribuir um valor a ela. Em seguida, você pode usar o valor em uma instrução condicional, por exemplo. Para isso, siga este procedimento:
 - a) Certifique-se de que o editor de variáveis esteja expandido.
 - b) Clique em **+ Adicionar variável**.

- c) Insira um nome para a variável. À medida que você digita, **Nome de variável SQL** é preenchido automaticamente.
Você pode incluir espaços no nome, mas não símbolos de cifrão.
- d) Especifique o tipo de variável e o valor que você deseja usar quando a consulta for executada.
- e) Na caixa **SQL**, digite o nome da variável SQL, incluindo os símbolos de cifrão, onde você deseja usar a variável.

Por exemplo, se você inserir File path como nome da variável, **Nome de variável SQL** torna-se \$\$File path\$\$\$. Portanto, digite \$\$File path\$\$\$ na caixa **SQL**:

```
SELECT * FROM processes
WHERE filepath = $$File path$$$
```

6. Clique em **Salvar**.
A consulta é salva na categoria especificada.

Quando você terminar de editar ou criar a consulta, poderá executá-la.

Executar consulta

Execute a consulta selecionada ou criada nos dispositivos selecionados.

No Live Discover, com **Consulta** expandida, clique em **Executar consulta**.

Os resultados da consulta são mostrados abaixo do painel de consulta. Esses são os itens que a consulta descobriu em cada dispositivo. Você tem a opção de exportar os resultados para um arquivo CSV.

A telemetria é mostrada abaixo dos resultados da consulta. Esses são os dados sobre o sucesso da consulta na obtenção de informações de cada dispositivo; por exemplo, quanto tempo demorou para obter as informações de cada dispositivo.

Quando a consulta para de ser executada, os resultados completos da consulta e os dados de telemetria ficam disponíveis. Você pode clicar no nome de um dispositivo em qualquer lista para exibir a página de detalhes do dispositivo.

Você pode alterar os dispositivos selecionados ou editar a consulta enquanto ela estiver sendo executada, se desejar.

Telemetria

Em **Telemetria do dispositivo**, é possível ver dados sobre o sucesso da consulta Live Discover na obtenção de informações de cada dispositivo.

É possível usar o **Progresso** para selecionar os tipos de status de telemetria a serem exibidos. O status indica se a consulta foi concluída e se o dispositivo enviou dados de volta.

A lista de dispositivos inclui as seguintes colunas:

- **Desempenho**: Indica o efeito que a consulta teve no desempenho do dispositivo. Por exemplo, uma consulta que é executada rapidamente e gera poucos dados tem pouco impacto e é classificada **Excelente**.
- **Dados XFR**: A quantidade de dados que a consulta gerou.

Para exportar o conteúdo da lista para um arquivo CSV, clique em **Exportar**.

3.3.3 Pesquisas de ameaças

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced with EDR for Server.

Você pode pesquisar hashes de arquivo SHA-256, nomes de arquivo, endereços de IP ou domínio (completo ou parcial) ou linhas de comando. Normalmente, você obtém essas informações de pesquisa de outros produtos de segurança ou serviços de notificação de ameaças.

As pesquisas de ameaças encontram o seguinte:

- Arquivos portáteis executáveis (como aplicativos, bibliotecas, arquivos de sistema) com uma reputação baixa ou incerta.
- Endereços de IP ou domínios aos quais os arquivos se conectaram.
- Ferramentas Admin que estavam em execução. Essas ferramentas podem ser usadas indevidamente.

Nota

Você também pode executar uma pesquisa de ameaça de dentro de um caso de ameaça. Isso encontrará mais exemplos de possíveis ameaças identificadas no caso.

Nota

Pesquisas por linhas de comandos e ferramentas administrativas ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Você pode salvar pesquisas de ameaça. Reexecutar pesquisas permite que você verifique se as possíveis ameaças se espalharam para outros dispositivos.

Nova pesquisa de ameaça

Para encontrar possíveis ameaças:

1. Em **Nova pesquisa de ameaça**, insira hashes de arquivo SHA-256, nomes de arquivo, endereços de IP ou domínio (completo ou parcial) ou linhas de comando.
2. Clique em **Pesquisar**.
3. Revise os resultados na página **Resultados de pesquisa de ameaças**. Você também pode tomar as medidas cabíveis para isolar os dispositivos e eliminar ameaças.
4. Selecione a pesquisa e clique em **Salvar pesquisa** se quiser executá-la novamente mais tarde.

Pesquisas salvas

Reexecutar pesquisas de ameaça salvas permite que você:

- Verifique se as possíveis ameaças se espalharam para outros dispositivos.
- Verifique o status mais recente das ameaças em cada dispositivo.

Para reexecutar uma pesquisa, clique nela na lista **Pesquisas salvas**.

Conceitos relacionados

[Página de análise de Caso de Ameaça](#) (página 25)

É possível investigar o caso de ameaça acessando a sua página de detalhes e utilizando as ferramentas de análise que ali se encontram.

[Resultados de pesquisa de ameaças](#) (página 37)

Quando executar uma pesquisa de ameaça, você verá uma lista de dispositivos onde a pesquisa detectou arquivos suspeitos ou ameaças.

Resultados de pesquisa de ameaças

Quando executar uma pesquisa de ameaça, você verá uma lista de dispositivos onde a pesquisa detectou arquivos suspeitos ou ameaças.

Pesquisas de ameaças estão disponíveis apenas se você tiver o Intercept X Advanced with EDR ou o Intercept X Advanced with EDR for Server.

Clique em **Ver detalhes** ao lado do dispositivo. Isso abre uma página na qual é possível ver o histórico de cada item.

Na página de detalhes, você também pode adotar as seguintes ações (dependendo do item detectado):

- Isolar o dispositivo.
- Eliminar e bloquear aplicativos.
- Gerar um novo caso de ameaça (caso necessário) ou visualizar um caso já existente.

Alternativamente, se houver vários dispositivos afetados, você pode isolar todos ao mesmo tempo na página principal de resultados.

Último status

A coluna **Último status** mostra esses eventos para os arquivos suspeitos:

Descoberto: A pesquisa descobriu o arquivo mas não detectou uma ameaça nele.

Detectado: A pesquisa detectou uma ameaça no arquivo.

Adicionado: O arquivo foi adicionado ao dispositivo.

Executado: O arquivo foi executado.

Reputação atualizada: A Sophos atualizou o nível de reputação do arquivo ou um Admin Sophos Central permitiu ou bloqueou o arquivo (o que atualiza a sua reputação "local").

Caminho atualizado: O arquivo foi movido.

Removido: O arquivo foi removido do dispositivo.

Nota

São exibidos os diferentes detalhes para as conexões de rede e ferramentas admin.

Isolar o dispositivo

Para isolar o dispositivo, selecione-o e clique em **Isolar**.

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob circunstâncias limitadas. Faça isso nas políticas de proteção de ameaça de endpoint e servidor.

Eliminar e bloquear

Para revisar, eliminar e bloquear uma ameaça:

1. Clique em **Ver detalhes**.
2. Revise os detalhes da ameaça.

Para lidar com um aplicativo suspeito:

- a) Se o dispositivo ainda não estiver isolado, clique em **Isolar**.
- b) Para eliminar e bloquear o aplicativo, clique em **Ações > Eliminar e bloquear**.

Isso elimina o aplicativo suspeito dos dispositivos em que foi encontrado e o bloqueia em todos os dispositivos.

Nota

Você também pode eliminar e bloquear aplicativos adicionando-os à lista **Itens bloqueados**.

Você pode remover dispositivos do isolamento após ter investigado e adotado a medida necessária.

Conceitos relacionados

[Itens bloqueados](#) (página 147)

[Dispositivos isolados por Admin](#) (página 153)

3.3.4 Indicadores de ameaças

Os indicadores de ameaças realçam os arquivos suspeitos que a Sophos não bloqueou, mas que você deveria investigar.

Você pode examinar os indicadores de ameaças e tomar as devidas medidas como se segue:

1. Vá para **Apresentação > Centro de Análise de Ameaças > Indicadores de ameaças**.
2. Na guia **Itens suspeitos**, você verá uma lista de arquivos. Ela mostra:
 - **Nível de Suspeita**: A probabilidade de o arquivo ser malicioso.
 - **Executado**: Se o arquivo foi ou não executado.
 - **Dispositivos afetados**: O número de dispositivos em que o arquivo foi visualizado.
3. Para obter mais detalhes, clique em **Ver detalhes** (à direita da tabela). Você também pode:
 - Clicar no hash **SHA 256** do arquivo para pesquisar mais instâncias do arquivo na sua rede.
 - Clicar em **Gerar caso de ameaça** para fazer uma análise mais aprofundada do histórico do arquivo.
4. Para assegurar que você tenha a mais recente análise da Sophos, clique em **Solicitar o mais recente Intelligence** no painel de detalhes.

Essa opção envia o arquivo para a Sophos para análise. Se tivermos novas informações sobre a reputação do arquivo e a prevalência, em poucos minutos você as verá aqui.
5. Quando acabar a sua análise, você poderá tomar as medidas necessárias.
 - Se o arquivo for considerado suspeito, clique em **Eliminar e bloquear**.

- Se o arquivo não for considerado suspeito e você não quiser fazer outras análises, clique em **Descartar**. O arquivo não aparecerá mais na lista de indicadores de ameaças.

Eliminar e bloquear impede que aplicativos suspeitos sejam acessados ou executados em seus dispositivos. O arquivo é adicionado à lista **Itens bloqueados** (em suas Configurações globais).

As ações adotadas por você são exibidas na guia **Ações adotadas**.

Conceitos relacionados

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

3.4 Logs e Relatórios

A página **Logs e Relatórios** lista os relatórios relacionados a recursos de segurança que podem ser gerados no Sophos Central.

A página também lista quaisquer **Relatórios salvos**. Eles são relatórios personalizados que você ou outros administradores desta conta salvaram.

Para saber mais sobre logs, consulte [Logs](#).

Para saber como os relatórios funcionam e como você pode personalizá-los, salvá-los e agendá-los, consulte [Relatórios](#).

Conceitos relacionados

[Logs](#) (página 39)

[Relatórios](#) (página 57)

3.4.1 Logs

Os logs que você pode ver dependem de sua licença.

Os seguintes logs estão disponíveis:

Eventos. Todos os eventos de seus dispositivos, consulte [Relatório de eventos](#).

Malwares e PUAs bloqueados. Uma versão simplificada do log de **Eventos**. Mostra os malwares e os aplicativos potencialmente indesejados (PUAs) que detectamos e bloqueamos.

Logs de Auditoria. Um registro de todas as atividades que são monitoradas pelo Sophos Central. O acesso a este log depende de sua função de administrador; consulte [Logs de auditoria](#).

Prevenção contra a perda de dados. Todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados para computadores ou servidores, consulte [Log de eventos de prevenção contra a perda de dados](#).

Histórico de mensagens. Mensagens de e-mail processadas pelo Email Security para as suas caixas de correio protegidas, consulte [Relatório de Histórico de Mensagens](#).

Logs de Atividades do Gateway. Todos os logs de atividade da rede associados com a sua proteção de Gateway da Web, consulte [Atividade de Gateway](#).

Conceitos relacionados

[Relatório de eventos](#) (página 40)

[Logs de Auditoria](#) (página 53)

Você pode visualizar e exportar um registro de todas as atividades que são monitoradas pelo Sophos Central usando o relatório de Log de Auditoria.

[Log de eventos de prevenção contra a perda de dados](#) (página 55)

[Relatório do histórico de mensagens](#) (página 55)

O relatório **Histórico de mensagens** detalha os e-mails processados pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

[Atividade de Gateway](#) (página 57)

Relatório de eventos

A página de **Relatório de eventos** fornece informações sobre todos os eventos em seus aparelhos.

Os eventos que exigem uma ação são exibidos também na página **Alertas**, onde você poderá lidar com eles.

Alguns eventos disparam alertas assim que acontecem. Outros são promovidos a alertas posteriormente (por exemplo, se um computador for incompatível com uma política por duas horas).

Para obter informações sobre os diferentes tipos de eventos, consulte [Tipos de eventos](#).

Para obter recomendações sobre o que fazer quanto a ameaças, consulte [Como lidar com ameaças](#).

Malwares e PUAs bloqueados. Uma versão simplificada do log de **Eventos**. Mostra os malwares e os aplicativos potencialmente indesejados (PUAs) que detectamos e bloqueamos.

Configurar o relatório de eventos

Você pode usar as seguintes opções para configurar o relatório:

Pesquisar: Se deseja ver os eventos sobre um determinado nome de usuário, aparelho ou ameaça (por exemplo, "Troj/Agent-AJWL"), insira o nome do usuário, aparelho ou ameaça na caixa de pesquisa.

Nota

Nesta versão do Sophos Central, não é possível pesquisar os eventos em busca de um nome de arquivo, como, por exemplo, um arquivo executável mencionado no evento.

Escolher período: Use a caixa para selecionar o período do qual deseja exibir os eventos. Se selecionar **Personalizada**, utilize os campos **De** e **A** para selecionar as datas entre as quais deseja visualizar eventos. Você pode ver os eventos que ocorreram até os últimos 90 dias.

Tipo e contagem de eventos: A tabela à esquerda da página exibe a contagem por tipo de evento durante o intervalo especificado. É possível também exibir apenas determinadas categorias ou tipos de evento. Para isso, marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das categorias de tipo de evento, ou expanda as categorias e marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado dos tipos de evento. O default é exibir todos os eventos.

Atualizar: Clique aqui para exibir os novos eventos registrados desde a última vez que a página foi aberta ou atualizada.

Gráfico: O gráfico mostra o número de eventos que ocorrerem por dia.

A lista de eventos

A lista de eventos fornece estes detalhes do evento:

- **Severidade:** A severidade do evento
- **Data:** A hora e a data em que o evento ocorreu
- **Evento:** Tipo de evento
- **Usuário:** A origem que causou o evento, por exemplo, o nome de um usuário ou sistema
- **Grupos de usuários:** Grupo do qual o usuário é membro
- **Dispositivo:** O aparelho que causou o evento
- **Grupo de dispositivos:** Grupo do qual o dispositivo é membro

Salvar como relatório personalizado permite salvar as configurações do relatório na tabela **Relatórios Salvos** na página **Logs e Relatórios**.

No menu **Exportar** (à direita da tabela) você pode exportar a exibição atual ou o relatório dos últimos 90 dias como um arquivo CSV (valor separado por vírgula) ou PDF.

Conceitos relacionados

[Tipos de eventos](#) (página 41)

Tipos de eventos

Dependendo dos recursos incluídos na sua licença, você verá todos ou alguns dos seguintes tipos de eventos:

Os eventos que exigem uma ação são exibidos também na página **Alertas**, onde você poderá lidar com eles.

Após adotar uma ação ou ignorar o alerta, ele não será mais exibido na página **Alertas**, mas o evento permanecerá na lista de **Eventos**.

Detecções em tempo de execução

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Malware em execução detectado	Média	Não	Um programa que estava em execução em um computador e apresentou comportamento mal-intencionado ou suspeito foi detectado. O Sophos Central tentará remover a ameaça. Se for bem-sucedido, nenhum alerta será exibido na página de Alertas , e um evento Malware em execução eliminado será adicionado à lista de eventos.
Malware em execução não eliminado	Alta	Sim	Um programa que estava em execução em um computador e apresentou comportamento mal-intencionado ou suspeito não pôde ser eliminado. Os seguintes eventos poderão ser exibidos para este tipo de evento: • O malware em execução requer limpeza manual. • É necessário fazer a varredura do computador para concluir a limpeza do malware em execução. • É necessário reinicializar para concluir a limpeza do malware em execução. • Malware em execução não eliminado.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Malware em execução eliminado	Baixa	Não	
Atividade mal-intencionada detectada	Alta	Sim	Tráfego de rede mal-intencionado, que possivelmente levou a um servidor de comando e controle envolvido em uma botnet ou outro ataque de malware, foi detectado.
Malware em execução eliminado localmente	Baixa	Não	Um alerta de malware em execução foi eliminado da lista de alertas em um computador endpoint.
Ransomware detectado	Alta	Não	Um programa não autorizado tentou encriptar um aplicativo protegido.
Ataque de ransomware resolvido	Baixo	Não	
Ransomware executado remotamente detectado	Média	Sim	Um programa não autorizado tentou encriptar remotamente um aplicativo protegido.
Ataque de ransomware executado remotamente resolvido	Baixo	Não	
Detectado um ransomware atacando uma máquina remota	Alta	Sim	Este computador foi detectado tentando encriptar aplicativos remotamente em outro computador.
Safe Browsing detectou um navegador comprometido	Média	Sim	Uma tentativa de explorar uma vulnerabilidade em um navegador da internet foi bloqueada.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Exploração impedida	Baixa	Não	Uma tentativa de explorar uma vulnerabilidade em um aplicativo, ou em um computador de ponto final (endpoint), foi bloqueada.
Intercepção de aplicativo impedida	Baixa	Não	A intercepção de um aplicativo em um computador de ponto final (endpoint) foi impedida.
Comportamental	Baixo	Sim	Este aplicativo foi detectado com um comportamento suspeito. Em alguns casos, é necessário reinicializar para concluir o processo de limpeza. Um evento de reinicialização é exibido se isso acontecer. Este tipo de detecção só estará disponível se você estiver inscrito no Early Access Program.

Controle de Aplicativos

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Aplicativo bloqueado	Média	Não	
Aplicativo permitido	Baixa	Não	Um aplicativo controlado foi detectado e permitido.

Malware

Se você tiver o Deep Learning ativado, poderá ver detecções de malware mostradas como ML/PE-A.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Malware detectado	Média	Não	Um malware foi detectado em um aparelho monitorado pelo Sophos Central. O Sophos Central tentará remover a ameaça. Se for bem-sucedido, nenhum alerta será exibido na página de Alertas , e um evento "Malware eliminado" aparecerá na lista de eventos.
Malware não eliminado	Alta	Sim	Os seguintes eventos poderão ser exibidos para este tipo de evento: • Limpeza manual necessária. • É necessário fazer a varredura do computador para concluir a limpeza. • É necessário reinicializar para concluir a limpeza. • Malware não eliminado.
Malware eliminado	Baixa	Não	
Infecção recorrente	Alta	Sim	Um computador foi infectado novamente após o Sophos Central tentar remover a ameaça. Isso pode ser devido à ameaça apresentar componentes ocultos que não foram detectados.
Ameaça removida	Baixo	Não	

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Malware eliminado localmente	Baixa	Não	Um alerta de malware foi eliminado da lista de alertas em um computador endpoint.

Aplicativo Potencialmente Indesejado (PUA)

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Aplicativo Potencialmente Indesejado (PUA) bloqueado	Média	Sim	Um aplicativo potencialmente indesejado foi detectado e bloqueado.
Aplicativo potencialmente indesejado (PUA) não eliminado	Média	Sim	Os seguintes eventos poderão ser exibidos para este tipo de evento: • Limpeza manual do PUA necessária. • É necessário fazer a varredura do computador para concluir a limpeza do PUA. • É necessário reinicializar para concluir a limpeza do PUA. • PUA não eliminado.
Aplicativo Potencialmente Indesejado (PUA) eliminado	Baixo	Não	
Aplicativo Potencialmente Indesejado (PUA) eliminado localmente	Baixa	Não	Um alerta de aplicativo potencialmente indesejado foi eliminado da lista de alertas em um computador endpoint.

Violações da Política

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Política incompatível	Média	Sim	Um alerta será exibido na página de Alertas se um computador permanecer incompatível por mais de duas horas.
Política em conformidade	Baixo	Não	
Proteção em tempo real desabilitada	Alta	Sim	Um alerta será exibido na página de Alertas se uma proteção em tempo real for desabilitada em um computador por mais de 2,5 horas.
Proteção em tempo real habilitada novamente	Baixo	Não	

Controle da Web

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Eventos de política da web	Baixa	Não	Examine os relatórios apropriados para obter informações detalhadas sobre como os usuários acessam os sites, quem viola a política e quais usuários fizeram download de malwares.
Eventos de ameaça da web	Baixo	Não	Não

Atualizações de produto

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?
Computador ou servidor desatualizado	Média	Sim
Atualização bem-sucedida	Baixo	Não
Falha na conexão	Baixo	Não
Reinicialização recomendada	Baixo	Não
É necessário reinicializar	Média	Sim

Problemas de proteção

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Novo computador ou servidor registrado	Baixo	Não	
Computador ou servidor protegido novamente	Baixo	Não	
Novo computador ou servidor protegido	Baixo	Não	
Falha ao proteger computador ou servidor	Alta	Sim	Um computador iniciou a instalação do software do agente, mas ficou desprotegido por uma hora.
Erro informado	Baixo	Não	
Conclusão de varredura	Baixa	Não	
Novos logins adicionados	Baixa	Não	

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Novos usuários adicionados automaticamente	Baixo	Não	

Controle de periféricos

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?
Periféricos detectados	Média	Sim
Periférico permitido	Baixo	Não
Periférico restrito a somente leitura	Baixo	Não
Periférico bloqueado	Baixa	Não

Aparelhos duplicados

O Sophos Central o alerta caso detecte dispositivos em duplicata. Se os dispositivos foram clonados de uma imagem, eles terão o mesmo ID. Duplicata de IDs pode causar problemas de gerenciamento.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Deteção de dispositivo duplicado	Média	Não	Um alerta será exibido na página de Alertas se um dispositivo em duplicata for detectado. Os dispositivos duplicados são registrados novamente com um novo ID.
A duplicação do dispositivo foi desfeita	Baixa	Sim	Verifique se os grupos e as políticas dos dispositivos com duplicatas canceladas estão corretos.

Sincronização do Active Directory

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Erro de sincronização do Active Directory	Alta	Sim	Um alerta será exibido na página de Alertas se um erro de sincronização do Active Directory não for resolvido automaticamente por mais de uma hora.
Sincronização do Active Directory bem-sucedida	Baixo	Não	
Aviso de sincronização do Active Directory	Média	Não	

Download de Reputação

O Sophos Central alerta os usuários finais se um download apresenta baixa reputação. Essa reputação é baseada na origem do arquivo, sua frequência de download e outros fatores.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Usuário deletou download de baixa reputação	Baixa	Não	Um usuário deletou um download depois que o Sophos Central o alertou que tinha baixa reputação.
Usuário confiou no download de baixa reputação	Baixa	Não	Um usuário confiou em um download depois que o Sophos Central o alertou que tinha baixa reputação.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Download de baixa reputação automaticamente confiável	Baixa	Não	O Sophos Central detectou um download de baixa reputação e confiou nele automaticamente. Isso ocorre apenas se você alterar as configurações de verificação de reputação para "Somente log".

Firewall

Se você tiver um Sophos XG Firewall registrado no Sophos Central, seus computadores poderão enviar relatórios regulares sobre o status de segurança ou "integridade" (salubridade) ao Sophos XG Firewall. Esses relatórios são conhecidos como "pulsações de segurança".

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Foi informada a ausência de pulsações de segurança	Alta	Sim	Um computador não está mais enviando sinais de pulsação de segurança para um Sophos XG Firewall, mas continua a enviar tráfego de rede. O computador pode estar comprometido. Um Sophos XG Firewall talvez tenha restringido o acesso à rede do computador (dependendo da política que rege sua empresa).
Foi informada a restauração da pulsação de segurança	Baixa	Não	Um computador retomou o envio de sinais de pulsação de segurança para um Sophos XG Firewall.

Encriptação de Dispositivos

Nota

Para ver mais alertas de encriptação de aparelho, reinicie o computador e deixe que se sincronize com o servidor.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Falha na criação da chave	Média	Veja Nota	Não foi possível criar uma chave (chave TPM, chave TPM+PIN, pen drive, código de recuperação).
Falha na encriptação do dispositivo	Média	Veja Nota	Não foi possível encriptar o volume.
Informações de encriptação do dispositivo	Baixa	Veja Nota	Informações sobre vários eventos, por exemplo, o usuário adiou a encriptação ou um PIN/frase de segurança foi redefinido.
Dispositivo não encriptado	Média	Veja Nota	Veja Alertas de encriptação de aparelho .
O status de Encriptação do Dispositivo mudou	Baixa	Veja Nota	O status do Device Encryption mudou de um status para outro status. Consulte Computadores .
O Device Encryption está suspenso	Média	Veja Nota	Veja Alertas de encriptação de aparelho .
Código de recuperação ausente	Média	Veja Nota	Veja Alertas de encriptação de aparelho .
Códigos de recuperação recebidos	Baixa	Veja Nota	O Sophos Central recebeu um código de recuperação de um computador endpoint.

Tipo de evento	Severidade	É necessária uma ação?	Descrição
Códigos revogados	Baixa	Veja Nota	Um código de recuperação foi exibido no Sophos Central, de modo que foi revogado e será substituído.

Prevenção contra a perda de dados

Tipo de evento	Descrição
A ação "permitir transferência na aceitação pelo usuário" foi adotada	Um arquivo contendo informações controladas foi transferido após o usuário confirmar que estava transferindo as informações.
A ação "permitir transferência de arquivo" foi adotada	Um arquivo contendo informações controladas foi transferido.
A ação "bloquear transferência" foi adotada	A transferência de um arquivo contendo informações controladas foi bloqueada.

Amazon Web Services (AWS)

O Sophos Central informa todos os erros de conexão AWS.

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

[Alertas de encriptação de aparelho](#) (página 9)

[Computadores](#) (página 76)

Na página **Computadores**, você pode gerenciar seus computadores protegidos.

Informações relacionadas

[Detecção de dispositivo duplicado](#)

[Download de Reputação](#)

[Explicação da detecção de ML/PE-A](#)

Logs de Auditoria

Você pode visualizar e exportar um registro de todas as atividades que são monitoradas pelo Sophos Central usando o relatório de Log de Auditoria.

Para localizar os relatórios de Log de Auditoria, vá até a página **Logs e Relatórios** e selecione **Logs de Auditoria**.

O padrão é mostrar todas as atividades dos últimos 7 dias no relatório de Log de Auditoria. Você pode ver todas as atividades de até 90 dias. Você pode exportar um relatório de Log de Auditoria contendo o registro de todas as atividades.

O Log de Auditoria lista os seguintes dados sobre cada atividade:

- **Data:** Data e hora em que a atividade ou alteração ocorreu.
- **Modificado por:** A conta do Sophos Central que fez as alterações ou conexões.
- **Tipo de item:** O tipo de atividade ou alteração. Por exemplo, Usuários e Grupos alterados.
- **Item modificado:** O que foi adicionado, alterado ou deletado. Por exemplo, o nome de um novo usuário que foi adicionado.
- **Descrição:** Mais detalhes sobre a atividade ou alteração. Por exemplo, a autenticação bem-sucedida por uma conta do Sophos Central.
- **Endereço de IP:** O endereço de IP de onde partiu a atividade ou alteração.

Você pode filtrar o Log de Auditoria por intervalo de datas ou resultados de pesquisa. Para aplicar os filtros, você deve clicar em **Atualizar**.

- **De e A:** Use estas opções para definir o intervalo de datas que deseja visualizar. Você pode selecionar qualquer intervalo de datas dos últimos 90 dias. O intervalo de datas funciona com o campo **Pesquisar**, e o Log de Auditoria mostra os itens relacionados ao intervalo de datas e termo de busca selecionados. Se você não inserir um termo de busca, o Log de Auditoria mostrará todas as atividades no intervalo de datas selecionado.
- **Pesquisar:** A pesquisa disponível é limitada. O Log de Auditoria mostra os itens relacionados ao seu termo de busca e ao intervalo de datas selecionado. Se você não especificar um intervalo de datas, o Log de Auditoria mostrará, por padrão, os itens relacionados ao seu termo de busca dos últimos 7 dias. Você pode pesquisar por:
 - **Endereço de IP:** Mostra todas as alterações e atividades a partir de um endereço de IP durante um intervalo de datas selecionado.
 - **Modificado por:** Mostra todas as alterações e ações realizadas por uma conta do Sophos Central durante um intervalo de datas selecionado.

Exportar

Você pode exportar um relatório de Log de Auditoria contendo o registro das atividades durante um intervalo de datas selecionado ou os últimos 90 dias. Você pode filtrar o Log de Auditoria antes de exportá-lo. A filtragem de pesquisa se aplica a todas as opções de exportação. O intervalo de datas não existe.

Para exportar um relatório de auditoria:

1. Filtre o Log de Auditoria, se necessário. Clique em **Atualizar** para aplicar os filtros ao Log de Auditoria.
2. Clique em **Exportar**, no lado direito da página Log de Auditoria, e escolha uma opção na lista suspensa.
 - **CSV da exibição atual** ou **PDF da exibição atual:** Exporta a exibição atual como um arquivo separado por vírgula ou um arquivo PDF. Se você selecionar uma dessas opções, todos filtros atualmente selecionados serão aplicados ao arquivo exportado.
 - **CSV dos últimos 90 dias** ou **PDF dos últimos 90 dias:** Exporta as atividades dos últimos 90 dias como um arquivo separado por vírgula ou um arquivo PDF. Se você selecionar uma dessas opções, apenas o filtro de pesquisa será aplicado ao arquivo exportado.
3. Examine o relatório de auditoria para verificar se contém a informação desejada.
4. Mude o nome do relatório de auditoria.

Os relatórios de auditoria são exportados como audit.csv ou audit.pdf.

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados exibe todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados de computadores ou servidores.

Nota

Um computador endpoint pode enviar, no máximo, 50 eventos de controle de dados por hora para o Sophos Central. Todos os eventos são registrados localmente no computador endpoint.

Você encontrará os seguintes recursos e informações em **Log de eventos de prevenção contra a perda de dados**:

Pesquisar: Se deseja ver os eventos sobre um determinado nome de usuário, aparelho ou regra, insira o nome do usuário, aparelho ou regra na caixa de pesquisa.

Escolher período: Use a caixa para selecionar o período do qual deseja exibir os eventos. Se selecionar **Personalizada**, utilize os campos **De** e **A** para selecionar as datas entre as quais deseja visualizar eventos. Você pode ver os eventos que ocorreram até os últimos 90 dias.

Filtrar por nome de regra: Filtre os eventos pelo nome da regra.

Filtrar por tipo de arquivo: Filtre os eventos pelo tipo do arquivo.

Atualizar: Clique aqui para exibir os novos eventos registrados desde a última vez que a página foi aberta ou atualizada.

Tabela de eventos

A tabela de eventos fornece estes detalhes:

- **Data e hora:** A hora e a data em que o evento ocorreu
- **Usuário:** A origem que causou o evento, por exemplo, o nome de um usuário ou sistema
- **Dispositivo:** O aparelho que causou o evento
- **Nome da regra:** A regra de prevenção contra a perda de dados que causou o evento
- **Ação da regra:** A ação de prevenção contra a perda de dados que causou o evento
- **Nome do arquivo:** O nome do arquivo que causou o evento
- **Tipo de destino:** O nome do destino que causou o evento

Salvar como relatório personalizado permite salvar as configurações do relatório na tabela **Relatórios Salvos** na página **Logs e Relatórios**.

No menu **Exportar** (à direita da tabela) você pode exportar a exibição atual ou o relatório dos últimos 90 dias como um arquivo CSV (valor separado por vírgula) ou PDF.

Relatório do histórico de mensagens

O relatório **Histórico de mensagens** detalha os e-mails processados pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

É possível pesquisar e-mails por **Assunto**, **Remetente** ou **Destinatário**.

Você pode selecionar o período do qual deseja exibir o histórico de processamento de e-mails. O default dos relatórios é exibir os e-mails que foram processados durante o dia corrente.

Você pode ordenar as mensagens por **Direção** ou **Data**. É possível filtrar e-mails por **Status**.

Clique em **Atualizar** para atualizar o relatório caso tenha alterado o intervalo de datas, inserido um termo de pesquisa ou filtrado os e-mails. Isso mostra os resultados das alterações selecionadas.

Detalhes do relatório

Para cada mensagem, o relatório mostra:

O **Status** da mensagem de e-mail:

- **Entregue com sucesso:** O e-mail foi processado com sucesso e foi enviado para entrega.
- **Em Quarentena:** O e-mail foi marcado como spam devido ao seu conteúdo ou à configuração da lista de bloqueio. Você pode ver os e-mails em quarentena na página **Mensagens em quarentena**.
- **Deletado:** O e-mail foi deletado devido ao seu conteúdo ou à configuração da lista de bloqueio. Quando você selecionar **Deletado**, é possível selecionar um **Razão** para a deleção no menu suspenso.
- **Processando:** O e-mail ainda está sendo processado. Isso se aplica a e-mails no ambiente Sandbox e a e-mails que foram postos na fila para entrega.
- **Aceito:** O e-mail foi recebido com sucesso e está sendo processado pelo nosso sistema.
- **A entrega não foi realizada:** Houve várias tentativas de entrega do e-mail, mas sem sucesso, e o tempo limite da solicitação se esgotou.
- **Em Fila para entrega:** A tentativa de entrega inicial falhou e o e-mail será recolocado na fila para entrega. Nós tentaremos entregar o e-mail por até 5 dias. Os possíveis motivos de falha na tentativa de entrega inicial são: o servidor de correio do destinatário estar offline e haver problemas na recuperação de registros DNS para o destinatário. Os e-mails que foram postos em fila para entrega e que agora estão na fase de processamento serão exibidos como **Processando**.
- **Processando encriptação:** O e-mail ainda está sendo encriptado ou o e-mail já encriptado está aguardando para ser entregue após o destinatário criar a senha.

Nota

O e-mail será posto em quarentena ou deletado dependendo das configurações de proteção contra spam que tenham sido selecionados.

Detalhes da mensagem

Para ver **Detalhes da mensagem**, clique na linha de **Assunto**. Clique nas seguintes guias para ver mais informações sobre a mensagem.

Detalhes da mensagem: mostra informações gerais sobre a mensagem.

Selecione **Bloquear IP**, caso queira adicionar o IP à lista de **Permissão/Bloqueio de recebimento**, e, em seguida, clique em **Bloquear** para confirmar a sua decisão. Qualquer remetente que use este endereço de IP será bloqueado. Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.

Selecione o ícone **mostrar mais** para ver eventos de mensagens com carimbos de data/hora. Se houver um e-mail em fila para entrega, você verá um código de erro DSN de Notificação de Status

de Entrega abaixo do status **Em Fila para entrega**. Este é o código retornado pelo servidor de mensagens do destinatário quando você tenta entregar um e-mail e ele não é entregue. O código é útil para identificar o motivo que fez com que o e-mail não fosse entregue.

Cabeçalho bruto: mostra os detalhes do cabeçalho do e-mail.

Anexos: mostra o nome e o tamanho dos anexos.

Conceitos relacionados

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

[Permissão/Bloqueio de recebimento](#) (página 167)

Você pode criar uma lista de domínios e endereços de e-mail em que confia ou não confia.

[Mensagens em quarentena](#) (página 497)

A página **Mensagens em quarentena** lista todas as mensagens de e-mail que foram colocadas em quarentena em todas as suas caixas de correio protegidas.

Informações relacionadas

[Códigos de status do sistema de e-mail aprimorados](#)

Atividade de Gateway

Na página de **Atividade da rede do Web Gateway** você pode ver todos os logs de atividade da rede associados com a proteção do Web Gateway.

É possível filtrar os logs por:

- **Ação** (Permitir, Auditar, Bloquear)
- **Filtro** (tipo: Categoria, Malware, Phishing, URL, Dados)
- **Categoria de site da web** e/ou
- **Usuário**.

A caixa de pesquisa de usuários tentará autopreencher o campo conforme você digita.

Você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**. Após especificar o intervalo de dias, você pode:

- **Atualizar:** Atualizar os dados exibidos no relatório para o intervalo de datas especificado.
- **Exportar:** Exportar os dados para o formato XSLX, ODS, CSV ou XML.

3.4.2 Relatórios

Os relatórios que você pode ver dependem de sua licença.

Você pode personalizar relatórios, salvá-los e enviá-los como e-mails agendados.

Nota

Um relatório pode não ser compatível com todas as opções de personalização ou visualização.

Limitar os dados de relatório a um intervalo de tempo específico

Em alguns relatórios, você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**.

Em alguns relatórios, você pode selecionar um período.

Filtrar relatórios

Em alguns relatórios, é possível filtrar as informações exibidas clicando nos blocos de categorias. Por exemplo, no relatório de Computadores, é possível exibir todos os computadores ativos clicando em **Ativo**.

Também é possível filtrar por grupos.

Além disso, você também pode usar a função **Pesquisar** para filtrar informações específicas.

Imprimir ou exportar relatórios

É possível imprimir ou exportar relatórios.

- **Imprimir:** Clique nela para abrir uma exibição amigável da impressora. Depois pressione Ctrl+P para abrir o diálogo da impressora.
- **Exportar para CSV:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo separado por vírgula.
- **Exportar para PDF:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo PDF.

Salvar e enviar relatórios personalizados por e-mail

É possível criar e salvar relatórios personalizados. Uma lista de todos os relatórios salvos é mostrada no topo da página **Logs e Relatórios**.

É possível também escolher enviar relatórios personalizados por e-mail e configurar uma agenda para eles. Você pode salvar quantos relatórios quiser, porém só pode agendar até 25.

1. Configure o relatório selecionando os filtros apropriados.
2. Clique em **Salvar como relatório personalizado**.
Isto abrirá o diálogo **Salvar relatório**.
3. Insira um **Nome** para o relatório.
4. Caso queira enviar o relatório por e-mail, selecione uma destas opções:
 - **Enviar um link para o relatório.**
 - **Anexar o relatório ao e-mail.**

Recomendamos que você envie um link caso o relatório inclua informações de identificação pessoal.

É preciso inserir as credenciais de acesso do Sophos Central para visualizar relatórios de um link.

5. Selecione **Frequência**. Você pode escolher entre semanal ou mensal.

6. Selecione o formato: **PDF** ou **CSV**.

7. Clique em **Salvar**.

O e-mail é recebido pelo usuário que inicia a sessão e cria o relatório.

Nota

O envio de e-mails agendados é interrompido após seis meses. Caso queira, poderá reagendá-los.

Resumo do Endpoint Protection

O **Resumo do Endpoint Protection** resume a proteção contra ameaças nos últimos 30 dias.

O relatório mostra o número total de dispositivos e usuários protegidos, ameaças bloqueadas e uso de licença para a sua conta. Ele está disponível para Administradores, Super Admins e Parceiros. Para abri-lo, siga este procedimento:

1. Vá para **Logs e Relatórios**.
2. Em **Relatórios**, em **Proteção de Endpoints & Servidores**, clique em **Relatórios Hero**.

Apresentação

Em **Apresentação**, é possível visualizar as seguintes informações:

- **Total de ameaças bloqueadas:** O número de eventos de ameaça, incluindo malwares, PUAs, ransomwares, deleções de download de baixa reputação, controle de dispositivos e prevenção contra perda de dados.
- **Total de recursos protegidos:** O número de computadores, servidores e dispositivos móveis que têm o software Sophos Endpoint instalado.
- **Sites da web bloqueados e com alertas:** A eficácia do controle da web na sua instalação.
- **Usuários protegidos**
- **Computadores protegidos:** O número de Macs e PCs.
- **Servidores protegidos:** O número de servidores Windows ou Linux.

Ameaças

Em **Ameaças**, você pode ver um gráfico do número total de malwares, ransomwares e explorações, e PUAs que foram bloqueados.

Tendências

Em **Tendências**, você pode ver um gráfico com o número de ameaças que foram bloqueadas. As ameaças incluem malwares, ransomwares e explorações, e PUAs combinados.

Licenciamento e utilização

Em **Licenciamento e utilização**, você pode ver uma lista das suas licenças de ponto final e servidor, incluindo as seguintes informações:

- Nome da licença
- Data e hora de expiração
- O número de usuários ou servidores que estão usando esta licença e o número máximo que pode usá-la. Nas licenças de usuário final, este número inclui apenas os usuários que têm pelo menos um aparelho associado a eles. Poderá incluir também aparelhos protegidos que ainda não estejam associados a um usuário. Nas licenças de usuário final e servidor, este número poderá incluir máquinas virtuais protegidas.

Limitações deste relatório

- Não é possível alterar o período de tempo de 30 dias.
- O relatório resume apenas uma única instalação.
- Não é possível programá-lo.
- Se estiver usando licenças Enterprise Master, você não poderá ver informações de uso da licença.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

1. Vá para **Logs e Relatórios**.
2. Em **Relatórios**, em **Proteção de Endpoints & Servidores**, clique em **Restaurar senhas de Proteção contra Adulterações**.
Você verá uma lista de dispositivos deletados.
3. Encontre o dispositivo que deseja.
4. Na coluna **Senha(s)**, clique em **Ver detalhes da senha**.
Isso lhe mostra a senha (e as senhas anteriores).

Relatórios do Gateway

Na página de **Relatórios do Web Gateway** você pode ver todos os relatórios de proteção do seu Web Gateway.

Observe que os relatórios são atualizados de hora em hora.

Você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**. Você também pode filtrar os relatórios usando os filtros exibidos.

Após especificar o intervalo de data e os filtros, você pode:

- **Atualizar:** Atualizar os dados exibidos no relatório para o intervalo de datas especificado.
- **Imprimir:** Enviar uma cópia do relatório para a impressora.
- **Exportar:** Exportar os dados para o formato XSLX, ODS, CSV ou XML.

Relatório de resumo de mensagens

O relatório **Resumo de mensagens** detalha as mensagens de e-mail processadas pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

Direção: Selecione **De Entrada** ou **De Saída** no menu suspenso para visualizar as mensagens que foram recebidas ou enviadas.

Por default, todas as mensagens de varreduras realizadas são mostradas no relatório. As mensagens são classificadas como se segue:

- **Varredura realizada:** Todas as mensagens processadas pelo **Email Gateway**.
- **Legítima:** Mensagens que foram permitidas.
- **Spam:** Mensagens classificadas como spam.
- **Vírus:** Mensagens classificadas como contendo vírus.
- **Violações de política DLP:** Mensagens que violaram as políticas de prevenção contra a perda de dados (Data Loss Prevention, DLP).
- **Ameaça avançada:** Mensagens classificadas como contendo ameaças avançadas.
- **Lista de bloqueio em tempo real:** Mensagens detectadas devido a um IP de envio bloqueado.
- **Lista de bloqueio da empresa:** Mensagens enviadas de um endereço que já foi adicionado à lista de bloqueios da empresa (permissão/bloqueio de recebimento).
- **Falhas de autenticação:** Mensagens reprovadas na autenticação DMARC, SPF ou DKIM.

O gráfico mostra o número de mensagens que foram processadas por dia.

A tabela de mensagens mostra o número de mensagens de e-mail processadas em cada data listada. Ela reflete a data selecionada e todos os tipos de mensagens.

Relatório de ameaças avançadas

O **Relatório de ameaças avançadas** detalha todos os e-mails enviados ao SophosLabs Intelix para análise de ameaças avançadas.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

O relatório mostra e-mails limpos, provavelmente limpos, suspeitos e mal-intencionados na forma de gráfico e em uma lista. Eles são categorizados pelo nível de ameaça e você pode filtrar o gráfico por **Resultado da varredura**. Você pode exportar a lista para o formato CSV ou PDF. Todos os e-mails que encontrem erros serão colocados em quarentena.

Você pode clicar no assunto de qualquer e-mail para ver os **Detalhes da mensagem**. Isso mostra mais informações sobre o conteúdo de um e-mail específico e os resultados da análise. As seções existentes são:

- **Resumo:** Detalhes do e-mail e se ele foi ou não entregue.
- **Prevalência da ameaça:** Quantas vezes esse malware foi recebido na sua organização e em outras organizações.
- **Análise estática:** Detalhes da análise de Machine Learning.
- **Análise dinâmica:** Resultados de testes executados em um ambiente sandbox.

Se a análise ainda estiver em curso, você não pode clicar no assunto.

Use essa informação para determinar a severidade da ameaça em um e-mail.

Resumo de Time-of-Click

O relatório **Resumo de Time-of-Click** detalha as mensagens de e-mail processadas pela Proteção de URL Time-of-Click para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

Por default, todas as mensagens de varreduras realizadas são mostradas no relatório. As mensagens são classificadas como se segue:

- **Total de cliques:** Todos os links que foram clicados.
- **Nº de cliques permitidos:** Todos os links que foram permitidos.
- **Nº de cliques alertados:** Todos os links que geraram um aviso.
- **Nº de cliques bloqueados:** Todos os links que foram bloqueados.

O gráfico mostra o número de mensagens que foram processadas por dia.

A tabela de mensagens mostra o número de mensagens de e-mail processadas em cada data listada. Ela reflete o intervalo de datas selecionado e todos os tipos de mensagens.

Usuários em risco

Este relatório lista os usuários que estão mais em risco.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Este relatório usa informações do recurso de Proteção de URL Time-of-Click e de **Proteção contra clonagem**. Por padrão, são exibidos os detalhes dos últimos 30 dias.

Para educar usuários de alto risco, há links diretos para o treinamento do **Phish Threat** no relatório. O assistente de campanha do **Phish Threat** inclui automaticamente os usuários em risco pertinentes ao intervalo de datas selecionado. Também é possível adicionar e remover usuários manualmente.

Conceitos relacionados

[Varredura aprimorada de malware de e-mail](#) (página 508)

Você pode aplicar a varredura de conteúdo de e-mail avançada.

[Proteção contra clonagem e gerenciamento VIP](#) (página 175)

A **Proteção contra clonagem** detecta e-mails de phishing que fingem vir de marcas conhecidas ou de pessoas importantes dentro de sua organização.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Violações da política de prevenção contra a perda de dados

Esta opção exibe todos os e-mails que violaram as políticas de **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) de e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Selecione o período de tempo do qual deseja ver os detalhes das violações da política. Por padrão, são exibidos os detalhes dos últimos 30 dias.

É possível visualizar as seguintes informações:

- **Direção:** Você pode optar por exibir todos os e-mails processados, todos os e-mails recebidos ou todos os e-mails enviados.
- **Categoria:** É possível filtrar o relatório pelo tipo de informação afetada, por exemplo, informações financeiras.
- **Ação:** Você pode filtrar o relatório pela ação tomada.

É possível também clicar em **Criar uma campanha do Phish Threat** para criar um treinamento para os usuários.

Restrição

Essa opção só está disponível com a licença Sophos **Phish Threat**.

Os usuários que foram detectados pelas políticas de prevenção contra perda de dados no período de datas selecionado são automaticamente incluídos na campanha. Também é possível adicionar e remover usuários manualmente.

Conceitos relacionados

[Política de prevenção contra a perda de dados](#) (página 510)

A **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) impede que os dados sejam vazados por e-mail.

[Phish Threat](#) (página 649)

3.5 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

3.5.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 65)

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 71)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 72)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 72)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 73)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 73)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 73)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 74)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `_%USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Conceitos relacionados

[Sobre Políticas](#) (página 220)

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose ▼

[Close](#) [Exclude](#)

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração. Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin. As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados. Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Adicionar usuários automaticamente

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Para adicionar usuários:

1. Baixe um programa de instalação de **Proteger Dispositivos**.
2. Execute o programa de instalação nos dispositivos.

Isso adiciona o usuário de cada dispositivo automaticamente.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 176)

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 102)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.
3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 65)

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `users.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

3.5.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Conceitos relacionados

[Detalhes do grupo do usuário](#) (página 75)

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.
3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

3.6 Dispositivos

Na página **Aparelhos**, você pode gerenciar seus dispositivos protegidos, como, por exemplo, computadores ou servidores. Os dispositivos são listados por tipo nas diferentes guias. As guias exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença.

3.6.1 Computadores

Na página **Computadores**, você pode gerenciar seus computadores protegidos.

Eles aparecerão automaticamente após o software agente do Sophos ser instalado.

Você pode:

- Ver detalhes dos computadores.
- Ver o status de encriptação (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Deletar computadores.
- Instalar ou desinstalar software.
- Obtenha um código de recuperação para computadores encriptados (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Exportar a lista de computadores para o formato CSV.

Ver detalhes do computador

A lista de computadores mostra os computadores atuais com estes detalhes:

- Nome.
- Endereço de IP. Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- Sistema operacional.
- Produtos instalados. Por exemplo, Intercept X ou Encryption.
- Último usuário.
- Última ativação. A última vez que o computador contactou a Sophos.
- Grupo. O grupo a que o computador pertence (caso pertença a algum).

Para procurar um computador, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para filtrar computadores de acordo com o tipo, status de integridade ou outros status de encriptação, use os filtros acima da lista.

Você pode clicar no nome de um computador para ver mais detalhes sobre aquele computador, para adotar uma ação para os alertas ou para atualizar, fazer a varredura ou deletar o computador.

Deletar computadores

Você pode deletar os computadores que não precisa mais gerenciar no Sophos Central.

Selecione os computadores que deseja deletar e clique em **Deletar** (na área superior direita da página).

Isso deleta o computador e os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Instalar ou desinstalar software

Você pode selecionar o software de um novo endpoint para instalar em computadores que já sejam protegidos e gerenciados pelo Sophos Central.

Você também pode desinstalar o software.

Para executar um deles, siga este procedimento.

1. Clique em **Gerenciar Software Endpoint** na área superior direita da página.
2. Selecione o software.
3. Selecione os computadores e use as setas do seletor para alterar o software instalado, conforme se segue.
 - Para instalar o software, selecione os computadores elegíveis e mova-os para a lista de designados.
 - Para desinstalar o software, selecione os computadores designados e mova-os para a lista de elegíveis.

Os computadores serão atualizados com o software selecionado.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de computadores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado devices.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de computadores Windows aplicando o filtro **Computadores Windows** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Acessar código de recuperação

Esta opção está disponível em **Mais** na página **Computadores**.

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador.

Conceitos relacionados

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 135)

Resumo do computador

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um computador, mostra as seguintes informações.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e a medida tomada.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Um ícone informa se o computador apresenta alertas de segurança:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Ações que você pode adotar

Os botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Atualizar: Isso atualiza seu computador com o software Sophos mais recente.

Deletar: Isso deleta o computador do Sophos Central. Isso também deleta os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Isolar: Isso isola o computador da rede.

Live Response (Beta): Isso permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Alterar grupo: Isso permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual.

Fazer varredura agora: Isso realiza uma varredura de ameaças no computador.

A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o computador estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver on-line. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

Diagnosticar: Isso diagnostica possíveis problemas com o computador.

Criar instantâneo forense: Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Isolar ou remover do isolamento

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Isolar isola o computador da rede. Você pode fazer isso se houver possíveis ameaças nele. Você pode continuar a gerenciar o computador a partir do Sophos Central e pode removê-lo do isolamento a qualquer momento.

Quando um computador é isolado, você vê as seguintes informações sob o ícone do computador e o status de segurança.

- A mensagem **Isolado pelo Admin**.
- Um link rotulado **Remover do isolamento**. Clique nele para reconectar o computador à rede.

Nota

Você não vê a opção **Isolar** se o computador já tiver se isolado automaticamente. Consulte [Isolamento do Dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#).

Live Response (Beta)

Essa opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em computadores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos computadores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no computador. Você pode se conectar ao computador mesmo que ele esteja isolado. Para se conectar ao computador, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o computador é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.

Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.

5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.

- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo. Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados.

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no computador. Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Os ícones indicam o agente Sophos que comunicou os eventos. Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.

Resumo do Agente

O Endpoint Agent fornece proteção contra ameaças e outras funcionalidades, como controle de periféricos, controle de aplicativos e controle da web.

O resumo mostra os seguintes detalhes. Inclui também links para atualizar o computador, instalar produtos ou mudar o grupo ao qual o computador pertence, conforme a necessidade.

- **Última atividade:** Mostra quando ocorreu a última atividade.
- **Última atualização do Agent:** Mostra se o computador está atualizado.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X ou o Device Encryption). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado. As informações da versão estão disponíveis apenas para computadores com Windows.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões. Disponível apenas para computadores com Windows.
- **Grupo:** Mostra a qual grupo o computador pertence (se houver).

Device Encryption

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e a encriptação FileVault em Macs.

Este resumo mostra:

- Todos os volumes do computador.
- O ID do volume para cada volume.
- O status de encriptação.
- O tipo de autenticação.
- O método de encriptação.

Você pode encriptar volumes com uma encriptação baseada em software ou baseada em hardware. O Device Encryption sempre usa a encriptação baseada em software para os novos volumes, mesmo que a unidade de disco suporte a encriptação baseada em hardware.

Se a unidade de disco estiver encriptada com a encriptação baseada em hardware, ela não será alterada.

Se a configuração de uma política de grupo de BitLocker exigir encriptação baseada em hardware, ela será usada.

Acessar código de recuperação

Você também pode obter um código de recuperação aqui. Use-o para desbloquear o computador caso os usuários esqueçam suas credenciais de login.

Disparar alteração de senha/PIN

Isso exige que os usuários alterem a senha ou PIN do BitLocker imediatamente. Uma mensagem é exibida quando a solicitação é enviada com sucesso.

No endpoint, os usuários são solicitados a criar uma nova senha ou PIN do BitLocker. Se os usuários fecharem a caixa de diálogo sem digitar nada, o diálogo voltará a ser exibido após 30 segundos. Isso para quando digitarem uma nova senha ou PIN. Depois que a caixa de diálogo for fechada cinco vezes sem alterar a senha ou o PIN, um alerta é registrado.

Resumo do Web Gateway

O Sophos Web Gateway proporciona proteção avançada contra a navegação arriscada ou imprópria na web.

O resumo mostra a última atividade na rede. Ele mostra também a versão do agente do Web Gateway (e se está ou não atualizado).

Se for preciso atualizar o agente do Web Gateway, será exibido o botão **Atualizar**.

Proteção contra adulterações

Mostra se a proteção contra adulterações está ativada ou não.

Quando a proteção contra adulterações está ativada, o administrador local não pode fazer nenhuma destas alterações nos computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do computador. Se a proteção contra adulterações estiver desativada, recomendamos ativá-la.

Atualizar o Cache e Retransmissor de Mensagem

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos. É possível também designar servidores para se comunicarem com o Sophos Central como retransmissores de mensagens.

Isto mostra que um cache foi configurado para o computador. Mostra qual servidor está sendo usado.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 135)

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

Tarefas relacionadas

[Live Response para dispositivos](#) (página 160)

Ative o Live Response para poder se conectar a dispositivos para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

[Recuperar dispositivos deletados](#) (página 99)

Você pode recuperar dispositivos que deletou do Sophos Central se eles forem sincronizados usando a sincronização do Active Directory.

[Converter um instantâneo forense](#) (página 155)

Use a ferramenta de exportação SDR Exporter para converter instantâneos forenses e poder realizar consultas neles.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

Eventos do computador

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um computador, exibe os eventos detectados no computador.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos: Exibe os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos diários.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.

- **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
- **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose ▼

[Close](#) [Exclude](#)

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Conceitos relacionados

[Aplicativos permitidos](#) (página 146)

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Status do computador

Na guia **Status**, na página de detalhes do computador, você pode ver o status de segurança do computador e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o computador estiver usando o recurso Security Heartbeat.

O status de segurança do computador é comunicado por computadores executando Windows 7 e posterior.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Políticas de computadores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do computador, você pode ver as políticas aplicadas ao computador.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na lista.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

3.6.2 Dispositivo Móvel

Na página **Dispositivo Móvel**, você pode gerenciar seus aparelhos celulares. Eles são exibidos depois que você os adiciona ao Sophos Mobile.

Sobre a lista de aparelhos celulares

A lista de aparelhos celulares mostra os aparelhos atuais com estes detalhes:

- **Status de integridade:** O status de integridade do aparelho celular.
- **Nome:** O nome do aparelho celular.
- **Sistema operacional:** O sistema operacional e versão.
- **Usuário:** O usuário do Sophos Central que você atribuiu ao aparelho celular. Clique no nome para ver os detalhes do usuário.
- **Gerenciado:** O status de gerenciamento do aparelho celular.
- **Contêiner:** O status de gerenciamento do Sophos Container.
- **Intercept X for Mobile:** O status de gerenciamento do Sophos Intercept X for Mobile (Android, iOS) ou Sophos Chrome Security (SO Chrome).
- **Última ativação:** A última vez que o aparelho celular contatou a Sophos.

Busca de dispositivos

Para procurar um dispositivo, insira o nome ou outras propriedades do dispositivo no campo de pesquisa acima da lista.

Para filtrar dispositivos de acordo com o seu status de integridade, plataforma ou última atividade, use os filtros acima da lista.

Adicionar um dispositivo

Para adicionar um dispositivo, vá para **Mobile**.

Deletar um dispositivo

Você pode deletar os dispositivos que não precisa mais gerenciar do Sophos Central.

Selecione os dispositivos que deseja deletar e clique em **Deletar** (na área superior direita da página).

Isso deleta o dispositivo e os alertas associados ao dispositivo.

Cuidado

Cancele a inscrição do dispositivo no Sophos Mobile antes de deletá-lo. Do contrário, ele pode ser inutilizado.

Ver detalhes de um dispositivo

Clique em um dispositivo na lista para ver os seus detalhes.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de dispositivos:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado `devices.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de iPhones e iPads aplicando o filtro **Dispositivos iOS** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Informações relacionadas

[Adicionar dispositivos \(ajuda ao administrador do Sophos Mobile\)](#)

Resumo do dispositivo móvel

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um dispositivo móvel, permite que você veja os detalhes do dispositivo e gerencie-o.

Status de integridade

No painel à esquerda, você pode ver o tipo e o status de integridade do dispositivo. Você também pode adotar ações.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

O status de integridade (verde, amarelo, vermelho) é indicado pela cor do ícone do dispositivo. Dependendo da política de conformidade atribuída ao dispositivo, o acesso à rede é restringido quando o status de integridade é amarelo ou vermelho.

Tipo de dispositivo e usuário designado

O painel da esquerda mostra as seguintes informações do dispositivo:

- O nome de dispositivo que você definiu.
- O modelo de dispositivo.
- O sistema operacional.
- O usuário atribuído ao dispositivo. Clique no nome para abrir a página de detalhes do usuário.

Ações que você pode adotar

Os links e botões de ação se encontram no painel à esquerda. As ações que você vê dependem do tipo e do status do dispositivo.

- **Deletar:** Deleta o dispositivo e os alertas associados ao dispositivo.

Cuidado

Cancele a inscrição do dispositivo no Sophos Mobile antes de deletá-lo. Do contrário, ele pode ser inutilizado.

- **Localizar:** Obtém a localização do dispositivo.
- **Bloquear:** Ativa o bloqueio de tela no dispositivo.
- **Cancelar inscrição:** Cancela a inscrição do dispositivo no Sophos Mobile.

Para cancelar a inscrição de um dispositivo com o gerenciamento de dispositivo completo do Android Enterprise, use a ação **Limpar**.

Para cancelar a inscrição de um dispositivo com o gerenciamento de perfil de trabalho do Android Enterprise, use a ação **Limpar perfil de trabalho Android**.

- **Limpar:** Redefine o dispositivo com a configuração de fábrica.
- **Limpar perfil de trabalho Android:** Remove o perfil de trabalho do Android Enterprise do dispositivo.
- **Mais ações:** Abre a página de detalhes do dispositivo no Sophos Mobile com mais opções de gerenciamento.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no dispositivo.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Resumo do Dispositivo

Esta opção mostra informações essenciais de gerenciamento:

- **Modo de gerenciamento:** O tipo de inscrição no Sophos Mobile, por exemplo: se a Sophos gerencia o dispositivo todo, o aplicativo Sophos Intercept X for Mobile ou o Sophos Container.
- **Proprietário:** Mostra se o dispositivo pertence à organização (**Corporativo**) ou ao usuário (**Pessoal**).
- **Criada:** A data em que você adicionou o dispositivo ao Sophos Central.
- **Última sincronização:** A data da última sincronização do dispositivo com o Sophos Central.

Status do dispositivo

Esta opção mostra o status de gerenciamento e segurança do dispositivo:

- **Status de integridade:** O status de integridade do dispositivo. Se você tiver configurado a Segurança Sincronizada conforme descrito na ajuda do administrador do Sophos Mobile, o Sophos Central Wireless usará o status de integridade para restringir o acesso à rede. Observe que, como o Chrome não informa o endereço MAC para o Sophos Central, a Segurança Sincronizada não está disponível para dispositivos Chrome.
- **Status de conformidade:** Mostra se o dispositivo atende à política de conformidade a ele atribuída.

Clique no valor do status para ver os detalhes.

- **Tarefas:** Mostra se há tarefas em aberto pertinentes ao dispositivo.
Clique no valor do status para ver todas as tarefas concluídas e pendentes.
- **Sophos Mobile:** Mostra se o dispositivo está registrado no Sophos Mobile.
- **Sophos Intercept X for Mobile:** Mostra se o aplicativo Sophos Intercept X for Mobile está registrado no Sophos Mobile.
- **Sophos Chrome Security:** Mostra se o Sophos Chrome Security está registrado no Sophos Mobile.
- **Sophos Container:** Mostra se o Sophos Mobile gerencia o Sophos Container no dispositivo.

Informações sobre o dispositivo

Esta opção mostra informações do dispositivo relacionadas ao hardware, como o ID do dispositivo.

Clique em **Ver no mapa** para ver a última localização conhecida do dispositivo no Google Maps. Para obter a localização, use a ação **Localizar**.

Informações relacionadas

[Segurança Sincronizada \(ajuda ao administrador do Sophos Mobile\)](#)

[Criar política de conformidade \(ajuda para administradores do Sophos Mobile\)](#)

[A página Mostrar dispositivo \(ajuda para administradores do Sophos Mobile\)](#)

Eventos do aparelho celular

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um aparelho celular, exibe os eventos detectados do aparelho.

Clique em **Ver relatório de eventos** para ver os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos diários.

3.6.3 Servidores

Na página **Servidores**, você pode visualizar e gerenciar seus servidores protegidos.

As seções abaixo informam sobre a lista de servidores e também sobre como:

- Adicionar um servidor.
- Ver detalhes completos de um servidor e gerenciá-lo.
- Exportar a lista.

Sobre a lista de servidores

A lista de servidores mostra os servidores atuais com estes detalhes:

- **Nome.**
- **IP.** Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- **SO.** "Sophos Security VM" indica um host em que a Sophos protege as VMs convidadas.
- **Última ativação.** A última vez que o servidor contatou o Sophos.
- **Grupo.** O grupo a que o servidor pertence (caso pertença a algum).

- **Status de bloqueio.** Mostra se o Sophos Lockdown está ou não instalado para impedir alterações não autorizadas ao servidor:
 - "Bloqueado" indica que o Sophos Lockdown está instalado.
 - "Não instalado" indica que o Sophos Lockdown não está instalado. Clique em **Bloquear** para instalá-lo e bloquear o servidor.

Para procurar um servidor, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para exibir diferentes tipos de servidores ou servidores com um status de integridade específico, use os filtros acima da lista.

Por exemplo, o filtro **Sophos Security VMs** exibe as instâncias do Sophos Security VM em um hipervisor.

Adicionar um servidor

Para adicionar um servidor (ou seja, proteger e gerenciar um servidor de modo que apareça na lista), clique em **Adicionar servidor** na área superior direita da página.

Você será levado para a página **Proteger Dispositivos**, onde poderá baixar os programas de instalação necessários para proteger seus servidores. Para obter ajuda com os instaladores do servidor, consulte [Server Protection](#).

Ver detalhes completos de um servidor

Para ver os detalhes de um servidor, clique em sua entrada na lista para abrir os detalhes do servidor. Você poderá ver os detalhes completos do servidor e também atualizar, fazer a varredura, bloquear, desbloquear ou deletá-lo.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de servidores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado servers.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de servidores Windows com status de baixa integridade aplicando os filtros **Servidores Windows** e **Servidores com status baixo** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Conceitos relacionados

[Resumo do servidor](#) (página 90)

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um servidor, permite que você visualize os detalhes de um servidor:

[Server Protection](#) (página 187)

Instale um agente do Server Protection nos servidores para protegê-los contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Resumo do servidor

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um servidor, permite que você visualize os detalhes de um servidor:

Daqui você pode gerenciar o servidor.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e as medidas tomadas.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Se vir "Sophos Security VM" no nome do servidor, o servidor é um host com uma Sophos Security VM instalada. Você verá informações adicionais no resumo "Status do aparelho".

Ações que você pode adotar

Os links e botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Restrição

Algumas ações estão disponíveis apenas para servidores Windows.

- **Isolar:** Isso isola o servidor da rede.
- **Deletar:** Deletar o servidor do Sophos Central.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um servidor.

- **Fazer varredura agora:** Imediatamente, faz a varredura do servidor.
A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura 'Fazer varredura do meu computador' concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.
Se o servidor estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver online. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.
- **Bloquear:** Previne que um software não autorizado seja executado no servidor.
Esta opção traça uma lista dos softwares já instalados no servidor, verifica se são seguros e permite que apenas esses softwares sejam executados no futuro.
Se posteriormente precisar fazer alterações no servidor, desbloqueie-o ou use as preferências de Bloqueio do Servidor na política do servidor.
- **Desbloquear:** Desbloqueia o servidor. Este botão está disponível caso você tenha bloqueado o servidor anteriormente.
- **Diagnosticar:** Executa o Sophos Diagnostic Utility.
- **Live Response (Beta):** Permite que você se conecte ao servidor para investigar e corrigir possíveis problemas de segurança.

Live Response (Beta)

Esta opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em servidores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos servidores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao servidor para investigar e corrigir possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no servidor. Você pode se conectar ao servidor mesmo que ele esteja isolado. Para conectar-se ao servidor, faça o seguinte:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o servidor é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.
Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.
5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.
- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no servidor.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Resumo do Agente

O resumo mostra os seguintes detalhes.

Restrição

Alguns detalhes estão disponíveis apenas a servidores Windows.

- **Última atividade do Sophos Central:** A última vez que o servidor se comunicou com o Sophos Central.

- **Última atualização do Agent:** A última vez que o Agente Sophos foi atualizado. **Atualizar agora** atualiza o agente Sophos.
- **Versão do Agent:** O número da versão do agente Sophos.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões.
- **Endereço de IPv4**
- **Endereço de IPv6**
- **Sistema operacional:** Caso seja exibido como "Sophos Security VM", o servidor será um host com uma Sophos Security VM instalada.
- **Status de bloqueio:** Mostra o status do Server Lockdown (bloqueio de servidor), que evita a execução de software não autorizado nos servidores.
- **Grupo.** Mostra o grupo ao qual o servidor pertence (se houver). **Alterar grupo** permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual. Um servidor pode estar presente em apenas um grupo.
- **VMs convidadas conectadas.** Você verá esta opção apenas se o servidor for um host com uma Sophos Security VM. Ela mostra o número de VMs convidadas conectadas à Security VM. Clique no número para ver uma lista de VMs convidadas.

Se não houve nenhuma VM convidada ligada, ou se você continua a instalar agentes nela, você verá zero VM convidada.

Se você habilitou VMs convidadas para migrar entre Security VMs, isso pode afetar o número de VMs convidadas conectadas.

Em geral, uma VM convidada conectada é protegida. Contudo, se o agente foi recém-instalado, ou se houver um problema, é provável que a varredura de ameaças não tenha iniciado ainda.
- **Proteção contra adulterações.** Mostra se a **Proteção contra adulterações** está habilitada ou não no servidor. Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do servidor.

Status de Cache de Atualização e Retransmissor de Mensagem

Se estiver usando caches de atualização e retransmissores de mensagens na sua rede, você verá as informações de status.

Se o servidor estiver sendo usado como um cache de atualização ou um retransmissor de mensagens, você verá:

- O status do cache e quando foi realizada a última atualização. Também mostra quantos computadores o estão utilizando como cache.
- O status do retransmissor e quantos computadores o estão utilizando.

Alternativamente, se o servidor estiver recebendo suas atualizações de um cache (ou usando um retransmissor) que tenha sido instalado em algum outro lugar, você verá detalhes sobre onde o cache ou retransmissor está.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

Conceitos relacionados

[Proteção contra adulterações](#) (página 116)

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 143)

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos.

Tarefas relacionadas

[Live Response para dispositivos](#) (página 160)

Ative o Live Response para poder se conectar a dispositivos para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

[Recuperar dispositivos deletados](#) (página 99)

Você pode recuperar dispositivos que deletou do Sophos Central se eles forem sincronizados usando a sincronização do Active Directory.

Eventos do servidor

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um servidor, permite visualizar os eventos detectados no servidor.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

Nessa guia você também pode ver os detalhes dos eventos nas VMs convidadas (se estiver usando o Sophos for Virtual Environments).

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:

- **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
- **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
- **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose [v]

[Close] [Exclude]

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Excluições globais.

Eventos em VMs convidadas

Se o servidor for um Sophos Security VM, clique em **Ver todos os eventos** (à direita da página) para alternar para uma exibição em que você pode ver em qual VM convidada ocorreu o evento.

Se você habilitou VMs convidadas para migrar entre Security VMs, a detecção de uma ameaça pode permanecer na lista de eventos aqui mesmo que a VM convidada tenha migrado e a ameaça tenha sido eliminada em algum outro lugar.

Conceitos relacionados

[Aplicativos permitidos](#) (página 146)

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Status do servidor

Na guia **Status**, na página de detalhes do servidor, você pode ver a integridade da segurança do servidor e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Nota

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o servidor estiver usando o recurso de integridade Security Heartbeat.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Esta seção também mostra quais os serviços da Sophos que estão em execução no servidor.

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo.

Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer as suas próprias análises.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados (consulte [Converter um instantâneo forense](#)).

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Conceitos relacionados

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Tarefas relacionadas

[Converter um instantâneo forense](#) (página 155)

Use a ferramenta de exportação SDR Exporter para converter instantâneos forenses e poder realizar consultas neles.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

Exclusões do servidor

Na guia **Exclusões**, na página de detalhes do servidor, você vê uma lista de arquivos ou aplicativos excluídos da varredura por ameaças.

Por default, o Sophos Central usa, automaticamente, as exclusões de varredura recomendadas pelo fornecedor para determinados aplicativos que são amplamente utilizados. Você também pode configurar suas próprias exclusões na política.

Nota

Algumas exclusões automáticas exibidas na lista talvez não funcionem em servidores executando Windows Server 2003.

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças ao servidor](#) (página 368)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Aplicativos de servidor

A guia **Aplicativos**, na página de detalhes de um servidor, permite visualizar a lista de aplicativos instalados no servidor.

Você pode pesquisar os aplicativos instalados.

Eventos de bloqueio de servidor

A guia **Eventos de bloqueio**, na página de detalhes do servidor, oferece uma vista dos "eventos", ocasiões em que o Bloqueio do Servidor bloqueou atividade não autorizada no servidor.

Alguns exemplos desse tipo de evento: um usuário tenta executar um programa não autorizado no servidor; um atualizador desconhecido tenta atualizar arquivos; um usuário tenta modificar arquivos com um programa que não tem autorização para esse fim.

A guia é exibida apenas para servidores que você tenha bloqueado.

Para ver o relatório, clique em **Atualizar relatório**. Isso cria um relatório dos eventos ocorridos nas últimas 24 horas.

A lista mostra:

- O tipo de evento.
- Quando ocorreu cada evento.
- A matriz. Podendo ser o programa, script ou processo matriz que foi ativado.
- O alvo. Podendo ser o arquivo ou programa que foi o alvo da atividade.

Políticas de servidores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do servidor, você pode ver as políticas aplicadas ao servidor.

A coluna **Tipo** indica as configurações de segurança (como a proteção contra ameaças) incluídas em cada política.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na tabela.

Nota


Editar a política afeta todos os servidores aos quais essa política é aplicada.

3.6.4 Recuperar dispositivos deletados

Você pode recuperar dispositivos que deletou do Sophos Central se eles forem sincronizados usando a sincronização do Active Directory.

Quando os dispositivos reaparecem no Sophos Central como resultado da sincronização do Active Directory, eles não mais relatam ou se comunicam com o Sophos Central. Para reconectá-los, faça o seguinte:

1. Vá para **Logs e Relatórios > Restaurar senhas de Proteção contra Adultrações**.



O relatório mostra os dispositivos que foram deletados nos últimos 60 dias.

2. Para cada dispositivo, volte a instalar o software de endpoint do Sophos Central.

3.6.5 Como descobrir o hash SHA-256 de um arquivo

Você pode precisar do hash SHA-256 de um arquivo para confirmar que o arquivo não foi alterado.


Isso pode ser útil quando você trabalha com o suporte da Sophos para investigar uma infecção ou um possível falso positivo. É também uma forma fácil de confirmar que um arquivo não foi alterado ou corrompido depois de compartilhado por e-mail, FTP, etc. Quaisquer alterações fazem com que o hash seja alterado.

Se o arquivo não tiver sido detectado pela Sophos, você poderá usar a ferramenta de autoajuda Sophos Endpoint Self Help, que está instalada em cada endpoint do Sophos Central.

Se o arquivo tiver sido detectado pela Sophos, use os detalhes do evento no Sophos Central, como se segue:

1. Na página **Computadores** ou na página **Servidores**, localize o dispositivo no qual o arquivo foi detectado e clique no nome do dispositivo.
2. Clique em **Eventos**.
3. Encontre o evento de detecção (não o evento de limpeza).

- Se houver um link **Detalhes** ao lado do evento, clique nele para mostrar os **Detalhes do evento**. Aqui você pode ver o hash SHA-256.



- Caso contrário, verifique se foi criado um caso de ameaça para a detecção. Isso mostra o hash SHA-256 de todos os processos envolvidos.

Se não conseguir encontrar o hash ou se tiver alguma dúvida, contate o suporte Sophos.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

Informações relacionadas

[Autoajuda do Sophos Endpoint: Informações do arquivo](#)

3.7 Configurações de Sistema

As páginas **Configurações de Sistema** são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários e aparelhos.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, use as páginas **Políticas**.

3.7.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Para obter instruções sobre como configurar a sincronização do Azure Active Directory, consulte as instruções de instalação do Azure Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Nota

A sincronização do Azure Active Directory não oferece suporte a Azure Active Directories que contêm dados migrados de Active Directories no local.

Nota

A sincronização Sophos Azure Active Directory pode ser usada com o Sophos Endpoint Protection e o Sophos Email. Ela não foi testada com outros produtos Sophos.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 101)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 104)

Monitore a sincronização do seu Azure Active Directory (AD):

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 101)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 102)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 104)

Siga estas instruções para sincronizar com o Azure Active Directory.

Informações relacionadas

[Integre o seu dispositivo de trabalho à rede da sua organização](#)

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

Configurar sincronização com o Active Directory

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:

- **Nome da credencial**
- **Descrição**

3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.
Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.
6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.
7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.
8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

- Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca**.

Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.

- Clique em **Concluído**.
- Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Status do Azure AD Sync

Monitore a sincronização do seu Azure Active Directory (AD):

Em Configuração, na página **Configurações/Status do Azure Sync**, assim que definir a sincronização do Azure Active Directory, você poderá ver:

- O status da sincronização do Azure Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O número de usuários e grupos importados do Azure Active Directory.
- O horário da última sincronização com o Azure Active Directory.

Nota

A sincronização automática ocorre a cada 6 horas. Você não pode alterar esse intervalo.

- Os parâmetros de configuração da sincronização do Azure Active Directory.

Você pode alterá-los selecionando **Editar**. Consulte [Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#).

Selecione **Sincronizar** para executar o processo de sincronização.

É possível validar a conexão de sincronização do Azure Active Directory selecionando **Testar conexão**.

Você pode ver os alertas de sincronização do Azure Active Directory na página **Alertas**. Você pode ver os eventos de sincronização na página **Logs e Relatórios > Eventos**.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 104)

Siga estas instruções para sincronizar com o Azure Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#)

Siga estas instruções para sincronizar com o Azure Active Directory.

Você precisa de:

- Uma assinatura do Microsoft Azure.
- Azure Active Directory.

Cuidado

Você pode usar a sincronização do Azure Active Directory ou o **Sincronização do Active Directory**. Não é possível configurar a sincronização do Azure Active Directory se você já estiver usando o **Sincronização do Active Directory**.

Para configurar a sincronização do Azure Active Directory:

1. Configure os seus aplicativos Azure. Para isso, siga as instruções em [Pré-requisitos para acessar a API de relatórios do Azure Active Directory](#) e as instruções nas próximas duas etapas.
2. Em **Para registrar um aplicativo Azure AD**, faça o seguinte:

- a) Insira um **Nome**.
 - b) Insira `https://central.sophos.com` em **Redirecionar URI**.
 3. Em **Obtenha o Client Secret do seu aplicativo**, faça o seguinte:
 - a) Insira uma descrição e uma data de expiração.
 - b) Anote o seu **Segredo do cliente** e **Data de vencimento da senha do cliente**.
 - c) Anote o **ID do Cliente do aplicativo** e o **Domínio primário**.
 4. Em Sophos Central, no painel à esquerda, selecione **Configurações**.
 5. Na página **Configurações**, em **Administração**, selecione **Configurações/Status do Azure AD Sync**.
 6. Na página **Configurações/Status do Azure Sync**, selecione **Editar**.
 7. Na caixa de diálogo **Editar o Azure AD Sync**, digite as seguintes informações, obtidas ao configurar seus aplicativos do Azure:
 - **ID do cliente**
 - **Domínio do locatário**
 - **Chave do aplicativo** (client secret)
 - **Expiração da chave do aplicativo**

Você não precisa definir a data de expiração. Recomendamos que você insira a data de modo que o Sophos Central possa lhe enviar notificações quando a sua chave estiver prestes a expirar.
 8. Selecione **Testar conexão** para validar a conexão do Azure Sync.
 9. Selecione **Salvar**.
 10. No próximo menu, selecione **Sincronizar** para importar usuários.
- A sincronização começa. Esse processo poderá demorar um pouco.

Informações relacionadas

[Pré-requisitos para acessar a API de emissão de relatórios do Azure Active Directory](#)

3.7.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Funções de administração para o Intercept X with EDR](#) (página 108)

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

[Resumo do usuário](#) (página 65)

Tarefas relacionadas

[Criar um Enterprise Admin](#) (página 686)

[Remover administradores](#) (página 112)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 109)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Deletar função personalizada](#) (página 112)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Detalhes da função de administração](#)

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.

- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que

permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**
- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.
2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada. Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha. Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada **Endpoint Help Desk**. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).

- **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

Por exemplo, isso permite que um Super Admin adicione acesso a logs e relatórios a uma função Somente leitura ou Help Desk. Você também pode usar essas opções para reduzir as permissões de uma função Admin. Por exemplo, você pode impedir que a função personalizada gerencie políticas.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Agora você pode atribuir essa função aos administradores.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Tarefas relacionadas

[Alterar funções](#) (página 111)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

[Deletar função personalizada](#) (página 112)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Alterar funções

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Você pode alterar funções para vários administradores ao mesmo tempo.

Restrição

Você não pode alterar funções para administradores que estão atualmente em sessão.

Para alterar funções:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores. Por exemplo, selecione uma função de administrador somente para leitura se desejar atribuir essa função a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 109)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 112)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Alterar funções](#) (página 111)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

3.7.3 Conexão federada

Você pode permitir que os seus administradores e usuários iniciem sessão no Sophos Central e no Portal de Autoatendimento (Self-Service Portal – SSP) usando suas credenciais para iniciar sessão no Sophos Central Admin, na Microsoft ou ambos.

Habilitar o início de sessão federado em Sophos Central Admin também o habilitará no SSP.

Nota

O Sophos Central não é compatível com dispositivos móveis.

Você também pode adicionar regras de início de sessão personalizadas para administradores específicos.

Como utilizar as credenciais da Microsoft para iniciar sessão

Antes que um administrador ou usuário possa iniciar uma sessão com as suas credenciais da Microsoft, é preciso que aconteça o seguinte:

- Um administrador Azure AD deve dar consentimento (permissão) para usar as credenciais armazenadas na hospedagem do Azure AD para iniciar uma sessão no Sophos Central.

Esse consentimento aplica-se ao Sophos Central Admin, Sophos Central Enterprise, e ao SSP.

Depois que o administrador do Azure AD der a permissão, isso significa que a sua hospedagem do Azure AD confia no Sophos Central e que os seus administradores e usuários podem iniciar uma sessão com as credenciais da Microsoft deles.

- Você precisa habilitar o início de sessão federado. Você precisa escolher quais credenciais os seus administradores e usuários usarão para iniciar uma sessão.

Caso queira que os seus administradores e usuários utilizem as credenciais da Microsoft deles somente para iniciar uma sessão, você também precisará saber o seguinte:

- O que acontece se você passar a utilizar Sophos Central Admin somente as credenciais para iniciar uma sessão?
Os administradores e usuários não se depararão com uma senha para fazer a validação. Eles precisarão usar a função “Redefinir senha” para definir uma nova senha e, então, iniciar uma sessão.
- Os administradores e usuários podem redefinir suas senhas caso o **Conectar-se apenas com credenciais do Microsoft** esteja habilitado?
Não, eles não receberão e-mails para redefinir senhas.

Nota

Seus administradores e usuários podem iniciar sessão usando suas credenciais da Microsoft se o endereço de e-mail associado às suas credenciais para o Sophos Central Admin corresponder às credenciais para iniciar sessão na Microsoft.

Sophos Central Enterprise administradores e início de sessão federado

Nota

Caso um administrador também seja um administrador do Enterprise, ele não pode usar as mesmas credenciais de início de sessão da Microsoft para iniciar sessão nos dois painéis de controle.

Caso crie um administrador do Enterprise a partir de uma conta do Sophos Central Admin existente, as credenciais de início de sessão federado e os configurações para esta conta serão usados para a conta do Sophos Central Enterprise.

Tarefas relacionadas

[Ative o início de sessão federado](#) (página 114)

Siga estas instruções para ativar o início de sessão federado e escolha como os seus administradores e usuários podem iniciar uma sessão.

Informações relacionadas

[Informações sobre as experiências de consentimento de aplicativos do Azure AD](#)

[Sophos Central Azure AD Federation](#)

[Perguntas frequentes sobre o Sophos Central Azure AD Federation](#)

Ative o início de sessão federado

Siga estas instruções para ativar o início de sessão federado e escolha como os seus administradores e usuários podem iniciar uma sessão.

Caso queira que os seus administradores e usuários iniciem uma sessão utilizando as credenciais da Microsoft deles, você deve:

- Verificar se possui uma conta do Azure Active Directory (AD) na Microsoft. O Azure AD é o serviço de gerenciamento de identidade e acesso em nuvem da Microsoft.
- Obtenha consentimento e autorização de seu administrador do Azure AD para usar o Azure AD da sua empresa com o Sophos Central.
- Assegure-se de que possui uma conta Sophos Central que corresponda à sua conta do Azure AD (os e-mails devem corresponder).
- Você deve ser um Super Admin para ativar o início de sessão federado.

Para escolher como os seus administradores e usuários iniciam uma sessão:

1. Clique em **Conexão federada** em **Configurações**.
2. Assegure-se de que um administrador do Azure AD deu consentimento para o início de sessão federado, caso queira permitir que os usuários iniciem uma sessão usando suas credenciais da Microsoft.

Nota

Se um administrador do Azure AD não der permissão para que o Sophos Central use o início de sessão federado antes que você possa ativar o **Conectar-se apenas com credenciais do Microsoft**, o início de sessão federado não terá êxito.

3. Escolha como deseja que os seus administradores e usuários iniciem uma sessão.
Caso escolha o **Conectar-se apenas com credenciais do Microsoft**, é possível enviar e-mails aos usuários recém-adicionados para informá-los como iniciar uma sessão.
4. Adicione regras de início de sessão personalizadas para administradores específicos, caso necessário.
 - a) Caso queira que os seus administradores iniciem uma sessão usando apenas as credenciais da Microsoft, recomendamos que você crie uma regra personalizada de bypass para um dos administradores. Para isso, clique em **Adicionar Admins**.
 - b) Permita-lhes iniciar uma sessão usando as suas credenciais do Sophos Central Admin ou da Microsoft.
5. Clique em **Salvar**.

Conceitos relacionados

[Conexão federada](#) (página 113)

Você pode permitir que os seus administradores e usuários iniciem sessão no Sophos Central e no Portal de Autoatendimento (Self-Service Portal – SSP) usando suas credenciais para iniciar sessão no Sophos Central Admin, na Microsoft ou ambos.

3.7.4 Segurança Sincronizada

A Segurança Sincronizada monitora o envio de mensagens e entra em ação se cinco ou mais e-mails classificados como spam, ou contendo vírus, forem enviados de uma caixa de correio em um intervalo de 10 minutos.

Nota

A Segurança Sincronizada estará disponível apenas se você tiver uma licença do Sophos Endpoint e do Sophos Email.

Você pode ativar e desativar o recurso Segurança Sincronizada em **Configurações > Geral > Segurança Sincronizada**.

O processo de bloqueio funciona assim:

1. A caixa de correio originadora é identifica.
2. O proprietário da caixa de correio é identificado juntamente com os dispositivos designados do proprietário da caixa de correio.
3. A caixa de correio é impedida de enviar e-mails por uma (1) hora. Passada uma hora, a caixa de correio é liberada automaticamente. Você não pode desbloqueá-la antes.

Os períodos de bloqueio aumentam toda vez que o processo de bloqueio é disparado. O tempo durante o qual a caixa de correio fica bloqueada é dobrado toda vez que o limite de spam é atingido. O período de bloqueio anterior precisa terminar antes que o próximo possa iniciar. Esses bloqueios cronometrados não podem ser removidos e é preciso esperar que o intervalo de tempo transcorra por completo.

Após 6 vezes, a caixa de correio será bloqueada permanentemente e o proprietário não poderá enviar nenhum e-mail por ela. Caso acredite que uma caixa de correio bloqueada permanentemente deva ser desbloqueada, entre em contato com o suporte técnico da Sophos.

4. Sophos Anti-Virus realiza uma varredura por demanda nos dispositivos vinculados à caixa de correio.
5. É enviado um alerta ao administrador informando que o remetente foi bloqueado.
6. O relatório de eventos é atualizado, mostrando que a caixa de correio foi bloqueada.

Nota

Se a Synchronized Security estiver desabilitada, isso apenas desabilitará a varredura de endpoints. Os remetentes de e-mails de spam e vírus ainda serão bloqueados.

3.7.5 Proteção contra adulterações

Você pode habilitar ou desabilitar a proteção contra adulterações para todos os seus servidores e computadores de usuários.

Para isso, em **Configurações**, abra a página **Proteção contra adulterações**.

Quando a proteção contra adulterações estiver habilitada, o administrador local não poderá fazer nenhuma destas alterações em seus computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Gerenciar proteção contra adulteração para um dispositivo específico

Você pode alterar as configurações de proteção contra adulteração para um servidor ou dispositivo específico.

Abra a página de detalhes do dispositivo e procure em **Proteção contra adulterações**. Nela você pode:

- Visualizar a senha.
- Gerar uma nova senha.
- Desabilitar temporariamente a proteção contra adulterações no dispositivo.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

3.7.6 Gerenciamento do token da API

Você pode gerar e gerenciar o token da API usado para o acesso seguro à API de integração Security Information and Event Management (SIEM). Isso permite que você faça o pull de dados de novos eventos e alertas do Sophos Central. Para obter mais informações, clique no link da base de conhecimentos que é fornecido na página.

Para adicionar um token:

1. Em **Configuração**, abra a página **Gerenciamento do token da API**.
2. Clique em **Adicionar token**.
3. Dê um nome ao token e clique em **Salvar**.

Isso irá gerar o token da API. O token é válido por um ano.

Clique em **Renovar** para estender a validade do token.

Clique em **Deletar** para remover o token.

3.7.7 Credenciais de API

É possível gerenciar e adicionar credenciais para o Sophos Central Admin.

Nota

Na primeira vez que clicar em **Credenciais de API**, você deve ler e aceitar os termos e condições de uso.

Para adicionar credenciais, faça o seguinte:

1. Clique em **Adicionar credencial** e forneça os detalhes da credencial.
Isso irá gerar a credencial, juntamente com o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
2. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

Nota

Só é possível ver o **Segredo do cliente** uma vez.

Para excluir uma credencial de API, selecione-a nas **Credenciais de API** e clique em **Deletar**.

3.7.8 Gerenciamento de sites da web

Esta página não estará disponível se você não tiver uma licença do Web Control ou do Web Gateway.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Você pode estender a filtragem de site da web fornecida pelo Sophos Central. Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de sites da web**, você pode usar uma lista de sites da web para:

- Controlar sites da web que não se encontram em uma das categorias Sophos.
- Colocar tags em sites da web para dispô-los em grupos, como categorias personalizadas. Depois, você pode usar políticas para controlar esses sites da web para determinados usuários.
- Sobrepor a categoria Sophos de um site. Isso altera a categoria do site para todos os usuários.

Nota

Se você acha que a Sophos colocou um site da web na categoria errada, solicite-nos a sua mudança. Para isso, consulte [Abrir um caso de suporte](#). Sugerimos que tente isto, em vez de sobrepor a categoria.

Para adicionar um site a uma lista de sites da web:

1. Clique em **Adicionar** na área superior direita da página.
O diálogo **Adicionar personalização de site da web** é exibido.
2. Insira os sites.

As entradas na lista de sites da web podem ser URLs únicas, domínios completos, TLDs, endereços de IP, intervalos de CIDR ou mesmo domínios de nível superior.

Nota

O gerenciamento de sites da Web utilizando endereços de IP apenas controla o acesso feito em navegador. Ele não bloqueia outros aplicativos ou interage com regras para um firewall local.

3. Selecione **Habilitar substituição de categoria** se quiser associar uma categoria específica aos sites que você inseriu. Em seguida, selecione uma **Categoria**.
4. Selecione **Habilitar tags** para associar uma tag aos sites que você inseriu. Depois, digite um nome para a tag.

As tags podem ser usadas ao criar políticas de controle da web para computadores ou servidores endpoint. Consulte a seção [Log de eventos de controle da Web na Política de controle da Web](#).

5. Insira o texto na caixa de texto **Comentários**.

Uma sugestão útil seria incluir informações sobre as tags que você criou e as categorias que substituiu para questões futuras relacionadas à política de solução de problemas.

6. Clique em **Salvar**.

A entrada será adicionada à lista de sites da web.

Você também pode editar entradas na lista ou deletá-las.

Para editar uma entrada, clique no ícone de edição . O ícone está à direita da entrada.

Para deletar uma entrada, marque a caixa de seleção à esquerda da entrada e clique em **Deletar**.

Informações relacionadas

[Abrir um caso de suporte](#)

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

3.7.9 Dispositivos de firewall registrados

Em **Configurações**, na página **Dispositivos de firewall registrados**, você verá os Sophos XG Firewalls que foram registrados no Sophos Central. Você poderá também cancelar seu registro (ou "desconectá-los").

Nota

Só é possível registrar um Sophos XG Firewall em um console Sophos XG Firewall (vá para **Sincronização do Central**).

Sobre Firewalls registrados

Quando um Sophos XG Firewall é registrado no Sophos Central, os seus computadores podem enviar relatórios regulares sobre o status de segurança ou "integridade" (salubridade) ao Sophos XG Firewall. Esses relatórios são conhecidos como "pulsações de segurança".

Se houver mais de um Sophos XG Firewall registrado, os computadores enviam pulsções de segurança ao mais próximo que esteja disponível.

Se os relatórios de "pulsções de segurança" mostrarem que um computador está comprometido, o Sophos XG Firewall poderá restringir o acesso dele à rede. O admin do Sophos XG Firewall e o administrador do Sophos Central também recebem alertas informando o que devem fazer para restabelecer a integridade do computador.

Exibir firewalls

A página exibe detalhes dos Sophos XG Firewalls que estão registrados no Sophos Central:

- **Nome**
- **Endereço de IP**
- **Ativo.** Indica se um Sophos XG Firewall recebeu pulsções de segurança na hora anterior.

Para encontrar um Sophos XG Firewall, comece a digitar o nome no campo de **Busca de Firewall**. Conforme você digita, a lista é filtrada para exibir apenas os Sophos XG Firewalls correspondentes.

Cancelar o registro dos firewalls

Você pode cancelar o registro dos Sophos XG Firewalls do Sophos Central. Por exemplo, se você não usar mais um Sophos XG Firewall, poderá cancelar seu registro e ele não será mais exibido aqui.

Quando cancela o registro de um Sophos XG Firewall, você continua a proteger e gerenciar os computadores que estão associados a ele, mas o recurso de pulsções de segurança não funcionará mais.

1. Selecione o Sophos XG Firewall do qual deseja cancelar o registro.
2. Clique no botão **Deletar** na área superior direita da página.
3. Quando solicitado, clique em **OK** para confirmar que deseja cancelar o registro de um Sophos XG Firewall.

O Sophos XG Firewall selecionado é removido da lista. Você pode cancelar o registro de mais de um Sophos XG Firewall simultaneamente.

Se você cancelar o registro de todos os Sophos XG Firewalls, ainda assim essa página será exibida e você poderá ver eventos e alertas antigos relacionados ao recurso de pulsações de segurança.

3.7.10 Acesso do usuário

Você pode dar automaticamente acesso aos seus usuários ao Sophos Central Self Service Portal (SSP).

Para isso, vá para **Configurações > Acesso do usuário**.

Ative **Acesso ao Sophos Central Self Service Portal**.

Agora, os usuários terão acesso ao SSP quando você os adicionar ao Sophos Central. Eles receberão um e-mail com instruções de login.

O usuário existente sem acesso também receberá um e-mail para obter acesso.

Se você desativar o acesso automático, qualquer usuário que tenha acesso naquele momento ainda poderá iniciar sessão no SSP. Somente os usuários que forem adicionados depois que você desativá-lo não terão acesso.

3.7.11 Exclusões globais

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Introdução

Use as exclusões para ajustar o comportamento de detecção do Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Exclusões de mitigação de exploração](#) (página 131)

Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.

Referências relacionadas

[Exclusões de sites da web](#) (página 130)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

[Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado \(IPS\) \(Windows\)](#) (página 134)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 123)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

[Exclusões de Varredura no macOS](#) (página 126)

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

[Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga](#) (página 128)

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

Informações relacionadas

[Sophos Threat Center](#)

Exclusões

Essas exclusões globais se aplicam a todos os seus usuários (e aos dispositivos deles) e servidores.

Se quiser que as exclusões se apliquem apenas a determinados usuários ou servidores use, ao invés disso, exclusões de políticas.

Você pode configurar os seguintes tipos de exclusão:

- Excluir arquivos ou pastas da varredura.
Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades.
- Excluir da verificação todos os processos que são executados a partir de um aplicativo.
- Excluir sites da verificação.
- Excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.
- Excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares e exploits anteriormente detectados da varredura e detecção.
- Excluir explorações de comportamento mal-intencionado detectadas anteriormente. Disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

Você também pode usar exclusões para permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob restrições. Este recurso está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Alerta

Pense bem antes de adicionar exclusões globais, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Não é possível editar as exclusões?

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares a partir dos eventos.

Exclusões de exploração

Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. Caso deseje exclusões da verificação de explorações de vulnerabilidades, faça o seguinte:

- Para interromper a verificação de uma exploração que foi detectada, utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**.
- Para excluir determinados aplicativos da verificação, utilize Exclusões de mitigação de exploração.
- Para interromper a verificação de uma exploração de comportamento malicioso que foi detectada, utilize uma exclusão de Proteção comportamental.

Configurar exclusões

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Para definir exclusões:

1. Vá para **Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
3. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione o aplicativo que deseja excluir.
4. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir.

Opção	Descrição
Arquivos ou pasta (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão, mas *.* não é válido.
Arquivos ou pasta (Mac/Linux)	Você pode excluir uma pasta ou arquivo. Você pode usar os caracteres curinga ? e *.
Arquivos ou pasta (Sophos Security VM)	No Windows, em VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar os caracteres curinga * e ? apenas no nome dos arquivos.
Processo (Windows)	Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão). Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo.
Site da Web (Windows/Mac)	Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.
Aplicativo Potencialmente Indesejado (Windows/Mac)	Você pode excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares. Especifique a exclusão usando o mesmo nome pelo qual ele foi detectado pelo sistema. Acesse mais informações sobre PUAs no Sophos Threat Center.
Explorações detectadas (Windows/Mac)	É possível excluir qualquer exploração que já tenha sido detectada. Não as detectaremos mais para o aplicativo afetado e tampouco bloquearemos o aplicativo.

Opção	Descrição
Isolamento do dispositivo (Windows)	Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos. Escolha se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas. Você pode então restringir as comunicações.
Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)	Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica. Escolha se deseja excluir o tráfego de saída ou de entrada. Em seguida, especifique o endereço ou as portas que o tráfego usa.
Mitigação de exploração (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança. Por exemplo, você pode excluir um aplicativo erroneamente detectado como uma ameaça até que o problema seja resolvido.
Proteção AMSI (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. A varredura não será realizada no código neste local. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão.
Proteção comportamental (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações ambientais. Por exemplo, você pode querer excluir um aplicativo que tenha sido detectado incorretamente como apresentando comportamento malicioso. Você não pode editar estas exclusões depois de as criar. Esta opção estará disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

- Para as exclusões de arquivos ou pastas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
- Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

Nota

Alguns caracteres curinga ou variáveis não podem ser usados para exclusões de varredura em tempo real no Windows XP ou Windows Server 2003.

Alerta

As exclusões de varredura podem reduzir significativamente a sua proteção. Use-as apenas se compreender os riscos exatos.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Nota

Apenas * e ? podem ser usados no Windows XP e Windows Server 2003.

Token	Indica	Comentários
* (asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, exceto \ ou /	
** (asterisco asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, incluindo \ e /, quando agrupados pelos caracteres \ ou / ou usado no início ou no fim de uma exclusão. Qualquer outro uso de ** duplo é tratado como * simples e indica zero ou mais caracteres, excluindo \ e /.	Por exemplo: - c:\foo**\bar indica c:\foo\bar, c:\foo\more\bar, c:\foo\even\more\bar **\bar indica c:\foo\bar - c:\foo** indica c:\foo\more\bar
\ (barra invertida)	Ou \ ou /	
/ (barra)	Ou / ou \	
? (ponto de interrogação)	Um único caractere. Se no final da string, pode indicar zero caractere.	
. (ponto)	Um ponto OU uma string vazia no final do nome de arquivo, se a linha termina em ponto e o nome de arquivo não tem uma extensão.	Observe que: *. * indica todos os arquivos *. indica todos os arquivos sem extensão "foo." indica "foo" e "foo."

Exemplo de caracteres curinga

Veja aqui mais alguns exemplos de uso de caracteres curinga.

Expressão	Interpretado como	Descrição
foo	**\foo	Exclui os arquivos chamados foo (em qualquer local).
foolbar	**\foo\bar	Exclui os arquivos chamados bar em uma pasta chamada foo (em qualquer local).
*.txt	***.txt	Exclui todos os arquivos chamados *.txt (em qualquer local).
D:\	D:\	Exclui toda a unidade D: da varredura. Use com cuidado. Arquivos PE (como aplicativos), incluindo malwares, poderão ser executados na unidade sem serem detectados.
C:\foo\	C:\foo\	Todos os arquivos e pastas abaixo de C:\foo, incluindo C:\foo.
C:\foo*.txt	C:\foo*.txt	Todos os arquivos e pastas contidos em C:\foo chamados *.txt

Variáveis para exclusões

Você pode usar variáveis quando definir exclusões de varredura.

A tabela abaixo mostra variáveis e exemplos de locais a que correspondem em cada sistema operacional.

Variável	Windows 7 e posterior Windows Server 2008 e versões posteriores	Windows XP Windows Server 2003
%allusersprofile%	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users

Variável	Windows 7 e posterior Windows Server 2008 e versões posteriores	Windows XP Windows Server 2003
%appdata%	C:\Users*\AppData \Roaming	C:\Documents and Settings*\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
%commonprogramfiles%	C:\Program Files\Common Files	
%commonprogramfiles(x86)%	C:\Program Files (x86)\Common Files	
%localappdata%	C:\Users*\AppData \Local	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
%programdata%	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users \Application Data
%programfiles%	C:\Program Files	
%programfiles(x86)%	C:\Program Files (x86)	
%systemdrive%	C:	
%systemroot%	C:\Windows	
%temp% ou %tmp%	C:\Users*\AppData \Local\Temp	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Temp Não funciona na varredura em tempo real.
%userprofile%	C:\Users*	C:\Documents and Settings*
%windir%	C:\Windows	

Exclusões de Varredura no macOS

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

Quando você adiciona ou edita uma exclusão, você pode digitar qualquer caminho POSIX, seja ele um volume, uma pasta ou um arquivo.

Exemplo: /Volumes/excluded (Mac)

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões de varredura, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Para especificar quais itens são excluídos, use as regras na tabela abaixo.

Regras de exclusão

Token	Sintaxe de uso	Itens para excluir
/	Sufixar a exclusão com uma barra	Uma pasta e subpastas recorrentes
//	Sufixar a exclusão com uma barra dupla	Uma pasta, mas não as subpastas
<nome de arquivo>	Não sufixar a exclusão com uma barra ou uma barra dupla	Um arquivo
/	Prefixar a exclusão com uma barra	Uma pasta ou um arquivo em um local específico
<pasta> <arquivo>	Não prefixar a exclusão com uma barra	Uma pasta ou um arquivo em qualquer local ou na rede
*	Substituir um asterisco pelo stem do nome do arquivo	Um arquivo que apresenta uma extensão de nome de arquivo específica

Exemplos

Caminho de exclusão	Itens que são excluídos
/minhaPasta/meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em uma pasta específica
/minhaPasta/	Todos os arquivos na pasta minhaPasta em um local específico e subpastas recorrentes
/minhaPasta//	Todos os arquivos na pasta minhaPasta em um local específico, mas não as subpastas
minhaPasta/meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede
minhaPasta/	Todos os arquivos em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede, e subpastas recorrentes

Caminho de exclusão	Itens que são excluídos
minhaPasta//	Todos os arquivos em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede, mas não as subpastas
meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em qualquer local ou na rede
*.mov	Todos os arquivos cuja extensão de nome de arquivo é .mov em qualquer local ou na rede
/minhaPasta/*.mov	Todos os arquivos cuja extensão de nome de arquivo é .mov em um local específico

Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões de varredura, pois isto pode reduzir a sua proteção.

É possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo, exatamente como você faria com outros computadores com Windows.

Contudo, existem restrições em especificar itens sem um caminho completo e também quanto ao uso de caracteres curinga. Veja detalhes e exemplos abaixo.

Itens sem um caminho completo

É possível especificar um arquivo sem um caminho completo, por exemplo, file.com. Você deverá incluir a extensão. A VM de segurança excluirá os arquivos com esse nome.

Não é possível especificar pastas sem um caminho completo.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Nota

Apenas * e ? podem ser usados no Windows XP e Windows Server 2003.

Token	Indica	Comentários
* (asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, exceto \ ou /	

Token	Indica	Comentários
** (asterisco asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, incluindo \ e /, quando agrupados pelos caracteres \ ou / ou usado no início ou no fim de uma exclusão. Qualquer outro uso de ** duplo é tratado como * simples e indica zero ou mais caracteres, excluindo \ e /.	Por exemplo: - c:\foo**\bar indica c:\foo\bar, c:\foo\more\bar, c:\foo\even\more\bar **\bar indica c:\foo\bar - c:\foo** indica c:\foo\more\bar
\ (barra invertida)	Ou \ ou /	
/ (barra)	Ou / ou \	
? (ponto de interrogação)	Um único caractere. Se no final da string, pode indicar zero caractere.	
. (ponto)	Um ponto OU uma string vazia no final do nome de arquivo, se a linha termina em ponto e o nome de arquivo não tem uma extensão.	Observe que: *. * indica todos os arquivos *. indica todos os arquivos sem extensão "foo." indica "foo" e "foo."

Exclusões que funcionam

As expressões exibidas nesta tabela são válidas para exclusões de servidores virtuais.

Exclusão	Notas
D:	Exclui a unidade toda.
C:\programdata\adobe\photoshop\	Exclui a pasta (a barra final precisa ser incluída).
C:\program files\program*.com	Exclui arquivos com a extensão .com em uma pasta especificada.
file.com	Exclui arquivos com este nome em um local (não é necessário o caminho completo).
file.*	Exclui todos os arquivos chamados "file", com qualquer extensão, de todos os locais.
*.com	Exclui todos os arquivos com a extensão .com de todos os locais.
.	Exclui todos os arquivos de todos os locais.

Exclusão	Notas
C:\file??.docx	Exclui C:\file12.exe (mas não C:\file123.exe).

Processar exclusões (Windows)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo, não apenas o nome do processo exibido no Gerenciador de Tarefa.

Exemplo:

```
%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office 14\Outlook.exe
```

Nota

Para ver todos os processos ou outros itens que você precisa excluir de um aplicativo, consulte a documentação do fornecedor do aplicativo.

Nota

Você pode usar caracteres curinga e variáveis.

Referências relacionadas

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 123)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

Exclusões de sites da web

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

Exemplos:

- Endereço de IP: 192.168.0.1
- Intervalo de endereço de IP: 192.168.0.0/24
- O apêndice /24 simboliza o número de bits no prefixo comum a todos os endereços de IP deste intervalo.

Portanto, /24 é equivalente à máscara de rede:

```
11111111.11111111.11111111.00000000
```

Em nosso exemplo, o intervalo inclui todos os endereços de IP que começam com 192.168.0.

- Domínio: google.com

Exclusões Isolamento do dispositivo (Windows)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Você pode escolher se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas.

Use as seguintes configurações para restringir as comunicações:

- **Porta Local:** Qualquer dispositivo pode usar esta porta em dispositivos isolados.
- **Porta Remota:** Dispositivos isolados podem usar esta porta em qualquer dispositivo.
- **Endereço remoto:** Dispositivos isolados só podem se comunicar com o dispositivo com este IP.

Exemplo 1

Você quer ter acesso desktop remoto a um dispositivo isolado para poder solucionar problemas.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Porta Local**, insira o número da porta.

Exemplo 2

Você quer acessar um dispositivo isolado e baixar ferramentas de limpeza de um servidor.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de saída**.
- Em **Endereço remoto**, insira o endereço do servidor.

Exclusões de mitigação de exploração

Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.

Por exemplo, você pode excluir um aplicativo erroneamente detectado como uma ameaça até que o problema seja resolvido.

Nota

Esses aplicativos são excluídos da proteção contra explorações de todos os seus usuários e dos aparelhos deles.

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões, pois isso diminui a sua proteção.

Para excluir um aplicativo:

1. Vá para **Configurações > Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão** (área superior da lista de exclusões).
3. Em **Tipo de exclusão**, selecione **Mitigação de exploração (Windows)**.

Você verá uma lista de **Aplicativos protegidos** encontrados na sua rede.

4. Selecione um aplicativo que deseja excluir.

Se não vir nenhum aplicativo que queira, clique em **O aplicativo não está na lista?**. Você poderá excluir o aplicativo pelo seu caminho de arquivo. Opcionalmente, use qualquer uma das variáveis.

5. Em Mitigações, você pode:
 - Desativar **Proteger aplicativo**. O aplicativo não será verificado quanto a explorações.

- Mantenha **Proteger aplicativo** ativado e selecione os tipos de exploração que deseja ou não verificar.
6. Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista na página **Exclusões globais**.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novos ajustes e clique em **Atualizar**.

Referências relacionadas

[Exclusões de mitigação de exploração: variáveis](#) (página 132)

Você pode usar variáveis quando exclui aplicativos das varreduras de explorações.

[Exclusões de mitigação de exploração: variáveis](#)

Você pode usar variáveis quando exclui aplicativos das varreduras de explorações.

Variáveis

Variável	Exemplo
\$	Todas as unidades de disco disponíveis. Por exemplo, \$\app.exe exclui app.exe na unidade C:, unidade D:, etc.
\$admintools	C:\Users\<usuário>\Administrative Tools C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools CSIDL_COMMON_ADMINTOOLS
\$appdata	C:\Users\<usuário>\AppData\Local C:\Users\<usuário>\AppData\Roaming CSIDL_COMMON_APPDATA FOLDERID_LocalAppDataLow
\$cache	C:\Users\<usuário>\Cache C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache CSIDL_INTERNET_CACHE
\$clickonce	C:\Users\<usuário>\AppData\Local\Apps\2.0\17NXGR82.QZW\0M7PJJ9G.3YE\cust...app_234e
\$commonprogramfiles	C:\Program Files (x86)\Common Files\ C:\Program Files\Common Files

Variável	Exemplo
\$contacts	C:\users\<usuário>\Contacts FOLDERID_Contacts
\$desktop	C:\Users\<usuário>\Desktop CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY
\$downloads	C:\Users\<usuário>\Downloads FOLDERID_Downloads
\$favorites	C:\Users\<usuário>\Favorites
\$fonts	C:\Windows\Fonts C:\Users\<usuário>\Fonts CSIDL_FONTS
\$links	C:\Users\<usuário>\Links FOLDERID_Links
\$music	C:\Users\<usuário>\My Music
\$nethood	%USERPROFILE%\Appdata\Roaming \Microsoft\Windows\Network Shortcuts C:\Users\<usuário>\NetHood
\$personal	C:\Users\<usuário>\My Documents
\$pictures	C:\Users\<usuário>\My Pictures
\$printhood	%USERPROFILE%\Appdata\Roaming \Microsoft\Windows\Printer Shortcuts C:\Users\<usuário>\PrintHood
\$profile	C:\Users\<usuário>
\$programfiles	C:\Program Files (x86) C:\Program Files
\$programs	%USERPROFILE%\AppData\Roaming \Microsoft\Windows\Start Menu \Programs C:\Users\<usuário>\Programs CSIDL_COMMON_PROGRAMS

Variável	Exemplo
\$sendto	%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo C:\Users\<usuário>\SendTo
\$startmenu	%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu C:\Users\<usuário>\StartMenu
\$startup	%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup C:\Users\<usuário>\Startup CSIDL_COMMON_STARTUP
\$system32	C:\Windows\system32 C:\Windows\SysWOW64
\$temp	C:\Windows\Temp %TEMP%
\$templates	%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates C:\Users\<usuário>\Templates
\$video	C:\Users\<usuário>\My Video
\$windows	C:\Windows CSIDL_WINDOWS
\$winsxs	C:\Windows\winsxs*\

Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

Você pode escolher se a exclusão se aplica ao tráfego de saída, de entrada ou ambos.

Utilize os seguintes ajustes para especificar qual o tráfego a excluir:

- **Endereço remoto:** O endereço de outro computador do qual o tráfego sai ou entra.
- **Porta remota:** A porta para a qual o tráfego vai ou sai em outros computadores.
- **Porta local:** A porta para a qual o tráfego vai ou sai no computador local.

Você deve definir pelo menos uma das opções de porta ou endereço.

Exemplo

Se quiser excluir o tráfego que vem da porta 123 em qualquer outro computador:

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Usando esta porta remota**, insira o número de porta 123.

3.7.12 Uso da largura de banda

Você pode configurar a largura de banda usada para a atualização do software do agente Sophos em seus computadores de endpoint (ponto final).

Defina a largura de banda utilizada

Em **Configurações**, na página **Uso da largura de banda**, você pode limitar o uso de largura de banda. Atualmente, o limite default é 256 Kbps.

Isso ajuda a assegurar que a atualização não deixe os computadores lentos.

Você pode especificar uma largura de banda personalizada ou uma largura de banda ilimitada.

Nota

Essa configuração se aplica apenas a computadores com Windows.

Nota

Ela não se aplica à instalação inicial do software do agente Sophos ou a atualizações baixadas pela Sophos. Nesse caso, para economizar largura de banda, consulte [Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#).

Conceitos relacionados

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 143)

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos.

3.7.13 Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação

Você pode obter um código de recuperação de encriptação de dispositivo inserindo um identificador de recuperação ou volume.

Acessar códigos de recuperação (computadores Windows)

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador. Para cada volume de um computador protegido por BitLocker, há um código de recuperação. Ele é criado e copiado no Sophos Central para backup antes de o computador ser encriptado.

Nota

Quando o Sophos Device Encryption é instalado, os códigos de recuperação de BitLocker existentes são substituídos automaticamente e não podem mais ser usados.

Nota

Mesmo que uma política tenha sido desabilitada e o status do Device Encryption do computador apareça como "Não gerenciado", você pode obter um código de recuperação, se disponível.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário para iniciar o computador e pressionar a tecla Esc na tela de logon do **BitLocker**.
2. Peça ao usuário que forneça as informações exibidas na tela **Recuperação de BitLocker**.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Digite pelo menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação ou o identificador de volume fornecido pelo usuário.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.

Nota

Caso insira um identificador de volume, o Sophos Central exibirá todos os códigos de recuperação disponíveis para este volume. O código de recuperação mais recente é o que está no topo.

6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.

Nota

Assim que um código de recuperação é exibido para você, como administrador, ele será considerado utilizado e será substituído na próxima sincronização.

7. Forneça o código de recuperação para o usuário.

O usuário agora pode desbloquear o computador. Usuários de computadores com Windows 8 ou posterior são solicitados a criar uma nova senha ou PIN. As instruções para criar um PIN ou senha são exibidas automaticamente.

Depois que o computador for restaurado, um novo código de recuperação será criado e uma cópia de backup será armazenada no Sophos Central. O antigo será deletado do computador.

Acessar código de recuperação (Macs)

Caso os usuários esqueçam sua senha de login, é possível obter um código de recuperação que é usado para desbloquear o computador.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o

computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário que ligue o computador e aguarde que o ID do Código de Recuperação seja exibido.

Nota

O ID do código de recuperação é exibido por um breve período. Para vê-lo novamente, o usuário precisa reiniciar o computador.

2. Peça ao usuário que informe o ID do Código de Recuperação.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Insira ao menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.
6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.
7. Forneça o código de recuperação para o usuário.
 - Para usuários importados do Active Directory, continue com o passo 8.
 - Para todos os outros usuários, vá direto para o passo 10.
8. Redefina a senha existente no Active Directory. Depois, gere uma senha preliminar e entregue-a ao usuário.
9. Peça ao usuário que clique em **Cancelar** no diálogo **Redefinir senha** e insira a senha preliminar.
10. Peça ao usuário que siga este procedimento:
 - Criar uma nova senha.
 - Clique em **Criar Novas Chaves**, se solicitado.

O usuário pode acessar novamente o computador.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.12 ou mais antiga, um novo código de recuperação é criado e armazenado no Sophos Central. Um código de recuperação pode ser usado apenas uma vez. Se, no futuro, você precisar restaurar seu computador novamente, será necessário acessar um novo código de recuperação.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.13 e Apple File System (APFS), não será criado um novo código de recuperação. O código de recuperação existente continua válido.

3.7.14 Atualização por HTTPS

Seus computadores e servidores podem obter suas atualizações Sophos via HTTPS. Recomendamos o uso de HTTPS para garantir mais segurança.

Para usar a atualização por HTTPS:

1. Ir para **Configurações > Atualização por HTTPS**.
2. Ative **Atualização por HTTPS**.

3.7.15 Configure e-mails de alerta

É possível gerenciar como os admins receberão e-mails de alerta.

Restrição

Você deve ser um Super Admin para gerenciar e-mails de alerta.

Você pode:

- Gerenciar quais administradores receberão e-mails de alerta.
- Adicionar as listas de distribuição ou endereços de e-mail que você deseja que recebam e-mails de alerta.
- Gerenciar a frequência de e-mails de alerta.
- Definir regras personalizadas para especificar quais alertas o administrador receberá.
- Editar as exceções que foram definidas para tipos de alerta individuais.

Você pode alterar essas configurações na página **Configurações de Sistema > Configure e-mails de alerta**.

Nota

Caso essas opções estejam bloqueadas, o seu parceiro Sophos ou o seu administrador Enterprise está gerenciando os e-mails de alerta para você.

Administradores

A lista de **Administradores** mostra quem receberá os e-mails de alerta por default.

A lista mostra o nome, o endereço de e-mail e a função Admin de cada administrador.

Você pode escolher os administradores que deseja que recebam alertas. Para isso, clique em **Sim** ou **Não** nos detalhes do administrador.

Listas de distribuição

Você pode gerenciar as listas de distribuição ou endereços de e-mail que deseja que recebam e-mails de alerta.

Use essa opção para adicionar o endereço de e-mail de suas listas de distribuição, sistemas de tíquete ou pessoas que você deseja notificar sobre alertas, mas que não têm acesso ao Sophos Central Admin.

Se quiser lhes dar acesso ao Sophos Central Admin, adicione a pessoa como um administrador.

- Clique em **Adicionar endereço de e-mail**. Insira o endereço de e-mail, forneça uma descrição e clique em **Salvar**.
- Para remover um endereço de e-mail, selecione o endereço e clique em **Deletar**.

Restrição

Se você tiver uma conta de avaliação do Sophos Central, não poderá usar listas de distribuição.

Frequência

É possível gerenciar a frequência com que os admins receberão e-mails de alerta.

Você pode ajustar a frequência de acordo com:

- A severidade do alerta.
- O produto.
- A categoria em que o alerta se encontra.

Nota

Você só pode usar um desses atributos para definir a frequência.

Você pode escolher entre **Imediatamente**, **A Cada Hora**, **Diária** ou **Nunca**.

Para as opções **A Cada Hora** e **Diária**, os e-mails são enviados imediatamente, mas com um máximo de um e-mail para cada alerta por dispositivo por hora ou por dia. Por exemplo, se definir a frequência para **A Cada Hora** e cinco dispositivos tiverem um alerta às 11h, serão enviados cinco e-mails às 11h. Se o mesmo alerta ocorrer novamente às 11h24, não serão enviados mais e-mails. Se o mesmo alerta ocorrer novamente às 12h01 em todos os cinco dispositivos, mais cinco e-mails serão enviados às 12h01.

Regras Personalizadas

Por default, os admins veem todos os alertas.

Com as regras personalizadas fica fácil especificar que alguns admins só receberão alertas sobre determinados produtos ou eventos, ou alertas de uma determinada severidade.

Cuidado

O uso de uma regra personalizada interrompe todos os alertas de e-mail que vão para destinatários existentes. Quando você ativa a primeira regra personalizada, todas as configurações de destinatários existentes são desativadas em **Administradores e listas de distribuição**. Se quiser continuar usando as listas de administrador e de distribuição, configure uma regra personalizada separada.

Para configurar uma regra personalizada:

1. Clique em **+ Criar regra**.
2. Em **Função**, escolha a função de administrador à qual aplicar esta regra. Clique em **Próximo**.
3. Em **Administradores e listas de distribuição**, escolha os administradores aos quais aplicar esta regra.

Você também pode adicionar listas de distribuição. Use essa opção para adicionar o endereço de e-mail de suas listas de distribuição, sistemas de tíquete ou pessoas que você deseja notificar sobre alertas, mas que não têm acesso ao Sophos Central Admin.

Clique em **Próximo**.

4. Em **Tipos de alerta**, escolha os tipos de alerta a enviar. Você pode selecionar o tipo por severidade, produto ou categoria de alerta. Clique em **Próximo**.

Nota

Você deve escolher pelo menos uma opção para cada atributo.

5. Dê à regra um **Nome** e uma **Descrição**. Clique em **Salvar**.

Agora, a regra será exibida na lista **Regras Personalizadas**.

Para ver detalhes, clique na seta ao lado de uma regra na lista.

Para pausar uma regra, editá-la ou deletá-la, clique no ícone apropriado ao lado da regra na lista. Passe o mouse sobre os ícones para saber o fazem.

Exceções

A lista de **Exceções** mostra as exceções que você definiu. Isso altera a frequência de e-mails de alerta para certos tipos de alerta.

Você os define em detalhes nos alertas individuais na página **Alertas**. Você também pode editá-los aqui.

3.7.16 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:
 - **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.

3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.
O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método...**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail .
Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.
4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.


Iniciar uma sessão utilizando um autenticador

Saiba como iniciar uma sessão no Central Admin utilizando o Sophos ou o Google Authenticator.

A conta que você usa já deve estar registrada na autenticação multifator. Para verificar isso, consulte [Definir a autenticação multifator](#).

Para iniciar a sessão, faça o seguinte:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
É apresentada a janela pop-up **Verifique seu login**.



2. Inserir o código do autenticador e clicar em **Enviar**.

Sua sessão será iniciada.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA. Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.

3. Clique em **Adicionar Admins**.
4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

3.7.17 Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos.

Isso economiza largura de banda, já que o download das atualizações pelo servidor é feito apenas uma vez.

Você também pode habilitar os computadores para se comunicarem com o Sophos Central através de um retransmissor de mensagens em um servidor na sua rede.

O servidor para retransmissão de mensagens também deve ter um cache de atualização configurado nele.

Esta página da Ajuda mostra como trabalhar com caches e retransmissores e como instalá-los.

Dica

Os computadores podem obter o agente Sophos mais recente a partir do cache na primeira vez que você executa o programa de instalação da Sophos neles. Você precisa instalar seus caches antes da instalação. Se você tiver endpoints que não podem se conectar diretamente ao Sophos, também será necessário configurar seus caches de atualização como retransmissores de mensagens.

Nota

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), pode ser que ele impeça que um servidor em cache forneça atualizações. Para evitar isso, consulte [Recusar conexões de rede](#).

Como funcionam os caches e retransmissores

Quando você instala um cache (e um retransmissor opcional) em um servidor, o Sophos Central:

- Instala o software em cache (e o software do retransmissor) do Sophos.
- Busca atualizações do Sophos e as coloca no cache.
- Configura automaticamente os computadores na sua rede para atualizar a partir do cache (e usar um retransmissor).

Você também pode designar que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

O uso de caches não afeta a frequência com que os computadores são atualizados nem quando são atualizados.

Computadores que podem usar caches e retransmissores

Você pode instalar caches e retransmissores no Windows Server 2008 ou posterior (2008 R2 para retransmissores).

Os seguintes computadores podem usar caches ou retransmissores:

- Windows 7 e posterior (incluindo servidores), Macs e computadores Linux podem usar um cache.
- Windows 7 e posterior (incluindo servidores) e computadores Linux podem usar um retransmissor.

Instalar um cache/retransmissor

É possível instalar um cache e um retransmissor ao mesmo tempo, ou apenas um cache. Você também pode instalar um retransmissor em um servidor que já tenha um cache.

Antes de instalar um cache ou um retransmissor, confirme que:

- O servidor está executando o Windows Server 2008 R2 ou posterior.
- O servidor tem um mínimo de 5 GB de espaço livre em disco.
- As portas 8190 e 8191 estão disponíveis e acessíveis aos computadores que usarão o cache para atualização e que utilizam os retransmissores.

Os programas de instalação abrirão as portas 8190 e 8191 no Windows Firewall. Quando o Cache de atualização ou Retransmissor de mensagens forem desinstalados, as portas serão novamente fechadas.

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), talvez seja necessário adicionar o servidor às exclusões. Consulte [Recusar conexões de rede](#).

Para instalar um cache ou um retransmissor:

1. Em **Configuração**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com capacidade de cache** para ver quais servidores são apropriados para um cache ou para um retransmissor. Se você já instalou um cache em alguns servidores, para ocultá-los, selecione **Servidores sem Cache de Atualização**. Se quiser instalar um retransmissor em um servidor com um cache, selecione **Servidores com Cache de Atualização**.
3. Selecione o servidor, ou servidores, em que deseja instalar um cache ou retransmissor.
4. Clique em **Instalar cache/retransmissor**.

O Sophos Central configura automaticamente os computadores na sua rede para usar um cache ou retransmissor. Você também pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

Atribuir computadores a um cache/retransmissor

Você pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

1. Em **Configuração**, vá até a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.

2. Para o servidor no qual o cache ou retransmissor está instalado, clique no link que mostra o número de computadores que usam o Cache de atualização ou o Retransmissor de mensagens, na coluna **Atualizado a partir do cache** ou na coluna **Usando o Retransmissor**, respectivamente.
3. Clique em **Atribuição manual**.
4. Selecione os computadores.
5. Clique em **Salvar**.

Ver quais computadores usam caches e retransmissores

Na página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**, você pode verificar quais servidores têm caches de atualização e retransmissores de mensagens. Você pode ver quantos computadores os estão utilizando como caches ou retransmissores e a atividade dos caches de atualização.

Clique em um servidor para ver os detalhes dos computadores usando seus caches de atualização ou retransmissores de mensagens.

Remover um cache/retransmissor

Nota

Se quiser remover um cache que tenha computadores atribuídos manualmente a ele, você precisará, primeiramente, reatribuí-los.

Quando você remove um cache, o Sophos Central:

- Desinstala o software em cache, remove o cache das atualizações baixadas e fecha a porta 8191 no Windows Firewall.
- Desinstala também o software retransmissor de mensagens (se instalado) e fecha a porta 8190 no Windows Firewall.
- Reconfigura os computadores atualizados a partir deste servidor para usarem outro cache de atualização, se houver.
- Reconfigura os computadores que usam o retransmissor para usarem outro retransmissor de mensagens, se houver.

Se você remover todos os seus caches, os computadores serão atualizados diretamente do Sophos.

Se você remover todos os seus retransmissores de mensagens, os computadores irão se comunicar diretamente com o Sophos Central.

Para remover um cache/retransmissor:

1. Em **Configurações**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com Cache de Atualização** para ver quais servidores apresentam a instalação de um cache. Você também pode selecionar **Servidores com Retransmissor de Mensagem** para ver quais servidores têm um retransmissor de mensagens instalado.
3. Selecione o servidor, ou servidores, de onde deseja remover um cache/retransmissor.
4. Clique em **Remover cache/retransmissor**.

Conceitos relacionados

[Recusar conexões de rede](#) (página 152)

Você pode configurar dispositivos para que recusem as conexões de outros dispositivos que possam ser inseguros.

3.7.18 Aplicativos permitidos

Na página **Configurações > Aplicações permitidas**, você pode ver os aplicativos que permitiu que fossem executados em seus computadores endpoint.

A página mostra onde o aplicativo foi originalmente detectado (se aplicável) e como ele foi permitido.

Sobre os aplicativos permitidos

Nosso software detecta ameaças previamente desconhecidas. Contudo, às vezes ele pode identificar um aplicativo como uma ameaça, mesmo que você saiba que é seguro. Quando isso acontece, você pode “permitir” o aplicativo. Isso se dá da seguinte forma:

- Impede que a detecção seja reaplicada.
- Restaura todas as cópias que tenham sido eliminadas (removidas do computador).

Alternativamente, você pode permitir um aplicativo antecipadamente, de forma que ele não seja detectado quando você o instalar para os usuários.

Cuidado

Pense bem antes de permitir aplicativos, pois isso reduz a sua proteção.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares acessando a lista de eventos.

Permitir um aplicativo que tenha sido detectado

Permita um aplicativo somente se você souber que ele é seguro. Para obter ajuda para decidir, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Para permitir um aplicativo que o Sophos detectou e removeu, siga o procedimento abaixo.

Observe que:

- Isso permite o aplicativo para todos os computadores e usuários.
 - Isso permite que o aplicativo inicie, mas continuaremos a verificar o aplicativo em relação a ameaças, explorações de vulnerabilidades e comportamentos mal-intencionados quando em operação.
1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
 2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
 3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

4. Na caixa de diálogo **Detalhes do evento**, procure em **Permitir este aplicativo**.
5. Selecione o método para permitir o aplicativo:
 - **Certificado**: Recomendado. Permite também outros aplicativos com o mesmo certificado.
 - **SHA-256**: Permite esta versão do aplicativo. Porém, se o aplicativo for atualizado, ele poderá ser detectado novamente.
 - **Caminho**: Permite o aplicativo enquanto ele permaneça instalado no mesmo caminho (local) mostrado. Você pode editar o caminho (agora ou posteriormente) e usar variáveis se o aplicativo estiver instalado em diferentes locais em diferentes computadores.
6. Clique em **Permitir**.

Editar o caminho para um aplicativo permitido

Você pode alterar o caminho especificado quando permitiu um aplicativo.

1. Na página **Aplicações permitidas**, localize o aplicativo. O caminho atual é mostrado nos detalhes.
2. Clique no botão Editar (caneta) na extremidade direita da página.



3. No diálogo **Editar caminho**, insira o novo caminho.

Quando você edita um caminho, os detalhes da detecção original (usuário, computador e caminho) são removidos da lista.

Iniciar a detecção de um aplicativo novamente

Se quiser que o Sophos volte a detectar e remover um aplicativo de novo, remova-o da lista **Aplicações permitidas**.

Selecione o aplicativo e clique em **Remover** (na área superior direita da página).

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

3.7.19 Itens bloqueados

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Na página **Configurações > Itens bloqueados**, você pode bloquear e eliminar aplicativos suspeitos.

Você também pode ver os aplicativos que você bloqueou a execução no seu computador. É possível ver quem bloqueou o aplicativo e por quê.

Sobre aplicativos bloqueados

É possível bloquear aplicativos usando o hash SHA-256 deles. Isso impede que aplicativos suspeitos sejam executados nos seus computadores.

Você só pode bloquear aplicativos. Os hashes de SHA-256 outros itens ou de arquivos que o Sophos acredita serem seguros são ignorados.

Quando um aplicativo é bloqueado, ele é eliminado dos dispositivos em que já esteja presente.

Você também pode eliminar e bloquear aplicativos ao investigar um [caso de ameaça](#) ou revisar os resultados de uma [pesquisa de ameaça](#).

Bloquear um aplicativo

Para bloquear e eliminar um aplicativo:

1. Clique em **Adicionar**.
2. Insira o hash SHA-256 do aplicativo.
3. Forneça o motivo para bloquear o aplicativo.
4. Clique em **Adicionar**.
 - Clique em **Adicionar Outro** se quiser bloquear mais de um aplicativo.
5. Quando acabar, clique em **Salvar** na página **Itens bloqueados**.

Isso bloqueia o aplicativo em todos os computadores e o elimina dos computadores em que ele já esteja presente.

Remover um aplicativo da lista de bloqueio

É possível remover aplicativos da lista de bloqueio caso você decida que eles não são suspeitos. Para isso:

1. Selecione o aplicativo na lista e clique em **Remover**.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

[Dispositivos isolados por Admin](#) (página 153)

3.7.20 Atualizações controladas

Por default, seus computadores recebem as atualizações mais recentes do produto Sophos automaticamente. Se preferir, você poderá controlar como seus computadores serão atualizados.

Por exemplo, você pode interromper a atualização em todos os computadores durante um período de grande demanda ou testar as atualizações em determinados computadores antes de implantá-las no restante da rede.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Para controlar as atualizações, vá para **Configurações > Atualizações controladas**.

Você terá estas opções.

- **Pausar as atualizações agora**
- **Pausar as atualizações em uma data definida**
- **Controle as atualizações manualmente**

Se as atualizações já estiverem controladas, você verá uma lista de computadores cujas atualizações são controladas em vez dessas opções.

Nota

Os computadores continuam a receber atualizações de segurança automaticamente para protegê-los contra as mais recentes ameaças.

Você pode voltar à atualização automática a qualquer momento.

Conceitos relacionados

[Pausar as atualizações agora](#) (página 149)

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

[Controlar as atualizações manualmente](#) (página 150)

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Tarefas relacionadas

[Pausar as atualizações em uma data definida](#) (página 149)

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

Pausar as atualizações agora

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações agora**.

Isso interrompe as atualizações automáticas em todos os seus computadores imediatamente.

Após 90 dias, as atualizações recomeçam automaticamente.

Dica

Caso queira iniciar novamente as atualizações antes do prazo determinado, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Pausar as atualizações em uma data definida

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

As atualizações automáticas serão interrompidas por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

1. Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações em uma data definida**.
2. Selecione uma data **Pausar** e uma data **Reiniciar**. Clique em **Aplicar**.

Na data de reinício, os computadores começarão a atualização automática e receberão as atualizações que estiverem disponíveis.

Dica

Se quiser reinicializar a atualização antes, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Controlar as atualizações manualmente

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Isso irá interromper a atualização automática de forma que você possa decidir quando testar novas versões de produto e implantá-las em seus computadores.

Nota

Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Este tópico de Ajuda explica como configurar a atualização manual e como testar e implantar as atualizações.

Como configurar a atualização manual

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Controle as atualizações manualmente**.

Nota

Isso interromperá as atualizações automáticas. Não haverá solicitação de confirmação.

Inicialmente, é esta a situação:

- Todos os seus computadores apresentam a versão **Mais recente (recomendado)**. Eles mostrarão essa versão em seus dados até que a Sophos lance uma nova versão.
- Nenhum computador será atualizado até que você os atualize.

Agora, você deverá definir os computadores de teste (se quiser).

Definir computadores de teste

Você pode usar computadores de teste para experimentar as novas versões.

1. Na tabela **Computadores de teste**, clique em **Adicionar**.
2. Selecione os computadores na lista **Computadores disponíveis**.

Você já pode testar as atualizações e implantá-las manualmente.

Testar e implantar atualizações

Quando a Sophos lança uma nova versão de produto:

- Você recebe um e-mail de alerta.
- Os computadores que apresentavam a versão **Mais recente (recomendado)** agora aparecem com a versão **Mais antigo**.

Na tabela de versões, use os botões na coluna **Ação** para atualizar os computadores quando desejar.

Em um cenário típico, você testaria a nova versão em computadores selecionados e a implantaria em todos os outros computadores.

Na coluna **Ação**, ao lado de Computadores de teste, clique em **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Quando estiver pronto para atualizar todos os outros computadores, na coluna **Ação**, ao lado de **Computadores que não são de teste**, clique em **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

Isso faz com que os computadores que não se destinam a testes sejam atualizados no horário da próxima atualização automática, o que, por padrão, ocorre a cada 60 minutos. Observe que essa atualização não seguirá uma programação definida na política Gerenciamento de atualizações para servidores.

Por que agora vejo uma versão "Anterior"?

Se a Sophos lançar uma nova atualização de produto e seus computadores de teste já estiverem com a versão **Mais recente (recomendado)** e o restante com a **Mais antigo**:

- Os computadores de teste agora aparecerão como tendo a versão **Anterior** (a versão que acabou de ser substituída por uma mais nova).
- Os computadores que não são de teste apresentam a **Mais antigo**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores de teste para **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores que não são de teste para **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

O que acontece quando uma versão expira?

As atualizações de produtos Sophos expiram após 90 dias. Quando a versão **Mais antigo** expirar, os computadores serão forçados a se atualizar:

- Se todos os computadores tiverem a versão **Mais antigo**, eles retomarão a atualização automática.

Nota

Se isso acontecer, todos os computadores receberão a versão mais recente. Você não estará mais controlando as atualizações manualmente.

- Se os computadores que não são de teste tiverem a versão **Mais antigo**, mas os computadores de teste tiverem uma versão mais recente, os computadores que não são de teste serão atualizados com a mesma versão que os computadores de teste.

3.7.21 Recusar conexões de rede

Você pode configurar dispositivos para que recusem as conexões de outros dispositivos que possam ser inseguros.

Essa configuração se aplica apenas a dispositivos conectados a um XG Firewall.

Quando você ativa a configuração, ela rejeita conexões de ou para dispositivos cuja integridade encontre-se no vermelho ou que não possuam Security Heartbeat.

1. Vá para **Configurações de Sistema > Recusar conexões de rede**.
2. Ative **Permitir que os dispositivos recusem as conexões de outros dispositivos cuja integridade esteja no vermelho**.
3. Defina as **Exclusões**, caso necessário.
4. Clique em **Salvar**.

Quando um dispositivo dispara um alerta de Security Heartbeat vermelho ou ausente, todos os outros dispositivos na mesma sub-rede são informados de que o dispositivo não é seguro.

Se o dispositivo não seguro tentar acessar outro dispositivo, você verá um evento registrado no log do Sophos Endpoint no dispositivo de destino:

Solicitação de acesso do computador *nome do computador* negada porque ele foi considerado inseguro

Se um dispositivo tentar acessar um dispositivo inseguro, você verá um evento registrado no log do Sophos Endpoint no dispositivo de origem:

Acesso ao computador *nome do computador* negado porque ele foi considerado inseguro

Não é possível substituir o estado rejeitado em um dispositivo rejeitado localmente. Para permitir o acesso ao dispositivo ou a partir dele, ele deve voltar a seu estado de integridade.

Exclusões em servidores

Você talvez tenha servidores que sejam críticos para a sua organização. Nesse caso, defina as exclusões para garantir que os dispositivos sempre aceitem conexões a partir desses servidores, mesmo que a integridade esteja no vermelho. Por padrão, os servidores usados como cache de atualização ou retransmissor de mensagens são excluídos. Isso lhes permite oferecer atualizações ou uma rota de comunicação para os seus dispositivos.

1. Na página **Recusar conexões de rede**, vá para **Exclusões**.
2. Selecione os servidores e mova-os para a lista **Excluídos**.
3. Clique em **Salvar**.

3.7.22 Dispositivos isolados por Admin

Na página **Configurações > Dispositivos isolados por Admin** você pode ver quais dispositivos você isolou e removê-los do isolamento.

Nota

Esta lista não inclui dispositivos que se auto-isolaram automaticamente porque a integridade estava no vermelho; consulte [Isolamento do dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#)

Você pode isolar dispositivos afetados enquanto investiga um caso de ameaça; consulte [Casos de ameaça](#). É possível também pesquisar em outros dispositivos afetados e isolá-los dos seus resultados de pesquisa de ameaça; consulte [Pesquisas de ameaças](#).

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob circunstâncias limitadas; consulte [Exclusões globais](#).

Após realizar a eliminação e o bloqueio dos aplicativos suspeitos, você pode remover os dispositivos do isolamento.

Para isso:

1. Selecione o dispositivo e clique em **Remover do isolamento**.

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

Informações relacionadas

[Exclusões globais](#) (página 120)

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

3.7.23 Envio de amostra

Para ajudar a Sophos a identificar novas ameaças e a atualizar a sua proteção, os arquivos de amostra são enviados a você automaticamente.

"Amostras de arquivos" são cópias de seus arquivos (que podem incluir emails e URLs).

Se um arquivo for considerado potencialmente mal-intencionado mas não puder ser identificado positivamente como mal-intencionado com base apenas em suas características, o Envio de Amostras permite que os servidores Sophos solicitem uma cópia (amostra) do arquivo. Se a Sophos ainda não tiver uma amostra do arquivo, o arquivo será enviado automaticamente à Sophos.

O envio desses arquivos de amostra ajuda a Sophos a melhorar a detecção contínua de malware e reduzir o risco de falsos positivos.

Nota

O tamanho máximo da amostra é 10 MB. O limite de tempo para o carregamento de amostras é de 30 segundos.

Como o Envio de Amostras aumenta a proteção que o nosso software fornece, é altamente recomendável que este recurso seja ativado para proporcionar uma experiência mais segura. Porém, para desativá-lo:

1. Vá para **Configurações de Sistema > Envio de amostra de malware**.
2. Desativar **Enviar arquivos de amostra para a Sophos automaticamente**.
3. Clique em **Salvar**.

3.7.24 Instantâneos forenses

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

Você pode criar um instantâneo forense de um caso de ameaça ou a partir da aba **Status** da página de detalhes de um dispositivo.

Na página **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**, você pode configurar a quantidade de dados que deseja nos seus Instantâneos e onde deseja colocá-los.

Nota

As opções de configuração ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Definir o intervalo de tempo para o instantâneo forense

Por padrão, um instantâneo inclui dados pertinentes às duas semanas anteriores.

Aqui você pode definir um intervalo de tempo diferente ou optar por incluir todos os dados disponíveis.

Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS

Por padrão, os instantâneos são salvos no computador local,

mas, se preferir, você pode carregar os instantâneos para um bucket S3 do AWS. Assim você pode acessar os seus instantâneos com mais facilidade em uma localização centralizada, em vez de ir computador por computador.

1. Insira o nome e diretório do bucket S3 para o qual deseja carregar os instantâneos.
2. Vá para o console AWS e crie uma nova função IAM. Você deverá incluir os detalhes da conta proxy do Sophos que irá colocar os dados do instantâneo no seu bucket S3. Use o **ID da conta AWS** e **ID Externo AWS** que fornecemos.

Para obter detalhes completos sobre como configurar um bucket S3 do AWS para que você possa carregar instantâneos, consulte [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

3. Volte para a página **Instantâneos forenses** e insira o seu número ARN (Amazon Resource Number).

4. Clique em **Salvar**.

Nota

Se você usar o Sophos XG Firewall, ele pode bloquear o tráfego para o bucket S3. Se isso acontecer, atualize a política do firewall para permitir esse tráfego.

Restrição

A limitação que é definida pelo AWS significa que o tempo de carregamento se esgota se durar mais do que uma hora. Isso é mais provável se os dados no instantâneo cobrirem um período mais longo.

Conceitos relacionados

[Página de análise de Caso de Ameaça](#) (página 25)

É possível investigar o caso de ameaça acessando a sua página de detalhes e utilizando as ferramentas de análise que ali se encontram.

[Resumo do computador](#) (página 77)

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um computador, mostra as seguintes informações.

[Status do servidor](#) (página 96)

Na guia **Status**, na página de detalhes do servidor, você pode ver a integridade da segurança do servidor e detalhes dos alertas.

Informações relacionadas

[Chave de objeto e metadados](#)

Converter um instantâneo forense

Use a ferramenta de exportação SDR Exporter para converter instantâneos forenses e poder realizar consultas neles.

A ferramenta SDR Exporter é usada para converter instantâneos forenses em um dispositivo em um formato em que possam ser realizadas consultas avançadas. Depois, os instantâneos podem ser convertidos em um banco de dados SQLite ou em um arquivo formatado JSON.

Há várias versões da ferramenta disponíveis. Baixe a versão apropriada.

Para converter um instantâneo:

- Especifique o caminho e o nome do arquivo do instantâneo a ser convertido e o caminho e o nome do arquivo de saída e o formato. Você deve usar pelo menos essas opções. O comando a utilizar depende da versão da ferramenta que você está usando.
 - 64 bits: `SDRExporterx64.exe -i <caminho para o instantâneo tgz> -o <caminho para o arquivo de saída> -f <formato do sqlite ou json de saída>`

- 32 bits: SDRExporterx86.exe -i <caminho para o instantâneo tgz> -o <caminho para o arquivo de saída> -f <formato do sqlite ou json de saída>

Opções:

```
-h [ --help ] Imprimir mensagem de ajuda
-i [ --input-path ] argumento Path para a entrada do arquivo de
  contêiner do instantâneo
-o [ --output-path ] argumento Path para a saída do arquivo
-f [ --output-format ]
arg (=sqlite) Output format (opções de: sqlite ou json)
-v [ --output-version ]
rg Output version - default é latest
```

Conceitos relacionados

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

[Sophos Endpoint Core Agent 2.5.0 e Sophos Server Core Agent 2.5.0 e posterior - versão 64 bits](#)

[Sophos Endpoint Core Agent 2.5.0 e Sophos Server Core Agent 2.5.0 e posterior - versão 32 bits](#)

[Sophos Endpoint Core Agent 2.4.1 e Sophos Server Core Agent 2.2.7 e posterior - versão 64 bits](#)

[Sophos Endpoint Core Agent 2.4.1 e Sophos Server Core Agent 2.2.7 e posterior - versão 32 bits](#)

Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

Introdução

Nota

Esta opção está disponível atualmente somente para computadores com Windows e requer o Core Agent 2.5.0 e posterior.

Por padrão, os instantâneos são salvos no computador local, mas, se preferir, você pode carregar os instantâneos para um bucket S3 do AWS (Amazon Web Services). Assim você pode acessar os seus instantâneos com mais facilidade em uma localização centralizada, em vez de ir computador por computador.

Para carregar instantâneos, você deve ter um bucket S3 do AWS disponível. Você também precisa seguir este procedimento:

- Criar uma política gerenciada no AWS.
- Adicionar a sua conta AWS ao Sophos Central.
- Criar uma política de bucket do AWS para restringir o acesso ao bucket S3.

Conceitos relacionados

[Página de análise de Caso de Ameaça](#) (página 25)

É possível investigar o caso de ameaça acessando a sua página de detalhes e utilizando as ferramentas de análise que ali se encontram.

Informações relacionadas

[Chave de objeto e metadados](#)

Criar uma política gerenciada

Siga estas instruções para criar uma política gerenciada no AWS.

Para criar uma política gerenciada:

1. No painel do Amazon Web Services (AWS), vá para **IAM**, listado em **Security, Identity and Compliance** (Segurança, identidade e conformidade).
2. Clique em **Policies** na barra de navegação do lado esquerdo.
3. Clique em **Create Policy** (Criar política).
4. Clique em **JSON**.
5. Adicione a seguinte política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPutObject",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<bucket-name>",
        "arn:aws:s3:::<bucket-name>/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Nota

É necessário substituir *<bucket-name>* pelo nome do bucket onde os seus instantâneos serão carregados.

6. Clique em **Review Policy** (Revisar política) para verificar se a política copiada é válida.
7. Dê um nome à política.

Exemplo: Sophos-Central-Forensic-Snapshot-Upload.

8. Dê uma descrição.

Exemplo: Esta política permite ao Sophos Central carregar instantâneos forenses para um determinado bucket S3.

9. Clique em **Criar política**.

Adicionar uma conta AWS ao Sophos Central

Siga estas instruções para adicionar sua conta AWS (Amazon Web Services) ao Sophos Central.

Para adicionar sua conta:

1. Em Sophos Central, vá até **Configurações de Sistema** e clique em **Instantâneos forenses**.
2. Ative **Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS**.
3. Anote o **ID da conta AWS** e o **ID Externo AWS**.
4. No Amazon Web Services, crie a Função IAM fazendo o seguinte:
 - a) No painel do Amazon Web Services, vá para **Identity & Access Management** (Gerenciamento de identidade e acesso), listado em **Security & Identity** (Segurança e identidade).
 - b) Clique em **Roles** (Funções) na barra de navegação do lado esquerdo.
 - c) Clique em **Create role** (Criar função).
 - d) Clique em **Another AWS account** (Outra conta AWS).
 - e) Insira o **Account ID** (ID da conta) e o **External ID** (ID externo) fornecidos pelo Sophos Central.
 - f) Ative **Require external ID** (Requer ID externa).
Essa é a prática recomendada quando um terceiro assume essa função.
 - g) Desative **Require MFA** (Requer MFA).
 - h) Clique em **Avançar: Permissões**.
 - i) Anexe a política criada anteriormente e clique em **Avançar: Tags**.
 - j) Deixe as tags opcionais em branco e clique em **Avançar: Revisão**.
 - k) Digite um nome de função em **Role name** e, opcionalmente, uma descrição de função em **Role description**.
 - l) Clique em **Create Role** (Criar função) e copie a **função ARN** (Amazon Resource Name).
5. É necessário esperar que essa função se propague para todas as regiões do AWS antes de poder adicionar a conta ao Sophos Central. Pode levar até cinco minutos.
6. No Sophos Central, na página **Instantâneos forenses**, faça o seguinte:
 - a) Digite o nome do bucket S3, o qual deve corresponder ao nome do bucket na política gerenciada.
 - b) Opcionalmente, insira o nome de diretório de bucket onde deseja que os instantâneos sejam carregados para o bucket S3.
 - c) Insira a **Função ARN** criada no AWS.
 - d) Clique em **Salvar**.

[Criar uma política de bucket](#)

Recomendamos criar uma política de bucket para restringir o acesso ao bucket S3 para o qual você pretende carregar instantâneos forenses.

Para restringir o acesso:

Adicione a seguinte política de bucket:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3PolicyIPRestrict",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IPAllow",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-name>",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": "192.168.143.0/24"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowRead",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket-name>",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Essa política:

- Permite que apenas os endereços de IP especificados carreguem instantâneos para o bucket. Estes devem ser os endereços de IP externos de pontos finais ou firewalls.
- Permite que somente pessoas autorizadas acessem os instantâneos no bucket.

Há alguma questão sobre a qual eu deva estar ciente?

- O carregamento para buckets com encriptação KMS não é suportado, mas a encriptação AES-256 é suportada. Você não precisa habilitar a encriptação AES-256 em um bucket S3, embora recomendemos. O Sophos carrega instantâneos com um cabeçalho de encriptação AES-256.
- Caracteres especiais nos nomes de buckets não são suportados. Para obter uma lista de caracteres permitidos, consulte [Chave de objeto e metadados](#).
- Devido a uma limitação no AWS, os instantâneos que demoram mais de 1 hora para carregar não serão carregados, pois o tempo esgotará. Isso é mais provável se você escolher um período de tempo de contenção mais longo para o instantâneo.
- Se você tiver um firewall em seu ambiente, verifique se as suas regras permitem o carregamento de instantâneos para o bucket S3 do AWS.

3.7.25 Live Response para dispositivos

Ative o Live Response para poder se conectar a dispositivos para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Restrição

Você deve ser um Super Admin ou ter uma função personalizada que inclua **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** ou **Gerenciar configurações do Live Response para servidores**.

Você precisa ativar o Live Response para computadores e servidores separadamente.

- Para poder conectar-se a servidores, faça o seguinte:
 - a) Vá para **Configurações de Sistema > Server Protection > Live Response**.
 - b) Ative **Permitir conexões do Live Response aos servidores**.
 - c) Clique em **Salvar**.
- Para poder conectar-se a computadores, faça o seguinte:
 - a) Vá para **Configurações de Sistema > Proteção de Endpoint > Live Response**.
 - b) Ative **Permitir conexões do Live Response aos computadores**.
 - c) Clique em **Salvar**.

3.7.26 Contas do Amazon Web Services

Em na página **Configurações > Conectar as contas AWS**, você pode associar as suas contas AWS com a sua conta do Sophos Central. Isso lhe oferece um gerenciamento melhorado do Sophos Server Protection nas suas instâncias AWS EC2 e buckets de armazenamento S3.

Quando você adicionar uma conta AWS a esta página, o Sophos Central irá:

- Exibir detalhes da instância AWS.
- Remover automaticamente da lista instâncias finalizadas do AWS.
- Permitir que você aplique políticas de servidor a Grupos de Auto Scaling.
- Avalie a segurança dos seus buckets de armazenamento S3.

Para associar uma conta AWS ao Sophos Central:

1. Clique em **Adicionar** (à direita da página).
2. Na caixa de diálogo **Conectar-se a AWS**:
 - a) Insira **Nome amigável da conexão**. Ele será usado para se referenciar à conta no Sophos Central.
 - b) Adicione uma nova função de IAM ao seu console AWS.
 - c) Insira as **ARN (Amazon Resource Name)** da conta AWS que deseja conectar.
 - d) Selecione **Conectar**.

O Sophos Central tenta verificar as credenciais. Enquanto isso, a integridade de conexão da conta mostra um ícone para atualizar.

- Quando a página é atualizada, a conta terá sido conectada com sucesso, continuará tentando se conectar ou terá falhado.

Se a conexão falhar, consulte [Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o AWS](#) e [Criar uma função IAM para o Sophos Central](#).

Após adicionar a conta AWS:

- As instâncias do AWS estão listadas na página **Servidores no AWS**, na guia **Instâncias AWS**. As instâncias sem um agente Sophos instalado são mostradas apenas aqui.
- As instâncias com um agente Sophos instalado são listadas na página **Servidores**.
- Os Grupos de Auto Scaling de AWS são listados na página **Grupos de servidores**. O número de instâncias com um agente Sophos instalado é indicado para o grupo.
- As políticas atribuídas aos Grupos de Auto Scaling de AWS são automaticamente atribuídas às instâncias que estão naquele grupo e que têm um agente Sophos instalado.
- Os seus buckets de armazenamento S3 são avaliados e recebem um status de integridade.

Informações relacionadas

[Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o AWS](#)

[Criar uma função IAM para o Sophos Central](#)

3.7.27 Conectar ao Microsoft Azure

Em **Configurações**, na página **Azure Active Directories**, você pode associar seus Azure Active Directories à sua conta do Sophos Central. Isso lhe oferece um gerenciamento melhorado do Sophos Server Protection nas máquinas virtuais (VMs) do Azure.

Quando você adicionar Azure Active Directories a esta página, o Sophos Central irá:

- Exibir detalhes dos Azure Active Directories.
- Remover as VMs deletadas automaticamente.

Para adicionar um Azure Active Directory:

- Clique em **Adicionar** (à direita da página).
- Na caixa de diálogo **Conectar um diretório**:
 - Insira o **ID do Active Directory**. Você pode encontrá-lo nas propriedades do Active Directory no Portal do Azure.
 - Insira o **ID do aplicativo** do Portal do Azure juntamente com a **Chave secreta do aplicativo** que foi definida com a chave secreta do aplicativo.
 - Clique em **Adicionar**.

O Sophos Central tenta verificar as credenciais. Enquanto isso, **Status da conexão** da conta mostra um ícone para atualizar.

- Quando a página é atualizada, você verá se a conta está conectada, continua tentando se conectar ou falhou.

Se a conexão falhar, consulte [Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o Microsoft Azure](#).

Depois de adicionar o Azure Active Directory, a página mostra:

- O Azure Active Directory juntamente com as inscrições associadas.
- Total de VMs. Clique no total para ver uma lista de VMs na página **Azure VMs**.

- Sophos Agent instalado. O número de VMs protegidas com um agente Sophos Server Protection.
- Para modificar ou deletar a conexão a um Azure Active Directory, selecione o diretório e use os botões na área superior direita da página.

Informações relacionadas

[Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o Azure](#)

3.7.28 Regras de prevenção contra a perda de dados

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

Você pode usar essas regras em várias políticas.

Existem dois tipos de regra:

- **Conteúdo:** Uma regra de conteúdo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir dados que correspondam às Listas de Controle de Conteúdo (CCLs) na regra para o destino especificado.
Use CCLs para fazer a correspondência com o conteúdo do arquivo.
- **Arquivo:** Uma regra de arquivo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir um arquivo com um nome de arquivo ou tipo de arquivo especificado para um destino determinado. Por exemplo, você pode bloquear a transferência de bancos de dados para dispositivos de armazenamento removíveis.

Quando todas as condições listadas em uma regra são detectadas, a regra é atendida, a ação especificada na regra é seguida e o evento é registrado.

Se um arquivo atender a regras que especificam diferentes ações, a regra que especificar a ação mais restritiva será aplicada. Por exemplo:

- Regras que bloqueiam a transferência de arquivos têm prioridade em relação a regras que permitem a transferência de arquivos quando da aceitação do usuário.
- Regras que permitem a transferência de arquivos na aceitação do usuário têm prioridade em relação às regras que permitem a transferência de arquivos.

Gerenciar regras de prevenção contra a perda de dados

Esta página lista as regras de DLP e permite que você gerencie o seu uso em várias políticas. O nome, origem e tipo são mostrados para cada regra.

Você pode criar novas regras personalizadas e fazer uma busca de regras existentes.

Você pode filtrar os e-mails por **Tipo de Regra**.

Clique no nome de uma regra para editá-la.

Para ver os detalhes de uma regra, clique em **Informação** .

Para clonar uma regra, clique em **Clonar** .

1. Dê um nome à regra clonada.
2. Clique em **Clonar item**. Isso adiciona a regra clonada à lista de regras.
3. Depois, você pode alterá-la clicando em seu nome na lista.

Para exportar regras personalizadas, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo xml que contém a definição da regra.

Para deletar uma regra, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Para importar regras:

1. Clique em **Importar**.
2. Selecione o arquivo xml que contém as regras.
3. Clique em **Abrir**.

As regras são adicionadas à lista.

Conceitos relacionados

[Listas de controle de conteúdo](#) (página 164)

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 163)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

São dois os estágios para criar uma regra de DLP: criação e configuração.

Este estágio define o tipo da regra, as ações a serem adotadas se a regra for disparada, e se você deseja ou não ser alertado quando houver violação da regra.

Para criar uma regra de DLP:

1. Clique em **Criar nova regra**.
2. Escolha entre **Nova Regra de Conteúdo** ou **Nova Regra de Arquivo**.
3. Dê à regra um **Nome** e uma **Descrição**.
4. Clique em **Enviar-me alertas por e-mail** se quiser ser notificado quando a regra for violada.

Nota

Você não receberá um alerta no Sophos Central.

5. Para uma regra de **Arquivo**, escolha se quer a correspondência com um nome de arquivo ou com um tipo de arquivo como condições da regra. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.

Nota

As condições são necessárias para uma regra de **Conteúdo**, e você não pode definir o tipo da condição.

6. Especifique se deseja excluir por nome de arquivo ou tipo de arquivo. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.
7. Especifique as ações para a regra. Escolha de:
 - **Permitir transferência de arquivo**.

- **Permitir transferência se o usuário confirmar.**
- **Bloquear transferência.**

8. Clique em **Próxima: Configuração de regra.**

Tarefas relacionadas

[Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 164)

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

É preciso ter criado uma regra DLP.

As condições que você define dependem se você está criando uma regra de **Arquivo** ou **Conteúdo**.

1. Defina as condições da regra.
 - a) Para definir condições para uma regra de conteúdo, clique em **O arquivo contém** e selecione as CCLs que deseja usar.

Você pode fazer uma busca na relação de CCLs. Você pode filtrar as CCLs por **Tipo**, **Origem** (escolha entre **Sophos Labs** ou **Personalizar**) e **Região**. Você também pode criar uma nova CCL.
 - b) Para definir condições para uma regra de arquivo, especifique os nomes de arquivo ou tipos de arquivo para a regra.
2. Clique em **O destino é** e defina os destinos que a regra monitora.

Os destinos incluem aparelhos (por exemplo, dispositivos de armazenamento removíveis, tais como, unidades USB) e aplicativos (por exemplo, navegadores da internet e clientes de e-mail).
3. Defina os detalhes de exclusão para a regra.
4. Clique em **Terminar** para criar a regra.

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 163)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

3.7.29 Listas de controle de conteúdo

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Isso cria uma definição para o dado que deseja proteger. Você poderá, assim, usar CCLs nas regras de prevenção contra perda de dados para controlar o que acontece com esse dado.

Para ajudar na definição e lançamento rápido de uma política de prevenção contra a perda de dados, o SophosLabs mantém uma biblioteca de definições de dados confidenciais. As CCLs do SophosLabs fornecem definições avançadas de tipos comuns de dados financeiros e de identificação pessoal, como, por exemplo, número de cartões de crédito, número de documentos de identidade, endereços postais ou endereços de e-mail. Você não pode editar as CCLs do SophosLabs, mas pode enviar uma solicitação à Sophos para criar uma nova.

Você pode usar as CCLs do SophosLabs em suas regras ou criar as suas próprias CCLs.

É possível filtrar as CCLs.

É possível também pesquisar na lista de CCLs.

Para ver os detalhes de uma CCL, clique em **Informação** .

Para cada CCL personalizada, você pode também:

- Clicar no nome de uma CCL para editá-la.
- Para exportar um CCL, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo XML que contém a definição de uma CCL.
- Para clonar uma CCL, clique em **Clonar** . Dê um nome à CCL clonada e clique em **Clonar item**. Isso adiciona a CCL clonada à lista de CCLs. Depois, você pode editá-la clicando no nome.
- Para deletar uma CCL, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Você também pode importar CCLs:

1. Clique em **Importar**.
2. Selecione o arquivo XML que contém as CCLs.
3. Clique em **Abrir**.

As CCLs são adicionadas à lista.

Conceitos relacionados

[Regras de prevenção contra a perda de dados](#) (página 162)

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

Tarefas relacionadas

[Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado](#) (página 165)

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Como criar uma CCL personalizada:

1. Clique em **Adicionar Lista de Controle de Conteúdo Personalizado**.
2. Dê à CCL um **Nome** e uma **Descrição**.
3. Clique em **Selecione tags** e adicione as tags que deseja usar.
4. Especifique os critérios de correspondência para a CCL. Escolha de:
 - **Qualquer destes termos:** Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Todos estes termos:** Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Exatamente esta frase:** Insira a frase que deseja que corresponda em **Frase**. Essa opção não diferencia maiúsculas de minúsculas.
 - **Configuração Avançada:** Use esta opção para definir uma expressão avançada, como descrito abaixo.

Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.

5. Clique em **Salvar** para criar a CCL.

Tarefas relacionadas

[Definir uma expressão avançada](#) (página 166)

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Definir uma expressão avançada

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Você pode fazer isso apenas como parte da criação de uma CCL personalizada.

Selecione **Configuração Avançada** como o critério de correspondência para inserir os detalhes de uma expressão avançada:

1. Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.

2. Insira uma expressão regular do Perl 5 em **Expressão**.

Para obter uma descrição das expressões regulares do Perl 5, consulte a documentação do Perl ou vá para [Sintaxe Perl](#).

3. Defina a **Pontuação** para a CCL. Esse é o número que é adicionado à pontuação total de uma CCL quando as expressões regulares são atendidas.

Nota

Pontuação deve corresponder a **Pontuação de disparo**.

4. Defina o **Contagem máxima**. Esse é o número máximo de correspondências da expressão regular que podem ser contadas, contribuindo para a pontuação total.

Por exemplo, uma expressão com uma **Pontuação** de 5 e uma **Contagem máxima** de 2 pode adicionar o máximo de 10 à pontuação total de uma CCL. Se a expressão for encontrada 3 vezes, ainda assim será adicionado 10 à pontuação total.

5. Clique em **Adicionar**.

Para excluir uma expressão, clique em **Deletar**



Para editar uma expressão, clique em **Editar**



Assim que concluir suas edições, clique em **Salvar**



para salvá-las.

6. Adicione mais expressões, se necessário.

Adicionar mais expressões expande o escopo da CCL.

Por exemplo, a seguinte CCL é atendida se a Prevenção contra a Perda de Dados encontrar 2 correspondências da expressão A ou 1 correspondência da expressão A e 1 correspondência da expressão B, ou 1 correspondência da expressão B e 5 correspondências da expressão C.

Expressão	Pontuação	Contagem máxima
Expressão A	5	2
Expressão B	3	1
Expressão C	1	5

Tarefas relacionadas

[Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado](#) (página 165)

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Informações relacionadas

[Sintaxe Perl](#)

3.7.30 Permissão/Bloqueio de recebimento

Você pode criar uma lista de domínios e endereços de e-mail em que confia ou não confia.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Uma lista de domínios e endereços que têm permissão para se conectar ao seu sistema de e-mail, ou que estão bloqueados, ajuda a controlar o spam. Esta configuração só se aplica a mensagens recebidas.

Você pode bloquear ou permitir nomes de domínios inteiros, endereços de IP ou endereços de e-mail específicos. O domínio ou endereço de e-mail é adicionado à lista e é exibido como permitido ou bloqueado. A lista é global e se aplica a todas as caixas de correio protegidas.

Caracteres curinga são aceitos para endereços de e-mail e domínios. Por exemplo, `*@domain.com` incluirá os endereços que são parte de `domain.com`. Máscaras de sub-rede são compatíveis de /16 a /32 (inclusive).

Você também pode usar curingas para bloquear domínios de nível superior (TLDs) inteiros. Por exemplo, `*.top` bloquearia todos os e-mails de TLD `.top`. Isso é útil para bloquear e-mails de TLDs genéricos ou geográficos com os quais você não se comunica e são fontes comuns de spam.

Se você adicionar o mesmo endereço ou domínio às duas listas, de permissão e de bloqueio, selecione **Substituir duplicatas** para assegurar que a sua opção mais recente seja usada.

Você pode ver os domínios e endereços de e-mail que já bloqueou, incluindo os IPs bloqueados por meio das configurações em **Histórico de mensagens** e **Mensagens em quarentena**.

Vá para **Configurações > Permissão/Bloqueio de recebimento** e siga este procedimento:

- Adicionar um domínio ou endereço permitido.
- Adicionar um domínio ou endereço bloqueado.
- Importar uma lista de domínios para bloquear ou permitir.
- Deletar um domínio ou endereço.

Conceitos relacionados

[Relatório do histórico de mensagens](#) (página 55)

O relatório **Histórico de mensagens** detalha os e-mails processados pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

[Mensagens em quarentena](#) (página 497)

A página **Mensagens em quarentena** lista todas as mensagens de e-mail que foram colocadas em quarentena em todas as suas caixas de correio protegidas.

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

Tarefas relacionadas

[Importar lista de permissão/bloqueio](#) (página 168)

Você pode importar listas de domínios e endereços de e-mail para bloquear ou permitir.

Importar lista de permissão/bloqueio

Você pode importar listas de domínios e endereços de e-mail para bloquear ou permitir.

Você pode importar uma lista de domínios e endereços para a lista **Permissão/Bloqueio de recebimento**. Ao fazer uma importação, você pode baixar arquivos de modelos que mostram o formato da lista de importação.

1. Selecione **Adicionar**.
2. Selecione **Importar lista de permissão/bloqueio** na lista suspensa.
3. Baixe os arquivos de modelo.
4. Crie a sua lista de importação no mesmo formato que o modelo.
5. Quando tiver terminado de criar o seu arquivo, volte a **Importar lista de permissão/bloqueio** para importá-lo.

3.7.31 Gerenciar configurações do Sophos Central Self Service

Você pode gerenciar as configurações de autoatendimento para os seus usuários.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Você pode:

- Ativar ou desativar **Caixa de Entrada de Emergência**. Isso controlará se os seus usuários podem acessar seus e-mails a partir do Sophos Central Self Service.
- Ligar ou desligar a **Lista de permissão/bloqueio**. Controla se os usuários poderão criar suas próprias regras de permissão e bloqueio para endereços de e-mail e domínios.

3.7.32 Configurações/Status dos domínios

Configure e gerencie domínios de e-mail protegidos pelo **Email Gateway**.

Vá para **Configuração > Configurações/Status do domínio**.

Adicionar um domínio

Dica

Serão disponibilizadas instruções on-line sobre como definir seu domínio para provedores comuns. Exemplo: Office 365.

Para ver as instruções:

1. Expandir **Configurar dependências externas**.
2. Em **Configurações de recebimento**, clique no link do provedor escolhido.
3. Use as informações para ajudar na configuração do seu domínio de e-mail.
Clique em **Configurações de envio** para visualizar seu host de retransmissão de envio.

Para adicionar um domínio:

1. Clique em **Adicionar domínio**.
2. No campo de texto **Domínio de e-mail**, insira o seu domínio de e-mail. Exemplo: exemplo.com.
O proprietário do domínio deve ser verificado antes de a mensagem ser entregue por meio do Sophos Central. Para verificar a propriedade do domínio, você precisa adicionar um registro TXT ao domínio. Adicionar este registro não afetará seus e-mails ou outros serviços.
3. Clique em **Verificar propriedade de domínio**.
4. Use os detalhes fornecidos em **Verificar propriedade de domínio** para adicionar o registro TXT ao Servidor de Nome de Domínio (DNS).

Nota

Isso pode levar até dez minutos para entrar em vigor.

5. Clique em **Verificar**.

Cuidado

Você não pode salvar um domínio não verificado. Será necessário corrigir os problemas com a verificação de propriedade de domínio.

6. Selecione a direção para a qual deseja configurar o domínio. Caso selecione **Recebimento e Envio**, precisará selecionar um gateway de envio na lista suspensa. Se selecionar **Gateway personalizado**, será necessário pelo menos um IP/CIDR (intervalo de sub-rede). Digite o IP e o CIDR e clique em **Adicionar**. É possível adicionar vários endereços/intervalos de IP.
7. Selecione se deseja usar um host de mensagens ou um registro do mail exchange (**MX**) na lista suspensa **Destino da entrada**.

Nota

Você deve usar um registro mail exchange se quiser usar multidestinos.

- a) Se selecionar **Host de mensagens**, insira um endereço de IP ou um FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) no campo de texto **IP/FQDN**. Exemplo: 111.111.11.111 ou meumail@exemplo.com.

- b) Se selecionar **MX**, insira um FQDN no campo de texto **MX**. Exemplo:
meumail@exemplo.com.
- 8. No campo de texto **Porta**, insira as informações da porta do seu domínio de e-mail.
- 9. Expanda **Informações para configurar dependências externas**.
A guia **Configurações de roteamento de e-mails** mostra os endereços de IP de entrega Sophos e os valores do registro MX usados para configurar o fluxo de mensagens para a sua região.
 - a) Tome nota das configurações apropriadas, assim saberá de onde permitir o tráfego SMTP.
 - b) Assegure-se de configurar o seu fluxo de mensagens para o **Email Security**.
- 10. Clique em **Salvar** para validar suas configurações.
- 11. Clique no link da **Política de base** para configurar a proteção contra spam.

Nota

A proteção contra spam se aplica a todas as caixas de correio protegidas por default. Revise as configurações para confirmar que sejam adequadas.

Você pode adicionar domínios extras a qualquer momento.

Deletar um domínio

Para deletar um domínio, clique na cruz cinza à direita do domínio que deseja remover.

Editar um domínio

Para editar um domínio, clique no nome do domínio na lista, altere as configurações e clique em **Salvar**.

Chaves DKIM

Gerencie as suas chaves DKIM para assinar e autenticar o envio de e-mails.

Introdução

DKIM (DomainKeys Identified Mail) é usado para autorizar um e-mail por meio da verificação de sua assinatura digital, a qual associa um nome de domínio com o e-mail.

Informações relacionadas

DKIM

Assinatura DKIM de saída

Para configurar a assinatura DKIM de saída, você precisa gerar uma chave DKIM no **Sophos Email**.

Uma chave pública é gerada, a qual você usa para criar e publicar um registro DKIM TXT, e uma chave privada é gerada em segundo plano.

Quando você envia um e-mail, o **Sophos Email** aplica as configurações da política ao e-mail e cria um hash do conteúdo do e-mail e adiciona um novo cabeçalho.

Nota

O hash é encriptado com a sua chave privada.

Quando o servidor que recebe o e-mail nota que o e-mail tem uma assinatura DKIM, ele faz uma busca de DNS para encontrar o registro DKIM TXT associado com o domínio de envio. Ele usa a chave pública para decodificar a assinatura digital de volta para o valor hash. Em seguida, usando os elementos da mensagem que foram assinados, cria o seu próprio hash, o qual será comparado com o hash decodificado. Se não corresponderem, a verificação DKIM será reprovada.

Adicionar uma chave DKIM

Adicione um registro DKIM ao seu domínio para que os e-mails enviados sejam assinados e autenticados em seu domínio.

Gere uma chave DKIM no **Sophos Email** e crie um registro DNS TXT para o seu domínio.

Cuidado

Se você tiver Smart Banners ativados, recomendamos que assine e-mails com uma chave DKIM. Removemos os banners das respostas enviadas, o que modifica os e-mails.

1. Vá para **Configurações de Sistema > Configurações/status dos domínios** e clique no domínio ao qual deseja adicionar uma chave DKIM.
2. Clique em **Adicionar chave**.
3. Copie as informações de DKIM que são geradas automaticamente e use-as para criar um registro DNS TXT para o seu domínio.

Você precisa falar com o seu provedor de DNS terceirizado para fazer essa configuração.

Nota

Um par de chaves é gerado pelo **Sophos Email**. A chave privada é gerada em segundo plano e armazenada no **Sophos Email**. A chave pública é visível nas informações de DKIM e é usada para criar o seu registro DNS TXT.

4. Aguarde a propagação do registro DNS TXT. Isso pode levar até uma hora.
5. Depois que o registro DNS TXT tiver sido publicado, clique em **Testar registro** para verificar se o seu registro DNS TXT corresponde às informações no **Sophos Email**.

Nota

Se o teste falhar, verifique o seu registro DNS TXT, corrija possíveis erros e clique em **Testar registro**.

6. Ative a chave DKIM e clique em **Salvar**.

A tecla DKIM é ativada. Observe que isso desativa todas as outras chaves DKIM ativas para o domínio.

Agora você pode adicionar chaves DKIM para os seus outros domínios.

3.7.33 Encriptação de E-mail

Você pode encriptar e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

O tipo de encriptação que o Sophos Email usa é a encriptação de e-mails baseada em push, que usa a AES 256.

Para ativar ou desativar a encriptação, vá para **Configurações > Configurações de encriptação**.

Nota

Certifique-se de o protocolo TLS (Segurança da Camada de Transporte) v1.2 esteja habilitado no seu Email Gateway antes de habilitar a encriptação aqui, caso contrário a conexão com a Sophos será interrompida e você não será capaz de enviar ou receber e-mails. Os Ciphers exigidos são 'TLSv1.2+FIPS:kRSA+FIPS:!eNULL:!aNULL' Para obter mais informações, consulte [Modo FIPS e TLS](#).

Configurações gerais

Alerta

- Os documentos do Microsoft Office, arquivos ZIP e arquivos PDF são originalmente encriptados.
- Vários anexos podem ser gerados de arquivos que foram originalmente encriptados.
- Todos os outros arquivos, como os de texto sem formatação e HTML, serão encriptados como PDFs. O conteúdo de e-mails será encriptado como PDF.
- É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar e-mails encriptados e anexos que foram encriptados como PDFs.
- É possível visualizar e responder mensagens em dispositivos móveis.
- Você pode selecionar as seguintes opções de encriptação:
 - **Enviar através de TLS, caso esteja disponível**
O TLS impede a interceptação e a adulteração da mensagem em trânsito.

Nota

Se o TLS não estiver disponível, toda a mensagem será encriptada como PDF.

- **Encriptar toda a mensagem**

O e-mails e os anexos são encriptados com uma senha.

Na primeira em que um e-mail encriptado lhe for enviado, um e-mail será enviado pela Sophos, solicitando que clique em um link para definir uma senha para o Sophos Secure Message. É necessário fazer isto em até 30 dias, caso contrário o e-mail expira. Ao clicar no link, você será direcionado ao Sophos Secure Message, onde poderá definir a sua senha.

Nota

A senha só pode ser usada para e-mails na região de onde o e-mail original foi originado. Caso receba um e-mail de outra região, é necessário definir outra senha.

Após definir a senha, você recebe um e-mail da Sophos que inclui o e-mail encriptado e quaisquer anexos encriptados. Para acessá-los, abra-os e digite a senha que criou.

É possível responder a e-mails encriptados com segurança ao clicar em **Responder** no arquivo PDF encriptado.

— Encriptar somente anexos

As etapas são as mesmas daquelas indicadas acima, no entanto somente os anexos são encriptados.

- Você também pode alterar o idioma utilizado para mensagens de notificação e registro. Selecione um idioma da lista.

• Opções do usuário final

— Permitir que os seus usuários enviem mensagens encriptadas com uma tag de linha de assunto.

Insira a tag de linha de assunto de sua preferência. A tag não diferencia maiúsculas de minúsculas.

— Suplemento do Outlook (apenas para usuários do Office 365)

Você pode permitir que os usuários encriptem e-mails usando o Suplemento do Outlook por meio do download e da instalação do Suplemento do Outlook relevante para o cliente Outlook do usuário. Um Suplemento do Outlook está disponível para o cliente Windows e outro Suplemento do Outlook está disponível para os clientes Web e Mac.

Nota

O suplemento do Outlook usado para clientes Mac só funcionará se você tiver ativado a opção **Permitir que os seus usuários enviem mensagens encriptadas com uma tag de linha de assunto..** Quando a tag de linha de assunto é alterada, o Suplemento do Outlook precisa ser baixado e reinstalado nos clientes Mac.

Para baixar um Suplemento do Outlook, clique em **Fazer download do Suplemento do Windows Outlook** ou **Fazer download do Suplemento do Outlook Web/Mac**.

Para obter instruções de instalação, consulte [Instalação do Sophos Outlook Add-in para Encriptação](#).

Quando escrever um e-mail, para encriptá-lo com o Cliente Outlook, clique em **Encriptar**. Você pode desmarcar **Encriptar** caso mude de ideia e não queira mais encriptar o e-mail.

No Cliente Web e no Cliente Windows, clicar em **Encriptar** irá sinalizar o e-mail para encriptação (adicionará um cabeçalho ao e-mail).

No Cliente Mac, clicar em **Encriptar** irá sinalizar o assunto da mensagem para encriptação.

Endereços e domínios

Adicione endereços e domínios de destinatários para os quais você deseja encriptar as mensagens. O texto não é sensível a maiúsculas e minúsculas e os caracteres curinga não são suportados.

Conceitos relacionados

[Instalar o Sophos Outlook Add-in para encriptação](#) (página 535)

O Sophos Outlook Add-in permite que os usuários encriptem as mensagens com um clique diretamente do Outlook.

Informações relacionadas

[Modo FIPS e TLS](#)

3.7.34 Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click

Você pode adicionar sites suspeitos a **Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click**.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Para gerenciar as configurações de Proteção de URL Time-of-Click contra sites suspeitos, vá até **Configurações > Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click**.

Ative **Páginas de aviso e bloqueio personalizadas** para ativar a personalização.

Você pode inserir a sua própria mensagem para exibir quando uma URL for bloqueada ou alertada. Clique em **Visualizar** para exibir a página.

Você também pode carregar um logo personalizado, fornecendo o caminho onde o logo está armazenado.

Clique em **Salvar** quando estiver satisfeito com suas alterações.

3.7.35 Lista de permissão de URLs

Você pode adicionar domínios à lista de permissão de modo que as URLs desses domínios não sejam reescritas nem verificadas pela proteção **Time-of-Click**.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Clique em **Adicionar** e insira a URL que deseja permitir, por exemplo, domínio.com, depois clique em **Salvar**.

Nota

Caracteres curinga são aceitos, por exemplo, *.domínio.com.

Para deletar uma URL da lista de permissão, selecione-a e clique em **Deletar**. Você pode selecionar um, vários ou todos os URLs.

3.7.36 Conexões TLS impostas

Você pode impor que domínios externos específicos utilizem conexões TLS (Transport Layer Security) em e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Para gerenciar nomes de domínios com conexões TLS, vá para **Configurações > Conexões TLS impostas**.

Você pode:

- Adicionar nomes de domínios (são aceitos curingas).
- Pesquisar a lista de domínios que já têm conexão TLS imposta.
- Alterar as configurações de um domínio.
- Deletar nomes de domínios da lista.

Se tiver problemas com as conexões TLS, confirme se o protocolo TLS está habilitado, com a versão correta e os ciphers corretos (veja abaixo). Se continuar tendo dificuldades, entre em contato com a equipe de suporte do Sophos Email.

Adicionar um novo nome de domínio

Quando você adiciona um novo nome de domínio à lista, os servidores passam a se conectar com esse domínio através do protocolo TLS. O gateway de e-mail se conecta aos servidores usando TLS 1.2 ou posterior e com ciphers consistentes com a codificação de encriptação do nosso produto de e-mail. A conexão é válida se um ping STARTTLS retornar com sucesso.

Nota

Confirme que o protocolo TLS 1.2 esteja habilitado no seu gateway de e-mail antes de impô-lo a um domínio. Do contrário, a conexão com o Sophos será interrompida e não será possível enviar ou receber e-mails. Os Ciphers exigidos são 'TLSv1.2+FIPS:kRSA+FIPS:!eNULL:!aNULL'

Falhas de TLS

Se o **Sophos Email** não conseguir estabelecer uma conexão TLS, o e-mail não será enviado. O e-mail permanece na fila para novas tentativas de entrega por 7 dias. Após esse período, ele é deletado.

Log de erros de conexão TLS

A cada tentativa frustrada de envio de e-mail pelo **Sophos Email** devido a falhas de TLS, uma nova entrada é criada no log de histórico.

Após a falha final, é adicionada uma entrada ao log informando que o e-mail foi deletado devido a uma política de TLS. As entradas apresentam este formato: "Processing: Check TLS".

Conceitos relacionados

[Encriptação de E-mail](#) (página 171)

Você pode encriptar e-mails.

Informações relacionadas

[Modo FIPS e TLS](#)

3.7.37 Proteção contra clonagem e gerenciamento VIP

A **Proteção contra clonagem** detecta e-mails de phishing que fingem vir de marcas conhecidas ou de pessoas importantes dentro de sua organização.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

A **Proteção contra clonagem** procura dois tipos de clonagem:

1. Imitação de uma marca bem conhecida, muitas vezes uma organização financeira ou site de compras online.
2. Uso dos nomes de pessoas importantes em e-mails de phishing.

A **Proteção contra clonagem** é ativada por padrão e controlada por ajustes da política de **Segurança de E-mail**.

Gerenciamento de VIP

Na página **Gerenciamento de VIP**, você pode inserir até 200 endereços de e-mail de pessoas muito importantes (VIPs) em sua organização. Os e-mails são monitorados quanto a sinais de clonagem desses endereços.

Você pode adicionar manualmente endereços de e-mail com a função **Adicionar VIP**.

A função **Ajude-me a encontrar VIPs** pesquisa um serviço do Active Directory (AD) conectado para usuários de alto risco. Quanto mais informações você tiver adicionado às entradas do AD (por exemplo, cargos de trabalho), melhor serão os resultados. Em seguida, selecione os usuários nos resultados da pesquisa.

Conceitos relacionados

[Varredura aprimorada de malware de e-mail](#) (página 508)

Você pode aplicar a varredura de conteúdo de e-mail avançada.

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

3.8 Proteger Dispositivos

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Os programas de instalação que você vê dependem da licença, ou licenças, que você tem.

Antes de começar, verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central: consulte a [página Sophos Central](#).

Para obter mais detalhes, incluindo o que cada produto faz, como usar programas de instalação e como o Sophos Central registra os usuários e aplica as políticas, leia os outros tópicos nesta seção.

Como usar programas de instalação

Após baixar os programas de instalação para estações de trabalho ou servidores, você pode:

- Executar o programa de instalação para proteger o computador local.
- Transferir o programa de instalação para outros computadores e executá-lo neles.

- Use as ferramentas de implantação de software automatizadas, como o System Center Configuration Manager (SCCM), para executar o programa de instalação em um grande número de computadores.

Como saber qual central de dados armazena a sua conta

Para saber qual central de dados armazena os dados da sua conta do Sophos Central, faça o seguinte:

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Em **Proteção de Endpoint** ou **Server Protection**, passe o ponteiro do mouse sobre qualquer um dos links de download do instalador.

O endereço da central de dados é apresentado no canto inferior esquerdo do navegador:



3. O endereço mostra a localização geográfica da central de dados:

Endereço	Localização
https://dzt-api-amzn-us-west-2-fa88.api-upe.p.hmr.sophos.com	EUA oeste
https://api-cloudstation-us-east-2.prod.hydra.sophos.com	EUA leste
https://dzt-api-amzn-eu-west-1-9af7.api-upe.p.hmr.sophos.com	EU oeste
https://api-cloudstation-eu-central-1-prod.hydra.sophos.com	EU central

Informações relacionadas

[Página do Sophos Central](#)

3.8.1 Endpoint Protection

Instale um agente do Endpoint Protection nas estações de trabalho para protegê-las contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Ele também oferece controle de periféricos, controle da web e outros mais.

O Sophos Device Encryption também é instalado automaticamente nas estações de trabalho Windows (se você tiver a licença necessária).

Download e execução dos programas de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe o programa de instalação para o seu sistema operacional e execute-o nas estações de trabalho que deseja proteger.

- **Download do Windows Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.

Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. As opções são:

- **Sophos Intercept X Advanced** (proteção contra ransomware e explorações).
- **Device Encryption**.
- **Download do macOS Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.

Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. Algumas opções acima são as mesmas para Windows.
- **Enviar programas de instalação aos usuários:** Clique aqui para ir para uma página em que pode adicionar usuários e lhes enviar programas de instalação que podem usar.

Nota

Para Linux, procure "Server Protection". Sophos Central trata todos os computadores com Linux como servidores.

O que acontece quando você protege um computador

Quando você protege um computador:

- Cada usuário que se conecta é adicionado à lista de usuários no Sophos Central automaticamente.
- As políticas default são aplicadas a cada usuário.
- Os computadores são adicionados à lista de **Computadores** no Sophos Central.

Como tratamos nomes de usuário e nomes de login no Windows

Os usuários são listados com o nome de login completo, incluindo o domínio, se disponível (por exemplo, *NOMEDEDOMÍNIO\jsilva*).

Se não houver domínio e o usuário fizer login em vários computadores, serão exibidas várias entradas deste usuário, por exemplo, *MÁQUINA1\usuário1* e *MÁQUINA2\usuário1*. Para mesclar essas entradas, delete uma e atribua o login à outra (e, se necessário, renomeie o usuário). Consulte [Métodos de implantação do Endpoint Protection](#).

Referências relacionadas

[Opções de linha de comando do programa de instalação para Windows](#) (página 285)

Você pode usar as seguintes opções de linha de comando com o programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Windows.

[Opções de linha de comando do programa de instalação para Mac](#) (página 290)

O programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Mac suporta as seguintes opções de linha de comando.

Informações relacionadas

[Métodos de implantação do Endpoint Protection](#)

Opções de linha de comando do programa de instalação para Windows

Você pode usar as seguintes opções de linha de comando com o programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Windows.

Opções de linha de comando

Estas opções aplicam-se a:

- Sophos Endpoint Advanced 11.5.11 e posterior.
- Sophos Endpoint Standard 11.5.11 e posterior.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Silêncio	<code>--quiet</code>	Executa o programa de instalação sem exibir a interface do usuário.	
Sem detecção de proxy	<code>--noproxydetection</code>	Não tenta executar a detecção automática de proxy.	
Sem remoção do concorrente	<code>--nocompetitorremoval</code>	Não tenta remover automaticamente concorrentes. (Apenas na instalação do Sophos Anti-Virus.)	
Idioma	<code>--language=<ID do idioma></code>	Permite definir manualmente o idioma do programa de instalação. Por padrão, o programa de instalação usa o idioma do sistema.	ID do idioma
Grupo	<code>--devicegroup=<grupo Central></code>	Especifica o grupo do dispositivo do Sophos Central ao qual conectar o ponto final.	Um grupo no qual ingressar. Se não existir, ele é criado.
Caminho do catálogo CRT	<code>--crtcatalogpath=<caminho para o catálogo CRT></code>	Permite que você especifique seu próprio catálogo de concorrentes para remover.	Caminho completo e nome do arquivo para a pasta do catálogo. Exemplo: <code>--crtcatalogpath=C:\catalog\productcatalog.xml</code>

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Retransmissores de mensagens	-- messagerelays=<lista de IPs de retransmissores de mensagens separados por vírgula, incluindo a porta>	Especifica uma lista de retransmissores de mensagens a serem usados.	O endereço de IP do retransmissor de mensagens deve ser especificado juntamente com a porta 8190. Exemplo: -- messagerelays=IPADDRESS:8190
Endereço proxy	-- proxyaddress=<endereço do proxy personalizado>	Especifica um proxy personalizado a ser usado.	URL sem protocolo (usará HTTPS)
Nome de usuário do proxy	-- proxyusername=<nome de usuário do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado, defina o nome de usuário com esta opção.	O nome de usuário do proxy.
Senha do proxy	-- proxypassword=<senha do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado e um nome de usuário, defina a senha com esta opção.	A senha do proxy.
Substituição do nome do computador	-- computernameoverride=<nome do nome do computador>	Substitui o nome do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome personalizado do computador.
Substituição da descrição do computador	-- computerdescription=<descrição da descrição>	Substitui a descrição do computador a ser usada no Sophos Central.	Descrição personalizada do computador.
Substituição do nome de domínio	-- domainnameoverride=<nome do domínio do domínio>	Substitui o nome de domínio do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome de domínio personalizado.
Token personalizado	-- customertoken=<token do cliente>	Especifica o token do cliente do Sophos Central com o qual o endpoint deve ser associado.	Um UUID que mapeia para um cliente.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Produtos a instalar	-- products=<lista de produtos separados por vírgula>	Especifica uma lista de produtos a serem instalados. Se você especificar um produto para o qual não tem uma licença, ele não será instalado.	Uma lista de produtos a serem instalados, separados por vírgula. As opções disponíveis são: antivirus, intercept, mdr, deviceEncryption ou all.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Origem de instalação local	-- localinstallsource= para origem de instalação>	Especifica uma origem de instalação local a ser usada durante a instalação. Isso permite que uma instalação ocorra sem ter que baixar os arquivos do programa de instalação.	Não é necessário preencher a origem de instalação local, mas é necessário criar uma pasta <i>SophosLocalInstallSource</i>. Se uma pasta vazia for fornecida, ela será preenchida durante a primeira instalação. Se você deseja pré-preencher o cache, poderá fazer uma cópia dos arquivos de um endpoint já instalado ou do cache de atualização: %ProgramData %\Sophos \AutoUpdate\data \Warehouse %ProgramData %\Sophos \UpdateCache\www \warehouse Mesmo que uma origem de instalação local preenchida seja fornecida, o acesso à Internet ainda é necessário e alguns arquivos são baixados. A quantidade de dados descarregados depende de vários fatores, incluindo, por exemplo: Se a plataforma do ponto final de instalação difere dos arquivos já preenchidos. Se o armazém teve alterações desde que a origem de instalação local foi preenchida. Para o propósito deste exemplo, <i>SomeContent</i> representa os arquivos e pastas dentro da pasta Warehouse.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Registro em log da trilha de mensagem	--traillogging	Ativa o registro em log de conteúdo de mensagem entre o ponto final e o Sophos Central durante a instalação. Você deve desativar essa opção após a instalação; consulte Habilitar uma trilha de mensagens de diagnóstico do Sophos MCS.	

Nota

Não há nenhuma opção de linha de comando para instalação a partir de um cache de atualização. O programa de instalação avalia automaticamente a conectividade aos caches de atualização configurados na conta do Sophos Central e instala a partir deles.

Exemplos do Windows

Instalar Sophos Anti-Virus e Intercept X sem interação do usuário:

```
SophosSetup.exe --products=antivirus,intercept --quiet
```

Instalar usando um proxy:

```
SophosSetup.exe --proxyaddress=<ProxyIP/FQDN>:<Porta>
```

Instalar usando um retransmissor de mensagem:

```
SophosSetup.exe --messagerelays=192.168.10.100:8190
```

IDs de idioma

Idioma	ID
Inglês	1033
Francês	1036
Alemão	1031
Japonês	1041
Espanhol	1034
Italiano	1040
Polonês	1045

Idioma	ID
Português Do Brasil	1046
Coreano	1042
Chinês Simplificado (Mandarim)	2052
Chinês Tradicional (Cantonês)	3076
Hong Kong Chinês	3076
Macau Chinês	3076
Cingapura Chinês	2052

Informações relacionadas

[Habilitar uma trilha de mensagens de diagnóstico do Sophos MCS](#)

[Domínios e portas necessários para comunicação de e para o Sophos Central Admin e o endpoint gerenciado pelo Sophos Central](#)

[Perguntas frequentes](#)

[Perguntas frequentes sobre o novo programa de instalação de endpoints](#)

[A conexão de Internet não pôde ser estabelecida](#)

[Mensagens de pré-verificação do instalador](#)

Opções de linha de comando do programa de instalação para Mac

O programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Mac suporta as seguintes opções de linha de comando.

Opções de linha de comando do Mac

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Silêncio	<code>--quiet --install</code>	Executa o programa de instalação sem exibir a interface do usuário.	
Grupo	<code>--devicegroup <grupo Central></code>	Especifica o grupo do dispositivo do Sophos Central ao qual conectar o ponto final.	Um grupo no qual ingressar. Se não existir, ele é criado.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Retransmissores de mensagens	--messagerelays <lista de IPs de retransmissores de mensagens separados por espaço, incluindo a porta>	Especifica uma lista de retransmissores de mensagens a serem usados.	O endereço de IP do retransmissor de mensagens deve ser especificado juntamente com a porta 8190. Exemplo: --messagerelays IPADDRESS:8190 IPADDRESS:8190
Endereço proxy	--proxyaddress <endereço proxy personalizado>	Especifica um proxy personalizado a ser usado.	URL sem protocolo (utiliza HTTPS).
Porta do proxy	--proxyport <porta do proxy>	Especifica uma porta que o proxy usa.	Porta para o proxy.
Nome de usuário do proxy	--proxyusername <nome de usuário do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado, defina o nome de usuário com esta opção.	O nome de usuário do proxy.
Senha do proxy	--proxypassword <senha do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado e um nome de usuário, defina a senha com esta opção.	A senha do proxy.
Substituição do nome do computador	--computernameoverride <substituição do nome do computador>	Substitui o nome do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome personalizado do computador.
Substituição da descrição do computador	--computerdescriptionoverride <substituição da descrição>	Substitui a descrição do computador a ser usada no Sophos Central.	Descrição personalizada do computador.
Substituição do nome de domínio	--domainnameoverride <substituição do domínio>	Substitui o nome de domínio do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome de domínio personalizado.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Nome de domínio preferencial para nomes de usuário no Sophos Central	--mcsPreferredDomainName	Define o cliente para enviar nomes de usuário como <i>domínio\nome de usuário</i> em vez de <i>máquina\nome de usuário</i> .	
Servidor de registro	--mgmtserver <URL do servidor de registro>	Especifica o servidor MCS ao qual se conectar.	URL do servidor MCS.
Token personalizado	--customertoken <o token do cliente>	Especifica o token do cliente do Sophos Central com o qual o endpoint deve ser associado.	Um UUID que mapeia para um cliente.
Produtos a instalar	--products <lista de produtos para instalar separados por espaço>	Especifica uma lista de produtos a serem instalados. Se você especificar um produto para o qual não tem uma licença, ele não será instalado.	Uma lista de produtos a instalar, separados por espaço. As opções disponíveis são: antivirus, intercept, deviceEncryption ou all.

Nota

O Mac Installer tem conhecimento de todos os retransmissores de mensagens e caches de atualização quando a instalação é baixada. Alterações a caches e retransmissores significa que você precisa fazer o download de uma nova instalação. Você também pode especificar retransmissores usando a linha de comando.

Exemplos do Mac

Instalar Sophos Anti-Virus e Intercept X sem interação do usuário:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --products  
antivirus intercept --quiet
```

Instalar usando um proxy:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --  
proxyaddress <ProxyIP/FQDN> --proxyport <Porta>
```

Instalar usando um retransmissor de mensagem:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --  
messengerelays 192.168.10.100:8190
```

3.8.2 Encriptação

O Sophos Device Encryption permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows.

A encriptação de discos rígidos mantém os dados em segurança, mesmo quando um dispositivo é perdido ou roubado.

Para obter detalhes completos sobre como os computadores são encriptados, consulte o [manual do administrador da Sophos Central Device Encryption](#).

Download e execução do programa de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe um programa de instalação **Proteção de Endpoint** e execute-o nos computadores que deseja proteger. Você pode optar por:

- **Download do Windows Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.
Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. As opções são:
 - **Sophos Intercept X Advanced with EDR** (proteção contra ransomware e explorações).
 - **Device Encryption**.
- **Download do macOS Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.
Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. Algumas opções acima são as mesmas para Windows.
- **Enviar programas de instalação aos usuários:** Clique aqui para ir para uma página em que pode adicionar usuários e lhes enviar programas de instalação que podem usar.

Informações relacionadas

[Manual do Administrador da Sophos Central Device Encryption](#)

3.8.3 Server Protection

Instale um agente do Server Protection nos servidores para protegê-los contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Para proteger um servidor, baixe o instalador para o seu sistema operacional e execute-o no servidor.

Baixar e executar o instalador do Windows

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Clique em **Download do Windows Server Installer**.
3. Vá para a pasta Downloads e execute o instalador.

Baixar e executar o instalador Linux EDR ou Linux MTR

Se você tiver uma licença para Linux EDR (Endpoint Detection and Response) ou Linux MTR (Managed Threat Response), você verá um link para o instalador apropriado.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Para baixar o instalador do navegador, clique em **Download do Linux MTR Installer** ou **Download do Linux EDR Installer**.

Alternativamente, para baixar o instalador de uma linha de comando ou script, faça o seguinte:

- a) Com o botão direito, clique no link do instalador e copie o endereço do link.
- b) No servidor Linux, em um prompt de comando ou em um script, use `wget` com o endereço de link:

```
wget link do instalador Linux
```

- c) Mova o instalador para o diretório `Downloads`.
3. Execute o instalador da seguinte forma:
 - a) Mude para o diretório `Downloads`.
 - b) Altere as permissões de arquivo para incluir "execute":
 - c) Execute o instalador:

```
./SophosSetup.sh
```

Se você não estiver conectado como root, execute o instalador com o comando `sudo`:

```
sudo ./SophosSetup.sh
```

Baixar e executar o instalador do Linux Server

O instalador do Linux Server fornece proteção antivírus. Ele não fornece os recursos mais avançados do Linux EDR ou do Linux MTR.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Para baixar o instalador do navegador, clique em **Download do Linux Server Installer**.

Alternativamente, para baixar o instalador de uma linha de comando ou script, faça o seguinte:

- a) Com o botão direito, clique em **Download do Linux Server Installer** e copie o endereço do link.
- b) No servidor Linux, em um prompt de comando ou em um script, use `wget` com o endereço de link:

```
wget link do instalador Linux
```

- c) Mova o instalador para o diretório `Downloads`.
3. Execute o instalador da seguinte forma:
 - a) Mude para o diretório `Downloads`.
 - b) Altere as permissões de arquivo para incluir "execute":

```
chmod +x SophosInstall.sh
```

c) Execute o instalador:

```
./SophosInstall.sh
```

Se você não estiver conectado como root, execute o instalador com o comando sudo:

```
sudo ./SophosInstall.sh
```

O que acontece quando você protege um servidor

Quando você protege um servidor:

- O servidor é adicionado à lista de **Servidores** no Sophos Central.
- As políticas default são aplicadas ao servidor.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 432)

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

3.8.4 Server Protection no Microsoft Azure

Você pode proteger Azure VMs com Intercept X Advanced for Server conforme as cria.

Isso envolve baixar e usar um script de extensão personalizado.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Encontre **Server Protection no Microsoft Azure**.
3. Clique em **Obter seu script de extensão de VM**. Em seguida, clique em **Download do script**.
Você precisará de um token de API para que o script possa localizar e acessar o programa de instalação. Se você não tiver um token, criaremos um para você.
4. Clique em **Implantar o Server Protection em uma nova Azure VM**. Isso exibirá um link a um artigo sobre como usar um script de extensão personalizado.
5. Siga os passos no artigo para implantar a nova VM.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 432)

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

3.8.5 Proteção do Ambiente Virtual

O Sophos for Virtual Environments permite que você proteja suas máquinas virtuais (VMs) e as gerencie do Sophos Central.

Para definir a proteção para VMs, siga este procedimento:

- Instale o Sophos Security VM no seu host. Isso oferece varredura antivírus centralizada a VMs convidadas.
- Instale o Sophos Guest VM Agent nas suas VMs convidadas. Isso deve ser feito para cada VM convidada que você quiser proteger. O agente habilita a comunicação entre a VM convidada e o Sophos Security VM, bem como a limpeza automática de ameaças.

Download do programa de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Para começar, você precisa apenas baixar o programa de instalação do Sophos Security VM. Você será solicitado a obter o programa de instalação para o agente posteriormente.

Selecione o programa de instalação para o ambiente que deseja proteger: **Hyper-V** e/ou **ESXi**.

Recomendamos que você leia o [manual de inicialização](#).

Nota

Se até agora você tem gerenciado o Sophos for Virtual Environments em um Sophos Enterprise Console, ou se estiver migrando do Sophos Anti-Virus for vShield, veja "[Migrar para o Sophos for Virtual Environments](#)" no manual de inicialização.

O que acontece após a instalação

Após instalar o Sophos Security VM no host:

- Esta instância do Sophos Security VM é adicionada à lista de **Servidores** no Sophos Central.
- As políticas de servidor são aplicadas à VM de segurança (por default, essas são as políticas de base).
- Lembre-se de que você terá que instalar o Sophos Guest VM Agent em cada VM convidada e confirmar que esteja conectado.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 432)

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Informações relacionadas

[Manuais de Inicialização do Sophos for Virtual Environments](#)

3.8.6 Web Gateway

O Sophos Web Gateway é instalado em estações de trabalho ou aparelhos celulares para oferecer segurança da web avançada.

Ele bloqueia sites da web mal-intencionados, arriscados ou impróprios e oferece varredura de sites protegidos (SSL), filtro de palavras-chave, redes confiáveis e grande abrangência de relatórios.

Instalar o Web Gateway em estações de trabalho

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe o programa de instalação para o seu sistema operacional e execute-o nas estações de trabalho que deseja proteger.

Nota

Você pode instalar o Web Gateway em conjunto com o agente Endpoint Protection ou separadamente.

Quando você protege uma estação de trabalho:

- O programa de instalação verifica se já há um agente Endpoint Protection no computador. Se não houver, ele solicita o nome de usuário.
- Se for um novo usuário, ele será adicionado à lista de Usuários.
- Se o computador ainda não estiver na lista de **Computadores**, ele será adicionado.
- Se houver uma política de Web Gateway habilitada para o usuário ou computador, ela começará a proteger o computador.

Instalar o Web Gateway em aparelhos celulares

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Clique no sistema operacional que deseja. Você verá instruções para enviar um perfil de configuração a um aparelho celular e aplicar a política.

3.8.7 Firewall Protection

Você pode instalar o Sophos XG Firewall para proteger a sua rede.

Se você ainda não gerenciou firewalls em Sophos Central, poderá iniciar um teste de avaliação virtual no painel de controle de **Gerenciamento de Firewall**.

Caso deseje instalar mais firewalls, faça o seguinte:

1. Vá para **Apresentação > Proteger Dispositivos**.
2. Encontre a seção **Firewall Protection**.
3. Faça o download.
4. Obtenha as instruções de implementação no [Guia de instalação do dispositivo virtual e do software](#).

Informações relacionadas

[Guia de instalação do dispositivo virtual e do software](#)

4 Proteção de ponto final (endpoint)

A proteção de ponto final protege os servidores contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado. Também oferece controle de periféricos, controle da web e outros mais.

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Endpoint para Windows](#)

[Ajuda do Sophos Endpoint para Mac](#)

4.1 Painel de Controle

O Painel é a página inicial do Endpoint Protection e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes.

Ele consiste nestas áreas.

Casos de ameaças mais recentes

Os casos de ameaça lhe permitem investigar os ataques de malware. Clique em um caso para descobrir onde um ataque começou, como se espalhou e quais processos ou arquivos ele afetou.

Clique em **Ver todos os casos de ameaças** para ver todos os casos de ameaças.

Casos de ameaças estão disponíveis apenas para dispositivos com Windows.

Dispositivos e usuários: resumo

Dispositivos e usuários: resumo mostra detalhes de uso e proteção de usuários ou aparelhos protegidos. Também mostra o número de usuários ou aparelhos desprotegidos.

Clique nas guias para ver as informações de cada tipo de aparelho ou dos usuários.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

Controle da Web

Controle da Web mostra as estatísticas de proteção do Web Control.

Os valores são pertinentes a ameaças bloqueadas, violações de política bloqueadas e alertas da política. É exibido também o valor de "alertas da política continuados", ou seja, o número de usuários que ignoraram um alerta ao visitar um site da web.

Clique em um valor para abrir um relatório detalhado.

4.2 Logs e Relatórios

A página **Logs e Relatórios** lista os relatórios relacionados a recursos de segurança que podem ser gerados no Sophos Central.

A página também lista quaisquer **Relatórios salvos**. Eles são relatórios personalizados que você ou outros administradores desta conta salvaram.

Para saber mais sobre logs, consulte [Logs](#).

Para saber como os relatórios funcionam e como você pode personalizá-los, salvá-los e agendá-los, consulte [Relatórios](#).

Conceitos relacionados

[Logs](#) (página 193)

[Relatórios](#) (página 194)

4.2.1 Logs

O seguinte log está disponível para proteção de endpoints:

- **Prevenção contra a perda de dados.** Todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados para computadores ou servidores, consulte [Log de eventos de prevenção contra a perda de dados](#).

Conceitos relacionados

[Log de eventos de prevenção contra a perda de dados](#) (página 193)

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados exibe todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados de computadores ou servidores.

Nota

Um computador endpoint pode enviar, no máximo, 50 eventos de controle de dados por hora para o Sophos Central. Todos os eventos são registrados localmente no computador endpoint.

Você encontrará os seguintes recursos e informações em **Log de eventos de prevenção contra a perda de dados**:

Pesquisar: Se deseja ver os eventos sobre um determinado nome de usuário, aparelho ou regra, insira o nome do usuário, aparelho ou regra na caixa de pesquisa.

Escolher período: Use a caixa para selecionar o período do qual deseja exibir os eventos. Se selecionar **Personalizada**, utilize os campos **De** e **A** para selecionar as datas entre as quais deseja visualizar eventos. Você pode ver os eventos que ocorreram até os últimos 90 dias.

Filtrar por nome de regra: Filtre os eventos pelo nome da regra.

Filtrar por tipo de arquivo: Filtre os eventos pelo tipo do arquivo.

Atualizar: Clique aqui para exibir os novos eventos registrados desde a última vez que a página foi aberta ou atualizada.

Tabela de eventos

A tabela de eventos fornece estes detalhes:

- **Data e hora:** A hora e a data em que o evento ocorreu
- **Usuário:** A origem que causou o evento, por exemplo, o nome de um usuário ou sistema
- **Dispositivo:** O aparelho que causou o evento
- **Nome da regra:** A regra de prevenção contra a perda de dados que causou o evento
- **Ação da regra:** A ação de prevenção contra a perda de dados que causou o evento
- **Nome do arquivo:** O nome do arquivo que causou o evento
- **Tipo de destino:** O nome do destino que causou o evento

Salvar como relatório personalizado permite salvar as configurações do relatório na tabela **Relatórios Salvos** na página **Logs e Relatórios**.

No menu **Exportar** (à direita da tabela) você pode exportar a exibição atual ou o relatório dos últimos 90 dias como um arquivo CSV (valor separado por vírgula) ou PDF.

4.2.2 Relatórios

Os relatórios que você pode ver dependem de sua licença.

Você pode personalizar relatórios, salvá-los e enviá-los como e-mails agendados.

Nota

Um relatório pode não ser compatível com todas as opções de personalização ou visualização.

Limitar os dados de relatório a um intervalo de tempo específico

Em alguns relatórios, você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**.

Em alguns relatórios, você pode selecionar um período.

Filtrar relatórios

Em alguns relatórios, é possível filtrar as informações exibidas clicando nos blocos de categorias. Por exemplo, no relatório de Computadores, é possível exibir todos os computadores ativos clicando em **Ativo**.

Também é possível filtrar por grupos.

Além disso, você também pode usar a função **Pesquisar** para filtrar informações específicas.

Imprimir ou exportar relatórios

É possível imprimir ou exportar relatórios.

- **Imprimir:** Clique nela para abrir uma exibição amigável da impressora. Depois pressione Ctrl+P para abrir o diálogo da impressora.
- **Exportar para CSV:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo separado por vírgula.
- **Exportar para PDF:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo PDF.

Salvar e enviar relatórios personalizados por e-mail

É possível criar e salvar relatórios personalizados. Uma lista de todos os relatórios salvos é mostrada no topo da página **Logs e Relatórios**.

É possível também escolher enviar relatórios personalizados por e-mail e configurar uma agenda para eles. Você pode salvar quantos relatórios quiser, porém só pode agendar até 25.

1. Configure o relatório selecionando os filtros apropriados.
2. Clique em **Salvar como relatório personalizado**.
Isto abrirá o diálogo **Salvar relatório**.
3. Insira um **Nome** para o relatório.
4. Caso queira enviar o relatório por e-mail, selecione uma destas opções:
 - **Enviar um link para o relatório.**
 - **Anexar o relatório ao e-mail.**

Recomendamos que você envie um link caso o relatório inclua informações de identificação pessoal.

É preciso inserir as credenciais de acesso do Sophos Central para visualizar relatórios de um link.

5. Selecione **Frequência**. Você pode escolher entre semanal ou mensal.
6. Selecione o formato: **PDF** ou **CSV**.
7. Clique em **Salvar**.

O e-mail é recebido pelo usuário que inicia a sessão e cria o relatório.

Nota

O envio de e-mails agendados é interrompido após seis meses. Caso queira, poderá reagendá-los.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

1. Vá para **Logs e Relatórios**.
2. Em **Relatórios**, em **Proteção de Endpoints & Servidores**, clique em **Restaurar senhas de Proteção contra Adulterações**.
Você verá uma lista de dispositivos deletados.
3. Encontre o dispositivo que deseja.
4. Na coluna **Senha(s)**, clique em **Ver detalhes da senha**.

Isso lhe mostra a senha (e as senhas anteriores).

4.3 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

4.3.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 197)

[Funções de administração](#) (página 250)

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 203)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 204)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 204)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 205)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 205)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 205)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 206)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.

Ícone	Descrição
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `%_USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Conceitos relacionados

[Sobre Políticas](#)

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose [v]

[Close] [Exclude]

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração. Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin. As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados. Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.

Opção	Descrição
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Adicionar usuários automaticamente

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Para adicionar usuários:

1. Baixe um programa de instalação de **Proteger Dispositivos**.
2. Execute o programa de instalação nos dispositivos.

Isso adiciona o usuário de cada dispositivo automaticamente.

Tarefas relacionadas

[Proteger usuários existentes](#) (página 205)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 246)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.
3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 197)

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `users.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

4.3.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Conceitos relacionados

[Detalhes do grupo do usuário](#) (página 207)

[Sincronização do Active Directory](#) (página 245)

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 249)

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 249)

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.

3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

4.4 Computadores

Na página **Computadores**, você pode gerenciar seus computadores protegidos.

Eles aparecerão automaticamente após o software agente do Sophos ser instalado.

Você pode:

- Ver detalhes dos computadores.
- Ver o status de encriptação (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Deletar computadores.
- Instalar ou desinstalar software.
- Obtenha um código de recuperação para computadores encriptados (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Exportar a lista de computadores para o formato CSV.

A sincronização Sophos Azure Active Directory pode ser usada com o Endpoint Protection e o Email Gateway. Consulte [Sincronização do Active Directory](#).

Ver detalhes do computador

A lista de computadores mostra os computadores atuais com estes detalhes:

- Nome.
- Endereço de IP. Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- Sistema operacional.
- Produtos instalados. Por exemplo, Intercept X ou Encryption.
- Último usuário.
- Última ativação. A última vez que o computador contatou a Sophos.

- Grupo. O grupo a que o computador pertence (caso pertença a algum).

Para procurar um computador, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para filtrar computadores de acordo com o tipo, status de integridade ou outros status de encriptação, use os filtros acima da lista.

Você pode clicar no nome de um computador para ver mais detalhes sobre aquele computador, para adotar uma ação para os alertas ou para atualizar, fazer a varredura ou deletar o computador.

Deletar computadores

Você pode deletar os computadores que não precisa mais gerenciar no Sophos Central.

Selecione os computadores que deseja deletar e clique em **Deletar** (na área superior direita da página).

Isso deleta o computador e os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Instalar ou desinstalar software

Você pode selecionar o software de um novo endpoint para instalar em computadores que já sejam protegidos e gerenciados pelo Sophos Central.

Você também pode desinstalar o software.

Para executar um deles, siga este procedimento.

1. Clique em **Gerenciar Software Endpoint** na área superior direita da página.
2. Selecione o software.
3. Selecione os computadores e use as setas do seletor para alterar o software instalado, conforme se segue.
 - Para instalar o software, selecione os computadores elegíveis e mova-os para a lista de designados.
 - Para desinstalar o software, selecione os computadores designados e mova-os para a lista de elegíveis.

Os computadores serão atualizados com o software selecionado.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de computadores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado devices.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de computadores Windows aplicando o filtro **Computadores Windows** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Acessar código de recuperação

Esta opção está disponível em **Mais** na página **Computadores**.

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador.

Conceitos relacionados

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 269)

[Sincronização do Active Directory](#) (página 245)

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 249)

Informações relacionadas

[Integre o seu dispositivo de trabalho à rede da sua organização](#)

4.4.1 Resumo do computador

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um computador, mostra as seguintes informações.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e a medida tomada.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Um ícone informa se o computador apresenta alertas de segurança:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Ações que você pode adotar

Os botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Atualizar: Isso atualiza seu computador com o software Sophos mais recente.

Deletar: Isso deleta o computador do Sophos Central. Isso também deleta os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Isolar: Isso isola o computador da rede.

Live Response (Beta): Isso permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Alterar grupo: Isso permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual.

Fazer varredura agora: Isso realiza uma varredura de ameaças no computador.

A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o computador estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver on-line. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

Diagnosticar: Isso diagnostica possíveis problemas com o computador.

Criar instantâneo forense: Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Isolar ou remover do isolamento

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Isolar isola o computador da rede. Você pode fazer isso se houver possíveis ameaças nele. Você pode continuar a gerenciar o computador a partir do Sophos Central e pode removê-lo do isolamento a qualquer momento.

Quando um computador é isolado, você vê as seguintes informações sob o ícone do computador e o status de segurança.

- A mensagem **Isolado pelo Admin**.
- Um link rotulado **Remover do isolamento**. Clique nele para reconectar o computador à rede.

Nota

Você não vê a opção **Isolar** se o computador já tiver se isolado automaticamente. Consulte [Isolamento do Dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#).

Live Response (Beta)

Essa opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em computadores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos computadores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no

computador. Você pode se conectar ao computador mesmo que ele esteja isolado. Para se conectar ao computador, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o computador é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.
Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.
5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.
- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo. Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados.

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no computador. Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Os ícones indicam o agente Sophos que comunicou os eventos. Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.

Resumo do Agente

O Endpoint Agent fornece proteção contra ameaças e outras funcionalidades, como controle de periféricos, controle de aplicativos e controle da web.

O resumo mostra os seguintes detalhes. Inclui também links para atualizar o computador, instalar produtos ou mudar o grupo ao qual o computador pertence, conforme a necessidade.

- **Última atividade:** Mostra quando ocorreu a última atividade.
- **Última atualização do Agent:** Mostra se o computador está atualizado.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X ou o Device Encryption). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado. As informações da versão estão disponíveis apenas para computadores com Windows.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões. Disponível apenas para computadores com Windows.
- **Grupo:** Mostra a qual grupo o computador pertence (se houver).

Device Encryption

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e a encriptação FileVault em Macs.

Este resumo mostra:

- Todos os volumes do computador.
- O ID do volume para cada volume.
- O status de encriptação.
- O tipo de autenticação.
- O método de encriptação.

Você pode encriptar volumes com uma encriptação baseada em software ou baseada em hardware. O Device Encryption sempre usa a encriptação baseada em software para os novos volumes, mesmo que a unidade de disco suporte a encriptação baseada em hardware.

Se a unidade de disco estiver encriptada com a encriptação baseada em hardware, ela não será alterada.

Se a configuração de uma política de grupo de BitLocker exigir encriptação baseada em hardware, ela será usada.

Acessar código de recuperação

Você também pode obter um código de recuperação aqui. Use-o para desbloquear o computador caso os usuários esqueçam suas credenciais de login.

Disparar alteração de senha/PIN

Isso exige que os usuários alterem a senha ou PIN do BitLocker imediatamente. Uma mensagem é exibida quando a solicitação é enviada com sucesso.

No endpoint, os usuários são solicitados a criar uma nova senha ou PIN do BitLocker. Se os usuários fecharem a caixa de diálogo sem digitar nada, o diálogo voltará a ser exibido após 30 segundos. Isso para quando digitarem uma nova senha ou PIN. Depois que a caixa de diálogo for fechada cinco vezes sem alterar a senha ou o PIN, um alerta é registrado.

Resumo do Web Gateway

O Sophos Web Gateway proporciona proteção avançada contra a navegação arriscada ou imprópria na web.

O resumo mostra a última atividade na rede. Ele mostra também a versão do agente do Web Gateway (e se está ou não atualizado).

Se for preciso atualizar o agente do Web Gateway, será exibido o botão **Atualizar**.

Proteção contra adulterações

Mostra se a proteção contra adulterações está ativada ou não.

Quando a proteção contra adulterações está ativada, o administrador local não pode fazer nenhuma destas alterações nos computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do computador. Se a proteção contra adulterações estiver desativada, recomendamos ativá-la.

Atualizar o Cache e Retransmissor de Mensagem

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos. É possível também designar servidores para se comunicarem com o Sophos Central como retransmissores de mensagens.

Isto mostra que um cache foi configurado para o computador. Mostra qual servidor está sendo usado.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

Conceitos relacionados

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 269)

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Tarefas relacionadas

[Live Response para dispositivos](#) (página 160)

Ative o Live Response para poder se conectar a dispositivos para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

[Recuperar dispositivos deletados](#) (página 99)

Você pode recuperar dispositivos que deletou do Sophos Central se eles forem sincronizados usando a sincronização do Active Directory.

4.4.2 Eventos do computador

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um computador, exibe os eventos detectados no computador.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos: Exibe os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos diários.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose ▼

[Close](#) **Exclude**

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Conceitos relacionados

[Aplicativos permitidos](#) (página 271)

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

4.4.3 Status do computador

Na guia **Status**, na página de detalhes do computador, você pode ver o status de segurança do computador e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o computador estiver usando o recurso Security Heartbeat.

O status de segurança do computador é comunicado por computadores executando Windows 7 e posterior.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

4.4.4 Políticas de computadores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do computador, você pode ver as políticas aplicadas ao computador.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na lista.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

4.5 Grupos de computadores

Na guia **Grupos de computadores**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de computadores.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários computadores simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de computadores em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

Para adicionar um grupo, clique em **Adicionar Grupo do computador** na área superior direita da página. Dê um nome e uma descrição e depois atribua computadores ao grupo.

Nota

Um computador pode estar presente em apenas um grupo. Se você selecionar um computador que já esteja em um grupo, ele será removido de seu grupo atual.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

Editar um grupo

Para editar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo.

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus computadores.

É possível também deletar um grupo na página de detalhes do grupo. Clique no nome do grupo para abrir os detalhes.

4.5.1 Resumo do grupo do computador

A guia **Resumo**, nos detalhes do grupo do computador, permite que você adicione ou remova computadores dos grupos. Você também pode deletar grupos.

Para adicionar ou remover computadores de um grupo, clique em **Editar** no painel esquerdo. Altere os **Computadores designados** do grupo e clique em **Salvar**.

Para deletar o grupo, clique em **Deletar** no painel esquerdo.

Deletar um grupo não deletará seus computadores.

4.5.2 Políticas de grupo do computador

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do computador, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Nota

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

4.6 Políticas

Uma política é um conjunto de opções (por exemplo, configurações de proteção contra malware) que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos, servidores ou redes protegidas.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Para saber como as políticas funcionam e como você pode usá-las para personalizar configurações de segurança, consulte [Sobre Políticas](#).

Para saber como criar e editar políticas, consulte [Criar ou editar uma política](#).

Nota

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

4.6.1 Sobre Políticas

Se você não está muito acostumado com políticas, leia esta página para saber como as políticas funcionam.

O que é uma política?

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos ou servidores protegidos.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Usuários, aparelhos e servidores têm políticas separadas.

O que é uma política de base?

Toda funcionalidade tem uma política de base. A Sophos fornece esta política e, inicialmente, a aplica a todos os usuários (e dispositivos) ou a todos os servidores.

Para alguns recursos, como a proteção contra ameaças, a Sophos configura a política de base com os parâmetros da prática recomendada. Você pode deixá-la inalterada se desejar.

Para outros recursos, como o controle de aplicações ou o controle de periféricos, o que for mais específico à sua rede, você deve editar a política para instalar o recurso.

A política de base está sempre disponível e é usada se você não tiver outras políticas ativadas.

Nota

Você não pode desabilitar ou deletar a política de base.

Preciso adicionar novas políticas?

Você decide se deseja ou não configurar as suas próprias políticas.

Se quiser aplicar a mesma política a todos os usuários, aparelhos ou servidores, você pode simplesmente usar a política de base ou adaptá-la a suas necessidades.

Se quiser usar diferentes configurações para diferentes grupos, você pode criar políticas adicionais.

O que posso fazer com políticas adicionais?

Você pode instalar políticas adicionais para se sobreporem a algumas ou a todas as configurações na política de base.

Você pode usar políticas adicionais para aplicar diferentes configurações a diferentes usuários, aparelhos ou servidores. Você também pode usá-las para alternar entre as configurações aplicadas rapidamente.

A ordem em que você coloca as políticas na lista é importante. As políticas no topo da lista substituem as políticas no fim da lista. Veja abaixo “Como você prioriza as políticas?”.

Qual a diferença entre políticas de usuário e políticas de computador?

Uma política de usuário se aplica a todos os dispositivos que o usuário possui.

Uma política de “dispositivo” ou computador se aplica a computadores ou grupos de computadores específicos, independentemente de qual usuário faz login.

Alguns recursos permitem que você crie qualquer um dos tipos de política. Outros recursos apenas permitem que você crie um tipo. Por exemplo, você pode definir uma política de atualização para computadores, mas não para usuários.

Se você definir uma política de usuário e uma política de computador para o mesmo recurso, e ambas se aplicarem ao mesmo computador, a política mais alta na sua lista de políticas terá prioridade. Veja “Como as políticas são priorizadas?”.

Você pode verificar qual política é aplicada a um computador na guia **Políticas** na página de detalhes do computador.

O que se encontra em cada política?

Uma política permite a você:

- Configurar um dos recursos que você licenciou.
- Gerenciar a quais usuários, aparelhos ou servidores a política se aplica.
- Especificar se a política é forçada e se expira.

Uma política contém todas as configurações para um produto ou recurso. Por exemplo, você não pode dividir as configurações de proteção contra ameaças por várias políticas diferentes de tal modo que o usuário receba uma configuração de uma política e outra configuração de uma política diferente.

Como as políticas são priorizadas?

A ordem em que você dispõe as políticas determina quais se aplicam a usuários, aparelhos ou servidores específicos.

O Sophos Central procura nas políticas de cima para baixo e aplica a primeira política que encontra e que se aplica a aqueles usuários ou aparelhos.

A política de base está sempre no fim da lista e é aplicada a todos os usuários, aparelhos ou servidores que não são cobertos pelas políticas mais altas na lista.

Dica

Coloque as políticas mais específicas no topo da lista e as políticas mais gerais no fim da lista. Do contrário, uma política geral pode ser aplicada a um aparelho ao qual você desejava aplicar uma política individual.

Para classificar as políticas, arraste a política e solte-a na posição em que deseja inseri-la.

4.6.2 Criar ou editar uma política

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Criar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja criar uma política.

Nota

Não é possível criar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
3. Clique em **Adicionar Política** (na área superior direita).
4. Se vir o diálogo **Adicionar Política**, selecione:
 - O recurso que deseja.
 - O tipo de política (aplica-se apenas ao Endpoint Protection).
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

Editar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja editar uma política.

Nota

Não é possível editar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.

Você verá uma lista de tipos de políticas.
3. Clique no tipo de política para abrir uma lista de políticas.
4. Encontre a política que deseja editar e clique nela.
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

4.6.3 Política de proteção contra ameaças

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Cuidado

Esta página de Ajuda descreve as configurações da política para usuários de estações de trabalho. Para servidores, aplicam-se diferentes configurações da política.

Para instalar:

- Crie uma política de **Proteção contra ameaças**.
- Na política, abra a guia **Configurações** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Você pode usar as configurações recomendadas ou alterá-las.

Se você alterar alguma das definições desta política e quiser saber qual é o padrão, crie uma nova política. Você não precisa salvá-la, ela mostrará os padrões.

Nota

O SophosLabs pode controlar independentemente quais arquivos são verificados. Varreduras de certos tipos de arquivos poderão ser adicionadas ou removidas para oferecer uma melhor proteção.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, seu parceiro aplicou as configurações globais. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares acessando a lista de eventos.

Usar configurações recomendadas

Clique em **Usar configurações recomendadas** se quiser usar as configurações recomendadas por nós. Elas lhe proporcionam a melhor proteção possível sem configurações complexas.

No futuro, se mudarmos nossas recomendações, iremos automaticamente atualizar sua política com as novas configurações.

As configurações recomendadas oferecem:

- Detecção de malwares conhecidos.
- Verificações em nuvem para permitir a detecção dos mais recentes malwares que a Sophos tem conhecimento.
- Detecção proativa de malwares que nunca foram vistos antes.
- Limpeza automática de malwares.

Cuidado

Pense bem antes de alterar as configurações recomendadas, pois isso pode reduzir a sua proteção.

Live Protection

Live Protection verifica os arquivos suspeitos em relação aos mais recentes malwares encontrados no banco de dados do SophosLabs.

Você pode selecionar estas opções:

- **Usar Live Protection para verificar as mais recentes informações sobre ameaças no SophosLabs online.** Isso irá verificar os arquivos durante a varredura em tempo real.
- **Usar Live Protection durante as varreduras agendadas**

Deep Learning

O deep learning utiliza um modelo de treinamento de máquina para detectar ameaças. Ele pode identificar malwares conhecidos e previamente desconhecidos e aplicativos potencialmente indesejados sem usar assinaturas.

O deep learning está disponível apenas com o Sophos Intercept X.

Varredura em tempo real - arquivos locais e compartilhamentos de rede

A varredura em tempo real verifica os arquivos conforme os usuários tentam acessá-los. Se limpo, o acesso ao arquivo é permitido.

Os arquivos locais são verificados por default. Você também pode selecionar esta opção:

- **Arquivos remotos:** Esta opção faz a varredura de arquivos nos compartilhamentos em rede.

Varredura em tempo real - Internet

A varredura em tempo real verifica os recursos da internet conforme os usuários tentam acessá-los. Você pode selecionar estas opções:

- **Varredura de downloads em andamento**
- **Bloquear acesso a sites da web mal-intencionados:** Esta opção nega o acesso a sites da web que são conhecidos por hospedar malwares.
- **Detectar arquivos de baixa reputação:** Esta opção alerta se um download apresenta baixa reputação. A reputação é baseada na origem do arquivo, sua frequência de download e outros fatores. Você pode especificar:
 - **O Ação a ser tomada no caso de downloads de baixa reputação:** Se você selecionar **Prompt para o usuário**, os usuários verão um alerta quando baixarem um arquivo de baixa reputação. Depois, poderão confiar no arquivo ou deletá-lo. Essa é a configuração padrão.
 - **O Nível de reputação:** Se você selecionar **Estrito**, serão detectados arquivos de reputação média e de reputação baixa. A configuração padrão é **Recomendado**.

Correção

As opções de correção são:

- **Eliminar malwares automaticamente:** O Sophos Central tentará eliminar o malware detectado automaticamente.

Se a limpeza for bem-sucedida, o alerta de malware detectado é deletado da lista de alertas. A detecção e a limpeza são exibidas na lista de eventos.

Nota

Nós sempre limpamos arquivos PE (Portable Executable), como aplicativos, bibliotecas e arquivos de sistema, mesmo que você desative a limpeza automática. Arquivos PE são postos em quarentena e podem ser restaurados.

- **Habilitar criação de Caso de Ameaça:** Casos de ameaça permitem investigar a cadeia de eventos em um ataque de um malware e identificar áreas onde você pode melhorar a sua segurança.
- **Permitir que os computadores enviem dados sobre arquivos suspeitos, eventos da rede e atividades da ferramenta admin ao Sophos Central:** Esta opção envia detalhes de possíveis ameaças para a Sophos. Assegure que esteja habilitada em todas as políticas de computadores nos quais deseja procurar ameaças.

Nota

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Proteção em tempo de execução

Restrição

Algumas opções estão disponíveis apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

A proteção em tempo de execução protege contra ameaças por meio da detecção de comportamentos suspeitos ou mal-intencionados ou tráfego. Você pode selecionar:

- **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard):** Esta opção protege arquivos de documento contra malwares que restringem o acesso a arquivos e depois exigem um pagamento para liberá-lo. Você também pode optar por proteger computadores de 64 bits contra ransomwares executados de um local remoto.
- **Proteger contra ataques ao Sistema de Encriptação de Arquivos:** Isso protege o computador contra o ransomware que criptografa o sistema de arquivos. Escolha qual ação você quer tomar se o ransomware for detectado. Você pode encerrar processos de ransomware ou isolá-los para impedir que gravem no sistema de arquivos.
- **Proteger contra ransomwares em registro mestre de inicialização:** Protege o computador de ransomwares que encriptam registros mestres de inicialização (e impedem a inicialização) e de ataques que limpam o disco rígido.
- **Proteger funcionalidades críticas nos navegadores da web (Safe Browsing):** Esta opção protege seus navegadores da web contra explorações por malware.
- **Mitigar explorações em aplicativos vulneráveis:** Esta opção protege os aplicativos mais propensos a explorações por malwares. Você pode selecionar quais tipos de aplicativos proteger.
- **Proteger processos:** Esta opção ajuda a impedir a interceptação de aplicativos genuínos por malwares. Você pode escolher estas opções:
 - **Prevenir ataques vazados ao processo.** Esta opção protege contra ataques de substituição de processos.
 - **Prevenir o carregamento de DLLs de pastas não confiáveis.** Esta opção protege contra o carregamento de arquivos .DLL de pastas não confiáveis.

- **Prevenir roubo de credenciais.** Esta opção impede o roubo de senhas e informações de hash da memória, registro ou disco rígido.
- **Prevenir utilização de code cave.** Esta opção detecta códigos mal-intencionados que foram inseridos em outro aplicativo legítimo.
- **Prevenir violação APC.** Esta opção impede que os ataques utilizem chamadas APC (Application Procedure Call) para executar seus códigos.
- **Prevenir escalonamento de privilégio.** Esta opção impede que os ataques de escalonamento de processos de baixo privilégio para privilégios mais altos deem acesso aos seus sistemas.
- **Proteger o tráfego de rede.** Você pode escolher estas opções:
 - **Detectar conexões mal-intencionadas para comandar e controlar servidores.** Detecta o tráfego entre um terminal e um servidor que indica uma possível tentativa de assunção de controle do terminal.
 - **Prevenir tráfego de rede mal-intencionado com inspeção de pacote.** Faz a varredura do tráfego no nível mais inferior e bloqueia ameaças antes que elas danifiquem o sistema operacional ou aplicativos.
- **Detectar comportamentos mal-intencionados (HIPS):** Esta opção protege contra ameaças que ainda não são conhecidas. Para isso, detecta e bloqueia o comportamento que é reconhecido como mal-intencionado ou que é suspeito.
- **Proteção AMSI (com varredura melhorada contra ameaças baseadas em script):** Esta opção protege contra códigos mal-intencionados (por exemplo, scripts PowerShell) usando Microsoft Antimalware Scan Interface (AMSI). A varredura dos códigos enviados por AMSI é realizada antes de estes serem executados, e a Sophos notifica os aplicativos que são usados para executar o código de ameaças. Se a ameaça for detectada, um evento é registrado. Você pode impedir a remoção do registro AMSI nos seus computadores.

Configurações Avançadas

Estes configurações destinam-se apenas a testes ou resolução de problemas. Recomendamos que você os deixe configurados com os valores default.

Isolamento do dispositivo

Se você selecionar esta opção, os dispositivos irão se auto-isolar da sua rede se a integridade deles estiver no vermelho. A integridade de um dispositivo entra no vermelho se forem detectadas ameaças nele, se houver um software desatualizado, se ele for incompatível com a política ou se não estiver protegido adequadamente.

Você pode continuar a gerenciar dispositivos isolados a partir do Sophos Central. Você pode usar exclusões de varredura ou exclusões globais para dar acesso limitado a eles para a resolução do problema.

Você não pode remover esses dispositivos do isolamento. Eles voltarão a se comunicar com a rede assim que a sua integridade volte para verde.

Varredura agendada

A varredura agendada realiza uma verificação no horário, ou horários, que você especificar.

Você pode selecionar estas opções:

- **Habilitar varredura agendada:** Esta opção permite que você defina um horário e um ou mais dias em que a varredura deverá ser realizada.

Nota

O horário da varredura agendada é o horário nos computadores endpoint (não um horário UTC).

- **Habilitar varredura aprofundada:** Se você selecionar esta opção, a varredura dentro do arquivamento será realizada durante as varreduras agendadas. Isso poderá aumentar a carga no sistema e tornar a varredura significativamente mais lenta.

Nota

A verificação de arquivamentos poderá aumentar a carga no sistema e tornar a varredura significativamente mais lenta.

Exclusões de varredura

Você pode excluir arquivos, pastas, sites da Web ou aplicativos da varredura para identificação de ameaças, conforme descrito abaixo.

Ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. No entanto, é possível interromper a verificação de uma exploração de vulnerabilidade que já tenha sido detectada (utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**).

As exclusões definidas em uma política são usadas apenas para os usuários a quem a política se aplica.

Nota

Se quiser aplicar exclusões a todos os seus usuários e servidores, defina exclusões globais na página **Configurações globais > Exclusões globais**.

Para criar uma exclusão de varredura de política:

1. Clique em **Adicionar Exclusão** (à direita da página).
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
2. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione um tipo de item a excluir (arquivo ou pasta, site da web, aplicativo potencialmente indesejado ou isolamento de dispositivo).
3. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir.
4. Para as exclusões de **Arquivos ou pasta** apenas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
5. Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

Mensagens de desktop

Nota

É preciso desativar **Usar configurações recomendadas** para configurar **Mensagens de desktop**.

Você pode adicionar uma mensagem ao final da notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

Ativado é o default de **Mensagens de desktop**.

Nota

Se você desativar as **Mensagens de desktop**, não verá as mensagens de notificação relacionadas à Proteção contra Ameaças.

Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

Referências relacionadas

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 229)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

[Exclusões de Varredura no macOS](#) (página 231)

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 234)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

[Exclusões de sites da web](#) (página 233)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado \(IPS\) \(Windows\)](#) (página 234)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 233)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Informações relacionadas

[Exclusões globais](#) (página 261)

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

[Sophos Threat Center](#)

[Antimalware Scan Interface \(AMSI\)](#)

[Download de Reputação](#)

Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

Nota

Alguns caracteres curinga ou variáveis não podem ser usados para exclusões de varredura em tempo real no Windows XP ou Windows Server 2003.

Alerta

As exclusões de varredura podem reduzir significativamente a sua proteção. Use-as apenas se compreender os riscos exatos.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Nota

Apenas * e ? podem ser usados no Windows XP e Windows Server 2003.

Token	Indica	Comentários
* (asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, exceto \ ou /	
** (asterisco asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, incluindo \ e /, quando agrupados pelos caracteres \ ou / ou usado no início ou no fim de uma exclusão. Qualquer outro uso de ** duplo é tratado como * simples e indica zero ou mais caracteres, excluindo \ e /.	Por exemplo: - c:\foo**\bar indica c:\foo\bar, c:\foo\more\bar, c:\foo\even\more\bar **\bar indica c:\foo\bar - c:\foo** indica c:\foo\more\bar
\ (barra invertida)	Ou \ ou /	
/ (barra)	Ou / ou \	
? (ponto de interrogação)	Um único caractere. Se no final da string, pode indicar zero caractere.	

Token	Indica	Comentários
. (ponto)	Um ponto OU uma string vazia no final do nome de arquivo, se a linha termina em ponto e o nome de arquivo não tem uma extensão.	Observe que: *. * indica todos os arquivos *. indica todos os arquivos sem extensão "foo." indica "foo" e "foo."

Exemplo de caracteres curinga

Veja aqui mais alguns exemplos de uso de caracteres curinga.

Expressão	Interpretado como	Descrição
foo	**\foo	Exclui os arquivos chamados foo (em qualquer local).
foolbar	**\foo\bar	Exclui os arquivos chamados bar em uma pasta chamada foo (em qualquer local).
*.txt	***.txt	Exclui todos os arquivos chamados *.txt (em qualquer local).
D:\	D:\	Exclui toda a unidade D: da varredura. Use com cuidado. Arquivos PE (como aplicativos), incluindo malwares, poderão ser executados na unidade sem serem detectados.
C:\foo\	C:\foo\	Todos os arquivos e pastas abaixo de C:\foo, incluindo C:\foo.
C:\foo*.txt	C:\foo*.txt	Todos os arquivos e pastas contidos em C:\foo chamados *.txt

Variáveis para exclusões

Você pode usar variáveis quando definir exclusões de varredura.

A tabela abaixo mostra variáveis e exemplos de locais a que correspondem em cada sistema operacional.

Variável	Windows 7 e posterior Windows Server 2008 e versões posteriores	Windows XP Windows Server 2003
<code>%allusersprofile%</code>	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users
<code>%appdata%</code>	C:\Users*\AppData \Roaming	C:\Documents and Settings*\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%commonprogramfiles%</code>	C:\Program Files\Common Files	
<code>%commonprogramfiles(x86)%</code>	C:\Program Files (x86)\Common Files	
<code>%localappdata%</code>	C:\Users*\AppData \Local	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%programdata%</code>	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users \Application Data
<code>%programfiles%</code>	C:\Program Files	
<code>%programfiles(x86)%</code>	C:\Program Files (x86)	
<code>%systemdrive%</code>	C:	
<code>%systemroot%</code>	C:\Windows	
<code>%temp% ou %tmp%</code>	C:\Users*\AppData \Local\Temp	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Temp Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%userprofile%</code>	C:\Users*	C:\Documents and Settings*
<code>%windir%</code>	C:\Windows	

Exclusões de Varredura no macOS

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

Quando você adiciona ou edita uma exclusão, você pode digitar qualquer caminho POSIX, seja ele um volume, uma pasta ou um arquivo.

Exemplo: /Volumes/excluded (Mac)

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões de varredura, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Para especificar quais itens são excluídos, use as regras na tabela abaixo.

Regras de exclusão

Token	Sintaxe de uso	Itens para excluir
/	Sufixar a exclusão com uma barra	Uma pasta e subpastas recorrentes
//	Sufixar a exclusão com uma barra dupla	Uma pasta, mas não as subpastas
<nome de arquivo>	Não sufixar a exclusão com uma barra ou uma barra dupla	Um arquivo
/	Prefixar a exclusão com uma barra	Uma pasta ou um arquivo em um local específico
<pasta> <arquivo>	Não prefixar a exclusão com uma barra	Uma pasta ou um arquivo em qualquer local ou na rede
*	Substituir um asterisco pelo stem do nome do arquivo	Um arquivo que apresenta uma extensão de nome de arquivo específica

Exemplos

Caminho de exclusão	Itens que são excluídos
/minhaPasta/meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em uma pasta específica
/minhaPasta/	Todos os arquivos na pasta minhaPasta em um local específico e subpastas recorrentes
/minhaPasta//	Todos os arquivos na pasta minhaPasta em um local específico, mas não as subpastas
minhaPasta/meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede
minhaPasta/	Todos os arquivos em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede, e subpastas recorrentes

Caminho de exclusão	Itens que são excluídos
minhaPasta//	Todos os arquivos em qualquer pasta com o nome minhaPasta, local ou na rede, mas não as subpastas
meuAplicativo	O arquivo meuAplicativo em qualquer local ou na rede
*.mov	Todos os arquivos cuja extensão de nome de arquivo é .mov em qualquer local ou na rede
/minhaPasta/*.mov	Todos os arquivos cuja extensão de nome de arquivo é .mov em um local específico

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Processar exclusões (Windows)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo, não apenas o nome do processo exibido no Gerenciador de Tarefa.

Exemplo:

```
%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office 14\Outlook.exe
```

Nota

Para ver todos os processos ou outros itens que você precisa excluir de um aplicativo, consulte a documentação do fornecedor do aplicativo.

Nota

Você pode usar caracteres curinga e variáveis.

Referências relacionadas

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 229)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

Exclusões de sites da web

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

Exemplos:

- Endereço de IP: 192.168.0.1

- Intervalo de endereço de IP: 192.168.0.0/24
- O apêndice /24 simboliza o número de bits no prefixo comum a todos os endereços de IP deste intervalo.

Portanto, /24 é equivalente à máscara de rede:

11111111.11111111.11111111.00000000

Em nosso exemplo, o intervalo inclui todos os endereços de IP que começam com 192.168.0.

- Domínio: google.com

Exclusões Isolamento do dispositivo (Windows)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Você pode escolher se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas.

Use as seguintes configurações para restringir as comunicações:

- **Porta Local:** Qualquer dispositivo pode usar esta porta em dispositivos isolados.
- **Porta Remota:** Dispositivos isolados podem usar esta porta em qualquer dispositivo.
- **Endereço remoto:** Dispositivos isolados só podem se comunicar com o dispositivo com este IP.

Exemplo 1

Você quer ter acesso desktop remoto a um dispositivo isolado para poder solucionar problemas.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Porta Local**, insira o número da porta.

Exemplo 2

Você quer acessar um dispositivo isolado e baixar ferramentas de limpeza de um servidor.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de saída**.
- Em **Endereço remoto**, insira o endereço do servidor.

Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

Você pode escolher se a exclusão se aplica ao tráfego de saída, de entrada ou ambos.

Utilize os seguintes ajustes para especificar qual o tráfego a excluir:

- **Endereço remoto:** O endereço de outro computador do qual o tráfego sai ou entra.
- **Porta remota:** A porta para a qual o tráfego vai ou sai em outros computadores.
- **Porta local:** A porta para a qual o tráfego vai ou sai no computador local.

Você deve definir pelo menos uma das opções de porta ou endereço.

Exemplo

Se quiser excluir o tráfego que vem da porta 123 em qualquer outro computador:

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Usando esta porta remota**, insira o número de porta 123.

4.6.4 Política de controle de periféricos

O controle de periféricos permite controlar o acesso a periféricos e mídias removíveis. Você pode também isentar periféricos individualmente do controle.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Controle periférico**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configurações** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Gerenciar periféricos

Em **Gerenciar periféricos**, selecione como deseja controlar os periféricos:

- **Monitorar, mas não bloquear.** Se você selecionar esta opção, o acesso a todos os periféricos será permitido, independentemente das outras configurações abaixo. Todos os periféricos usados serão detectados, mas você não pode definir regras de acesso para eles.
- **Controlar acesso por tipo de periférico e adicionar exceções.** Se selecionar esta opção, você poderá definir políticas de acesso para tipos de periférico e para periféricos detectados individualmente.

Definir políticas de acesso

Defina políticas de acesso na tabela.

A tabela exibe tipos de periféricos detectados, o número de cada tipo detectado e a política de acesso atual.

Nota

Os totais incluem todos os periféricos detectados, em servidores ou computadores endpoint (pontos finais). Isso facilita definir políticas consistentes para todos os aparelhos.

Nota

A categoria **MTP/PTP** inclui dispositivos como telefones, tablets, câmeras e media players que se conectam usando protocolos MTP ou PTP.

Para cada tipo de periférico, você pode mudar a política de acesso:

- **Permitir:** Não haverá nenhuma restrição de periféricos.
- **Bloquear:** Nenhum periférico será permitido.
- **Somente leitura:** Os periféricos poderão ser acessados apenas para leitura.

Nota

As categorias Bluetooth, Infravermelho e Modem não têm a opção **Somente leitura**.

Nota

A categoria Adaptador de Rede sem Fio apresenta a opção **Bloquear transições em ponte**. Isso impede a transição em ponte de duas redes.

Exceções de periféricos

Clique nas **Exceções de periféricos** se quiser isentar periféricos individualmente dos ajustes de controle, ou se quiser aplicar controles menos restritivos.

1. Clique em **Adicionar exceções**.
2. No diálogo **Adicionar exceções de periféricos**, você verá uma lista de periféricos detectados.

Nota

Os periféricos são detectados quando no modo de monitoração ou se houver uma restrição de acesso para o tipo de periférico.

Nota

Esta lista mostra todos os periféricos detectados, em servidores ou computadores de endpoint (ponto final). Isso facilita definir exceções consistentes para todos os aparelhos.

3. Selecione um periférico.
4. Opcionalmente, na coluna **Política**, você pode usar a lista suspensa para atribuir uma política de acesso específica a um periférico isento.

Restrição

Não defina uma política de acesso mais estrita para um periférico individual do que para o seu tipo de periférico. Se assim fizer, a configuração da política individual será ignorada e um ícone de alerta será exibido a seu lado.

5. Opcionalmente, na coluna **Forçada por**, você pode usar o menu suspenso para aplicar a política a todos os periféricos daquele modelo ou aos que apresentam a mesma ID (a lista mostra modelos e IDs).
6. Clique em **Adicionar exceção**.

Mensagens de desktop

Você pode adicionar uma mensagem ao final da notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

Ativado é o default de **Mensagens de desktop**.

Nota

Se você desativar **Mensagens de desktop**, não verá as mensagens de notificação relacionadas ao Controle de Periféricos.

Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

4.6.5 Política de controle de aplicativos

O controle de aplicativos permite detectar e bloquear aplicativos que não sejam uma ameaça à segurança, mas que você considere impróprios para uso no escritório.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Controle de Aplicações**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure a política como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Recomendamos que você detecte os aplicativos que estão sendo usados na sua rede e depois decida quais bloquear, como se segue.

1. Na lista **Aplicativos controlados**, clique em **Adicionar/Editar lista**.
Será aberto um diálogo em que você poderá ver as categorias de aplicativos que pode controlar. A Sophos fornece e atualiza a lista.
2. Clique em uma categoria de aplicação, por exemplo **Plug-in do navegador**.
Uma lista completa de aplicativos naquela categoria é exibida na tabela à direita.
3. Recomendamos que você selecione a opção **Selecionar todos os aplicativos**. Mais adiante, você refinará sua seleção.
4. Clique em **Salvar na lista** e repita o procedimento para cada categoria que deseja controlar.

Nota

Se quiser controlar um aplicativo que não se encontra na lista fornecida pela Sophos, você pode solicitar que seja adicionado. Clique no link **Solicitação de controle de aplicativos** na parte inferior da guia **Configuração**.

5. Em **Opções de detecção**:

- a) Selecione **Detectar aplicativos controlados durante as varreduras por demanda e agendadas**.
- b) Por agora, não selecione nenhuma outra opção.

Nota

O controle de aplicativos utiliza as varreduras agendadas e as opções de varredura (quais tipos de arquivos são verificados) que você definiu nas configurações de Proteção contra Ameaças.

- 6. Aguarde até que todos os seus computadores executem a varredura agendada.
- 7. Vá até a página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.
- 8. Na lista de tipos de eventos, desmarque todas as caixas de seleção, exceto **Controle de Aplicativos**.
Agora, os aplicativos detectados são exibidos na lista de eventos. Anote o nome dos que deseja continuar usando.
- 9. Volte à página da política.
- 10. Na lista **Aplicativos controlados**, clique em **Adicionar/Editar lista** novamente. Depois:
 - a) Localize os aplicativos que deseja usar e desmarque a caixa de seleção ao lado deles.
 - b) Selecione **Novos aplicativos adicionados a esta categoria pela Sophos** (opcional).
Os novos aplicativos que a Sophos adicionar a esta categoria posteriormente serão automaticamente adicionados à sua lista controlada. Novas versões de aplicativos já presentes na sua lista também serão adicionados.

Cuidado

Selecione esta opção apenas se tiver certeza de que deseja, a partir de agora, controlar aplicativos nesta categoria.

- c) Clique em **Salvar na lista**.
- 11. Em **Opções de detecção**:
 - a) Selecione **Detectar aplicativo controlado quando os usuários o acessarem**.
 - b) Selecione **Bloquear o aplicativo detectado**.

Nota

Se decidir controlar os novos aplicativos adicionados pela Sophos, agora, esses novos aplicativos estarão bloqueados.

- 12. Em **Mensagens de desktop**, você pode adicionar uma mensagem à notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

O default da opção de mensagens de desktop é estar ativada.

Nota

Se você desativar as mensagens de desktop, não verá as mensagens de notificação relacionadas ao Controle de Aplicativos.

- a) Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

4.6.6 Política de prevenção contra a perda de dados

A prevenção contra a perda de dados (DLP) controla a perda acidental de dados. A DLP permite monitorar e restringir a transferência de arquivos contendo dados confidenciais. Por exemplo, você pode impedir que um usuário envie um arquivo contendo dados confidenciais usando em e-mail da web.

Você faz isso criando regras; consulte [Regras de Prevenção contra a perda de dados](#). Adicione as regras às políticas, conforme descrito abaixo. Depois, você pode aplicar as políticas a usuários, computadores e servidores Windows; consulte [Sobre Políticas](#).

As políticas de prevenção contra a perda de dados (DLP) incluem uma ou mais regras que especificam condições e ações a serem adotadas quando a regra é atendida. Quando uma política de DLP contém várias regras, um arquivo que atenda qualquer uma das regras na política de DLP violará a política. Uma regra pode ser incluída em várias políticas. Você pode adicionar texto às mensagens exibidas nos endpoints protegidos ou servidores Windows quando as regras são disparadas. Existem dois tipos de mensagem:

- Uma notificação de confirmação que solicita ao usuário para confirmar a transferência do arquivo.
- Uma notificação de bloqueio que informa o usuário que ele não pode transferir o arquivo.

Você pode criar políticas personalizadas ou políticas a partir de modelos. Os modelos abrangem a proteção padrão de dados para diferentes regiões. Você pode aplicar essas políticas a usuários, computadores ou servidores Windows.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Prevenção contra a perda de dados**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que **Usar regra para transferências de dados** esteja ativado.

1. Escolha se deseja criar uma política a partir de um modelo ou uma política personalizada.

- Para usar um modelo, selecione uma região e um modelo e clique em **Criar do modelo**. Isso adicionará uma regra predefinida à política.

Dica

Para adicionar mais regras, clique em **Adicionar**.

- Para criar uma política personalizada, clique em **Criar política personalizada** e clique em **Adicionar**. Escolha se deseja usar uma regra existente ou criar uma nova regra; consulte [Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#). Selecione as regras que deseja adicionar e clique em **Adicionar**.
2. Ative as opções na área **Mensagens a usuários finais** e clique no nome das opções para adicionar a sua própria mensagem às notificações padrões de confirmação e bloqueio. Cada mensagem pode ter, no máximo, 100 caracteres.

Nota

Você pode desligar apenas uma das mensagens ou as duas. A notificação padrão é exibida no endpoint (ou ponto final) ou no servidor. Se deixar a caixa de mensagem em branco, será exibida a mensagem padrão.

- a) Insira o texto da mensagem.
- b) Clique em **Terminar**.

Conceitos relacionados

[Regras de prevenção contra a perda de dados](#) (página 277)

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

[Sobre Políticas](#) (página 220)

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 279)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

4.6.7 Política de controle da web

Você precisa configurar as opções do Web Control para proteger usuários e computadores. Existem duas opções default.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro.

Nota

O Web Control não é compatível com Mensagens de Desktop.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Controle da Web**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Opções de segurança adicionais

Selecione **Opções de segurança adicionais** para configurar o acesso a propagandas, sites não categorizados e downloads de risco.

- **Bloquear downloads de risco:** Esta opção bloqueia os tipos de arquivos arriscados, mas permite propagandas e sites não categorizados.
- **Nenhuma:** Esta opção permite os tipos de arquivos arriscados, propagandas e sites não categorizados.
- **Deixe-me especificar:** Esta opção permite que você defina tipos de arquivos não categorizados e propagandas como **Permitir** ou **Bloquear**.

É possível definir também os **Tipos arriscados de arquivos** em:

- **Recomendado:** Aplica as configurações exibidas na tabela de tipos de arquivos abaixo.
- **Permitir:** Permite todos os tipos de arquivos arriscados.
- **Avisar:** Alerta o usuário sobre um arquivo que pode ser arriscado antes que possa fazer download.
- **Bloquear:** Bloqueia todos os tipos de arquivos arriscados.
- **Deixe-me especificar:** Esta opção permite que você defina um determinado número de tipos de arquivos como **Permitir**, **Avisar**, ou **Bloquear**.

Uso aceitável da web

Configurar os **Uso aceitável da web** ajustes. Eles controlam os sites que os usuários têm permissão para visitar.

Escolha entre as opções a seguir:

- **Mantenha limpa:** Impede que os usuários acessem sites da web com conteúdo adulto ou outros sites impróprios.
- **Leve orientação:** Bloqueia a navegação imprópria e alerta os usuários antes que visitem categorias de sites da web que possam causar impacto à produtividade.
- **Conservar largura de banda:** Bloqueia a navegação imprópria e alerta os usuários antes que visitem sites da web que causarão impacto à produtividade. Bloqueia categorias de sites que provavelmente causarão grande consumo de largura de banda.
- **Somente negócios:** Permite apenas as categorias de sites que estão relacionadas a negócios gerais.
- **Deixe-me especificar:** Permite configurar categorias individuais de sites. Para cada grupo de categorias (tal como **Categorias relacionadas a produtividade**) você pode configurar o comportamento como **Bloquear**, **Avisar**, **Permitir** ou **Deixe-me especificar**. Escolher **Deixe-me especificar** permite que você configure categorias individuais dentro dos grupos.

Nota

Para ter maior controle sobre o modo como a política afeta os sites da web que você pode usar, vá até a página **Configurações > Gerenciamento de sites da web**.

Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Proteger contra a perda de dados

Selecione **Proteger contra a perda de dados** para configurar as definições de perda de dados.

A seleção desta opção permite escolher **Bloquear compartilhamento de dados**, **Permitir compartilhamento de dados**, ou **Deixe-me especificar**. O ajuste dessas opções controla o acesso a e-mails na web e download de arquivos.

Log de eventos de controle da web

Selecione **Log de eventos de controle da web** para registrar tentativas de visitar sites da web bloqueados ou sites da web que exibiram o nosso alerta.

Nota

Se você não habilitar os logs, apenas tentativas de visitar sites infectados serão registradas.

Log de eventos de controle da web

Você pode dispor os sites da Web em suas próprias categorias personalizadas (colocar uma "tag" neles) e usar a política de Controle da Web para controlar os sites em cada categoria.

Para isso, siga este procedimento.

1. No Endpoint ou Server Protection, vá até **Configurações > Gerenciamento de sites da web**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Em **Adicionar personalização de site da web**, insira um site e adicione uma tag. Você poderá digitar um nome para a nova tag ou selecionar uma tag que já tenha usado antes (você verá sugestões de tags quando começar a digitar). Clique em **Salvar**.
4. No Endpoint ou Server Protection, vá até **Políticas > Controle da Web** e selecione uma política.
5. Clique na guia de **Configurações**.
6. Ative **Controlar sites com tag no Gerenciamento de Sites da Web**.
7. Clique em **Adicionar novo** (à direita da página).
8. Em **Adicionar Tag de Site da Web**, faça o seguinte.
 - Selecione a tag do site que acabou de criar.
 - Escolha a **Ação** que deseja adotar contra os sites da web.
 - Clique em **Salvar**.
9. Na parte superior da política, clique em **Salvar**.

Aplicar esta política de controle da web apenas em horários definidos

Nota

Esta opção não está disponível na política de base.

Você pode definir os horários em que deseja aplicar a política.

1. Ative **Aplicar esta política de controle da web apenas em horários definidos**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Selecione os dias e horários quando a política será aplicada.

Nota

Esta opção utiliza o horário local nos computadores aos quais a política se aplica. O horário não será necessariamente o mesmo horário local do administrador do Sophos Central.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Tarefas relacionadas

[Gerenciamento de sites da web](#) (página 259)

Informações relacionadas

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

4.6.8 Política de atualização

A política de atualização permite especificar quando as atualizações de produto serão disponibilizadas na rede. Isso garante que os seus computadores não comecem o processo de atualização até que você ache mais indicado.

Nota

Você pode definir esta política apenas como uma política de "Aparelho". Você não pode defini-la para usuários.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro.

Para instalar:

- Crie uma política de **Gerenciamento de atualizações**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure a política como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Atualizações agendadas

Habilite **Atualizações agendadas** e selecione o dia e a hora em que deseja que as atualizações do produto fiquem disponíveis. A hora é local para cada computador. Por exemplo, se você selecionar 21h, cada computador receberá a atualização às 21h, hora local do computador. Isso significa que os computadores em diferentes fusos horários não receberão a atualização simultaneamente.

Lembre-se de que, se os computadores não estiverem ligados, eles só serão atualizados na próxima vez em que estiverem ligados no horário agendado para a atualização.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

4.6.9 Políticas de Firewall do Windows

É possível monitorar e configurar o Windows Firewall (e monitorar outros firewalls registrados) em seus computadores e servidores utilizando uma política do Windows Firewall.

É possível aplicar uma política do Windows Firewall a dispositivos individuais (computadores ou servidores) ou para grupos de dispositivos.

Cuidado

Outros firewalls ou suas configurações da Política de Grupo do Windows podem afetar a maneira pela qual a política é aplicada em computadores e servidores individuais.

Sugerimos que você teste as regras de firewall que criou (localmente ou via Política de Grupo) para se certificar de que a comunicação com a Sophos esteja permitida.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Windows Firewall**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Tipo de monitor

Em **Tipo de monitor**, selecione o nível de monitoramento desejado:

- **Somente Monitorar**. Os dispositivos informarão o status de seus firewalls para o Sophos Central. Essa é a opção padrão.
- **Monitorar e configurar perfis de rede**. Os dispositivos informarão o status de seus firewalls para o Sophos Central. Você também pode escolher se deseja bloquear ou permitir o recebimento de conexões em **Redes do domínio**, **Redes privadas** e **Redes públicas**.

Escolha entre:

- **Bloquear todos**
- **Bloquear (com exceções)**. Você deve configurar localmente as exceções no computador ou servidor. Caso não configure as exceções, todas as conexões de entrada serão bloqueadas.
- **Permitir todos**

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 221)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

4.7 Ajustes

As páginas Ajustes são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários e aparelhos.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença. Algumas dessas páginas também podem ser exibidas em **Configurações globais**, sob **Visão Geral**.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, servidores ou aparelhos, use as páginas de **Políticas**.

4.7.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Para obter instruções sobre como configurar a sincronização do Azure Active Directory, consulte as instruções de instalação do Azure Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Azure Active Directory Sync e Endpoint Protection

Azure Active Directory Sync agora suporta Endpoint Protection em computadores Windows. Após realizar a sincronização do Azure Active Directory, você pode instalar o Sophos Endpoint em computadores Windows. A conta do Windows usada no computador deve ser integrada ao domínio do seu Azure Active Directory.

O Azure Active Directory Sync não importa dados de dispositivos e não oferece suporte a computadores Mac.

Nota

As contas de usuário Sophos Central só podem se sincronizar com um tipo de plataforma do Active Directory: no local ou Azure.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 246)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 249)

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 246)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 246)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 249)

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Active Directory](#)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:

- **Nome da credencial**
- **Descrição**

3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.

Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.

6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.

8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com

Opção	Descrição
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao "testGroup". Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a "testGroup", você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca. Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.**

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.
- Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.
- Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Conceitos relacionados

[Sincronização do Active Directory](#) (página 245)

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 205)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Status do Azure AD Sync

Em Configuração, na página **Configurações/Status do Azure Sync**, assim que definir a sincronização do Azure Active Directory, você poderá ver:

- O status da sincronização do Azure Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O número de usuários e grupos importados do Azure Active Directory.
- O horário da última sincronização com o Azure Active Directory.

Nota

A sincronização automática ocorre a cada 6 horas. Você não pode alterar esse intervalo.

- Os parâmetros de configuração da sincronização do Azure Active Directory.

Você pode alterá-los selecionando **Editar**. Consulte [Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#).

Selecione **Sincronizar** para executar o processo de sincronização.

É possível validar a conexão de sincronização do Azure Active Directory selecionando **Testar conexão**.

Você pode ver os alertas de sincronização do Azure Active Directory na página **Alertas**. Você pode ver os eventos de sincronização na página **Logs e Relatórios > Eventos**.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 249)

Configurar sincronização com o Azure Active Directory

Você precisa de:

- Uma assinatura do Microsoft Azure.
- Azure Active Directory.

Cuidado

Você pode usar a sincronização do Azure Active Directory ou o **Sincronização do Active Directory**. Não é possível configurar a sincronização do Azure Active Directory se você já estiver usando o **Sincronização do Active Directory**.

Para configurar a sincronização do Azure Active Directory:

1. Configure os seus aplicativos Azure. Para isso, siga as instruções em [Pré-requisitos para acessar a API de relatórios do Azure Active Directory](#) e as instruções nas próximas duas etapas.
2. Em **Para registrar um aplicativo Azure AD**, faça o seguinte:
 - a) Insira um **Nome**.
 - b) Insira `https://central.sophos.com` em **Redirecionar URI**.
3. Em **Obtenha o Client Secret do seu aplicativo**, faça o seguinte:
 - a) Insira uma descrição e uma data de expiração.
 - b) Anote o seu **Segredo do cliente** e **Data de vencimento da senha do cliente**.
 - c) Anote o **ID do Cliente do aplicativo** e o **Domínio primário**.

4. Em Sophos Central, no painel à esquerda, selecione **Configurações**.
 5. Na página **Configurações**, em **Administração**, selecione **Configurações/Status do Azure AD Sync**.
 6. Na página **Configurações/Status do Azure Sync**, selecione **Editar**.
 7. Na caixa de diálogo **Editar o Azure AD Sync**, digite as seguintes informações, obtidas ao configurar seus aplicativos do Azure:
 - **ID do cliente**
 - **Domínio do locatário**
 - **Chave do aplicativo** (client secret)
 - **Expiração da chave do aplicativo**

Você não precisa definir a data de expiração. Recomendamos que você insira a data de modo que o Sophos Central possa lhe enviar notificações quando a sua chave estiver prestes a expirar.
 8. Selecione **Testar conexão** para validar a conexão do Azure Sync.
 9. Selecione **Salvar**.
 10. No próximo menu, selecione **Sincronizar** para importar usuários.
- A sincronização começa. Esse processo poderá demorar um pouco.

Conceitos relacionados

[Sincronização do Active Directory](#) (página 245)

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 249)

Informações relacionadas

[Pré-requisitos para acessar a API de emissão de relatórios do Azure Active Directory](#)

4.7.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Funções de administração para o Intercept X with EDR](#) (página 253)

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

[Resumo do usuário](#) (página 197)

Tarefas relacionadas

[Remover administradores](#) (página 257)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Adicionar administradores](#) (página 254)

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

[Detalhes da função de administração](#)

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 250)

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**

- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.
2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada.
Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha.
Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada Endpoint Help Desk. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).
 - **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

Por exemplo, isso permite que um Super Admin adicione acesso a logs e relatórios a uma função Somente leitura ou Help Desk. Você também pode usar essas opções para reduzir as permissões de uma função Admin. Por exemplo, você pode impedir que a função personalizada gerencie políticas.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Agora você pode atribuir essa função aos administradores.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 250)

Tarefas relacionadas

[Deletar função personalizada](#) (página 257)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 257)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Alterar funções

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Você pode alterar funções para vários administradores ao mesmo tempo.

Restrição

Você não pode alterar funções para administradores que estão atualmente em sessão.

Para alterar funções:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores. Por exemplo, selecione uma função de administrador somente para leitura se desejar atribuir essa função a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 250)

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 254)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 257)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Alterar funções](#) (página 256)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

4.7.3 Proteção contra adulterações

Você pode habilitar ou desabilitar a proteção contra adulterações para todos os seus servidores e computadores de usuários.

Para isso, em **Configurações**, abra a página **Proteção contra adulterações**.

Quando a proteção contra adulterações estiver habilitada, o administrador local não poderá fazer nenhuma destas alterações em seus computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Gerenciar proteção contra adulteração para um dispositivo específico

Você pode alterar as configurações de proteção contra adulteração para um servidor ou dispositivo específico.

Abra a página de detalhes do dispositivo e procure em **Proteção contra adulterações**. Nela você pode:

- Visualizar a senha.
- Gerar uma nova senha.
- Desabilitar temporariamente a proteção contra adulterações no dispositivo.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

4.7.4 Gerenciamento do token da API

Você pode gerar e gerenciar o token da API usado para o acesso seguro à API de integração Security Information and Event Management (SIEM). Isso permite que você faça o pull de dados de novos eventos e alertas do Sophos Central. Para obter mais informações, clique no link da base de conhecimentos que é fornecido na página.

Para adicionar um token:

1. Em **Configuração**, abra a página **Gerenciamento do token da API**.
2. Clique em **Adicionar token**.
3. Dê um nome ao token e clique em **Salvar**.

Isso irá gerar o token da API. O token é válido por um ano.

Clique em **Renovar** para estender a validade do token.

Clique em **Deletar** para remover o token.

4.7.5 Credenciais de API

É possível gerenciar e adicionar credenciais para o Sophos Central Admin.

Nota

Na primeira vez que clicar em **Credenciais de API**, você deve ler e aceitar os termos e condições de uso.

Para adicionar credenciais, faça o seguinte:

1. Clique em **Adicionar credencial** e forneça os detalhes da credencial.
Isso irá gerar a credencial, juntamente com o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
2. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

Nota

Só é possível ver o **Segredo do cliente** uma vez.

Para excluir uma credencial de API, selecione-a nas **Credenciais de API** e clique em **Deletar**.

4.7.6 Gerenciamento de sites da web

Esta página não estará disponível se você não tiver uma licença do Web Control ou do Web Gateway.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Você pode estender a filtragem de site da web fornecida pelo Sophos Central. Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de sites da web**, você pode usar uma lista de sites da web para:

- Controlar sites da web que não se encontram em uma das categorias Sophos.
- Colocar tags em sites da web para dispô-los em grupos, como categorias personalizadas. Depois, você pode usar políticas para controlar esses sites da web para determinados usuários.
- Sobrepor a categoria Sophos de um site. Isso altera a categoria do site para todos os usuários.

Nota

Se você acha que a Sophos colocou um site da web na categoria errada, solicite-nos a sua mudança. Para isso, consulte [Abrir um caso de suporte](#). Sugerimos que tente isto, em vez de sobrepor a categoria.

Para adicionar um site a uma lista de sites da web:

1. Clique em **Adicionar** na área superior direita da página.

O diálogo **Adicionar personalização de site da web** é exibido.

2. Insira os sites.

As entradas na lista de sites da web podem ser URLs únicas, domínios completos, TLDs, endereços de IP, intervalos de CIDR ou mesmo domínios de nível superior.

Nota

O gerenciamento de sites da Web utilizando endereços de IP apenas controla o acesso feito em navegador. Ele não bloqueia outros aplicativos ou interage com regras para um firewall local.

3. Selecione **Habilitar substituição de categoria** se quiser associar uma categoria específica aos sites que você inseriu. Em seguida, selecione uma **Categoria**.
4. Selecione **Habilitar tags** para associar uma tag aos sites que você inseriu. Depois, digite um nome para a tag.

As tags podem ser usadas ao criar políticas de controle da web para computadores ou servidores endpoint. Consulte a seção [Log de eventos de controle da Web](#) na [Política de controle da Web](#).

5. Insira o texto na caixa de texto **Comentários**.

Uma sugestão útil seria incluir informações sobre as tags que você criou e as categorias que substituiu para questões futuras relacionadas à política de solução de problemas.

6. Clique em **Salvar**.

A entrada será adicionada à lista de sites da web.

Você também pode editar entradas na lista ou deletá-las.

Para editar uma entrada, clique no ícone de edição . O ícone está à direita da entrada.

Para deletar uma entrada, marque a caixa de seleção à esquerda da entrada e clique em **Deletar**.

Conceitos relacionados

[Política de controle da web](#) (página 240)

Informações relacionadas

[Abrir um caso de suporte](#)

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

4.7.7 Dispositivos de firewall registrados

Em **Configurações**, na página **Dispositivos de firewall registrados**, você verá os Sophos XG Firewalls que foram registrados no Sophos Central. Você poderá também cancelar seu registro (ou "desconectá-los").

Nota

Só é possível registrar um Sophos XG Firewall em um console Sophos XG Firewall (vá para **Sincronização do Central**).

Sobre Firewalls registrados

Quando um Sophos XG Firewall é registrado no Sophos Central, os seus computadores podem enviar relatórios regulares sobre o status de segurança ou "integridade" (salubridade) ao Sophos XG Firewall. Esses relatórios são conhecidos como "pulsações de segurança".

Se houver mais de um Sophos XG Firewall registrado, os computadores enviam pulsções de segurança ao mais próximo que esteja disponível.

Se os relatórios de "pulsções de segurança" mostrarem que um computador está comprometido, o Sophos XG Firewall poderá restringir o acesso dele à rede. O admin do Sophos XG Firewall e o administrador do Sophos Central também recebem alertas informando o que devem fazer para restabelecer a integridade do computador.

Exibir firewalls

A página exibe detalhes dos Sophos XG Firewalls que estão registrados no Sophos Central:

- **Nome**
- **Endereço de IP**
- **Ativo.** Indica se um Sophos XG Firewall recebeu pulsções de segurança na hora anterior.

Para encontrar um Sophos XG Firewall, comece a digitar o nome no campo de **Busca de Firewall**. Conforme você digita, a lista é filtrada para exibir apenas os Sophos XG Firewalls correspondentes.

Cancelar o registro dos firewalls

Você pode cancelar o registro dos Sophos XG Firewalls do Sophos Central. Por exemplo, se você não usar mais um Sophos XG Firewall, poderá cancelar seu registro e ele não será mais exibido aqui.

Quando cancela o registro de um Sophos XG Firewall, você continua a proteger e gerenciar os computadores que estão associados a ele, mas o recurso de pulsções de segurança não funcionará mais.

1. Selecione o Sophos XG Firewall do qual deseja cancelar o registro.
2. Clique no botão **Deletar** na área superior direita da página.
3. Quando solicitado, clique em **OK** para confirmar que deseja cancelar o registro de um Sophos XG Firewall.

O Sophos XG Firewall selecionado é removido da lista. Você pode cancelar o registro de mais de um Sophos XG Firewall simultaneamente.

Se você cancelar o registro de todos os Sophos XG Firewalls, ainda assim essa página será exibida e você poderá ver eventos e alertas antigos relacionados ao recurso de pulsções de segurança.

4.7.8 Exclusões globais

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Introdução

Use as exclusões para ajustar o comportamento de detecção do Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Exclusões de mitigação de exploração](#) (página 131)

Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.

Referências relacionadas

[Exclusões de sites da web](#) (página 130)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

[Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado \(IPS\) \(Windows\)](#) (página 134)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 123)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

[Exclusões de Varredura no macOS](#) (página 126)

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

[Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga](#) (página 128)

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

Informações relacionadas

[Sophos Threat Center](#)

Exclusões

Essas exclusões globais se aplicam a todos os seus usuários (e aos dispositivos deles) e servidores.

Se quiser que as exclusões se apliquem apenas a determinados usuários ou servidores use, ao invés disso, exclusões de políticas.

Você pode configurar os seguintes tipos de exclusão:

- Excluir arquivos ou pastas da varredura.
Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades.
- Excluir da verificação todos os processos que são executados a partir de um aplicativo.
- Excluir sites da verificação.
- Excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.
- Excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares e exploits anteriormente detectados da varredura e detecção.
- Excluir explorações de comportamento mal-intencionado detectadas anteriormente. Disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

Você também pode usar exclusões para permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob restrições. Este recurso está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Alerta

Pense bem antes de adicionar exclusões globais, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Não é possível editar as exclusões?

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares a partir dos eventos.

Exclusões de exploração

Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. Caso deseje exclusões da verificação de explorações de vulnerabilidades, faça o seguinte:

- Para interromper a verificação de uma exploração que foi detectada, utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**.
- Para excluir determinados aplicativos da verificação, utilize Exclusões de mitigação de exploração.
- Para interromper a verificação de uma exploração de comportamento malicioso que foi detectada, utilize uma exclusão de Proteção comportamental.

Configurar exclusões

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Para definir exclusões:

1. Vá para **Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
3. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione o aplicativo que deseja excluir.
4. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir.

Opção	Descrição
Arquivos ou pasta (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão, mas *.* não é válido.
Arquivos ou pasta (Mac/Linux)	Você pode excluir uma pasta ou arquivo. Você pode usar os caracteres curinga ? e *.
Arquivos ou pasta (Sophos Security VM)	No Windows, em VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar os

Opção	Descrição
	caracteres curinga * e ? apenas no nome dos arquivos.
Processo (Windows)	Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão). Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo.
Site da Web (Windows/Mac)	Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.
Aplicativo Potencialmente Indesejado (Windows/Mac)	Você pode excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares. Especifique a exclusão usando o mesmo nome pelo qual ele foi detectado pelo sistema. Acesse mais informações sobre PUAs no Sophos Threat Center.
Explorações detectadas (Windows/Mac)	É possível excluir qualquer exploração que já tenha sido detectada. Não as detectaremos mais para o aplicativo afetado e tampouco bloquearemos o aplicativo.
Isolamento do dispositivo (Windows)	Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos. Escolha se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas. Você pode então restringir as comunicações.
Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)	Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica. Escolha se deseja excluir o tráfego de saída ou de entrada. Em seguida, especifique o endereço ou as portas que o tráfego usa.
Mitigação de exploração (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança. Por exemplo, você pode excluir um aplicativo erroneamente detectado como uma ameaça até que o problema seja resolvido.
Proteção AMSI (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. A varredura não será realizada no código neste

Opção	Descrição
	local. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão.
Proteção comportamental (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações ambientais. Por exemplo, você pode querer excluir um aplicativo que tenha sido detectado incorretamente como apresentando comportamento malicioso. Você não pode editar estas exclusões depois de as criar. Esta opção estará disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

- Para as exclusões de arquivos ou pastas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
- Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

4.7.9 Uso da largura de banda

Você pode configurar a largura de banda usada para a atualização do software do agente Sophos em seus computadores de endpoint (ponto final).

Defina a largura de banda utilizada

Em **Configurações**, na página **Uso da largura de banda**, você pode limitar o uso de largura de banda. Atualmente, o limite default é 256 Kbps.

Isso ajuda a assegurar que a atualização não deixe os computadores lentos.

Você pode especificar uma largura de banda personalizada ou uma largura de banda ilimitada.

Nota

Essa configuração se aplica apenas a computadores com Windows.

Nota

Ela não se aplica à instalação inicial do software do agente Sophos ou a atualizações baixadas pela Sophos. Nesse caso, para economizar largura de banda, consulte [Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#).

Conceitos relacionados

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 143)

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos.

4.7.10 Atualização por HTTPS

Seus computadores e servidores podem obter suas atualizações Sophos via HTTPS. Recomendamos o uso de HTTPS para garantir mais segurança.

Para usar a atualização por HTTPS:

1. Ir para **Configurações > Atualização por HTTPS**.
2. Ative **Atualização por HTTPS**.

4.7.11 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:
 - **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.
3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.

O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método...**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail.

Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.

4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA. Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.
3. Clique em **Adicionar Admins**.
4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

4.7.12 Dispositivos isolados por Admin

Na página **Configurações > Dispositivos isolados por Admin** você pode ver quais dispositivos você isolou e removê-los do isolamento.

Nota

Esta lista não inclui dispositivos que se auto-isolaram automaticamente porque a integridade estava no vermelho; consulte [Isolamento do dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#)

Você pode isolar dispositivos afetados enquanto investiga um caso de ameaça; consulte [Casos de ameaça](#). É possível também pesquisar em outros dispositivos afetados e isolá-los dos seus resultados de pesquisa de ameaça; consulte [Pesquisas de ameaças](#).

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob circunstâncias limitadas; consulte [Exclusões globais](#).

Após realizar a eliminação e o bloqueio dos aplicativos suspeitos, você pode remover os dispositivos do isolamento.

Para isso:

1. Selecione o dispositivo e clique em **Remover do isolamento**.

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

Informações relacionadas

[Exclusões globais](#) (página 261)

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

4.7.13 Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação

Você pode obter um código de recuperação de encriptação de dispositivo inserindo um identificador de recuperação ou volume.

Acessar códigos de recuperação (computadores Windows)

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador. Para cada volume de um computador protegido por BitLocker, há um código de recuperação. Ele é criado e copiado no Sophos Central para backup antes de o computador ser encriptado.

Nota

Quando o Sophos Device Encryption é instalado, os códigos de recuperação de BitLocker existentes são substituídos automaticamente e não podem mais ser usados.

Nota

Mesmo que uma política tenha sido desabilitada e o status do Device Encryption do computador apareça como "Não gerenciado", você pode obter um código de recuperação, se disponível.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário para iniciar o computador e pressionar a tecla Esc na tela de logon do **BitLocker**.
2. Peça ao usuário que forneça as informações exibidas na tela **Recuperação de BitLocker**.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Digite pelo menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação ou o identificador de volume fornecido pelo usuário.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.

Nota

Caso insira um identificador de volume, o Sophos Central exibirá todos os códigos de recuperação disponíveis para este volume. O código de recuperação mais recente é o que está no topo.

6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.

Nota

Assim que um código de recuperação é exibido para você, como administrador, ele será considerado utilizado e será substituído na próxima sincronização.

7. Forneça o código de recuperação para o usuário.

O usuário agora pode desbloquear o computador. Usuários de computadores com Windows 8 ou posterior são solicitados a criar uma nova senha ou PIN. As instruções para criar um PIN ou senha são exibidas automaticamente.

Depois que o computador for restaurado, um novo código de recuperação será criado e uma cópia de backup será armazenada no Sophos Central. O antigo será deletado do computador.

Acessar código de recuperação (Macs)

Caso os usuários esqueçam sua senha de login, é possível obter um código de recuperação que é usado para desbloquear o computador.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário que ligue o computador e aguarde que o ID do Código de Recuperação seja exibido.

Nota

O ID do código de recuperação é exibido por um breve período. Para vê-lo novamente, o usuário precisa reiniciar o computador.

2. Peça ao usuário que informe o ID do Código de Recuperação.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Insira ao menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.
6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.
7. Forneça o código de recuperação para o usuário.
 - Para usuários importados do Active Directory, continue com o passo 8.
 - Para todos os outros usuários, vá direto para o passo 10.

8. Redefina a senha existente no Active Directory. Depois, gere uma senha preliminar e entregue-a ao usuário.
9. Peça ao usuário que clique em **Cancelar** no diálogo **Redefinir senha** e insira a senha preliminar.
10. Peça ao usuário que siga este procedimento:
 - Criar uma nova senha.
 - Clique em **Criar Novas Chaves**, se solicitado.

O usuário pode acessar novamente o computador.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.12 ou mais antiga, um novo código de recuperação é criado e armazenado no Sophos Central. Um código de recuperação pode ser usado apenas uma vez. Se, no futuro, você precisar restaurar seu computador novamente, será necessário acessar um novo código de recuperação.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.13 e Apple File System (APFS), não será criado um novo código de recuperação. O código de recuperação existente continua válido.

4.7.14 Aplicativos permitidos

Na página **Configurações > Aplicações permitidas**, você pode ver os aplicativos que permitiu que fossem executados em seus computadores endpoint.

A página mostra onde o aplicativo foi originalmente detectado (se aplicável) e como ele foi permitido.

Sobre os aplicativos permitidos

Nosso software detecta ameaças previamente desconhecidas. Contudo, às vezes ele pode identificar um aplicativo como uma ameaça, mesmo que você saiba que é seguro. Quando isso acontece, você pode “permitir” o aplicativo. Isso se dá da seguinte forma:

- Impede que a detecção seja reaplicada.
- Restaura todas as cópias que tenham sido eliminadas (removidas do computador).

Alternativamente, você pode permitir um aplicativo antecipadamente, de forma que ele não seja detectado quando você o instalar para os usuários.

Cuidado

Pense bem antes de permitir aplicativos, pois isso reduz a sua proteção.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares acessando a lista de eventos.

Permitir um aplicativo que tenha sido detectado

Permita um aplicativo somente se você souber que ele é seguro. Para obter ajuda para decidir, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Para permitir um aplicativo que o Sophos detectou e removeu, siga o procedimento abaixo.

Observe que:

- Isso permite o aplicativo para todos os computadores e usuários.
 - Isso permite que o aplicativo inicie, mas continuaremos a verificar o aplicativo em relação a ameaças, explorações de vulnerabilidades e comportamentos mal-intencionados quando em operação.
1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
 2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
 3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
 4. Na caixa de diálogo **Detalhes do evento**, procure em **Permitir este aplicativo**.
 5. Selecione o método para permitir o aplicativo:
 - **Certificado**: Recomendado. Permite também outros aplicativos com o mesmo certificado.
 - **SHA-256**: Permite esta versão do aplicativo. Porém, se o aplicativo for atualizado, ele poderá ser detectado novamente.
 - **Caminho**: Permite o aplicativo enquanto ele permaneça instalado no mesmo caminho (local) mostrado. Você pode editar o caminho (agora ou posteriormente) e usar variáveis se o aplicativo estiver instalado em diferentes locais em diferentes computadores.
 6. Clique em **Permitir**.

Editar o caminho para um aplicativo permitido

Você pode alterar o caminho especificado quando permitiu um aplicativo.

1. Na página **Aplicações permitidas**, localize o aplicativo. O caminho atual é mostrado nos detalhes.
2. Clique no botão Editar (caneta) na extremidade direita da página.



3. No diálogo **Editar caminho**, insira o novo caminho.

Quando você edita um caminho, os detalhes da detecção original (usuário, computador e caminho) são removidos da lista.

Iniciar a detecção de um aplicativo novamente

Se quiser que o Sophos volte a detectar e remover um aplicativo de novo, remova-o da lista **Aplicações permitidas**.

Selecione o aplicativo e clique em **Remover** (na área superior direita da página).

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

4.7.15 Itens bloqueados

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Na página **Configurações > Itens bloqueados**, você pode bloquear e eliminar aplicativos suspeitos.

Você também pode ver os aplicativos que você bloqueou a execução no seu computador. É possível ver quem bloqueou o aplicativo e por quê.

Sobre aplicativos bloqueados

É possível bloquear aplicativos usando o hash SHA-256 deles. Isso impede que aplicativos suspeitos sejam executados nos seus computadores.

Você só pode bloquear aplicativos. Os hashes de SHA-256 outros itens ou de arquivos que o Sophos acredita serem seguros são ignorados.

Quando um aplicativo é bloqueado, ele é eliminado dos dispositivos em que já esteja presente.

Você também pode eliminar e bloquear aplicativos ao investigar um [caso de ameaça](#) ou revisar os resultados de uma [pesquisa de ameaça](#).

Bloquear um aplicativo

Para bloquear e eliminar um aplicativo:

1. Clique em **Adicionar**.
2. Insira o hash SHA-256 do aplicativo.
3. Forneça o motivo para bloquear o aplicativo.
4. Clique em **Adicionar**.
 - Clique em **Adicionar Outro** se quiser bloquear mais de um aplicativo.
5. Quando acabar, clique em **Salvar** na página **Itens bloqueados**.

Isso bloqueia o aplicativo em todos os computadores e o elimina dos computadores em que ele já esteja presente.

Remover um aplicativo da lista de bloqueio

É possível remover aplicativos da lista de bloqueio caso você decida que eles não são suspeitos. Para isso:

1. Selecione o aplicativo na lista e clique em **Remover**.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

[Dispositivos isolados por Admin](#) (página 268)

4.7.16 Atualizações controladas

Por default, seus computadores recebem as atualizações mais recentes do produto Sophos automaticamente. Se preferir, você poderá controlar como seus computadores serão atualizados.

Por exemplo, você pode interromper a atualização em todos os computadores durante um período de grande demanda ou testar as atualizações em determinados computadores antes de implantá-las no restante da rede.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Para controlar as atualizações, vá para **Configurações > Atualizações controladas**.

Você terá estas opções.

- **Pausar as atualizações agora**
- **Pausar as atualizações em uma data definida**
- **Controle as atualizações manualmente**

Se as atualizações já estiverem controladas, você verá uma lista de computadores cujas atualizações são controladas em vez dessas opções.

Nota

Os computadores continuam a receber atualizações de segurança automaticamente para protegê-los contra as mais recentes ameaças.

Você pode voltar à atualização automática a qualquer momento.

Conceitos relacionados

[Pausar as atualizações agora](#) (página 274)

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

[Controlar as atualizações manualmente](#) (página 275)

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Tarefas relacionadas

[Pausar as atualizações em uma data definida](#) (página 275)

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

Pausar as atualizações agora

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações agora**.

Isso interrompe as atualizações automáticas em todos os seus computadores imediatamente.

Após 90 dias, as atualizações recomeçam automaticamente.

Dica

Caso queira iniciar novamente as atualizações antes do prazo determinado, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Pausar as atualizações em uma data definida

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

As atualizações automáticas serão interrompidas por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

1. Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações em uma data definida**.
2. Selecione uma data **Pausar** e uma data **Reiniciar**. Clique em **Aplicar**.

Na data de reinício, os computadores começarão a atualização automática e receberão as atualizações que estiverem disponíveis.

Dica

Se quiser reinicializar a atualização antes, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Controlar as atualizações manualmente

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Isso irá interromper a atualização automática de forma que você possa decidir quando testar novas versões de produto e implantá-las em seus computadores.

Nota

Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Este tópico de Ajuda explica como configurar a atualização manual e como testar e implantar as atualizações.

Como configurar a atualização manual

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Controle as atualizações manualmente**.

Nota

Isso interromperá as atualizações automáticas. Não haverá solicitação de confirmação.

Inicialmente, é esta a situação:

- Todos os seus computadores apresentam a versão **Mais recente (recomendado)**. Eles mostrarão essa versão em seus dados até que a Sophos lance uma nova versão.
- Nenhum computador será atualizado até que você os atualize.

Agora, você deverá definir os computadores de teste (se quiser).

Definir computadores de teste

Você pode usar computadores de teste para experimentar as novas versões.

1. Na tabela **Computadores de teste**, clique em **Adicionar**.
2. Selecione os computadores na lista **Computadores disponíveis**.

Você já pode testar as atualizações e implantá-las manualmente.

Testar e implantar atualizações

Quando a Sophos lança uma nova versão de produto:

- Você recebe um e-mail de alerta.
- Os computadores que apresentavam a versão **Mais recente (recomendado)** agora aparecem com a versão **Mais antigo**.

Na tabela de versões, use os botões na coluna **Ação** para atualizar os computadores quando desejar.

Em um cenário típico, você testaria a nova versão em computadores selecionados e a implantaria em todos os outros computadores.

Na coluna **Ação**, ao lado de Computadores de teste, clique em **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Quando estiver pronto para atualizar todos os outros computadores, na coluna **Ação**, ao lado de **Computadores que não são de teste**, clique em **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

Isso faz com que os computadores que não se destinam a testes sejam atualizados no horário da próxima atualização automática, o que, por padrão, ocorre a cada 60 minutos. Observe que essa atualização não seguirá uma programação definida na política Gerenciamento de atualizações para servidores.

Por que agora vejo uma versão "Anterior"?

Se a Sophos lançar uma nova atualização de produto e seus computadores de teste já estiverem com a versão **Mais recente (recomendado)** e o restante com a **Mais antigo**:

- Os computadores de teste agora aparecerão como tendo a versão **Anterior** (a versão que acabou de ser substituída por uma mais nova).
- Os computadores que não são de teste apresentam a **Mais antigo**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores de teste para **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores que não são de teste para **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

O que acontece quando uma versão expira?

As atualizações de produtos Sophos expiram após 90 dias. Quando a versão **Mais antigo** expirar, os computadores serão forçados a se atualizar:

- Se todos os computadores tiverem a versão **Mais antigo**, eles retomarão a atualização automática.

Nota

Se isso acontecer, todos os computadores receberão a versão mais recente. Você não estará mais controlando as atualizações manualmente.

- Se os computadores que não são de teste tiverem a versão **Mais antigo**, mas os computadores de teste tiverem uma versão mais recente, os computadores que não são de teste serão atualizados com a mesma versão que os computadores de teste.

4.7.17 Live Response para computadores

Ative o Live Response para poder se conectar a computadores para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Restrição

Você deve ser um Super Admin ou ter uma função personalizada que inclua **Gerenciar configurações do Live Response para computadores**.

1. Vá para **Configurações > Proteção de Endpoint > Live Response**.
2. Ative **Permitir conexões do Live Response aos computadores**.
3. Clique em **Salvar**.

Para ativar o Live Response para servidores, consulte [Live Response para servidores](#).

Tarefas relacionadas

[Live Response para servidores](#) (página 426)

Ative o Live Response para poder se conectar a servidores para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

4.7.18 Regras de prevenção contra a perda de dados

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

Você pode usar essas regras em várias políticas.

Existem dois tipos de regra:

- **Conteúdo:** Uma regra de conteúdo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir dados que correspondam às Listas de Controle de Conteúdo (CCLs) na regra para o destino especificado.

Use CCLs para fazer a correspondência com o conteúdo do arquivo.

- **Arquivo:** Uma regra de arquivo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir um arquivo com um nome de arquivo ou tipo de arquivo especificado para um destino determinado. Por exemplo, você pode bloquear a transferência de bancos de dados para dispositivos de armazenamento removíveis.

Quando todas as condições listadas em uma regra são detectadas, a regra é atendida, a ação especificada na regra é seguida e o evento é registrado.

Se um arquivo atender a regras que especificam diferentes ações, a regra que especificar a ação mais restritiva será aplicada. Por exemplo:

- Regras que bloqueiam a transferência de arquivos têm prioridade em relação a regras que permitem a transferência de arquivos quando da aceitação do usuário.
- Regras que permitem a transferência de arquivos na aceitação do usuário têm prioridade em relação às regras que permitem a transferência de arquivos.

Gerenciar regras de prevenção contra a perda de dados

Esta página lista as regras de DLP e permite que você gerencie o seu uso em várias políticas. O nome, origem e tipo são mostrados para cada regra.

Você pode criar novas regras personalizadas e fazer uma busca de regras existentes.

Você pode filtrar os e-mails por **Tipo de Regra**.

Clique no nome de uma regra para editá-la.

Para ver os detalhes de uma regra, clique em **Informação** .

Para clonar uma regra, clique em **Clonar** .

1. Dê um nome à regra clonada.
2. Clique em **Clonar item**. Isso adiciona a regra clonada à lista de regras.
3. Depois, você pode alterá-la clicando em seu nome na lista.

Para exportar regras personalizadas, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo xml que contém a definição da regra.

Para deletar uma regra, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Para importar regras:

1. Clique em **Importar**.
2. Selecione o arquivo xml que contém as regras.
3. Clique em **Abrir**.

As regras são adicionadas à lista.

Conceitos relacionados

[Listas de controle de conteúdo](#) (página 280)

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 279)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

São dois os estágios para criar uma regra de DLP: criação e configuração.

Este estágio define o tipo da regra, as ações a serem adotadas se a regra for disparada, e se você deseja ou não ser alertado quando houver violação da regra.

Para criar uma regra de DLP:

1. Clique em **Criar nova regra**.
2. Escolha entre **Nova Regra de Conteúdo** ou **Nova Regra de Arquivo**.
3. Dê à regra um **Nome** e uma **Descrição**.
4. Clique em **Enviar-me alertas por e-mail** se quiser ser notificado quando a regra for violada.

Nota

Você não receberá um alerta no Sophos Central.

5. Para uma regra de **Arquivo**, escolha se quer a correspondência com um nome de arquivo ou com um tipo de arquivo como condições da regra. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.

Nota

As condições são necessárias para uma regra de **Conteúdo**, e você não pode definir o tipo da condição.

6. Especifique se deseja excluir por nome de arquivo ou tipo de arquivo. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.
7. Especifique as ações para a regra. Escolha de:
 - **Permitir transferência de arquivo.**
 - **Permitir transferência se o usuário confirmar.**
 - **Bloquear transferência.**
8. Clique em **Próxima: Configuração de regra**.

Tarefas relacionadas

[Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 279)

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

É preciso ter criado uma regra DLP.

As condições que você define dependem se você está criando uma regra de **Arquivo** ou **Conteúdo**.

1. Defina as condições da regra.

- a) Para definir condições para uma regra de conteúdo, clique em **O arquivo contém** e selecione as CCLs que deseja usar.

Você pode fazer uma busca na relação de CCLs. Você pode filtrar as CCLs por **Tipo**, **Origem** (escolha entre **Sophos Labs** ou **Personalizar**) e **Região**. Você também pode criar uma nova CCL.

- b) Para definir condições para uma regra de arquivo, especifique os nomes de arquivo ou tipos de arquivo para a regra.

2. Clique em **O destino é** e defina os destinos que a regra monitora.

Os destinos incluem aparelhos (por exemplo, dispositivos de armazenamento removíveis, tais como, unidades USB) e aplicativos (por exemplo, navegadores da internet e clientes de e-mail).

3. Defina os detalhes de exclusão para a regra.

4. Clique em **Terminar** para criar a regra.

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 279)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

4.7.19 Listas de controle de conteúdo

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Isso cria uma definição para o dado que deseja proteger. Você poderá, assim, usar CCLs nas regras de prevenção contra perda de dados para controlar o que acontece com esse dado.

Para ajudar na definição e lançamento rápido de uma política de prevenção contra a perda de dados, o SophosLabs mantém uma biblioteca de definições de dados confidenciais. As CCLs do SophosLabs fornecem definições avançadas de tipos comuns de dados financeiros e de identificação pessoal, como, por exemplo, número de cartões de crédito, número de documentos de identidade, endereços postais ou endereços de e-mail. Você não pode editar as CCLs do SophosLabs, mas pode enviar uma solicitação à Sophos para criar uma nova.

Você pode usar as CCLs do SophosLabs em suas regras ou criar as suas próprias CCLs.

É possível filtrar as CCLs.

É possível também pesquisar na lista de CCLs.

Para ver os detalhes de uma CCL, clique em **Informação** .

Para cada CCL personalizada, você pode também:

- Clicar no nome de uma CCL para editá-la.
- Para exportar um CCL, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo XML que contém a definição de uma CCL.
- Para clonar uma CCL, clique em **Clonar** . Dê um nome à CCL clonada e clique em **Clonar item**. Isso adiciona a CCL clonada à lista de CCLs. Depois, você pode editá-la clicando no nome.

- Para deletar uma CCL, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Você também pode importar CCLs:

1. Clique em **Importar**.
2. Selecione o arquivo XML que contém as CCLs.
3. Clique em **Abrir**.

As CCLs são adicionadas à lista.

Conceitos relacionados

[Regras de prevenção contra a perda de dados](#) (página 277)

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Como criar uma CCL personalizada:

1. Clique em **Adicionar Lista de Controle de Conteúdo Personalizado**.
2. Dê à CCL um **Nome** e uma **Descrição**.
3. Clique em **Selecione tags** e adicione as tags que deseja usar.
4. Especifique os critérios de correspondência para a CCL. Escolha de:
 - **Qualquer destes termos:** Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Todos estes termos:** Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Exatamente esta frase:** Insira a frase que deseja que corresponda em **Frase**. Essa opção não diferencia maiúsculas de minúsculas.
 - **Configuração Avançada:** Use esta opção para definir uma expressão avançada, como descrito abaixo.

Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.
5. Clique em **Salvar** para criar a CCL.

Tarefas relacionadas

[Definir uma expressão avançada](#) (página 281)

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Definir uma expressão avançada

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Você pode fazer isso apenas como parte da criação de uma CCL personalizada.

Selecione **Configuração Avançada** como o critério de correspondência para inserir os detalhes de uma expressão avançada:

1. Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.

2. Insira uma expressão regular do Perl 5 em **Expressão**.

Para obter uma descrição das expressões regulares do Perl 5, consulte a documentação do Perl ou vá para [Sintaxe Perl](#).

3. Defina a **Pontuação** para a CCL. Esse é o número que é adicionado à pontuação total de uma CCL quando as expressões regulares são atendidas.

Nota

Pontuação deve corresponder a **Pontuação de disparo**.

4. Defina o **Contagem máxima**. Esse é o número máximo de correspondências da expressão regular que podem ser contadas, contribuindo para a pontuação total.

Por exemplo, uma expressão com uma **Pontuação** de 5 e uma **Contagem máxima** de 2 pode adicionar o máximo de 10 à pontuação total de uma CCL. Se a expressão for encontrada 3 vezes, ainda assim será adicionado 10 à pontuação total.

5. Clique em **Adicionar**.

Para excluir uma expressão, clique em **Deletar**



Para editar uma expressão, clique em **Editar**



Assim que concluir suas edições, clique em **Salvar**



para salvá-las.

6. Adicione mais expressões, se necessário.

Adicionar mais expressões expande o escopo da CCL.

Por exemplo, a seguinte CCL é atendida se a Prevenção contra a Perda de Dados encontrar 2 correspondências da expressão A ou 1 correspondência da expressão A e 1 correspondência da expressão B, ou 1 correspondência da expressão B e 5 correspondências da expressão C.

Expressão	Pontuação	Contagem máxima
Expressão A	5	2
Expressão B	3	1
Expressão C	1	5

Tarefas relacionadas

[Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado](#) (página 281)

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Informações relacionadas

[Sintaxe Perl](#)

4.8 Proteger Dispositivos

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Os programas de instalação que você vê dependem da licença, ou licenças, que você tem.

Antes de começar, verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central: consulte a [página Sophos Central](#).

Para obter mais detalhes, incluindo o que cada produto faz, como usar programas de instalação e como o Sophos Central registra os usuários e aplica as políticas, leia os outros tópicos nesta seção.

Como usar programas de instalação

Após baixar os programas de instalação para estações de trabalho ou servidores, você pode:

- Executar o programa de instalação para proteger o computador local.
- Transferir o programa de instalação para outros computadores e executá-lo neles.
- Use as ferramentas de implantação de software automatizadas, como o System Center Configuration Manager (SCCM), para executar o programa de instalação em um grande número de computadores.

Como saber qual central de dados armazena a sua conta

Para saber qual central de dados armazena os dados da sua conta do Sophos Central, faça o seguinte:

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Em **Proteção de Endpoint** ou **Server Protection**, passe o ponteiro do mouse sobre qualquer um dos links de download do instalador.

O endereço da central de dados é apresentado no canto inferior esquerdo do navegador:



3. O endereço mostra a localização geográfica da central de dados:

Endereço	Localização
https://dzt-api-amzn-us-west-2-fa88.api-upe.p.hmr.sophos.com	EUA oeste
https://api-cloudstation-us-east-2.prod.hydra.sophos.com	EUA leste
https://dzt-api-amzn-eu-west-1-9af7.api-upe.p.hmr.sophos.com	EU oeste
https://api-cloudstation-eu-central-1-prod.hydra.sophos.com	EU central

Informações relacionadas

[Página do Sophos Central](#)

4.8.1 Endpoint Protection

Instale um agente do Endpoint Protection nas estações de trabalho para protegê-las contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Ele também oferece controle de periféricos, controle da web e outros mais.

O Sophos Device Encryption também é instalado automaticamente nas estações de trabalho Windows (se você tiver a licença necessária).

Download e execução dos programas de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe o programa de instalação para o seu sistema operacional e execute-o nas estações de trabalho que deseja proteger.

- **Download do Windows Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.
Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. As opções são:
 - **Sophos Intercept X Advanced** (proteção contra ransomware e explorações).
 - **Device Encryption**.
- **Download do macOS Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.
Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. Algumas opções acima são as mesmas para Windows.
- **Enviar programas de instalação aos usuários:** Clique aqui para ir para uma página em que pode adicionar usuários e lhes enviar programas de instalação que podem usar.

Nota

Para Linux, procure "Server Protection". Sophos Central trata todos os computadores com Linux como servidores.

O que acontece quando você protege um computador

Quando você protege um computador:

- Cada usuário que se conecta é adicionado à lista de usuários no Sophos Central automaticamente.
- As políticas default são aplicadas a cada usuário.
- Os computadores são adicionados à lista de **Computadores** no Sophos Central.

Como tratamos nomes de usuário e nomes de login no Windows

Os usuários são listados com o nome de login completo, incluindo o domínio, se disponível (por exemplo, *NOMEDEDOMÍNIO\jsilva*).

Se não houver domínio e o usuário fizer login em vários computadores, serão exibidas várias entradas deste usuário, por exemplo, *MÁQUINA1\usuário1* e *MÁQUINA2\usuário1*. Para mesclar essas entradas, delete uma e atribua o login à outra (e, se necessário, renomeie o usuário). Consulte [Métodos de implantação do Endpoint Protection](#).

Informações relacionadas

[Métodos de implantação do Endpoint Protection](#)

4.8.2 Opções de linha de comando do programa de instalação para Windows

Você pode usar as seguintes opções de linha de comando com o programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Windows.

Opções de linha de comando

Estas opções aplicam-se a:

- Sophos Endpoint Advanced 11.5.11 e posterior.
- Sophos Endpoint Standard 11.5.11 e posterior.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Silêncio	<code>--quiet</code>	Executa o programa de instalação sem exibir a interface do usuário.	
Sem detecção de proxy	<code>--noproxydetection</code>	Não tenta executar a detecção automática de proxy.	
Sem remoção do concorrente	<code>--nocompetitorremoval</code>	Não tenta remover automaticamente concorrentes. (Apenas na instalação do Sophos Anti-Virus.)	
Idioma	<code>--language=<ID do idioma></code>	Permite definir manualmente o idioma do programa de instalação. Por padrão, o programa de instalação usa o idioma do sistema.	ID do idioma

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Grupo	-- devicegroup=<grupo Central>	Especifica o grupo do dispositivo do Sophos Central ao qual conectar o ponto final.	Um grupo no qual ingressar. Se não existir, ele é criado.
Caminho do catálogo CRT	-- crtcatalogpath=<caminho para o catálogo CRT>	Permite que você especifique seu próprio catálogo de concorrentes para remover.	Caminho completo e nome do arquivo para a pasta do catálogo. Exemplo: -- crtcatalogpath=C:\catalog\productcatalog.xml.
Retransmissores de mensagens	-- messagerelays=<lista de IPs de retransmissores de mensagens separados por vírgula, incluindo a porta>	Especifica uma lista de retransmissores de mensagens a serem usados.	O endereço de IP do retransmissor de mensagens deve ser especificado juntamente com a porta 8190. Exemplo: -- messagerelays=IPADDRESS:8190
Endereço proxy	-- proxyaddress=<endereço do proxy personalizado>	Especifica um proxy personalizado a ser usado.	URL sem protocolo (usará HTTPS)
Nome de usuário do proxy	-- proxyusername=<nome de usuário do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado, defina o nome de usuário com esta opção.	O nome de usuário do proxy.
Senha do proxy	-- proxypassword=<senha do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado e um nome de usuário, defina a senha com esta opção.	A senha do proxy.
Substituição do nome do computador	-- computernameoverride=<nome do nome do computador>	Substitui o nome do computador usado no Sophos Central.	Nome personalizado do computador.
Substituição da descrição do computador	-- computerdescription=<descrição da descrição>	Substitui a descrição do computador usada no Sophos Central.	Descrição personalizada do computador.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Substituição do nome de domínio	-- domainnameoverride=<substituição do domínio>	Substitui o nome de substituição do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome de domínio personalizado.
Token personalizado	-- customertoken=<o token do cliente>	Especifica o token do cliente do Sophos Central com o qual o endpoint deve ser associado.	Um UUID que mapeia para um cliente.
Produtos a instalar	-- products=<lista de produtos separados por vírgula>	Especifica uma lista de produtos a serem instalados. Se você especificar um produto para o qual não tem uma licença, ele não será instalado.	Uma lista de produtos a serem instalados, separados por vírgula. As opções disponíveis são: antivirus, intercept, mdr, deviceEncryption ou all.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Origem de instalação local	-- localinstallsource= para origem de instalação>	Especifica uma origem de instalação local a ser usada durante a instalação. Isso permite que uma instalação ocorra sem ter que baixar os arquivos do programa de instalação.	Não é necessário preencher a origem de instalação local, mas é necessário criar uma pasta <i>SophosLocalInstallSource</i>. Se uma pasta vazia for fornecida, ela será preenchida durante a primeira instalação. Se você deseja pré-preencher o cache, poderá fazer uma cópia dos arquivos de um endpoint já instalado ou do cache de atualização: %ProgramData %\Sophos \AutoUpdate\data \Warehouse %ProgramData %\Sophos \UpdateCache\www \warehouse Mesmo que uma origem de instalação local preenchida seja fornecida, o acesso à Internet ainda é necessário e alguns arquivos são baixados. A quantidade de dados descarregados depende de vários fatores, incluindo, por exemplo: Se a plataforma do ponto final de instalação difere dos arquivos já preenchidos. Se o armazém teve alterações desde que a origem de instalação local foi preenchida. Para o propósito deste exemplo, <i>SomeContent</i> representa os arquivos e pastas dentro da pasta Warehouse.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Registro em log da trilha de mensagem	--traillogging	Ativa o registro em log de conteúdo de mensagem entre o ponto final e o Sophos Central durante a instalação. Você deve desativar essa opção após a instalação; consulte Habilitar uma trilha de mensagens de diagnóstico do Sophos MCS.	

Nota

Não há nenhuma opção de linha de comando para instalação a partir de um cache de atualização. O programa de instalação avalia automaticamente a conectividade aos caches de atualização configurados na conta do Sophos Central e instala a partir deles.

Exemplos do Windows

Instalar Sophos Anti-Virus e Intercept X sem interação do usuário:

```
SophosSetup.exe --products=antivirus,intercept --quiet
```

Instalar usando um proxy:

```
SophosSetup.exe --proxyaddress=<ProxyIP/FQDN>:<Porta>
```

Instalar usando um retransmissor de mensagem:

```
SophosSetup.exe --messagerelays=192.168.10.100:8190
```

IDs de idioma

Idioma	ID
Inglês	1033
Francês	1036
Alemão	1031
Japonês	1041
Espanhol	1034
Italiano	1040
Polonês	1045

Idioma	ID
Português Do Brasil	1046
Coreano	1042
Chinês Simplificado (Mandarim)	2052
Chinês Tradicional (Cantonês)	3076
Hong Kong Chinês	3076
Macau Chinês	3076
Cingapura Chinês	2052

Conceitos relacionados

[Endpoint Protection](#) (página 177)

Instale um agente do Endpoint Protection nas estações de trabalho para protegê-las contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Informações relacionadas

[Habilitar uma trilha de mensagens de diagnóstico do Sophos MCS](#)

[Domínios e portas necessários para comunicação de e para o Sophos Central Admin e o endpoint gerenciado pelo Sophos Central](#)

[Perguntas frequentes](#)

[Perguntas frequentes sobre o novo programa de instalação de endpoints](#)

[A conexão de Internet não pôde ser estabelecida](#)

[Mensagens de pré-verificação do instalador](#)

4.8.3 Opções de linha de comando do programa de instalação para Mac

O programa de instalação do Sophos Central Endpoint para Mac suporta as seguintes opções de linha de comando.

Opções de linha de comando do Mac

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Silêncio	<code>--quiet --install</code>	Executa o programa de instalação sem exibir a interface do usuário.	

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Grupo	--devicegroup <grupo Central>	Especifica o grupo do dispositivo do Sophos Central ao qual conectar o ponto final.	Um grupo no qual ingressar. Se não existir, ele é criado.
Retransmissores de mensagens	--messagerelays <lista de IPs de retransmissores de mensagens separados por espaço, incluindo a porta>	Especifica uma lista de retransmissores de mensagens a serem usados.	O endereço de IP do retransmissor de mensagens deve ser especificado juntamente com a porta 8190. Exemplo: --messagerelays IPADDRESS:8190 IPADDRESS:8190
Endereço proxy	--proxyaddress <endereço proxy personalizado>	Especifica um proxy personalizado a ser usado.	URL sem protocolo (utiliza HTTPS).
Porta do proxy	--proxyport <porta do proxy>	Especifica uma porta que o proxy usa.	Porta para o proxy.
Nome de usuário do proxy	--proxyusername <nome de usuário do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado, defina o nome de usuário com esta opção.	O nome de usuário do proxy.
Senha do proxy	--proxypassword <senha do proxy personalizado>	Se tiver sido especificado um proxy personalizado e um nome de usuário, defina a senha com esta opção.	A senha do proxy.
Substituição do nome do computador	--computernameoverride <substituição do nome do computador>	Substitui o nome do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome personalizado do computador.
Substituição da descrição do computador	--computerdescriptionoverride <substituição da descrição>	Substitui a descrição do computador a ser usada no Sophos Central.	Descrição personalizada do computador.

Opção	Exemplo de uso	Descrição	Argumento à direita
Substituição do nome de domínio	-- domainnameoverride <substituição do domínio>	Substitui o nome de domínio do computador a ser usado no Sophos Central.	Nome de domínio personalizado.
Nome de domínio preferencial para nomes de usuário no Sophos Central	-- mcsPreferredDomainName	Define o cliente para enviar nomes de usuário como <i>domínio\nome de usuário</i> em vez de <i>máquina\nome de usuário</i> .	
Servidor de registro	--mgmtserver <URL do servidor de registro>	Especifica o servidor MCS ao qual se conectar.	URL do servidor MCS.
Token personalizado	--customertoken <o token do cliente>	Especifica o token do cliente do Sophos Central com o qual o endpoint deve ser associado.	Um UUID que mapeia para um cliente.
Produtos a instalar	--products <lista de produtos para instalar separados por espaço>	Especifica uma lista de produtos a serem instalados. Se você especificar um produto para o qual não tem uma licença, ele não será instalado.	Uma lista de produtos a instalar, separados por espaço. As opções disponíveis são: antivirus, intercept, deviceEncryption ou all.

Nota

O Mac Installer tem conhecimento de todos os retransmissores de mensagens e caches de atualização quando a instalação é baixada. Alterações a caches e retransmissores significa que você precisa fazer o download de uma nova instalação. Você também pode especificar retransmissores usando a linha de comando.

Exemplos do Mac

Instalar Sophos Anti-Virus e Intercept X sem interação do usuário:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --products  
antivirus intercept --quiet
```

Instalar usando um proxy:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --  
proxyaddress <ProxyIP/FQDN> --proxyport <Porta>
```

Instalar usando um retransmissor de mensagem:

```
sudo ./Sophos\ Installer.app/Contents/MacOs/Sophos\ Installer --  
messagerelays 192.168.10.100:8190
```


5 Encriptação

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e FileVault em Macs. A encriptação de discos rígidos mantém os dados em segurança, mesmo quando um dispositivo é perdido ou roubado.

5.1 Painel de Controle

O Painel é a página inicial do Device Encryption e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes.

O que você precisa fazer?

Clique em **Configurar encriptação de dispositivo** para obter instruções na tela que lhe ajudam a encriptar computadores pela primeira vez. Siga os outros links para iniciar as tarefas mais importantes em Device Encryption.

Status da criptografia

Exibe quantos computadores estão encriptados e quantos podem ser encriptados (mas não são).

Nota

Computadores totais exibe todos os seus computadores, incluindo aqueles que não são gerenciados ou não podem ser encriptados.

Licenciamento

Exibe o uso de sua licença.

5.2 Logs e Relatórios

A página **Logs e Relatórios** lista os relatórios relacionados a recursos de segurança que podem ser gerados no Sophos Central.

A página também lista quaisquer **Relatórios salvos**. Eles são relatórios personalizados que você ou outros administradores desta conta salvaram.

Para saber como os relatórios funcionam e como você pode personalizá-los, salvá-los e agendá-los, consulte [Relatórios](#).

Conceitos relacionados

[Relatórios](#) (página 295)

5.2.1 Relatórios

Os relatórios que você pode ver dependem de sua licença.

Você pode personalizar relatórios, salvá-los e enviá-los como e-mails agendados.

Nota

Um relatório pode não ser compatível com todas as opções de personalização ou visualização.

Limitar os dados de relatório a um intervalo de tempo específico

Em alguns relatórios, você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**.

Em alguns relatórios, você pode selecionar um período.

Filtrar relatórios

Em alguns relatórios, é possível filtrar as informações exibidas clicando nos blocos de categorias. Por exemplo, no relatório de Computadores, é possível exibir todos os computadores ativos clicando em **Ativo**.

Também é possível filtrar por grupos.

Além disso, você também pode usar a função **Pesquisar** para filtrar informações específicas.

Imprimir ou exportar relatórios

É possível imprimir ou exportar relatórios.

- **Imprimir:** Clique nela para abrir uma exibição amigável da impressora. Depois pressione Ctrl+P para abrir o diálogo da impressora.
- **Exportar para CSV:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo separado por vírgula.
- **Exportar para PDF:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo PDF.

Salvar e enviar relatórios personalizados por e-mail

É possível criar e salvar relatórios personalizados. Uma lista de todos os relatórios salvos é mostrada no topo da página **Logs e Relatórios**.

É possível também escolher enviar relatórios personalizados por e-mail e configurar uma agenda para eles. Você pode salvar quantos relatórios quiser, porém só pode agendar até 25.

1. Configure o relatório selecionando os filtros apropriados.
2. Clique em **Salvar como relatório personalizado**.
Isto abrirá o diálogo **Salvar relatório**.
3. Insira um **Nome** para o relatório.

4. Caso queira enviar o relatório por e-mail, selecione uma destas opções:

- **Enviar um link para o relatório.**
- **Anexar o relatório ao e-mail.**

Recomendamos que você envie um link caso o relatório inclua informações de identificação pessoal.

É preciso inserir as credenciais de acesso do Sophos Central para visualizar relatórios de um link.

5. Selecione **Frequência**. Você pode escolher entre semanal ou mensal.

6. Selecione o formato: **PDF** ou **CSV**.

7. Clique em **Salvar**.

O e-mail é recebido pelo usuário que inicia a sessão e cria o relatório.

Nota

O envio de e-mails agendados é interrompido após seis meses. Caso queira, poderá reagendá-los.

5.3 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

5.3.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 297)

[Funções de administração](#) (página 330)

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 303)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 304)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 304)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 305)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 305)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 306)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 306)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `%_USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Conceitos relacionados

[Sobre Políticas](#) (página 320)

[Funções de administração](#) (página 330)

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose ▼

[Close](#) [Exclude](#)

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração.

Opção	Descrição
	Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin . As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados. Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Adicionar usuários automaticamente

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Para adicionar usuários:

1. Baixe um programa de instalação de **Proteger Dispositivos**.
2. Execute o programa de instalação nos dispositivos.

Isso adiciona o usuário de cada dispositivo automaticamente.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 343)

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 327)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.

3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 297)

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `users.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

5.3.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Conceitos relacionados

[Detalhes do grupo do usuário](#) (página 307)

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.
3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

5.4 Computadores

Na página **Computadores**, você pode gerenciar seus computadores protegidos.

Eles aparecerão automaticamente após o software agente do Sophos ser instalado.

Você pode:

- Ver detalhes dos computadores.
- Ver o status de encriptação (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Deletar computadores.
- Instalar ou desinstalar software.
- Obtenha um código de recuperação para computadores encriptados (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Exportar a lista de computadores para o formato CSV.

Ver detalhes do computador

A lista de computadores mostra os computadores atuais com estes detalhes:

- Nome.

- Endereço de IP. Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- Sistema operacional.
- Produtos instalados. Por exemplo, Intercept X ou Encryption.
- Último usuário.
- Última ativação. A última vez que o computador contatou a Sophos.
- Grupo. O grupo a que o computador pertence (caso pertença a algum).
- Device Encryption. Mostra o status de encriptação.
- Para procurar um computador, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para filtrar computadores de acordo com o tipo, status de integridade ou outros status de encriptação, use os filtros acima da lista.

Você pode clicar no nome de um computador para ver mais detalhes sobre aquele computador, para adotar uma ação para os alertas ou para atualizar, fazer a varredura ou deletar o computador.

Ver o status de encriptação

A lista de computadores mostra o status de **Device Encryption**. Esses podem ser um dos seguintes:

- **Encriptado:** O endpoint está completamente encriptado.
- **Encriptando:** O endpoint tem uma política de encriptação, mas não está completamente encriptado.
- **Suspenso:** O Device Encryption foi suspenso para um volume, pelo menos.
- **Não compatível:** O endpoint não pode ser encriptado porque o sistema operacional não é compatível.
- **Não gerenciado:** O Device Encryption está desabilitado no endpoint via política.
- **Desconhecido:** O endpoint não enviou um status de encriptação ainda (por exemplo, porque o Device Encryption não está instalado).

Deletar computadores

Você pode deletar os computadores que não precisa mais gerenciar no Sophos Central.

Selecione os computadores que deseja deletar e clique em **Deletar** (na área superior direita da página).

Isso deleta o computador e os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Instalar ou desinstalar software

Você pode selecionar o software de um novo endpoint para instalar em computadores que já sejam protegidos e gerenciados pelo Sophos Central.

Você também pode desinstalar o software.

Para executar um deles, siga este procedimento.

1. Clique em **Gerenciar Software Endpoint** na área superior direita da página.
2. Selecione o software.
3. Selecione os computadores e use as setas do seletor para alterar o software instalado, conforme se segue.
 - Para instalar o software, selecione os computadores elegíveis e mova-os para a lista de designados.
 - Para desinstalar o software, selecione os computadores designados e mova-os para a lista de elegíveis.

Os computadores serão atualizados com o software selecionado.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de computadores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado devices.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de computadores Windows aplicando o filtro **Computadores Windows** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Acessar código de recuperação

Esta opção está disponível em **Mais** na página **Computadores**.

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador.

Conceitos relacionados

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 341)

5.4.1 Resumo do computador

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um computador, mostra as seguintes informações.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e a medida tomada.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Um ícone informa se o computador apresenta alertas de segurança:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Ações que você pode adotar

Os botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Atualizar: Isso atualiza seu computador com o software Sophos mais recente.

Deletar: Isso deleta o computador do Sophos Central. Isso também deleta os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Isolar: Isso isola o computador da rede.

Live Response (Beta): Isso permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Alterar grupo: Isso permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual.

Fazer varredura agora: Isso realiza uma varredura de ameaças no computador.

A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o computador estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver on-line. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

Diagnosticar: Isso diagnostica possíveis problemas com o computador.

Criar instantâneo forense: Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Isolar ou remover do isolamento

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Isolar isola o computador da rede. Você pode fazer isso se houver possíveis ameaças nele. Você pode continuar a gerenciar o computador a partir do Sophos Central e pode removê-lo do isolamento a qualquer momento.

Quando um computador é isolado, você vê as seguintes informações sob o ícone do computador e o status de segurança.

- A mensagem **Isolado pelo Admin**.
- Um link rotulado **Remover do isolamento**. Clique nele para reconectar o computador à rede.

Nota

Você não vê a opção **Isolar** se o computador já tiver se isolado automaticamente. Consulte [Isolamento do Dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#).

Live Response (Beta)

Essa opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em computadores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos computadores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no computador. Você pode se conectar ao computador mesmo que ele esteja isolado. Para se conectar ao computador, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o computador é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.
Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.
5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.
- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo. Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados.

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em **Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS**.

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no computador. Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Os ícones indicam o agente Sophos que comunicou os eventos. Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.

Resumo do Agente

O Endpoint Agent fornece proteção contra ameaças e outras funcionalidades, como controle de periféricos, controle de aplicativos e controle da web.

O resumo mostra os seguintes detalhes. Inclui também links para atualizar o computador, instalar produtos ou mudar o grupo ao qual o computador pertence, conforme a necessidade.

- **Última atividade:** Mostra quando ocorreu a última atividade.
- **Última atualização do Agent:** Mostra se o computador está atualizado.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X ou o Device Encryption). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado. As informações da versão estão disponíveis apenas para computadores com Windows.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões. Disponível apenas para computadores com Windows.
- **Grupo:** Mostra a qual grupo o computador pertence (se houver).

Device Encryption

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e a encriptação FileVault em Macs.

Este resumo mostra:

- Todos os volumes do computador.
- O ID do volume para cada volume.
- O status de encriptação.
- O tipo de autenticação.
- O método de encriptação.

Você pode encriptar volumes com uma encriptação baseada em software ou baseada em hardware. O Device Encryption sempre usa a encriptação baseada em software para os novos volumes, mesmo que a unidade de disco suporte a encriptação baseada em hardware.

Se a unidade de disco estiver encriptada com a encriptação baseada em hardware, ela não será alterada.

Se a configuração de uma política de grupo de BitLocker exigir encriptação baseada em hardware, ela será usada.

Acessar código de recuperação

Você também pode obter um código de recuperação aqui. Use-o para desbloquear o computador caso os usuários esqueçam suas credenciais de login.

Disparar alteração de senha/PIN

Isso exige que os usuários alterarem a senha ou PIN do BitLocker imediatamente. Uma mensagem é exibida quando a solicitação é enviada com sucesso.

No endpoint, os usuários são solicitados a criar uma nova senha ou PIN do BitLocker. Se os usuários fecharem a caixa de diálogo sem digitar nada, o diálogo voltará a ser exibido após 30 segundos. Isso para quando digitarem uma nova senha ou PIN. Depois que a caixa de diálogo for fechada cinco vezes sem alterar a senha ou o PIN, um alerta é registrado.

Resumo do Web Gateway

O Sophos Web Gateway proporciona proteção avançada contra a navegação arriscada ou imprópria na web.

O resumo mostra a última atividade na rede. Ele mostra também a versão do agente do Web Gateway (e se está ou não atualizado).

Se for preciso atualizar o agente do Web Gateway, será exibido o botão **Atualizar**.

Proteção contra adulterações

Mostra se a proteção contra adulterações está ativada ou não.

Quando a proteção contra adulterações está ativada, o administrador local não pode fazer nenhuma destas alterações nos computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do computador. Se a proteção contra adulterações estiver desativada, recomendamos ativá-la.

Atualizar o Cache e Retransmissor de Mensagem

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos. É possível também designar servidores para se comunicarem com o Sophos Central como retransmissores de mensagens.

Isto mostra que um cache foi configurado para o computador. Mostra qual servidor está sendo usado.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

Conceitos relacionados

[Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação](#) (página 341)

[Política de proteção contra ameaças](#) (página 222)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

5.4.2 Eventos do computador

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um computador, exibe os eventos detectados no computador.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos: Exibe os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos diários.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details

Detection type: StackExec

Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester

Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe

Version: 3.7.15

PID: 5752

Detection ID ⓘ :

639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0

[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again

If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:

Please choose ▼

Close

Exclude

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

5.4.3 Status do computador

Na guia **Status**, na página de detalhes do computador, você pode ver o status de segurança do computador e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o computador estiver usando o recurso Security Heartbeat.

O status de segurança do computador é comunicado por computadores executando Windows 7 e posterior.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

5.4.4 Políticas de computadores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do computador, você pode ver as políticas aplicadas ao computador.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na lista.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

5.5 Computadores não gerenciados

Você pode ver os computadores que não têm o Sophos Device Encryption instalado.

Eles aparecerão automaticamente após sincronizar com o Active Directory.

Você pode ver os detalhes dos computadores sincronizados que não têm o Sophos Device Encryption instalado. Você poderá encriptar esses computadores.

5.6 Grupos de computadores

Na guia **Grupos de computadores**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de computadores.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários computadores simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de computadores em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

Para adicionar um grupo, clique em **Adicionar Grupo do computador** na área superior direita da página. Dê um nome e uma descrição e depois atribua computadores ao grupo.

Nota

Um computador pode estar presente em apenas um grupo. Se você selecionar um computador que já esteja em um grupo, ele será removido de seu grupo atual.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

Editar um grupo

Para editar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo.

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus computadores.

É possível também deletar um grupo na página de detalhes do grupo. Clique no nome do grupo para abrir os detalhes.

5.6.1 Resumo do grupo do computador

A guia **Resumo**, nos detalhes do grupo do computador, permite que você adicione ou remova computadores dos grupos. Você também pode deletar grupos.

Para adicionar ou remover computadores de um grupo, clique em **Editar** no painel esquerdo. Altere os **Computadores designados** do grupo e clique em **Salvar**.

Para deletar o grupo, clique em **Deletar** no painel esquerdo.

Deletar um grupo não deletará seus computadores.

5.6.2 Políticas de grupo do computador

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do computador, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Nota

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

5.7 Políticas

Uma política é um conjunto de opções (por exemplo, configurações de proteção contra malware) que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos, servidores ou redes protegidas.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Para saber como as políticas funcionam e como você pode usá-las para personalizar configurações de segurança, consulte [Sobre Políticas](#).

Para saber como criar e editar políticas, consulte [Criar ou editar uma política](#).

Nota

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

5.7.1 Sobre Políticas

Se você não está muito acostumado com políticas, leia esta página para saber como as políticas funcionam.

O que é uma política?

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos ou servidores protegidos.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Usuários, aparelhos e servidores têm políticas separadas.

O que é uma política de base?

Toda funcionalidade tem uma política de base. A Sophos fornece esta política e, inicialmente, a aplica a todos os usuários (e dispositivos) ou a todos os servidores.

Para alguns recursos, como a proteção contra ameaças, a Sophos configura a política de base com os parâmetros da prática recomendada. Você pode deixá-la inalterada se desejar.

Para outros recursos, como o controle de aplicações ou o controle de periféricos, o que for mais específico à sua rede, você deve editar a política para instalar o recurso.

A política de base está sempre disponível e é usada se você não tiver outras políticas ativadas.

Nota

Você não pode desabilitar ou deletar a política de base.

Preciso adicionar novas políticas?

Você decide se deseja ou não configurar as suas próprias políticas.

Se quiser aplicar a mesma política a todos os usuários, aparelhos ou servidores, você pode simplesmente usar a política de base ou adaptá-la a suas necessidades.

Se quiser usar diferentes configurações para diferentes grupos, você pode criar políticas adicionais.

O que posso fazer com políticas adicionais?

Você pode instalar políticas adicionais para se sobreporem a algumas ou a todas as configurações na política de base.

Você pode usar políticas adicionais para aplicar diferentes configurações a diferentes usuários, aparelhos ou servidores. Você também pode usá-las para alternar entre as configurações aplicadas rapidamente.

A ordem em que você coloca as políticas na lista é importante. As políticas no topo da lista substituem as políticas no fim da lista. Veja abaixo “Como você prioriza as políticas?”.

Qual a diferença entre políticas de usuário e políticas de computador?

Uma política de usuário se aplica a todos os dispositivos que o usuário possui.

Uma política de “dispositivo” ou computador se aplica a computadores ou grupos de computadores específicos, independentemente de qual usuário faz login.

Alguns recursos permitem que você crie qualquer um dos tipos de política. Outros recursos apenas permitem que você crie um tipo. Por exemplo, você pode definir uma política de atualização para computadores, mas não para usuários.

Se você definir uma política de usuário e uma política de computador para o mesmo recurso, e ambas se aplicarem ao mesmo computador, a política mais alta na sua lista de políticas terá prioridade. Veja “Como as políticas são priorizadas?”.

Você pode verificar qual política é aplicada a um computador na guia **Políticas** na página de detalhes do computador.

O que se encontra em cada política?

Uma política permite a você:

- Configurar um dos recursos que você licenciou.

- Gerenciar a quais usuários, aparelhos ou servidores a política se aplica.
- Especificar se a política é forçada e se expira.

Uma política contém todas as configurações para um produto ou recurso. Por exemplo, você não pode dividir as configurações de proteção contra ameaças por várias políticas diferentes de tal modo que o usuário receba uma configuração de uma política e outra configuração de uma política diferente.

Como as políticas são priorizadas?

A ordem em que você dispõe as políticas determina quais se aplicam a usuários, aparelhos ou servidores específicos.

O Sophos Central procura nas políticas de cima para baixo e aplica a primeira política que encontra e que se aplica a aqueles usuários ou aparelhos.

A política de base está sempre no fim da lista e é aplicada a todos os usuários, aparelhos ou servidores que não são cobertos pelas políticas mais altas na lista.

Dica

Coloque as políticas mais específicas no topo da lista e as políticas mais gerais no fim da lista. Do contrário, uma política geral pode ser aplicada a um aparelho ao qual você desejava aplicar uma política individual.

Para classificar as políticas, arraste a política e solte-a na posição em que deseja inseri-la.

5.7.2 Criar ou editar uma política

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Criar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja criar uma política.

Nota

Não é possível criar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
3. Clique em **Adicionar Política** (na área superior direita).
4. Se vir o diálogo **Adicionar Política**, selecione:
 - O recurso que deseja.
 - O tipo de política (aplica-se apenas ao Endpoint Protection).
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

Editar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja editar uma política.

Nota

Não é possível editar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
Você verá uma lista de tipos de políticas.
3. Clique no tipo de política para abrir uma lista de políticas.
4. Encontre a política que deseja editar e clique nela.
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

5.7.3 Política de encriptação de aparelho

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e FileVault em Macs. A encriptação de discos rígidos mantém os dados em segurança, mesmo quando um dispositivo é perdido ou roubado.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, o seu parceiro ou Administrador Enterprise aplicou definições globais.

Siga este procedimento para configurar a encriptação:

1. O agente Encriptação de Aparelho é instalado automaticamente nos computadores com Windows quando você usa o programa de instalação do agente Windows (se você tiver a licença necessária). Em Macs, você deverá instalar manualmente o agente Encriptação de Aparelho.
2. Crie uma política de **Encriptação de aparelho** e aplique a política aos usuários, conforme descrito abaixo.
3. Os computadores serão encriptados quando os usuários se conectarem.

Nota

A encriptação FileVault é baseada no usuário; todos os usuários de um endpoint (ponto final) específico deverão ter a encriptação ativada.

Para obter detalhes completos sobre como os computadores são encriptados, consulte o [Manual do Administrador da Sophos Central Device Encryption](#).

Nota

Você pode aplicar a encriptação de aparelho a volumes de inicialização e volumes de dados fixos, mas não a mídias removíveis.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Encriptação de aparelho**.
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Configurações

Encriptação de Aparelho está ligada/desligada: O computador é encriptado tão logo um dos usuários ao qual a política se aplica faça login.

Um endpoint com Windows permanece encriptado mesmo que outro usuário que não esteja incluído na política se conecte.

Alerta

Você deve aplicar uma política de encriptação a todos os usuários de um ponto final com MacOS específico para assegurar que esteja totalmente protegido.

Encriptar apenas o volume de inicialização: Esta opção permite que você encripte apenas o volume de inicialização. Volumes de dados são ignorados.

Configurações Avançadas do Windows

Requer autenticação na inicialização: Esta opção é ativada por padrão. Ela força a autenticação via TPM+PIN, frase de segurança ou pen drive. Se você desativá-la, a proteção de logon Apenas TPM será instalada nos computadores com suporte. Para obter detalhes completos sobre como os computadores são encriptados, consulte o [Manual do Administrador da Sophos Central Device Encryption](#).

Exigir novo PIN/senha de autenticação dos usuários: Esta opção é desativada por padrão. Ela força a alteração da senha ou do PIN do BitLocker após o tempo especificado. Após os usuários alterarem a senha ou PIN, é registrado um evento.

Nota

No endpoint, o recurso estará disponível apenas no Central Device Encryption 2.0 ou posterior.

Se os usuários fecharem a caixa de diálogo sem digitar nada, o diálogo voltará a ser exibido após 30 segundos, até que uma nova senha ou PIN seja criado. Depois que a caixa de diálogo for fechada cinco vezes sem alterar a senha ou o PIN, um alerta é registrado.

Encriptar apenas o espaço utilizado: Esta opção é desativada por padrão. Ela permite encriptar apenas o espaço utilizado, em vez de encriptar a unidade de disco inteira. Use-a para acelerar a encriptação inicial (na primeira aplicação da política a um computador).

Alerta

Se você encriptar apenas o espaço utilizado, os dados deletados no computador poderão não estar encriptados, de modo que você deve fazer isso apenas para computadores recém-configurados.

Nota

Esta opção não afeta os pontos finais do Windows 7.

Proteger arquivos com senha para compartilhá-los com segurança (somente Windows)

Nota

No endpoint, o recurso estará disponível apenas no Central Device Encryption 2.0 ou posterior.

Você pode proteger arquivos de até 50 Mb.

Habilitar menu contextual com o clique do botão direito: Se você ativar esta opção, a opção **Criar arquivo protegido por senha** será adicionada ao menu acionado pelo botão direito dos arquivos. Os usuários podem anexar arquivos protegidos por senha a e-mails quando enviam dados confidenciais a destinatários fora da rede corporativa. Os arquivos são encapsulados em um novo arquivo HTML com conteúdo encriptado.

Os destinatários podem abrir o arquivo clicando duas vezes nele e digitando a senha. Eles podem enviar o arquivo recebido de volta e protegê-lo com a mesma senha ou com uma nova senha, ou podem criar um novo arquivo protegido por senha.

Habilitar o Suplemento do Outlook: Esta opção adiciona a encriptação de anexos de e-mail ao Outlook. Os usuários podem proteger anexos selecionando **Proteger anexos** na faixa de opções do Outlook. Todos os anexos não protegidos são encapsulados em um novo anexo HTML com conteúdo encriptado que é enviado por e-mail.

Sempre perguntar como proceder com os arquivos anexados: Se você ativar esta opção, os usuários deverão escolher como enviar os anexos sempre que a mensagem contiver um. Eles podem enviá-los com ou sem senha de proteção.

Você pode inserir domínios excluídos para os quais a opção **Sempre perguntar como proceder com os arquivos anexados** não se aplica. Por exemplo, o domínio da sua organização. Se os destinatários pertencerem a tal domínio, os remetentes não serão indagados sobre como desejam lidar com os anexos.

Digite apenas nomes de domínio completos e separe-os por vírgula.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 322)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Informações relacionadas

[Manual do Administrador da Sophos Central Device Encryption](#)

5.8 Ajustes

As páginas Ajustes são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários e aparelhos.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença. Algumas dessas páginas também podem ser exibidas em **Configurações globais**, sob **Visão Geral**.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, servidores ou aparelhos, use as páginas de **Políticas**.

5.8.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 326)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 327)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 327)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

Sobre a sincronização do Active Directory

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

Configurar sincronização com o Active Directory

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:

- **Nome da credencial**
- **Descrição**

3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.

Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.

6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.

8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com

Opção	Descrição
	A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao "testGroup". Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a "testGroup", você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca Sincronizar apenas quando iniciado manualmente**.

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

5.8.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Funções de administração para o Intercept X with EDR](#) (página 332)

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

[Resumo do usuário](#) (página 297)

Tarefas relacionadas

[Remover administradores](#) (página 336)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Adicionar administradores](#) (página 333)

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

[Detalhes da função de administração](#)

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.

- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 330)

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**
- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.
2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada. Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha. Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada Endpoint Help Desk. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).
 - **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se

you have chosen the product **Endpoint Protection** with the access type **Completo** or **Help Desk**.

- **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

For example, this allows a Super Admin to add access to logs and reports to a function Only Read or Help Desk. You can also use these options to reduce permissions for an Admin function. For example, you can prevent a custom function from managing policies.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Now you can assign this function to administrators.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 330)

Tarefas relacionadas

[Alterar funções](#) (página 335)

You can alter the functions assigned to administrators if you are a Super Admin.

[Deletar função personalizada](#) (página 336)

You can delete custom functions if you are a Super Admin.

Alterar funções

You can alter the functions assigned to administrators if you are a Super Admin.

You can alter functions for various administrators at the same time.

Restrição

You cannot alter functions for administrators who are currently in session.

To alter functions:

1. In **Configurações**, on the **Gerenciamento de função** page, select the administrator function you want to assign to other administrators. For example, select an administrator function only for read if you want to assign this function to other administrators.
2. On the function details page, next to **Membros de Função**, click **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 330)

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 333)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

5.8.3 Gerenciamento do token da API

Você pode gerar e gerenciar o token da API usado para o acesso seguro à API de integração Security Information and Event Management (SIEM). Isso permite que você faça o pull de dados de novos eventos e alertas do Sophos Central. Para obter mais informações, clique no link da base de conhecimentos que é fornecido na página.

Para adicionar um token:

1. Em **Configuração**, abra a página **Gerenciamento do token da API**.
2. Clique em **Adicionar token**.
3. Dê um nome ao token e clique em **Salvar**.

Isso irá gerar o token da API. O token é válido por um ano.

Clique em **Renovar** para estender a validade do token.

Clique em **Deletar** para remover o token.

5.8.4 Credenciais de API

É possível gerenciar e adicionar credenciais para o Sophos Central Admin.

Nota

Na primeira vez que clicar em **Credenciais de API**, você deve ler e aceitar os termos e condições de uso.

Para adicionar credenciais, faça o seguinte:

1. Clique em **Adicionar credencial** e forneça os detalhes da credencial.
Isso irá gerar a credencial, juntamente com o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
2. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

Nota

Só é possível ver o **Segredo do cliente** uma vez.

Para excluir uma credencial de API, selecione-a nas **Credenciais de API** e clique em **Deletar**.

5.8.5 Proteção contra adulterações

Você pode habilitar ou desabilitar a proteção contra adulterações para todos os seus servidores e computadores de usuários.

Para isso, em **Configurações**, abra a página **Proteção contra adulterações**.

Quando a proteção contra adulterações estiver habilitada, o administrador local não poderá fazer nenhuma destas alterações em seus computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Gerenciar proteção contra adulteração para um dispositivo específico

Você pode alterar as configurações de proteção contra adulteração para um servidor ou dispositivo específico.

Abra a página de detalhes do dispositivo e procure em **Proteção contra adulterações**. Nela você pode:

- Visualizar a senha.
- Gerar uma nova senha.
- Desabilitar temporariamente a proteção contra adulterações no dispositivo.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

5.8.6 Uso da largura de banda

Você pode configurar a largura de banda usada para a atualização do software do agente Sophos em seus computadores de endpoint (ponto final).

Defina a largura de banda utilizada

Em **Configurações**, na página **Uso da largura de banda**, você pode limitar o uso de largura de banda. Atualmente, o limite default é 256 Kbps.

Isso ajuda a assegurar que a atualização não deixe os computadores lentos.

Você pode especificar uma largura de banda personalizada ou uma largura de banda ilimitada.

Nota

Essa configuração se aplica apenas a computadores com Windows.

Nota

Ela não se aplica à instalação inicial do software do agente Sophos ou a atualizações baixadas pela Sophos. Nesse caso, para economizar largura de banda, consulte [Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#).

Conceitos relacionados

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 143)

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos.

5.8.7 Atualização por HTTPS

Seus computadores e servidores podem obter suas atualizações Sophos via HTTPS. Recomendamos o uso de HTTPS para garantir mais segurança.

Para usar a atualização por HTTPS:

1. Ir para **Configurações > Atualização por HTTPS**.
2. Ative **Atualização por HTTPS**.

5.8.8 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:
 - **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.

3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.
O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método...**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail .
Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.
4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA. Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.
3. Clique em **Adicionar Admins**.
4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

5.8.9 Pesquisa do ID do Código de Recuperação de Encriptação

Você pode obter um código de recuperação de encriptação de dispositivo inserindo um identificador de recuperação ou volume.

Acessar códigos de recuperação (computadores Windows)

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador. Para cada volume de um computador protegido por BitLocker, há um código de recuperação. Ele é criado e copiado no Sophos Central para backup antes de o computador ser encriptado.

Nota

Quando o Sophos Device Encryption é instalado, os códigos de recuperação de BitLocker existentes são substituídos automaticamente e não podem mais ser usados.

Nota

Mesmo que uma política tenha sido desabilitada e o status do Device Encryption do computador apareça como "Não gerenciado", você pode obter um código de recuperação, se disponível.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário para iniciar o computador e pressionar a tecla Esc na tela de logon do **BitLocker**.
2. Peça ao usuário que forneça as informações exibidas na tela **Recuperação de BitLocker**.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Digite pelo menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação ou o identificador de volume fornecido pelo usuário.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.

Nota

Caso insira um identificador de volume, o Sophos Central exibirá todos os códigos de recuperação disponíveis para este volume. O código de recuperação mais recente é o que está no topo.

6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.

Nota

Assim que um código de recuperação é exibido para você, como administrador, ele será considerado utilizado e será substituído na próxima sincronização.

7. Forneça o código de recuperação para o usuário.

O usuário agora pode desbloquear o computador. Usuários de computadores com Windows 8 ou posterior são solicitados a criar uma nova senha ou PIN. As instruções para criar um PIN ou senha são exibidas automaticamente.

Depois que o computador for restaurado, um novo código de recuperação será criado e uma cópia de backup será armazenada no Sophos Central. O antigo será deletado do computador.

Acessar código de recuperação (Macs)

Caso os usuários esqueçam sua senha de login, é possível obter um código de recuperação que é usado para desbloquear o computador.

Para obter a chave de recuperação, vá para **Computadores**, selecione o computador que deseja recuperar e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**. Se não conseguir encontrar o

computador na lista, você precisará do identificador do código de recuperação ou do identificador de volume para usá-lo no assistente de recuperação, da seguinte maneira:

1. Peça ao usuário que ligue o computador e aguarde que o ID do Código de Recuperação seja exibido.

Nota

O ID do código de recuperação é exibido por um breve período. Para vê-lo novamente, o usuário precisa reiniciar o computador.

2. Peça ao usuário que informe o ID do Código de Recuperação.
3. Em Sophos Central, vá até **Computadores** e clique em **Mais > Acessar código de recuperação**.
4. Insira ao menos cinco caracteres do identificador do código de recuperação.
5. Clique em **Exibir Código** para exibir o código de recuperação.
6. Certifique-se de que o usuário esteja autorizado a acessar o aparelho encriptado antes de fornecer o código de recuperação.
7. Forneça o código de recuperação para o usuário.
 - Para usuários importados do Active Directory, continue com o passo 8.
 - Para todos os outros usuários, vá direto para o passo 10.
8. Redefina a senha existente no Active Directory. Depois, gere uma senha preliminar e entregue-a ao usuário.
9. Peça ao usuário que clique em **Cancelar** no diálogo **Redefinir senha** e insira a senha preliminar.
10. Peça ao usuário que siga este procedimento:
 - Criar uma nova senha.
 - Clique em **Criar Novas Chaves**, se solicitado.

O usuário pode acessar novamente o computador.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.12 ou mais antiga, um novo código de recuperação é criado e armazenado no Sophos Central. Um código de recuperação pode ser usado apenas uma vez. Se, no futuro, você precisar restaurar seu computador novamente, será necessário acessar um novo código de recuperação.

No caso de endpoints que possuam a versão macOS 10.13 e Apple File System (APFS), não será criado um novo código de recuperação. O código de recuperação existente continua válido.

5.9 Proteger Dispositivos

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Os programas de instalação que você vê dependem da licença, ou licenças, que você tem.

Antes de começar, verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central: consulte a [página Sophos Central](#).

Para obter mais detalhes, incluindo o que cada produto faz, como usar programas de instalação e como o Sophos Central registra os usuários e aplica as políticas, leia os outros tópicos nesta seção.

Como usar programas de instalação

Após baixar os programas de instalação para estações de trabalho ou servidores, você pode:

- Executar o programa de instalação para proteger o computador local.
- Transferir o programa de instalação para outros computadores e executá-lo neles.
- Use as ferramentas de implantação de software automatizadas, como o System Center Configuration Manager (SCCM), para executar o programa de instalação em um grande número de computadores.

Conceitos relacionados

[Encriptação](#) (página 344)

O Sophos Device Encryption permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows.

Tarefas relacionadas

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 304)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Informações relacionadas

[Página do Sophos Central](#)

5.9.1 Encriptação

O Sophos Device Encryption permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows.

A encriptação de discos rígidos mantém os dados em segurança, mesmo quando um dispositivo é perdido ou roubado.

Para obter detalhes completos sobre como os computadores são encriptados, consulte o [manual do administrador da Sophos Central Device Encryption](#).

Download e execução do programa de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe um programa de instalação **Proteção de Endpoint** e execute-o nos computadores que deseja proteger. Você pode optar por:

- **Download do Windows Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.

Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. As opções são:

- **Sophos Intercept X Advanced with EDR** (proteção contra ransomware e explorações).
- **Device Encryption**.

- **Download do macOS Installer completo:** Clique nesta opção para obter um programa de instalação com todos os produtos endpoint que a sua licença cobre.

Alternativamente, clique em **Escolher componentes...** caso queira escolher quais produtos serão incluídos no programa de instalação. Algumas opções acima são as mesmas para Windows.

- **Enviar programas de instalação aos usuários:** Clique aqui para ir para uma página em que pode adicionar usuários e lhes enviar programas de instalação que podem usar.

Informações relacionadas

[Manual do Administrador da Sophos Central Device Encryption](#)

6 Server Protection

Descubra como os seus servidores são protegidos.

A Proteção ao Servidor protege os servidores contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado. Também oferece controle de periféricos, controle da web e bloqueio de servidor, que permitem controlar o software em execução em seus servidores.

Nota

Os clientes com licenças do Intercept X Advanced for Server with EDR podem usar o Sophos Cloud Optix para EDR. Para obter informações sobre os recursos disponíveis, consulte a [ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#).

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.1 Painel de Controle

O Painel é a página inicial do Server Protection e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes.

Ele consiste nestas áreas.

Dispositivos e usuários: resumo

Dispositivos e usuários: resumo mostra detalhes de uso e proteção de usuários ou aparelhos protegidos. Também mostra o número de usuários ou aparelhos desprotegidos.

Clique nas guias para ver as informações de cada tipo de aparelho ou dos usuários.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

Controle da Web

Controle da Web mostra as estatísticas de proteção do Web Control.

Os valores são pertinentes a ameaças bloqueadas, violações de política bloqueadas e alertas da política. É exibido também o valor de "alertas da política continuados", ou seja, o número de usuários que ignoraram um alerta ao visitar um site da web.

Clique em um valor para abrir um relatório detalhado.

6.2 Logs e Relatórios

A página **Logs e Relatórios** lista os relatórios relacionados a recursos de segurança que podem ser gerados no Sophos Central.

A página também lista quaisquer **Relatórios salvos**. Eles são relatórios personalizados que você ou outros administradores desta conta salvaram.

Para saber mais sobre logs, consulte [Logs](#).

Para saber como os relatórios funcionam e como você pode personalizá-los, salvá-los e agendá-los, consulte [Relatórios](#).

Conceitos relacionados

[Logs](#) (página 347)

[Relatórios](#) (página 348)

6.2.1 Logs

O seguinte log está disponível para proteção de servidores:

- **Prevenção contra a perda de dados.** Todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados para computadores ou servidores, consulte [Log de eventos de prevenção contra a perda de dados](#).

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados

Log de eventos de prevenção contra a perda de dados exibe todos os eventos desencadeados pelas regras de prevenção contra a perda de dados de computadores ou servidores.

Nota

Um computador endpoint pode enviar, no máximo, 50 eventos de controle de dados por hora para o Sophos Central. Todos os eventos são registrados localmente no computador endpoint.

Você encontrará os seguintes recursos e informações em **Log de eventos de prevenção contra a perda de dados**:

Pesquisar: Se deseja ver os eventos sobre um determinado nome de usuário, aparelho ou regra, insira o nome do usuário, aparelho ou regra na caixa de pesquisa.

Escolher período: Use a caixa para selecionar o período do qual deseja exibir os eventos. Se selecionar **Personalizada**, utilize os campos **De** e **A** para selecionar as datas entre as quais deseja visualizar eventos. Você pode ver os eventos que ocorreram até os últimos 90 dias.

Filtrar por nome de regra: Filtre os eventos pelo nome da regra.

Filtrar por tipo de arquivo: Filtre os eventos pelo tipo do arquivo.

Atualizar: Clique aqui para exibir os novos eventos registrados desde a última vez que a página foi aberta ou atualizada.

Tabela de eventos

A tabela de eventos fornece estes detalhes:

- **Data e hora:** A hora e a data em que o evento ocorreu
- **Usuário:** A origem que causou o evento, por exemplo, o nome de um usuário ou sistema
- **Dispositivo:** O aparelho que causou o evento
- **Nome da regra:** A regra de prevenção contra a perda de dados que causou o evento

- **Ação da regra:** A ação de prevenção contra a perda de dados que causou o evento
- **Nome do arquivo:** O nome do arquivo que causou o evento
- **Tipo de destino:** O nome do destino que causou o evento

Salvar como relatório personalizado permite salvar as configurações do relatório na tabela **Relatórios Salvos** na página **Logs e Relatórios**.

No menu **Exportar** (à direita da tabela) você pode exportar a exibição atual ou o relatório dos últimos 90 dias como um arquivo CSV (valor separado por vírgula) ou PDF.

6.2.2 Relatórios

Os relatórios que você pode ver dependem de sua licença.

Você pode personalizar relatórios, salvá-los e enviá-los como e-mails agendados.

Nota

Um relatório pode não ser compatível com todas as opções de personalização ou visualização.

Limitar os dados de relatório a um intervalo de tempo específico

Em alguns relatórios, você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**.

Em alguns relatórios, você pode selecionar um período.

Filtrar relatórios

Em alguns relatórios, é possível filtrar as informações exibidas clicando nos blocos de categorias. Por exemplo, no relatório de Computadores, é possível exibir todos os computadores ativos clicando em **Ativo**.

Também é possível filtrar por grupos.

Além disso, você também pode usar a função **Pesquisar** para filtrar informações específicas.

Imprimir ou exportar relatórios

É possível imprimir ou exportar relatórios.

- **Imprimir:** Clique nela para abrir uma exibição amigável da impressora. Depois pressione Ctrl+P para abrir o diálogo da impressora.
- **Exportar para CSV:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo separado por vírgula.
- **Exportar para PDF:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo PDF.

Salvar e enviar relatórios personalizados por e-mail

É possível criar e salvar relatórios personalizados. Uma lista de todos os relatórios salvos é mostrada no topo da página **Logs e Relatórios**.

É possível também escolher enviar relatórios personalizados por e-mail e configurar uma agenda para eles. Você pode salvar quantos relatórios quiser, porém só pode agendar até 25.

1. Configure o relatório selecionando os filtros apropriados.
2. Clique em **Salvar como relatório personalizado**.
Isto abrirá o diálogo **Salvar relatório**.
3. Insira um **Nome** para o relatório.
4. Caso queira enviar o relatório por e-mail, selecione uma destas opções:
 - **Enviar um link para o relatório.**
 - **Anexar o relatório ao e-mail.**

Recomendamos que você envie um link caso o relatório inclua informações de identificação pessoal.

É preciso inserir as credenciais de acesso do Sophos Central para visualizar relatórios de um link.

5. Selecione **Frequência**. Você pode escolher entre semanal ou mensal.
6. Selecione o formato: **PDF** ou **CSV**.
7. Clique em **Salvar**.

O e-mail é recebido pelo usuário que inicia a sessão e cria o relatório.

Nota

O envio de e-mails agendados é interrompido após seis meses. Caso queira, poderá reagendá-los.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

1. Vá para **Logs e Relatórios**.
2. Em **Relatórios**, em **Proteção de Endpoints & Servidores**, clique em **Restaurar senhas de Proteção contra Adulterações**.
Você verá uma lista de dispositivos deletados.
3. Encontre o dispositivo que deseja.
4. Na coluna **Senha(s)**, clique em **Ver detalhes da senha**.
Isso lhe mostra a senha (e as senhas anteriores).

6.3 Servidores

Na página **Servidores**, você pode gerenciar seus servidores, Azure VMs e grupos de servidores.

6.3.1 Servidores

Na página **Servidores**, você pode visualizar e gerenciar seus servidores protegidos.

As seções abaixo informam sobre a lista de servidores e também sobre como:

- Adicionar um servidor.
- Ver detalhes completos de um servidor e gerenciá-lo.
- Exportar a lista.

Sobre a lista de servidores

A lista de servidores mostra os servidores atuais com estes detalhes:

- **Nome.**
- **IP.** Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- **SO.** "Sophos Security VM" indica um host em que a Sophos protege as VMs convidadas.
- **Última ativação.** A última vez que o servidor contatou o Sophos.
- **Grupo.** O grupo a que o servidor pertence (caso pertença a algum).
- **Status de bloqueio.** Mostra se o Sophos Lockdown está ou não instalado para impedir alterações não autorizadas ao servidor:
 - "Bloqueado" indica que o Sophos Lockdown está instalado.
 - "Não instalado" indica que o Sophos Lockdown não está instalado. Clique em **Bloquear** para instalá-lo e bloquear o servidor.

Para procurar um servidor, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para exibir diferentes tipos de servidores ou servidores com um status de integridade específico, use os filtros acima da lista.

Por exemplo, o filtro **Sophos Security VMs** exibe as instâncias do Sophos Security VM em um hipervisor.

Adicionar um servidor

Para adicionar um servidor (ou seja, proteger e gerenciar um servidor de modo que apareça na lista), clique em **Adicionar servidor** na área superior direita da página.

Você será levado para a página **Proteger Dispositivos**, onde poderá baixar os programas de instalação necessários para proteger seus servidores. Para obter ajuda com os instaladores do servidor, consulte [Server Protection](#).

Ver detalhes completos de um servidor

Para ver os detalhes de um servidor, clique em sua entrada na lista para abrir os detalhes do servidor. Você poderá ver os detalhes completos do servidor e também atualizar, fazer a varredura, bloquear, desbloquear ou deletá-lo.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de servidores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado servers.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de servidores Windows com status de baixa integridade aplicando os filtros **Servidores Windows** e **Servidores com status baixo** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Conceitos relacionados

[Resumo do servidor](#) (página 351)

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um servidor, permite que você visualize os detalhes de um servidor:

[Server Protection](#) (página 433)

Instale um agente do Server Protection nos servidores para protegê-los contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Resumo do servidor

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um servidor, permite que você visualize os detalhes de um servidor:

Daqui você pode gerenciar o servidor.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e as medidas tomadas.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Se vir "Sophos Security VM" no nome do servidor, o servidor é um host com uma Sophos Security VM instalada. Você verá informações adicionais no resumo "Status do aparelho".

Ações que você pode adotar

Os links e botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Restrição

Algumas ações estão disponíveis apenas para servidores Windows.

- **Isolar:** Isso isola o servidor da rede.
- **Deletar:** Deletar o servidor do Sophos Central.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um servidor.

- **Fazer varredura agora:** Imediatamente, faz a varredura do servidor.
A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura 'Fazer varredura do meu computador' concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o servidor estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver online. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

- **Bloquear:** Previne que um software não autorizado seja executado no servidor.
Esta opção traça uma lista dos softwares já instalados no servidor, verifica se são seguros e permite que apenas esses softwares sejam executados no futuro.
Se posteriormente precisar fazer alterações no servidor, desbloqueio-o ou use as preferências de Bloqueio do Servidor na política do servidor.
- **Desbloquear:** Desbloqueia o servidor. Este botão está disponível caso você tenha bloqueado o servidor anteriormente.
- **Diagnosticar:** Executa o Sophos Diagnostic Utility.
- **Live Response (Beta):** Permite que você se conecte ao servidor para investigar e corrigir possíveis problemas de segurança.

Live Response (Beta)

Esta opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em servidores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos servidores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao servidor para investigar e corrigir possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no servidor. Você pode se conectar ao servidor mesmo que ele esteja isolado. Para conectar-se ao servidor, faça o seguinte:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o servidor é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.
Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.
5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.
- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no servidor.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Resumo do Agente

O resumo mostra os seguintes detalhes.

Restrição

Alguns detalhes estão disponíveis apenas a servidores Windows.

- **Última atividade do Sophos Central:** A última vez que o servidor se comunicou com o Sophos Central.
- **Última atualização do Agente:** A última vez que o Agente Sophos foi atualizado. **Atualizar agora** atualiza o agente Sophos.
- **Versão do Agente:** O número da versão do agente Sophos.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões.
- **Endereço de IPv4**
- **Endereço de IPv6**
- **Sistema operacional:** Caso seja exibido como "Sophos Security VM", o servidor será um host com uma Sophos Security VM instalada.
- **Status de bloqueio:** Mostra o status do Server Lockdown (bloqueio de servidor), que evita a execução de software não autorizado nos servidores.
- **Grupo.** Mostra o grupo ao qual o servidor pertence (se houver). **Alterar grupo** permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual. Um servidor pode estar presente em apenas um grupo.
- **VMs convidadas conectadas.** Você verá esta opção apenas se o servidor for um host com uma Sophos Security VM. Ela mostra o número de VMs convidadas conectadas à Security VM. Clique no número para ver uma lista de VMs convidadas.

Se não houve nenhuma VM convidada ligada, ou se você continua a instalar agentes nela, você verá zero VM convidada.

Se você habilitou VMs convidadas para migrar entre Security VMs, isso pode afetar o número de VMs convidadas conectadas.

Em geral, uma VM convidada conectada é protegida. Contudo, se o agente foi recém-instalado, ou se houver um problema, é provável que a varredura de ameaças não tenha iniciado ainda.
- **Proteção contra adulterações.** Mostra se a **Proteção contra adulterações** está habilitada ou não no servidor. Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do servidor.

Status de Cache de Atualização e Retransmissor de Mensagem

Se estiver usando caches de atualização e retransmissores de mensagens na sua rede, você verá as informações de status.

Se o servidor estiver sendo usado como um cache de atualização ou um retransmissor de mensagens, você verá:

- O status do cache e quando foi realizada a última atualização. Também mostra quantos computadores o estão utilizando como cache.
- O status do retransmissor e quantos computadores o estão utilizando.

Alternativamente, se o servidor estiver recebendo suas atualizações de um cache (ou usando um retransmissor) que tenha sido instalado em algum outro lugar, você verá detalhes sobre onde o cache ou retransmissor está.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

Conceitos relacionados

[Proteção contra adulterações](#) (página 406)

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 416)

Tarefas relacionadas

[Live Response para dispositivos](#) (página 160)

Ative o Live Response para poder se conectar a dispositivos para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

[Recuperar dispositivos deletados](#) (página 99)

Você pode recuperar dispositivos que deletou do Sophos Central se eles forem sincronizados usando a sincronização do Active Directory.

Eventos do servidor

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um servidor, permite visualizar os eventos detectados no servidor.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

Nessa guia você também pode ver os detalhes dos eventos nas VMs convidadas (se estiver usando o Sophos for Virtual Environments).

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details

Detection type: StackExec

Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester

Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe

Version: 3.7.15

PID: 5752

Detection ID ⓘ :

639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0

[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again

If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:

Please choose

Close

Exclude

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Eventos em VMs convidadas

Se o servidor for um Sophos Security VM, clique em **Ver todos os eventos** (à direita da página) para alternar para uma exibição em que você pode ver em qual VM convidada ocorreu o evento.

Se você habilitou VMs convidadas para migrar entre Security VMs, a detecção de uma ameaça pode permanecer na lista de eventos aqui mesmo que a VM convidada tenha migrado e a ameaça tenha sido eliminada em algum outro lugar.

Conceitos relacionados

[Aplicativos permitidos](#) (página 419)

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Status do servidor

Na guia **Status**, na página de detalhes do servidor, você pode ver a integridade da segurança do servidor e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Nota

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o servidor estiver usando o recurso de integridade Security Heartbeat.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Esta seção também mostra quais os serviços da Sophos que estão em execução no servidor.

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo.

Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer as suas próprias análises.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados (consulte [Converter um instantâneo forense](#)).

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Conceitos relacionados

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

Tarefas relacionadas

[Converter um instantâneo forense](#) (página 155)

Use a ferramenta de exportação SDR Exporter para converter instantâneos forenses e poder realizar consultas neles.

Informações relacionadas

[Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#) (página 156)

Siga estas instruções para carregar um instantâneo forense.

Exclusões do servidor

Na guia **Exclusões**, na página de detalhes do servidor, você vê uma lista de arquivos ou aplicativos excluídos da varredura por ameaças.

Por default, o Sophos Central usa, automaticamente, as exclusões de varredura recomendadas pelo fornecedor para determinados aplicativos que são amplamente utilizados. Você também pode configurar suas próprias exclusões na política.

Nota

Algumas exclusões automáticas exibidas na lista talvez não funcionem em servidores executando Windows Server 2003.

Conceitos relacionados

[Política de proteção contra ameaças ao servidor](#) (página 368)

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Aplicativos de servidor

A guia **Aplicativos**, na página de detalhes de um servidor, permite visualizar a lista de aplicativos instalados no servidor.

Você pode pesquisar os aplicativos instalados.

Eventos de bloqueio de servidor

A guia **Eventos de bloqueio**, na página de detalhes do servidor, oferece uma vista dos "eventos", ocasiões em que o Bloqueio do Servidor bloqueou atividade não autorizada no servidor.

Alguns exemplos desse tipo de evento: um usuário tenta executar um programa não autorizado no servidor; um atualizador desconhecido tenta atualizar arquivos; um usuário tenta modificar arquivos com um programa que não tem autorização para esse fim.

A guia é exibida apenas para servidores que você tenha bloqueado.

Para ver o relatório, clique em **Atualizar relatório**. Isso cria um relatório dos eventos ocorridos nas últimas 24 horas.

A lista mostra:

- O tipo de evento.
- Quando ocorreu cada evento.
- A matriz. Podendo ser o programa, script ou processo matriz que foi ativado.
- O alvo. Podendo ser o arquivo ou programa que foi o alvo da atividade.

Políticas de servidores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do servidor, você pode ver as políticas aplicadas ao servidor.

A coluna **Tipo** indica as configurações de segurança (como a proteção contra ameaças) incluídas em cada política.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na tabela.

Nota

Editar a política afeta todos os servidores aos quais essa política é aplicada.

6.3.2 Azure VMs

Na página **Azure VMs**, você pode exibir suas Azure VMs.

Dica

Recomendamos o uso do Sophos Cloud Optix para uma visibilidade abrangente dos recursos Azure. Os recursos do Sophos Cloud Optix para EDR estão incluídos com a licença Intercept X Advanced for Server with EDR.

As Azure VMs são listadas com estes detalhes:

- **Nome da máquina virtual:** Clique no nome da VM para exibir os detalhes.
- **Produto Sophos:** Se você vir "Agente instalado", clique na frase para ir à página de detalhes do servidor da VM.
- **Status:** Mostra o estado da VM, por exemplo, "Em execução" ou "Parada".
- **Inscrições:** Mostra a inscrição e o Active Directory em que a VM se encontra.
- **Localização**
- **Nome do Grupo de Recursos**

Tarefas relacionadas

[Conectar ao Microsoft Azure](#) (página 425)

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.3.3 Grupos de servidores

Na página **Grupos de servidores**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de servidores.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários servidores simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de servidores em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

Para adicionar um grupo, clique em **Adicionar Grupo do servidor** na área superior direita da página. Dê um nome e uma descrição e depois atribua servidores ao grupo.

Nota

Um servidor pode estar presente em apenas um grupo. Se você selecionar um servidor que já esteja em um grupo, ele será removido de seu grupo atual.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

Editar um grupo

Para editar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo.

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus servidores.

É possível também deletar um grupo na página de detalhes do grupo. Clique no nome do grupo para abrir os detalhes.

Conceitos relacionados

[Resumo do grupo do servidor](#) (página 360)

A guia **Resumo**, nos detalhes do grupo do servidor, permite que você adicione ou remova servidores. Você também pode deletar grupos.

Resumo do grupo do servidor

A guia **Resumo**, nos detalhes do grupo do servidor, permite que você adicione ou remova servidores. Você também pode deletar grupos.

Para adicionar ou remover computadores de um grupo, clique em **Editar** no painel esquerdo. Altere os **Servidores designados** do grupo e clique em **Salvar**.

Um servidor pode estar presente em apenas um grupo. Se você selecionar um servidor que já esteja em um grupo, ele será removido de seu grupo atual.

Para deletar o grupo, clique em **Deletar** no painel esquerdo.

Deletar um grupo não deletará seus servidores.

Políticas do grupo do servidor

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Os ícones ao lado de uma política indicam as configurações de segurança (como a proteção contra ameaças) incluídas na política.

Um ícone cinza indica que a configuração está desabilitada na política.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Nota

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

6.4 Servidores no AWS

Visualize e gerencie suas instâncias do Amazon Web Services e buckets de armazenamento S3.

Dica

Recomendamos o uso do Sophos Cloud Optix para uma visibilidade abrangente dos recursos AWS. Os recursos do Sophos Cloud Optix para EDR estão incluídos com a licença Intercept X Advanced for Server with EDR.

As páginas **Servidores no AWS** permitem que você veja e gerencie suas instâncias AWS e Buckets de armazenamento S3.

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.4.1 Mapa dos servidores no AWS

Veja o status dos seus recursos Amazon Web Services.

Dica

Recomendamos o uso do Sophos Cloud Optix para uma visibilidade abrangente dos recursos AWS. Os recursos do Sophos Cloud Optix para EDR estão incluídos com a licença Intercept X Advanced for Server with EDR.

A guia **Mapear** na página **Servidores no AWS** permite ver o status de suas instâncias AWS e o armazenamento S3 em diferentes locais.

Resumo do recurso

O **Resumo do recurso**, localizado acima do mapa, exibe estatísticas para instâncias AWS e buckets de armazenamento S3 no local ou região mostrados atualmente no mapa.

- Instâncias e armazenamentos em boa, média ou má integridade.
- Instâncias que não possuem o agente de proteção Sophos instalado.
- Instâncias com um UTM.
- Número de recursos, instâncias ou armazenamentos.

Contas AWS conectadas

Caso possua contas AWS, uma mensagem será exibida na parte superior direita da página.

Clique em **Conexões da conta AWS** para acessar uma página na qual é possível conectar o Sophos Central a contas AWS.

Filtros

Os filtros **Localização**, **Tipo de recurso** ou **Conta AWS** lhe permitem ter uma visão mais próxima de um continente específico, instâncias AWS, armazenamento S3 ou conta AWS.

O mapa



Cada local ou região é indicado por um gráfico tipo donut .

Para ver as regiões dentro de um continente com mais detalhes, clique no gráfico tipo donut.

Passe o mouse sobre o gráfico tipo donut para ver quantos recursos estão em cada um destes estados:

- Integridade baixa
- Integridade média
- Boa integridade
- Sem agente Sophos (somente instâncias)
- UTM (somente instâncias)

Para retornar à exibição de todo o globo a qualquer momento, clique no ícone de globo,



Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.4.2 Instâncias AWS

Veja suas instâncias do Amazon Web Services EC2.

Dica

Recomendamos o uso do Sophos Cloud Optix para uma visibilidade abrangente dos recursos AWS. Os recursos do Sophos Cloud Optix para EDR estão incluídos com a licença Intercept X Advanced for Server with EDR.

Na guia **Instâncias AWS**, na página **Servidores no AWS**, você pode ver as instâncias do Amazon Web Services EC2 associadas com a sua conta do Sophos Central.

Nota

Caso você tenha ligado o Hub de Segurança AWS e conectado a sua Conta AWS ao Sophos Central, enviaremos alguns dados de alerta ao Hub de Segurança AWS.

Se não conseguir ver as suas instâncias AWS aqui, clique em **Conexões da conta AWS** (à direita da tela). Para obter detalhes, consulte [Contas do Amazon Web Services](#).

Você pode filtrar as suas instâncias AWS para exibir as que não têm um produto Sophos, as que têm um Server Protection instalado ou contendo um Sophos UTM, ou que têm um status de agente bom, médio ou ruim. É possível filtrar também pela região de AWS.

As instâncias AWS são listadas com estes detalhes:

- **ID da instância:** Clique no ID para ver os detalhes da instância e acessar a guia **Resumo** do servidor ou o administrador web do UTM.
- **Estado do ciclo de vida:** Mostra em que estado do ciclo de vida AWS a instância está; consulte [Ciclo de vida da instância](#).
- **Nome do servidor**
- **Produto Sophos:** Mostra se a instância tem um agente Sophos instalado ou contém um UTM. Clique no ID da instância para ver mais informações sobre a instância.
- **Conta AWS**
- **Região AWS**
- **Grupo de Auto Scaling:** Clique no nome do grupo para ver os detalhes do grupo do servidor.

Tarefas relacionadas

[Contas do Amazon Web Services](#) (página 160)

Informações relacionadas

[Ciclo de vida da instância](#)

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.4.3 Armazenamento AWS S3

Veja os seus buckets de armazenamento Amazon Web Services S3.

Dica

Recomendamos o uso do Sophos Cloud Optix para uma visibilidade abrangente dos recursos AWS. Os recursos do Sophos Cloud Optix para EDR estão incluídos com a licença Intercept X Advanced for Server with EDR.

Na guia **Armazenamento S3** na página **Servidores no AWS**, você pode ver os buckets de armazenamento S3 do Amazon Web Services associados com a sua conta do Sophos Central.

Se não conseguir ver os seus buckets de armazenamento S3 aqui, clique em **Conexões da conta AWS** (à direita da tela). Para obter detalhes, consulte [Contas do Amazon Web Services](#).

Nós atribuímos um status de integridade aos seus buckets de armazenamento S3 baseado em nossas recomendações de segurança.

É possível filtrar o bucket de armazenamento S3 de acordo com o estado de integridade, inclusive aqueles com integridade reconhecida, e de acordo com a região do AWS.

Nota

Os buckets com o status de baixa integridade são listados primeiramente na página. O status é indicado na primeira coluna.

É possível reconhecer as configurações com estado de integridade ruim para evitar que influenciem o estado de integridade do bucket. Aos buckets com configurações reconhecidas é atribuído um estado de integridade reconhecido.

Os buckets de armazenamento S3 são listados com suas configurações e um indicador informando se a configuração é compatível ou não com as nossas recomendações de segurança:

- **Nome**
- **Região AWS**
- **Conta AWS**
- **Encriptação default**
- **Versão**
- **Lista de controle de acesso (acesso público)**
- **Política de bucket**
- **Log do CloudTrail**

É possível revisar os ajustes para um bucket de armazenamento S3 e interromper as configurações que influenciam o seu estado de integridade. Para isso:

1. Clique no **Nome** de um bucket de armazenamento S3.
2. Opcional: Clique no link **Conectar-se ao AWS para obter mais informações sobre o armazenamento**, caso necessário.
3. Revisar as informações de integridade. Para cada opção:
 - a) Clique em **Reconhecer** para parar de influenciar o estado de integridade do bucket de armazenamento S3.

O estado de integridade é atualizado conforme você revisa as opções.

4. Clique em **Salvar**.

O estado de integridade é atualizado na guia **Armazenamento S3**.

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

6.5 Políticas

Uma política é um conjunto de opções (por exemplo, configurações de proteção contra malware) que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos, servidores ou redes protegidas.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Para saber como as políticas funcionam e como você pode usá-las para personalizar configurações de segurança, consulte [Sobre Políticas](#).

Para saber como criar e editar políticas, consulte [Criar ou editar uma política](#).

Nota

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 399)

6.5.1 Sobre Políticas

Se você não está muito acostumado com políticas, leia esta página para saber como as políticas funcionam.

O que é uma política?

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos ou servidores protegidos.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Usuários, aparelhos e servidores têm políticas separadas.

O que é uma política de base?

Toda funcionalidade tem uma política de base. A Sophos fornece esta política e, inicialmente, a aplica a todos os usuários (e dispositivos) ou a todos os servidores.

Para alguns recursos, como a proteção contra ameaças, a Sophos configura a política de base com os parâmetros da prática recomendada. Você pode deixá-la inalterada se desejar.

Para outros recursos, como o controle de aplicações ou o controle de periféricos, o que for mais específico à sua rede, você deve editar a política para instalar o recurso.

A política de base está sempre disponível e é usada se você não tiver outras políticas ativadas.

Nota

Você não pode desabilitar ou deletar a política de base.

Preciso adicionar novas políticas?

Você decide se deseja ou não configurar as suas próprias políticas.

Se quiser aplicar a mesma política a todos os usuários, aparelhos ou servidores, você pode simplesmente usar a política de base ou adaptá-la a suas necessidades.

Se quiser usar diferentes configurações para diferentes grupos, você pode criar políticas adicionais.

O que posso fazer com políticas adicionais?

Você pode instalar políticas adicionais para se sobreporem a algumas ou a todas as configurações na política de base.

Você pode usar políticas adicionais para aplicar diferentes configurações a diferentes usuários, aparelhos ou servidores. Você também pode usá-las para alternar entre as configurações aplicadas rapidamente.

A ordem em que você coloca as políticas na lista é importante. As políticas no topo da lista substituem as políticas no fim da lista. Veja abaixo “Como você prioriza as políticas?”.

Qual a diferença entre políticas de usuário e políticas de computador?

Uma política de usuário se aplica a todos os dispositivos que o usuário possui.

Uma política de “dispositivo” ou computador se aplica a computadores ou grupos de computadores específicos, independentemente de qual usuário faz login.

Alguns recursos permitem que você crie qualquer um dos tipos de política. Outros recursos apenas permitem que você crie um tipo. Por exemplo, você pode definir uma política de atualização para computadores, mas não para usuários.

Se você definir uma política de usuário e uma política de computador para o mesmo recurso, e ambas se aplicarem ao mesmo computador, a política mais alta na sua lista de políticas terá prioridade. Veja “Como as políticas são priorizadas?”.

Você pode verificar qual política é aplicada a um computador na guia **Políticas** na página de detalhes do computador.

O que se encontra em cada política?

Uma política permite a você:

- Configurar um dos recursos que você licenciou.
- Gerenciar a quais usuários, aparelhos ou servidores a política se aplica.
- Especificar se a política é forçada e se expira.

Uma política contém todas as configurações para um produto ou recurso. Por exemplo, você não pode dividir as configurações de proteção contra ameaças por várias políticas diferentes de tal modo que o usuário receba uma configuração de uma política e outra configuração de uma política diferente.

Como as políticas são priorizadas?

A ordem em que você dispõe as políticas determina quais se aplicam a usuários, aparelhos ou servidores específicos.

O Sophos Central procura nas políticas de cima para baixo e aplica a primeira política que encontra e que se aplica a aqueles usuários ou aparelhos.

A política de base está sempre no fim da lista e é aplicada a todos os usuários, aparelhos ou servidores que não são cobertos pelas políticas mais altas na lista.

Dica

Coloque as políticas mais específicas no topo da lista e as políticas mais gerais no fim da lista. Do contrário, uma política geral pode ser aplicada a um aparelho ao qual você desejava aplicar uma política individual.

Para classificar as políticas, arraste a política e solte-a na posição em que deseja inseri-la.

6.5.2 Criar ou editar uma política

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Criar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja criar uma política.

Nota

Não é possível criar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
3. Clique em **Adicionar Política** (na área superior direita).
4. Se vir o diálogo **Adicionar Política**, selecione:
 - O recurso que deseja.
 - O tipo de política (aplica-se apenas ao Endpoint Protection).
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

Editar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja editar uma política.

Nota

Não é possível editar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.

Você verá uma lista de tipos de políticas.
3. Clique no tipo de política para abrir uma lista de políticas.
4. Encontre a política que deseja editar e clique nela.
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.

- Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
- Habilitar ou desabilitar a política.

6.5.3 Política de proteção contra ameaças ao servidor

A Proteção contra Ameaças o mantém protegido contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Nota

Algumas opções se aplicam apenas a servidores Windows. As colunas à direita da página mostram a qual tipo de servidor se aplica cada opção.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, o seu parceiro ou Administrador Enterprise aplicou definições globais. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares acessando a lista de eventos.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Proteção contra ameaças**.
- Na política, abra a guia **Configurações** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Você pode usar as configurações recomendadas ou alterá-las.

Cuidado

Pense bem antes de alterar as configurações recomendadas, pois isso pode reduzir a sua proteção.

Nota

O SophosLabs pode controlar independentemente quais arquivos são verificados. Varreduras de certos tipos de arquivos poderão ser adicionadas ou removidas para oferecer uma melhor proteção.

Intercept X Advanced for Server

Se você tiver esta licença, a sua política de proteção contra ameaças oferece proteção contra ransomware e explorações, detecção de ameaça sem assinatura e "casos de ameaça" para análise de eventos de ameaça.

Recomendamos que você use essas configurações para obter o máximo de proteção.

Para obter detalhes completos, consulte [Proteção do servidor: Intercept X Advanced](#).

Nota

Se você ativar algum desses recursos, os servidores designados para essa política usarão uma licença do Intercept X Advanced for Server.

Configurações padrão do Server Protection

Recomendamos que você deixe estas configurações ativadas. Elas lhe proporcionam a melhor proteção possível sem configurações complexas.

Essas configurações oferecem:

- Detecção de malwares conhecidos.
- Verificações em nuvem para permitir a detecção dos mais recentes malwares que a Sophos tem conhecimento.
- Detecção proativa de malwares que nunca foram vistos antes.
- Limpeza automática de malwares.
- Exclusão automática de atividade por aplicativos conhecidos da varredura.

Para obter detalhes completos, consulte [Proteção do servidor: Configurações default](#).

Varredura agendada

A varredura agendada realiza uma verificação no horário, ou horários, que você especificar.

O padrão dessa forma de varredura é estar ativada nos servidores.

Você pode selecionar estas opções:

- **Habilitar varredura agendada.** Esta opção permite que você defina um horário e um ou mais dias em que a varredura deverá ser realizada.

Nota

O horário da varredura agendada é o horário nos computadores endpoint (não um horário UTC).

- **Habilitar varredura aprofundada.** Se você selecionar esta opção, a varredura dentro do arquivamento será realizada durante as varreduras agendadas. Isso poderá aumentar a carga no sistema e tornar a varredura significativamente mais lenta.

Nota

A verificação de arquivamentos poderá aumentar a carga no sistema e tornar a varredura significativamente mais lenta.

Exclusões de varredura

Alguns aplicativos têm suas atividades excluídas automaticamente da varredura em tempo real.

Você também pode excluir da varredura outros itens ou atividade por outros aplicativos. Isso seria indicado no caso de um aplicativo de banco de dados acessar muitos arquivos, o que dispara muitas varreduras, afetando o desempenho do servidor.

Dica

Para definir as exclusões para um aplicativo, você pode usar a opção de excluir os processos executados a partir do aplicativo em questão. Essa ação é mais segura do que excluir os arquivos ou pastas.

Ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. No entanto, é possível interromper a verificação de uma exploração de vulnerabilidade que já tenha sido detectada (utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**).

As exclusões definidas em uma política são usadas apenas para os servidores a quem a política se aplica.

Nota

Se quiser aplicar exclusões a todos os seus usuários e servidores, defina exclusões globais na página **Configurações > Exclusões globais**.

Para criar uma exclusão de varredura de política:

1. Clique em **Adicionar Exclusão** (à direita da página).
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
2. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione o tipo de item a excluir (arquivo ou pasta, processo, site da web, aplicativo potencialmente indesejado).
3. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir. Aplicam-se as seguintes regras:
 - **Arquivos ou pasta (Windows)**. No Windows, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar caracteres curinga e variáveis. Exemplos:
 - Pasta: C:\programdata\adobe\photoshop\ (adicione uma barra invertida por pasta)
 - Unidade de disco inteira: D:
 - Arquivo: C:\program files\program*.vmg
 - **Arquivos ou pasta (Linux)**. No Linux, é possível excluir uma pasta ou arquivo. Você pode usar os caracteres curinga ? e *. Exemplo: /mnt/hgfs/excluded.
 - **Arquivos ou pasta (Sophos Security VM)**. No Windows, em VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo, exatamente como você faria com outros computadores com Windows. Você pode usar o caractere curinga * apenas no nome dos arquivos.

Nota

Por default, as exclusões se aplicam a todas as VMs convidadas protegidas pela VM de segurança. Para exclusões em uma ou mais VMs específicas.

- **Processo (Windows)**. Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão). Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo, não apenas o nome do processo exibido no Gerenciador de Tarefa. Exemplo: %PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office 14\Outlook.exe

Nota

Para ver todos os processos ou outros itens que você precisa excluir de um aplicativo, consulte a documentação do fornecedor do aplicativo.

Nota

Você pode usar caracteres curinga e variáveis.

- **Site da Web (Windows).** Você pode especificar sites da web usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio. Exemplos:
 - Endereço de IP: 192.168.0.1
 - Intervalo de endereço de IP: 192.168.0.0/24 O apêndice /24 simboliza o número de bits no prefixo comum a todos os endereços de IP deste intervalo. Portanto, /24 é equivalente à máscara de rede 11111111.11111111.11111111.00000000. Em nosso exemplo, o intervalo inclui todos os endereços de IP que começam com 192.168.0.
 - Domínio: google.com
- **Aplicativo Potencialmente Indesejado (Windows).** Aqui, você pode excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares. Especifique a exclusão usando o mesmo nome pelo qual o sistema o detectou. Acesse mais informações sobre PUAs no [Sophos Threat Center](#).
- **Explorações detectadas (Windows/Mac).** É possível excluir qualquer exploração que já tenha sido detectada. Não as detectaremos mais para o aplicativo afetado e tampouco bloquearemos o aplicativo.

Nota

Isso desliga a proteção CryptoGuard contra ransomware desta exploração para o aplicativo afetado nos seus Servidores Windows.

- **Proteção AMSI (Windows).** No Windows, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Não fazemos a varredura de código neste local. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão.
- **Isolamento de servidor (Windows).** O isolamento do dispositivo (por um administrador) está disponível para servidores se você estiver inscrito no Early Access Program for Intercept X Advanced for Server with EDR.

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Escolha se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas.

Restrinja essas comunicações com uma ou mais destas configurações:

- **Porta Local:** Qualquer dispositivo pode usar esta porta em dispositivos isolados.
- **Porta Remota:** Dispositivos isolados podem usar esta porta em qualquer dispositivo.
- **Endereço remoto:** Dispositivos isolados só podem se comunicar com o dispositivo com este IP.

Exemplo 1: Você quer ter acesso desktop remoto a um dispositivo isolado para poder solucionar problemas.

- Selecione **Conexão de entrada**.

— Em **Porta Local**, insira o número da porta.

Exemplo 2: Você quer acessar um dispositivo isolado e baixar ferramentas de limpeza de um servidor.

— Selecione **Conexão de saída**.

— Em **Endereço remoto**, insira o endereço do servidor.

4. Para as exclusões de **Arquivos ou pasta** apenas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
5. Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

Mensagens de desktop

Você pode adicionar uma mensagem ao final da notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

Ativado é o default de **Mensagens de desktop**.

Nota

Se você desativar as **Mensagens de desktop**, não verá as mensagens de notificação relacionadas à Proteção contra Ameaças.

Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Server Protection: Intercept X Advanced](#) (página 373)

Se tiver uma licença do Intercept X Advanced for Server, você verá opções na sua política de proteção contra ameaças além das opções básicas do Server Protection.

[Server Protection: configurações default](#) (página 374)

A política de base relativa à proteção contra ameaças do servidor inclui estas opções padrão.

Referências relacionadas

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 377)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

[Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga](#) (página 381)

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 383)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

[Exclusões de sites da web](#) (página 383)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 383)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Informações relacionadas

[Exclusões globais](#) (página 409)

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

[Sophos Threat Center](#)

[Antimalware Scan Interface \(AMSI\)](#)

[Exclusões automáticas](#)

Server Protection: Intercept X Advanced

Se tiver uma licença do Intercept X Advanced for Server, você verá opções na sua política de proteção contra ameaças além das opções básicas do Server Protection.

Proteção em tempo de execução

Restrição

Algumas opções estão disponíveis apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

A proteção em tempo de execução protege contra ameaças por meio da detecção de comportamentos suspeitos ou mal-intencionados ou tráfego em computadores de ponto final (endpoints).

- **Proteger arquivos de documento de ransomwares (CryptoGuard):** Esta opção protege arquivos de documento contra malwares que restringem o acesso a arquivos e depois exigem um pagamento para liberá-lo. Você também pode optar por proteger computadores de 64 bits contra ransomwares executados de um local remoto. Você pode escolher que ação quer tomar se um ransomware for detectado. Você pode encerrar quaisquer processos de ransomware que estejam em execução, ou pode impedir que processos de ransomware gravem no sistema de arquivos isolando-os.
- **Proteger contra ransomwares em registro mestre de inicialização:** Protege o computador de ransomwares que encriptam registros mestres de inicialização (e impedem a inicialização) e de ataques que limpam o disco rígido.
- **Proteger funcionalidades críticas nos navegadores da web (Safe Browsing):** Esta opção protege seus navegadores da web contra explorações por malware.
- **Mitigar explorações em aplicativos vulneráveis:** Esta opção protege os aplicativos mais propensos a explorações por malwares. Você pode selecionar quais tipos de aplicativos proteger.
- **Configurações avançadas de mitigação de explorações de vulnerabilidades:**
 - **Prevenir roubo de credenciais:** Esta opção impede o roubo de senhas e informações de hash da memória, registro ou disco rígido.
 - **Prevenir utilização de code cave:** Esta opção detecta códigos mal-intencionados que foram inseridos em outro aplicativo legítimo.
 - **Prevenir violação APC:** Esta opção impede que os ataques utilizem chamadas APC (Application Procedure Call) para executar seus códigos.
 - **Prevenir escalonamento de privilégio:** Esta opção impede que os ataques de escalonamento de processos de baixo privilégio para privilégios mais altos deem acesso aos seus sistemas.

Recomendamos que você teste essas definições antes de aplicar a política aos seus servidores.

- **Proteger processos:** Esta opção ajuda a impedir a interceptação de aplicativos genuínos por malwares. Você pode optar por:
 - proteger contra ataques de substituição de processo (ataques vazados ao processo).
 - proteger contra o carregamento de arquivos .DLL de pastas não confiáveis.
- **Habilitar rastreamento de CPU:** A detecção de código mal-intencionado na CPU é um recurso dos processadores Intel que permite rastrear a atividade de detecção do processador. Oferecemos suporte aos processadores Intel com as seguintes arquiteturas: Nehalem, Westmere, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Goldmont, Skylake e Kaby Lake.
Não haverá suporte se houver um hipervisor (legítimo) no computador.

Deep Learning

O deep learning utiliza um modelo de treinamento de máquina para detectar ameaças. Ele pode identificar malwares conhecidos e previamente desconhecidos e aplicativos potencialmente indesejados sem usar assinaturas.

Correção

- **Habilitar criação de Caso de Ameaça:** Casos de ameaça permitem investigar a cadeia de eventos em um ataque de um malware e identificar áreas onde você pode melhorar a sua segurança.
- **Permitir que os servidores enviem dados sobre arquivos suspeitos, eventos da rede e atividades da ferramenta admin ao Sophos Central:** Esta opção envia detalhes de possíveis ameaças para a Sophos. Assegure que esteja habilitada em todas as políticas de servidores nos quais deseja procurar ameaças.

Nota

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR for Server.

Restrição

Você deve ativar essa opção tanto na proteção de extremidade quanto no Endpoint quanto no Server Protection para usar o Intercept X Advanced for Server with EDR.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

Server Protection: configurações default

A política de base relativa à proteção contra ameaças do servidor inclui estas opções padrão.

Recomendamos que você deixe estas configurações ativadas. Elas lhe proporcionam a melhor proteção possível sem configurações complexas.

Alerta

Pense bem antes de alterar as configurações recomendadas, pois isso pode reduzir a sua proteção.

Restrição

Algumas opções se aplicam apenas a servidores Windows. As colunas à direita da página mostram a qual tipo de servidor se aplica cada opção.

Restrição

Algumas opções estão disponíveis apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

Proteção em tempo de execução

A proteção em tempo de execução protege contra ameaças por meio da detecção de comportamentos suspeitos ou mal-intencionados ou tráfego.

Detectar conexões mal-intencionadas para comandar e controlar servidores. Esta opção detecta o tráfego entre um computador endpoint e um servidor que indica uma possível tentativa de controlar o computador no ponto final (um ataque de “comando e controle”).

Habilitar o Sophos Security Heartbeat: Envia relatórios de "integridade" do servidor para cada Sophos XG Firewall registrado na sua conta Sophos Central. Se houver mais de um firewall registrado, os relatórios irão para o mais próximo que esteja disponível. Se um relatório mostrar que um servidor pode estar comprometido, o firewall poderá restringir o acesso.

Proteção AMSI (com varredura melhorada contra ameaças baseadas em script). Esta opção protege contra códigos mal-intencionados (por exemplo, scripts PowerShell) usando Microsoft Antimalware Scan Interface (AMSI). Fazemos a varredura do código encaminhado por AMSI antes de ser executado e notificamos os aplicativos usados para executar o código de ameaças. Se a ameaça for detectada, um evento é registrado. Você pode impedir a remoção do registro AMSI nos seus servidores.

Live Protection

Live Protection verifica os arquivos suspeitos em relação aos mais recentes malwares encontrados no banco de dados do SophosLabs.

Usar Live Protection para verificar as mais recentes informações sobre ameaças no SophosLabs online: Isso irá verificar os arquivos durante a varredura em tempo real.

- **Usar Live Protection durante as varreduras agendadas**

Varredura em tempo real - arquivos locais e compartilhamentos de rede

Varreduras em tempo real verificam os arquivos conforme os usuários tentam acessá-los, e permitem o acesso caso o arquivo esteja limpo.

local e remoto: Se você selecionar **local** em vez disso, não faremos a varredura de arquivos em compartilhamentos de rede.

na leitura: Os arquivos são verificados quando são abertos.

na gravação: Os arquivos são verificados quando são salvos.

Varredura em tempo real - Internet

A varredura em tempo real verifica os recursos da internet conforme os usuários tentam acessá-los.

Varredura de downloads em andamento.

Bloquear acesso a sites da web mal-intencionados: Esta opção nega o acesso a sites da web que são conhecidos por hospedar malwares.

Detectar arquivos de baixa reputação: Esta opção alerta se um download apresenta baixa reputação. A reputação é baseada na origem do arquivo, sua frequência de download e outros fatores. Você pode especificar:

- O **Ação a ser tomada no caso de downloads de baixa reputação:** Se você selecionar **Prompt para o usuário**, os usuários verão um alerta quando tentarem baixar um arquivo de baixa reputação. Essa é a configuração padrão.
- O **Nível de reputação:** Se você selecionar **Estrito**, serão detectados arquivos de reputação média e de reputação baixa. A configuração padrão é **Recomendado**.

Correção

Limpeza automática de malwares: Esta opção tenta eliminar as ameaças detectadas automaticamente. Ela é compatível com servidores Windows e com VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM (mas apenas se você tiver instalado o Sophos Guest VM Agent neles).

Nota

Nós sempre limpamos arquivos PE (Portable Executable), como aplicativos, bibliotecas e arquivos de sistema, mesmo que você desative a limpeza automática. Arquivos PE são postos em quarentena e podem ser restaurados.

Varredura em tempo real - Opções

Excluir atividade automaticamente por aplicativos conhecidos: Isso evita que o Sophos Central faça a varredura de arquivos usados por determinados aplicativos que são amplamente utilizados. Para obter a lista desses aplicativos, consulte a [Reputação de Download](#). Você pode excluir manualmente a atividade por outros aplicativos usando as opções de **Exclusões**.

Detectar comportamentos mal-intencionados (HIPS): Esta opção protege contra ameaças que ainda não são conhecidas. Para isso, detecta e bloqueia o comportamento que é reconhecido como mal-intencionado ou que é suspeito.

Configurações Avançadas

Estes configurações destinam-se apenas a testes ou resolução de problemas. Recomendamos que você os deixe configurados com os valores default.

Informações relacionadas

[Antimalware Scan Interface \(AMSI\)](#)

[Download de Reputação](#)
[Exclusões automáticas](#)

Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

Nota

Alguns caracteres curinga ou variáveis não podem ser usados para exclusões de varredura em tempo real no Windows XP ou Windows Server 2003.

Alerta

As exclusões de varredura podem reduzir significativamente a sua proteção. Use-as apenas se compreender os riscos exatos.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Nota

Apenas * e ? podem ser usados no Windows XP e Windows Server 2003.

Token	Indica	Comentários
* (asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, exceto \ ou /	
** (asterisco asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, incluindo \ e /, quando agrupados pelos caracteres \ ou / ou usado no início ou no fim de uma exclusão. Qualquer outro uso de ** duplo é tratado como * simples e indica zero ou mais caracteres, excluindo \ e /.	Por exemplo: - c:\foo**\bar indica c:\foo\bar, c:\foo\more\bar, c:\foo\even\more\bar **\bar indica c:\foo\bar - c:\foo** indica c:\foo\more\bar
\ (barra invertida)	Ou \ ou /	
/ (barra)	Ou / ou \	
? (ponto de interrogação)	Um único caractere. Se no final da string, pode indicar zero caractere.	

Token	Indica	Comentários
. (ponto)	Um ponto OU uma string vazia no final do nome de arquivo, se a linha termina em ponto e o nome de arquivo não tem uma extensão.	Observe que: *. * indica todos os arquivos *. indica todos os arquivos sem extensão "foo." indica "foo" e "foo."

Exemplo de caracteres curinga

Veja aqui mais alguns exemplos de uso de caracteres curinga.

Expressão	Interpretado como	Descrição
foo	**\foo	Exclui os arquivos chamados foo (em qualquer local).
foolbar	**\foo\bar	Exclui os arquivos chamados bar em uma pasta chamada foo (em qualquer local).
*.txt	***.txt	Exclui todos os arquivos chamados *.txt (em qualquer local).
D:\	D:\	Exclui toda a unidade D: da varredura. Use com cuidado. Arquivos PE (como aplicativos), incluindo malwares, poderão ser executados na unidade sem serem detectados.
C:\foo\	C:\foo\	Todos os arquivos e pastas abaixo de C:\foo, incluindo C:\foo.
C:\foo*.txt	C:\foo*.txt	Todos os arquivos e pastas contidos em C:\foo chamados *.txt

Variáveis para exclusões

Você pode usar variáveis quando definir exclusões de varredura.

A tabela abaixo mostra variáveis e exemplos de locais a que correspondem em cada sistema operacional.

Variável	Windows 7 e posterior Windows Server 2008 e versões posteriores	Windows XP Windows Server 2003
<code>%allusersprofile%</code>	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users
<code>%appdata%</code>	C:\Users*\AppData \Roaming	C:\Documents and Settings*\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%commonprogramfiles%</code>	C:\Program Files\Common Files	
<code>%commonprogramfiles(x86)%</code>	C:\Program Files (x86)\Common Files	
<code>%localappdata%</code>	C:\Users*\AppData \Local	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Application Data Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%programdata%</code>	C:\ProgramData	C:\Documents and Settings\All Users \Application Data
<code>%programfiles%</code>	C:\Program Files	
<code>%programfiles(x86)%</code>	C:\Program Files (x86)	
<code>%systemdrive%</code>	C:	
<code>%systemroot%</code>	C:\Windows	
<code>%temp% ou %tmp%</code>	C:\Users*\AppData \Local\Temp	C:\Documents and Settings*\Local Settings\Temp Não funciona na varredura em tempo real.
<code>%userprofile%</code>	C:\Users*	C:\Documents and Settings*
<code>%windir%</code>	C:\Windows	

Exclusões de varredura Linux: curingas

Você pode adicionar exclusões de varredura para os servidores Linux.

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões de varredura, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Token	Indica
* (asterisco)	Zero ou mais caracteres, incluindo / (barra)
? (ponto de interrogação)	Um único caractere.

Excluir um diretório ou arquivo específico

Você pode excluir um diretório ou arquivo usando o seu caminho completo. Para excluir um diretório, adicione uma barra e um asterisco à direita. Por exemplo:

- `/mnt/hgfs/excl uded` exclui o arquivo chamado `excl uded`.
- `/mnt/hgfs/excl uded/*` exclui o diretório chamado `excl uded` e todos os diretórios e arquivos abaixo dele no sistema de arquivos.

Excluir um diretório ou arquivo em qualquer local

Você pode excluir um diretório ou arquivo em qualquer local, precedendo-o por um asterisco e uma barra. Por exemplo:

- `*/excl uded` exclui o arquivo chamado `excl uded` em qualquer local.
- `*/excl uded/*` exclui o diretório chamado `excl uded` em qualquer local e em todos os diretórios e arquivos abaixo dele no sistema de arquivos.

Exemplos

Veja aqui alguns exemplos de expressões de exclusão.

Expressão	Itens que são excluídos
<code>*/data/report</code>	Um arquivo chamado <code>report</code> em um diretório chamado <code>data</code> em qualquer local
<code>*.txt</code>	Qualquer arquivo cujo nome termine em <code>.txt</code> em qualquer local
<code>/mnt/hgfs/data/*.txt</code>	Qualquer arquivo cujo nome termine em <code>.txt</code> no diretório chamado <code>/mnt/hgfs/data/</code>

Expressão	Itens que são excluídos
<code>*/report??2020</code>	Qualquer arquivo cujo nome comece com <code>report</code> seguido por dois caracteres e termine com <code>2020</code> em qualquer local
<code>*/report20??/*</code>	Qualquer diretório em qualquer local cujo nome comece com <code>report20</code> e termine com dois caracteres, e todos os diretórios e arquivos abaixo dele no sistema de arquivos

Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

Cuidado

Pense bem antes de adicionar exclusões de varredura, pois isto pode reduzir a sua proteção.

É possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo, exatamente como você faria com outros computadores com Windows.

Contudo, existem restrições em especificar itens sem um caminho completo e também quanto ao uso de caracteres curinga. Veja detalhes e exemplos abaixo.

Itens sem um caminho completo

É possível especificar um arquivo sem um caminho completo, por exemplo, `file.com`. Você deverá incluir a extensão. A VM de segurança excluirá os arquivos com esse nome.

Não é possível especificar pastas sem um caminho completo.

Caracteres curinga

Você pode usar os caracteres curinga desta tabela.

Nota

Apenas `*` e `?` podem ser usados no Windows XP e Windows Server 2003.

Token	Indica	Comentários
<code>*</code> (asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, exceto <code>\</code> ou <code>/</code>	

Token	Indica	Comentários
** (asterisco asterisco)	Zero ou mais caracteres quaisquer, incluindo \ e /, quando agrupados pelos caracteres \ ou / ou usado no início ou no fim de uma exclusão. Qualquer outro uso de ** duplo é tratado como * simples e indica zero ou mais caracteres, excluindo \ e /.	Por exemplo: - c:\foo**\bar indica c:\foo\bar, c:\foo\more\bar, c:\foo\even\more\bar **\bar indica c:\foo\bar - c:\foo** indica c:\foo\more\bar
\ (barra invertida)	Ou \ ou /	
/ (barra)	Ou / ou \	
? (ponto de interrogação)	Um único caractere. Se no final da string, pode indicar zero caractere.	
. (ponto)	Um ponto OU uma string vazia no final do nome de arquivo, se a linha termina em ponto e o nome de arquivo não tem uma extensão.	Observe que: *. * indica todos os arquivos *. indica todos os arquivos sem extensão "foo." indica "foo" e "foo."

Exclusões que funcionam

As expressões exibidas nesta tabela são válidas para exclusões de servidores virtuais.

Exclusão	Notas
D:	Exclui a unidade toda.
C:\programdata\adobe\photoshop\	Exclui a pasta (a barra final precisa ser incluída).
C:\program files\program*.com	Exclui arquivos com a extensão .com em uma pasta especificada.
file.com	Exclui arquivos com este nome em um local (não é necessário o caminho completo).
file.*	Exclui todos os arquivos chamados "file", com qualquer extensão, de todos os locais.
*.com	Exclui todos os arquivos com a extensão .com de todos os locais.
.	Exclui todos os arquivos de todos os locais.

Exclusão	Notas
C:\file??.docx	Exclui C:\file12.exe (mas não C:\file123.exe).

Processar exclusões (Windows)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo, não apenas o nome do processo exibido no Gerenciador de Tarefa.

Exemplo:

`%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office 14\Outlook.exe`

Nota

Para ver todos os processos ou outros itens que você precisa excluir de um aplicativo, consulte a documentação do fornecedor do aplicativo.

Nota

Você pode usar caracteres curinga e variáveis.

Exclusões de sites da web

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

Exemplos:

- Endereço de IP: 192.168.0.1
- Intervalo de endereço de IP: 192.168.0.0/24
- O apêndice /24 simboliza o número de bits no prefixo comum a todos os endereços de IP deste intervalo.

Portanto, /24 é equivalente à máscara de rede:

11111111.11111111.11111111.00000000

Em nosso exemplo, o intervalo inclui todos os endereços de IP que começam com 192.168.0.

- Domínio: google.com

Exclusões Isolamento do dispositivo (Windows)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Você pode escolher se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas.

Use as seguintes configurações para restringir as comunicações:

- **Porta Local:** Qualquer dispositivo pode usar esta porta em dispositivos isolados.
- **Porta Remota:** Dispositivos isolados podem usar esta porta em qualquer dispositivo.

- **Endereço remoto:** Dispositivos isolados só podem se comunicar com o dispositivo com este IP.

Exemplo 1

Você quer ter acesso desktop remoto a um dispositivo isolado para poder solucionar problemas.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Porta Local**, insira o número da porta.

Exemplo 2

Você quer acessar um dispositivo isolado e baixar ferramentas de limpeza de um servidor.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de saída**.
- Em **Endereço remoto**, insira o endereço do servidor.

6.5.4 Política de controle de periféricos de servidor

O controle de periféricos permite controlar o acesso a periféricos e mídias removíveis. Você pode também isentar periféricos individualmente do controle.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Controle periférico**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configurações** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Gerenciar periféricos

Em **Gerenciar periféricos**, selecione como deseja controlar os periféricos:

- **Monitorar, mas não bloquear (todos os periféricos serão permitidos).** Se você selecionar esta opção, o acesso a todos os periféricos será permitido, independentemente das outras configurações abaixo. Todos os periféricos usados serão detectados, mas você não pode definir regras de acesso para eles.
- **Controlar acesso por tipo de periférico e adicionar exceções.** Se selecionar esta opção, você poderá definir políticas de acesso para tipos de periférico e para periféricos detectados individualmente.

Definir políticas de acesso

Defina políticas de acesso na tabela.

A tabela exibe tipos de periféricos detectados, o número de cada tipo detectado e a política de acesso atual.

Nota

Os totais incluem todos os periféricos detectados, em servidores ou computadores endpoint (pontos finais). Isso facilita definir políticas consistentes para todos os aparelhos.

Nota

A categoria **MTP/PTP** inclui dispositivos como telefones, tablets, câmeras e media players que se conectam usando protocolos MTP ou PTP.

Para cada tipo de periférico, você pode mudar a política de acesso:

- **Permitir:** Não haverá nenhuma restrição de periféricos.
- **Bloquear:** Nenhum periférico será permitido.
- **Somente leitura:** Os periféricos poderão ser acessados apenas para leitura.

Nota

As categorias Bluetooth, Infravermelho e Modem não têm a opção **Somente leitura**.

Nota

A categoria Sem Fio apresenta a opção **Bloquear transições em ponte**. Isso impede a transição em ponte de duas redes.

Exceções de periféricos

Clique nas **Exceções de periféricos** se quiser isentar periféricos individualmente das configurações de controle, ou se quiser aplicar controles menos restritivos.

1. Clique em **Adicionar exceções**.
2. Em **Adicionar exceções de periféricos**, você verá uma lista de periféricos detectados.

Nota

Os periféricos são detectados quando no modo de monitoração ou se houver uma restrição de acesso para o tipo de periférico.

Nota

Esta lista mostra todos os periféricos detectados, em servidores ou computadores de endpoint (ponto final). Isso facilita definir exceções consistentes para todos os aparelhos.

3. Selecione um periférico.
4. Opcionalmente, na coluna **Política**, você pode usar a lista suspensa para atribuir uma política de acesso específica a um periférico isento.

Restrição

Não defina uma política de acesso mais estrita para um periférico individual do que para o seu tipo de periférico. Se assim fizer, a configuração da política individual será ignorada e um ícone de alerta será exibido a seu lado.

5. Opcionalmente, na coluna **Forçada por**, você pode usar o menu suspenso para aplicar a política a todos os periféricos daquele modelo ou aos que apresentam a mesma ID (a lista mostra modelos e IDs).
6. Clique em **Adicionar exceção**.

Mensagens de desktop

Você pode adicionar uma mensagem ao final da notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

Ativado é o default de **Mensagens de desktop**.

Nota

Se você desativar **Mensagens de desktop**, não verá as mensagens de notificação relacionadas ao Controle de Periféricos.

Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

6.5.5 Política de controle de aplicativos de servidor

O controle de aplicativos permite detectar e bloquear aplicativos que não sejam uma ameaça à segurança, mas que você considere impróprios para uso no escritório.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Controle de Aplicações**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure a política como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Recomendamos que você detecte os aplicativos que estão sendo usados na sua rede e depois decida quais bloquear, como se segue.

1. Na lista **Aplicativos controlados**, clique em **Adicionar/Editar lista**. Será aberto um diálogo em que você poderá ver as categorias de aplicativos que pode controlar. A Sophos fornece e atualiza a lista.
2. Clique em uma categoria de aplicação, por exemplo **Plug-in do navegador**. Uma lista completa de aplicativos naquela categoria é exibida na tabela à direita.

3. Recomendamos que você selecione a opção **Selecionar todos os aplicativos**. Mais adiante, você refinará sua seleção.
4. Clique em **Salvar na lista** e repita o procedimento para cada categoria que deseja controlar.

Nota

Se quiser controlar um aplicativo que não se encontra na lista fornecida pela Sophos, você pode solicitar que seja adicionado. Clique no link **Solicitação de controle de aplicativos** na parte inferior da guia **Configuração**.

5. Em **Opções de detecção**:
 - a) Selecione **Detectar aplicativos controlados durante as varreduras por demanda e agendadas**.
 - b) Por agora, não selecione nenhuma outra opção.

Nota

O controle de aplicativos utiliza as varreduras agendadas e as opções de varredura (quais tipos de arquivos são verificados) que você definiu nas configurações de Proteção contra Ameaças.

6. Aguarde até que todos os seus computadores executem a varredura agendada.
7. Vá até a página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.
8. Na lista de tipos de eventos, desmarque todas as caixas de seleção, exceto **Controle de Aplicativos**.
Agora, os aplicativos detectados são exibidos na lista de eventos. Anote o nome dos que deseja continuar usando.
9. Volte à página da política.
10. Na lista **Aplicativos controlados**, clique em **Adicionar/Editar lista** novamente. Depois:
 - a) Localize os aplicativos que deseja usar e desmarque a caixa de seleção ao lado deles.
 - b) Selecione **Novos aplicativos adicionados a esta categoria pela Sophos** (opcional).
Os novos aplicativos que a Sophos adicionar a esta categoria posteriormente serão automaticamente adicionados à sua lista controlada. Novas versões de aplicativos já presentes na sua lista também serão adicionados.

Cuidado

Selecione esta opção apenas se tiver certeza de que deseja, a partir de agora, controlar aplicativos nesta categoria.

- c) Clique em **Salvar na lista**.
11. Em **Opções de detecção**:
 - a) Selecione **Detectar aplicativo controlado quando os usuários o acessarem**.
 - b) Selecione **Bloquear o aplicativo detectado**.

Nota

Se decidir controlar os novos aplicativos adicionados pela Sophos, agora, esses novos aplicativos estarão bloqueados.

12. Em **Mensagens de desktop**, você pode adicionar uma mensagem à notificação padrão. Se deixar a caixa de mensagem vazia, será exibida apenas a mensagem padrão.

O default da opção de mensagens de desktop é estar ativada.

Nota

Se você desativar as mensagens de desktop, não verá as mensagens de notificação relacionadas ao Controle de Aplicativos.

- a) Clique na caixa de mensagem e insira o texto que deseja adicionar.

6.5.6 Política de controle da web do servidor

O Web Control permite que você restrinja o acesso a determinadas categorias de sites da web.

Nota

Os ajustes ao Web Control se aplicam apenas a servidores Windows.

Nota

Todos os servidores aos quais se aplicam estas políticas usarão uma licença do Server Advanced.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Controle da Web**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Controles de sites da web

Selecione os **Controles de sites da web** para controlar o acesso a sites que possam ser impróprios.

Para cada categoria de site da web você pode selecionar:

- **Permitir:** Permite todos os sites da web na categoria.
- **Avisar:** Alerta o usuário sobre um site da web que possa ser impróprio.
- **Bloquear:** Bloqueia todos os sites da web na categoria.

Log de eventos de controle da web

Selecione **Log de eventos de controle da web** para registrar tentativas de visitar sites da web bloqueados ou sites da web que exibiram o nosso alerta.

Nota

Se você não habilitar os logs, apenas tentativas de visitar sites infectados serão registradas.

Controlar sites com tag no Gerenciamento de Sites da Web

Você pode dispor os sites da Web em suas próprias categorias personalizadas (colocar uma "tag" neles) e usar a política de Controle da Web para controlar os sites em cada categoria.

Para isso, siga este procedimento.

1. No Endpoint ou Server Protection, vá até **Configurações > Gerenciamento de sites da web**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Em **Adicionar personalização de site da web**, insira um site e adicione uma tag. Você poderá digitar um nome para a nova tag ou selecionar uma tag que já tenha usado antes (você verá sugestões de tags quando começar a digitar). Clique em **Salvar**.
4. No Endpoint ou Server Protection, vá até **Políticas > Controle da Web** e selecione uma política.
5. Clique na guia de **Configurações**.
6. Ative **Controlar sites com tag no Gerenciamento de Sites da Web**.
7. Clique em **Adicionar novo** (à direita da página).
8. Em **Adicionar Tag de Site da Web**, faça o seguinte.
 - Selecione a tag do site que acabou de criar.
 - Escolha a **Ação** que deseja adotar contra os sites da web.
 - Clique em **Salvar**.
9. Na guia **Configurações**, clique em **Salvar**.

Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Tarefas relacionadas

[Gerenciamento de sites da web](#) (página 408)

Informações relacionadas

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

6.5.7 Política de bloqueio de servidor

O bloqueio do servidor previne que softwares não autorizados sejam executados nos servidores.

Para isso, a Sophos traça uma lista dos softwares já instalados, verifica se são seguros e permite que apenas esses softwares sejam executados no futuro.

É possível bloquear um servidor em sua página de detalhes.

Você pode usar as configurações de Bloqueio de Servidor em uma política para alterar o que é permitido sem a necessidade de desbloquear o servidor. Você pode, por exemplo, adicionar ou executar novos softwares.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Bloqueio**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Arquivos/pastas permitidos

Esta opção permite que você autorize softwares (como atualizadores) a executar e modificar outros aplicativos. Permite também adicionar novos softwares a um servidor bloqueado sem desbloqueá-lo.

Cuidado

Esta opção “confia” no software, de modo que os arquivos que o software crie ou altere também são permitidos. Isso é diferente do processo de bloqueio de um servidor, que dá permissão para que apenas o software seja executado.

Você pode especificar os arquivos que são permitidos, ou uma pasta na qual todos os arquivos são permitidos.

Dica

Você pode especificar onde sempre fazer o download de programas de instalação para usar no servidor.

1. Clique em **Adicionar arquivo/pasta permitido**.
2. Selecione o tipo de item para permitir (arquivo ou pasta).
3. Selecione o caminho do arquivo ou pasta.

Nota

Você pode usar o caractere curinga *

4. Clique em **Salvar**.

Arquivos/pastas bloqueados

Permite que você bloqueie o software que tem permissão para ser executado atualmente.

Você pode especificar os arquivos que são bloqueados, ou uma pasta na qual todos os arquivos são bloqueados.

Dica

É possível bloquear uma pasta usada por aplicativos, como programas de instalação, que você queira disponibilizar para outros usuários na rede, mas que não deseja que sejam executados no seu servidor.

1. Clique em **Adicionar arquivo/pasta bloqueado**.

2. Selecione o tipo de item para bloquear (arquivo ou pasta).
3. Selecione o caminho do arquivo ou pasta.

Nota

Você pode usar o caractere curinga *

4. Clique em **Salvar**.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

6.5.8 Política de prevenção contra a perda de dados do servidor

A prevenção contra a perda de dados (DLP) controla a perda acidental de dados. A DLP permite monitorar e restringir a transferência de arquivos contendo dados confidenciais. Por exemplo, você pode impedir que um usuário envie um arquivo contendo dados confidenciais usando em e-mail da web.

Você faz isso criando regras; consulte [Regras de Prevenção contra a perda de dados](#). Adicione as regras às políticas, conforme descrito abaixo. Depois, você pode aplicar as políticas a usuários, computadores e servidores Windows; consulte [Sobre Políticas](#).

As políticas de prevenção contra a perda de dados (DLP) incluem uma ou mais regras que especificam condições e ações a serem adotadas quando a regra é atendida. Quando uma política de DLP contém várias regras, um arquivo que atenda qualquer uma das regras na política de DLP violará a política. Uma regra pode ser incluída em várias políticas. Você pode adicionar texto às mensagens exibidas nos endpoints protegidos ou servidores Windows quando as regras são disparadas. Existem dois tipos de mensagem:

- Uma notificação de confirmação que solicita ao usuário para confirmar a transferência do arquivo.
- Uma notificação de bloqueio que informa o usuário que ele não pode transferir o arquivo.

Você pode criar políticas personalizadas ou políticas a partir de modelos. Os modelos abrangem a proteção padrão de dados para diferentes regiões. Você pode aplicar essas políticas a usuários, computadores ou servidores Windows.

Para definir uma política:

- Crie uma política de **Prevenção contra a perda de dados**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que **Usar regra para transferências de dados** esteja ativado.

1. Escolha se deseja criar uma política a partir de um modelo ou uma política personalizada.
 - Para usar um modelo, selecione uma região e um modelo e clique em **Criar do modelo**. Isso adicionará uma regra predefinida à política.

Dica

Para adicionar mais regras, clique em **Adicionar**.

- Para criar uma política personalizada, clique em **Criar política personalizada** e clique em **Adicionar**. Escolha se deseja usar uma regra existente ou criar uma nova regra; consulte [Criar](#)

uma regra de prevenção contra a perda de dados. Selecione as regras que deseja adicionar e clique em **Adicionar**.

2. Ative as opções na área **Mensagens a usuários finais** e clique no nome das opções para adicionar a sua própria mensagem às notificações padrões de confirmação e bloqueio. Cada mensagem pode ter, no máximo, 100 caracteres.

Nota

Você pode desligar apenas uma das mensagens ou as duas. A notificação padrão é exibida no endpoint (ou ponto final) ou no servidor. Se deixar a caixa de mensagem em branco, será exibida a mensagem padrão.

- a) Insira o texto da mensagem.
- b) Clique em **Terminar**.

6.5.9 Política de atualização de servidor

A política de atualização permite especificar quando as atualizações de produto serão disponibilizadas na rede. Isso garante que os seus computadores não comecem o processo de atualização até que você ache mais indicado.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Gerenciamento de atualizações**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Atualizações agendadas

Habilite **Atualizações agendadas** e selecione o dia e a hora em que deseja que as atualizações do produto fiquem disponíveis. A hora é local para cada computador. Por exemplo, se você selecionar 21h, cada computador receberá a atualização às 21h, hora local do computador. Isso significa que os computadores em diferentes fusos horários não receberão a atualização simultaneamente.

Lembre-se de que, se os computadores não estiverem ligados, eles só serão atualizados na próxima vez em que estiverem ligados no horário agendado para a atualização.

6.5.10 Políticas de Firewall do Servidor Windows

É possível monitorar e configurar o Windows Firewall (e monitorar outros firewalls registrados) em seus computadores e servidores utilizando uma política do Windows Firewall.

É possível aplicar uma política do Windows Firewall a dispositivos individuais (computadores ou servidores) ou para grupos de dispositivos.

Cuidado

Outros firewalls ou suas configurações da Política de Grupo do Windows podem afetar a maneira pela qual a política é aplicada em computadores e servidores individuais.

Sugerimos que você teste as regras de firewall que criou (localmente ou via Política de Grupo) para se certificar de que a comunicação com a Sophos esteja permitida.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Para instalar:

- Crie uma política de **Windows Firewall**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Na política, abra a guia **Configuração** e configure-a como descrito abaixo. Certifique-se de que a política está habilitada.

Tipo de monitor

Em **Tipo de monitor**, selecione o nível de monitoramento desejado:

- **Somente Monitorar**. Os dispositivos informarão o status de seus firewalls para o Sophos Central. Essa é a opção padrão.
- **Monitorar e configurar perfis de rede**. Os dispositivos informarão o status de seus firewalls para o Sophos Central. Você também pode escolher se deseja bloquear ou permitir o recebimento de conexões em **Redes do domínio**, **Redes privadas** e **Redes públicas**.

Escolha entre:

- **Bloquear todos**
- **Bloquear (com exceções)**. Você deve configurar localmente as exceções no computador ou servidor. Caso não configure as exceções, todas as conexões de entrada serão bloqueadas.
- **Permitir todos**

6.5.11 Política de monitoramento da integridade de arquivos

O monitoramento da integridade de arquivos permite monitorar arquivos, pastas, chaves de registro ou valores de registro, em busca de alterações neles.

Esse monitoramento lhe ajuda cumprir os requisitos de segurança, tais como o PCI DSS.

Para definir uma política:

1. Vá para **Server Protection > Políticas**.
2. Crie uma política de **Monitoramento de integridade de arquivos** ou edite a política de base.
3. Abra a aba **Configurações** da política.
4. Selecione **Usar o monitoramento de integridade de arquivos**.

Por padrão, monitoramos os arquivos críticos de sistema do Windows. Você pode configurar um monitoramento personalizado caso queira monitorar outros locais.

Nota

Caso configure um monitoramento personalizado, recomendamos que leia a seção abaixo.

Monitoramento personalizado

Para monitorar um local, siga este procedimento.

1. Vá para **Monitoramento personalizado**.
2. Clique em **Adicionar localização**.
3. Em **Adicionar localização**, selecione o item **Tipo**.

Nota

Se você selecionar **Pasta**, monitoraremos a pasta e os arquivos nela contidos por padrão. Para monitorizar apenas os arquivos na pasta, desmarque **Monitorar alterações à pasta, bem como aos arquivos**.

Nota

Caso selecione **Chave de registro**, monitoraremos a chave, porém não os valores contidos nela. Você deve usar o tipo de local **Valor do registro** para monitorar os valores.

Você pode usar variáveis.

4. Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**.

Para editar um local que já esteja na lista, clique no caminho dele e atualize os detalhes.

Para deletar um local da lista, clique no X à direita.

Monitoramento de exclusões

Para excluir um local do monitoramento, siga este procedimento.

1. Vá para **Monitoramento de exclusões**.
2. Clique em **Adicionar exclusão**.
3. Em **Adicionar exclusão**, selecione o item **Tipo**.

Nota

Caso selecione **Pasta**, você excluirá a pasta e os arquivos que estão dentro dela.

Nota

Caso selecione **Chave de registro**, você excluirá a chave e os valores de registro contidos nela.

Você pode usar variáveis.

4. Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**.

Para editar um local que já esteja na lista, clique no caminho dele e atualize os detalhes.

Para deletar um local da lista, clique no X à direita.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Locais de monitoramento da integridade de arquivos: Variáveis](#) (página 395)

Informações relacionadas

[Sophos File Integrity Monitoring: Locais monitorados padrão](#)

Locais de monitoramento da integridade de arquivos: Variáveis

Você pode usar variáveis ao configurar locais de monitoramento personalizados ou exclusões para o monitoramento da integridade de arquivos.

A tabela abaixo mostra as variáveis e exemplos de locais aos quais elas correspondem.

Essas variáveis só podem ser usadas no Windows 7 e versões mais recentes ou no Windows Server 2008 e versões mais recentes.

Variável	Localização
%allusersprofile%	C:\ProgramData
%commonprogramfiles%	C:\Program Files\Common Files
%commonprogramfiles(x86)%	C:\Program Files (x86)\Common Files
%programdata%	C:\ProgramData
%programfiles%	C:\Program Files
%programfiles(x86)%	C:\Program Files (x86)
%systemroot%	C:\Windows
%windir%	C:\Windows

6.6 Ajustes

As páginas Ajustes são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários e aparelhos.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença. Algumas dessas páginas também podem ser exibidas em **Configurações globais**, sob **Visão Geral**.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, servidores ou aparelhos, use as páginas de **Políticas**.

6.6.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 396)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 396)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 397)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Active Directory](#)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:
 - **Nome da credencial**
 - **Descrição**
3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.
 Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.
 O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.
5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.
 Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.
6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.
7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.
8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca**.

Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

6.6.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Funções de administração para o Intercept X with EDR](#) (página 401)

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Tarefas relacionadas

[Adicionar administradores](#) (página 402)

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

[Remover administradores](#) (página 406)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Detalhes da função de administração

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.

- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 399)

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**
- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.

2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada. Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha. Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada Endpoint Help Desk. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).
 - **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

Por exemplo, isso permite que um Super Admin adicione acesso a logs e relatórios a uma função Somente leitura ou Help Desk. Você também pode usar essas opções para reduzir as permissões de uma função Admin. Por exemplo, você pode impedir que a função personalizada gerencie políticas.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Agora você pode atribuir essa função aos administradores.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 399)

Tarefas relacionadas

[Deletar função personalizada](#) (página 405)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 406)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Alterar funções

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Você pode alterar funções para vários administradores ao mesmo tempo.

Restrição

Você não pode alterar funções para administradores que estão atualmente em sessão.

Para alterar funções:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores. Por exemplo, selecione uma função de administrador somente para leitura se desejar atribuir essa função a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 399)

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 403)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Alterar funções](#) (página 405)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 406)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

6.6.3 Proteção contra adulterações

Você pode habilitar ou desabilitar a proteção contra adulterações para todos os seus servidores e computadores de usuários.

Para isso, em **Configurações**, abra a página **Proteção contra adulterações**.

Quando a proteção contra adulterações estiver habilitada, o administrador local não poderá fazer nenhuma destas alterações em seus computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Gerenciar proteção contra adulteração para um dispositivo específico

Você pode alterar as configurações de proteção contra adulteração para um servidor ou dispositivo específico.

Abra a página de detalhes do dispositivo e procure em **Proteção contra adulterações**. Nela você pode:

- Visualizar a senha.
- Gerar uma nova senha.
- Desabilitar temporariamente a proteção contra adulterações no dispositivo.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

6.6.4 Gerenciamento do token da API

Você pode gerar e gerenciar o token da API usado para o acesso seguro à API de integração Security Information and Event Management (SIEM). Isso permite que você faça o pull de dados de novos eventos e alertas do Sophos Central. Para obter mais informações, clique no link da base de conhecimentos que é fornecido na página.

Para adicionar um token:

1. Em **Configuração**, abra a página **Gerenciamento do token da API**.
2. Clique em **Adicionar token**.
3. Dê um nome ao token e clique em **Salvar**.

Isso irá gerar o token da API. O token é válido por um ano.

Clique em **Renovar** para estender a validade do token.

Clique em **Deletar** para remover o token.

6.6.5 Credenciais de API

É possível gerenciar e adicionar credenciais para o Sophos Central Admin.

Nota

Na primeira vez que clicar em **Credenciais de API**, você deve ler e aceitar os termos e condições de uso.

Para adicionar credenciais, faça o seguinte:

1. Clique em **Adicionar credencial** e forneça os detalhes da credencial.

Isso irá gerar a credencial, juntamente com o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

2. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

Nota

Só é possível ver o **Segredo do cliente** uma vez.

Para excluir uma credencial de API, selecione-a nas **Credenciais de API** e clique em **Deletar**.

6.6.6 Gerenciamento de sites da web

Esta página não estará disponível se você não tiver uma licença do Web Control ou do Web Gateway.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Você pode estender a filtragem de site da web fornecida pelo Sophos Central. Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de sites da web**, você pode usar uma lista de sites da web para:

- Controlar sites da web que não se encontram em uma das categorias Sophos.
- Colocar tags em sites da web para dispô-los em grupos, como categorias personalizadas. Depois, você pode usar políticas para controlar esses sites da web para determinados usuários.
- Sobrepor a categoria Sophos de um site. Isso altera a categoria do site para todos os usuários.

Nota

Se você acha que a Sophos colocou um site da web na categoria errada, solicite-nos a sua mudança. Para isso, consulte [Abrir um caso de suporte](#). Sugerimos que tente isto, em vez de sobrepor a categoria.

Para adicionar um site a uma lista de sites da web:

1. Clique em **Adicionar** na área superior direita da página.
O diálogo **Adicionar personalização de site da web** é exibido.
2. Insira os sites.

As entradas na lista de sites da web podem ser URLs únicas, domínios completos, TLDs, endereços de IP, intervalos de CIDR ou mesmo domínios de nível superior.

Nota

O gerenciamento de sites da Web utilizando endereços de IP apenas controla o acesso feito em navegador. Ele não bloqueia outros aplicativos ou interage com regras para um firewall local.

3. Selecione **Habilitar substituição de categoria** se quiser associar uma categoria específica aos sites que você inseriu. Em seguida, selecione uma **Categoria**.
4. Selecione **Habilitar tags** para associar uma tag aos sites que você inseriu. Depois, digite um nome para a tag.

As tags podem ser usadas ao criar políticas de controle da web para computadores ou servidores endpoint. Consulte a seção [Log de eventos de controle da Web](#) na [Política de controle da Web](#).

5. Insira o texto na caixa de texto **Comentários**.

Uma sugestão útil seria incluir informações sobre as tags que você criou e as categorias que substituiu para questões futuras relacionadas à política de solução de problemas.

6. Clique em **Salvar**.

A entrada será adicionada à lista de sites da web.

Você também pode editar entradas na lista ou deletá-las.

Para editar uma entrada, clique no ícone de edição . O ícone está à direita da entrada.

Para deletar uma entrada, marque a caixa de seleção à esquerda da entrada e clique em **Deletar**.

Conceitos relacionados

[Política de controle da web do servidor](#) (página 388)

Informações relacionadas

[Abrir um caso de suporte](#)

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

6.6.7 Exclusões globais

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Introdução

Use as exclusões para ajustar o comportamento de detecção do Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Exclusões de mitigação de exploração](#) (página 131)

Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.

Referências relacionadas

[Exclusões de sites da web](#) (página 130)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

[Exclusões de Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado \(IPS\) \(Windows\)](#) (página 134)

Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica.

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 130)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

[Exclusões de varredura do Windows: Caracteres curinga e variáveis](#) (página 123)

Quando você especifica os arquivos, pastas ou processos que deseja excluir da varredura, você pode usar caracteres curinga ou variáveis.

[Exclusões de Varredura no macOS](#) (página 126)

Você pode adicionar exclusões de varredura para as estações de trabalho macOS.

[Exclusões de varredura de servidor virtual: Caracteres curinga](#) (página 128)

As exclusões de **Servidor virtual** permitem excluir itens da varredura em VMs convidadas Windows que estejam protegidas por uma Sophos Security VM.

Informações relacionadas

[Sophos Threat Center](#)

Exclusões

Essas exclusões globais se aplicam a todos os seus usuários (e aos dispositivos deles) e servidores.

Se quiser que as exclusões se apliquem apenas a determinados usuários ou servidores use, ao invés disso, exclusões de políticas.

Você pode configurar os seguintes tipos de exclusão:

- Excluir arquivos ou pastas da varredura.
Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades.
- Excluir da verificação todos os processos que são executados a partir de um aplicativo.
- Excluir sites da verificação.
- Excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.
- Excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares e exploits anteriormente detectados da varredura e detecção.
- Excluir explorações de comportamento mal-intencionado detectadas anteriormente. Disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

Você também pode usar exclusões para permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob restrições. Este recurso está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Alerta

Pense bem antes de adicionar exclusões globais, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Não é possível editar as exclusões?

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares a partir dos eventos.

Exclusões de exploração

Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. Caso deseje exclusões da verificação de explorações de vulnerabilidades, faça o seguinte:

- Para interromper a verificação de uma exploração que foi detectada, utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**.
- Para excluir determinados aplicativos da verificação, utilize Exclusões de mitigação de exploração.
- Para interromper a verificação de uma exploração de comportamento malicioso que foi detectada, utilize uma exclusão de Proteção comportamental.

Configurar exclusões

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Para definir exclusões:

1. Vá para **Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
3. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione o aplicativo que deseja excluir.
4. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir.

Opção	Descrição
Arquivos ou pasta (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão, mas *.* não é válido.
Arquivos ou pasta (Mac/Linux)	Você pode excluir uma pasta ou arquivo. Você pode usar os caracteres curinga ? e *.
Arquivos ou pasta (Sophos Security VM)	No Windows, em VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar os caracteres curinga * e ? apenas no nome dos arquivos.
Processo (Windows)	Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão). Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo.
Site da Web (Windows/Mac)	Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.
Aplicativo Potencialmente Indesejado (Windows/Mac)	Você pode excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares. Especifique a exclusão usando o mesmo nome pelo qual ele foi detectado pelo sistema. Acesse mais informações sobre PUAs no Sophos Threat Center.
Explorações detectadas (Windows/Mac)	É possível excluir qualquer exploração que já tenha sido detectada. Não as detectaremos mais para o aplicativo afetado e tampouco bloquearemos o aplicativo.

Opção	Descrição
Isolamento do dispositivo (Windows)	Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos. Escolha se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas. Você pode então restringir as comunicações.
Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)	Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica. Escolha se deseja excluir o tráfego de saída ou de entrada. Em seguida, especifique o endereço ou as portas que o tráfego usa.
Mitigação de exploração (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança. Por exemplo, você pode excluir um aplicativo erroneamente detectado como uma ameaça até que o problema seja resolvido.
Proteção AMSI (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. A varredura não será realizada no código neste local. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão.
Proteção comportamental (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações ambientais. Por exemplo, você pode querer excluir um aplicativo que tenha sido detectado incorretamente como apresentando comportamento malicioso. Você não pode editar estas exclusões depois de as criar. Esta opção estará disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

- Para as exclusões de arquivos ou pastas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
- Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

6.6.8 Uso da largura de banda

Você pode configurar a largura de banda usada para a atualização do software do agente Sophos em seus computadores de endpoint (ponto final).

Defina a largura de banda utilizada

Em **Configurações**, na página **Uso da largura de banda**, você pode limitar o uso de largura de banda. Atualmente, o limite default é 256 Kbps.

Isso ajuda a assegurar que a atualização não deixe os computadores lentos.

Você pode especificar uma largura de banda personalizada ou uma largura de banda ilimitada.

Nota

Essa configuração se aplica apenas a computadores com Windows.

Nota

Ela não se aplica à instalação inicial do software do agente Sophos ou a atualizações baixadas pela Sophos. Nesse caso, para economizar largura de banda, consulte [Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#).

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 367)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 416)

6.6.9 Atualização por HTTPS

Seus computadores e servidores podem obter suas atualizações Sophos via HTTPS. Recomendamos o uso de HTTPS para garantir mais segurança.

Para usar a atualização por HTTPS:

1. Ir para **Configurações > Atualização por HTTPS**.
2. Ative **Atualização por HTTPS**.

6.6.10 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.

- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:
 - **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.
3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.

Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.

Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.

O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método...**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail .
Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.
4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA.
Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.
3. Clique em **Adicionar Admins**.

4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

6.6.11 Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens

Isso economiza largura de banda, já que o download das atualizações pelo servidor é feito apenas uma vez.

Você também pode habilitar os computadores para se comunicarem com o Sophos Central através de um retransmissor de mensagens em um servidor na sua rede.

O servidor para retransmissão de mensagens também deve ter um cache de atualização configurado nele.

Esta página da Ajuda mostra como trabalhar com caches e retransmissores e como instalá-los.

Dica

Os computadores podem obter o agente Sophos mais recente a partir do cache na primeira vez que você executa o programa de instalação da Sophos neles. Você precisa instalar seus caches antes da instalação. Se você tiver endpoints que não podem se conectar diretamente ao Sophos, também será necessário configurar seus caches de atualização como retransmissores de mensagens.

Nota

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), pode ser que ele impeça que um servidor em cache forneça atualizações. Para evitar isso, consulte [Recusar conexões de rede](#).

Como funcionam os caches e retransmissores

Quando você instala um cache (e um retransmissor opcional) em um servidor, o Sophos Central:

- Instala o software em cache (e o software do retransmissor) do Sophos.
- Busca atualizações do Sophos e as coloca no cache.
- Configura automaticamente os computadores na sua rede para atualizar a partir do cache (e usar um retransmissor).

Você também pode designar que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

O uso de caches não afeta a frequência com que os computadores são atualizados nem quando são atualizados.

Computadores que podem usar caches e retransmissores

Você pode instalar caches e retransmissores no Windows Server 2008 ou posterior (2008 R2 para retransmissores).

Os seguintes computadores podem usar caches ou retransmissores:

- Windows 7 e posterior (incluindo servidores), Macs e computadores Linux podem usar um cache.

- Windows 7 e posterior (incluindo servidores) e computadores Linux podem usar um retransmissor.

Instalar um cache/retransmissor

É possível instalar um cache e um retransmissor ao mesmo tempo, ou apenas um cache. Você também pode instalar um retransmissor em um servidor que já tenha um cache.

Antes de instalar um cache ou um retransmissor, confirme que:

- O servidor está executando o Windows Server 2008 R2 ou posterior.
- O servidor tem um mínimo de 5 GB de espaço livre em disco.
- As portas 8190 e 8191 estão disponíveis e acessíveis aos computadores que usarão o cache para atualização e que utilizam os retransmissores.

Os programas de instalação abrirão as portas 8190 e 8191 no Windows Firewall. Quando o Cache de atualização ou Retransmissor de mensagens forem desinstalados, as portas serão novamente fechadas.

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), talvez seja necessário adicionar o servidor às exclusões. Consulte [Recusar conexões de rede](#).

Para instalar um cache ou um retransmissor:

1. Em **Configuração**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com capacidade de cache** para ver quais servidores são apropriados para um cache ou para um retransmissor. Se você já instalou um cache em alguns servidores, para ocultá-los, selecione **Servidores sem Cache de Atualização**. Se quiser instalar um retransmissor em um servidor com um cache, selecione **Servidores com Cache de Atualização**.
3. Selecione o servidor, ou servidores, em que deseja instalar um cache ou retransmissor.
4. Clique em **Instalar cache/retransmissor**.

O Sophos Central configura automaticamente os computadores na sua rede para usar um cache ou retransmissor. Você também pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

Atribuir computadores a um cache/retransmissor

Você pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

1. Em **Configuração**, vá até a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. Para o servidor no qual o cache ou retransmissor está instalado, clique no link que mostra o número de computadores que usam o Cache de atualização ou o Retransmissor de mensagens, na coluna **Atualizado a partir do cache** ou na coluna **Usando o Retransmissor**, respectivamente.
3. Clique em **Atribuição manual**.
4. Selecione os computadores.
5. Clique em **Salvar**.

Ver quais computadores usam caches e retransmissores

Na página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**, você pode verificar quais servidores têm caches de atualização e retransmissores de mensagens. Você pode ver quantos computadores os estão utilizando como caches ou retransmissores e a atividade dos caches de atualização.

Clique em um servidor para ver os detalhes dos computadores usando seus caches de atualização ou retransmissores de mensagens.

Remover um cache/retransmissor

Nota

Se quiser remover um cache que tenha computadores atribuídos manualmente a ele, você precisará, primeiramente, reatribuí-los.

Quando você remove um cache, o Sophos Central:

- Desinstala o software em cache, remove o cache das atualizações baixadas e fecha a porta 8191 no Windows Firewall.
- Desinstala também o software retransmissor de mensagens (se instalado) e fecha a porta 8190 no Windows Firewall.
- Reconfigura os computadores atualizados a partir deste servidor para usarem outro cache de atualização, se houver.
- Reconfigura os computadores que usam o retransmissor para usarem outro retransmissor de mensagens, se houver.

Se você remover todos os seus caches, os computadores serão atualizados diretamente do Sophos.

Se você remover todos os seus retransmissores de mensagens, os computadores irão se comunicar diretamente com o Sophos Central.

Para remover um cache/retransmissor:

1. Em **Configurações**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com Cache de Atualização** para ver quais servidores apresentam a instalação de um cache. Você também pode selecionar **Servidores com Retransmissor de Mensagem** para ver quais servidores têm um retransmissor de mensagens instalado.
3. Selecione o servidor, ou servidores, de onde deseja remover um cache/retransmissor.
4. Clique em **Remover cache/retransmissor**.

Conceitos relacionados

[Recusar conexões de rede](#) (página 152)

Você pode configurar dispositivos para que recusem as conexões de outros dispositivos que possam ser inseguros.

6.6.12 Aplicativos permitidos

Na página **Configurações > Aplicações permitidas**, você pode ver os aplicativos que permitiu que fossem executados em seus computadores endpoint.

A página mostra onde o aplicativo foi originalmente detectado (se aplicável) e como ele foi permitido.

Sobre os aplicativos permitidos

Nosso software detecta ameaças previamente desconhecidas. Contudo, às vezes ele pode identificar um aplicativo como uma ameaça, mesmo que você saiba que é seguro. Quando isso acontece, você pode “permitir” o aplicativo. Isso se dá da seguinte forma:

- Impede que a detecção seja reaplicada.
- Restaura todas as cópias que tenham sido eliminadas (removidas do computador).

Alternativamente, você pode permitir um aplicativo antecipadamente, de forma que ele não seja detectado quando você o instalar para os usuários.

Cuidado

Pense bem antes de permitir aplicativos, pois isso reduz a sua proteção.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares acessando a lista de eventos.

Permitir um aplicativo que tenha sido detectado

Permita um aplicativo somente se você souber que ele é seguro. Para obter ajuda para decidir, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Para permitir um aplicativo que o Sophos detectou e removeu, siga o procedimento abaixo.

Observe que:

- Isso permite o aplicativo para todos os computadores e usuários.
 - Isso permite que o aplicativo inicie, mas continuaremos a verificar o aplicativo em relação a ameaças, explorações de vulnerabilidades e comportamentos mal-intencionados quando em operação.
1. Vá até a página **Computadores** ou **Servidores**, de acordo com o local onde o aplicativo foi detectado.
 2. Localize o computador onde ocorreu a detecção e clique nele para ver mais detalhes.
 3. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
 4. Na caixa de diálogo **Detalhes do evento**, procure em **Permitir este aplicativo**.
 5. Selecione o método para permitir o aplicativo:
 - **Certificado:** Recomendado. Permite também outros aplicativos com o mesmo certificado.

- **SHA-256:** Permite esta versão do aplicativo. Porém, se o aplicativo for atualizado, ele poderá ser detectado novamente.
- **Caminho:** Permite o aplicativo enquanto ele permaneça instalado no mesmo caminho (local) mostrado. Você pode editar o caminho (agora ou posteriormente) e usar variáveis se o aplicativo estiver instalado em diferentes locais em diferentes computadores.

6. Clique em **Permitir**.

Editar o caminho para um aplicativo permitido

Você pode alterar o caminho especificado quando permitiu um aplicativo.

1. Na página **Aplicações permitidas**, localize o aplicativo. O caminho atual é mostrado nos detalhes.
2. Clique no botão Editar (caneta) na extremidade direita da página.



3. No diálogo **Editar caminho**, insira o novo caminho.

Quando você edita um caminho, os detalhes da detecção original (usuário, computador e caminho) são removidos da lista.

Iniciar a detecção de um aplicativo novamente

Se quiser que o Sophos volte a detectar e remover um aplicativo de novo, remova-o da lista **Aplicações permitidas**.

Selecione o aplicativo e clique em **Remover** (na área superior direita da página).

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

6.6.13 Itens bloqueados

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Na página **Configurações > Itens bloqueados**, você pode bloquear e eliminar aplicativos suspeitos.

Você também pode ver os aplicativos que você bloqueou a execução no seu computador. É possível ver quem bloqueou o aplicativo e por quê.

Sobre aplicativos bloqueados

É possível bloquear aplicativos usando o hash SHA-256 deles. Isso impede que aplicativos suspeitos sejam executados nos seus computadores.

Você só pode bloquear aplicativos. Os hashes de SHA-256 outros itens ou de arquivos que o Sophos acredita serem seguros são ignorados.

Quando um aplicativo é bloqueado, ele é eliminado dos dispositivos em que já esteja presente.

Você também pode eliminar e bloquear aplicativos ao investigar um caso de ameaça ou revisar os resultados de uma pesquisa de ameaça.

Bloquear um aplicativo

Para bloquear e eliminar um aplicativo:

1. Clique em **Adicionar**.
2. Insira o hash SHA-256 do aplicativo.
3. Forneça o motivo para bloquear o aplicativo.
4. Clique em **Adicionar**.
 - Clique em **Adicionar Outro** se quiser bloquear mais de um aplicativo.
5. Quando acabar, clique em **Salvar** na página **Itens bloqueados**.

Isso bloqueia o aplicativo em todos os computadores e o elimina dos computadores em que ele já esteja presente.

Remover um aplicativo da lista de bloqueio

É possível remover aplicativos da lista de bloqueio caso você decida que eles não são suspeitos. Para isso:

1. Selecione o aplicativo na lista e clique em **Remover**.

Conceitos relacionados

[Casos de ameaças](#) (página 23)

Os casos de ameaça lhe permitem investigar e eliminar os ataques de malware.

[Pesquisas de ameaças](#) (página 36)

Você pode pesquisar por possíveis ameaças na sua rede

[Dispositivos isolados por Admin](#) (página 153)

6.6.14 Atualizações controladas

Por default, seus computadores recebem as atualizações mais recentes do produto Sophos automaticamente. Se preferir, você poderá controlar como seus computadores serão atualizados.

Por exemplo, você pode interromper a atualização em todos os computadores durante um período de grande demanda ou testar as atualizações em determinados computadores antes de implantá-las no restante da rede.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Para controlar as atualizações, vá para **Configurações > Atualizações controladas**.

Você terá estas opções.

- **Pausar as atualizações agora**
- **Pausar as atualizações em uma data definida**
- **Controle as atualizações manualmente**

Se as atualizações já estiverem controladas, você verá uma lista de computadores cujas atualizações são controladas em vez dessas opções.

Nota

Os computadores continuam a receber atualizações de segurança automaticamente para protegê-los contra as mais recentes ameaças.

Você pode voltar à atualização automática a qualquer momento.

Conceitos relacionados

[Pausar as atualizações agora](#) (página 422)

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

[Controlar as atualizações manualmente](#) (página 423)

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Tarefas relacionadas

[Pausar as atualizações em uma data definida](#) (página 422)

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

Pausar as atualizações agora

Você pode interromper as atualizações de produto em todos os computadores por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações agora**.

Isso interrompe as atualizações automáticas em todos os seus computadores imediatamente.

Após 90 dias, as atualizações recomeçam automaticamente.

Dica

Caso queira iniciar novamente as atualizações antes do prazo determinado, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Pausar as atualizações em uma data definida

Você pode escolher as datas em que deseja parar e reiniciar as atualizações do produto em todos os computadores.

As atualizações automáticas serão interrompidas por 90 dias. Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

1. Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Pausar as atualizações em uma data definida**.

2. Selecione uma data **Pausar** e uma data **Reiniciar**. Clique em **Aplicar**.

Na data de reinício, os computadores começarão a atualização automática e receberão as atualizações que estiverem disponíveis.

Dica

Se quiser reinicializar a atualização antes, clique em **Retomar atualizações automáticas**.

Controlar as atualizações manualmente

Você pode controlar as atualizações de produto manualmente.

Restrição

Você pode controlar atualizações em dispositivos Windows e Linux, mas não em Macs.

Isso irá interromper a atualização automática de forma que você possa decidir quando testar novas versões de produto e implantá-las em seus computadores.

Nota

Seus computadores continuarão a receber atualizações de segurança automáticas.

Este tópico de Ajuda explica como configurar a atualização manual e como testar e implantar as atualizações.

Como configurar a atualização manual

Na página **Configurações > Atualizações controladas**, clique em **Controle as atualizações manualmente**.

Nota

Isso interromperá as atualizações automáticas. Não haverá solicitação de confirmação.

Inicialmente, é esta a situação:

- Todos os seus computadores apresentam a versão **Mais recente (recomendado)**. Eles mostrarão essa versão em seus dados até que a Sophos lance uma nova versão.
- Nenhum computador será atualizado até que você os atualize.

Agora, você deverá definir os computadores de teste (se quiser).

Definir computadores de teste

Você pode usar computadores de teste para experimentar as novas versões.

1. Na tabela **Computadores de teste**, clique em **Adicionar**.
2. Selecione os computadores na lista **Computadores disponíveis**.

Você já pode testar as atualizações e implantá-las manualmente.

Testar e implantar atualizações

Quando a Sophos lança uma nova versão de produto:

- Você recebe um e-mail de alerta.
- Os computadores que apresentavam a versão **Mais recente (recomendado)** agora aparecem com a versão **Mais antigo**.

Na tabela de versões, use os botões na coluna **Ação** para atualizar os computadores quando desejar.

Em um cenário típico, você testaria a nova versão em computadores selecionados e a implantaria em todos os outros computadores.

Na coluna **Ação**, ao lado de Computadores de teste, clique em **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Quando estiver pronto para atualizar todos os outros computadores, na coluna **Ação**, ao lado de **Computadores que não são de teste**, clique em **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

Isso faz com que os computadores que não se destinam a testes sejam atualizados no horário da próxima atualização automática, o que, por padrão, ocorre a cada 60 minutos. Observe que essa atualização não seguirá uma programação definida na política Gerenciamento de atualizações para servidores.

Por que agora vejo uma versão "Anterior"?

Se a Sophos lançar uma nova atualização de produto e seus computadores de teste já estiverem com a versão **Mais recente (recomendado)** e o restante com a **Mais antigo**:

- Os computadores de teste agora aparecerão como tendo a versão **Anterior** (a versão que acabou de ser substituída por uma mais nova).
- Os computadores que não são de teste apresentam a **Mais antigo**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores de teste para **Atualizar computadores de teste para a versão mais recente**.

Use o botão de ação ao lado dos computadores que não são de teste para **Atualizar para corresponder com os computadores de teste**.

O que acontece quando uma versão expira?

As atualizações de produtos Sophos expiram após 90 dias. Quando a versão **Mais antigo** expirar, os computadores serão forçados a se atualizar:

- Se todos os computadores tiverem a versão **Mais antigo**, eles retomarão a atualização automática.

Nota

Se isso acontecer, todos os computadores receberão a versão mais recente. Você não estará mais controlando as atualizações manualmente.

- Se os computadores que não são de teste tiverem a versão **Mais antigo**, mas os computadores de teste tiverem uma versão mais recente, os computadores que não são de teste serão atualizados com a mesma versão que os computadores de teste.

6.6.15 Contas do Amazon Web Services

Em na página **Configurações > Conectar as contas AWS**, você pode associar as suas contas AWS com a sua conta do Sophos Central. Isso lhe oferece um gerenciamento melhorado do Sophos Server Protection nas suas instâncias AWS EC2 e buckets de armazenamento S3.

Quando você adicionar uma conta AWS a esta página, o Sophos Central irá:

- Exibir detalhes da instância AWS.
- Remover automaticamente da lista instâncias finalizadas do AWS.
- Permitir que você aplique políticas de servidor a Grupos de Auto Scaling.
- Avalie a segurança dos seus buckets de armazenamento S3.

Para associar uma conta AWS ao Sophos Central:

1. Clique em **Adicionar** (à direita da página).
2. Na caixa de diálogo **Conectar-se a AWS**:
 - a) Insira **Nome amigável da conexão**. Ele será usado para se referenciar à conta no Sophos Central.
 - b) Adicione uma nova função de IAM ao seu console AWS.
 - c) Insira as **ARN (Amazon Resource Name)** da conta AWS que deseja conectar.
 - d) Selecione **Conectar**.

O Sophos Central tenta verificar as credenciais. Enquanto isso, a integridade de conexão da conta mostra um ícone para atualizar.

3. Quando a página é atualizada, a conta terá sido conectada com sucesso, continuará tentando se conectar ou terá falhado.

Se a conexão falhar, consulte [Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o AWS](#) e [Criar uma função IAM para o Sophos Central](#).

Após adicionar a conta AWS:

- As instâncias do AWS estão listadas na página **Servidores no AWS**, na guia **Instâncias AWS**. As instâncias sem um agente Sophos instalado são mostradas apenas aqui.
- As instâncias com um agente Sophos instalado são listadas na página **Servidores**.
- Os Grupos de Auto Scaling de AWS são listados na página **Grupos de servidores**. O número de instâncias com um agente Sophos instalado é indicado para o grupo.
- As políticas atribuídas aos Grupos de Auto Scaling de AWS são automaticamente atribuídas às instâncias que estão naquele grupo e que têm um agente Sophos instalado.
- Os seus buckets de armazenamento S3 são avaliados e recebem um status de integridade.

6.6.16 Conectar ao Microsoft Azure

Em **Configurações**, na página **Azure Active Directories**, você pode associar seus Azure Active Directories à sua conta do Sophos Central. Isso lhe oferece um gerenciamento melhorado do Sophos Server Protection nas máquinas virtuais (VMs) do Azure.

Quando você adicionar Azure Active Directories a esta página, o Sophos Central irá:

- Exibir detalhes dos Azure Active Directories.
- Remover as VMs deletadas automaticamente.

Para adicionar um Azure Active Directory:

1. Clique em **Adicionar** (à direita da página).
2. Na caixa de diálogo **Conectar um diretório**:
 - a) Insira o **ID do Active Directory**. Você pode encontrá-lo nas propriedades do Active Directory no Portal do Azure.
 - b) Insira o **ID do aplicativo** do Portal do Azure juntamente com a **Chave secreta do aplicativo** que foi definida com a chave secreta do aplicativo.
 - c) Clique em **Adicionar**.

O Sophos Central tenta verificar as credenciais. Enquanto isso, **Status da conexão** da conta mostra um ícone para atualizar.

3. Quando a página é atualizada, você verá se a conta está conectada, continua tentando se conectar ou falhou.

Se a conexão falhar, consulte [Solucionar problemas de conexão do Sophos Central com o Microsoft Azure](#).

Depois de adicionar o Azure Active Directory, a página mostra:

- O Azure Active Directory juntamente com as inscrições associadas.
- Total de VMs. Clique no total para ver uma lista de VMs na página **Azure VMs**.
- Sophos Agent instalado. O número de VMs protegidas com um agente Sophos Server Protection.

Para modificar ou deletar a conexão a um Azure Active Directory, selecione o diretório e use os botões na área superior direita da página.

6.6.17 Live Response para servidores

Ative o Live Response para poder se conectar a servidores para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Restrição

Você deve ser um Super Admin ou ter uma função personalizada que inclua **Gerenciar configurações do Live Response para servidores**.

1. Vá para **Configurações > Server Protection > Live Response**.
2. Ative **Permitir conexões do Live Response aos servidores**.
3. Clique em **Salvar**.

Para ativar o Live Response para computadores, consulte [Live Response para computadores](#).

Tarefas relacionadas

[Live Response para computadores](#) (página 277)

Ative o Live Response para poder se conectar a computadores para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

6.6.18 Regras de prevenção contra a perda de dados

Você usa regras de prevenção contra a perda de dados (DLP) para especificar as condições de detecção, as ações a serem adotadas e os arquivos a serem excluídos da varredura.

Você pode usar essas regras em várias políticas.

Existem dois tipos de regra:

- **Conteúdo:** Uma regra de conteúdo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir dados que correspondam às Listas de Controle de Conteúdo (CCLs) na regra para o destino especificado.

Use CCLs para fazer a correspondência com o conteúdo do arquivo.

- **Arquivo:** Uma regra de arquivo detalha a ação a ser adotada se um usuário tentar transferir um arquivo com um nome de arquivo ou tipo de arquivo especificado para um destino determinado. Por exemplo, você pode bloquear a transferência de bancos de dados para dispositivos de armazenamento removíveis.

Quando todas as condições listadas em uma regra são detectadas, a regra é atendida, a ação especificada na regra é seguida e o evento é registrado.

Se um arquivo atender a regras que especificam diferentes ações, a regra que especificar a ação mais restritiva será aplicada. Por exemplo:

- Regras que bloqueiam a transferência de arquivos têm prioridade em relação a regras que permitem a transferência de arquivos quando da aceitação do usuário.
- Regras que permitem a transferência de arquivos na aceitação do usuário têm prioridade em relação às regras que permitem a transferência de arquivos.

Gerenciar regras de prevenção contra a perda de dados

Esta página lista as regras de DLP e permite que você gerencie o seu uso em várias políticas. O nome, origem e tipo são mostrados para cada regra.

Você pode criar novas regras personalizadas e fazer uma busca de regras existentes.

Você pode filtrar os e-mails por **Tipo de Regra**.

Clique no nome de uma regra para editá-la.

Para ver os detalhes de uma regra, clique em **Informação** .

Para clonar uma regra, clique em **Clonar** .

1. Dê um nome à regra clonada.
2. Clique em **Clonar item**. Isso adiciona a regra clonada à lista de regras.
3. Depois, você pode alterá-la clicando em seu nome na lista.

Para exportar regras personalizadas, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo xml que contém a definição da regra.

Para deletar uma regra, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Para importar regras:

1. Clique em **Importar**.

2. Selecione o arquivo xml que contém as regras.
3. Clique em **Abrir**.

As regras são adicionadas à lista.

Conceitos relacionados

[Listas de controle de conteúdo](#) (página 429)

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 428)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

São dois os estágios para criar uma regra de DLP: criação e configuração.

Este estágio define o tipo da regra, as ações a serem adotadas se a regra for disparada, e se você deseja ou não ser alertado quando houver violação da regra.

Para criar uma regra de DLP:

1. Clique em **Criar nova regra**.
2. Escolha entre **Nova Regra de Conteúdo** ou **Nova Regra de Arquivo**.
3. Dê à regra um **Nome** e uma **Descrição**.
4. Clique em **Enviar-me alertas por e-mail** se quiser ser notificado quando a regra for violada.

Nota

Você não receberá um alerta no Sophos Central.

5. Para uma regra de **Arquivo**, escolha se quer a correspondência com um nome de arquivo ou com um tipo de arquivo como condições da regra. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.

Nota

As condições são necessárias para uma regra de **Conteúdo**, e você não pode definir o tipo da condição.

6. Especifique se deseja excluir por nome de arquivo ou tipo de arquivo. Você fornecerá os detalhes quando configurar a regra.
7. Especifique as ações para a regra. Escolha de:
 - **Permitir transferência de arquivo.**
 - **Permitir transferência se o usuário confirmar.**
 - **Bloquear transferência.**
8. Clique em **Próxima: Configuração de regra**.

Tarefas relacionadas

[Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 429)

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

Configurar uma regra de prevenção contra a perda de dados

Você pode definir as condições para os arquivos monitorados, tipos de arquivos ou destinos, e as exclusões para uma regra DLP.

É preciso ter criado uma regra DLP.

As condições que você define dependem se você está criando uma regra de **Arquivo** ou **Conteúdo**.

1. Defina as condições da regra.
 - a) Para definir condições para uma regra de conteúdo, clique em **O arquivo contém** e selecione as CCLs que deseja usar.

 Você pode fazer uma busca na relação de CCLs. Você pode filtrar as CCLs por **Tipo**, **Origem** (escolha entre **Sophos Labs** ou **Personalizar**) e **Região**. Você também pode criar uma nova CCL.
 - b) Para definir condições para uma regra de arquivo, especifique os nomes de arquivo ou tipos de arquivo para a regra.
2. Clique em **O destino é** e defina os destinos que a regra monitora.
 Os destinos incluem aparelhos (por exemplo, dispositivos de armazenamento removíveis, tais como, unidades USB) e aplicativos (por exemplo, navegadores da internet e clientes de e-mail).
3. Defina os detalhes de exclusão para a regra.
4. Clique em **Terminar** para criar a regra.

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados](#) (página 428)

Siga estas instruções para criar uma regra DLP.

6.6.19 Listas de controle de conteúdo

Uma lista de controle de conteúdo (CCL) descreve um tipo único de dado (por exemplo, um endereço postal ou documento de identidade) ou uma combinação de tipos de dados (por exemplo, um nome de projeto ao lado do termo "confidencial").

Isso cria uma definição para o dado que deseja proteger. Você poderá, assim, usar CCLs nas regras de prevenção contra perda de dados para controlar o que acontece com esse dado.

Para ajudar na definição e lançamento rápido de uma política de prevenção contra a perda de dados, o SophosLabs mantém uma biblioteca de definições de dados confidenciais. As CCLs do SophosLabs fornecem definições avançadas de tipos comuns de dados financeiros e de identificação pessoal, como, por exemplo, número de cartões de crédito, número de documentos de identidade, endereços postais ou endereços de e-mail. Você não pode editar as CCLs do SophosLabs, mas pode enviar uma solicitação à Sophos para criar uma nova.

Você pode usar as CCLs do SophosLabs em suas regras ou criar as suas próprias CCLs.

É possível filtrar as CCLs.

É possível também pesquisar na lista de CCLs.

Para ver os detalhes de uma CCL, clique em **Informação** .

Para cada CCL personalizada, você pode também:

- Clicar no nome de uma CCL para editá-la.
- Para exportar um CCL, clique em **Exportar** . Isso cria um arquivo XML que contém a definição de uma CCL.
- Para clonar uma CCL, clique em **Clonar** . Dê um nome à CCL clonada e clique em **Clonar item**. Isso adiciona a CCL clonada à lista de CCLs. Depois, você pode editá-la clicando no nome.
- Para deletar uma CCL, clique em **Deletar** . Clique em **Deletar item** para confirmar a deleção.

Você também pode importar CCLs:

1. Clique em **Importar**.
2. Selecione o arquivo XML que contém as CCLs.
3. Clique em **Abrir**.

As CCLs são adicionadas à lista.

Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Como criar uma CCL personalizada:

1. Clique em **Adicionar Lista de Controle de Conteúdo Personalizado**.
2. Dê à CCL um **Nome** e uma **Descrição**.
3. Clique em **Selecione tags** e adicione as tags que deseja usar.
4. Especifique os critérios de correspondência para a CCL. Escolha de:
 - **Qualquer destes termos**: Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Todos estes termos**: Insira o texto que deseja que corresponda em **Termos** e clique em **Adicionar** para adicionar outro termo.
 - **Exatamente esta frase**: Insira a frase que deseja que corresponda em **Frase**. Essa opção não diferencia maiúsculas de minúsculas.
 - **Configuração Avançada**: Use esta opção para definir uma expressão avançada, como descrito abaixo.

Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.

5. Clique em **Salvar** para criar a CCL.

Tarefas relacionadas

[Definir uma expressão avançada](#) (página 430)

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Definir uma expressão avançada

Siga estas instruções para configurar uma expressão avançada para uma CCL personalizada.

Você pode fazer isso apenas como parte da criação de uma CCL personalizada.

Selecione **Configuração Avançada** como o critério de correspondência para inserir os detalhes de uma expressão avançada:

1. Defina o **Pontuação de disparo**.

Esse é o número de vezes que uma expressão regular deve ser atendida antes que a CCL seja atendida.

2. Insira uma expressão regular do Perl 5 em **Expressão**.

Para obter uma descrição das expressões regulares do Perl 5, consulte a documentação do Perl ou vá para [Sintaxe Perl](#).

3. Defina a **Pontuação** para a CCL. Esse é o número que é adicionado à pontuação total de uma CCL quando as expressões regulares são atendidas.

Nota

Pontuação deve corresponder a **Pontuação de disparo**.

4. Defina o **Contagem máxima**. Esse é o número máximo de correspondências da expressão regular que podem ser contadas, contribuindo para a pontuação total.

Por exemplo, uma expressão com uma **Pontuação** de 5 e uma **Contagem máxima** de 2 pode adicionar o máximo de 10 à pontuação total de uma CCL. Se a expressão for encontrada 3 vezes, ainda assim será adicionado 10 à pontuação total.

5. Clique em **Adicionar**.

Para excluir uma expressão, clique em **Deletar**



Para editar uma expressão, clique em **Editar**



Assim que concluir suas edições, clique em **Salvar**



para salvá-las.

6. Adicione mais expressões, se necessário.

Adicionar mais expressões expande o escopo da CCL.

Por exemplo, a seguinte CCL é atendida se a Prevenção contra a Perda de Dados encontrar 2 correspondências da expressão A ou 1 correspondência da expressão A e 1 correspondência da expressão B, ou 1 correspondência da expressão B e 5 correspondências da expressão C.

Expressão	Pontuação	Contagem máxima
Expressão A	5	2
Expressão B	3	1
Expressão C	1	5

Tarefas relacionadas

[Criar Lista de Controle de Conteúdo personalizado](#) (página 430)

Siga estas instruções para criar uma CCL personalizada.

Informações relacionadas

[Sintaxe Perl](#)

6.7 Proteger Dispositivos

Você pode fazer download de programas de instalação da Sophos e utilizá-los para proteger seus dispositivos.

Os programas de instalação que você vê dependem da licença, ou licenças, que você tem.

Antes de começar, verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central: consulte a [página Sophos Central](#).

Para obter mais detalhes, incluindo o que cada produto faz, como usar programas de instalação e como o Sophos Central registra os usuários e aplica as políticas, leia os outros tópicos nesta seção.

Como usar programas de instalação

Após baixar os programas de instalação para estações de trabalho ou servidores, você pode:

- Executar o programa de instalação para proteger o computador local.
- Transferir o programa de instalação para outros computadores e executá-lo neles.
- Use as ferramentas de implantação de software automatizadas, como o System Center Configuration Manager (SCCM), para executar o programa de instalação em um grande número de computadores.

Como saber qual central de dados armazena a sua conta

Para saber qual central de dados armazena os dados da sua conta do Sophos Central, faça o seguinte:

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Em **Proteção de Endpoint** ou **Server Protection**, passe o ponteiro do mouse sobre qualquer um dos links de download do instalador.

O endereço da central de dados é apresentado no canto inferior esquerdo do navegador:



3. O endereço mostra a localização geográfica da central de dados:

Endereço	Localização
https://dzt-api-amzn-us-west-2-fa88.api-upe.p.hmr.sophos.com	EUA oeste
https://api-cloudstation-us-east-2.prod.hydra.sophos.com	EUA leste
https://dzt-api-amzn-eu-west-1-9af7.api-upe.p.hmr.sophos.com	EU oeste
https://api-cloudstation-eu-central-1-prod.hydra.sophos.com	EU central

Conceitos relacionados

[Server Protection](#) (página 187)

Instale um agente do Server Protection nos servidores para protegê-los contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

[Proteção do Ambiente Virtual](#) (página 189)

O Sophos for Virtual Environments permite que você proteja suas máquinas virtuais (VMs) e as gerencie do Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Server Protection no Microsoft Azure](#) (página 189)

Você pode proteger Azure VMs com Intercept X Advanced for Server conforme as cria.

Informações relacionadas

[Página do Sophos Central](#)

6.7.1 Server Protection

Instale um agente do Server Protection nos servidores para protegê-los contra malware, tipos arriscados de arquivos e sites da web e tráfego de rede mal-intencionado.

Para proteger um servidor, baixe o instalador para o seu sistema operacional e execute-o no servidor.

Baixar e executar o instalador do Windows

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Clique em **Download do Windows Server Installer**.
3. Vá para a pasta Downloads e execute o instalador.

Baixar e executar o instalador Linux EDR ou Linux MTR

Se você tiver uma licença para Linux EDR (Endpoint Detection and Response) ou Linux MTR (Managed Threat Response), você verá um link para o instalador apropriado.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Para baixar o instalador do navegador, clique em **Download do Linux MTR Installer** ou **Download do Linux EDR Installer**.

Alternativamente, para baixar o instalador de uma linha de comando ou script, faça o seguinte:

- a) Com o botão direito, clique no link do instalador e copie o endereço do link.
- b) No servidor Linux, em um prompt de comando ou em um script, use `wget` com o endereço de link:

```
wget link do instalador Linux
```

- c) Mova o instalador para o diretório Downloads.
3. Execute o instalador da seguinte forma:
 - a) Mude para o diretório Downloads.
 - b) Altere as permissões de arquivo para incluir "execute":


```
chmod +x SophosSetup.sh
```
 - c) Execute o instalador:


```
./SophosSetup.sh
```

Se você não estiver conectado como root, execute o instalador com o comando sudo:

```
sudo ./SophosSetup.sh
```

Baixar e executar o instalador do Linux Server

O instalador do Linux Server fornece proteção antivírus. Ele não fornece os recursos mais avançados do Linux EDR ou do Linux MTR.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Para baixar o instalador do navegador, clique em **Download do Linux Server Installer**.
Alternativamente, para baixar o instalador de uma linha de comando ou script, faça o seguinte:
 - a) Com o botão direito, clique em **Download do Linux Server Installer** e copie o endereço do link.
 - b) No servidor Linux, em um prompt de comando ou em um script, use wget com o endereço de link:

```
wget link do instalador Linux
```

- c) Mova o instalador para o diretório Downloads.
3. Execute o instalador da seguinte forma:
 - a) Mude para o diretório Downloads.
 - b) Altere as permissões de arquivo para incluir "execute":

```
chmod +x SophosInstall.sh
```

- c) Execute o instalador:

```
./SophosInstall.sh
```

Se você não estiver conectado como root, execute o instalador com o comando sudo:

```
sudo ./SophosInstall.sh
```

O que acontece quando você protege um servidor

Quando você protege um servidor:

- O servidor é adicionado à lista de **Servidores** no Sophos Central.
- As políticas default são aplicadas ao servidor.

6.7.2 Server Protection no Microsoft Azure

Você pode proteger Azure VMs com Intercept X Advanced for Server conforme as cria.

Isso envolve baixar e usar um script de extensão personalizado.

1. Vá para **Proteger Dispositivos**.
2. Encontre **Server Protection no Microsoft Azure**.
3. Clique em **Obter seu script de extensão de VM**. Em seguida, clique em **Download do script**.

Você precisará de um token de API para que o script possa localizar e acessar o programa de instalação. Se você não tiver um token, criaremos um para você.

4. Clique em **Implantar o Server Protection em uma nova Azure VM**. Isso exibirá um link a um artigo sobre como usar um script de extensão personalizado.
5. Siga os passos no artigo para implantar a nova VM.

6.7.3 Proteção do Ambiente Virtual

O Sophos for Virtual Environments permite que você proteja suas máquinas virtuais (VMs) e as gerencie do Sophos Central.

Para definir a proteção para VMs, siga este procedimento:

- Instale o Sophos Security VM no seu host. Isso oferece varredura antivírus centralizada a VMs convidadas.
- Instale o Sophos Guest VM Agent nas suas VMs convidadas. Isso deve ser feito para cada VM convidada que você quiser proteger. O agente habilita a comunicação entre a VM convidada e o Sophos Security VM, bem como a limpeza automática de ameaças.

Download do programa de instalação

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Para começar, você precisa apenas baixar o programa de instalação do Sophos Security VM. Você será solicitado a obter o programa de instalação para o agente posteriormente.

Selecione o programa de instalação para o ambiente que deseja proteger: **Hyper-V** e/ou **ESXi**.

Recomendamos que você leia o [manual de inicialização](#).

Nota

Se até agora você tem gerenciado o Sophos for Virtual Environments em um Sophos Enterprise Console, ou se estiver migrando do Sophos Anti-Virus for vShield, veja "[Migrar para o Sophos for Virtual Environments](#)" no manual de inicialização.

O que acontece após a instalação

Após instalar o Sophos Security VM no host:

- Esta instância do Sophos Security VM é adicionada à lista de **Servidores** no Sophos Central.
- As políticas de servidor são aplicadas à VM de segurança (por default, essas são as políticas de base).
- Lembre-se de que você terá que instalar o Sophos Guest VM Agent em cada VM convidada e confirmar que esteja conectado.

7 Rede Sem Fio

Configure e gerencie pontos de acesso, redes sem fio e dispositivos.

Requisitos de rede

Para usar um ponto de acesso com o Sophos Wireless, o ponto de acesso deve poder comunicar-se com o Sophos Central. Portanto, os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- Servidores de DHCP e DNS configurados para oferecer um endereço de IP ao ponto de acesso e responder a suas solicitações de DNS (somente IPv4).
- Ponto de acesso pode acessar o Sophos Central sem precisar que uma VLAN seja configurada no ponto de acesso dessa conexão.
- Possibilidade de comunicação pelas portas 443, 123, 80 com qualquer servidor da internet.
- Não há proxy HTTPS no caminho de comunicação.

Alerta

Não desconecte o ponto de acesso da tomada de força quando as luzes piscarem rapidamente. Elas indicam que uma atualização de firmware flash está em andamento. Por exemplo, uma atualização flash após uma atualização de firmware agendada.

Para obter mais detalhes sobre como planejar e configurar a sua rede sem fio, veja o seguinte vídeo:

7.1 Painel de Controle de Rede Sem Fio

Veja rapidamente as informações mais importantes sobre o seu ambiente de conexão sem fio.

Segurança de rede

Clique nos círculos na legenda para incluir ou excluir informações de um gráfico.

É possível ver as informações sobre os seus pontos de acesso.

Bom	O ponto de acesso está ativo e funcionando.
Problemas	O ponto de acesso está ativo, mas apresenta problemas.
Crítico	O ponto de acesso está ativo, mas em estado crítico.
Offline	O ponto de acesso está offline
Não configurado	O ponto de acesso está ativo, mas não está configurado.

Você pode examinar as ameaças.

Confiável	Conexão de rede que pertence à sua conta.
Não confiável	Conexão de rede que não pertence à sua conta.
Ilegítimo	Conexão de rede não confiável que é conectada à rede segura com fio do seu ponto de acesso.
Representação de SSID	Conexão de rede que falsifica o nome da rede do seu ponto de acesso.
Representação de BSSID	Conexão de rede que falsifica o endereço de hardware do seu ponto de acesso.
Gêmeo maligno	Conexão de rede que falsifica o nome da rede e o endereço de hardware do seu ponto de acesso.
Representação avançada	Conexão de rede que falsifica o nome da rede e o código de proteção exclusivo do seu ponto de acesso.
Adhoc	Uma conexão de rede ponto a ponto.

Você pode ver o status de segurança dos seus dispositivos usando o Security Heartbeat.

Cliente em risco	Malware ativo detectado.
O cliente pode estar em risco	Aplicativo potencialmente indesejado (PUA) ou malware inativo detectado.
O cliente está protegido	Nenhum malware detectado.
Security Heartbeat™ ausente	O dispositivo está conectado, mas o endpoint não está enviando sinal de integridade.
Sem Security Heartbeat™	O Sophos Endpoint ou Sophos Mobile Control não está instalado

Perfis do dispositivo

Você pode ver todos os dispositivos, gerenciados ou não gerenciados.

Dica

No momento, a filtragem por tipo de dispositivo é uma funcionalidade beta. Você deve ativá-la clicando em **Classificação e visibilidade do dispositivo** em **Configurações**. Assim, poderá ver os perfis de dispositivos na página.

Alertas mais recentes

- **Todas:** Mostra todos os alertas.
- **Avisos:** Mostra os pontos de acesso que estão offline ou não estão transmitindo.
- **Info:** Mostra atualizações ou informações.

Clique em **Detalhes** para ver mais informações.

Dispositivos

Número de dispositivos conectados.

Clique em **Detalhes** para ver mais informações.

Detalhamento de uso

Tráfego gerado pelos dispositivos sem fio conectados aos pontos de acesso.

Clique em **Detalhes** para ver mais informações.

7.2 Alertas de conexão sem fio

Veja os alertas de conexão sem fio gerados pelo ponto de acesso.

Alto

O ponto de acesso apresenta baixa integridade: A carga no ponto de acesso está muito alta. Há muitos dispositivos conectados. Verifique se você tem pontos de acesso suficientes que cubram a área.

Médio

O ponto de acesso está offline: O ponto de acesso não tem conexão com a internet, está sem energia ou apresentou um erro de software. Tente reiniciá-lo. A reinicialização pode solucionar erros de software.

O ponto de acesso não está transmitindo nenhuma rede: O ponto de acesso não está configurado. Para configurar o ponto de acesso, clique em **Rede Sem Fio > Pontos de Acesso**.

Comando do ponto de acesso executado: A reinicialização é concluída.

Reiniciar o ponto de acesso pode resolver os seguintes alertas:

- **A configuração do ponto de acesso apresentou falha**
- **Os pontos de acesso apresentaram falha na atualização para o novo firmware**

Se o problema continuar, contate o Suporte Técnico da Sophos. Eles precisarão de acesso remoto para investigar o problema. Vá para **Rede Sem Fio > Configurações > Diagnóstico > Login remoto a pontos de acesso para o Sophos Support** para permitir o acesso remoto.

Baixa

O ponto de acesso será atualizado com o novo firmware: A conexão sem fio será desativada por aproximadamente 5 minutos.

Todos os pontos de acesso serão atualizados com o novo firmware: A conexão sem fio será desativada por aproximadamente 5 minutos.

O ponto de acesso foi atualizado com sucesso com o novo firmware

Todos os pontos de acesso foram atualizados com sucesso

7.3 Dispositivos

Veja informações sobre os dispositivos conectados.

Os dispositivos conectados são listados com nome, endereço MAC, endereço de IP, nome de usuário, fornecedor, ponto de acesso, SSID, Security Heartbeat, velocidade de conexão e banda.

O Security Heartbeat categoriza os dispositivos por seu status de segurança. Os dispositivos são protegidos por Sophos Endpoint Protection ou Sophos Mobile, conforme o caso. Os administradores podem definir regras para gerenciar os dispositivos. Se essas regras forem violadas, o software comunica a ameaça e o status da pulsação de segurança do dispositivo reflete essa condição.

O nome de usuário será exibido para qualquer cliente que tenha feito login usando os seguintes tipos de autenticação:

- Modo de encriptação - WPA2 Enterprise.
- Portal cativo - Autenticação de backend.
- Portal cativo - Autenticação de login via rede social.

Você também pode fazer a busca por um dispositivo específico usando detalhes de nome, endereço MAC, endereço de IP ou fornecedor.

Para exportar a lista de dispositivos, clique em **Exportar para CSV**.

É possível filtrar os dispositivos selecionando **Online**, **Offline** e **Online e Offline**.

Cliente em risco: Indica que um malware ou ransomware ativo foi encontrado. Isso bloqueia todo o tráfego da internet, e somente o tráfego de um ambiente de navegação segura (Jardim Murado ou lista de URLs seguras) é permitido.

Nota

Se um endpoint ou aparelho móvel apresenta estado vermelho (alto risco), você precisa atualizar o navegador duas vezes para acessar o Jardim Murado. Você também pode baixar e atualizar o Sophos Anti-Virus por aqui.

Sem Security Heartbeat™: Indica que o Sophos Endpoint ou Sophos Mobile Control não está instalado nos dispositivos listados.

O Security Heartbeat categoriza os dispositivos com base em:

O cliente pode estar em risco: Indica que um aplicativo potencialmente indesejado (PUA) ou um malware inativo foi detectado. Todo o tráfego está fluindo.

O cliente está protegido: Indica que o endpoint está íntegro e que todo o tráfego está permitido.

Security Heartbeat™ ausente: (aplica-se somente a endpoint) Indica que o dispositivo está conectado, mas o endpoint não tem enviado sinal de integridade por 90 segundos.

Detalhes do dispositivo

Clique em um dispositivo para ver mais informações.

- **Detalhes estáticos:** Mostra endereço MAC, ponto de acesso atual, local atual, rede atual, qualidade do sinal, banda, estado, nome do host, endereço de IP e detalhes do fornecedor.
- **Detalhes do uso:** Mostra o tráfego externo e total do dispositivo.
- **Qualidade do sinal:** Mostra a força do sinal em um período de tempo.
- **Conectividade:** Mostra detalhes da conectividade em um período de tempo.

7.4 Detalhamento de uso

Veja o tráfego dos seus dispositivos em categorias como mecanismos de busca, redes sociais ou publicidade.

Clique em uma categoria para obter mais informações na lista de detalhes da categoria.

Para ver o tráfego gerado pelos usuários, nas categorias, ative a opção **Detalhamento de uso**.

Conceitos relacionados

[Ajustes](#) (página 471)

As páginas de Configurações são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus pontos de acesso.

7.5 Diagnóstico de redes sem fio

Diagnostica e visualiza eventos, logs de sistema, logs de auditoria e captura pacotes para a solução de problemas.

Você pode examinar todos os eventos relacionados a redes sem fio.

Verifique o log de auditoria para ver todas as atividades monitoradas pelo Sophos Central.

Você pode capturar pacotes de redes sem fio e dados syslog gerados por pontos de acesso.

Conceitos relacionados

[Eventos](#) (página 441)

Veja os eventos de conexão sem fio gerados pelo ponto de acesso.

[Logs de Auditoria](#) (página 53)

Você pode visualizar e exportar um registro de todas as atividades que são monitoradas pelo Sophos Central usando o relatório de Log de Auditoria.

[Captura de Pacotes](#) (página 444)

Capture pacotes de redes sem fio de pontos de acesso remotos com o intuito de diagnosticar e solucionar problemas de rede.

[Syslog](#) (página 446)

Capture dados syslog dos pontos de acesso para depurar os problemas relacionados à conexão do dispositivo.

7.5.1 Eventos

Veja os eventos de conexão sem fio gerados pelo ponto de acesso.

É possível filtrar os eventos e gerar relatórios.

A lista de eventos mostra a severidade, a hora de ocorrência do evento e o tipo de evento.

Os tipos de evento existentes são:

Alto: Eventos com severidade alta são gerados quando a carga do dispositivo conectado nos pontos de acesso é alta ou uma ação administrativa é necessária.

Média: Os eventos com severidade média são gerados quando os pontos de acesso não estão configurados, estão offline ou têm problemas de latência.

Baixo: Os eventos com baixa severidade fornecem informações sobre pontos de acesso. Nenhuma ação é necessária.

Eventos que exigem ação também são exibidos na página **Alertas**. Após adotar uma ação ou ignorar o alerta, eles não são mais exibidos, porém os eventos são mantidos na lista de eventos.

Severidade	Eventos	Descrição
Alto	O ponto de acesso apresenta baixa integridade.	O número de dispositivos conectados está alto e precisa ser reduzido.
	O Security Heartbeat está ativado no Sophos XG Firewall e no Sophos Central Wireless.	Use o Sophos XG Firewall ou o Sophos Central para ativar o Security Heartbeat.
	A velocidade da rede Ethernet está baixa.	
	O gateway DNS está inacessível.	A tentativa de acessar o servidor DNS falhou.
Média	O ponto de acesso está offline.	
	O ponto de acesso não está transmitindo nenhuma rede.	O ponto de acesso está online, mas não está transmitindo pacotes de dados.
	Os pontos de acesso apresentaram falha na atualização para o novo firmware.	
	O ponto de acesso apresentou falha na configuração.	O ponto de acesso está enviando um evento hostapd.

Severidade	Eventos	Descrição
	O ponto de acesso apresenta um tempo limite de DNS.	O ponto de acesso tentou acessar o servidor DNS, mas falhou.
	O ponto de acesso tem alto número de reenvios de pacote de dados.	O ponto de acesso está tentando de novo com mais pacotes de dados.
	O ponto de acesso apresenta alta latência de DNS.	O ponto de acesso está demorando mais de 250 milissegundos para estabelecer a conexão.
	O servidor RADIUS está inacessível.	A tentativa de acessar o servidor RADIUS falhou.
	O canal do ponto de acesso foi alterado.	
Baixo	O ponto de acesso será atualizado com o novo firmware.	
	O ponto de acesso foi atualizado com sucesso com o novo firmware.	
	Todos os pontos de acesso serão atualizados com o novo firmware.	
	Todos os pontos de acesso foram atualizados com sucesso.	
	Comando do ponto de acesso executado.	Todos os comandos foram concluídos.
	A velocidade da rede Ethernet está alta.	
	O servidor RADIUS está acessível.	

É possível exportar o relatório de eventos em um CSV (valor separado por vírgulas) ou em um arquivo PDF. Você pode exportar a exibição atual ou os dados dos últimos 90 dias.

Você pode filtrar os eventos pelo nome do ponto de acesso.

Use **De** e **A** para filtrar as informações. Você pode ver os eventos que ocorreram até os últimos 90 dias.

Conceitos relacionados

[Alertas de conexão sem fio](#) (página 11)

Veja os alertas de conexão sem fio gerados pelo ponto de acesso.

7.5.2 Logs de Auditoria

Você pode visualizar e exportar um registro de todas as atividades que são monitoradas pelo Sophos Central usando o relatório de Log de Auditoria.

Para localizar os relatórios de Log de Auditoria, vá até a página **Logs e Relatórios** e selecione **Logs de Auditoria**.

O padrão é mostrar todas as atividades dos últimos 7 dias no relatório de Log de Auditoria. Você pode ver todas as atividades de até 90 dias. Você pode exportar um relatório de Log de Auditoria contendo o registro de todas as atividades.

O Log de Auditoria lista os seguintes dados sobre cada atividade:

- **Data:** Data e hora em que a atividade ou alteração ocorreu.
- **Modificado por:** A conta do Sophos Central que fez as alterações ou conexões.
- **Tipo de item:** O tipo de atividade ou alteração. Por exemplo, Usuários e Grupos alterados.
- **Item modificado:** O que foi adicionado, alterado ou deletado. Por exemplo, o nome de um novo usuário que foi adicionado.
- **Descrição:** Mais detalhes sobre a atividade ou alteração. Por exemplo, a autenticação bem-sucedida por uma conta do Sophos Central.
- **Endereço de IP:** O endereço de IP de onde partiu a atividade ou alteração.

Você pode filtrar o Log de Auditoria por intervalo de datas ou resultados de pesquisa. Para aplicar os filtros, você deve clicar em **Atualizar**.

- **De e A:** Use estas opções para definir o intervalo de datas que deseja visualizar. Você pode selecionar qualquer intervalo de datas dos últimos 90 dias. O intervalo de datas funciona com o campo **Pesquisar**, e o Log de Auditoria mostra os itens relacionados ao intervalo de datas e termo de busca selecionados. Se você não inserir um termo de busca, o Log de Auditoria mostrará todas as atividades no intervalo de datas selecionado.
- **Pesquisar:** A pesquisa disponível é limitada. O Log de Auditoria mostra os itens relacionados ao seu termo de busca e ao intervalo de datas selecionado. Se você não especificar um intervalo de datas, o Log de Auditoria mostrará, por padrão, os itens relacionados ao seu termo de busca dos últimos 7 dias. Você pode pesquisar por:
 - **Endereço de IP:** Mostra todas as alterações e atividades a partir de um endereço de IP durante um intervalo de datas selecionado.
 - **Modificado por:** Mostra todas as alterações e ações realizadas por uma conta do Sophos Central durante um intervalo de datas selecionado.

Exportar

Você pode exportar um relatório de Log de Auditoria contendo o registro das atividades durante um intervalo de datas selecionado ou os últimos 90 dias. Você pode filtrar o Log de Auditoria antes de exportá-lo. A filtragem de pesquisa se aplica a todas as opções de exportação. O intervalo de datas não existe.

Para exportar um relatório de auditoria:

1. Filtre o Log de Auditoria, se necessário. Clique em **Atualizar** para aplicar os filtros ao Log de Auditoria.
2. Clique em **Exportar**, no lado direito da página Log de Auditoria, e escolha uma opção na lista suspensa.
 - **CSV da exibição atual** ou **PDF da exibição atual**: Exporta a exibição atual como um arquivo separado por vírgula ou um arquivo PDF. Se você selecionar uma dessas opções, todos filtros atualmente selecionados serão aplicados ao arquivo exportado.
 - **CSV dos últimos 90 dias** ou **PDF dos últimos 90 dias**: Exporta as atividades dos últimos 90 dias como um arquivo separado por vírgula ou um arquivo PDF. Se você selecionar uma dessas opções, apenas o filtro de pesquisa será aplicado ao arquivo exportado.
3. Examine o relatório de auditoria para verificar se contém a informação desejada.
4. Mude o nome do relatório de auditoria.

Os relatórios de auditoria são exportados como audit.csv ou audit.pdf.

7.5.3 Captura de Pacotes

Capture pacotes de redes sem fio de pontos de acesso remotos com o intuito de diagnosticar e solucionar problemas de rede.

O ponto de acesso atua na forma de um sniffer distribuído e captura pacotes no canal configurado e na largura do canal configurado, a partir de pontos de acesso remotos. Caso tenha configurado o **Autocanal**, os pontos de acesso capturarão os pacotes no canal escolhido pelo **Autocanal**.

O ponto de acesso não consegue capturar os pacotes transmitidos por ele mesmo. Ele só pode capturar os pacotes recebidos (rx).

Tabela 1: Captura de pacotes em todos os pontos de acesso

Pontos de acesso	Banda: 2,4 Ghz SSID: Não configurado	Banda: 2,4 Ghz SSID: Configurado	Banda: 5 Ghz SSID: Não configurado	Banda: 5 Ghz SSID: Configurado
AP15C AP100 APX	Todos os pacotes recebidos pelo ponto de acesso no canal são capturados.	Os pacotes destinados ao ponto de acesso e transmissões são capturados.	Todos os pacotes recebidos pelo ponto de acesso no canal são capturados.	Todos os pacotes recebidos pelo ponto de acesso no canal são capturados.

O ponto de acesso usa o TaZmen Sniffer Protocol (TZSP) como um protocolo de encapsulamento, que é executado sobre o User Datagram Protocol (UDP). O ponto de acesso encapsula os pacotes de redes sem fio com o TZSP e os envia para o servidor configurado (que executa o Wireshark) na porta UDP 37008.

Se a porta UDP 37008 não estiver aberta, um pacote de Protocolo de Mensagem de Controle da Internet (ICMP) com o erro destination port unreachable é gerado para cada pacote enviado pelo ponto de acesso.

É possível usar um filtro de exibição em sua ferramenta de captura, tal como o Wireshark, para que apenas os pacotes de redes sem fio sejam visualizados. Por exemplo, você pode usar `wlan ou tzsp && !(icmp)` como filtro.

É possível pesquisar pontos de acesso por nome ou número de série. Também é possível filtrar os pontos de acesso de acordo com os sites. Por padrão, todos os pontos de acesso são exibidos.

Pré-requisitos de configuração

Antes de começar, você precisa verificar o seguinte:

- Certifique-se de que o endereço de IP configurado para a captura de pacotes esteja acessível.
- Instale o Wireshark no servidor ou no PC.
- O servidor pode ter várias interfaces e, portanto, executar o Wireshark na interface que possui o endereço de IP configurado.
- Para verificar apenas o tráfego sem fio enviado pelo ponto de acesso, aplique o filtro `wlan && !(icmp)`.
- É possível salvar pacotes no servidor ao usar **Salvar** no Wireshark.

Configuração

Use o endereço de IP e o número da porta do servidor configurado para iniciar a captura de pacotes de rede. Você precisa definir as seguintes opções.

Status: É possível capturar pacotes somente quando o status do ponto de acesso estiver verde.

Status	Descrição
	O ponto de acesso está online.
	O ponto de acesso está offline

Nome do ponto de acesso: Nome de host do ponto de acesso.

Número de série: Número de série do ponto de acesso.

MAC do cliente: (Opcional). O ponto de acesso capturará pacotes deste endereço MAC.

IP do Servidor: O ponto de acesso envia pacotes para este servidor na porta UDP 37008. Você deve executar no servidor uma ferramenta de captura de pacotes, como o Wireshark, para poder ver os pacotes. Recomendamos que use um servidor na mesma sub-rede que o ponto de acesso. Caso o servidor esteja em uma sub-rede diferente ou em nuvem, será preciso permitir a porta UDP no firewall.

Duração (s): Intervalo de tempo para a captura de pacotes.

Ação: Iniciar ou interromper a captura de pacotes.

Status: Status da captura de pacotes.

Status	Descrição
Iniciado	A captura de pacotes foi iniciada.
Concluído	A captura de pacotes foi finalizada.
Incompatível	O firmware no ponto de acesso não é compatível com a captura de pacotes.

Status	Descrição
Servidor não acessível	O ponto de acesso não é capaz de alcançar o endereço de IP.

Conceitos relacionados

[Detalhes do ponto de acesso](#) (página 453)

Configure, reinicie ou gerencie os seus pontos de acesso.

[Perguntas frequentes](#) (página 447)

Estas são as perguntas mais frequentes sobre a captura de pacotes e captura de dados syslog.

7.5.4 Syslog

Capture dados syslog dos pontos de acesso para depurar os problemas relacionados à conexão do dispositivo.

Os dados syslog também capturam anomalias do sistema durante um certo período.

É preciso ter no local um servidor syslog configurado. Só é possível configurar um servidor syslog para os pontos de acesso que estiverem online no Sophos Central.

É possível configurar servidores syslog em cada ponto de acesso.

Recomendamos que não configure um servidor syslog para mais de dois pontos de acesso, a fim de evitar a mistura de dados. Isso faz com que a depuração seja simples.

Pré-requisitos de configuração

Antes de começar, você precisa verificar o seguinte:

- Instale um servidor syslog no PC ou no servidor. Existem vários servidores syslog disponíveis para diferentes sistemas operacionais.
- Certifique-se de permitir o ICMP no servidor syslog. Quando você começa a enviar logs para o servidor syslog, o APX tenta fazer ping no servidor. Se o servidor não estiver respondendo, nenhum pacote UDP será enviado.
- Por padrão, o syslog é executado na porta UDP 514. Caso tenha configurado o syslog para escutar em uma porta diferente, adicione essa informação ao Sophos Central.
- Certifique-se de que o ponto de acesso esteja conectado ao servidor syslog.
- Os logs são armazenados no local configurado no software syslog. É possível usar uma interface gráfica de usuário ou um editor de texto para visualizar os logs.
- Certifique-se de que tenha espaço suficiente no servidor syslog para armazenar novos logs.

Configuração

Use o endereço de IP e o número de porta do servidor configurado para capturar os dados syslog. É possível usar **Iniciar** para capturar os logs gerados pelo sistema para um ponto de acesso específico. Você precisa definir as seguintes opções.

Status: Indica se o ponto de acesso está offline ou online. Os dados syslog somente podem ser capturados quando o status do ponto de acesso estiver verde.

Ícone	Status
	O ponto de acesso está online.
	O ponto de acesso está offline

Nome do ponto de acesso: Nome de host do ponto de acesso.

Número de série: Número de série do ponto de acesso.

IP do Servidor: O ponto de acesso envia pacotes para este servidor. Você deve executar no servidor uma ferramenta de análise de dados syslog, tal como o Wireshark, para poder ver os pacotes.

Porta do Servidor: O ponto de acesso envia pacotes para esta porta no servidor.

Ação: Iniciar ou interromper a captura de dados syslog.

Status: Status da captura de dados syslog.

Status	Descrição
Iniciada	A captura de dados syslog foi iniciada.
Concluído	A captura de dados syslog foi concluída.
Servidor não acessível	O ponto de acesso não é capaz de acessar o endereço de IP fornecido pelo usuário.

Conceitos relacionados

[Perguntas frequentes](#) (página 447)

Estas são as perguntas mais frequentes sobre a captura de pacotes e captura de dados syslog.

7.5.5 Perguntas frequentes

Estas são as perguntas mais frequentes sobre a captura de pacotes e captura de dados syslog.

Captura de pacotes

Perguntas	Solução
Por que não vejo pacotes no Wireshark?	Verifique se o IP do servidor está configurado adequadamente. Verifique se o Wireshark é executado na interface correta. Verifique se há algum filtro incorreto no Wireshark. Verifique se o ponto de acesso está offline enquanto executa a captura de pacotes. Verifique se o firewall permite a porta 37008 caso o IP do servidor esteja em uma sub-rede diferente.
O que acontece quando o Wireshark não é executado no servidor?	O ponto de acesso ainda assim enviará os pacotes para o servidor configurado. É necessário iniciar o Wireshark para visualizar os pacotes.
É possível capturar pacotes em vários pontos de acesso?	Sim, é possível capturar pacotes em vários pontos de acesso.
É possível capturar pacotes sem atribuir SSIDs?	Sim, é possível capturar pacotes sem atribuir SSIDs. O ponto de acesso capturará os pacotes no canal manualmente configurado ou no canal escolhido pelo Autocanal .
O recurso de captura de pacotes é compatível com todos os firmwares do ponto de acesso?	A captura de pacotes é compatível com a versão v2.1.0-1 ou mais recente.
Por que não consigo iniciar a captura de pacotes quando o status do ponto de acesso está cinza?	O ponto de acesso está offline. Não é possível capturar pacotes quando o ponto de acesso está offline.

Captura de dados syslog

Questão	Solução
Por que não consigo ver nenhum dado syslog no meu servidor syslog configurado?	Verifique se é possível acessar o servidor syslog pelo ponto de acesso.
Por que meu servidor syslog parou de receber dados?	Verifique se o ponto de acesso está funcionando. Além disso, verifique a conectividade entre o ponto de acesso e o servidor syslog.

7.6 Pontos de acesso

Veja todos os pontos de acesso sem fio e seus detalhes.

Um ponto de acesso sem fio (WAP) é um dispositivo de hardware de rede que permite que um dispositivo Wi-Fi habilitado se conecte a uma rede com fio. Para configurar um ponto de acesso a partir do Sophos Central, é necessário conectá-lo à internet e registrá-lo no Sophos Central com o uso do número de série disponível na embalagem.

Os pontos de acesso registrados estão listados com os seguintes detalhes:

- **Nome:** Nome do ponto de acesso.
- **MAC:** Endereço MAC do ponto de acesso.
- **Número de série:** Número de série do ponto de acesso.
- **IP interno:** Endereço de IP interno atribuído ao ponto de acesso.
- **Modelo:** Modelo do ponto de acesso.
- **Estado do ponto de acesso:** O status do ponto de acesso, como online ou offline.
- **Carga de trabalho:** Carga do dispositivo conectado em um ponto de acesso. A carga de trabalho é calculada com base na utilização da memória e da CPU. O uso de memória até 60% ou o uso de CPU até 50% é mostrado em verde. O uso da memória de 60% a 80% ou o uso da CPU de 50% a 80% é mostrado em amarelo. O uso de memória ou CPU acima de 80% é mostrado em vermelho.
- **Banda:** Bandas de rádio configuradas em um ponto de acesso.
- **Modo:** Modo de operação do canal, como canal automático (AO), canal dinâmico (AC) ou canal manual (M).
- **Canais:** Exibe os canais configurados e operacionais. É exibido como canal configurado (canal operacional). O canal operacional pode ser diferente caso o radar seja detectado no canal DFS (Dynamic Frequency Selection) configurado.
- **Firmware:** Versão de firmware instalada em um ponto de acesso.
- **Tempo de Operação:** Exibe o tempo de operação de um ponto de acesso.
- **Função em malha:** Exibe a função do ponto de acesso em uma rede em malha. Um ponto de acesso pode ter uma função raiz ou uma função em malha. Você pode visualizar a função, a banda de rádio (usada para a rede em malha) e as últimas quatro letras do número de série.

Nota

Você precisa das portas 443 (HTTPS), 80 (HTTP) e 123 (NTP) abertas para todos os servidores da internet. Do contrário, os pontos de acesso não serão capazes de se conectar.

A configuração de país de um ponto de acesso regulamenta os canais disponíveis para cumprir com a legislação local. Para obter mais informações sobre pontos de acesso, consulte as instruções de uso.

Registrar um ponto de acesso

Você pode registrar pontos de acesso individualmente ou em massa.

É possível registrar um único ponto de acesso. Para isso, clique em **Registrar** e insira o número de série. O ponto de acesso é validado depois que você clicar em **Registrar** novamente.

Para registrar vários pontos de acesso, é necessário um arquivo com valores separados por vírgula (CSV) contendo os números de série na primeira coluna. Cada linha deve ter um número de série exclusivo. Para isso, clique em **Registrar**, clique em **Provisionamento em massa** e faça o upload do seu arquivo CSV. Os pontos de acesso são validados.

A seguir, você pode inserir e salvar o nome do host. Os pontos de acesso são exibidos na lista assim que o registro é concluído.

Exportar para CSV

Você pode exportar os detalhes de todos os seus pontos de acesso para um arquivo CSV. Para fazer isso, clique em **Exportar para CSV**. O arquivo CSV é baixado automaticamente.

Comportamento de LED

Tabela 2: Comportamento de LED com APX Series

LED	
Desligado	O ponto de acesso está desativado.
Verde (pisca durante a reinicialização)	A reinicialização está ocorrendo. A configuração está sendo enviada para a nuvem.
Verde (sólido)	Operação normal. Após o envio da configuração.
Vermelho (sólido)	A Ethernet está desconectada. A nuvem não está acessível. Está sendo realizada a reinicialização do hardware (o botão reset no hardware foi pressionado por 15 a 20 segundos).
Laranja (somente APX 320 sólido)	Está sendo realizada a reinicialização (o botão reset no hardware foi pressionado por 3 a 5 segundos).

Informações relacionadas

[Instruções de uso do ponto de acesso](#)

7.6.1 Redefinir um ponto de acesso da série APX

Como reiniciar e redefinir um ponto de acesso (AP) da série APX.

Introdução

Dependendo de quanto tempo você mantém pressionado o botão reset, poderá reiniciar um AP e também redefinir sua configuração e imagem para o padrão de fábrica.

Reiniciar com imagem e configuração atuais

1. Mantenha o botão reset pressionado por até 8 segundos.
2. Solte o botão reset.
3. O AP é reiniciado (o LED apaga e, em seguida, fica verde fixo).

Reiniciar com imagem atual e configuração limpa

1. Mantenha o botão reset pressionado por 15 a 20 segundos.
2. Solte o botão reset.
3. O AP é reiniciado com uma configuração limpa.
4. O AP deve ser registrado no Sophos Central.

7.6.2 Pontos de acesso compatíveis

Veja todos os pontos de acesso com suporte e seus detalhes.

Pontos de acesso exclusivos

Nome	Regulamentação	Banda	Banda para redes em malha	Domínio de regulamentação FCC (principalmente EUA)	Domínio de regulamentação ETSI (principalmente Europa)	Capacidade de cliente por rádio
AP 15	802.11b/g/n	2,4 GHz	2,4 GHz	Canais 1-11	Canais 1-13	120
AP 15C	802.11b/g/n	2,4/5 GHz dual-band ou single-radio	2,4 GHz	Canais 1-11, 36-48, 149-165	Canais 1-13, 36-48	120
AP 55 AP 55C AP 100 AP 100C	802.11a/b/g/n/ac	2,4/5 GHz dual-band ou dual-radio	2,4 GHz e 5 GHz	Canais 1-11, 36-64, 100-140, 149-165	Canais 1-13, 36-64, 100-116, 132-140	120

Nome	Regulamentação	Banda	Banda para redes em malha	Domínio de regulamentação FCC (principalmente EUA)	Domínio de regulamentação ETSI (principalmente Europa)	Capacidade de cliente por rádio
APX 120	802.11a/b/g/n/ac-wave2	2,4/5 GHz dual-band ou dual-radio	2,4 GHz e 5 GHz	Canais 1-11, 36-64, 100-140, 149-165	Canais 1-13, 36-64, 100-116, 132-140	120
APX 320	802.11a/b/g/n/ac-wave2	2,4/5 GHz dual-band ou dual-radio (2,4 GHz e 5 GHz banda inferior (CH36-CH-64)) ou (5 GHz banda inferior (CH36-CH-64) e 5 GHz banda superior (CH100-CH165))	2,4 GHz e 5 GHz	Canais 1-11, 36-64, 100-140, 149-165	Canais 1-13, 36-64, 100-116, 132-140	120
APX 530 APX 740	802.11a/b/g/n/ac-wave2	2,4/5 GHz dual-band ou dual-radio	2,4 GHz e 5 GHz	Canais 1-11, 36-64, 100-140, 149-165	Canais 1-13, 36-64, 100-116, 132-140	120

Pontos de acesso externos

Nome	Regulamentação	Banda	Banda para redes em malha	Domínio de regulamentação FCC (principalmente EUA)	Domínio de regulamentação ETSI (principalmente Europa)	Capacidade de cliente por rádio
AP 100X	802.11a/b/g/n/ac	2,4/5 GHz dual-band/dual-radio	2,4 GHz	Canais 1-11, 36-64, 100-116, 132-140	Canais 1-13, 100-116, 132-140	120

7.6.3 Detalhes do ponto de acesso

Configure, reinicie ou gerencie os seus pontos de acesso.

Reiniciar o ponto de acesso: Clique para reiniciar o seu ponto de acesso. A configuração será mantida.

Nome: O nome default do ponto de acesso é o seu número de série. Você pode mudar o nome.

Bandas: Dependendo do ponto de acesso, estão disponíveis 2,4 GHz e 5 GHz. Configure as bandas separadamente. Nos modelos AP15 e APX 320, você também pode configurar a banda 5 GHz da banda 2.4 GHz.

Potência de TX: Controla a potência das transmissões de saída a partir do roteador para a antena. Ajustar a potência pode ajudar com a cobertura e a taxa de dados. Reduzir a potência significa reduzir a distância de operação. Por exemplo, caso queira minimizar a interferência, precisará reduzir a energia. Isso reduz a distância de operação e a interferência. Default: 100 %.

Tabela 3: Referência da potência de TX

Potência de TX (%)	Potência de TX absoluta - RSSI (dBm)
100 %	0 dBm
75 %	1 dBm
50 %	3 dBm
25 %	6 dBm
10 %	10 dBm

Permitir malha: Habilita o ponto de acesso para criar uma rede em malha. Disponível somente quando você seleciona a banda de frequência 5 GHz no primeiro rádio. Disponível somente para APX 320 e AP15C.

Largura do canal: Quanto menor a largura do canal, maior o número de canais individuais. Com mais canais, mais dados podem ser transmitidos, o que resulta em maiores velocidades da rede

sem fio. Se houver muitas redes sem fio nas redondezas, uma largura maior do canal pode causar interferência excessiva. Default: 20 MHz

Autocanal: Isto automaticamente selecionará o canal menos utilizado para transmissão.

Seleção de canal dinâmico em segundo plano: O ponto de acesso muda automaticamente o canal em períodos regulares para otimizar a rede.

Suporte MU-MIMO: Habilita tecnologia de multiusuário, multientrada e multissaída para estabelecer a comunicação simultânea entre vários dispositivos. Para os dispositivos que não suportam o MU-MIMO, está disponível o recurso MIMO. E caso você desabilite o MU-MIMO, o recurso MIMO é restaurado.

Atribuir SSIDs: Use esta opção para que SSIDs separadas sejam acessadas em diferentes partes do prédio. Por exemplo, uma SSID corporativa disponível em seus escritórios e uma SSID de convidado disponível nas áreas públicas de seu prédio. Cada ponto de acesso pode ter um máximo de oito SSIDs por banda.

Dica

Você também pode adicionar um ponto de acesso a uma rede ao criar um SSID.

Airtime Fairness: Os pontos de acesso distribuem o tempo de transmissão de forma igual a todos os dispositivos, de acordo com suas necessidades de tráfego.

Recomendamos que ative esta opção caso tenha vários dispositivos conectados à sua rede ou ofereça redes sem fio públicas.

É bom desabilitar a opção caso queira ter um melhor desempenho em um dispositivo mais lento.

Comentário: É possível salvar informações adicionais sobre seu ponto de acesso.

7.7 SSIDs

Configure e gerencie seus identificadores SSID (Service Set Identifier).

O SSID é um identificador exclusivo de uma rede sem fio. Ele diferencia uma WLAN da outra. Múltiplos pontos de acesso dentro de uma rede podem usar o mesmo SSID para transmitir a mesma rede. Você também pode ter múltiplos SSIDs em um ponto de acesso. Isso permite que você tenha SSIDs com diferentes bandas ou outras configurações como redes separadas de convidados ou uma rede de malha.

7.7.1 Configurações

Configure, atribua e salve os seus configurações.

Defina as configurações básicas do SSID.

SSID: Insira um nome. SSIDs diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem satisfazer estes critérios:

- Ter no mínimo 1 caractere imprimível.
- Ter no máximo 32 caracteres imprimíveis.
- Não ter espaço no início nem no fim do nome.

Recomendamos usar caracteres ASCII imprimíveis para evitar erros de exibição nos dispositivos cliente.

Modo de encriptação: Selecione o método de encriptação. Quando usar um método de autenticação Enterprise, também será necessário configurar um servidor de RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) para a sua rede local.

Recomendamos usar WPA2 em vez de WPA, pois ele não utiliza protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).

Algoritmo de encriptação: Selecione o algoritmo de encriptação. O algoritmo default é AES (Advanced Encryption Standard).

Recomendamos que você use esse, pois é uma codificação mais rápida e forte e é amplamente aceita.

Frase de segurança: Digite uma frase para proteger o SSID do acesso não autorizado. Sua frase de segurança pode conter até 63 caracteres ASCII imprimíveis e deve ter 8 caracteres no mínimo.

Banda de frequência: Selecione a banda de frequência. Os pontos de acesso atribuídos a este SSID transmitirão nas bandas de frequência selecionadas.

Recomendamos usar a banda de frequência 5 GHz para comunicação VoIP (Voice over IP). Ela oferece maior desempenho, menor latência e tem menos interferência.

Habilitar o modo de malha: Você pode criar uma rede em malha entre pontos de acesso para um único salto. Caso queira desabilitar a rede em malha, você deverá deletar o SSID.

Nota

É permitida apenas uma rede em malha por SSID.

Atribuir rede

Atribua um ou mais pontos de acesso ao seu SSID. Cada ponto de acesso pode ter um máximo de oito SSIDs por banda.

Pontos de acesso múltiplos: Atribua os pontos de acesso disponíveis e registrados.

Adicionar pontos de acesso posteriormente: Atribua os pontos de acesso posteriormente editando o SSID.

Salvar configuração

Salve suas configurações básicas.

Habilitar SSID: Você pode habilitar o SSID que acabou de criar. Caso queira desabilitar o SSID, desative-o após salvar a configuração.

Conceitos relacionados

[Configurações de SSID avançadas](#) (página 459)

Configure a segurança, autenticação de backend, conexão cliente, qualidade do serviço (QoS), disponibilidade de rede e portal cativo.

[Pontos de acesso](#) (página 449)

Veja todos os pontos de acesso sem fio e seus detalhes.

[Redes em Malha](#) (página 456)

Veja cenários de implantação para configurar pontos de acesso como raiz, repetidor ou ponte.

Tarefas relacionadas

[Criar rede em malha](#) (página 457)

Crie uma rede em malha para formar uma rede WPA2-Personal com uma frase de segurança aleatória.

Redes em Malha


Veja cenários de implantação para configurar pontos de acesso como raiz, repetidor ou ponte.

Um ponto de acesso que é configurado para usar a rede em malha se transforma em um repetidor e faz a varredura da rede em malha, caso não consiga se conectar. Se uma rede em malha for encontrada, o ponto de acesso se une a ela como um cliente. Um ponto de acesso pode ser configurado como raiz, repetidor (malha) ou ponte. A função do ponto de acesso é determinada na rede.


Recomendamos que você defina o ponto de acesso raiz a 5 GHz e o cliente a 2,4 GHz. A taxa de transferência máxima de um cliente de malha, configurado com 5 GHz, é reduzida a 50% por salto. Isso acontece porque os pacotes de dados enviados ao ponto de acesso são encaminhados a outros pontos de acesso, o que é acrescentado ao tempo de conexão.

Possibilidades de implantação

No modo de malha, você pode configurar vários pontos de acesso em malha (repetidor) com um ponto de acesso raiz. É possível ter vários pontos de acesso raiz. Um ponto de acesso em malha pode transmitir o SSID a partir do ponto de acesso raiz para abranger uma área mais extensa sem usar cabos.



A rede em malha também pode ser usada para fazer a transição em ponte entre as redes Ethernet sem o assentamento de cabos. Para executar uma transição em ponte sem fio, é necessário conectar o segundo segmento da Ethernet na interface da Ethernet do ponto de acesso da malha. O primeiro segmento da Ethernet é aquele no qual o ponto de acesso raiz se conecta ao Sophos Central.



É bom saber

Há certas coisas que você deveria saber sobre redes em malha:

- Você pode criar uma rede em malha apenas com pontos de acesso da Sophos.
- Para formar uma rede em malha, você precisa criar um novo SSID.
- Você pode ter apenas um SSID de malha.
- Pelo menos um ponto de acesso precisa ter uma conexão LAN.
- Os pontos de acesso em malha precisam estar no mesmo canal.
- Evite usar a seleção de canal dinâmica, pois, após uma reinicialização, os canais dos pontos de acesso podem ser diferentes.
- A rede em malha pode precisar de até cinco minutos para ficar disponível após a configuração.
- Não há tomada de controle automática do ponto de acesso raiz. A conexão a uma malha ocorre durante a inicialização.
- Para pontos de acesso APX, não há necessidade em especificar a função de malha. Se o SSID habilitado para malha for enviado para 2 APXs, o que possui a conexão ethernet existente se tornará o AP raiz. Uma vez que os SSIDs habilitados para malha sejam enviados para os APXs, recomendamos que você os reinicialize. Durante a sequência de inicialização, se o AP tiver conectividade ethernet, ele se tornará a raiz e o sem ethernet se tornará o cliente da malha.
- As redes em malha só podem ser criadas entre pontos de acesso da mesma série. Por exemplo, os pontos de acesso APX só podem criar uma rede em malha com outros pontos de acesso APX.

Conceitos relacionados

[Solução de problemas com redes em malha](#) (página 458)

Você verá como resolver problemas comuns em redes em malha.

Tarefas relacionadas

[Criar rede em malha](#) (página 457)

Crie uma rede em malha para formar uma rede WPA2-Personal com uma frase de segurança aleatória.

Criar rede em malha

Crie uma rede em malha para formar uma rede WPA2-Personal com uma frase de segurança aleatória.

A frase de segurança da rede em malha será compartilhada entre todos os pontos de acesso que estão configurados para transmitir o SSID da malha. O ID da malha não é visível para o administrador. Uma rede em malha pode implementar uma ponte sem fio ou um repetidor sem fio.

1. Conecte à rede local LAN requerida todos os pontos de acesso que deseja ter na rede em malha.
2. Registre-os em **Wireless > Pontos de Acesso > Registrar**.
3. Assegure que os pontos de acesso estejam conectados a um SSID.
4. Defina o mesmo canal para todos os pontos de acesso na banda de 5 GHz.

Você pode usar **Autocanal**, mas recomendamos que defina estaticamente um canal não DFS para evitar problemas de conectividade e latência na formação da rede em malha.

Nota

Não use **Seleção de canal dinâmico em segundo plano**, pois o canal poderá mudar após uma reinicialização.

5. Crie um novo SSID (**Wireless > SSIDs > Criar**).

- a) Insira um nome para o **SSID**.
- b) Selecione uma banda de frequência.

Nota

Quando os pontos de acesso estão próximos, recomendamos usar a banda de 5 GHz, pois a taxa de transferência é mais alta. Para distâncias maiores entre os pontos de acesso, você deve usar a banda de 2,4 GHz.

- c) Clique em **Próximo** e atribua os pontos de acesso selecionando-os na lista.
 - d) Vá até **SSID > Configurações Básicas** e selecione **Habilitar o modo de malha**.
 - e) Salve suas configurações.
6. Vá até a lista de pontos de acesso e aguarde até que o status dos pontos de acesso seja **atualizado**.
 7. Desconecte o ponto de acesso da malha da rede LAN e coloque-o no local pretendido.
 8. Reinicialize os pontos de acesso (desligue e ligue).

A rede em malha fica disponível após alguns minutos. Ela não é visível para os usuários finais.

Para desabilitar a rede em malha, delete este SSID.

Conceitos relacionados

[Redes em Malha](#) (página 456)

Veja cenários de implantação para configurar pontos de acesso como raiz, repetidor ou ponte.

[Detalhes do ponto de acesso](#) (página 453)

Configure, reinicie ou gerencie os seus pontos de acesso.

[Configurações](#) (página 454)

Configure, atribua e salve os seus configurações.

[Solução de problemas com redes em malha](#) (página 458)

Você verá como resolver problemas comuns em redes em malha.

Solução de problemas com redes em malha

Você verá como resolver problemas comuns em redes em malha.

Se **Habilitar o modo de malha** não aparecer, crie um novo SSID.

Se um segundo SSID de malha não funcionar. Você pode ter apenas um SSID com o modo de malha habilitado.

A rede em malha não é exibida. Tente o seguinte:

- Aguarde alguns minutos até que apareça.
- Verifique se o protocolo STP (Spanning Tree Protocol) bloqueia a configuração da sua malha.
- Teste a conexão, transmitindo apenas a malha no ponto de acesso raiz e um SSID visível no ponto de acesso repetidor. Se estiver visível, a malha funciona.

A rede em malha não é visível para usuários finais. Esse comportamento é normal. Para torná-la visível, crie um SSID separado e adicione os mesmos pontos de acesso que os da rede em malha.

A rede em malha está inutilizada. Tente o seguinte:

- Verifique se você tem, pelo menos, dois pontos de acesso na rede em malha.
- Assegure que no mínimo um ponto de acesso esteja conectado à rede via LAN (cabo).
- Verifique se os pontos de acesso da malha estão no mesmo canal.
- Assegure que os pontos de acesso que não são parte da rede em malha estejam em um canal diferente.

Nem todos os pontos de acesso são exibidos na rede em malha. Tente o seguinte:

- Assegure que todos os pontos de acesso apresentem a configuração (tenham sido conectados via LAN até que todas as configurações tenham sido salvas e o ponto de acesso tenha sido reiniciado)
- Assegure que o cabo da LAN do ponto de acesso repetidor esteja desconectado.

Conceitos relacionados

[Redes em Malha](#) (página 456)

Veja cenários de implantação para configurar pontos de acesso como raiz, repetidor ou ponte.

7.7.2 Configurações de SSID avançadas

Configure a segurança, autenticação de backend, conexão cliente, qualidade do serviço (QoS), disponibilidade de rede e portal cativo.

Segurança

Defina configurações para deixar a sua rede mais segura.

Segurança Sincronizada: Habilite para assegurar que clientes com Sophos Endpoint Protection e Sophos Mobile Protection possam se comunicar com pontos de acesso do Sophos Central Wireless. Se a Segurança Sincronizada estiver habilitada no Sophos XG Firewall e no Sophos Central Wireless, as configurações do Sophos XG Firewall terão precedência.

Para usar esse recurso, é preciso ter uma licença do Endpoint Advanced Protection para os seus endpoints. Para a proteção móvel, vá até **Mobile > Configuração > Instalação do sistema > Controle de acesso de rede** e selecione **Sophos Wireless**.

Nota

Disponível apenas para APX 320, APX 530, e APX 740.

Security Heartbeat verde: Indica que o endpoint está íntegro e que todo o tráfego está permitido.

Security Heartbeat amarelo: Indica que um aplicativo potencialmente indesejado (PUA) ou um malware inativo foi detectado. Todo o tráfego está fluindo.

Security Heartbeat vermelho: Indica que um malware ou ransomware ativo foi detectado ou que o ponto de acesso não é capaz de receber mensagens de Security Heartbeat do Sophos Endpoint Services do endpoint. O ponto de acesso bloqueia todo o tráfego da Internet. Somente o tráfego de um ambiente de navegação segura (Jardim Murado ou lista de URLs seguras) é permitido.

Sophos Mobile (UEM): Ativado por default. Permite que as informações de heartbeat sejam enviadas de dispositivos móveis gerenciados pela Sophos. Você também pode gerenciar políticas para esses dispositivos no Sophos Central.

Sophos Central Endpoint Protection: Ative se quiser gerenciar políticas de endpoints no Sophos Central. Como alternativa, você pode gerenciar políticas de endpoints no XG Firewall.

Restrinja o SSID a Dispositivos Gerenciados Sophos: Quando um dispositivo não gerenciado se conecta ao SSID, após a autenticação, determinamos que o dispositivo não é gerenciado e exibimos uma página inicial, que você precisa configurar. O dispositivo é colocado atrás de um jardim murado. O comportamento do dispositivo é semelhante a ter um status de heartbeat de segurança vermelho. O dispositivo tem permissão para acessar apenas sites da Sophos ou URLs e IPs que estão na lista de permitidos.

Um dispositivo gerenciado é um dispositivo móvel ou de ponto final protegido pela Sophos.

Quando esta opção é ativada, é apresentada a configuração da página inicial. Insira as informações a seguir:

- **Título da página**
- **Texto de boas-vindas**
- **Mensagem a ser exibida**
- **Logo da empresa**

Domínios na lista branca: Digite aqui domínios que você ainda deseja que os clientes acessem, juntamente com quaisquer domínios .sophos.com, quando tiverem um status de **Segurança Sincronizada** vermelho. Esses domínios também serão acessíveis por dispositivos não gerenciados se você tiver ativado **Restrinja o SSID a Dispositivos Gerenciados Sophos**. São suportados endereços de IP e nomes de domínio.

SSID oculto: Oculta o SSID nas varreduras de rede. Quando oculto, o SSID permanece disponível e você precisa saber o nome do SSID para se conectar diretamente. Mesmo que um SSID esteja oculto, você pode atribuir o SSID a um ponto de acesso.

Nota

Este não é um recurso de segurança. Você ainda precisará proteger os SSIDs ocultos.

Isolamento de cliente: Bloqueia a comunicação entre clientes na mesma frequência de rádio. Isso é útil em uma rede de convidado ou hotspot.

Filtragem de MAC: Fornece uma segurança mínima ao restringir as conexões de endereços MAC (Media Access Control).

- **Nenhum:** Sem restrições em endereços MAC.

- **Lista de bloqueados:** Todos os endereços MAC são permitidos, exceto aqueles digitados aqui.
- **Lista de permitidos:** Todos os endereços MAC são proibidos, exceto aqueles digitados aqui.

Conexão de Cliente

LAN: Realiza uma ponte entre a rede sem fio e a rede de um ponto de acesso. Os clientes sem fio compartilham o mesmo intervalo de endereços de IP.

VLAN: Direciona o tráfego do cliente a VLANs específicas. A troca de uplink deve ser configurada para aceitar pacotes VLAN.

Designação de RADIUS VLAN: Separa os usuários sem precisar de vários SSIDs. Disponível com o modo de encriptação **WPA/WPA2 Enterprise**.

Os usuários serão marcados com uma tag à VLAN fornecida por um servidor de RADIUS. O tráfego tem a tag removida se o servidor RADIUS não fornecer a VLAN.

Nota

O IPv6 é bloqueado nos SSIDs se a VLAN dinâmica estiver habilitada. Se o IPv6 não estiver bloqueado, os dispositivos poderão acabar com múltiplos endereços IPv6 e gateways provenientes de várias VLANs.

Habilitar a rede de convidado: Habilita uma rede de convidado. Uma rede de convidado oferece uma rede isolada para os clientes com certas restrições de tráfego. Os pontos de acesso podem ter apenas uma rede de convidado por vez. Os seguintes modos estão disponíveis:

Modo de ponte: Usa o servidor DHCP oriundo da mesma sub-rede.

Ele filtra todo o tráfego e permite a comunicação apenas com o gateway, o servidor DNS e as redes externas. Você pode adicionar uma rede de convidado a um ambiente sem VLAN e manter o isolamento. Como o servidor DHCP continua na sua rede, o roaming entre pontos de acesso funcionará.

Nota

Ao usar a VLAN como a sua rede de convidado, você pode ter uma VLAN de convidado separada adicionalmente à rede de convidado.

Modo NAT: Usa o servidor DHCP interno no ponto de acesso. Isso oferece IPs locais isolados aos clientes de rede de convidado. Os clientes não sabem sobre o esquema de IP interno.

No modo NAT, um servidor de DNS é opcional para o endereço cliente. Se um endereço DNS não for atribuído ao cliente pelo servidor DNS, o mesmo endereço DNS do ponto de acesso será atribuído ao cliente.

O modo de ponte tem uma taxa de transferência mais alta, enquanto o modo NAT apresenta maior isolamento.

Disponibilidade de rede

Defina os SSIDs que estarão disponíveis apenas por um determinado período do dia ou por determinados dias da semana. Durante esse período, os SSIDs ficam invisíveis.

Sempre: Selecione para que o SSID esteja disponível todo o tempo.

Agendada: Selecionar os dias da semana e períodos para a rede estar disponível.

Qualidade do serviço

Configure parâmetros para otimizar a sua rede.

Conversão multicast para unicast: Otimiza os pacotes multicast para pacotes unicast. O ponto de acesso converte pacotes multicast em pacotes unicast individualmente para cada cliente, com base no protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol).

Isso funciona melhor quando poucos clientes estão conectados a um ponto de acesso.

A conversão em unicast é a mais indicada para fluxos de mídia, pois pode operar a taxas de transferência mais altas.

ARP proxy: Capacita o ponto de acesso a responder às solicitações ARP (Address Resolution Protocol) destinadas aos clientes sem fio conectados.

Roaming rápido: Otimiza os tempos de roaming quando alterna entre diferentes pontos de acesso. Os SSIDs com encriptação WPA2 usam a norma IEEE 802.11r para reduzir o tempo de roaming (com autenticação enterprise). Isso se aplica quando o mesmo SSID é atribuído a diferentes pontos de acesso. Os clientes também precisam ser compatíveis com a norma IEEE 802.11r.

Manter transmissão: Assegura que o ponto de acesso mantenha a transmissão quando não for possível reconectar-se ao Sophos Central após uma reinicialização. Se ativada, os clientes ainda assim serão capazes de se conectar ao ponto de acesso e/ou à internet, e o ponto de acesso funcionará com a configuração antiga.

Nota

O SSID será transmitido sempre que ocorrer perda de conexão com o Sophos Central, independentemente de a função estar ou não ativada.

Direção de banda: Distribui clientes com base na carga das duas bandas de rádio e na capacidade do cliente entre as bandas 2,4 GHz e 5 GHz. Clientes sem fio com capacidade de banda dupla serão roteados à de 5 GHz, se possível, para aprimorar a experiência do cliente. Isso é feito rejeitando-se a solicitação de associação inicial enviada pelo cliente à banda de 2,4 GHz. Isso fará com que um cliente de banda dupla tente negociar a 5 GHz. Se não se associar à banda de 5 GHz, ele será marcado como "direção hostil" e não será roteado de novo. Se um cliente estiver distante demais do ponto de acesso, não haverá tentativa de roteamento. Isso previne o roteamento dos clientes para a banda de 5 GHz, onde o intervalo é, em geral, menor do que na banda de 2,4 GHz. A direção de banda se dá no nível de ponto de acesso e afetará todos os SSIDs no ponto de acesso em questão.

Portal Cativo

Habilitar e configurar um hotspot.

Habilitar hotspot: Transforma um SSID em um hotspot. Isso permite que cafés, hotéis ou empresas proporcionem acesso à internet com restrições de tempo e tráfego para os visitantes.

Cuidado

Em muitos países, a operação de um hotspot público está sujeita à legislação nacional específica, restringindo o acesso a sites da web com conteúdo legalmente contestável. Por exemplo, sites de compartilhamento de arquivos ou sites de extremismo.

Título da página: Você pode dar um título para a página inicial. Ele ficará visível aos usuários após aceitarem os termos de serviço.

Texto de boas-vindas: Você pode escrever um texto de boas-vindas para a página inicial.

Termos de Serviço: Os usuários têm de aceitar os termos de serviço antes da autenticação.

Autenticação de Backend: Com este tipo de autenticação, o usuário pode autenticar via RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).

Nota

A autenticação de backend requer a política de protocolo PAP (Password Authentication Protocol) no servidor de RADIUS. Todas as credenciais transmitidas para o servidor de RADIUS serão encriptadas com HTTPS pelo Sophos Central.

Agendamento da senha: Você pode criar uma nova senha automaticamente em uma data fixa. Se o agendamento for definido como semanal ou mensal, você poderá selecionar também o dia da semana ou a semana. A senha antiga expira quando a data programada é atingida, e as sessões em andamento são interrompidas. A nova senha é enviada como uma notificação aos endereços de e-mail especificados.

Voucher: Com este tipo de hotspot, vouchers com limitações de tempo podem ser gerados, impressos e distribuídos aos clientes. Após inserir o código, os usuários poderão acessar a internet diretamente.

Login via rede social: Você pode permitir que seus usuários se autentiquem usando suas contas de redes sociais. Você pode deixá-los usar suas contas do Facebook ou do Google. Para configurar a autenticação do Google, vá para o Google Developer Console e obtenha o ID do cliente e a Chave secreta do Google. Insira essas informações aqui. Para configurar a autenticação do Facebook, vá para o Facebook Developer Account e obtenha o ID do aplicativo e a Chave secreta do Facebook. Insira essas informações aqui.

Para recuperar o ID do cliente do Google a partir do Google Developer Console, você precisará:

1. Criar um novo projeto.
2. Vá para a tela de consentimento OAuth e insira o nome do aplicativo. Você pode inserir qualquer coisa nesse campo. Em seguida, insira o domínio autorizado, que tem de ser "myapsophos.com".
3. Vá para **credenciais > criar credenciais > ID do cliente OAuth**.
4. Escolha o tipo de aplicativo como Aplicativo da Web.
5. Sob as Restrições, insira as Origens JavaScript autorizadas e os URIs de redirecionamento autorizados, conforme mostrado abaixo.

Origens JavaScript autorizadas: `https://www.myapsophos.com:8443`

URIs de redirecionamento autorizados: `https://www.myapsophos.com:8443/hotspot.cgi`

Nota

Se um usuário se registrar com uma conta de rede social, ele será solicitado a aceitar o certificado e continuar. Ele deverá clicar no botão Google para isso.

Nota

Se o usuário se autenticar com uma conta de rede social, nós não armazenamos informações pessoais dessa conta.

Limite de Tempo de Sessão: Restringe o tempo de acesso à Internet dos usuários.

Limite de tempo para fazer novo login: Ative para evitar que os usuários façam login novamente na rede por 24 horas a partir do momento da conexão inicial após o login na rede social.

Nota

Um máximo de 8 dispositivos pode se conectar usando a mesma ID de e-mail.

URL de redirecionamento: É possível definir a URL para a qual os usuários serão redirecionados a partir da página inicial. Os usuários podem ser redirecionados ao site da web default do aparelho celular ou a um site da web específico de sua escolha. Por exemplo, a página da empresa.

Tarefas relacionadas

[Criar um hotspot](#) (página 465)

Crie um hotspot seguro para gerar um nó de rede sem fio que forneça acesso a VPN e internet.

[Criar um voucher](#) (página 467)

Crie um voucher para o hotspot.

[Criar uma rede de convidado](#) (página 464)

Crie uma rede de convidado para permitir que clientes se conectem à internet. Uma rede de convidado é uma rede isolada que usa o mesmo ponto de acesso, mas tem uma certa restrição de tráfego.

Criar uma rede de convidado

Crie uma rede de convidado para permitir que clientes se conectem à internet. Uma rede de convidado é uma rede isolada que usa o mesmo ponto de acesso, mas tem uma certa restrição de tráfego.

Você pode usar um SSID existente ou criar um novo SSID para habilitar uma rede de convidado. Este procedimento descreve como configurar uma rede de convidado com um SSID existente.

1. Vá até **SSIDs** e clique no SSID para o qual deseja habilitar uma rede de convidado.
2. Vá para **Configurações avançadas > Conexão de Cliente**.
3. Escolha o tipo de conexão desejada.

Opção	Descrição
LAN	Faz a transição do tráfego do cliente para a mesma rede à qual o ponto de acesso está conectado.
VLAN	Faz a transição do tráfego do cliente para uma VLAN específico onde o tráfego do cliente é isolado do resto da rede.

4. Clique em **Habilitar a rede de convidado**.
5. Escolha o endereçamento do cliente.

Opção	Descrição
Modo de ponte	Os clientes recebem arrendamentos de DHCP do servidor DHCP do cliente na mesma LAN ou VLAN com base no tipo de conexão, LAN ou VLAN. Os clientes são autorizados a acessar a internet, mas não os endereços IP privados. O roaming entre pontos de acesso funciona perfeitamente.

Opção	Descrição
Modo NAT	Os clientes recebem endereços de IP do servidor DHCP em execução no ponto de acesso. O tráfego é passado à LAN ou VLAN via NAT com base no tipo de conexão, LAN ou VLAN. Os clientes não podem se comunicar entre si, mas podem acessar a internet. Servidor de DNS Primário: Especifique o endereço de IP do servidor DNS a ser usado pelos clientes quando conectados à rede de convidado. Servidor de DNS Secundário: Especifique o endereço de IP do servidor DNS secundário a ser usado pelos clientes quando conectados à rede de convidado. Se os endereços de IP do servidor DNS primário e secundário não forem especificados, os clientes receberão o endereço de IP do servidor DNS do ponto de acesso.

6. Salve suas configurações.
7. Forneça a frase de segurança para os clientes da rede de convidado.

Portais cativos e hotspots

Veja informações sobre como transformar um ponto de acesso em um hotspot.

Transformar um ponto de acesso em um hotspot permite que você proporcione acesso à internet com restrições de tempo e tráfego aos visitantes. O recurso hotspot restringe o tráfego que é permitido pelo firewall. Assegure-se de que exista uma regra de firewall que permita que o tráfego seja gerenciado pelos hotspots. Recomendamos que teste o tráfego com o recurso de hotspot desabilitado. Habilite os hotspots se o teste for bem-sucedido.

Cuidado

Em muitos países, a operação de um hotspot público está sujeita à legislação nacional específica, restringindo o acesso a sites da web com conteúdo legalmente contestável (por exemplo, sites de compartilhamento de arquivos, web sites de extremismo, etc.). Certas regulamentações legais podem exigir que você registre o seu hotspot com o órgão regulatório do país.

Página inicial

O Sophos Central intercepta o tráfego HTTP e redireciona os usuários a uma página pré-definida, o chamado hotspot ou portal cativo. Ali, os usuários precisam usar um dos métodos configurados de autenticação antes que possam acessar as redes permitidas, tais como a Internet. A página inicial é a primeira página que os usuários vêem depois que se conectam ao hotspot.

Criar um hotspot

Crie um hotspot seguro para gerar um nó de rede sem fio que forneça acesso a VPN e internet.

Confirme que você tenha um SSID que possa ser transformado em um hotspot.

Você precisa configurar a autenticação com o Google e o Facebook se quiser permitir que seus usuários usem suas contas de rede social para se autenticarem. Você precisa configurar isso nas Configurações avançadas do SSID.

Você pode criar um hotspot com ou sem um voucher.

1. Clique em um SSID existente (**Wireless > SSID**).
2. Vá até **Configurações Avançadas > Portal Cativo** e clique em **Habilitar hotspot**.
3. Digite as informações que deseja fornecer na página inicial.

Nota

O hotspot pode ser personalizado usando o menu suspenso de modelos na parte superior da página. Ao selecionar um modelo personalizado, você pode carregar o logotipo da empresa e alterar a cor do fundo. Para obter mais informações, consulte [Personalizar hotspot](#).

4. Selecione um tipo de autenticação para definir como os usuários podem ter acesso ao hotspot.

Nota

É mais seguro utilizar autenticação.

5. Selecione **URL personalizada** caso deseje redirecionar os usuários a uma página inicial específica após a autenticação.
6. Visualize a sua personalização se quiser.
7. Salve suas configurações.

O hotspot fica disponível após alguns segundos.

Solução de problemas

Falha na autenticação de backend:

- Verifique os logs de seu servidor quanto a anomalias.

O tráfego de HTTPS não é redirecionado:

- O redirecionamento de HTTPS para início de sessão de hotspot não é suportado.

O LED no ponto de acesso está laranja:

- Não há conexão entre o ponto de acesso e o Sophos Central. Tente reconectar.

Nota

As senhas e vouchers não expirarão.

Conceitos relacionados

[SSIDs](#) (página 454)

Configure e gerencie seus identificadores SSID (Service Set Identifier).

[Configurações](#) (página 454)

Configure, atribua e salve os seus configurações.

[Configurações de SSID avançadas](#) (página 459)

Configure a segurança, autenticação de backend, conexão cliente, qualidade do serviço (QoS), disponibilidade de rede e portal cativo.

Tarefas relacionadas

[Personalizar hotspot](#) (página 467)

As etapas abaixo descrevem como criar um modelo personalizado para hotspots wifi.

Informações relacionadas

[Google Developer Console](#)

[Facebook Developer Account](#)

Personalizar hotspot

As etapas abaixo descrevem como criar um modelo personalizado para hotspots wifi.

Você já deve ter criado um SSID e ativado o hotspot nele.

Você pode criar um hotspot personalizado para mostrar o logotipo da sua empresa e alterar a cor do fundo.

1. Clique em um SSID existente (**Wireless > SSID**).
2. Clique na lista suspensa de modelos na parte superior da página e selecione **Personalizar**. A página de visualização da personalização é exibida.

Nota

O modelo padrão é usado a menos que seja personalizado.

3. Sob o logótipo da empresa, selecione o ícone da pasta para carregar um arquivo de logótipo a partir do seu computador local.

Nota

O tamanho máximo do arquivo é 1 MB e as dimensões recomendadas da imagem são 200x200 pixels.

4. Para alterar a cor de fundo, selecione uma cor no menu ou insira um código hex no campo à direita do menu.

Nota

Todas as mudanças são exibidas na visualização à direita.

5. Salve suas configurações.

Criar um voucher

Crie um voucher para o hotspot.

Para criar um voucher:

1. Clique no novo hotspot criado (**Wireless > SSID**).
2. Vá até **Configurações avançadas > Portal Cativo** e clique em **Criar Voucher**. Será exibida a caixa de diálogo para criar voucher.
3. Defina os seguintes itens:

Opções	Descrição
Nome do dispositivo	Insira um nome

Opções	Descrição
Tempo de acesso	Utilize a data de início e término para definir um período para o acesso. É possível também deixá-lo sempre acessível.
Fuso horário	Defina o fuso horário.
Quantia de vouchers	Defina o número de vouchers.
Válido para	Defina o período para o qual o voucher é válido.

4. Salve suas configurações.
O voucher aparecerá na lista.
5. Clique em **Mostrar PDF** e salve o arquivo ou imprima-o diretamente.
Entregue o voucher aos usuários.

7.8 Locais (sites)

Especifique localidades para facilitar o gerenciamento dos seus pontos de acesso.

Crie várias plantas baixas dos locais para ver onde ficam os melhores lugares para montar pontos de acesso ou para ter uma vista geral de onde os pontos de acesso estão instalados.

Redes da vizinhança

A guia **Redes da vizinhança** mostra todas as conexões de rede dentro do perímetro dos pontos de acesso de uma localidade selecionada. Isso também inclui conexões de redes não provenientes do Sophos Central. Você pode filtrar as conexões de rede verificadas para mostrar Todas, Ilegítimas, Confiável, Não confiável, Representação avançada, Gêmeo maligno, Representação de BSSID, Representação de SSID ou Adhoc. Use as seguintes opções:

Varredura: Você pode varrer todas as redes online dos canais suportados de um ponto de acesso. Os dispositivos conectados à rede notarão interrupções na conexão por 3 a 5 minutos durante a varredura.

Selecionar Classificação: Você pode personalizar ou marcar uma conexão de rede verificada como Ilegítima, Confiável, Não confiável, Representação avançada, Gêmeo maligno, Representação de BSSID, Representação de SSID ou Adhoc.

Limpar a classificação personalizada Você pode limpar ou desfazer a classificação personalizada.

Os SSIDs da vizinhança são classificados como mostra a tabela.

Confiável	Conexão de rede que pertence à sua conta.
Não confiável	Conexão de rede que não pertence à sua conta.
Ilegítimo	Conexão de rede não confiável que é conectada à rede segura com fio do seu ponto de acesso.

Representação de SSID	Conexão de rede que falsifica o nome da rede do seu ponto de acesso.
Representação de BSSID	Conexão de rede que falsifica o endereço de hardware do seu ponto de acesso.
Gêmeo maligno	Conexão de rede que falsifica o nome da rede e o endereço de hardware do seu ponto de acesso.
Representação avançada	Conexão de rede que falsifica o nome da rede e o código de proteção exclusivo do seu ponto de acesso.
Adhoc	Uma conexão de rede ponto a ponto.

Todos os pontos de acesso fazem a varredura em busca de SSIDs da vizinhança durante o processo de inicialização. Por exemplo, quando você reinicializa um ponto de acesso ou instala uma nova atualização de firmware. Se você ativar a seleção dinâmica de canal em segundo plano, os pontos de acesso farão a varredura em busca de SSIDs da vizinhança regularmente.

Para exibir os SSIDs da vizinhança, você deve ativar a **Deteção de ponto de acesso ilegítimo** em **Configurações**.

Plantas baixas

Use as plantas baixas para definir detalhadamente os locais dos pontos de acesso. Faça o upload de uma planta baixa como um arquivo de imagem (PDF, PNG, JPEG, BMP, GIF ou WBMP) e posicione os pontos de acesso.

7.8.1 Criar um local

Crie um local para adicionar o seu ponto de acesso.

Para criar um local:

1. Vá até **Sites** e clique em **Criar**.
2. Digite o local.

O Sophos Central usa o Google Maps. Você deve inserir um endereço real.

A captura de tela abaixo é um exemplo da criação de um local.

Create or update a site

Site name*

Site location

Sophos GmbH

Sophos GmbH Gustav-Stresemann-Ring, ...

Sophos MCS Selkamp, Dortmund, Germany

Sophos Technology GmbH Amalienba...

Sophos GmbH Saarbrücker Straße, Homb...

Sophos Technology GmbH, Regus ...

powered by Google

ACCESS POINT

APX320 [P52001RPPBWR15]

No Access Points selected.

3. Selecione os pontos de acesso que deseja adicionar ao local.
Um ponto de acesso pode ser adicionado a apenas um local.
4. Salve suas configurações.

Tarefas relacionadas

[Criar uma planta baixa](#) (página 470)

Crie uma planta baixa para distribuir os seus pontos de acesso.

7.8.2 Criar uma planta baixa

Crie uma planta baixa para distribuir os seus pontos de acesso.

Para criar uma planta baixa:

1. Vá até Locais e clique em um local.
2. Clique em **Criar um piso**.
3. Adicione uma planta baixa.

A planta baixa deve ser um arquivo de imagem (PDF, PNG, JPEG, BMP, GIF ou WBMP).

4. Faça o upload da planta baixa para o Sophos Central.
5. Corte a imagem ou proceda sem alterações.

A captura de tela a seguir é um exemplo de uma planta baixa para conexão sem fio.



6. Atribua as dimensões.

As dimensões são necessárias para mostrar corretamente o intervalo da rede de pontos de acesso.

7. Arraste um ponto de acesso da guia **disponível** e solte-o na planta baixa.

Delete os pontos de acesso da planta baixa na guia **inserido**.

8. Salve suas configurações.

A planta baixa com a posição dos pontos de acesso será adicionada ao local.

Tarefas relacionadas

[Criar um local](#) (página 469)

Crie um local para adicionar o seu ponto de acesso.

7.9 Ajustes

As páginas de Configurações são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus pontos de acesso.

7.9.1 Configurações do sistema sem fio

Gerencie as configurações do sistema sem fio e firmware.

ID exclusivo de cliente Sophos: Você pode mostrar ou ocultar a sua ID exclusiva. Esta ID ajuda o Sophos Support caso você tenha um problema.

Atualização de firmware: É possível atualizar a versão de firmware imediatamente ou agendá-la para que seja realizada com frequência diária, semanal ou mensal. Para agendar uma atualização, converta sua hora local para a hora padrão UTC.

A Versão da Atualização <versão> será exibida caso uma nova versão esteja disponível. Caso atualize, todos os pontos de acesso de sua conta serão atualizados para a versão selecionada. É possível visualizar as informações sobre a versão de firmware instalada, as datas de liberação e de instalação.

Nota

Durante uma atualização, tanto os pontos de acesso como os SSIDs configurados ficam temporariamente indisponíveis. Recomendamos que agende as atualizações de firmware fora dos horários de pico para evitar interrupções do serviço.

Os logs de eventos e de auditoria também são gerados durante uma atualização de firmware.

Diagnóstico

Encaminhar logs de pontos de acesso: Você pode encaminhar os logs do ponto de acesso para o suporte técnico da Sophos. Recomendamos que ative esta opção para fins de depuração.

Login remoto a pontos de acesso para o Sophos Support: O Sophos Support pode se conectar remotamente aos pontos de acesso. É possível ativar esta função por um período mínimo de 5 horas até 30 dias. Ao final deste prazo, ela é desativada.

Análise

Detalhamento de uso: O tráfego gerado pelo usuário é categorizado e exibido.

O ponto de acesso usa o SophosLabs para categorizar o tráfego. Esta opção é desativada por padrão. A ativação deste recurso gera problemas de desempenho. Para obter mais informações, consulte [Descrição das categorias da Web](#).

Detecção de ponto de acesso ilegítimo

Detectar e informar pontos de acesso ilegítimos: Os pontos de acesso fazem uma varredura das redes próximas em todos os canais definidos pelo domínio regulatório. É possível verificar os SSIDs próximos pela página Sites.

Gerenciamento AdvancedRF

Assistência com roaming: Os chamados sticky clients podem se conectar aos seus outros pontos de acesso dentro de um site. Um sticky client é um cliente que permanece conectado a um ponto de acesso, mesmo que este esteja distante.

Protocolo de Descoberta

Protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol): Os pontos de acesso anunciam sua identidade através de Ethernet frames enviados por um Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

Os switches de rede compatíveis com o protocolo LLDP IEEE 802.1ab podem descobrir os pontos de acesso.

Isso lhe ajuda a gerenciar o ponto de acesso caso haja um problema de conectividade da Camada 2 com o switch.

O ponto de acesso mostra o endereço MAC, modelo, número de série, porta de gerenciamento e endereço de IP de gerenciamento no pacote LLDP. Por medida de segurança, os pontos de acesso enviam pacotes LLDP somente em uma interface com fio.

Nota

Disponível apenas para APX 320, APX 530, e APX 740.

8 E-mail Gateway

O Email Gateway fornece proteção contra spam, spoofing, vírus e ameaças avançadas.

Introdução

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Configure o Email Gateway para proteger seus domínios e caixas de correio. Para isso:

- Adicionar as caixas de correio que deseja proteger.
- Adicionar os domínios de e-mail que deseja proteger.
- Configurar políticas e definições.

Conceitos relacionados

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

[Política de prevenção contra a perda de dados](#) (página 510)

A **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) impede que os dados sejam vazados por e-mail.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 516)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 518)

[Adicionar uma caixa de correio manualmente](#) (página 495)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

[Importar caixas de correio](#) (página 496)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa.

Adicionar caixas de correio ao Email Gateway

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

Você pode adicionar caixas de correio de diferentes formas:

1. Utilizando automaticamente o **Sincronização do Active Directory**. Você pode escolher entre os seguintes serviços do Active Directory:
 - **Sincronização AD**
 - Azure Sync
2. Manualmente usando a IU.
3. Manualmente usando a importação de .csv.

Configurações/Status dos domínios

Configure e gerencie domínios de e-mail protegidos pelo **Email Gateway**.

Vá para **Configuração > Configurações/Status do domínio**.

Adicionar um domínio

Dica

Serão disponibilizadas instruções on-line sobre como definir seu domínio para provedores comuns. Exemplo: Office 365.

Para ver as instruções:

1. Expandir **Configurar dependências externas**.
2. Em **Configurações de recebimento**, clique no link do provedor escolhido.
3. Use as informações para ajudar na configuração do seu domínio de e-mail.
Clique em **Configurações de envio** para visualizar seu host de retransmissão de envio.

Para adicionar um domínio:

1. Clique em **Adicionar domínio**.
2. No campo de texto **Domínio de e-mail**, insira o seu domínio de e-mail. Exemplo: exemplo.com.
O proprietário do domínio deve ser verificado antes de a mensagem ser entregue por meio do Sophos Central. Para verificar a propriedade do domínio, você precisa adicionar um registro TXT ao domínio. Adicionar este registro não afetará seus e-mails ou outros serviços.
3. Clique em **Verificar propriedade de domínio**.
4. Use os detalhes fornecidos em **Verificar propriedade de domínio** para adicionar o registro TXT ao Servidor de Nome de Domínio (DNS).

Nota

Isso pode levar até dez minutos para entrar em vigor.

5. Clique em **Verificar**.

Cuidado

Você não pode salvar um domínio não verificado. Será necessário corrigir os problemas com a verificação de propriedade de domínio.

6. Selecione a direção para a qual deseja configurar o domínio. Caso selecione **Recebimento e Envio**, precisará selecionar um gateway de envio na lista suspensa. Se selecionar **Gateway personalizado**, será necessário pelo menos um IP/CIDR (intervalo de sub-rede). Digite o IP e o CIDR e clique em **Adicionar**. É possível adicionar vários endereços/intervalos de IP.
7. Selecione se deseja usar um host de mensagens ou um registro do mail exchange (**MX**) na lista suspensa **Destino da entrada**.

Nota

Você deve usar um registro mail exchange se quiser usar multidestinos.

- a) Se selecionar **Host de mensagens**, insira um endereço de IP ou um FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) no campo de texto **IP/FQDN**. Exemplo: 111.111.11.111 ou meumail@exemplo.com.
 - b) Se selecionar **MX**, insira um FQDN no campo de texto **MX**. Exemplo: meumail@exemplo.com.
8. No campo de texto **Porta**, insira as informações da porta do seu domínio de e-mail.
 9. Expanda **Informações para configurar dependências externas**.

A guia **Configurações de roteamento de e-mails** mostra os endereços de IP de entrega Sophos e os valores do registro MX usados para configurar o fluxo de mensagens para a sua região.

 - a) Tome nota das configurações apropriadas, assim saberá de onde permitir o tráfego SMTP.
 - b) Assegure-se de configurar o seu fluxo de mensagens para o **Email Security**.
 10. Clique em **Salvar** para validar suas configurações.
 11. Clique no link da **Política de base** para configurar a proteção contra spam.

Nota

A proteção contra spam se aplica a todas as caixas de correio protegidas por default. Revise as configurações para confirmar que sejam adequadas.

Você pode adicionar domínios extras a qualquer momento.

Deletar um domínio

Para deletar um domínio, clique na cruz cinza à direita do domínio que deseja remover.

Editar um domínio

Para editar um domínio, clique no nome do domínio na lista, altere as configurações e clique em **Salvar**.

Políticas e configurações

Configurar e **Políticas e Configurações**.

- Vá para **Políticas** para configurar, editar ou deletar as políticas **Email Security** e **Prevenção contra a perda de dados**.
- Vá para **Configurações** para configurar, editar ou deletar as configurações **Email Gateway**.

8.1 Painel de Controle do Email Gateway

O **Painel de Controle do Email Gateway** é a página inicial do **Sophos Email** e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes. Ele consiste nestas áreas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Resumo da atividade de recebimento

Resumo da atividade de recebimento mostra o número total de mensagens de e-mail recebidas e caixas de correio verificadas pelo **Sophos Email** nos últimos 30 dias.

Também mostra o número de mensagens legítimas processadas, o número de ameaças de que você foi protegido e as categorias a que pertencem.

Clique em **Ver relatório** para abrir o relatório do **Resumo de mensagens** e examinar os detalhes das mensagens processadas.

Resumo da atividade de envio

Resumo da atividade de envio mostra o número total de mensagens de e-mail enviadas e caixas de correio verificadas nos últimos 30 dias.

Também mostra o número de mensagens legítimas processadas, o número de ameaças de que você foi protegido e as categorias a que pertencem.

Clique em **Ver relatório** para abrir o relatório do **Resumo de mensagens** e examinar os detalhes das mensagens processadas.

Resumo de atividades do Sandstorm

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Resumo de atividades do Sandstorm exibe o número de caixas de correio monitoradas pelo Sandstorm e o número de e-mails verificados por ele nos últimos 30 dias. Também mostra o número de mensagens legítimas processadas e o número de mensagens detectadas que contêm ameaças avançadas.

Clique em **Ver relatório** para abrir o relatório do **Resumo de atividades do Sandstorm** e examinar os detalhes das mensagens processadas.

Nota

O Sandstorm só verifica as mensagens de caixas de correio que tenham sido habilitadas na política.

Usuários em risco

Usuários em risco exibe os usuários que clicaram nos links mais mal-intencionados durante os últimos 30 dias.

Selecione **Ver relatório** para abrir o relatório do **Usuários em risco** e examinar os detalhes das mensagens processadas.

Clique em **Criar campanha de phish threat para esses usuários** para criar uma campanha de Phish Threat que inclua, automaticamente, os usuários que mais se encontram em risco.

Conceitos relacionados

[Relatório de resumo de mensagens](#) (página 60)

O relatório **Resumo de mensagens** detalha as mensagens de e-mail processadas pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

[Usuários em risco](#) (página 62)

Este relatório lista os usuários que estão mais em risco.

[Violações da política de prevenção contra a perda de dados](#) (página 63)

Esta opção exibe todos os e-mails que violaram as políticas de **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) de e-mails.

8.2 Relatório do histórico de mensagens

O relatório **Histórico de mensagens** detalha os e-mails processados pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

É possível pesquisar e-mails por **Assunto**, **Remetente** ou **Destinatário**.

Você pode selecionar o período do qual deseja exibir o histórico de processamento de e-mails. O default dos relatórios é exibir os e-mails que foram processados durante o dia corrente.

Você pode ordenar as mensagens por **Direção** ou **Data**. É possível filtrar e-mails por **Status**.

Clique em **Atualizar** para atualizar o relatório caso tenha alterado o intervalo de datas, inserido um termo de pesquisa ou filtrado os e-mails. Isso mostra os resultados das alterações selecionadas.

Detalhes do relatório

Para cada mensagem, o relatório mostra:

O **Status** da mensagem de e-mail:

- **Entregue com sucesso:** O e-mail foi processado com sucesso e foi enviado para entrega.
- **Em Quarentena:** O e-mail foi marcado como spam devido ao seu conteúdo ou à configuração da lista de bloqueio. Você pode ver os e-mails em quarentena na página **Mensagens em quarentena**.

- **Deletado:** O e-mail foi deletado devido ao seu conteúdo ou à configuração da lista de bloqueio. Quando você selecionar **Deletado**, é possível selecionar um **Razão** para a deleção no menu suspenso.
- **Processando:** O e-mail ainda está sendo processado. Isso se aplica a e-mails no ambiente Sandbox e a e-mails que foram postos na fila para entrega.
- **Aceito:** O e-mail foi recebido com sucesso e está sendo processado pelo nosso sistema.
- **A entrega não foi realizada:** Houve várias tentativas de entrega do e-mail, mas sem sucesso, e o tempo limite da solicitação se esgotou.
- **Em Fila para entrega:** A tentativa de entrega inicial falhou e o e-mail será recolocado na fila para entrega. Nós tentaremos entregar o e-mail por até 5 dias. Os possíveis motivos de falha na tentativa de entrega inicial são: o servidor de correio do destinatário estar offline e haver problemas na recuperação de registros DNS para o destinatário. Os e-mails que foram postos em fila para entrega e que agora estão na fase de processamento serão exibidos como **Processando**.
- **Processando encriptação:** O e-mail ainda está sendo encriptado ou o e-mail já encriptado está aguardando para ser entregue após o destinatário criar a senha.

Nota

O e-mail será posto em quarentena ou deletado dependendo das configurações de proteção contra spam que tenham sido selecionados.

Detalhes da mensagem

Para ver **Detalhes da mensagem**, clique na linha de **Assunto**. Clique nas seguintes guias para ver mais informações sobre a mensagem.

Detalhes da mensagem: mostra informações gerais sobre a mensagem.

Selecione **Bloquear IP**, caso queira adicionar o IP à lista de **Permissão/Bloqueio de recebimento**, e, em seguida, clique em **Bloquear** para confirmar a sua decisão. Qualquer remetente que use este endereço de IP será bloqueado. Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.

Selecione o ícone **mostrar mais** para ver eventos de mensagens com carimbos de data/hora. Se houver um e-mail em fila para entrega, você verá um código de erro DSN de Notificação de Status de Entrega abaixo do status **Em Fila para entrega**. Este é o código retornado pelo servidor de mensagens do destinatário quando você tenta entregar um e-mail e ele não é entregue. O código é útil para identificar o motivo que fez com que o e-mail não fosse entregue.

Cabeçalho bruto: mostra os detalhes do cabeçalho do e-mail.

Anexos: mostra o nome e o tamanho dos anexos.

Conceitos relacionados

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

[Permissão/Bloqueio de recebimento](#) (página 528)

Você pode criar uma lista de domínios e endereços de e-mail em que confia ou não confia.

[Mensagens em quarentena](#) (página 497)

A página **Mensagens em quarentena** lista todas as mensagens de e-mail que foram colocadas em quarentena em todas as suas caixas de correio protegidas.

Informações relacionadas

[Códigos de status do sistema de e-mail aprimorados](#)

8.3 Relatório de resumo de mensagens

O relatório **Resumo de mensagens** detalha as mensagens de e-mail processadas pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

Direção: Selecione **De Entrada** ou **De Saída** no menu suspenso para visualizar as mensagens que foram recebidas ou enviadas.

Por default, todas as mensagens de varreduras realizadas são mostradas no relatório. As mensagens são classificadas como se segue:

- **Varredura realizada:** Todas as mensagens processadas pelo **Email Gateway**.
- **Legítima:** Mensagens que foram permitidas.
- **Spam:** Mensagens classificadas como spam.
- **Vírus:** Mensagens classificadas como contendo vírus.
- **Violações de política DLP:** Mensagens que violaram as políticas de prevenção contra a perda de dados (Data Loss Prevention, DLP).
- **Ameaça avançada:** Mensagens classificadas como contendo ameaças avançadas.
- **Lista de bloqueio em tempo real:** Mensagens detectadas devido a um IP de envio bloqueado.
- **Lista de bloqueio da empresa:** Mensagens enviadas de um endereço que já foi adicionado à lista de bloqueios da empresa (permissão/bloqueio de recebimento).
- **Falhas de autenticação:** Mensagens reprovadas na autenticação DMARC, SPF ou DKIM.

O gráfico mostra o número de mensagens que foram processadas por dia.

A tabela de mensagens mostra o número de mensagens de e-mail processadas em cada data listada. Ela reflete a data selecionada e todos os tipos de mensagens.

8.4 Relatório de ameaças avançadas

O **Relatório de ameaças avançadas** detalha todos os e-mails enviados ao SophosLabs Intelix para análise de ameaças avançadas.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

O relatório mostra e-mails limpos, provavelmente limpos, suspeitos e mal-intencionados na forma de gráfico e em uma lista. Eles são categorizados pelo nível de ameaça e você pode filtrar o gráfico por **Resultado da varredura**. Você pode exportar a lista para o formato CSV ou PDF. Todos os e-mails que encontrem erros serão colocados em quarentena.

Você pode clicar no assunto de qualquer e-mail para ver os **Detalhes da mensagem**. Isso mostra mais informações sobre o conteúdo de um e-mail específico e os resultados da análise. As seções existentes são:

- **Resumo:** Detalhes do e-mail e se ele foi ou não entregue.
- **Prevalência da ameaça:** Quantas vezes esse malware foi recebido na sua organização e em outras organizações.
- **Análise estática:** Detalhes da análise de Machine Learning.
- **Análise dinâmica:** Resultados de testes executados em um ambiente sandbox.

Se a análise ainda estiver em curso, você não pode clicar no assunto.

Use essa informação para determinar a severidade da ameaça em um e-mail.

8.5 Resumo de Time-of-Click

O relatório **Resumo de Time-of-Click** detalha as mensagens de e-mail processadas pela Proteção de URL Time-of-Click para as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Você pode ver as mensagens que ocorreram até os últimos 365 dias. As mensagens dos últimos 30 dias são exibidas por default.

Por default, todas as mensagens de varreduras realizadas são mostradas no relatório. As mensagens são classificadas como se segue:

- **Total de cliques:** Todos os links que foram clicados.
- **Nº de cliques permitidos:** Todos os links que foram permitidos.
- **Nº de cliques alertados:** Todos os links que geraram um aviso.
- **Nº de cliques bloqueados:** Todos os links que foram bloqueados.

O gráfico mostra o número de mensagens que foram processadas por dia.

A tabela de mensagens mostra o número de mensagens de e-mail processadas em cada data listada. Ela reflete o intervalo de datas selecionado e todos os tipos de mensagens.

8.6 Usuários em risco

Este relatório lista os usuários que estão mais em risco.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Este relatório usa informações do recurso de Proteção de URL Time-of-Click e de **Proteção contra clonagem**. Por padrão, são exibidos os detalhes dos últimos 30 dias.

Para educar usuários de alto risco, há links diretos para o treinamento do **Phish Threat** no relatório. O assistente de campanha do **Phish Threat** inclui automaticamente os usuários em risco pertinentes ao intervalo de datas selecionado. Também é possível adicionar e remover usuários manualmente.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

8.7 Violações da política de prevenção contra a perda de dados

Esta opção exibe todos os e-mails que violaram as políticas de **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) de e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Selecione o período de tempo do qual deseja ver os detalhes das violações da política. Por padrão, são exibidos os detalhes dos últimos 30 dias.

É possível visualizar as seguintes informações:

- **Direção:** Você pode optar por exibir todos os e-mails processados, todos os e-mails recebidos ou todos os e-mails enviados.
- **Categoria:** É possível filtrar o relatório pelo tipo de informação afetada, por exemplo, informações financeiras.
- **Ação:** Você pode filtrar o relatório pela ação tomada.

É possível também clicar em **Criar uma campanha do Phish Threat** para criar um treinamento para os usuários.

Restrição

Essa opção só está disponível com a licença Sophos **Phish Threat**.

Os usuários que foram detectados pelas políticas de prevenção contra perda de dados no período de datas selecionado são automaticamente incluídos na campanha. Também é possível adicionar e remover usuários manualmente.

Conceitos relacionados

[Política de prevenção contra a perda de dados](#) (página 510)

A **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) impede que os dados sejam vazados por e-mail.

[Phish Threat](#) (página 649)

8.8 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

8.8.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 484)

[Funções de administração](#) (página 519)

[Caixas de correio](#) (página 494)

Na página **Caixas de correio**, você pode gerenciar suas caixas de correio para usuários, listas de distribuição e pastas públicas. Todas as caixas de correio protegidas são listadas.

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 490)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 491)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 491)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 492)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 492)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 492)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `%_USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Conceitos relacionados

[Sobre Políticas](#) (página 499)

[Funções de administração](#) (página 519)

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details

Detection type: StackExec

Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester

Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe

Version: 3.7.15

PID: 5752

Detection ID ⓘ :

639923b5204c6e8962513bfa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0

[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again

If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:

Please choose

Close

Exclude

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração. Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin. As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados. Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 516)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.
3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `users.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

8.8.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.
3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

8.9 Caixas de correio

Na página **Caixas de correio**, você pode gerenciar suas caixas de correio para usuários, listas de distribuição e pastas públicas. Todas as caixas de correio protegidas são listadas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Você pode adicionar caixas de correio manualmente ou importar caixas de correio e codinomes.

Também pode utilizar o **Sincronização do Active Directory** para importar usuários e grupos para o Sophos Central.

- Caso ainda não o tenha usado, você poderá seguir um link para começar a usá-lo.
- Caso já o tenha usado, uma mensagem lhe mostrará os problemas, como usuários sem endereço de e-mail. Clique no link para corrigir o problema.

Clique em um nome de caixa de correio para ver o seu usuário, codinomes e as políticas de **Email Gateway** às quais o usuário pertence.

Você pode editar os codinomes para uma caixa de correio e solicitar à Sophos para dar **Privilegios de remetente de e-mail em massa** para um usuário.

Conceitos relacionados

[Adicionar caixas de correio ao Email Gateway](#) (página 495)

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

[Limites e privilégios de envio de e-mail](#) (página 496)

Os administradores podem solicitar privilégios para usuários que precisam enviar grandes números de e-mails.

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma caixa de correio manualmente](#) (página 495)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

[Importar caixas de correio](#) (página 496)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa.

Informações relacionadas

[E-mail Gateway](#) (página 474)

O Email Gateway fornece proteção contra spam, spoofing, vírus e ameaças avançadas.

8.9.1 Adicionar caixas de correio ao Email Gateway

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

Você pode adicionar caixas de correio de diferentes formas:

1. Utilizando automaticamente o **Sincronização do Active Directory**. Você pode escolher entre os seguintes serviços do Active Directory:
 - **Sincronização AD**
 - Azure Sync
2. Manualmente usando a IU.
3. Manualmente usando a importação de .csv.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 516)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 518)

[Adicionar uma caixa de correio manualmente](#) (página 495)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

[Importar caixas de correio](#) (página 496)

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa.

Adicionar uma caixa de correio manualmente

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

Para adicionar uma caixa de correio manualmente:

1. Clique em **Caixas de correio**.
2. Na tela **Caixas de correio**, clique em **Adicionar**.
3. Selecione **Adicionar caixa de correio**.

Há três tipos de caixa de correio:

- **E-mail do usuário:** uma caixa de correio para uma pessoa. Exemplo: nome.sobrenome@nomedaempresa.com.

Dica

Clique no nome da caixa de correio para ver os detalhes do usuário do E-mail do Usuário.

- **Lista de distribuição:** uma caixa de correio para um grupo de pessoas. Exemplo: suporte@nomedaempresa.com.
 - **Pasta pública:** uma caixa de correio para coletar informações como questionários, pesquisas de opinião e feedback. Exemplo: opiniao@nomedaempresa.com.
4. Selecione um tipo de caixa de correio.
 5. Insira um nome para a caixa de correio.
 6. Insira o endereço SMTP da caixa de correio.
 7. Clique em **Salvar** para criar uma única caixa de correio e sair, ou clique em **Salvar e adicionar outra** para criar caixas de correio adicionais.

Importar caixas de correio

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa.

Para importar caixas de correio:

1. Crie um arquivos .csv usando o seguinte formato:

Nome	Endereço de e-mail	Tipo
Robert Alamar	robert.alamar@test.com	Usuário
Suporte DL	suporte@test.com	DL
Calendário de férias	ferias@test.com	PF

2. Clique em **Adicionar caixa de correio** e selecione **Importar caixa de correio**.
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo a ser importado.
4. Clique em **Adicionar** para iniciar o processo de importação.

A importação será efetuada e, após sua conclusão, serão exibidos os resultados da importação.

Para confirmar a criação da caixa de correio, verifique a presença de novos usuários na seção **Pessoas**, ou navegue pela lista de caixas de correio na seção **Caixas de correio** nas Listas de distribuição ou Pastas públicas.

8.9.2 Limites e privilégios de envio de e-mail

Os administradores podem solicitar privilégios para usuários que precisam enviar grandes números de e-mails.

O número de e-mails que os usuários podem enviar é restrito, por padrão, para evitar o envio não regulamentado de grandes números de e-mails. Se uma conta de e-mail for invadida por hackers, ela poderá ser usada para enviar grandes quantidades de spam, o que pode danificar a reputação da sua organização. Sua organização pode ser bloqueada ou restringida por organizações externas da Internet.

Quando uma conta atinge o seu limite de envio, ela é bloqueada até que sua taxa média de envio caia abaixo do limite. Enquanto estiver bloqueada, as tentativas de enviar mais e-mails falharão e os e-mails enviados serão retornados com um erro. Essas medidas são aplicadas à conta afetada e não a toda a organização. Isso evita a interrupção de toda a organização.

Onde existir uma necessidade genuína de os usuários enviarem grandes quantidades de e-mails, você pode pedir à Sophos para conceder privilégios de remetente de e-mail em massa a um usuário.

Limites de envio de e-mail em massa

Os usuários padrão podem enviar um máximo de 400 e-mails em um período de 10 minutos ou 2.000 e-mails em 24 horas. Um usuário com privilégios de e-mail em massa pode enviar até 3.000 e-mails em um período de 10 minutos ou 30.000 em 24 horas.

Você só pode conceder privilégios de remetente de e-mail em massa a um máximo de 5% dos usuários da sua organização.

Solicitar privilégios de remetente em massa

Em **Email Gateway > Caixas de correio** selecione um usuário e clique em **Solicitar privilégios de remetente em massa**. Se os privilégios do remetente em massa já tiverem sido solicitados ou concedidos para esse usuário, uma mensagem de status será exibida.

Nota

Se **Privilégios de remetente de e-mail em massa** não aparecer, clique em **Configurações > Configurações/status dos domínios** e verifique se o domínio está definido como **Recebimento e Envio**.

Preencha e envie o formulário com as informações necessárias. O pedido será revisto pela Sophos no prazo de 72 horas.

Você também pode remover privilégios de remetente em massa, sem uma revisão da Sophos.

Monitorar privilégios de envio em massa

As caixas de correio têm uma seção de **Privilégios de remetente de e-mail em massa** em **Email Gateway > Caixas de correio**. Isso mostra o status da uma aplicação de privilégio.

Em **Alertas** você pode ver os usuários que atingiram seus limites de envio de e-mail. Você também pode alterar a frequência dos alertas para um usuário.

8.10 Mensagens em quarentena

A página **Mensagens em quarentena** lista todas as mensagens de e-mail que foram colocadas em quarentena em todas as suas caixas de correio protegidas.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Pesquisar: É possível pesquisar e-mails por **Assunto**, **Remetente** ou **Destinatário**.

O default dos relatórios é exibir os e-mails que foram processados durante o dia corrente.

Você pode ordenar as mensagens por **Data**, **Remetente**, **Destinatário** e **Razão**. Também é possível exibir o **Assunto** da mensagem.

Detalhes da mensagem

Para ver os detalhes da mensagem, clique na linha **Assunto**. Clique nas seguintes guias para ver mais informações sobre a mensagem:

- **Detalhes:** mostra informações gerais sobre a mensagem.
Clique em **Adicionar à lista de bloqueio** caso queira adicionar o IP à lista **Permissão/Bloqueio de recebimento** e, em seguida, clique em **Ok** para confirmar a sua decisão. Qualquer remetente que use este endereço de IP será bloqueado. Clique em **Cancelar** para cancelar esta ação.
- **Cabeçalho bruto:** mostra os detalhes do cabeçalho do e-mail.
- **Mensagem:** mostra o corpo do e-mail.
- **Anexos:** mostra o nome e o tamanho dos anexos.

Você também pode:

- Liberar as mensagens da quarentena e enviá-las aos usuários. Selecione as mensagens e clique em **Liberar**.
- Deletar as mensagens em quarentena. Selecione as mensagens e clique em **Deletar**.

Conceitos relacionados

[Permissão/Bloqueio de recebimento](#) (página 528)

Você pode criar uma lista de domínios e endereços de e-mail em que confia ou não confia.

[Políticas e configurações](#)

8.11 Políticas

Você pode criar várias políticas de segurança de e-mail que podem ser aplicadas a usuários, grupos e domínios.

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a caixas de correio protegidas.

As políticas serão aplicadas de cima para baixo, por exemplo, se um usuário for adicionado a uma política no topo da lista, esses ajustes terão precedência sobre as configurações de outras políticas de que o usuário faça parte.

Você pode adicionar uma combinação de usuários, grupos e domínios a uma única política. Quando um e-mail está a caminho, o Sophos Email verifica se o endereço corresponde a um único usuário, um membro de um grupo ou um membro de um domínio. Ele então aplica as configurações da política se o endereço corresponder a algum deles.

Para saber como as políticas funcionam e como você pode usá-las para personalizar configurações de segurança, consulte [Sobre Políticas](#).

Para saber como criar e editar políticas, consulte [Criar ou editar políticas](#).

Conceitos relacionados

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

8.11.1 Sobre Políticas

Se você não está muito acostumado com políticas, leia esta página para saber como as políticas funcionam.

O que é uma política?

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos ou servidores protegidos.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Usuários, aparelhos e servidores têm políticas separadas.

O que é uma política de base?

Toda funcionalidade tem uma política de base. A Sophos fornece esta política e, inicialmente, a aplica a todos os usuários (e dispositivos) ou a todos os servidores.

Para alguns recursos, como a proteção contra ameaças, a Sophos configura a política de base com os parâmetros da prática recomendada. Você pode deixá-la inalterada se desejar.

Para outros recursos, como o controle de aplicações ou o controle de periféricos, o que for mais específico à sua rede, você deve editar a política para instalar o recurso.

A política de base está sempre disponível e é usada se você não tiver outras políticas ativadas.

Nota

Você não pode desabilitar ou deletar a política de base.

Preciso adicionar novas políticas?

Você decide se deseja ou não configurar as suas próprias políticas.

Se quiser aplicar a mesma política a todos os usuários, aparelhos ou servidores, você pode simplesmente usar a política de base ou adaptá-la a suas necessidades.

Se quiser usar diferentes configurações para diferentes grupos, você pode criar políticas adicionais.

O que posso fazer com políticas adicionais?

Você pode instalar políticas adicionais para se sobreporem a algumas ou a todas as configurações na política de base.

Você pode usar políticas adicionais para aplicar diferentes configurações a diferentes usuários, aparelhos ou servidores. Você também pode usá-las para alternar entre as configurações aplicadas rapidamente.

A ordem em que você coloca as políticas na lista é importante. As políticas no topo da lista substituem as políticas no fim da lista. Veja abaixo “Como você prioriza as políticas?”.

Qual a diferença entre políticas de usuário e políticas de computador?

Uma política de usuário se aplica a todos os dispositivos que o usuário possui.

Uma política de “dispositivo” ou computador se aplica a computadores ou grupos de computadores específicos, independentemente de qual usuário faz login.

Alguns recursos permitem que você crie qualquer um dos tipos de política. Outros recursos apenas permitem que você crie um tipo. Por exemplo, você pode definir uma política de atualização para computadores, mas não para usuários.

Se você definir uma política de usuário e uma política de computador para o mesmo recurso, e ambas se aplicarem ao mesmo computador, a política mais alta na sua lista de políticas terá prioridade. Veja “Como as políticas são priorizadas?”.

Você pode verificar qual política é aplicada a um computador na guia **Políticas** na página de detalhes do computador.

O que se encontra em cada política?

Uma política permite a você:

- Configurar um dos recursos que você licenciou.
- Gerenciar a quais usuários, aparelhos ou servidores a política se aplica.
- Especificar se a política é forçada e se expira.

Uma política contém todas as configurações para um produto ou recurso. Por exemplo, você não pode dividir as configurações de proteção contra ameaças por várias políticas diferentes de tal modo que o usuário receba uma configuração de uma política e outra configuração de uma política diferente.

Como as políticas são priorizadas?

A ordem em que você dispõe as políticas determina quais se aplicam a usuários, aparelhos ou servidores específicos.

O Sophos Central procura nas políticas de cima para baixo e aplica a primeira política que encontra e que se aplica a aqueles usuários ou aparelhos.

A política de base está sempre no fim da lista e é aplicada a todos os usuários, aparelhos ou servidores que não são cobertos pelas políticas mais altas na lista.

Dica

Coloque as políticas mais específicas no topo da lista e as políticas mais gerais no fim da lista. Do contrário, uma política geral pode ser aplicada a um aparelho ao qual você desejava aplicar uma política individual.

Para classificar as políticas, arraste a política e solte-a na posição em que deseja inseri-la.

8.11.2 Criar ou editar uma política

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Criar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja criar uma política.

Nota

Não é possível criar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
3. Clique em **Adicionar Política** (na área superior direita).
4. Se vir o diálogo **Adicionar Política**, selecione:
 - O recurso que deseja.
 - O tipo de política (aplica-se apenas ao Endpoint Protection).
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

Editar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja editar uma política.

Nota

Não é possível editar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.

Você verá uma lista de tipos de políticas.
3. Clique no tipo de política para abrir uma lista de políticas.
4. Encontre a política que deseja editar e clique nela.
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

8.11.3 Política do Email Security

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

O Email Security oferece proteção contra spam. Instale o **Email Security** caso não o tenha instalado ainda.

1. Edite a política **Email Security**.
2. Na política, abra a guia **Configurações** e configure-a. Certifique-se de que a política está habilitada.

As configurações a seguir se aplicam somente a mensagens recebidas, com exceção da **Varredura aprimorada de propriedades de arquivo e conteúdo**, que se aplica a mensagens recebidas e enviadas.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Conceitos relacionados

[Sobre Políticas](#) (página 499)

[Filtragem de Spam](#) (página 503)

Cada mensagem de e-mail é analisada e recebe uma pontuação de spam. Quanto mais alta a pontuação, maior a probabilidade de a mensagem ser um spam.

[Smart banners](#) (página 503)

Quando você ativa os **Smart banners**, aparece uma faixa de notificação na parte superior das mensagens de e-mail recebidas para mostrar se o e-mail é confiável.

[Verificações de remetente](#) (página 504)

As verificações de remetente permitem verificar se um e-mail vem de onde afirma vir. A Segurança de e-mail usa as verificações **DMARC**, **SPF**, **DKIM** e **Anomalias no cabeçalho** para fazer isso.

[Varredura aprimorada de malware de e-mail](#) (página 508)

Você pode aplicar a varredura de conteúdo de e-mail avançada.

Tarefas relacionadas

[Configurações de quarentena](#) (página 504)

Você pode escolher enviar uma mensagem de resumo de quarentena para cada caixa de correio protegida.

Informações relacionadas

[E-mail Gateway](#) (página 474)

O Email Gateway fornece proteção contra spam, spoofing, vírus e ameaças avançadas.

[Informações sobre a Sophos Extensible List](#)

Filtragem de Spam

Cada mensagem de e-mail é analisada e recebe uma pontuação de spam. Quanto mais alta a pontuação, maior a probabilidade de a mensagem ser um spam.

As mensagens com as mais altas pontuações de spam são classificadas como **Spam**.

As mensagens são categorizadas baseado em suas pontuações de spam, e você pode escolher como as categorias serão processadas. As mensagens são divididas em:

- **Spam:** Mensagens que atendem a padrões de spam conhecidos e verificados.
- **Massa:** Essas são mensagens solicitadas enviadas usando o envio em massa, como, por exemplo, boletins informativos enviados a uma lista de endereçamento.
- **Spam suspeito:** Mensagens identificadas como suspeitas.

Para cada categoria, escolha uma ação:

- **Quarentena**
- **Entregar**
- **Deletar**
- **Tag da linha de assunto:** A mensagem é sinalizada e entregue. A tag aparece no início da linha de assunto da mensagem. Você pode personalizar a tag usando até 30 caracteres.

As configurações padrão são:

- **Spam: Quarentena**
- **Massa: Quarentena**
- **Spam suspeito: Tag da linha de assunto**

Smart banners

Quando você ativa os **Smart banners**, aparece uma faixa de notificação na parte superior das mensagens de e-mail recebidas para mostrar se o e-mail é confiável.

Nota

Os banners inteligentes só são inseridos quando são recebidos e-mails de fora da organização. Se um funcionário interno encaminhar esse e-mail para outro funcionário interno, o banner permanecerá no e-mail encaminhado.

Os destinatários do e-mail podem adicionar remetentes às listas de permissões e bloqueios deles de dentro do e-mail caso você tenha habilitado essa opção no Sophos Central Self Service.

Para isso, vá para **Configurações do Self Service** e ative a opção **Lista de permissão/bloqueio**.

Se o remetente já tiver sido permitido, os links para permitir ou bloquear não aparecerão no banner.

Os e-mails da Sophos, por exemplo, e-mails de **Resumo da quarentena**, não exibirão banners.

Cuidado

Recomendamos que você roteie os e-mails de saída através do Sophos Central antes de ativar os smart banners. Se você não o fizer, os destinatários externos verão o banner em respostas ou no e-mail encaminhado e poderão modificar as listas de permissão e bloqueio do usuário final.

Os seguintes tipos de banner podem ser ativados e desativados:

- **Confiável:** O e-mail foi enviado por um remetente permitido e passou na autenticação de DNS (SPF, DKIM ou DMARC).
- **Desconhecido:** O e-mail foi enviado de fora da sua organização.
- **Não confiável:** O e-mail foi enviado de fora da sua organização e não passou na autenticação de DNS (SPF, DKIM ou DMARC).

Conceitos relacionados

[Configurações/Status dos domínios](#) (página 529)

Configure e gerencie domínios de e-mail protegidos pelo **Email Gateway**.

Configurações de quarentena

Você pode escolher enviar uma mensagem de resumo de quarentena para cada caixa de correio protegida.

A mensagem contém uma tabela com as mensagens de spam que foram colocadas em quarentena desde que a última mensagem de resumo foi enviada. É possível agendar quando as mensagens são enviadas.

Os usuários podem liberar ou apagar as mensagens de spam em quarentena clicando no link apropriado na mensagem de resumo de quarentena.

Para configurar as mensagens de resumo de quarentena:

1. Ative **Enviar e-mail de resumo de quarentena**.
2. Selecione quando que pretende que as mensagens sejam enviadas.

Dica

Todos os dias são selecionados por default. Clique em um dia para desmarcá-lo.

3. Uma janela de tempo é exibida por default. Você pode adicionar mais três clicando em **Adicionar outro horário**. Para deletar uma janela de tempo, clique no ícone Deletar ao lado dela.

Nota

O horário default não pode ser deletado.

Verificações de remetente

As verificações de remetente permitem verificar se um e-mail vem de onde afirma vir. A Segurança de e-mail usa as verificações **DMARC**, **SPF**, **DKIM** e **Anomalias no cabeçalho** para fazer isso.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

As verificações de remetente são realizadas na ordem em que aparecem na IU. Se um e-mail é reprovado na verificação do primeiro remetente, as outras verificações não são realizadas.

É possível ignorar as verificações de remetente permitindo domínios e endereços de e-mail na **Lista de permissão de recebimento**.

DMARC

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) é uma política de autenticação de e-mail e um protocolo de relatório. Desenvolve-se em protocolos DKIM e SPF para detectar e impedir a falsificação de e-mail. É possível controlar o que acontece com as mensagens reprovadas na verificação DMARC.

Selecione entre:

- **Conformar com política do remetente:** O que acontece com a mensagem depende daquilo que o remetente determinou em sua política DMARC. (Esse é o valor default.)
- **Tag da linha de assunto:** O Email Security adiciona uma tag à linha de assunto da mensagem indicando que é uma mensagem spoofing.
- **Quarentena:** A mensagem é posta em quarentena.
- **Recusar:** A mensagem é rejeitada.
- **Entregar:** Envia a mensagem para o servidor de mensagens para entrega.

SPF

O **SPF** (Estrutura de Política de Remetentes) lhe permite verificar se os e-mails recebidos vêm de um endereço de IP autorizado pelos administradores do domínio remetente.

Os e-mails de endereços de IP marcados como “fail” pelos administradores do domínio remetente são recusados.

E-mails do tipo spam e phishing frequentemente recorrem à falsificação dos endereços. O resultado disso é a recusa do e-mail pela verificação do SPF.

DKIM

DKIM (DomainKeys Identified Mail) é uma estrutura de autenticação usada para assinar e validar uma mensagem baseada no domínio do remetente. É possível controlar o que acontece com as mensagens reprovadas na verificação DKIM.

Selecione entre:

- **Tag da linha de assunto:** O Email Security adiciona uma tag à linha de assunto da mensagem indicando que é uma mensagem spoofing. (Esse é o valor default.)
- **Quarentena:** A mensagem é posta em quarentena.
- **Recusar:** A mensagem é rejeitada.
- **Entregar:** Envia a mensagem para o servidor de mensagens para entrega.

Anomalias no cabeçalho

A verificação **Anomalias no cabeçalho** identifica, ao verificar o cabeçalho De do e-mail com o domínio do destinatário, os e-mails que parecem vir de seu próprio domínio, mas que se originam em um domínio externo, e o endereço em **de** no envelope.

- Caso o domínio do endereço em **de** corresponder ao domínio do destinatário, o e-mail será considerado como falso.
- Se o endereço do remetente em **de**, no cabeçalho, for diferente do endereço em **de** no envelope, o e-mail será considerado como falso.

Nota

O cabeçalho precisa corresponder aos dois critérios acima para disparar a verificação **Anomalias no cabeçalho**.

É possível controlar o que acontece com as mensagens reprovadas na verificação **Anomalias no cabeçalho**.

Selecione entre:

- **Tag da linha de assunto:** O Email Security adiciona uma tag à linha de assunto da mensagem indicando que é uma mensagem spoofing. (Esse é o valor default.)
- **Quarentena:** A mensagem é posta em quarentena.
- **Recusar:** A mensagem é rejeitada.
- **Entregar:** Envia a mensagem para o servidor de mensagens para entrega.

Conceitos relacionados

[Como funcionam as verificações de remetente](#) (página 506)

As verificações de remetente são usadas para verificar a autenticidade da origem do e-mail.

Informações relacionadas

[Informações sobre a Sophos Extensible List](#)

Como funcionam as verificações de remetente

As verificações de remetente são usadas para verificar a autenticidade da origem do e-mail.

Este tópico trata dos tipos de verificações de remetente que o Sophos Email usa para protegê-lo de e-mails falsos.

Nota

Este tópico oferece uma breve explicação sobre como as verificações de remetente funcionam, entretanto não inclui informações detalhadas, como configuração de registros DNS (**DMARC**, **DKIM**, **SPF**), porque estamos focando em o que acontece a mensagens recebidas.

SPF

A Estrutura de Política de Remetentes, ou **SPF**, Sender Policy Framework, lhe permite verificar se os e-mails recebidos vêm de um endereço de IP ou host de envio autorizado pelos administradores do domínio remetente.

O remetente cria um registro **SPF** que especifica os hosts, endereços IP e sub-redes que estão autorizados a enviar mensagens para seus domínios.

Quando o **Sophos Email** recebe um e-mail, ele compara o endereço do servidor de envio de mensagem com os remetentes autorizados no registro **SPF**. Se não corresponderem, a verificação **SPF** será reprovada.

DKIM

DKIM (**DKIM**) é usado para autorizar um e-mail por meio da verificação de sua assinatura digital, a qual associa um nome de domínio com o e-mail.

O remetente decide qual parte do e-mail deseja que seja assinada (cabeçalho e/ou corpo) e configura o servidor de mensagem para criar um hash dessas partes. O hash é encriptado com sua chave privada. Eles também publicam um registro **DKIM** que contém uma chave pública usada para decodificar a assinatura.

Quando o **Sophos Email** nota que o e-mail tem uma assinatura **DKIM**, ele faz uma busca de DNS para encontrar o registro **DKIM** associado com o domínio de envio. Ele usa a chave pública para decodificar a assinatura digital de volta para o valor hash. Em seguida, usando os elementos da mensagem que foram assinados, cria o seu próprio hash, o qual será comparado com o hash decodificado. Se não corresponderem, a verificação **DKIM** será reprovada.

DMARC

O **DMARC** (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) utiliza o **DKIM** e o **SPF** para validar a autenticidade de um e-mail.

O remetente cria um registro **DMARC** que instrui o destinatário a fazer as verificações de **DMARC** e que contém informações sobre o que fazer quando o **DMARC** é reprovado.

Quando um e-mail é recebido, o **Sophos Email** realiza uma verificação de DNS para localizar o registro **DMARC** para o domínio especificado no endereço **de** (cabeçalho). O registro **DMARC** informa o destinatário (nesse caso, o **Sophos Email**) para verificar o **DMARC** e especifica o que fazer com o e-mail que é reprovado nas verificações **DMARC**. A opção padrão do **Sophos Email** para mensagens que são reprovadas nas verificações **DMARC** é **Conformar com política do remetente**, o que significa que a mensagem depende daquilo que foi definido no registro **DMARC**. O domínio especificado no endereço **de** é comparado com as informações nos registros **SPF** e **DKIM** para verificar se os domínios correspondem. Para ser aprovada em uma verificação **DMARC**, a mensagem precisa ser aprovada nas verificações de validação e de alinhamento de **SPF** ou **DKIM**:

- Para **SPF**, o domínio especificado no endereço MAIL FROM (envelope) deve corresponder a um dos endereços IP ou sub-redes especificadas no registro **SPF**. O **DMARC** verifica o endereço em MAIL FROM em relação ao endereço **de** para confirmar que se alinham.
- Para **DKIM**, a assinatura deve ser validada e o domínio especificado no endereço **de** deve corresponder ao domínio usado para criar a assinatura especificada no registro DNS.

Anomalias no cabeçalho

A verificação de **Anomalias no cabeçalho** o protege contra remetentes que falsificam e-mails do seu próprio domínio.

Ela identifica, ao verificar o cabeçalho **de** do e-mail com o domínio do destinatário, os e-mails que parecem vir de seu próprio domínio, mas que se originam em um domínio externo, e o endereço em MAIL FROM no envelope.

- Caso o domínio do endereço do remetente em **de** pertença ao mesmo cliente que o domínio do destinatário, o e-mail será considerado como falso.
- Se o endereço do remetente em **de**, no cabeçalho, for diferente do endereço em MAIL FROM no envelope, o e-mail será considerado como falso.

Nota

O cabeçalho precisa corresponder aos dois critérios acima para disparar a verificação **Anomalias no cabeçalho**.

Informações relacionadas

[DKIM](#)

[DMARC](#)

[SPF: Sender Policy Framework](#)

Varredura aprimorada de malware de e-mail

Você pode aplicar a varredura de conteúdo de e-mail avançada.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Varredura aprimorada de propriedades de arquivo e conteúdo

Nosso nível mais alto de proteção contra malware de e-mail. O default da opção é estar ativada.

Esta configuração se aplica a mensagens recebidas e enviadas.

Nota

Se um malware for detectado em uma mensagem, ela sempre será descartada.

Varredura de e-mails cancelada

É possível escolher o que acontece com mensagens que não podem ser verificadas. As ações disponíveis são:

- **Quarentena**
- **Deletar**
- **Tag da linha de assunto**

Este ajuste se aplica somente a mensagens recebidas.

Existem vários motivos pelos quais talvez não consigamos fazer a varredura de mensagens específicas:

- Incapacidade de acessar o arquivo: O arquivo é identificado corretamente, porém o software não é capaz de acessar o arquivo para descomprimi-lo ou fazer a sua varredura.
- Arquivo corrompido: O arquivo está corrompido, o que significa que ele não pode ser acessado.

- Identificação correta de um arquivo, porém é encontrado um conteúdo inesperado: O arquivo é identificado corretamente e o acesso a ele é concedido, no entanto é encontrado um conteúdo inesperado. O processo de varredura do antivírus gera um erro.
- O dispositivo de varredura atinge o tempo limite: O dispositivo de varredura do antivírus atinge o tempo limite ao tentar fazer uma varredura. Existem vários motivos para que isso ocorra. Por exemplo, quando um arquivo é comprimido em vários níveis aninhados e quando o dispositivo de varredura do antivírus excede o limite de tempo da varredura.
- Anexos grandes comprimidos: Caso um anexo comprimido seja muito grande, não é possível fazer a sua varredura. Pode ser que o anexo esteja aninhado em muitos níveis de compressão, os arquivos comprimidos incluídos sejam muito grandes ou haja muitos arquivos comprimidos no anexo.

Estes são apenas alguns exemplos. Pode haver outros motivos.

Não será feita a varredura dos endereços e domínios de e-mail que forem adicionados à lista de **Permissão/Bloqueio de recebimento** e tampouco dos e-mails encriptados da Sophos.

Proteção de URL Time-of-Click

Esta opção está disponível apenas com uma licença **Email Advanced** e está ativada por padrão.

Quando a Proteção de URL Time-of-Click está habilitada, as URLs contidas nas mensagens recebidas são reescritas de modo a apontarem para o Sophos Email e não para o destino original.

Quando ocorre um clique no link, o Sophos Email faz uma busca na SXL e, se mal-intencionada, ela é bloqueada. Se a URL for segura, a ação seguida ao clique no link dependerá daquilo que você especificou na política. Por exemplo, se você tiver definido websites de médio risco como permitidos, depois que o link for verificado e classificado como seguro, você será levado ao destino original do link.

O nome de domínio será exibido no início da URL reescrita de modo que você possa ver para onde o link o levará, se permitido. Por exemplo `d=domain.com`.

Você pode selecionar a ação que deseja adotar para sites da web com os seguintes níveis de reputação:

- **Risco alto:** Inclui sites ilícitos, sites contendo malwares e sites de phishing.
- **Risco médio:** Inclui sites associados a proxies de anonimato e spam.
- **Não verificado:** A reputação do site não pode ser verificada.

Não é possível permitir websites de alto risco.

Nota

As URLs que você adiciona à lista de permissão Time-of-Click nunca são reescritas no momento do clique.

É possível também controlar se as URLs são reescritas nas mensagens de texto sem formatação e dentro de mensagens assinadas e protegidas:

- **Mensagens sem formatação:** refere-se a e-mails sem formatação HTML. Sem a formatação HTML, quando a reescrita de URL está habilitada, toda a URL codificada será exibida no e-mail. Você pode ignorar a reescrita da URL nessas mensagens desmarcando a opção **Reescreve as URLs em mensagens de texto sem formatação..**
- **Mensagens assinadas e protegidas:** A reescrita da URL poderá quebrar a assinatura de mensagens assinadas com S/MIME, PGP e DKIM. Você pode ignorar a reescrita da URL nessas

mensagens desmarcando a opção **Reescreve as URLs contidas em mensagens seguramente assinadas..**

Cuidado

Muito cuidado e atenção caso decida ignorar a reescrita de URLs, pois as URLs nessas mensagens não estarão protegidas.

Sandstorm

Esta opção está disponível apenas com uma licença **Email Advanced** e está ativada por padrão.

Sandstorm envia e-mails que podem possuir conteúdo mal-intencionado ativo para um ambiente virtual isolado, onde eles são abertos e verificados. Se os e-mails forem considerados mal-intencionados, serão removidos.

Quando o **Sandstorm** está habilitado, você pode selecionar o local da sua sandbox preferida.

Dica

Para um desempenho ideal, selecione **Deixe que a Sophos decida (recomendado)** para encaminhar automaticamente as mensagens.

As mensagens possivelmente mal-intencionadas serão executadas em um ambiente virtual para uma inspeção mais minuciosa.

As mensagens inofensivas serão entregues normalmente. As mensagens que contêm ameaças avançadas são descartadas.

Proteção contra clonagem

Esta opção está disponível apenas com uma licença **Email Advanced** e está ativada por padrão.

Este recurso detecta e-mails que fingem ser de marcas bem conhecidas ou de pessoas muito importantes (VIPs) em sua organização.

Escolha a ação tomada quando os e-mails forem detectados por esse recurso.

Nos relatórios de resumo, esses e-mails são marcados como ameaça avançada.

Você pode adicionar endereços de e-mail para VIPs em **Gerenciamento de VIP**.

Conceitos relacionados

[Lista de permissão de URLs](#) (página 174)

Você pode adicionar domínios à lista de permissão de modo que as URLs desses domínios não sejam reescritas nem verificadas pela proteção **Time-of-Click**.

[Proteção contra clonagem e gerenciamento VIP](#) (página 175)

A **Proteção contra clonagem** detecta e-mails de phishing que fingem vir de marcas conhecidas ou de pessoas importantes dentro de sua organização.

8.11.4 Política de prevenção contra a perda de dados

A **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) impede que os dados sejam vazados por e-mail.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Nas políticas de **Prevenção contra a perda de dados** de e-mails, você pode adicionar regras para restringir as informações que podem ser incluídas nos e-mails. As regras podem ser aplicadas para a saída ou entrada de e-mails e é possível adicionar até 25 regras à política.

Você pode aplicar regras a diferentes usuários, grupos de usuários e domínios. Por exemplo, você pode definir uma regra para a maioria dos usuários que evite que informações financeiras saiam da organização. Depois, você aplicaria uma regra menos rigorosa ao pessoal da contabilidade.

Para adicionar **Prevenção contra a perda de dados** a e-mails, crie uma política **Prevenção contra a perda de dados**.

Ao criar a política, a ação é definida como o default da Sophos. Você pode alterar este ajuste ao criar ou editar a regra.

Em **Configurações**, você pode ver as regras para o recebimento e o envio de e-mails que estão associadas a uma política. Você pode mudar a ordem das regras e ativá-las e desativá-las. Para visualizar ou editar os ajustes de regras, clique no nome da regra. Você também pode criar novas regras para uma política **Prevenção contra a perda de dados**.

Quando você cria uma regra, é possível usar modelos fornecidos pela Sophos para proteger os seus dados. Você também pode personalizar as regras. Escolha a ação que deseja tomar quando forem encontradas informações confidenciais em um e-mail.

Nota

A opção de encriptação só estará disponível quando a encriptação estiver ativada. Aplica-se somente a mensagens enviadas.

Modelos

Você pode usar modelos para filtrar e-mails por informações de identificação pessoal: financeiras, confidenciais e de saúde clínica. Você também pode filtrar os e-mails pelo tipo de arquivo anexado.

Personalizada

É possível personalizar as regras **Prevenção contra a perda de dados** usando listas de controle de conteúdo (**CCL**), palavras-chave ou frases.

Uma **CCL** define os dados que você pode usar para filtrar e-mails e evitar a perda de dados. A Sophos oferece definições especializadas para tipos de dados comuns. Você pode até mesmo criar CCLs para traçar definições personalizadas.

É possível especificar as palavras-chaves ou frases que você deseja usar para filtrar os e-mails. Você pode adicionar um máximo de 200. Palavras-chave e frases não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 501)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Tipos de anexos de e-mail bloqueados por default pela Sophos](#) (página 513)

Os seguintes arquivos serão bloqueados ao selecionar **Usar lista da Sophos** na regra **Tipos de arquivo em anexo**:

Tarefas relacionadas

[Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados de e-mail](#) (página 512)

Adicione regras DLP de **Prevenção contra a perda de dados** de e-mails para controlar as informações permitidas nos e-mails.

Criar uma regra de prevenção contra a perda de dados de e-mail

Adicione regras DLP de **Prevenção contra a perda de dados** de e-mails para controlar as informações permitidas nos e-mails.

Para criar uma nova regra, você deve editar uma política existente ou criar uma nova política.

As políticas Email **Prevenção contra a perda de dados** contêm regras que descrevem qual informação procurar nos e-mails e a ação a tomar quando encontrada. Para criar uma regra:

1. Clique em **Configurações**.
2. Clique em **De Entrada** ou em **De Saída** para definir a direção dos e-mails que a regra verifica.
3. Clique em **Adicionar regra**.
4. Dê à regra um **Nome** e uma **Descrição**.
5. Escolha o tipo de regra.

Você pode usar modelos fornecidos pela Sophos para proteger os seus dados. Os modelos protegem os tipos comuns de informações confidenciais. É possível também personalizar regras usando listas de controle de conteúdo (CCLs), palavras-chave ou frases.

Escolha entre:

- **Proteger informações financeiras**
- **Proteger informações confidenciais**
- **Proteger informações de integridade**
- **Proteger informações de identificação pessoal**
- **Proteger usando tipos de arquivo de anexo**
- **Proteger usando listas de controle de conteúdo Sophos**
- **Proteger usando palavras-chave.**

6. Clique em **Próximo**.
7. Escolha as listas para a regra.

Para a maioria dos tipos de regras, você pode usar listas fornecidas pela Sophos ou criar listas personalizadas específicas para as suas necessidades.

- a) Se você optar por **Proteger usando tipos de arquivo de anexo**, recomendamos que use a lista default da Sophos. É possível também usar uma lista personalizada e selecionar os tipos de arquivo pelos quais você deseja filtrar os e-mails.
- b) Se escolher **Proteger usando palavras-chave**, insira as cadeias de busca. Você também pode importar palavras-chave.

8. Clique em **Próximo**.
9. Escolha as ações a serem tomadas quando a regra for disparada, quem notificar e outras opções.

As opções mudam de acordo com o tipo e direção da regra (**De Entrada** ou **De Saída**).

Por exemplo, se você selecionar **De Entrada**, a ação **Retornar** não é exibida na lista de ações.

10. Ative ou desative a regra.

11. Clique em **Salvar**.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 501)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

[Política de prevenção contra a perda de dados](#) (página 510)

A **Prevenção contra a perda de dados** (DLP) impede que os dados sejam vazados por e-mail.

Tipos de anexos de e-mail bloqueados por default pela Sophos

Os seguintes arquivos serão bloqueados ao selecionar **Usar lista da Sophos** na regra **Tipos de arquivo em anexo**:

Arquivos com essas extensões (sem diferenciar maiúsculas e minúsculas):

- apk
- bat
- chm
- cmd
- com
- cpl
- crt
- exe
- hlp
- hta
- inf
- ins
- isp
- js
- jse
- lnk
- mdb
- pcd
- pif
- reg
- scr
- sct
- shs
- vbe
- vbs
- wsf

Arquivos dos seguintes tipos:

- ELF: arquivos executáveis para muitos sistemas não Windows
- Mach-O: arquivos de objeto usados no macOS e iOS
- MS-DOS
- Arquivos do Microsoft Office que contêm macros
- Script ofuscado: scripts em vários idiomas que ocultam o seu verdadeiro objetivo
- WebAssembly: código binário executável pelos navegadores da web

8.12 Ajustes

As páginas de **Configurações** são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam todas as suas caixas de correio.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença. Algumas dessas páginas também podem ser exibidas em **Configurações globais**, sob **Visão Geral**.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, servidores ou aparelhos, use as páginas de **Políticas**.

8.12.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Para obter instruções sobre como configurar a sincronização do Azure Active Directory, consulte as instruções de instalação do Azure Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Nota

A sincronização do Azure Active Directory não oferece suporte a Azure Active Directories que contêm dados migrados de Active Directories no local.

Nota

A sincronização Sophos Azure Active Directory pode ser usada com o Sophos Endpoint Protection e o Sophos Email. Ela não foi testada com outros produtos Sophos.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 515)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Status do Azure AD Sync](#) (página 518)

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 515)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 516)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 518)

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

Configurar sincronização com o Active Directory

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:
 - **Nome da credencial**
 - **Descrição**
3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.

Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.
6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.
7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.
8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca Sincronizar apenas quando iniciado manualmente**.

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Status do Azure AD Sync

Em Configuração, na página **Configurações/Status do Azure Sync**, assim que definir a sincronização do Azure Active Directory, você poderá ver:

- O status da sincronização do Azure Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O número de usuários e grupos importados do Azure Active Directory.
- O horário da última sincronização com o Azure Active Directory.

Nota

A sincronização automática ocorre a cada 6 horas. Você não pode alterar esse intervalo.

- Os parâmetros de configuração da sincronização do Azure Active Directory.

Você pode alterá-los selecionando **Editar**. Consulte [Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#).

Selecione **Sincronizar** para executar o processo de sincronização.

É possível validar a conexão de sincronização do Azure Active Directory selecionando **Testar conexão**.

Você pode ver os alertas de sincronização do Azure Active Directory na página **Alertas**. Você pode ver os eventos de sincronização na página **Logs e Relatórios > Eventos**.

Configurar sincronização com o Azure Active Directory

Você precisa de:

- Uma assinatura do Microsoft Azure.
- Azure Active Directory.

Cuidado

Você pode usar a sincronização do Azure Active Directory ou o **Sincronização do Active Directory**. Não é possível configurar a sincronização do Azure Active Directory se você já estiver usando o **Sincronização do Active Directory**.

Para configurar a sincronização do Azure Active Directory:

1. Configure os seus aplicativos Azure. Para isso, siga as instruções em [Pré-requisitos para acessar a API de relatórios do Azure Active Directory](#) e as instruções nas próximas duas etapas.
2. Em **Para registrar um aplicativo Azure AD**, faça o seguinte:
 - a) Insira um **Nome**.
 - b) Insira `https://central.sophos.com` em **Redirecionar URI**.
3. Em **Obtenha o Client Secret do seu aplicativo**, faça o seguinte:

- a) Insira uma descrição e uma data de expiração.
 - b) Anote o seu **Segredo do cliente** e **Data de vencimento da senha do cliente**.
 - c) Anote o **ID do Cliente do aplicativo** e o **Domínio primário**.
 4. Em Sophos Central, no painel à esquerda, selecione **Configurações**.
 5. Na página **Configurações**, em **Administração**, selecione **Configurações/Status do Azure AD Sync**.
 6. Na página **Configurações/Status do Azure Sync**, selecione **Editar**.
 7. Na caixa de diálogo **Editar o Azure AD Sync**, digite as seguintes informações, obtidas ao configurar seus aplicativos do Azure:
 - **ID do cliente**
 - **Domínio do locatário**
 - **Chave do aplicativo** (client secret)
 - **Expiração da chave do aplicativo**

Você não precisa definir a data de expiração. Recomendamos que você insira a data de modo que o Sophos Central possa lhe enviar notificações quando a sua chave estiver prestes a expirar.
 8. Selecione **Testar conexão** para validar a conexão do Azure Sync.
 9. Selecione **Salvar**.
 10. No próximo menu, selecione **Sincronizar** para importar usuários.
- A sincronização começa. Esse processo poderá demorar um pouco.

Informações relacionadas

[Pré-requisitos para acessar a API de emissão de relatórios do Azure Active Directory](#)

8.12.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 484)

Tarefas relacionadas

[Criar um Enterprise Admin](#) (página 686)

[Remover administradores](#) (página 526)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Adicionar administradores](#) (página 523)

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

Detalhes da função de administração

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 519)

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**

- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.
2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada.
Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha.
Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada Endpoint Help Desk. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).
 - **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

Por exemplo, isso permite que um Super Admin adicione acesso a logs e relatórios a uma função Somente leitura ou Help Desk. Você também pode usar essas opções para reduzir as permissões de uma função Admin. Por exemplo, você pode impedir que a função personalizada gerencie políticas.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Agora você pode atribuir essa função aos administradores.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 519)

Tarefas relacionadas

[Deletar função personalizada](#) (página 526)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Alterar funções](#) (página 525)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Alterar funções

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Você pode alterar funções para vários administradores ao mesmo tempo.

Restrição

Você não pode alterar funções para administradores que estão atualmente em sessão.

Para alterar funções:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores. Por exemplo, selecione uma função de administrador somente para leitura se desejar atribuir essa função a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 519)

Tarefas relacionadas

[Remover administradores](#) (página 526)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

[Alterar funções](#) (página 525)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 523)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

8.12.3 Acesso do usuário

Você pode dar automaticamente acesso aos seus usuários ao Sophos Central Self Service Portal (SSP).

Para isso, vá para **Configurações > Acesso do usuário**.

Ative **Acesso ao Sophos Central Self Service Portal**.

Agora, os usuários terão acesso ao SSP quando você os adicionar ao Sophos Central. Eles receberão um e-mail com instruções de login.

O usuário existente sem acesso também receberá um e-mail para obter acesso.

Se você desativar o acesso automático, qualquer usuário que tenha acesso naquele momento ainda poderá iniciar sessão no SSP. Somente os usuários que forem adicionados depois que você desativá-lo não terão acesso.

8.12.4 Segurança Sincronizada

A Segurança Sincronizada monitora o envio de mensagens e entra em ação se cinco ou mais e-mails classificados como spam, ou contendo vírus, forem enviados de uma caixa de correio em um intervalo de 10 minutos.

Nota

A Segurança Sincronizada estará disponível apenas se você tiver uma licença do Sophos Endpoint e do Sophos Email.

Você pode ativar e desativar o recurso Segurança Sincronizada em **Configurações > Geral > Segurança Sincronizada**.

O processo de bloqueio funciona assim:

1. A caixa de correio originadora é identificada.
2. O proprietário da caixa de correio é identificado juntamente com os dispositivos designados do proprietário da caixa de correio.
3. A caixa de correio é impedida de enviar e-mails por uma (1) hora. Passada uma hora, a caixa de correio é liberada automaticamente. Você não pode desbloqueá-la antes.

Os períodos de bloqueio aumentam toda vez que o processo de bloqueio é disparado. O tempo durante o qual a caixa de correio fica bloqueada é dobrado toda vez que o limite de spam é atingido. O período de bloqueio anterior precisa terminar antes que o próximo possa iniciar. Esses bloqueios cronometrados não podem ser removidos e é preciso esperar que o intervalo de tempo transcorra por completo.

Após 6 vezes, a caixa de correio será bloqueada permanentemente e o proprietário não poderá enviar nenhum e-mail por ela. Caso acredite que uma caixa de correio bloqueada permanentemente deva ser desbloqueada, entre em contato com o suporte técnico da Sophos.

4. Sophos Anti-Virus realiza uma varredura por demanda nos dispositivos vinculados à caixa de correio.
5. É enviado um alerta ao administrador informando que o remetente foi bloqueado.
6. O relatório de eventos é atualizado, mostrando que a caixa de correio foi bloqueada.

Nota

Se a Synchronized Security estiver desabilitada, isso apenas desabilitará a varredura de endpoints. Os remetentes de e-mails de spam e vírus ainda serão bloqueados.

Informações relacionadas

[Suporte da Sophos](#)

8.12.5 Permissão/Bloqueio de recebimento

Você pode criar uma lista de domínios e endereços de e-mail em que confia ou não confia.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Uma lista de domínios e endereços que têm permissão para se conectar ao seu sistema de e-mail, ou que estão bloqueados, ajuda a controlar o spam. Esta configuração só se aplica a mensagens recebidas.

Você pode bloquear ou permitir nomes de domínios inteiros, endereços de IP ou endereços de e-mail específicos. O domínio ou endereço de e-mail é adicionado à lista e é exibido como permitido ou bloqueado. A lista é global e se aplica a todas as caixas de correio protegidas.

Caracteres curinga são aceitos para endereços de e-mail e domínios. Por exemplo, `*@domain.com` incluirá os endereços que são parte de `domain.com`. Máscaras de sub-rede são compatíveis de /16 a /32 (inclusive).

Você também pode usar curingas para bloquear domínios de nível superior (TLDs) inteiros. Por exemplo, `*.top` bloquearia todos os e-mails de TLD `.top`. Isso é útil para bloquear e-mails de TLDs genéricos ou geográficos com os quais você não se comunica e são fontes comuns de spam.

Se você adicionar o mesmo endereço ou domínio às duas listas, de permissão e de bloqueio, selecione **Substituir duplicatas** para assegurar que a sua opção mais recente seja usada.

Você pode ver os domínios e endereços de e-mail que já bloqueou, incluindo os IPs bloqueados por meio das configurações em **Histórico de mensagens** e **Mensagens em quarentena**.

Vá para **Configurações > Permissão/Bloqueio de recebimento** e siga este procedimento:

- Adicionar um domínio ou endereço permitido.
- Adicionar um domínio ou endereço bloqueado.
- Importar uma lista de domínios para bloquear ou permitir.
- Deletar um domínio ou endereço.

Conceitos relacionados

[Relatório do histórico de mensagens](#) (página 478)

O relatório **Histórico de mensagens** detalha os e-mails processados pelo **Email Gateway** para as suas caixas de correio protegidas.

[Mensagens em quarentena](#) (página 497)

A página **Mensagens em quarentena** lista todas as mensagens de e-mail que foram colocadas em quarentena em todas as suas caixas de correio protegidas.

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

Tarefas relacionadas

[Importar lista de permissão/bloqueio](#) (página 529)

Você pode importar listas de domínios e endereços de e-mail para bloquear ou permitir.

Importar lista de permissão/bloqueio

Você pode importar listas de domínios e endereços de e-mail para bloquear ou permitir.

Você pode importar uma lista de domínios e endereços para a lista **Permissão/Bloqueio de recebimento**. Ao fazer uma importação, você pode baixar arquivos de modelos que mostram o formato da lista de importação.

1. Selecione **Adicionar**.
2. Selecione **Importar lista de permissão/bloqueio** na lista suspensa.
3. Baixe os arquivos de modelo.
4. Crie a sua lista de importação no mesmo formato que o modelo.
5. Quando tiver terminado de criar o seu arquivo, volte a **Importar lista de permissão/bloqueio** para importá-lo.

8.12.6 Gerenciar configurações do Sophos Central Self Service

Você pode gerenciar as configurações de autoatendimento para os seus usuários.

Restrição

Esta opção está disponível apenas se a sua licença incluir o **Sophos Email**.

Você pode:

- Ativar ou desativar **Caixa de Entrada de Emergência**. Isso controlará se os seus usuários podem acessar seus e-mails a partir do Sophos Central Self Service.
- Ligar ou desligar a **Lista de permissão/bloqueio**. Controla se os usuários poderão criar suas próprias regras de permissão e bloqueio para endereços de e-mail e domínios.

8.12.7 Configurações/Status dos domínios

Configure e gerencie domínios de e-mail protegidos pelo **Email Gateway**.

Vá para **Configuração > Configurações/Status do domínio**.

Adicionar um domínio

Dica

Serão disponibilizadas instruções on-line sobre como definir seu domínio para provedores comuns. Exemplo: Office 365.

Para ver as instruções:

1. Expandir **Configurar dependências externas**.
2. Em **Configurações de recebimento**, clique no link do provedor escolhido.
3. Use as informações para ajudar na configuração do seu domínio de e-mail.
Clique em **Configurações de envio** para visualizar seu host de retransmissão de envio.

Para adicionar um domínio:

1. Clique em **Adicionar domínio**.
2. No campo de texto **Domínio de e-mail**, insira o seu domínio de e-mail. Exemplo: exemplo.com.
O proprietário do domínio deve ser verificado antes de a mensagem ser entregue por meio do Sophos Central. Para verificar a propriedade do domínio, você precisa adicionar um registro TXT ao domínio. Adicionar este registro não afetará seus e-mails ou outros serviços.
3. Clique em **Verificar propriedade de domínio**.
4. Use os detalhes fornecidos em **Verificar propriedade de domínio** para adicionar o registro TXT ao Servidor de Nome de Domínio (DNS).

Nota

Isso pode levar até dez minutos para entrar em vigor.

5. Clique em **Verificar**.

Cuidado

Você não pode salvar um domínio não verificado. Será necessário corrigir os problemas com a verificação de propriedade de domínio.

6. Selecione a direção para a qual deseja configurar o domínio. Caso selecione **Recebimento e Envio**, precisará selecionar um gateway de envio na lista suspensa. Se selecionar **Gateway personalizado**, será necessário pelo menos um IP/CIDR (intervalo de sub-rede). Digite o IP e o CIDR e clique em **Adicionar**. É possível adicionar vários endereços/intervalos de IP.
7. Selecione se deseja usar um host de mensagens ou um registro do mail exchange (**MX**) na lista suspensa **Destino da entrada**.

Nota

Você deve usar um registro mail exchange se quiser usar multidestinos.

- a) Se selecionar **Host de mensagens**, insira um endereço de IP ou um FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) no campo de texto **IP/FQDN**. Exemplo: 111.111.11.111 ou meumail@exemplo.com.

- b) Se selecionar **MX**, insira um FQDN no campo de texto **MX**. Exemplo:
meumail@exemplo.com.
- 8. No campo de texto **Porta**, insira as informações da porta do seu domínio de e-mail.
- 9. Expanda **Informações para configurar dependências externas**.
A guia **Configurações de roteamento de e-mails** mostra os endereços de IP de entrega Sophos e os valores do registro MX usados para configurar o fluxo de mensagens para a sua região.
 - a) Tome nota das configurações apropriadas, assim saberá de onde permitir o tráfego SMTP.
 - b) Assegure-se de configurar o seu fluxo de mensagens para o **Email Security**.
- 10. Clique em **Salvar** para validar suas configurações.
- 11. Clique no link da **Política de base** para configurar a proteção contra spam.

Nota

A proteção contra spam se aplica a todas as caixas de correio protegidas por default. Revise as configurações para confirmar que sejam adequadas.

Você pode adicionar domínios extras a qualquer momento.

Deletar um domínio

Para deletar um domínio, clique na cruz cinza à direita do domínio que deseja remover.

Editar um domínio

Para editar um domínio, clique no nome do domínio na lista, altere as configurações e clique em **Salvar**.

Chaves DKIM

Gerencie as suas chaves DKIM para assinar e autenticar o envio de e-mails.

Introdução

DKIM (DomainKeys Identified Mail) é usado para autorizar um e-mail por meio da verificação de sua assinatura digital, a qual associa um nome de domínio com o e-mail.

Informações relacionadas

DKIM

Assinatura DKIM de saída

Para configurar a assinatura DKIM de saída, você precisa gerar uma chave DKIM no **Sophos Email**.

Uma chave pública é gerada, a qual você usa para criar e publicar um registro DKIM TXT, e uma chave privada é gerada em segundo plano.

Quando você envia um e-mail, o **Sophos Email** aplica as configurações da política ao e-mail e cria um hash do conteúdo do e-mail e adiciona um novo cabeçalho.

Nota

O hash é encriptado com a sua chave privada.

Quando o servidor que recebe o e-mail nota que o e-mail tem uma assinatura DKIM, ele faz uma busca de DNS para encontrar o registro DKIM TXT associado com o domínio de envio. Ele usa a chave pública para decodificar a assinatura digital de volta para o valor hash. Em seguida, usando os elementos da mensagem que foram assinados, cria o seu próprio hash, o qual será comparado com o hash decodificado. Se não corresponderem, a verificação DKIM será reprovada.

Adicionar uma chave DKIM

Adicione um registro DKIM ao seu domínio para que os e-mails enviados sejam assinados e autenticados em seu domínio.

Gere uma chave DKIM no **Sophos Email** e crie um registro DNS TXT para o seu domínio.

Cuidado

Se você tiver Smart Banners ativados, recomendamos que assine e-mails com uma chave DKIM. Removemos os banners das respostas enviadas, o que modifica os e-mails.

1. Vá para **Email Gateway > Configurações > Configurações/status dos domínios** e clique no domínio ao qual deseja adicionar uma chave DKIM.
2. Clique em **Adicionar chave**.
3. Copie as informações de DKIM que são geradas automaticamente e use-as para criar um registro DNS TXT para o seu domínio.

Você precisará falar com o seu provedor de DNS terceirizado para fazer essa configuração.

Nota

Um par de chaves é gerado pelo Sophos Central. A chave privada é gerada em segundo plano e armazenada no Sophos Central. A chave pública é visível nas informações de DKIM e é usada para criar o seu registro DNS TXT.

4. Aguarde a propagação do registro DNS TXT. Isso pode levar até uma hora.
5. Depois que o registro DNS TXT tiver sido publicado, clique em **Testar registro** para verificar se o seu registro DNS TXT corresponde às informações no Sophos Central.

Nota

Se o teste falhar, verifique o seu registro DNS TXT, corrija possíveis erros e clique em **Testar registro**.

6. Clique na caixa na parte inferior da janela para ativar a chave DKIM e, em seguida, clique em **Salvar**.

A tecla DKIM é ativada. Observe que isso desativa todas as outras chaves DKIM ativas para o domínio.

Agora você pode adicionar chaves DKIM para os seus outros domínios.

8.12.8 Encriptação de E-mail

Você pode encriptar e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

O tipo de encriptação que o Sophos Email usa é a encriptação de e-mails baseada em push, que usa a AES 256.

Para ativar ou desativar a encriptação, vá para **Configurações > Configurações de encriptação**.

Nota

Certifique-se de o protocolo TLS (Segurança da Camada de Transporte) v1.2 esteja habilitado no seu Email Gateway antes de habilitar a encriptação aqui, caso contrário a conexão com a Sophos será interrompida e você não será capaz de enviar ou receber e-mails. Os Ciphers exigidos são 'TLSv1.2+FIPS:kRSA+FIPS:!eNULL:!aNULL' Para obter mais informações, consulte [Modo FIPS e TLS](#).

Configurações gerais

Alerta

- Os documentos do Microsoft Office, arquivos ZIP e arquivos PDF são originalmente encriptados.
- Vários anexos podem ser gerados de arquivos que foram originalmente encriptados.
- Todos os outros arquivos, como os de texto sem formatação e HTML, serão encriptados como PDFs. O conteúdo de e-mails será encriptado como PDF.
- É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar e-mails encriptados e anexos que foram encriptados como PDFs.
- É possível visualizar e responder mensagens em dispositivos móveis.
- Você pode selecionar as seguintes opções de encriptação:
 - **Enviar através de TLS, caso esteja disponível**
O TLS impede a interceptação e a adulteração da mensagem em trânsito.

Nota

Se o TLS não estiver disponível, toda a mensagem será encriptada como PDF.

- **Encriptar toda a mensagem**

O e-mails e os anexos são encriptados com uma senha.

Na primeira em que um e-mail encriptado lhe for enviado, um e-mail será enviado pela Sophos, solicitando que clique em um link para definir uma senha para o Sophos Secure Message. É necessário fazer isto em até 30 dias, caso contrário o e-mail expira. Ao clicar no link, você será direcionado ao Sophos Secure Message, onde poderá definir a sua senha.

Nota

A senha só pode ser usada para e-mails na região de onde o e-mail original foi originado. Caso receba um e-mail de outra região, é necessário definir outra senha.

Após definir a senha, você recebe um e-mail da Sophos que inclui o e-mail encriptado e quaisquer anexos encriptados. Para acessá-los, abra-os e digite a senha que criou.

É possível responder a e-mails encriptados com segurança ao clicar em **Responder** no arquivo PDF encriptado.

— **Encriptar somente anexos**

As etapas são as mesmas daquelas indicadas acima, no entanto somente os anexos são encriptados.

- Você também pode alterar o idioma utilizado para mensagens de notificação e registro. Selecione um idioma da lista.

• **Opções do usuário final**

- **Permitir que os seus usuários enviem mensagens encriptadas com uma tag de linha de assunto.**

Insira a tag de linha de assunto de sua preferência. A tag não diferencia maiúsculas de minúsculas.

- **Suplemento do Outlook (apenas para usuários do Office 365)**

Você pode permitir que os usuários encriptem e-mails usando o Suplemento do Outlook por meio do download e da instalação do Suplemento do Outlook relevante para o cliente Outlook do usuário. Um Suplemento do Outlook está disponível para o cliente Windows e outro Suplemento do Outlook está disponível para os clientes Web e Mac.

Nota

O suplemento do Outlook usado para clientes Mac só funcionará se você tiver ativado a opção **Permitir que os seus usuários enviem mensagens encriptadas com uma tag de linha de assunto..** Quando a tag de linha de assunto é alterada, o Suplemento do Outlook precisa ser baixado e reinstalado nos clientes Mac.

Para baixar um Suplemento do Outlook, clique em **Fazer download do Suplemento do Windows Outlook** ou **Fazer download do Suplemento do Outlook Web/Mac**.

Para obter instruções de instalação, consulte [Instalação do Sophos Outlook Add-in para Encriptação](#).

Quando escrever um e-mail, para encriptá-lo com o Cliente Outlook, clique em **Encriptar**. Você pode desmarcar **Encriptar** caso mude de ideia e não queira mais encriptar o e-mail.

No Cliente Web e no Cliente Windows, clicar em **Encriptar** irá sinalizar o e-mail para encriptação (adicionará um cabeçalho ao e-mail).

No Cliente Mac, clicar em **Encriptar** irá sinalizar o assunto da mensagem para encriptação.

Endereços e domínios

Adicione endereços e domínios de destinatários para os quais você deseja encriptar as mensagens. O texto não é sensível a maiúsculas e minúsculas e os caracteres curinga não são suportados.

Conceitos relacionados

[Instalar o Sophos Outlook Add-in para encriptação](#) (página 535)

O Sophos Outlook Add-in permite que os usuários encriptem as mensagens com um clique diretamente do Outlook.

Informações relacionadas

[Modo FIPS e TLS](#)

Instalar o Sophos Outlook Add-in para encriptação

O Sophos Outlook Add-in permite que os usuários encriptem as mensagens com um clique diretamente do Outlook.

O Sophos Outlook Add-in está disponível para Outlook (versão Windows ou macOS) e Outlook Web Access e é compatível com alguns ambientes do Office 365 e Exchange.

O meu ambiente é compatível com o Suplemento Sophos Outlook?

O Suplemento Sophos Outlook funciona para contas de e-mail nos seguintes ambientes:

- Exchange Server 2013 ou posterior (Exchange local).

Nota

O Exchange Server 2013 com versão de API 1.4 ou anterior não é compatível.

- Assinatura do Office 365 Business (Exchange online).

Nota

Provedores de e-mail não Microsoft (como o Gmail ou outras contas POP/IMAP) não são aceitos.

Clientes de e-mail compatíveis

- Outlook for Windows 2013 e 2016.
- Outlook for Mac 2016.
- Outlook Web Access (apenas no Office 365).

Download do Sophos Outlook Add-in

Nota

Se estiver usando o macOS, certifique-se de que a encriptação esteja ativada em **Configurações** antes de baixar e instalar o suplemento.

- Usuários do Web/Mac devem baixar o arquivo de manifesto XML. Para isso, clique no link **Fazer download do Suplemento do Outlook Web/Mac** em **Configurações > Configurações de encriptação**. Salve o arquivo em um local onde possa acessá-lo durante a etapa de implantação.
- Usuários do Windows devem baixar o programa de instalação msi. Para isso, clique no link **Fazer download do Suplemento do Windows Outlook** em **Configurações > Configurações de encriptação**. Salve o arquivo em um local onde possa acessá-lo durante a etapa de implantação.

Implementar o Sophos Outlook Add-in

- O Sideload é recomendado apenas para prova de conceito e para fins de teste. Ele refere-se ao processo de instalação do Sophos Outlook Add-in em um sistema individual de usuário final.
- Caso queira usar a Implantação Centralizada do Office 365, verifique se a implantação centralizada de suplementos funcionará em seu ambiente.
- Se estiver pronto para dar início à implantação centralizada do Sophos Outlook Add-in, consulte as instruções em "Manage deployment" para começar.
- Os clientes em um ambiente local sem conexão ao Office 365 podem usar o Exchange Admin Center para instalar o Suplemento Sophos Outlook para suas organizações.

Informações relacionadas

[Realizar sideload de suplementos do Outlook para teste](#)

[Determinar se a implantação centralizada de suplementos funciona para a sua organização Office 365](#)

[Gerenciar a implantação de suplementos do Office 365 no Centro de administração do Microsoft 365](#)

[Instalar ou remover aplicativos do Outlook para sua organização](#)

8.12.9 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:

- **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.
3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
 4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.
O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método....**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail .
Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.
4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA. Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.
3. Clique em **Adicionar Admins**.
4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

8.12.10 Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click

Você pode adicionar sites suspeitos a **Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click**.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Para gerenciar as configurações de Proteção de URL Time-of-Click contra sites suspeitos, vá até **Configurações > Páginas de bloqueio/alerta de Time-of-Click**.

Ative **Páginas de aviso e bloqueio personalizadas** para ativar a personalização.

Você pode inserir a sua própria mensagem para exibir quando uma URL for bloqueada ou alertada. Clique em **Visualizar** para exibir a página.

Você também pode carregar um logo personalizado, fornecendo o caminho onde o logo está armazenado.

Clique em **Salvar** quando estiver satisfeito com suas alterações.

8.12.11 Lista de permissão de URLs

Você pode adicionar domínios à lista de permissão de modo que as URLs desses domínios não sejam reescritas nem verificadas pela proteção **Time-of-Click**.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Clique em **Adicionar** e insira a URL que deseja permitir, por exemplo, domínio.com, depois clique em **Salvar**.

Nota

Caracteres curinga são aceitos, por exemplo, *.domínio.com.

Para deletar uma URL da lista de permissão, selecione-a e clique em **Deletar**. Você pode selecionar um, vários ou todos os URLs.

8.12.12 Conexões TLS impostas

Você pode impor que domínios externos específicos utilizem conexões TLS (Transport Layer Security) em e-mails.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

Para gerenciar nomes de domínios com conexões TLS, vá para **Configurações > Conexões TLS impostas**.

Você pode:

- Adicionar nomes de domínios (são aceitos curingas).
- Pesquisar a lista de domínios que já têm conexão TLS imposta.
- Alterar as configurações de um domínio.
- Deletar nomes de domínios da lista.

Se tiver problemas com as conexões TLS, confirme se o protocolo TLS está habilitado, com a versão correta e os ciphers corretos (veja abaixo). Se continuar tendo dificuldades, entre em contato com a equipe de suporte do Sophos Email.

Adicionar um novo nome de domínio

Quando você adiciona um novo nome de domínio à lista, os servidores passam a se conectar com esse domínio através do protocolo TLS. O gateway de e-mail se conecta aos servidores usando TLS 1.2 ou posterior e com ciphers consistentes com a codificação de encriptação do nosso produto de e-mail. A conexão é válida se um ping STARTTLS retornar com sucesso.

Nota

Confirme que o protocolo TLS 1.2 esteja habilitado no seu gateway de e-mail antes de impô-lo a um domínio. Do contrário, a conexão com o Sophos será interrompida e não será possível enviar ou receber e-mails. Os Ciphers exigidos são 'TLSv1.2+FIPS:kRSA+FIPS:!eNULL:!aNULL'

Falhas de TLS

Se o **Sophos Email** não conseguir estabelecer uma conexão TLS, o e-mail não será enviado. O e-mail permanece na fila para novas tentativas de entrega por 7 dias. Após esse período, ele é deletado.

Log de erros de conexão TLS

A cada tentativa frustrada de envio de e-mail pelo **Sophos Email** devido a falhas de TLS, uma nova entrada é criada no log de histórico.

Após a falha final, é adicionada uma entrada ao log informando que o e-mail foi deletado devido a uma política de TLS. As entradas apresentam este formato: "Processing: Check TLS".

Conceitos relacionados

[Encriptação de E-mail](#) (página 532)

Você pode encriptar e-mails.

Informações relacionadas

[Modo FIPS e TLS](#)

8.12.13 Proteção contra clonagem e gerenciamento VIP

A **Proteção contra clonagem** detecta e-mails de phishing que fingem vir de marcas conhecidas ou de pessoas importantes dentro de sua organização.

Restrição

Esta opção só está disponível com a licença **Email Advanced**.

A **Proteção contra clonagem** procura dois tipos de clonagem:

1. Imitação de uma marca bem conhecida, muitas vezes uma organização financeira ou site de compras online.
2. Uso dos nomes de pessoas importantes em e-mails de phishing.

A **Proteção contra clonagem** é ativada por padrão e controlada por ajustes da política de **Segurança de E-mail**.

Gerenciamento de VIP

Na página **Gerenciamento de VIP**, você pode inserir até 200 endereços de e-mail de pessoas muito importantes (VIPs) em sua organização. Os e-mails são monitorados quanto a sinais de clonagem desses endereços.

Você pode adicionar manualmente endereços de e-mail com a função **Adicionar VIP**.

A função **Ajude-me a encontrar VIPs** pesquisa um serviço do Active Directory (AD) conectado para usuários de alto risco. Quanto mais informações você tiver adicionado às entradas do AD (por exemplo, cargos de trabalho), melhor serão os resultados. Em seguida, selecione os usuários nos resultados da pesquisa.

Conceitos relacionados

[Varredura aprimorada de malware de e-mail](#) (página 508)

Você pode aplicar a varredura de conteúdo de e-mail avançada.

[Política do Email Security](#) (página 502)

Você pode aplicar configurações de segurança a suas caixas de correio usando políticas do **Email Security**.

8.13 Integrar o Sophos Email a serviços externos

Você pode configurar serviços externos de correio para direcionar e-mails através do **Sophos Email**.

Para Office 365, consulte [Como configurar o Sophos Email for Office 365](#) e [Configurar a manipulação de e-mails enviados com Microsoft Office 365](#).

Para Google, consulte [Instalar o Sophos Email for G Suite](#) e [Configurar a manipulação de e-mails enviados com Google G Suite](#).

Para outros serviços, consulte [Como configurar o Sophos Email para Exchange e todos os outros clientes](#) e [Configurar a manipulação de e-mails enviados com o Exchange e outros clientes](#).

Conceitos relacionados

[Configurar a manipulação de e-mails enviados com Microsoft Office 365](#) (página 549)

Esta seção descreve como configurar a varredura de saída da sua conta do Office 365.

Tarefas relacionadas

[Configurar a manipulação de e-mails enviados com o Exchange e outros clientes](#) (página 564)

Este documento traz orientações sobre o processo de direcionamento de todos os e-mails enviados pelo **Sophos Email**. Para o Exchange, é necessário configurar um conector SMTP no servidor do Exchange.

[Configurar a manipulação de e-mails enviados com Google G Suite](#) (página 558)

Você pode configurar a manipulação de e-mails com o Google G Suite.

Informações relacionadas

[Como configurar o Sophos Email for Office 365](#) (página 542)

Este tópico explica como configurar o Microsoft Office 365 para rotear e-mails através do Sophos Email.

[Como configurar o Sophos Email for G Suite](#) (página 551)

Este tópico explica como configurar o Google G Suite para rotear e-mails através do Sophos Email.

[Como configurar o Sophos Email para Exchange e todos os outros clientes](#) (página 558)

Este tópico explica como configurar o Microsoft Exchange e todos os outros clientes para rotear e-mails através do Sophos Email.

8.13.1 Como configurar o Sophos Email for Office 365

Este tópico explica como configurar o Microsoft Office 365 para rotear e-mails através do Sophos Email.

Informações relacionadas

[Office 365](#)

Adicionar o seu domínio e verificar a propriedade

Você precisa adicionar o seu domínio.

Nota

Ao configurar o **Sophos Email**, você precisa fornecer as seguintes informações para processar e entregar e-mails para o seu domínio:

- O nome do seu domínio de e-mail
- O seu host de destino de entrega de correio como um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou um endereço IP
- O número da porta usada para escutar o tráfego SMTP no host de destino de entrega de correio

Para localizar seu FQDN do Office 365:

- Conecte-se ao portal do Office.
- Selecione **Domínios**.
- Copie o valor exibido para o registro MX esperado.

Nota

Normalmente, o formato é <yourdomain-com>.mail.protection.outlook.com

Para adicionar um domínio no Sophos Central:

1. Clique em **Email Gateway > Configurações**.
2. Clique em **Configurações/Status do domínio**.
3. Clique em **Adicionar domínio**.
4. Insira os detalhes do seu domínio de e-mail, direção de tráfego e destino de entrega.
5. Em seguida, clique em **Verificar propriedade de domínio**.
6. Copie o valor TXT que aparece no diálogo **Verificar propriedade de domínio**.
Esse valor é específico ao seu domínio de e-mail.
7. Crie um registro TXT DNS no nível raiz do nome do domínio (inserido na etapa 5) e cole o valor TXT que foi copiado na última etapa. Você pode dar o mesmo nome TXT ao registro conforme exibido ou usar @. Se não souber como fazer isso, contate a organização que registrou seu nome de domínio.
8. Depois que a entrada do novo registro TXT DNS for salva, clique em **Verificar**.

Assim que o DNS atualizado com o valor TXT correto tiver se propagado, será exibida uma mensagem indicando que a verificação de domínio foi bem-sucedida.

Se o DNS atualizado ainda não tiver sido propagado, ou se o valor inserido estiver incorreto, será exibida uma mensagem de erro. Confirme que o valor inserido está correto.

Nota

O processo de verificação de domínio pode levar algum tempo para ser concluído, portanto é recomendado aguardar para atestar seu êxito.

Adicionar caixas de correio ao Email Gateway

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

Você pode adicionar caixas de correio de diferentes formas:

1. Utilizando automaticamente o **Sincronização do Active Directory**. Você pode escolher entre os seguintes serviços do Active Directory:
 - **Sincronização AD**
 - Azure Sync
2. Manualmente usando a IU.
3. Manualmente usando a importação de .csv.

Adicionar usuários ou caixas de correio usando AD Sync

Você pode adicionar caixas de correio usando o **Sincronização AD**.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4.5 ou posterior instalado no computador em que o Sophos Central Active Directory Synchronization Utility será executado.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Na página **Status de sincronização do Active Directory**, clique no link de download do programa de instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization Utility e execute-o.
2. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias. Na última página, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

Alternativamente, acesse o **menu Iniciar do Windows > Todos os programas > Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

Siga as instruções do assistente para Instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization.

3. Na página **Credenciais do Central**, insira as credenciais da sua conta do Sophos Central.
4. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** marcada. Contudo, se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** e altere o número da porta de acordo. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

5. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de

pesquisa — bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP — para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

- a) **Bases de pesquisa:** Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato:

`OU=Finance, DC=myCompany, DC=com`

- b) **Filtros de consulta LDAP** Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato:

`memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com`

A consulta acima limitará a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você também não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo:

`CN=testGroup`

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

6. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca. Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.**

7. Para sincronizar imediatamente, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o console do Sophos Central Admin.

- a) Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Adicionar uma caixa de correio manualmente

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

Para adicionar uma caixa de correio manualmente:

1. Clique em **Caixas de correio**.
2. Na tela **Caixas de correio**, clique em **Adicionar**.
3. Selecione **Adicionar caixa de correio**.

Há três tipos de caixa de correio:

- **E-mail do usuário:** uma caixa de correio para uma pessoa. Exemplo: nome.sobrenome@nomedaempresa.com.

Dica

Clique no nome da caixa de correio para ver os detalhes do usuário do E-mail do Usuário.

- **Lista de distribuição:** uma caixa de correio para um grupo de pessoas. Exemplo: suporte@nomedaempresa.com.
 - **Pasta pública:** uma caixa de correio para coletar informações como questionários, pesquisas de opinião e feedback. Exemplo: opiniao@nomedaempresa.com.
4. Selecione um tipo de caixa de correio.
 5. Insira um nome para a caixa de correio.
 6. Insira o endereço SMTP da caixa de correio.
 7. Clique em **Salvar** para criar uma única caixa de correio e sair, ou clique em **Salvar e adicionar outra** para criar caixas de correio adicionais.

Importar caixas de correio

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa.

Para importar caixas de correio:

1. Crie um arquivos .csv usando o seguinte formato:

Nome	Endereço de e-mail	Tipo
Robert Alamar	robert.alamar@test.com	Usuário
Suporte DL	suporte@test.com	DL
Calendário de férias	ferias@test.com	PF

2. Clique em **Adicionar caixa de correio** e selecione **Importar caixa de correio**.
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo a ser importado.
4. Clique em **Adicionar** para iniciar o processo de importação.

A importação será efetuada e, após sua conclusão, serão exibidos os resultados da importação.

Para confirmar a criação da caixa de correio, verifique a presença de novos usuários na seção **Pessoas**, ou navegue pela lista de caixas de correio na seção **Caixas de correio** nas Listas de distribuição ou Pastas públicas.

Desviar-se da proteção Exchange Online do Office 365

Se você estiver usando o **Sophos Email** para filtrar spam e um e-mail aceitável for entregue no Office 365, será preciso desviar-se do EOP (Exchange Online Protection) para assegurar a entrega adequada do seu e-mail.

Para desviar-se da proteção Exchange Online:

1. Conecte-se ao portal do Office.
2. Em Admin Centers, escolha **Exchange**.
3. Em **Mailflow**, selecione **Rules**.
4. Clique em **+** para adicionar uma nova regra e escolha **Bypass Spam Filtering** no menu.
5. Defina os seguintes valores:

Opção	Descrição
Nome	Sophos Central EOP Bypass
Aplicar esta regra se	Aplicar a todas as mensagens
Fazer o seguinte	Definir o nível de confiança em spam (SCL) em...
Auditar esta regra com nível de gravidade	Baixa
Escolha um modo para esta regra	Aplicar

6. Clique em **Save** para adicionar a regra.

Restringir a entrega a endereços de IP da Sophos

Para adicionar um nível extra de segurança à integração entre o **Sophos Email** e o seu host de e-mail, recomendamos que você configure a conexão a seu host de e-mail para que seja restrita a nossos IPs de entrega.

Nota

Antes de continuar, é altamente recomendável que o fluxo de mensagens e a configuração de domínio sejam testados em um ambiente de não-produção/teste antes de fazer alterações ao fluxo de e-mails da sua empresa.

O IP específico de entrega que você precisará usar está vinculado à região na qual a sua conta do Sophos Central está hospedada. Quando a sua conta do Sophos Central foi criada, você selecionou os Estados Unidos, a Alemanha ou a Irlanda para armazenar seus dados.

Região	IPs
EUA (Oeste)	52.41.236.76 50.112.39.248
EUA (Leste)	18.220.12.142 18.216.7.10
Alemanha	52.58.166.242 52.29.100.147
Irlanda	52.208.126.243 52.31.106.198

Nota

Usar outro IP que não o especificado para a sua região criará problemas no fluxo de correio.

Configurar um Secure Connector entre o Office 365 e o Sophos Email

Será preciso configurar um Secure Connector no **Sophos Email**.

Para configurar o Secure Connector:

1. Conecte-se ao seu Office 365 Admin Portal.
2. Clique em **Exchange** e, então, vá para **Exchange Admin Center**.
3. Clique em **fluxo de mensagens** e, depois, em **conectores**.
4. Clique em **+** para adicionar um novo conector.
5. Selecione **Partner Organization** no campo **From**.
6. Selecione **Office 365** no campo **To**.
7. Clique em **Avançar**.
8. Insira um nome para o conector. Recomendamos **Sophos Email Connector**.
9. Insira uma descrição (opcional).
10. Se quiser ativar o conector imediatamente após salvá-lo, deixe a caixa com o texto **Turn it on** selecionada. Do contrário, desmarque a caixa para ativá-lo mais tarde.
11. Clique em **Avançar**.
12. Selecione **Usar o domínio do remetente**.
13. Clique em **+** para adicionar um novo domínio do remetente.
14. Insira um ***** para aplicar os ajustes em todos os domínios.
15. Clique em **Avançar**.
16. Selecione **Rejeitar mensagens de e-mail caso elas tenham sido enviadas por TLS** e **Rejeitar mensagens de e-mail, caso não tenham sido enviadas dentro deste intervalo de endereços de IP**.
17. Clique em **+** para adicionar endereços de IP de remetentes.
18. Insira o endereço de IP do Sophos Email Delivery da sua região aqui.
Para saber qual endereço de IP usar, consulte [Restringir a entrega a endereços de IP da Sophos](#).
19. Clique em **Avançar**.
20. Verifique as configurações do novo conector e clique em **Save**.

Ao configurar um conector desta maneira, apenas os e-mails provenientes dos IPs da Sophos Central serão aceitos pelo Office 365.

Modificar os registros MX para apontar para o Sophos Email

Modificar os registros MX do seu domínio para apontar para o **Sophos Email** é crucial para a implantação bem-sucedida da solução e para assegurar que todos os e-mails sejam filtrados e entregues.

Se você não conseguir fazer essas alterações sozinho, contate o seu departamento de TI, provedor de host, ISP ou provedor de Serviço de Nome de Domínio e solicite que os registros MX dos seus domínios sejam modificados.

Quando criou sua conta do Sophos Central, você selecionou uma região na qual armazenar seus dados. Os seus registros MX dependem dessa região.

Modifique seus registros MX para que incluam os nomes de registros associados à região que você escolheu para armazenar seus dados.

Região	Registros MX
Estados Unidos (Oeste)	10, mx-01-us-west-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-west-2.prod.hydra.sophos.com
Estados Unidos (Leste)	10, mx-01-us-east-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-east-2.prod.hydra.sophos.com
Alemanha	10, mx-01-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com
Irlanda	10, mx-01-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com

Notas

Fique atento para que todas as opções reflitam letras e números corretamente.

Usar outros nomes de registros MX que não os fornecidos criará problemas no fluxo de correio.

Recomendamos que, ao mudar as entradas DNS, como registros MX, você diminua o TTL (para 600 ms ou menos) nos registros bem antes da atualização das entradas. Isso permitirá que a alteração se propague em um tempo mínimo, e oferece uma maneira rápida de reverter a alteração caso seja encontrado algum problema durante o teste.

Testar e confirmar o fluxo de e-mails

Após atualizar seus registros MX, envie uma mensagem de teste para uma de suas caixas de correio protegidas pelo **Sophos Email**. Para realizar um teste real, envie a sua mensagem de teste de um endereço fora do seu domínio principal.

Para confirmar que a mensagem seguiu através do **Sophos Email**, examine o Relatório de **Histórico de mensagens**.

Para acessar o relatório:

1. Em Sophos Central, clique em **Logs e Relatórios**.
2. Clique em **Histórico de mensagens**.

Se as mensagens estiverem passando pelo sistema, você verá entradas no relatório.

Se o correio não estiver fluindo, ou seja, você não tiver recebido o e-mail de teste na sua caixa de entrada, siga estes passos:

1. Verifique se os seus registros MX estão corretos para a sua região.
2. Verifique se você configurou corretamente os IPs do Sophos Delivery no seu gateway, firewall ou conector.
3. Verifique se a caixa de correio da qual você está enviando existe no **Sophos Email**.

Se você seguiu todos esses passos e a mensagem não passa pelo seu domínio, entre em contato com o suporte do Sophos Email.

8.13.2 Configurar a manipulação de e-mails enviados com Microsoft Office 365

Esta seção descreve como configurar a varredura de saída da sua conta do Office 365.

O que você precisa:

1. Atualizar seu registro SPF para que seus domínios incluam o **Sophos Email**.
2. Configurar uma rota de modo que o correio de saída seja enviado através do **Sophos Email**.

Tarefas relacionadas

[Atualização do registro SPF para o seu domínio](#) (página 549)

A sua organização já deve ter um registro SPF para os seus domínios registrados no Microsoft Office 365. Você precisará atualizar este registro na zona DNS do domínio relevante.

[Configuração da rota de envio](#) (página 549)

Será preciso configurar a rota de envio.

Atualização do registro SPF para o seu domínio

A sua organização já deve ter um registro SPF para os seus domínios registrados no Microsoft Office 365. Você precisará atualizar este registro na zona DNS do domínio relevante.

Para atualizar o seu registro:

1. Remova `v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all`.
2. Adicione ou substitua por `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com -all`.

Se os seus e-mails enviados estiverem sendo roteados através do **Sophos Email** e do Office 365 simultaneamente por um período, você pode deixar o registro SPF original e adicionar uma instrução `include` para o **Sophos Email**. Contudo, recomendamos que você o substitua pelo registro SPF do **Sophos Email** assim que todos os seus e-mails enviados sejam roteados através da Sophos.

Se você tiver certeza de que não há terceiros enviando e-mails como seus representantes, e todos os seus e-mails enviados estão sendo roteados através do **Sophos Email**, é possível adicionar uma falha grave: `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com -all`.

Nota

Isso significa que seu e-mail precisa ser enviado do **Sophos Email** para ser aceito pelos servidores de correio dos destinatários (caso eles realizem verificações de SPF).

Configuração da rota de envio

Será preciso configurar a rota de envio.

Para configurar a rota:

1. Iniciar sessão no Sophos Central.
2. Clique em **Email Gateway > Configurações > Configurações/Status do domínio**.
3. Selecione o seu domínio.
4. Selecione **Recebimento e Envio** como a direção em **Configurar domínio**.
5. Na lista suspensa **Gateway de envio**, selecione **Microsoft Office 365** e clique em **Salvar**.

6. Em seguida, clique em **Configurar dependências externas**.
7. Clique em **Configurações de envio** e copie o endereço do **Host de retransmissão de saída**.
8. Conecte-se ao **Office 365 Admin Center**.
9. Selecione **Admin > Exchange**.
O Exchange Admin Center é exibido.
10. Selecione **Mail Flow > Connectors** e crie um novo conector:

Opção	Descrição
From	Selecione Office 365 na lista suspensa.
To	Selecione Partner Organization na lista suspensa.

11. Clique em **Avançar**.
12. Insira o seguinte:

Opção	Descrição
Nome	Insira um nome para o conector.
Descrição	Opcionalmente, insira uma descrição para o conector.
Turn It On	Selecione esta opção para ativar o conector.

13. Clique em **Avançar**.
14. Selecione **Only when email messages are sent to these domains**.
15. Clique no ícone + para adicionar os domínios de destinatário que devem usar este conector.
16. Insira o valor * para rotear o envio de todos os e-mails através do Sophos.
17. Clique em **OK** e **Avançar**.
18. Selecione **Route Email Through These Smart Hosts**.
19. Clique no ícone + para adicionar smart hosts.
20. Para acessar o texto que você precisa inserir para o smart host, conecte-se ao Sophos Central.
21. Clique em **Email Gateway > Configurações > Configurações/Status do domínio**.
 - a) Copie e cole o texto em **Host de retransmissão de saída**. Esse é o texto que você precisará inserir na página da web do smart host. Por exemplo, `relay-us-east-2.prod.hydra.sophos.com`.
 - b) Cole o texto no campo e clique em **Salvar**.
22. Clique em **Próximo**.
23. Selecione as seguintes opções:
 - **Always use Transport Layer Security (TLS) to Secure the Connection**
 - **Any digital certificate, including self-signed certificates**
24. Clique em **Próximo** para verificar suas configurações.
25. Clique em **Próximo** e adicione o endereço de e-mail de um destinatário de um domínio externo à sua organização.
26. Clique em **Validar**.
27. Após o Office 365 validar suas configurações com êxito, clique em **Salvar**.

Desative ou remova todos os outros conectores em Outbound Send Connectors que foram usados anteriormente. Se você não fizer isso, a saída de seus e-mails continuará a usar os antigos

conectores de envio, os quais não são roteados através do **Sophos Email**. Os conectores de envio usados para outros fins (por exemplo, arquivamento) precisarão ser mantidos ativos. Em caso de dúvida, contate o Suporte Sophos.

Nota

Pode levar até 24 horas para que as alterações se propaguem.

8.13.3 Como configurar o Sophos Email for G Suite

Este tópico explica como configurar o Google G Suite para rotear e-mails através do Sophos Email.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 518)

Informações relacionadas

[Valores de registros MX do G Suite](#)

[Configurar um gateway de e-mail de entrada](#)

Adicionar o seu domínio e verificar a propriedade

Você precisa adicionar o seu domínio.

Nota

Ao configurar o **Sophos Email**, você precisa fornecer as seguintes informações para processar e entregar e-mails para o seu domínio:

- O nome do seu domínio de e-mail
- Os registros MX do Google Apps.
- O número da porta usada para escutar o tráfego SMTP no host de destino de entrega de correio

Para adicionar um domínio no Sophos Central:

1. Clique em **Email Gateway > Configurações**.
2. Clique em **Configurações/Status do domínio**.
3. Clique em **Adicionar domínio**.
4. Insira os detalhes do seu domínio de e-mail.
5. Configure o seu destino de entrega.
 - a) Para saber o destino e a porta de entrega, insira MX e o valor routing-mx.<yourdomain.com> na Porta 25. Você irá configurar os seus valores de roteamento MX após verificar a propriedade do domínio.
6. Em seguida, clique em **Verificar propriedade de domínio**.
7. Copie o valor TXT que aparece no diálogo **Verificar propriedade de domínio**.
Esse valor é específico ao seu domínio de e-mail.
8. Crie um registro TXT DNS no nível raiz do nome do domínio (inserido na etapa 5) e cole o valor TXT que foi copiado na última etapa. Você pode dar o mesmo nome TXT ao registro conforme exibido ou usar @.
9. Depois que a entrada do novo registro TXT DNS for salva, clique em **Verificar**.

Assim que o DNS atualizado com o valor TXT correto tiver se propagado, será exibida uma mensagem indicando que a verificação de domínio foi bem-sucedida.

Se o DNS atualizado ainda não tiver sido propagado, ou se o valor inserido estiver incorreto, será exibida uma mensagem de erro. Confirme que o valor inserido está correto.

Nota

O processo de verificação de domínio pode levar algum tempo para ser concluído, portanto é recomendado aguardar para atestar seu êxito.

Configure os valores de roteamento mx para entregá-los ao G Suite

Para fornecer failover para a conexão de entrada entre o **Sophos Email** e o G Suite, é preciso definir novos registros MX em um novo subdomínio do seu domínio de mensagem.

Neste exemplo, recomendamos usar `routing-mx.<seudomínio.com>`.

Nota

Isso é diferente de configurar os registros MX para a entrega de mensagens no seu próprio domínio. Adicionar esses registros não afetará o fluxo de mensagens neste ponto, pois estaremos usando esses registros apenas para os destinos de entrega configurados no **Sophos Email**.

O modo de configuração irá variar de acordo com os diferentes provedores de DNS, mas, em geral, você forneceria MX como o tipo, `routing-mx` como o nome de host, e o destino e a prioridade conforme as URLs Google exibidas na captura de tela abaixo. O ponto principal é ter `ASPMX.L.GOOGLE.COM` como o registro de mais alta prioridade.

MX	routing-mx	ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM (Priority: 20)	1 Hour	
MX	routing-mx	ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM (Priority: 30)	1 Hour	
MX	routing-mx	ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM (Priority: 40)	1 Hour	
MX	routing-mx	ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM (Priority: 50)	1 Hour	
MX	routing-mx	ASPMX.L.GOOGLE.COM (Priority: 10)	1 Hour	

Nota

Se preferir, você pode ignorar esse passo e configurar o destino de entrega para que aponte diretamente a `ASPMX.L.GOOGLE.COM`. Contudo, caso haja algum problema para conectar-se ao `ASPMX.L.GOOGLE.COM`, a mensagem não será entregue ao servidor MX alternativo da Google.

Adicionar caixas de correio ao Email Gateway

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

Você pode adicionar caixas de correio de diferentes formas:

1. Utilizando automaticamente o **Sincronização do Active Directory**. Você pode escolher entre os seguintes serviços do Active Directory:

- **Sincronização AD**
 - Azure Sync
2. Manualmente usando a IU.
 3. Manualmente usando a importação de .csv.

Adicionar usuários ou caixas de correio usando AD Sync

Você pode adicionar caixas de correio usando o **Sincronização AD**.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4.5 ou posterior instalado no computador em que o Sophos Central Active Directory Synchronization Utility será executado.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Na página **Status de sincronização do Active Directory**, clique no link de download do programa de instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization Utility e execute-o.
2. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias. Na última página, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

Alternativamente, acesse o **menu Iniciar do Windows > Todos os programas > Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

Siga as instruções do assistente para Instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization.

3. Na página **Credenciais do Central**, insira as credenciais da sua conta do Sophos Central.
4. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** marcada. Contudo, se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** e altere o número da porta de acordo. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

5. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa — bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP — para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

- a) **Bases de pesquisa:** Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato:
OU=Finance, DC=myCompany, DC=com
- b) **Filtros de consulta LDAP** Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato:
memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com

A consulta acima limitará a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você também não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo:

CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

6. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca. Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.**

7. Para sincronizar imediatamente, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o console do Sophos Central Admin.

- a) Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Adicionar uma caixa de correio manualmente

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

Para adicionar uma caixa de correio manualmente:

1. Clique em **Caixas de correio**.
2. Na tela **Caixas de correio**, clique em **Adicionar**.
3. Selecione **Adicionar caixa de correio**.

Há três tipos de caixa de correio:

- **E-mail do usuário:** uma caixa de correio para uma pessoa. Exemplo: nome.sobrenome@nomedaempresa.com.

Dica

Clique no nome da caixa de correio para ver os detalhes do usuário do E-mail do Usuário.

- **Lista de distribuição:** uma caixa de correio para um grupo de pessoas. Exemplo: suporte@nomedaempresa.com.

- **Pasta pública:** uma caixa de correio para coletar informações como questionários, pesquisas de opinião e feedback. Exemplo: opiniao@nomedaempresa.com.
4. Selecione um tipo de caixa de correio.
 5. Insira um nome para a caixa de correio.
 6. Insira o endereço SMTP da caixa de correio.
 7. Clique em **Salvar** para criar uma única caixa de correio e sair, ou clique em **Salvar e adicionar outra** para criar caixas de correio adicionais.

Adicionar caixas de correio via importação

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa usando a importação de caixas de correio.

Para adicionar caixas de correio importadas:

1. Crie um arquivos .csv usando o seguinte formato:

Nome	Endereço de e-mail	Tipo
Robert Alamar	robert.alamar@test.com	Usuário
Suporte DL	suporte@test.com	DL
Calendário de férias	ferias@test.com	PF

2. Clique em **Adicionar caixa de correio** e selecione **Importar caixas de correio**.
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo a ser importado.
4. Clique em **Adicionar** para iniciar o processo de importação.

A importação será efetuada e, após sua conclusão, serão exibidos os resultados da importação.

Para confirmar a criação da caixa de correio, verifique a presença de novos usuários na seção **Pessoas**, ou navegue pela lista de caixas de correio na seção **Caixas de correio** nas Listas de distribuição ou Pastas públicas.

Restringir a entrega a endereços de IP da Sophos

Para adicionar um nível extra de segurança à integração entre o **Sophos Email** e o seu host de e-mail, recomendamos que você configure a conexão a seu host de e-mail para que seja restrita a nossos IPs de entrega.

Nota

Antes de continuar, é altamente recomendável que o fluxo de mensagens e a configuração de domínio sejam testados em um ambiente de não-produção/teste antes de fazer alterações ao fluxo de e-mails da sua empresa.

O IP específico de entrega que você precisará usar está vinculado à região na qual a sua conta do Sophos Central está hospedada. Quando a sua conta do Sophos Central foi criada, você selecionou os Estados Unidos, a Alemanha ou a Irlanda para armazenar seus dados.

Região	IPs
EUA (Oeste)	52.41.236.76 50.112.39.248
EUA (Leste)	18.220.12.142 18.216.7.10
Alemanha	52.58.166.242 52.29.100.147
Irlanda	52.208.126.243 52.31.106.198

Nota

Usar outro IP que não o especificado para a sua região criará problemas no fluxo de correio.

Criar um gateway de recebimento no G Suite

Como você está usando o **Sophos Email** para filtrar suas mensagens e ter os seus registros MX apontados diretamente para nós, seria indicado restringir a entrega ao G Suite para apenas IPs do Sophos Delivery.

Para configurar esse ajuste:

1. Conecte-se ao seu G Suite Admin Console.
2. Vá até **Apps > G Suite > Settings for Gmail > Advanced settings**.
3. Na guia **General Settings**, role até **Inbound Gateway**.
4. Clique em **Configure**.
5. Descreva o Gateway de Recebimento – “Gateway de entrada de e-mails Sophos”.
6. Clique em **Add** e insira os IPs de gateway que correspondem à sua região. Será necessário salvar após cada entrada.
7. Ativar:
 - **Detectar IP externo automaticamente** (recomendado).
 - **Rejeitar todos os e-mails não provenientes de IPs de gateway**.
 - **Exigir TLS para conexões dos gateways de e-mail listados acima**.
8. Clique em **Add Setting**.

Você verá seus ajustes aplicados depois de salvá-los.

Modificar os registros MX para apontar para o Sophos Email

Modificar os registros MX do seu domínio para apontar para o **Sophos Email** é crucial para a implantação bem-sucedida da solução e para assegurar que todos os e-mails sejam filtrados e entregues.

Se você não conseguir fazer essas alterações sozinho, contate o seu departamento de TI, provedor de host, ISP ou provedor de Serviço de Nome de Domínio e solicite que os registros MX dos seus domínios sejam modificados.

Quando criou sua conta do Sophos Central, você selecionou uma região na qual armazenar seus dados. Os seus registros MX dependem dessa região.

Modifique seus registros MX para que incluam os nomes de registros associados à região que você escolheu para armazenar seus dados.

Região	Registros MX
Estados Unidos (Oeste)	10, mx-01-us-west-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-west-2.prod.hydra.sophos.com
Estados Unidos (Leste)	10, mx-01-us-east-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-east-2.prod.hydra.sophos.com
Alemanha	10, mx-01-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com
Irlanda	10, mx-01-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com

Notas

Fique atento para que todas as opções reflitam letras e números corretamente.

Usar outros nomes de registros MX que não os fornecidos criará problemas no fluxo de correio.

Recomendamos que, ao mudar as entradas DNS, como registros MX, você diminua o TTL (para 600 ms ou menos) nos registros bem antes da atualização das entradas. Isso permitirá que a alteração se propague em um tempo mínimo, e oferece uma maneira rápida de reverter a alteração caso seja encontrado algum problema durante o teste.

Testar e confirmar o fluxo de e-mails

Após atualizar seus registros MX, envie uma mensagem de teste para uma de suas caixas de correio protegidas pelo **Sophos Email**. Para realizar um teste real, envie a sua mensagem de teste de um endereço fora do seu domínio principal.

Para confirmar que a mensagem seguiu através do **Sophos Email**, examine o Relatório de **Histórico de mensagens**.

Para acessar o relatório:

1. Em Sophos Central, clique em **Logs e Relatórios**.
2. Clique em **Histórico de mensagens**.

Se as mensagens estiverem passando pelo sistema, você verá entradas no relatório.

Se o correio não estiver fluindo, ou seja, você não tiver recebido o e-mail de teste na sua caixa de entrada, siga estes passos:

1. Verifique se os seus registros MX estão corretos para a sua região.
2. Verifique se você configurou corretamente os IPs do Sophos Delivery no seu gateway, firewall ou conector.
3. Verifique se a caixa de correio da qual você está enviando existe no **Sophos Email**.

Se você seguiu todos esses passos e a mensagem não passa pelo seu domínio, entre em contato com o suporte do Sophos Email.

8.13.4 Configurar a manipulação de e-mails enviados com Google G Suite

Você pode configurar a manipulação de e-mails com o Google G Suite.

Para configurar a varredura de saída da sua conta do G Suite:

1. Iniciar sessão no Sophos Central.
2. Clique em **Email Gateway > Configurações > Configurações/Status do domínio**.
3. Selecione o seu domínio.
4. Selecione **Recebimento e Envio** como a direção em **Configurar domínio**.
5. Na lista suspensa **Gateway de envio**, selecione **Google Apps Gmail**.
6. Clique em **Salvar**.
7. Em seguida, clique em **Configurar dependências externas**.
8. Clique em **Configurações de envio**.
9. Copie o endereço do host de retransmissão de saída.
10. Conecte-se ao Google Admin Console.
11. Vá para **Apps > G Suite > Gmail > Settings For Gmail**.
12. Clique em **Advanced Settings**.
13. Role a página até a seção **Routing**.
14. Em **Outbound Gateway**, cole o endereço do host de retransmissão de saída que copiou anteriormente.
15. Clique no botão **Save**.

Nota

As alterações levarão alguns minutos para se propagar.

- Se você autenticar e-mails de saída usando um registro SPF ou DKIM, precisará atualizar a sua configuração.
- Adicione ou substitua pelo registro SPF: `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com ~all`

Se você tiver certeza de que não há terceiros enviando e-mails como seus representantes, e todos os seus e-mails enviados estão sendo roteados através do **Sophos Email**, é possível adicionar uma falha grave: `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com -all`.

Nota

Isso significa que seu e-mail precisa ser enviado do **Sophos Email** para ser aceito pelos servidores de correio dos destinatários (caso eles realizem verificações de SPF).

8.13.5 Como configurar o Sophos Email para Exchange e todos os outros clientes

Este tópico explica como configurar o Microsoft Exchange e todos os outros clientes para rotear e-mails através do Sophos Email.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Azure Active Directory](#) (página 518)

Adicionar o seu domínio e verificar a propriedade

Você precisa adicionar os detalhes do seu domínio.

Nota

Ao configurar o **Sophos Email**, você precisa fornecer as seguintes informações para processar e entregar e-mails para o seu domínio:

- O nome do seu domínio de e-mail
- O seu host de destino de entrega de correio como um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou um endereço IP
- O número da porta usada para escutar o tráfego SMTP no host de destino de entrega de correio

Para adicionar um domínio no Sophos Central:

1. Clique em **Email Gateway > Configurações**.
2. Clique em **Configurações/Status do domínio**.
3. Clique em **Adicionar domínio**.
4. Insira os detalhes do seu domínio de e-mail, direção de tráfego e destino de entrega.
5. Em seguida, clique em **Verificar propriedade de domínio**.
6. Copie o valor TXT que aparece no diálogo **Verificar propriedade de domínio**.
Esse valor é específico ao seu domínio de e-mail.
7. Crie um registro TXT DNS no nível raiz do nome do domínio (inserido na etapa 5) e cole o valor TXT que foi copiado na última etapa. Você pode dar o mesmo nome TXT ao registro conforme exibido ou usar @.
8. Depois que a entrada do novo registro TXT DNS for salva, clique em **Verificar**.

Assim que o DNS atualizado com o valor TXT correto tiver se propagado, será exibida uma mensagem indicando que a verificação de domínio foi bem-sucedida.

Se o DNS atualizado ainda não tiver sido propagado, ou se o valor inserido estiver incorreto, será exibida uma mensagem de erro. Confirme que o valor inserido está correto.

Nota

O processo de verificação de domínio pode levar algum tempo para ser concluído, portanto é recomendado aguardar para atestar seu êxito.

Adicionar caixas de correio ao Email Gateway

Você pode adicionar caixas de correio ao **Email Gateway**.

Você pode adicionar caixas de correio de diferentes formas:

1. Utilizando automaticamente o **Sincronização do Active Directory**. Você pode escolher entre os seguintes serviços do Active Directory:
 - **Sincronização AD**
 - Azure Sync

2. Manualmente usando a IU.
3. Manualmente usando a importação de .csv.

Adicionar usuários ou caixas de correio usando AD Sync

Você pode adicionar caixas de correio usando o **Sincronização AD**.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4.5 ou posterior instalado no computador em que o Sophos Central Active Directory Synchronization Utility será executado.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Na página **Status de sincronização do Active Directory**, clique no link de download do programa de instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization Utility e execute-o.
2. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias. Na última página, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

Alternativamente, acesse o **menu Iniciar do Windows > Todos os programas > Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

Siga as instruções do assistente para Instalação do Sophos Central Active Directory Synchronization.

3. Na página **Credenciais do Central**, insira as credenciais da sua conta do Sophos Central.
4. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** marcada. Contudo, se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL** e altere o número da porta de acordo. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

5. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa — bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP — para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

- a) **Bases de pesquisa:** Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato:
OU=Finance, DC=myCompany, DC=com
- b) **Filtros de consulta LDAP** Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato:
memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com

A consulta acima limitará a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você também não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo:

CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

- Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca**.

Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.

- Para sincronizar imediatamente, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o console do Sophos Central Admin.

- Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Adicionar uma caixa de correio manualmente

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio manualmente usando a interface de usuário.

Para adicionar uma caixa de correio manualmente:

- Clique em **Caixas de correio**.
- Na tela **Caixas de correio**, clique em **Adicionar**.
- Selecione **Adicionar caixa de correio**.

Há três tipos de caixa de correio:

- E-mail do usuário:** uma caixa de correio para uma pessoa. Exemplo: nome.sobrenome@nomedaempresa.com.

Dica

Clique no nome da caixa de correio para ver os detalhes do usuário do E-mail do Usuário.

- Lista de distribuição:** uma caixa de correio para um grupo de pessoas. Exemplo: suporte@nomedaempresa.com.
 - Pasta pública:** uma caixa de correio para coletar informações como questionários, pesquisas de opinião e feedback. Exemplo: opiniao@nomedaempresa.com.
- Selecione um tipo de caixa de correio.
 - Insira um nome para a caixa de correio.
 - Insira o endereço SMTP da caixa de correio.

7. Clique em **Salvar** para criar uma única caixa de correio e sair, ou clique em **Salvar e adicionar outra** para criar caixas de correio adicionais.

Adicionar caixas de correio via importação

O **Sophos Email** permite que você adicione caixas de correio em massa usando a importação de caixas de correio.

Para adicionar caixas de correio importadas:

1. Crie um arquivos .csv usando o seguinte formato:

Nome	Endereço de e-mail	Tipo
Robert Alamar	robert.alamar@test.com	Usuário
Suporte DL	suporte@test.com	DL
Calendário de férias	ferias@test.com	PF

2. Clique em **Adicionar caixa de correio** e selecione **Importar caixa de correio**.
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo a ser importado.
4. Clique em **Adicionar** para iniciar o processo de importação.

A importação será efetuada e, após sua conclusão, serão exibidos os resultados da importação.

Para confirmar a criação da caixa de correio, verifique a presença de novos usuários na seção **Pessoas**, ou navegue pela lista de caixas de correio na seção **Caixas de correio** nas Listas de distribuição ou Pastas públicas.

Restringir a entrega a endereços de IP da Sophos

Para adicionar um nível extra de segurança à integração entre o **Sophos Email** e o seu host de e-mail, recomendamos que você configure a conexão a seu host de e-mail para que seja restrita a nossos IPs de entrega.

Nota

Antes de continuar, é altamente recomendável que o fluxo de mensagens e a configuração de domínio sejam testados em um ambiente de não-produção/teste antes de fazer alterações ao fluxo de e-mails da sua empresa.

O IP específico de entrega que você precisará usar está vinculado à região na qual a sua conta do Sophos Central está hospedada. Quando a sua conta do Sophos Central foi criada, você selecionou os Estados Unidos, a Alemanha ou a Irlanda para armazenar seus dados.

Região	IPs
EUA (Oeste)	52.41.236.76 50.112.39.248
EUA (Leste)	18.220.12.142 18.216.7.10

Região	IPs
Alemanha	52.58.166.242 52.29.100.147
Irlanda	52.208.126.243 52.31.106.198

Nota

Usar outro IP que não o especificado para a sua região criará problemas no fluxo de correio.

Modificar os registros MX para apontar para o Sophos Email

Modificar os registros MX do seu domínio para apontar para o **Sophos Email** é crucial para a implantação bem-sucedida da solução e para assegurar que todos os e-mails sejam filtrados e entregues.

Se você não conseguir fazer essas alterações sozinho, contate o seu departamento de TI, provedor de host, ISP ou provedor de Serviço de Nome de Domínio e solicite que os registros MX dos seus domínios sejam modificados.

Quando criou sua conta do Sophos Central, você selecionou uma região na qual armazenar seus dados. Os seus registros MX dependem dessa região.

Modifique seus registros MX para que incluam os nomes de registros associados à região que você escolheu para armazenar seus dados.

Região	Registros MX
Estados Unidos (Oeste)	10, mx-01-us-west-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-west-2.prod.hydra.sophos.com
Estados Unidos (Leste)	10, mx-01-us-east-2.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-us-east-2.prod.hydra.sophos.com
Alemanha	10, mx-01-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com
Irlanda	10, mx-01-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com 20, mx-02-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com

Notas

Fique atento para que todas as opções reflitam letras e números corretamente.

Usar outros nomes de registros MX que não os fornecidos criará problemas no fluxo de correio.

Recomendamos que, ao mudar as entradas DNS, como registros MX, você diminua o TTL (para 600 ms ou menos) nos registros bem antes da atualização das entradas. Isso permitirá que a alteração se propague em um tempo mínimo, e oferece uma maneira rápida de reverter a alteração caso seja encontrado algum problema durante o teste.

Testar e confirmar o fluxo de e-mails

Após atualizar seus registros MX, envie uma mensagem de teste para uma de suas caixas de correio protegidas pelo **Sophos Email**. Para realizar um teste real, envie a sua mensagem de teste de um endereço fora do seu domínio principal.

Para confirmar que a mensagem seguiu através do **Sophos Email**, examine o Relatório de **Histórico de mensagens**.

Para acessar o relatório:

1. Em Sophos Central, clique em **Logs e Relatórios**.
2. Clique em **Histórico de mensagens**.

Se as mensagens estiverem passando pelo sistema, você verá entradas no relatório.

Se o correio não estiver fluindo, ou seja, você não tiver recebido o e-mail de teste na sua caixa de entrada, siga estes passos:

1. Verifique se os seus registros MX estão corretos para a sua região.
2. Verifique se você configurou corretamente os IPs do Sophos Delivery no seu gateway, firewall ou conector.
3. Verifique se a caixa de correio da qual você está enviando existe no **Sophos Email**.

Se você seguiu todos esses passos e a mensagem não passa pelo seu domínio, entre em contato com o suporte do Sophos Email.

8.13.6 Configurar a manipulação de e-mails enviados com o Exchange e outros clientes

Este documento traz orientações sobre o processo de direcionamento de todos os e-mails enviados pelo **Sophos Email**. Para o Exchange, é necessário configurar um conector SMTP no servidor do Exchange.

Para definir a manipulação de e-mails enviados:

1. Para configurar um conector SMTP, siga as instruções de sua versão do Exchange no site da Microsoft.
2. Quando solicitado, selecione **Direcionar email através de hosts inteligentes** e clique em **+** **Adicionar**.
3. Na caixa de diálogo **Adicionar host inteligente** exibida, insira o host inteligente correspondente a sua região.
 - a) Para localizar o host inteligente de sua região, conecte-se ao Sophos Central.
 - b) Vá para **Email Gateway > Configurações > Configurações do domínio > Configurar dependências externas**.
 - c) Clique na guia de configurações de saída. Você verá o **Host de retransmissão de saída** associado a sua conta. (Dependerá da região que você escolheu quando se registrou no **Sophos Email**.)

Região	Host de retransmissão de saída
Estados Unidos (Oeste)	relay-us-west-2.prod.hydra.sophos.com

Região	Host de retransmissão de saída
Estados Unidos (Leste)	relay-us-east-2.prod.hydra.sophos.com
Alemanha	relay-eu-central-1.prod.hydra.sophos.com
Irlanda	relay-eu-west-1.prod.hydra.sophos.com

- Desative ou remova todos os outros conectores em **Outbound Send Connectors** que foram usados anteriormente para filtragem.

Nota

Se você não fizer isso, a saída de seus e-mails continuará a usar os antigos conectores de envio, os quais não são roteados através do **Sophos Email**. Em caso de dúvida, contate o Suporte Sophos.

Se você autenticar e-mails de saída usando um registro SPF ou DKIM, precisará atualizar a sua configuração. Adicione ou substitua pelo registro SPF: `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com ~all`.

Se você tiver certeza de que não há terceiros enviando e-mails como seus representantes, e todos os seus e-mails enviados estão sendo roteados através do **Sophos Email**, é possível adicionar uma falha grave: `v=spf1 include:_spf.prod.hydra.sophos.com -all`.

Nota

Isso significa que seu e-mail precisa ser enviado do **Sophos Email** para ser aceito pelos servidores de correio dos destinatários (caso eles realizem verificações de SPF).

Confirme que os e-mails enviados estão fluindo enviando um e-mail para um endereço externo.

- Iniciar sessão no Sophos Central.
- Vá para **Email Gateway > Logs e Relatórios > Histórico de mensagens**.
- Altere a direção para saída.
- Atualize a tela até poder ver os detalhes do e-mail de teste que você enviou.

Informações relacionadas

[Exchange 2016](#)

[Exchange 2013](#)

9 Web Gateway

O Sophos Web Gateway protege a sua rede contra navegação arriscada ou imprópria na web. Ele também pode prevenir a perda de dados confidenciais, confiar em determinadas conexões de rede e gerar relatórios de navegação para todos os usuários.

Para usar o Web Gateway:

1. Crie ou edite uma política de Web Gateway.
2. Instale o agente do Sophos Web Gateway nos aparelhos. Consulte a página Proteger aparelhos.

9.1 Painel de Controle

O Painel do Web Gateway é a página inicial do Web Gateway e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes. Ele consiste nestas áreas.

Resumo de Utilização

Resumo de Utilização mostra detalhes de uso e proteção de usuários ou aparelhos protegidos. Também mostra o número de usuários ou aparelhos desprotegidos.

Clique nas guias para ver as informações de cada tipo de aparelho ou dos usuários.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

Resumo do bloqueio

Resumo do bloqueio mostra as estatísticas de proteção do Web Gateway (você verá esses dados apenas se tiver uma licença do Web Gateway).

Os valores são pertinentes a malwares bloqueados e sites da web bloqueados.

Clique em um valor para abrir um relatório detalhado.

Uso de rede

Uso de rede mostra dados estatísticos referentes a downloads e uploads realizados por usuários e aplicativos.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

Principais bloqueados

Principais bloqueados mostra dados estatísticos por usuários, aparelhos ou aplicativos com a maioria de tentativas bloqueadas de acesso a sites da web.

Clique em **Ver relatório** para abrir um relatório detalhado da guia selecionada.

9.2 Logs

Na página de **Atividade da rede do Web Gateway** você pode ver todos os logs de atividade da rede associados com a proteção do Web Gateway.

É possível filtrar os logs por:

- **Ação** (Permitir, Auditar, Bloquear)
- **Filtro** (tipo: Categoria, Malware, Phishing, URL, Dados)
- **Categoria de site da web** e/ou
- **Usuário**.

A caixa de pesquisa de usuários tentará autopreencher o campo conforme você digita.

Você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**. Após especificar o intervalo de dias, você pode:

- **Atualizar**: Atualizar os dados exibidos no relatório para o intervalo de datas especificado.
- **Exportar**: Exportar os dados para o formato XSLX, ODS, CSV ou XML.

9.3 Relatórios

Na página de **Relatórios do Web Gateway** você pode ver todos os relatórios de proteção do seu Web Gateway.

Observe que os relatórios são atualizados de hora em hora.

Você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**. Você também pode filtrar os relatórios usando os filtros exibidos.

Após especificar o intervalo de data e os filtros, você pode:

- **Atualizar**: Atualizar os dados exibidos no relatório para o intervalo de datas especificado.
- **Imprimir**: Enviar uma cópia do relatório para a impressora.
- **Exportar**: Exportar os dados para o formato XSLX, ODS, CSV ou XML.

9.4 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

9.4.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 569)

[Funções de administração](#) (página 600)

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 575)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 576)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 576)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 577)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 577)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 577)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 578)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `_%USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 600)

[Sobre Políticas](#) (página 589)

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.


Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.



3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.

2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração. Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin. As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados. Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Adicionar usuários automaticamente

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Para adicionar usuários:

1. Baixe um programa de instalação de **Proteger Dispositivos**.
2. Execute o programa de instalação nos dispositivos.

Isso adiciona o usuário de cada dispositivo automaticamente.

Conceitos relacionados

[Proteger Dispositivos](#) (página 621)

Nesta página, você faz download de programas de instalação e os utiliza para proteger seus aparelhos.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.
3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 569)

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `user s . csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

9.4.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Conceitos relacionados

[Detalhes do grupo do usuário](#) (página 579)

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.
3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

9.5 Computadores

Na página **Computadores**, você pode gerenciar seus computadores protegidos.

Eles aparecerão automaticamente após o software agente do Sophos ser instalado.

Você pode:

- Ver detalhes dos computadores.
- Ver o status de encriptação (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Deletar computadores.
- Instalar ou desinstalar software.
- Obtenha um código de recuperação para computadores encriptados (caso esteja usando o Sophos Device Encryption).
- Exportar a lista de computadores para o formato CSV.

Ver detalhes do computador

A lista de computadores mostra os computadores atuais com estes detalhes:

- Nome.
- Endereço de IP. Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes de todos os endereços IPv4 e IPv6.
- Sistema operacional.
- Produtos instalados. Por exemplo, Intercept X ou Encryption.
- Último usuário.
- Última ativação. A última vez que o computador contatou a Sophos.
- Grupo. O grupo a que o computador pertence (caso pertença a algum).

Para procurar um computador, insira o nome no campo de pesquisa acima da lista.

Para filtrar computadores de acordo com o tipo, status de integridade ou outros status de encriptação, use os filtros acima da lista.

Você pode clicar no nome de um computador para ver mais detalhes sobre aquele computador, para adotar uma ação para os alertas ou para atualizar, fazer a varredura ou deletar o computador.

Deletar computadores

Você pode deletar os computadores que não precisa mais gerenciar no Sophos Central.

Selecione os computadores que deseja deletar e clique em **Deletar** (na área superior direita da página).

Isso deleta o computador e os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Instalar ou desinstalar software

Você pode selecionar o software de um novo endpoint para instalar em computadores que já sejam protegidos e gerenciados pelo Sophos Central.

Você também pode desinstalar o software.

Para executar um deles, siga este procedimento.

1. Clique em **Gerenciar Software Endpoint** na área superior direita da página.
2. Selecione o software.
3. Selecione os computadores e use as setas do seletor para alterar o software instalado, conforme se segue.
 - Para instalar o software, selecione os computadores elegíveis e mova-os para a lista de designados.
 - Para desinstalar o software, selecione os computadores designados e mova-os para a lista de elegíveis.

Os computadores serão atualizados com o software selecionado.

Exportar para CSV

Para exportar uma lista de computadores:

Clique em **Exportar para CSV**.

Será criado um arquivo chamado devices.csv. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de computadores Windows aplicando o filtro **Computadores Windows** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Acessar código de recuperação

Esta opção está disponível em **Mais** na página **Computadores**.

Se os usuários não conseguirem fazer login no computador encriptado, você poderá obter um código de recuperação o qual é usado para desbloquear o computador.

9.5.1 Resumo do computador

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um computador, mostra as seguintes informações.

As seções que você vê dependem de sua licença e dos recursos que configurou.

Status de segurança

No painel à esquerda, você pode ver o status de segurança e a medida tomada.

Nota

O painel esquerdo está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Um ícone informa se o computador apresenta alertas de segurança:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.

Ícone	Descrição
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Ações que você pode adotar

Os botões de ação se encontram no painel à esquerda.

Atualizar: Isso atualiza seu computador com o software Sophos mais recente.

Deletar: Isso deleta o computador do Sophos Central. Isso também deleta os alertas associados ao computador.

Alerta

Você deve desinstalar o software Sophos antes de deletar um computador.

Isolar: Isso isola o computador da rede.

Live Response (Beta): Isso permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.

Alterar grupo: Isso permite que você adicione-o a um grupo, mova-o para um grupo diferente ou remova-o do grupo atual.

Fazer varredura agora: Isso realiza uma varredura de ameaças no computador.

A varredura poderá demorar um pouco. Quando concluído, você verá um evento "Varredura concluída" e outros eventos de limpeza bem-sucedidos na página **Logs e Relatórios > Eventos**. Você pode ver os alertas de limpeza malsucedida na página **Alertas**.

Se o computador estiver offline, a varredura será realizada quando ele estiver on-line. Se já houver uma varredura em execução no computador, a nova solicitação de varredura será ignorada e a varredura já iniciada continuará sendo executada.

Diagnosticar: Isso diagnostica possíveis problemas com o computador.

Criar instantâneo forense: Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Isolar ou remover do isolamento

Esta opção está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Isolar isola o computador da rede. Você pode fazer isso se houver possíveis ameaças nele. Você pode continuar a gerenciar o computador a partir do Sophos Central e pode removê-lo do isolamento a qualquer momento.

Quando um computador é isolado, você vê as seguintes informações sob o ícone do computador e o status de segurança.

- A mensagem **Isolado pelo Admin**.
- Um link rotulado **Remover do isolamento**. Clique nele para reconectar o computador à rede.

Nota

Você não vê a opção **Isolar** se o computador já tiver se isolado automaticamente. Consulte [Isolamento do Dispositivo em Política de proteção contra ameaças](#).

Live Response (Beta)

Essa opção estará disponível somente se você for um Super Admin ou tiver uma função personalizada que inclua **Iniciar sessões do Live Response em computadores**, e se você tiver feito login usando a autenticação multifator. Além disso, **Permitir conexões do Live Response aos computadores** deve estar ativado em **Configurações de Sistema**. Consulte [Live Response para dispositivos](#).

Essa opção permite que você se conecte ao computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança. Você pode fazer isso se houver uma infecção ou atividade suspeita no computador. Você pode se conectar ao computador mesmo que ele esteja isolado. Para se conectar ao computador, proceda da seguinte forma:

1. Clique em **Live Response (Beta)**.
2. Em **Finalidade da sessão**, resuma a finalidade da sua sessão.
3. Clique em **Iniciar**.

Uma conexão com o computador é aberta em outra guia do navegador. A guia mostra uma janela de terminal.

4. No prompt de comando, insira os comandos para executar sua investigação ou correção.

Use os comandos DOS, UNIX ou Linux dependendo do computador ao qual você se conectou.

5. Quando terminar, clique em **Encerrar sessão**.

A conexão é fechada, embora a guia permaneça aberta. Você pode navegar para outros lugares no Sophos Central partindo daqui.

A conexão também é fechada nos seguintes casos:

- Você fecha a guia.
- Você atualiza a guia.
- Você navega para outro lugar no Sophos Central partindo daqui.
- Não há atividade durante 30 minutos.

Para ver quais sessões do Live Response começaram ou terminaram, consulte o log de auditoria no Sophos Central.

Criar instantâneo forense

Você pode criar um "instantâneo forense" dos dados do dispositivo. Isso obtém dados de um log da Sophos sobre a atividade do dispositivo e os salva no dispositivo. Você também pode salvá-los no bucket S3 do Amazon Web Services (AWS) que você especificar. Assim, você pode fazer a sua análise.

Você precisará de um conversor (o qual nós fornecemos) para ler os dados.

Nota

Você pode escolher quantos dados deseja nos instantâneos e onde carregá-los. Para isso, vá para **Configurações de Sistema > Instantâneos forenses**. Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para criar um instantâneo:

1. Vá até a guia **Analisar** no caso de ameaça.
Em alternativa, na página de detalhes do dispositivo, abra a aba **Status**.
2. Clique em **Criar instantâneo forense**.
3. Siga as etapas em [Carregar o instantâneo forense para um bucket S3 do AWS](#).

Você encontra os instantâneos gerados em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Forensic Snapshots\.

Os instantâneos gerados de detecções estão em %PROGRAMDATA%\Sophos\Endpoint Defense\Data\Saved Data\.

Nota

Você precisa ser um administrador com acesso à senha de proteção contra adulterações e executar um prompt de comando como administrador para acessar os instantâneos salvos.

Eventos recentes

Esta opção lista os eventos recentes no computador. Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Os ícones indicam o agente Sophos que comunicou os eventos. Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.

Resumo do Agente

O Endpoint Agent fornece proteção contra ameaças e outras funcionalidades, como controle de periféricos, controle de aplicativos e controle da web.

O resumo mostra os seguintes detalhes. Inclui também links para atualizar o computador, instalar produtos ou mudar o grupo ao qual o computador pertence, conforme a necessidade.

- **Última atividade:** Mostra quando ocorreu a última atividade.
- **Última atualização do Agent:** Mostra se o computador está atualizado.
- **Produtos designados:** Mostra os produtos Sophos instalados (por exemplo, o Intercept X ou o Device Encryption). Mostra a licença e o número de versão de cada produto instalado. As informações da versão estão disponíveis apenas para computadores com Windows.
- **Versão dos componentes instalados:** Clique aqui para ver uma lista completa dos componentes Sophos e dos números de suas versões. Disponível apenas para computadores com Windows.
- **Grupo:** Mostra a qual grupo o computador pertence (se houver).

Device Encryption

A encriptação de aparelhos permite gerenciar a Encriptação da Unidade de Disco do BitLocker em computadores com Windows e a encriptação FileVault em Macs.

Este resumo mostra:

- Todos os volumes do computador.
- O ID do volume para cada volume.
- O status de encriptação.
- O tipo de autenticação.
- O método de encriptação.

Você pode encriptar volumes com uma encriptação baseada em software ou baseada em hardware. O Device Encryption sempre usa a encriptação baseada em software para os novos volumes, mesmo que a unidade de disco suporte a encriptação baseada em hardware.

Se a unidade de disco estiver encriptada com a encriptação baseada em hardware, ela não será alterada.

Se a configuração de uma política de grupo de BitLocker exigir encriptação baseada em hardware, ela será usada.

Acessar código de recuperação

Você também pode obter um código de recuperação aqui. Use-o para desbloquear o computador caso os usuários esqueçam suas credenciais de login.

Disparar alteração de senha/PIN

Isso exige que os usuários alterem a senha ou PIN do BitLocker imediatamente. Uma mensagem é exibida quando a solicitação é enviada com sucesso.

No endpoint, os usuários são solicitados a criar uma nova senha ou PIN do BitLocker. Se os usuários fecharem a caixa de diálogo sem digitar nada, o diálogo voltará a ser exibido após 30 segundos. Isso para quando digitarem uma nova senha ou PIN. Depois que a caixa de diálogo for fechada cinco vezes sem alterar a senha ou o PIN, um alerta é registrado.

Resumo do Web Gateway

O Sophos Web Gateway proporciona proteção avançada contra a navegação arriscada ou imprópria na web.

O resumo mostra a última atividade na rede. Ele mostra também a versão do agente do Web Gateway (e se está ou não atualizado).

Se for preciso atualizar o agente do Web Gateway, será exibido o botão **Atualizar**.

Proteção contra adulterações

Mostra se a proteção contra adulterações está ativada ou não.

Quando a proteção contra adulterações está ativada, o administrador local não pode fazer nenhuma destas alterações nos computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Clique em **Desabilitar Proteção contra Adulterações** para gerenciar a senha de proteção contra adulterações do computador. Se a proteção contra adulterações estiver desativada, recomendamos ativá-la.

Atualizar o Cache e Retransmissor de Mensagem

O Cache de Atualização Sophos permite a seus computadores obter as atualizações do Sophos Central de um cache em um servidor na sua rede, em vez de diretamente da Sophos. É possível também designar servidores para se comunicarem com o Sophos Central como retransmissores de mensagens.

Isto mostra que um cache foi configurado para o computador. Mostra qual servidor está sendo usado.

Windows Firewall

O Windows Firewall está ativo e sendo gerenciado no computador. Mostra também:

- Se a Política de Grupo do Windows está sendo usada.
- Os perfis de rede ativos.
- Se outros firewalls registrados estão instalados e ativos.

9.5.2 Eventos do computador

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um computador, exibe os eventos detectados no computador.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos: Exibe os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos diários.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)

Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752

Detection ID ⓘ :
 639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 Please choose ▼

[Close](#) [Exclude](#)

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.

Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

9.5.3 Status do computador

Na guia **Status**, na página de detalhes do computador, você pode ver o status de segurança do computador e detalhes dos alertas.

Você pode, inclusive, tomar medidas contra os alertas.

Integridade da segurança

Estes detalhes de status são mostrados apenas se o computador estiver usando o recurso Security Heartbeat.

O status de segurança do computador é comunicado por computadores executando Windows 7 e posterior.

Ele mostra se foram detectadas ameaças no aparelho, se há algum software desatualizado, se a política é incompatível ou se o equipamento não está protegido adequadamente. O status geral é o mesmo que o do item de mais alta prioridade listado (vermelho, laranja ou verde).

Alertas

A página lista todos os alertas no aparelho. Os detalhes incluem:

- Detalhes do alerta: Por exemplo, o nome do malware.
- Quando o alerta ocorreu.
- As ações que você pode adotar. Essas dependem do tipo de ameaça ou evento e são as mesmas ações que estão disponíveis no painel.

Conceitos relacionados

[Instantâneos forenses](#) (página 154)

Os instantâneos forenses obtêm dados de um log da Sophos sobre a atividade do computador, assim você pode fazer as suas próprias análises.

9.5.4 Políticas de computadores

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do computador, você pode ver as políticas aplicadas ao computador.

Você pode visualizar e editar os detalhes da política clicando na política na lista.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

9.6 Políticas

Uma política é um conjunto de opções (por exemplo, configurações de proteção contra malware) que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos, servidores ou redes protegidas.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Para saber como as políticas funcionam e como você pode usá-las para personalizar configurações de segurança, consulte [Sobre Políticas](#).

Para saber como criar e editar políticas, consulte [Criar ou editar uma política](#).

Nota

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

9.6.1 Sobre Políticas

Se você não está muito acostumado com políticas, leia esta página para saber como as políticas funcionam.

O que é uma política?

Uma política é um conjunto de opções que o Sophos Central aplica a usuários, aparelhos ou servidores protegidos.

Existe uma política para cada produto, ou para um recurso que é parte de um produto (por exemplo, existe uma política para o recurso de controle do aplicativo).

Usuários, aparelhos e servidores têm políticas separadas.

O que é uma política de base?

Toda funcionalidade tem uma política de base. A Sophos fornece esta política e, inicialmente, a aplica a todos os usuários (e dispositivos) ou a todos os servidores.

Para alguns recursos, como a proteção contra ameaças, a Sophos configura a política de base com os parâmetros da prática recomendada. Você pode deixá-la inalterada se desejar.

Para outros recursos, como o controle de aplicações ou o controle de periféricos, o que for mais específico à sua rede, você deve editar a política para instalar o recurso.

A política de base está sempre disponível e é usada se você não tiver outras políticas ativadas.

Nota

Você não pode desabilitar ou deletar a política de base.

Preciso adicionar novas políticas?

Você decide se deseja ou não configurar as suas próprias políticas.

Se quiser aplicar a mesma política a todos os usuários, aparelhos ou servidores, você pode simplesmente usar a política de base ou adaptá-la a suas necessidades.

Se quiser usar diferentes configurações para diferentes grupos, você pode criar políticas adicionais.

O que posso fazer com políticas adicionais?

Você pode instalar políticas adicionais para se sobreporem a algumas ou a todas as configurações na política de base.

Você pode usar políticas adicionais para aplicar diferentes configurações a diferentes usuários, aparelhos ou servidores. Você também pode usá-las para alternar entre as configurações aplicadas rapidamente.

A ordem em que você coloca as políticas na lista é importante. As políticas no topo da lista substituem as políticas no fim da lista. Veja abaixo “Como você prioriza as políticas?”.

Qual a diferença entre políticas de usuário e políticas de computador?

Uma política de usuário se aplica a todos os dispositivos que o usuário possui.

Uma política de “dispositivo” ou computador se aplica a computadores ou grupos de computadores específicos, independentemente de qual usuário faz login.

Alguns recursos permitem que você crie qualquer um dos tipos de política. Outros recursos apenas permitem que você crie um tipo. Por exemplo, você pode definir uma política de atualização para computadores, mas não para usuários.

Se você definir uma política de usuário e uma política de computador para o mesmo recurso, e ambas se aplicarem ao mesmo computador, a política mais alta na sua lista de políticas terá prioridade. Veja “Como as políticas são priorizadas?”.

Você pode verificar qual política é aplicada a um computador na guia **Políticas** na página de detalhes do computador.

O que se encontra em cada política?

Uma política permite a você:

- Configurar um dos recursos que você licenciou.

- Gerenciar a quais usuários, aparelhos ou servidores a política se aplica.
- Especificar se a política é forçada e se expira.

Uma política contém todas as configurações para um produto ou recurso. Por exemplo, você não pode dividir as configurações de proteção contra ameaças por várias políticas diferentes de tal modo que o usuário receba uma configuração de uma política e outra configuração de uma política diferente.

Como as políticas são priorizadas?

A ordem em que você dispõe as políticas determina quais se aplicam a usuários, aparelhos ou servidores específicos.

O Sophos Central procura nas políticas de cima para baixo e aplica a primeira política que encontra e que se aplica a aqueles usuários ou aparelhos.

A política de base está sempre no fim da lista e é aplicada a todos os usuários, aparelhos ou servidores que não são cobertos pelas políticas mais altas na lista.

Dica

Coloque as políticas mais específicas no topo da lista e as políticas mais gerais no fim da lista. Do contrário, uma política geral pode ser aplicada a um aparelho ao qual você desejava aplicar uma política individual.

Para classificar as políticas, arraste a política e solte-a na posição em que deseja inseri-la.

9.6.2 Criar ou editar uma política

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Criar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja criar uma política.

Nota

Não é possível criar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
3. Clique em **Adicionar Política** (na área superior direita).
4. Se vir o diálogo **Adicionar Política**, selecione:
 - O recurso que deseja.
 - O tipo de política (aplica-se apenas ao Endpoint Protection).
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

Editar uma política

1. Se você tiver mais de um produto Sophos, selecione aquele no qual deseja editar uma política.

Nota

Não é possível editar políticas a partir das páginas de **Visão Geral**.

2. Vá até a página **Políticas**.
Você verá uma lista de tipos de políticas.
3. Clique no tipo de política para abrir uma lista de políticas.
4. Encontre a política que deseja editar e clique nela.
5. Na página de detalhes da política, use as guias para:
 - Atribuir a política. Por exemplo, atribuí-la a usuários ou aparelhos específicos.
 - Inserir as configurações da política. Consulte o tópico de Ajuda para o tipo de política.
 - Habilitar ou desabilitar a política.

9.6.3 Política de Web Gateway

O Sophos Web Gateway protege a sua rede contra navegação arriscada ou imprópria na web. Ele também pode prevenir a perda de dados confidenciais, confiar em determinadas conexões de rede e gerar relatórios de navegação para todos os usuários.

Para isso, siga este procedimento:

- Crie uma política de **Web Gateway**. Consulte [Criar ou editar uma política](#).
- Abra a guia **Configurações** da política e configure-a.
- Certifique-se de que a política está habilitada.
- Instale o agente do Sophos Web Gateway nos aparelhos. Consulte a página **Proteger Dispositivos**.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 591)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Política do Web Gateway: filtragem

Para uma política do Web Gateway, você pode configurar regras de permissão e bloqueio e endereços de IP e domínios confiáveis.

Para alterar as configurações de filtragem, na política do Web Gateway, clique em **Configurações** para exibir as opções de **Filtragem**.

Filtragem de categorias

Use para controlar os sites da web que os usuários têm permissão para visitar. Você pode definir as opções de categorias de segurança ou categorias de produtividade.

Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Categorias de segurança

Use esta seção para configurar o acesso a sites da web que são conhecidos por ser de alto risco. Você pode escolher estas opções:

- **Bloquear downloads de risco:** Bloqueará sites da web de alto risco.
- **Bloquear todos:** Bloqueia todo o tráfego categorizado como Segurança.
- **Personalizar:** Permite que você escolha quais categorias deseja **Permitir**, **Auditar**, **Alertar** ou **Bloquear**.

Para ver os efeitos de uma opção em várias categorias de sites da web e downloads, clique em **Ver detalhes**.

Categorias de produtividade

Você pode escolher estas opções. Para ver os efeitos de uma opção em várias categorias de sites da web, clique em **Ver detalhes**.

- **Mantenha limpa:** Impede que os usuários acessem sites da web com conteúdo adulto ou outros sites polêmicos.
- **Auditar riscos potenciais:** Permite que os administradores sinalizem eventos em que os usuários visitaram sites da web com conteúdo adulto, polêmico ou de compartilhamento de dados que poderiam ser de risco. O usuário não recebe nenhum tipo de alerta.
- **Conservar largura de banda:** Bloqueia a navegação imprópria e categorias de sites que provavelmente causam grande consumo de largura de banda.
- **Somente negócios:** Permite apenas as categorias de sites que estão relacionadas a negócios gerais.
- **Bloquear compartilhamento de dados:** Bloqueia os sites da web associados a atividades de compartilhamento de dados. Ajuda a impedir a perda de dados.
- **Personalizar:** Permite que você escolha quais grupos de categorias ou categorias individuais de sites você deseja **Permitir**, **Auditar**, **Alertar** ou **Bloquear**.

Filtragem da web

Use para controlar o acesso a sites da web que você marcou com uma "tag", por exemplo, colocou em suas próprias categorias, na página **Configurações > Gerenciamento de sites da web**.

1. Selecione **Filtragem da web**.
2. Clique em **Adicionar nova** (à direita).
3. Selecione a sua **Tag de Site da Web** e configure a **Ação** com uma das seguintes opções.
 - **Permitir** permite o acesso ao site da web.
 - **Auditar** permite o acesso ao site da web, contudo associa a ação Auditar ao site da web, de modo que você pode filtrar e comunicar esses eventos.

- **Alertar** exibe um alerta para o usuário, mas permite que ele acesse o site da web caso assim deseje.
- **Bloquear** nega o acesso ao site da web e exibe uma página de bloqueio ao usuário (que você pode personalizar).

Nota

No **Gerenciamento de sites da web**, é possível alterar a categoria em que se encontra um site da web, porém, no momento, o Web Gateway não suporta essas alterações.

Filtros de dados

Use para especificar palavras-chave e expressões regulares que devem ser identificadas e usadas na filtragem de páginas da web.

Para definir uma regra de filtragem:

1. Selecione **Filtros de dados**.
2. Clique em **Adicionar nova** (à direita).
O diálogo **Adicionar filtro de dados** é exibido.
3. Insira um **Nome** para a regra.
4. Escolha se deseja **Permitir**, **Auditar**, **Alertar** ou **Bloquear** o conteúdo quando uma regra for atendida.
5. Escolha se o filtro se aplica a **Download**, **Upload** ou **Ambos**.
6. Selecione o **Tipo**:
 - **Manual**. Se selecionar esta opção, insira uma Palavra-chave e uma Contagem (número de ocorrências).
 - **Modelo**. Se selecionar esta opção, escolha um modelo na lista suspensa.

A regra é aplicada quando todas as condições do filtro são atendidas.

Nota

Os filtros de dados se aplicam a todo o conteúdo, incluindo páginas da web, arquivos (.pdf, .doc, .xls, etc.) e outros. Os filtros de dados não se aplicam a conteúdo HTTPS se a decodificação de SSL também tiver sido habilitada.

Modo de Segurança da Web

Use esta opção para restringir o acesso a imagens e vídeos impróprios.

- **Habilitar Google SafeSearch**. Ajuda a bloquear imagens explícitas ou impróprias nos resultados de pesquisa do Google.
- **Habilitar o modo restrito do YouTube**. Esta opção oculta vídeos que apresentem conteúdo impróprio (como sinalizado por usuários e outros critérios).

Varredura de SSL

Use esta opção para configurar se as páginas da web devem ou não ser decodificadas para identificar possíveis malwares ou conteúdo que deva ser filtrado. Selecione a varredura de SSL para:

- **Sites da Web de risco.**
- **Mecanismos de busca e mídia social.**
- **Deixe-me especificar.** Permite que você defina opções para cada categoria de site da web.

Para cada categoria, você pode especificar se a varredura será feita em todos os sites na categoria, ou pode selecionar **Deixe-me especificar** novamente para selecionar quais subcategorias verificar.

Nota

Este é um processo automático, de modo que não há necessidade de implantar certificados adicionais. Toda a decodificação de SSL é realizada com um Sophos CA.

Domínios e IPs de destino confiáveis

Use para especificar endereços de IP e domínios para os quais o tráfego não será roteado através do Web Gateway. Em vez disso, o tráfego irá diretamente para a internet.

Nota

A porta não precisa ser especificada. Se você não especificar uma, pressupõe-se que esta regra será aplicada a TODAS as portas.

IPs de origem confiável

Use para especificar endereços de IP de origem e sub-redes que não terão o tráfego roteado através do Web Gateway.

Quando o agente do Web Gateway estiver no endereço de IP especificado ou na sub-rede, o Web Gateway não será executado. Em geral, esta configuração é usada para redes seguras conhecidas nas quais a segurança da rede já está em vigor.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 591)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Informações relacionadas

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

Política do Web Gateway: proteção

Para uma política do Web Gateway, você pode definir configurações de proteção, como opções avançadas de varredura antivírus, níveis de logging na rede e remoção de parâmetros de URL.

Para alterar as configurações de proteção, na política do Web Gateway, clique em **Configurações** e em **Proteção**.

Logging e Privacidade

Use para configurar como os eventos na rede devem ser registrados no log.

Você pode escolher quais tipos de eventos serão registrados e se o usuário associado ao evento será ou não identificado.

Habilitar remoção de parâmetro

Use para configurar se os parâmetros confidenciais da URL (parâmetros que mostrem dados confidenciais) devem ser removidos das URLs quando armazenados no log.

Essa configuração é importante quando combinada com a varredura de SSL, porque, em geral, os parâmetros da URL contêm informações como nome de usuário, senha, ID de conta e outras.

Exemplo: `https://www.mysite.com/account?`

`user=ben.allen&password=login1234&account=22486371&cvo_crid=25298130`

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 591)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

Política do Web Gateway: notificações

Para uma política do Web Gateway, você pode configurar páginas da Web personalizadas para notificar sobre bloqueios ou avisos.

Para alterar as configurações de notificações, na política do Web Gateway, clique em **Configurações** e em **Notificações**.

Páginas de aviso e bloqueio personalizadas

Use para personalizar a página que é exibida ao usuário quando uma página da web é bloqueada ou quando o usuário é alertado sobre um site de risco.

Você pode especificar o texto que é exibido ao usuário e incluir o seu próprio logotipo.

Nota

O logo deve ser auto-hospedado.

Conceitos relacionados

[Criar ou editar uma política](#) (página 591)

Você pode criar ou editar uma política conforme abaixo.

9.7 Ajustes

As páginas Ajustes são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários e aparelhos.

As páginas exibidas dependem dos recursos incluídos na sua licença. Algumas dessas páginas também podem ser exibidas em **Configurações globais**, sob **Visão Geral**.

Nota

Se quiser aplicar ajustes a determinados usuários, servidores ou aparelhos, use as páginas de **Políticas**.

9.7.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 597)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 598)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 598)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

[Configurar sincronização com o Active Directory](#)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:
 - **Nome da credencial**
 - **Descrição**
3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.
Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.
6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.
7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.
8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se

Opção	Descrição
	quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a "testGroup", você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca. Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.**

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar**. Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

9.7.2 Gerenciamento de função

Você pode usar as funções de administração predefinidas para dividir as tarefas de segurança de acordo com o nível de responsabilidade dos administradores.

Em **Configurações**, a página **Gerenciamento de função** mostra uma lista de funções de administração e o número de usuários designados para cada função.

Você poderá ver essa opção apenas se for um administrador Super Admin.

Clique em um nome de função para ver uma descrição detalhada da função e o nome das pessoas para a quem a função está designada. É possível gerenciar as pessoas designadas a uma função específica na página da função.

Restrição

A função de administrador afeta o que o usuário pode fazer.

Funções de administração

Funções predefinidas não podem ser editadas ou deletadas.

A função de administrador atribuída afeta o que você pode fazer.

Um Super Admin pode adicionar funções personalizadas. Essas funções são baseadas em funções predefinidas, mas você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico.

Super Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles podem gerenciar funções e atribuições de função. Além disso, eles podem criar, editar, atribuir e excluir funções personalizadas.

Deve haver pelo menos um administrador com a função Super Admin.

Admin

Administradores com esta função têm acesso a tudo no Sophos Central.

Eles não podem gerenciar funções e atribuições de função.

Help Desk

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber e eliminar alertas. Um administrador de Help Desk só pode resolver alertas se acessar a página Alertas a partir do painel de controle.
- Atualizar o software do agente Sophos Central em um computador.
- Fazer a varredura dos computadores.
- Modificar co-branding.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Somente Leitura

Administradores com esta função têm acesso somente leitura a todas as configurações no Sophos Central. Eles também podem:

- Visualizar logs ou relatórios confidenciais.
- Receber alertas.

Eles não podem ver as opções de gerenciamento de função. Eles também não podem ver certas opções, como os botões de edição.

Usuário

Administradores com esta função não têm acesso a recursos de administração. Eles têm acesso apenas ao Portal de Autoatendimento.

Conceitos relacionados

[Funções de administração para o Intercept X with EDR](#) (página 603)

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

[Resumo do usuário](#) (página 569)

Tarefas relacionadas

[Criar um Enterprise Admin](#) (página 686)

[Remover administradores](#) (página 607)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Detalhes da função de administração

Se você clicar em uma função na página **Gerenciamento de função**, os seus detalhes serão mostrados em uma página separada.

As seções nessa página incluem o seguinte.

Permissões

Este é o nível de acesso de uma função. As opções são **Completo**, **Help Desk** ou **Somente Leitura**.

Configurações globais

Estes são os recursos especializados de uma função. As configurações são:

- **Acesso a logs e relatórios confidenciais:** Esta opção indica que um administrador pode visualizar logs e relatórios confidenciais, por exemplo, os Logs de Auditoria.
- **Gestão de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode alterar as configurações da política.
- **Atribuição de políticas de acesso:** Esta opção indica que um administrador pode atribuir políticas a usuários e aparelhos.
- **Iniciar sessões do Live Response em computadores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Iniciar sessões do Live Response em servidores:** Esta opção indica que um administrador pode se conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança.
- **Gerenciar configurações do Live Response para computadores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response.
- **Gerenciar configurações do Live Response para servidores:** Esta opção indica que um administrador pode ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response.

As configurações do Live Response estão disponíveis somente para o Super Admin e funções personalizadas que têm o produto e a permissão necessários selecionados.

Membros de Função

Esta é uma lista de administradores que estão designados à função. Clique em um nome para ver todos os detalhes.

Funções de administração para o Intercept X with EDR

As administradores podem fazer mais se tiverem o Intercept X with EDR.

Super Admin e Admin

Administradores com estas funções também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Adicionar itens à lista “Eliminar e bloquear”.
- Remover itens da lista “Eliminar e bloquear”.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Isolar e cancelar isolamento de dispositivos.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Help Desk

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Solicitar relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Solicitar um caso de ameaça por demanda.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Solicitar um instantâneo forense.
- Solicitar uma pesquisa de ameaça.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Somente Leitura

Administradores com esta função também podem:

- Ver relatório de inteligência.
- Ver itens bloqueados.
- Ver casos de ameaças por demanda.
- Ver uma pesquisa de ameaça salva.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 600)

Adicionar administradores

Você atribui funções de administração a usuários usando a lista de **Usuários disponíveis**.

As funções de administração existentes, se houver alguma, são indicadas ao lado do nome do usuário.

Um usuário pode ter apenas uma função atribuída a ele.

Por exemplo, se você adicionar um administrador Somente Leitura à lista de administradores Help Desk, a função designada a ele será alterada para administrador Help Desk. Ele não será mais administrador Somente Leitura.

Para adicionar um administrador:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários disponíveis** e use as setas do seletor para adicioná-lo à lista **Usuários designados** da função. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Adicionar uma função personalizada

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

As funções personalizadas baseiam-se em funções predefinidas. Você pode restringir o acesso de uma função personalizada a um produto específico. Você também pode criar uma função que permita que um administrador tenha acesso total a um produto e acesso somente leitura a outro produto.

Restrição

Se uma função não tiver acesso ao **Endpoint Protection** e ao **Server Protection** (em alguns casos também ao **Encriptação**), essas configurações compartilhadas serão somente para leitura.

As configurações compartilhadas são:

- **Proteção contra adulterações**
- **Aplicativos permitidos**
- **Gerenciamento de sites da web**
- **Configuração de proxy**
- **Item bloqueado**
- **Uso de largura de banda (exige acesso ao Encryption)**

- **Atualização por HTTPS**
- **Regras de DLP**
- **Gerenciar lista de controle de conteúdo**
- **Recusar conexões de rede**
- **Central de análises de ameaças do EDR**

Para criar uma função personalizada:

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione **Adicionar Função**.
2. Dê à função personalizada um nome e uma descrição.
3. Selecione a **Função de base** que deseja usar como base para a função personalizada.
Por exemplo, se você escolher **Help Desk** como a **Função de base**, os administradores com a função personalizada terão permissões de **Help Desk**.
4. Escolha o produto e o tipo de acesso que deseja que a função tenha.
Por exemplo, você cria uma função personalizada chamada Endpoint Help Desk. Essa função personalizada usa **Somente Leitura** como sua **Função de base** e **Endpoint Protection** como seu produto selecionado com um tipo de acesso de **Help Desk**.

Essa função personalizada permite que qualquer administrador atribuído a essa função acesse o **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk**.

- a) Escolha mais de um produto, se necessário.

Você pode escolher diferentes tipos de acesso para diferentes produtos.

Por exemplo, você pode criar uma função personalizada que tenha permissões de acesso de **Help Desk** para o acesso **Endpoint Protection** e **Somente Leitura** ao **Dispositivo Móvel**. Você pode definir as permissões para todos os outros produtos como **Nenhuma**. Isso significa que a função personalizada só tem acesso ao **Endpoint Protection** com permissões **Help Desk** e ao **Dispositivo Móvel** com permissões **Somente Leitura**.

5. Escolha as opções adicionais de acesso e gerenciamento para a função personalizada.
 - **Habilitar acesso a logs e relatórios.**
 - **Habilitar gerenciamento de política (adicionar, editar e deletar).**
 - **Habilitar atribuição de política a usuários, dispositivos, etc.** (ativar e desativar políticas e adicionar usuários, grupos de usuários, dispositivos e grupos de dispositivos às políticas existentes).
 - **Iniciar sessões do Live Response em computadores** (conectar a um computador para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Iniciar sessões do Live Response em servidores** (conectar a um servidor para investigar e remediar possíveis problemas de segurança). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo** ou **Help Desk**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para computadores** (ativar o Live Response para computadores e excluir computadores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Endpoint Protection** com o tipo de acesso **Completo**.
 - **Gerenciar configurações do Live Response para servidores** (ativar o Live Response para servidores e excluir servidores específicos do Live Response). Essa opção só estará disponível se você tiver escolhido o produto **Server Protection** com o tipo de acesso **Completo**.

Por exemplo, isso permite que um Super Admin adicione acesso a logs e relatórios a uma função Somente leitura ou Help Desk. Você também pode usar essas opções para reduzir as permissões de uma função Admin. Por exemplo, você pode impedir que a função personalizada gerencie políticas.

Nota

Essas opções adicionais aplicam-se somente aos produtos selecionados para a função personalizada.

Além das opções do Live Response, todas as opções são as mesmas para todos os produtos e tipos de acesso para a função personalizada.

6. Selecione **Salvar**.

Agora você pode atribuir essa função aos administradores.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 600)

Tarefas relacionadas

[Deletar função personalizada](#) (página 607)

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Alterar funções](#) (página 606)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Alterar funções

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

Você pode alterar funções para vários administradores ao mesmo tempo.

Restrição

Você não pode alterar funções para administradores que estão atualmente em sessão.

Para alterar funções:

1. Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores. Por exemplo, selecione uma função de administrador somente para leitura se desejar atribuir essa função a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, adicione usuários da lista **Usuários Disponíveis** ou remova usuários da lista **Usuários designados**. Selecione **Salvar**.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários disponíveis.

Deletar função personalizada

Você pode deletar funções personalizadas se for um Super Admin.

Você só pode deletar funções personalizadas. Não é possível deletar funções que tenham administradores atribuídos a elas. Você deve mudar a sua função primeiramente.

1. Em **Configuração**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função que deseja remover e selecione **Deletar**.
Para selecionar uma função, clique em qualquer lugar na linha, com exceção do nome.
2. Selecione **Deletar** para confirmar a exclusão da função.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 600)

Tarefas relacionadas

[Adicionar uma função personalizada](#) (página 604)

Você pode adicionar funções personalizadas se for um Super Admin.

[Alterar funções](#) (página 606)

Você pode alterar as funções atribuídas aos administradores se for um Super Admin.

[Remover administradores](#) (página 607)

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Remover administradores

Você pode remover administradores. Remover uma função de administração de um usuário não deleta o usuário.

Nota

Você não pode deletar um usuário que tenha uma função de administração atribuída. É preciso remover a função do usuário antes de remover o usuário.

Para deletar administradores:

1. Em **Ajustes**, na página **Gerenciamento de função**, selecione a função de administrador que deseja atribuir a outros administradores.
2. Na página de detalhes da função, ao lado de **Membros de Função**, clique em **Editar**.

Nota

Você poderá ver essa opção apenas se for um Super Admin.

3. Em **Editar membros de função**, selecione um usuário na lista **Usuários designados** e use as setas do seletor para removê-los.

Dica

Digite um nome ou parte dele na caixa de pesquisa para filtrar a lista de usuários designados.

9.7.3 Proteção contra adulterações

Você pode habilitar ou desabilitar a proteção contra adulterações para todos os seus servidores e computadores de usuários.

Para isso, em **Configurações**, abra a página **Proteção contra adulterações**.

Quando a proteção contra adulterações estiver habilitada, o administrador local não poderá fazer nenhuma destas alterações em seus computadores. A senha apropriada é necessária para:

- Alterar configurações de varredura por demanda, detecção de comportamento suspeito (HIPS), proteção da web ou Sophos Live Protection.
- Desabilitar a proteção contra adulterações.
- Desinstalar o software do agente Sophos.

Gerenciar proteção contra adulteração para um dispositivo específico

Você pode alterar as configurações de proteção contra adulteração para um servidor ou dispositivo específico.

Abra a página de detalhes do dispositivo e procure em **Proteção contra adulterações**. Nela você pode:

- Visualizar a senha.
- Gerar uma nova senha.
- Desabilitar temporariamente a proteção contra adulterações no dispositivo.

Restaurar senhas de proteção contra adulterações

Você pode restaurar as senhas de proteção contra adulterações dos dispositivos que você deletou recentemente.

Você talvez precise fazer isso de modo a poder desinstalar o software da Sophos que ainda permanece nesses dispositivos.

9.7.4 Gerenciamento do token da API

Você pode gerar e gerenciar o token da API usado para o acesso seguro à API de integração Security Information and Event Management (SIEM). Isso permite que você faça o pull de dados de novos eventos e alertas do Sophos Central. Para obter mais informações, clique no link da base de conhecimentos que é fornecido na página.

Para adicionar um token:

1. Em **Configuração**, abra a página **Gerenciamento do token da API**.
2. Clique em **Adicionar token**.
3. Dê um nome ao token e clique em **Salvar**.

Isso irá gerar o token da API. O token é válido por um ano.

Clique em **Renovar** para estender a validade do token.

Clique em **Deletar** para remover o token.

9.7.5 Credenciais de API

É possível gerenciar e adicionar credenciais para o Sophos Central Admin.

Nota

Na primeira vez que clicar em **Credenciais de API**, você deve ler e aceitar os termos e condições de uso.

Para adicionar credenciais, faça o seguinte:

1. Clique em **Adicionar credencial** e forneça os detalhes da credencial.
Isso irá gerar a credencial, juntamente com o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
2. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.

Nota

Só é possível ver o **Segredo do cliente** uma vez.

Para excluir uma credencial de API, selecione-a nas **Credenciais de API** e clique em **Deletar**.

9.7.6 Gerenciamento de sites da web

Esta página não estará disponível se você não tiver uma licença do Web Control ou do Web Gateway.

Nota

Se uma opção estiver bloqueada, é porque as configurações globais foram aplicadas pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise.

Você pode estender a filtragem de site da web fornecida pelo Sophos Central. Para obter mais informações sobre como o Sophos filtra sites, consulte [Sophos Web Security and Control Test Site](#).

Em **Configurações**, na página **Gerenciamento de sites da web**, você pode usar uma lista de sites da web para:

- Controlar sites da web que não se encontram em uma das categorias Sophos.
- Colocar tags em sites da web para dispô-los em grupos, como categorias personalizadas. Depois, você pode usar políticas para controlar esses sites da web para determinados usuários.
- Sobrepor a categoria Sophos de um site. Isso altera a categoria do site para todos os usuários.

Nota

Se você acha que a Sophos colocou um site da web na categoria errada, solicite-nos a sua mudança. Para isso, consulte [Abrir um caso de suporte](#). Sugerimos que tente isto, em vez de sobrepor a categoria.

Para adicionar um site a uma lista de sites da web:

1. Clique em **Adicionar** na área superior direita da página.

O diálogo **Adicionar personalização de site da web** é exibido.

2. Insira os sites.

As entradas na lista de sites da web podem ser URLs únicas, domínios completos, TLDs, endereços de IP, intervalos de CIDR ou mesmo domínios de nível superior.

Nota

O gerenciamento de sites da Web utilizando endereços de IP apenas controla o acesso feito em navegador. Ele não bloqueia outros aplicativos ou interage com regras para um firewall local.

3. Selecione **Habilitar substituição de categoria** se quiser associar uma categoria específica aos sites que você inseriu. Em seguida, selecione uma **Categoria**.
4. Selecione **Habilitar tags** para associar uma tag aos sites que você inseriu. Depois, digite um nome para a tag.

As tags podem ser usadas ao criar políticas de controle da web para computadores ou servidores endpoint. Consulte a seção [Log de eventos de controle da Web](#) na [Política de controle da Web](#).

5. Insira o texto na caixa de texto **Comentários**.

Uma sugestão útil seria incluir informações sobre as tags que você criou e as categorias que substituiu para questões futuras relacionadas à política de solução de problemas.

6. Clique em **Salvar**.

A entrada será adicionada à lista de sites da web.

Você também pode editar entradas na lista ou deletá-las.

Para editar uma entrada, clique no ícone de edição . O ícone está à direita da entrada.

Para deletar uma entrada, marque a caixa de seleção à esquerda da entrada e clique em **Deletar**.

Informações relacionadas

[Abrir um caso de suporte](#)

[Site de testes do Sophos Web Security & Control](#)

9.7.7 Exclusões globais

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Introdução

Use as exclusões para ajustar o comportamento de detecção do Sophos Central.

Referências relacionadas

[Exclusões de sites da web](#) (página 614)

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

[Processar exclusões \(Windows\)](#) (página 614)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

[Exclusões Isolamento do dispositivo \(Windows\)](#) (página 613)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Informações relacionadas

[Sophos Threat Center](#)

Exclusões

Essas exclusões globais se aplicam a todos os seus usuários (e aos dispositivos deles) e servidores.

Se quiser que as exclusões se apliquem apenas a determinados usuários ou servidores use, ao invés disso, exclusões de políticas.

Você pode configurar os seguintes tipos de exclusão:

- Excluir arquivos ou pastas da varredura.
Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades.
- Excluir da verificação todos os processos que são executados a partir de um aplicativo.
- Excluir sites da verificação.
- Excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança.
- Excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares e exploits anteriormente detectados da varredura e detecção.
- Excluir explorações de comportamento mal-intencionado detectadas anteriormente. Disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

Você também pode usar exclusões para permitir que dispositivos isolados se comuniquem com outros dispositivos sob restrições. Este recurso está disponível se você tiver o Intercept X Advanced with EDR.

Alerta

Pense bem antes de adicionar exclusões globais, pois isto pode reduzir a sua proteção.

Não é possível editar as exclusões?

Se uma opção estiver bloqueada, é porque os ajustes globais foram aplicados pelo seu parceiro ou pelo administrador do Enterprise. Você pode continuar a interromper a detecção de aplicativos, explorações e ransomwares a partir dos eventos.

Exclusões de exploração

Se você excluir arquivos da varredura, ainda assim verificaremos os itens excluídos para identificar as explorações de vulnerabilidades. Caso deseje exclusões da verificação de explorações de vulnerabilidades, faça o seguinte:

- Para interromper a verificação de uma exploração que foi detectada, utilize uma exclusão de **Explorações detectadas**.
- Para excluir determinados aplicativos da verificação, utilize Exclusões de mitigação de exploração.
- Para interromper a verificação de uma exploração de comportamento malicioso que foi detectada, utilize uma exclusão de Proteção comportamental.

Configurar exclusões

Você pode excluir arquivos, sites da web e aplicativos da varredura por ameaças.

Para definir exclusões:

1. Vá para **Exclusões globais**.
2. Clique em **Adicionar Exclusão**.
O diálogo **Adicionar Exclusão** é exibido.
3. Na lista suspensa **Tipo de exclusão**, selecione o aplicativo que deseja excluir.
4. Especifique o item, ou itens, que deseja excluir.

Opção	Descrição
Arquivos ou pasta (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão, mas *.* não é válido.
Arquivos ou pasta (Mac/Linux)	Você pode excluir uma pasta ou arquivo. Você pode usar os caracteres curinga ? e *.
Arquivos ou pasta (Sophos Security VM)	No Windows, em VMs convidadas protegidas por uma Sophos Security VM, é possível excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. Você pode usar os caracteres curinga * e ? apenas no nome dos arquivos.
Processo (Windows)	Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão). Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo.
Site da Web (Windows/Mac)	Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.
Aplicativo Potencialmente Indesejado (Windows/Mac)	Você pode excluir aplicativos que são normalmente detectados como spywares. Especifique a exclusão usando o mesmo nome pelo qual ele foi detectado pelo sistema. Acesse mais informações sobre PUAs no Sophos Threat Center.
Explorações detectadas (Windows/Mac)	É possível excluir qualquer exploração que já tenha sido detectada. Não as detectaremos mais para o aplicativo afetado e tampouco bloquearemos o aplicativo.

Opção	Descrição
Isolamento do dispositivo (Windows)	Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos. Escolha se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas. Você pode então restringir as comunicações.
Prevenção de tráfego de rede mal-intencionado (IPS) (Windows)	Você pode excluir da inspeção o tráfego de uma rede específica. Escolha se deseja excluir o tráfego de saída ou de entrada. Em seguida, especifique o endereço ou as portas que o tráfego usa.
Mitigação de exploração (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações de segurança. Por exemplo, você pode excluir um aplicativo erroneamente detectado como uma ameaça até que o problema seja resolvido.
Proteção AMSI (Windows)	Você pode excluir uma unidade, pasta ou arquivo usando o caminho completo. A varredura não será realizada no código neste local. Você pode usar um caractere curinga * no nome do arquivo ou na extensão.
Proteção comportamental (Windows)	Você pode excluir aplicativos da proteção contra explorações ambientais. Por exemplo, você pode querer excluir um aplicativo que tenha sido detectado incorretamente como apresentando comportamento malicioso. Você não pode editar estas exclusões depois de as criar. Esta opção estará disponível apenas se você estiver inscrito no Early Access Program.

- Para as exclusões de arquivos ou pastas, na lista suspensa **Ativo para**, especifique se a exclusão será válida para a varredura em tempo real, para a varredura agendada ou para ambas.
- Clique em **Adicionar** ou **Adicionar Outro**. A exclusão é adicionada à lista de exclusões de varredura.

Para editar uma exclusão posteriormente, clique no nome da exclusão na lista, insira novas configurações e clique em **Atualizar**.

Exclusões Isolamento do dispositivo (Windows)

Você pode permitir que dispositivos isolados se comuniquem com certa limitação a outros dispositivos.

Você pode escolher se os dispositivos isolados usarão comunicações de saída, de entrada ou ambas.

Use as seguintes configurações para restringir as comunicações:

- **Porta Local:** Qualquer dispositivo pode usar esta porta em dispositivos isolados.
- **Porta Remota:** Dispositivos isolados podem usar esta porta em qualquer dispositivo.
- **Endereço remoto:** Dispositivos isolados só podem se comunicar com o dispositivo com este IP.

Exemplo 1

Você quer ter acesso desktop remoto a um dispositivo isolado para poder solucionar problemas.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de entrada**.
- Em **Porta Local**, insira o número da porta.

Exemplo 2

Você quer acessar um dispositivo isolado e baixar ferramentas de limpeza de um servidor.

- Em **Direção**, selecione **Conexão de saída**.
- Em **Endereço remoto**, insira o endereço do servidor.

Exclusões de sites da web

Você pode especificar sites da web para exclusão usando endereço de IP, intervalo de endereços de IP (na notação CIDR) ou domínio.

Exemplos:

- Endereço de IP: 192.168.0.1
- Intervalo de endereço de IP: 192.168.0.0/24
- O apêndice /24 simboliza o número de bits no prefixo comum a todos os endereços de IP deste intervalo.

Portanto, /24 é equivalente à máscara de rede:

11111111.11111111.11111111.00000000

Em nosso exemplo, o intervalo inclui todos os endereços de IP que começam com 192.168.0.

- Domínio: google.com

Processar exclusões (Windows)

Você pode excluir qualquer processo em execução de um aplicativo. Isso também exclui arquivos usados pelo processo (mas apenas quando eles são acessados pelo processo em questão).

Se possível, forneça o caminho completo do aplicativo, não apenas o nome do processo exibido no Gerenciador de Tarefa.

Exemplo:

`%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office 14\Outlook.exe`

Nota

Para ver todos os processos ou outros itens que você precisa excluir de um aplicativo, consulte a documentação do fornecedor do aplicativo.

Nota

Você pode usar caracteres curinga e variáveis.

9.7.8 Uso da largura de banda

Você pode configurar a largura de banda usada para a atualização do software do agente Sophos em seus computadores de endpoint (ponto final).

Defina a largura de banda utilizada

Em **Configurações**, na página **Uso da largura de banda**, você pode limitar o uso de largura de banda. Atualmente, o limite default é 256 Kbps.

Isso ajuda a assegurar que a atualização não deixe os computadores lentos.

Você pode especificar uma largura de banda personalizada ou uma largura de banda ilimitada.

Nota

Essa configuração se aplica apenas a computadores com Windows.

Nota

Ela não se aplica à instalação inicial do software do agente Sophos ou a atualizações baixadas pela Sophos. Nesse caso, para economizar largura de banda, consulte [Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#).

Conceitos relacionados

[Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens](#) (página 618)

9.7.9 Autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá fazer com que todos ou alguns dos administradores do Sophos Central se conectem com a autenticação multifator.

Introdução

Usar autenticação multifator significa que os administradores deverão utilizar outra forma de autenticação, além do nome de usuário e senha.

Os administradores podem usar o Sophos ou Google Authenticator, SMS ou a autenticação de e-mail para a conexão.

A autenticação multifator é ativada por padrão nas contas recém-criadas do Sophos Central.

A página descreve como:

- Definir a autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez.
- Adicionar outro método para autenticação multifator.
- Conectar-se com a autenticação de e-mail, caso não tenha o Sophos ou Google Authenticator.
- Redefinir os dados de conexão de administrador, por exemplo, caso o telefone seja perdido.
- Desativar a autenticação multifator para um administrador.

Definir a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá escolher como seus administradores se conectam.

Para configurar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Escolha como deseja que os administradores se conectem:
 - **Não é necessário MFA.**
 - **Todos os administradores precisam de MFA.** Este é o padrão para novas contas.
 - **Selecione os administradores que precisarão de MFA.** Aqui você pode selecionar os administradores individualmente.
3. Se escolher **Selecione os administradores que precisarão de MFA**, será exibida uma lista de usuários. Clique em **Adicionar Admins** (à direita da tela). Mova os administradores para a lista **Usuários designados** e clique em **Adicionar**.
4. Clique em **Salvar**.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles serão solicitados a definir um novo método de autenticação.

Conectar-se com a autenticação multifator pela primeira vez

Na primeira vez que você se conectar com MFA, siga este procedimento:

1. Na tela de entrada, insira seu ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.

Uma caixa de diálogo **Configurar suas informações de login** explica que o login precisa de autenticação adicional.
2. No próximo diálogo:
 - a) Insira o código de segurança que lhe foi enviado por e-mail.
 - b) Crie um PIN de 4 dígitos. Isso permite que você use o e-mail como método de autenticação.
3. No próximo diálogo, escolha um tipo de autenticação.
4. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.

Também é necessário inserir um código de segurança para verificar um dispositivo se você tiver escolhido SMS como o seu tipo de autenticação.

O Sophos Central Admin abre.

Na próxima vez que você se conectar, precisará apenas inserir o código do Sophos ou Google Authenticator quando solicitado.

Adicionar outra opção de autenticação para autenticação multifator

Você pode configurar várias opções de autenticação para uma conta Sophos Central Admin.

Você pode autenticar com SMS e Sophos ou Google Authenticator.

Você deverá ter uma opção de autenticação já configurada.

Para configurar outra opção de autenticação, siga este procedimento:

1. Iniciar sessão no Sophos Central Admin.
2. Clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
3. Clique em **Criar novo método...**
4. Escolha outro método de autenticação.
5. Clique em **Próximo**.
6. Em **Verifique seu dispositivo**, faça a leitura do código QR e insira o código de segurança que o Sophos ou Google Authenticator exibe.
7. Para confirmar que o novo método foi adicionado, clique no nome da sua conta e clique em **Gerenciar configurações de login**.
Um método de autenticação adicional terá sido adicionado.

Conectar-se com a autenticação de e-mail

Se não tiver acesso ao Sophos ou Google Authenticator, ou SMS, você poderá se conectar usando a autenticação de e-mail como alternativa.

1. Na tela de entrada, insira o ID de usuário (endereço de e-mail) e senha.
2. Em **Verifique seu login**, clique em **Escolha outro método**.
3. Em **Escolha seu desafio de autenticação**, clique na opção e-mail .
Um e-mail é enviado a você. Se você não recebê-lo dentro de 5 minutos, o código de segurança que ele contém não será mais válido. Para solicitar outro código, atualize a exibição da página **Verifique seu login** ou volte à página **Escolha seu desafio de autenticação** e clique novamente na opção de e-mail.
4. Abra o e-mail e encontrará o código de segurança.
5. Em **Verifique seu login**, insira o código de segurança e o seu PIN de 4 dígitos.

Agora, toda vez que quiser se conectar, você precisará fornecer o código de segurança e o PIN, até que volte a usar o Sophos ou Google Authenticator.

Redefinir os dados de conexão de administrador

Se um administrador trocar de aparelho de telefone ou perdê-lo, você pode deixar que configure a conexão novamente.

1. Na página **Pessoas**, em **Usuários**, localize o usuário e clique no nome para ver seus dados.
2. Nos dados do usuário, à esquerda da tela, você verá suas configurações e seus status de MFA. Clique em **Redefinir** para confirmar que deseja reconfigurar.

Na próxima vez que os administradores se conectarem, eles precisarão seguir os passos de configuração novamente.

Desativar a autenticação multifator

Se você for um Super Admin, poderá desativar a autenticação multifator de um administrador.

Para desativar a autenticação de multifator, siga este procedimento:

1. Ir para **Configurações > Autenticação multifator (MFA)**.
2. Clique em **Selecione os administradores que precisarão de MFA**.
3. Clique em **Adicionar Admins**.
4. Mova o administrador da lista **Usuários designados** para a lista **Usuários disponíveis**.
5. Clique em **Adicionar**.
6. Clique em **Salvar**.

9.7.10 Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens

Isso economiza largura de banda, já que o download das atualizações pelo servidor é feito apenas uma vez.

Você também pode habilitar os computadores para se comunicarem com o Sophos Central através de um retransmissor de mensagens em um servidor na sua rede.

O servidor para retransmissão de mensagens também deve ter um cache de atualização configurado nele.

Esta página da Ajuda mostra como trabalhar com caches e retransmissores e como instalá-los.

Dica

Os computadores podem obter o agente Sophos mais recente a partir do cache na primeira vez que você executa o programa de instalação da Sophos neles. Você precisa instalar seus caches antes da instalação. Se você tiver endpoints que não podem se conectar diretamente ao Sophos, também será necessário configurar seus caches de atualização como retransmissores de mensagens.

Nota

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), pode ser que ele impeça que um servidor em cache forneça atualizações. Para evitar isso, consulte [Recusar conexões de rede](#).

Como funcionam os caches e retransmissores

Quando você instala um cache (e um retransmissor opcional) em um servidor, o Sophos Central:

- Instala o software em cache (e o software do retransmissor) do Sophos.
- Busca atualizações do Sophos e as coloca no cache.
- Configura automaticamente os computadores na sua rede para atualizar a partir do cache (e usar um retransmissor).

Você também pode designar que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

O uso de caches não afeta a frequência com que os computadores são atualizados nem quando são atualizados.

Computadores que podem usar caches e retransmissores

Você pode instalar caches e retransmissores no Windows Server 2008 ou posterior (2008 R2 para retransmissores).

Os seguintes computadores podem usar caches ou retransmissores:

- Windows 7 e posterior (incluindo servidores), Macs e computadores Linux podem usar um cache.
- Windows 7 e posterior (incluindo servidores) e computadores Linux podem usar um retransmissor.

Instalar um cache/retransmissor

É possível instalar um cache e um retransmissor ao mesmo tempo, ou apenas um cache. Você também pode instalar um retransmissor em um servidor que já tenha um cache.

Antes de instalar um cache ou um retransmissor, confirme que:

- O servidor está executando o Windows Server 2008 R2 ou posterior.
- O servidor tem um mínimo de 5 GB de espaço livre em disco.
- As portas 8190 e 8191 estão disponíveis e acessíveis aos computadores que usarão o cache para atualização e que utilizam os retransmissores.

Os programas de instalação abrirão as portas 8190 e 8191 no Windows Firewall. Quando o Cache de atualização ou Retransmissor de mensagens forem desinstalados, as portas serão novamente fechadas.

Caso use o recurso **Recusar conexões de rede** (para clientes com o Sophos XG Firewall), talvez seja necessário adicionar o servidor às exclusões. Consulte [Recusar conexões de rede](#).

Para instalar um cache ou um retransmissor:

1. Em **Configuração**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com capacidade de cache** para ver quais servidores são apropriados para um cache ou para um retransmissor. Se você já instalou um cache em alguns servidores, para ocultá-los, selecione **Servidores sem Cache de Atualização**. Se quiser instalar um retransmissor em um servidor com um cache, selecione **Servidores com Cache de Atualização**.
3. Selecione o servidor, ou servidores, em que deseja instalar um cache ou retransmissor.
4. Clique em **Instalar cache/retransmissor**.

O Sophos Central configura automaticamente os computadores na sua rede para usar um cache ou retransmissor. Você também pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

Atribuir computadores a um cache/retransmissor

Você pode designar manualmente que os computadores usem um cache ou retransmissor específico.

1. Em **Configuração**, vá até a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.

2. Para o servidor no qual o cache ou retransmissor está instalado, clique no link que mostra o número de computadores que usam o Cache de atualização ou o Retransmissor de mensagens, na coluna **Atualizado a partir do cache** ou na coluna **Usando o Retransmissor**, respectivamente.
3. Clique em **Atribuição manual**.
4. Selecione os computadores.
5. Clique em **Salvar**.

Ver quais computadores usam caches e retransmissores

Na página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**, você pode verificar quais servidores têm caches de atualização e retransmissores de mensagens. Você pode ver quantos computadores os estão utilizando como caches ou retransmissores e a atividade dos caches de atualização.

Clique em um servidor para ver os detalhes dos computadores usando seus caches de atualização ou retransmissores de mensagens.

Remover um cache/retransmissor

Nota

Se quiser remover um cache que tenha computadores atribuídos manualmente a ele, você precisará, primeiramente, reatribuí-los.

Quando você remove um cache, o Sophos Central:

- Desinstala o software em cache, remove o cache das atualizações baixadas e fecha a porta 8191 no Windows Firewall.
- Desinstala também o software retransmissor de mensagens (se instalado) e fecha a porta 8190 no Windows Firewall.
- Reconfigura os computadores atualizados a partir deste servidor para usarem outro cache de atualização, se houver.
- Reconfigura os computadores que usam o retransmissor para usarem outro retransmissor de mensagens, se houver.

Se você remover todos os seus caches, os computadores serão atualizados diretamente do Sophos.

Se você remover todos os seus retransmissores de mensagens, os computadores irão se comunicar diretamente com o Sophos Central.

Para remover um cache/retransmissor:

1. Em **Configurações**, vá para a página **Gerenciar caches de atualização e retransmissores de mensagens**.
2. No filtro acima da tabela, clique na seta suspensa e selecione **Servidores com Cache de Atualização** para ver quais servidores apresentam a instalação de um cache. Você também pode selecionar **Servidores com Retransmissor de Mensagem** para ver quais servidores têm um retransmissor de mensagens instalado.
3. Selecione o servidor, ou servidores, de onde deseja remover um cache/retransmissor.
4. Clique em **Remover cache/retransmissor**.

Conceitos relacionados

[Recusar conexões de rede](#) (página 152)

Você pode configurar dispositivos para que recusem as conexões de outros dispositivos que possam ser inseguros.

9.8 Proteger Dispositivos

Nesta página, você faz download de programas de instalação e os utiliza para proteger seus aparelhos.

Os programas de instalação que você vê dependem da licença, ou licenças, que você tem.

Antes de começar, verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central.

Informações relacionadas

[Verifique quais sistemas operacionais você pode proteger com o Sophos Central](#)

9.8.1 Web Gateway

O Sophos Web Gateway é instalado em estações de trabalho ou aparelhos celulares para oferecer segurança da web avançada.

Ele bloqueia sites da web mal-intencionados, arriscados ou impróprios e oferece varredura de sites protegidos (SSL), filtro de palavras-chave, redes confiáveis e grande abrangência de relatórios.

Instalar o Web Gateway em estações de trabalho

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Baixe o programa de instalação para o seu sistema operacional e execute-o nas estações de trabalho que deseja proteger.

Nota

Você pode instalar o Web Gateway em conjunto com o agente Endpoint Protection ou separadamente.

Quando você protege uma estação de trabalho:

- O programa de instalação verifica se já há um agente Endpoint Protection no computador. Se não houver, ele solicita o nome de usuário.
- Se for um novo usuário, ele será adicionado à lista de Usuários.
- Se o computador ainda não estiver na lista de **Computadores**, ele será adicionado.
- Se houver uma política de Web Gateway habilitada para o usuário ou computador, ela começará a proteger o computador.

Instalar o Web Gateway em aparelhos celulares

Vá para **Proteger Dispositivos**.

Clique no sistema operacional que deseja. Você verá instruções para enviar um perfil de configuração a um aparelho celular e aplicar a política.

10 Gerenciamento de Firewall

O gerenciamento de firewall permite que você monitore e configure Sophos XG Firewalls que podem se conectar a Sophos Central.

10.1 Painel de Controle

O painel de controle **Gerenciamento de Firewall** permite que você veja a atividade do firewall rapidamente.

Vá para **Gerenciamento de Firewall > Painel de Controle**.

Nota

Caso ainda não tenha adicionado nenhum firewall a Sophos Central, esta página irá convidá-lo a dar início a um teste de avaliação gratuito do Sophos XG Firewall.

Você verá detalhes de:

- Alertas
- Firewalls
- Proteção contra ameaças avançadas
- Prevenção de Invasão
- Atividade da Web

Alertas

A seção **Alertas** mostra as suas estatísticas para alertas em Sophos Central. Isso mostra todos os alertas, não apenas alertas de firewall.

Para ver todos os detalhes de todos os alertas, consulte **Veja Todos os Alertas**.

Para ver uma lista filtrada dos alertas, clique na imagem da prioridade do alerta (**Alto**, **Média** ou **Info**).

Na lista de alertas principais, você pode investigá-los e tomar medidas contra os alertas.

Firewalls

A seção **Firewalls** mostra o status atual dos firewalls. Nela, você pode ver se os firewalls precisam de atenção devido a algum destes motivos:

- Não conectado
- Não gerenciado
- Licença expirando
- Problemas de integridade

Para ver a lista completa de firewalls e problemas resolvidos, clique em **Exibir todos os firewalls**.

Proteção Avançada contra Ameaças

Mostra os dados estatísticos das ameaças detectadas pelos firewalls nas últimas duas horas.

A ATP (Advanced Threat Protection) analisa as ameaças no tráfego de rede que entra e sai (por exemplo, solicitações de DNS, solicitações de HTTP e pacotes de IP). Com a ATP, você pode detectar rapidamente os clientes comprometidos na sua rede e disparar um alerta ou interromper o tráfego nesses clientes.

A ATP também usa o sandboxing baseado em nuvem, que analisa conteúdos suspeitos, de modo que você possa decidir se os arquivos são seguros para ser permitidos.

Se um ataque começar, a ATP pode impedir que os dispositivos se conectem a servidores de comando e controle fora da sua rede.

Ataques de invasão

Este recurso mostra dados estatísticos para a prevenção de invasão.

A prevenção de invasão busca por anomalias no tráfego da rede para detectar e impedir a negação de serviço (DoS) e outros ataques de spoof.

Em Sophos XG Firewall, você poderá especificar a ação a adotar quando forem encontradas anomalias.

Atividade da Web

O gráfico mostra a atividade da web, a intervalos de cinco minutos, das últimas duas horas.

10.2 Firewalls

Você pode ver e configurar qualquer Sophos XG Firewall que possa se conectar ao Sophos Central.

Vá para **Gerenciamento de Firewall > Firewalls**.

Você pode gerenciar firewalls individualmente ou como um grupo. Os firewalls gerenciados individualmente são colocados em um grupo chamado **Desagrupado**.

As informações exibidas para cada firewall incluem o seguinte:

- **Alertas:** Alertas nas últimas 24 horas.

Ícone	Descrição
 100%	Alerta de uso da CPU: para ver um gráfico de uso da CPU nas últimas duas horas, clique no ícone.
 1	Alerta de gerenciamento e relatórios: para obter mais informações, clique no ícone.

- **Sincronização e Gerenciamento**

Status	Descrição
Sincronizado	O firewall está on-line e enviando pulsações de integridade regulares. A configuração do firewall corresponde à política de grupo.
Conectado	Se o firewall estiver desagrupado, esse status indica que o firewall está on-line e enviando pulsações de integridade regulares. Se o firewall estiver em um grupo e esse status permanecer inalterado por mais de um minuto, isso indica que o firewall está on-line e enviando pulsações de integridade regulares, mas não está começando a sincronizar com a política de grupo. Isso pode acontecer se as tarefas de sincronização não forem criadas ou se elas forem criadas, mas o firewall não estiver fazendo o pull das tarefas. Nesse caso, inspecione a fila de tarefas para saber quais transações estão pendentes.
Erro requer atenção	A configuração do firewall não corresponde à política de grupo. O administrador precisa inspecionar a fila de tarefas para saber qual política não pode ser aplicada.
Em sincronização	O firewall acaba de ser adicionado ao grupo. O Sophos Central está aplicando a política de grupo ao firewall.
Última visualização x horas atrás (para Sophos XG Firewall 18 ou posterior) ou Desconectado	O firewall está offline.
Aprovação pendente	O firewall foi registrado no Sophos Central por um administrador local a partir do painel de controle de administrador da web do firewall. Ele está aguardando aprovação por um administrador do Sophos Central. Quando aprovado, o firewall está pronto para o gerenciamento de dispositivos individuais e em grupo.
Gerenciamento desabilitado	O firewall está registrado no Sophos Central. No entanto, o gerenciamento do Sophos Central não foi ativado a partir do painel de controle de administrador da web do firewall.

Se você clicar em um estado, mais informações serão exibidas:

Outras informações	Descrição
Ausente desde x horas	O firewall envia uma mensagem de integridade a cada minuto. Se cinco mensagens de integridade forem perdidas, o Sophos Central considera que o firewall está offline.
Falha ao aplicar uma política x dias atrás	Não foi possível aplicar uma política ao firewall. A fila de tarefas pode ter mais detalhes sobre o motivo da falha.
O Firewall está suspenso.	O firewall está offline ou fora de sincronia com a política de grupo há mais de 30 dias. Isto significa que o Sophos Central não consegue saber o seu estado atual. Para resolver esse problema, remova o firewall do grupo e adicione-o novamente.
O Central Reporting está desabilitado	Os relatórios de firewall podem ser ativados a partir do painel de controle de administrador da web do firewall.

- Segurança Sincronizada**

Ícone	Descrição
	O número de aplicativos descobertos pelo firewall
	O relatório está desativado
	O relatório está ativado

- Versão:** A versão do sistema operacional do firewall.

Clique em um firewall para abrir o painel de controle de administrador da web do firewall. Isso permitirá que você configure o firewall.

Nota

Você deve ser um Admin ou Super Admin no Sophos Central para abrir o painel de controle de administrador da web. Isso lhe dá as mesmas permissões que a conta "admin" local do firewall. Também permite que você altere a senha de uma conta "admin", o que é necessário ao implantar firewalls sem toque.

Nota

Para obter informações sobre como usar a configuração sem toque, consulte [Adicionar um firewall sem toque](#).

Adicionar firewalls

Adicione firewalls que podem ser monitorados no Sophos Central e gerencie-os a partir do painel de controle de administrador da web.

As etapas dependem se você deseja adicionar um novo firewall ou um firewall que já tenha sido implantado.

Para adicionar um novo firewall:

1. Clique em **Adicionar Firewall** e selecione a opção para adicionar um novo firewall.
2. Registre o seu número de série.

Você será levado pelo processo de registro e implantação.

Para adicionar um firewall que já está implantado:

1. Faça login no seu firewall.
2. Na página **Sincronização do Central**, ative **Gerenciar do Sophos Central**.
3. No Sophos Central, na página **Firewalls**, expanda o grupo **Desagrupado**, localize o firewall e clique em **Aceitar serviços**.

Assista a um vídeo dessas etapas aqui: [XG Firewall Management from Sophos Central](#).

Se você tiver problemas para acessar o vídeo, poderá encontrá-lo também em nossa biblioteca [XG Firewall How-To Library](#).

Criar grupo

Se os firewalls estiverem na versão de firmware 18.0 ou posterior, você poderá adicioná-los a um grupo e configurá-los todos simultaneamente usando uma política de grupo.

Nota

Você deve ser um Admin ou Super Admin no Sophos Central para criar um grupo.

1. Clique em **Criar novo grupo**.
2. Insira um nome para o grupo.
3. Atribua firewalls ao grupo.

Você não precisa atribuir firewalls quando criar um grupo. Você pode criar um grupo vazio, editar sua política e depois atribuir firewalls a ele. A política de grupo é aplicada aos firewalls à medida que eles são atribuídos, mesmo que sejam atribuídos após a edição da política de grupo. A partir daí, a configuração do firewall está sincronizada com a política de grupo.

4. Clique em **Salvar**.

Editar política de grupo

Você pode editar a política que se aplicará a todos os firewalls em um grupo.

1. Clique no botão de reticências (...) à direita do grupo para o qual deseja editar a política.
2. Selecione **Gerenciar política** para abrir o editor de políticas de grupo.

No menu principal, em **Gerenciar firewalls > Firewalls**, é apresentado o nome do grupo.

3. Altere a política conforme necessário, em qualquer uma das seções do menu principal. Para obter uma explicação, consulte a [ajuda do Sophos XG Firewall](#).

Se a sua política se refere a zonas ou interfaces de firewall, talvez seja necessário criar zonas ou interfaces dinâmicas. Consulte [Objetos dinâmicos](#).

Você pode exibir a fila de tarefas para ver o status da aplicação da política para os firewalls.

Cuidado

Quando você adiciona regras de firewall ou NAT, as configurações **Superior** e **Inferior** aplicam-se somente ao pedido de regras dentro do Sophos Central, não às regras que podem ter sido criadas localmente no firewall. Além disso, todas as regras enviadas do Sophos Central são inseridas na parte superior da lista de regras do firewall. Para evitar comportamentos inesperados de firewall, quando um firewall é gerenciado a partir do Sophos Central, recomendamos que todas as regras sejam criadas e enviadas do Sophos Central.

Criar subgrupo

Você pode criar um subgrupo dentro de um grupo. Isso permite editar a política de grupo de forma diferente para cada subgrupo. Por exemplo, se você tiver um grupo chamado "Acme Corporation" que contenha subgrupos chamados "Boston", "London" e "Hyderabad", a política criada para a Acme Corporation será automaticamente aplicada a todos os firewalls em todos os subgrupos. No entanto, se você editar a política para Boston, suas alterações serão aplicadas somente a firewalls no subgrupo Boston, não a firewalls nos subgrupos London e Hyderabad.

1. Clique no botão de reticências (...) à direita do grupo no qual deseja criar um subgrupo.
2. Selecione **Adicionar um subgrupo**.
3. Insira um nome para o subgrupo.
4. Atribua firewalls ao subgrupo.

Você não precisa atribuir firewalls quando criar um subgrupo. Você pode criar um subgrupo vazio, editar sua política e depois atribuir firewalls a ele. A política de subgrupo é aplicada aos firewalls à medida que eles são atribuídos, mesmo que sejam atribuídos após a edição da política de subgrupo. A partir daí, a configuração do firewall está sincronizada com a política de subgrupo.

5. Clique em **Salvar**.

Herança de objetos e configurações por políticas de subgrupo

"Objetos" são as páginas do editor de políticas de grupo que geralmente têm botões **Adicionar** e **Deletar**. Exemplos são regras de firewall, regras NAT, hosts FQDN e hosts de IP. Os objetos criados para uma política de grupo matriz não podem ser modificados por uma política de subgrupo. Por exemplo, se você criar um objeto **Host FQDN** personalizado para a política Acme Corporation, as políticas de Boston, London e Hyderabad herdam uma cópia somente leitura do objeto, que aparece esmaecida nas políticas de Boston, London e Hyderabad. No entanto, uma política de subgrupo pode usar um objeto criado por sua política de grupo matriz para criar suas próprias regras. Uma política de subgrupo também é livre para criar seus próprios objetos. Esses objetos são visíveis apenas para essa política de subgrupo e as políticas de seus subgrupos.

Se você tentar remover um objeto de uma política de grupo matriz, ele será automaticamente removido das políticas de subgrupo se não for usado por nenhuma delas. No entanto, se *for* usado, a remoção é impedida e você é informado sobre o subgrupo e a regra onde o objeto é usado.

"Configurações" são as páginas do editor de políticas de grupo que geralmente têm um botão **Aplicar**. Não é possível excluir uma configuração, apenas configurá-la e ativá-la ou desativá-la. Exemplos de configurações são as configurações de **Ameaça avançada**. As configurações só podem ser definidas na política de grupo matriz mais alta. Elas não podem ser definidas em nenhuma das políticas de subgrupo. Quando uma configuração é aplicada à política de grupo matriz mais alta, ela é aplicada automaticamente a todas as políticas de subgrupo.

Upgrade de firmware de firewalls

Você pode atualizar o firmware do Sophos XG Firewall. Se houver um upgrade disponível, você verá o botão **Upgrade de firmware** ao lado de todos os firewalls com atualizações.

1. Clique em **Upgrade de firmware** para ver todos os detalhes dos upgrades.
2. Se houver mais de uma versão disponível, selecione a versão desejada. Depois, clique em **Fazer Upgrade de Firmware** para iniciar a atualização.

Repita para cada firewall que quiser atualizar.

Tarefas relacionadas

[Adicionar um firewall sem toque](#) (página 629)

Você pode implantar o Sophos XG Firewall usando a configuração sem toque.

Informações relacionadas

[XG Firewall Management from Sophos Central](#)

[Biblioteca de instruções do XG Firewall](#)

[Ajuda do Sophos XG Firewall](#)

10.2.1 Adicionar um firewall sem toque

Você pode implantar o Sophos XG Firewall usando a configuração sem toque.

Usando o modo Sem Toque, você especifica os parâmetros do firewall em um arquivo de configuração. Em seguida, envia o arquivo para outro administrador (por exemplo, em outro escritório), que o usará para implantar o firewall, sem inserir nenhum outro parâmetro.

A configuração sem toque está disponível para dispositivos de hardware que serão gerenciados do Sophos Central.

As principais etapas são:

1. No Sophos Central Admin, vá para **Gerenciamento de Firewall > Firewalls**.
2. Clique em **Adicionar Firewall** e selecione a opção para adicionar um novo firewall.
3. O programa de instalação o conduz por estas etapas:
 - a) Inserir o número de série do dispositivo.
 - b) Registrar o firewall.
 - c) Aceitar o contrato de licença.
 - d) Configurar o firewall (parâmetros de rede local e configuração de uma rede protegida).
4. Baixe o arquivo sem toque ou envie o arquivo para o administrador que irá usá-lo.
Se for preciso configurar os parâmetros da internet, você poderá fazê-lo antes de baixar o arquivo ou de enviá-lo.

Na localidade onde o firewall será implantado, o administrador local deverá:

5. Copiar o arquivo de configuração Sem Toque para uma unidade USB.

6. Colocar a unidade USB no dispositivo e iniciar o firewall.
O firewall detecta a configuração Sem Toque e aceita os parâmetros da internet, se algum.

No Sophos Central Admin, siga este procedimento:

7. Quando solicitado, “aceite” o novo firewall.

Uma vez que o firewall seja aceito, as configurações remanescentes serão aplicadas.

Quando o firewall é acessado, uma mensagem solicita aos administradores Super Admin para criarem uma senha para o firewall.

Nota

Se essa senha de admin não for criada, os admins terão dificuldade para acessar o firewall no caso de queda de conexão ou se ele se desconectar do Sophos Central Admin no futuro.

10.2.2 Ativar a geração de relatórios de firewall

Você pode exibir o painel de relatórios e a página de relatórios para um Sophos XG Firewall se registrá-lo com o Sophos Central e ativar a geração de relatórios de firewall.

Para ativar a geração de relatórios de firewall, faça o seguinte:

1. No painel de controle do administrador da web Sophos XG Firewall para o qual você deseja ativar a geração de relatórios de firewall, na página **Sincronização central**, verifique se o firewall foi registrado no Sophos Central. Caso contrário, clique em **Registrar** e insira as credenciais da sua conta Sophos Central.
2. Se os **serviços do Sophos Central** estiverem desativados, ative-os. Se já estiver ativado, clique em **Configurar**.
3. Na caixa de diálogo **Gerenciamento e Geração de Relatórios de Firewall do Sophos Central**, selecione **Usar geração de relatórios de firewall do Sophos Central** e clique em **Aplicar**.
4. Em Sophos Central, vá para **Gerenciamento de Firewall > Firewalls** e clique em **Aceitar serviços** ao lado do firewall que acabou de ser registrado.

Dentro de cinco minutos, o firewall envia dados para o Sophos Central. O Sophos Central, em seguida, insere os dados em seu banco de dados, o que pode levar de cinco a trinta minutos. Em seguida, o Sophos Central exibe os dados nos relatórios. O firewall envia dados pelo menos a cada cinco minutos.

Conceitos relacionados

[Painel de relatórios de firewall](#) (página 630)

O painel de relatórios de firewall mostra informações importantes sobre o hardware, as ameaças à segurança e o desempenho em comparação à política do Sophos XG Firewall que você selecionou na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

[Relatórios de Firewall](#) (página 633)

A página de relatórios de firewall mostra vários relatórios sobre ameaças à segurança e hardware do Sophos XG Firewall que você seleciona na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

10.2.3 Painel de relatórios de firewall

O painel de relatórios de firewall mostra informações importantes sobre o hardware, as ameaças à segurança e o desempenho em comparação à política do Sophos XG Firewall que você selecionou na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

Para exibir o painel de relatórios:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Firewalls**.
2. Selecione o botão de reticências (...) à direita do firewall para o qual deseja exibir o painel.
3. Selecione **Ver relatórios de dispositivos**.

A página **Geração de relatórios de firewall - Painel de controle de relatório** é exibida.

O painel de controle está dividido nas seguintes áreas:

- **Rede**
- **Segurança**
- **Política**

Cada área mostra um instantâneo das informações no momento em que a página do painel foi exibida.

Para todas as áreas, em cada círculo, a cor do valor indica a gravidade:

- Vermelho: Crítica
- Amarelo: Alerta
- Cinza: OK

Se você clicar em um dos círculos, informações mais detalhadas sobre o atributo serão mostradas na parte inferior da área, nas últimas 24 horas.

Na parte inferior de cada área, há um link **Visualizar relatório**. Se estiver ativado, você poderá clicar nele para exibir o relatório relacionado na página de relatórios de firewall.

Rede

A área **Rede** mostra as seguintes informações:

- **CPU** mostra a porcentagem de uso da CPU. Severidade:
 - Vermelho: mais de 90%
 - Amarelo: 80–90%
 - Cinza: menos de 80%
- **Memória** mostra a porcentagem de uso de memória. Severidade:
 - Vermelho: mais de 90%
 - Amarelo: 80–90%
 - Cinza: menos de 80%
- **VPN** mostra o número de túneis VPN que estão em um estado conectado no firewall.
- **RED** mostra o número de dispositivos remotos de Ethernet Sophos conectados ao firewall.
- **Interfaces** mostra o número de portas que o firewall tem.

Segurança

A área **Segurança** mostra as seguintes informações:

- **ATP** mostra o número de ameaças detectadas pelo Sophos Advanced Threat Protection, que está incluído no firewall. Severidade:
 - Vermelho: mais de 0

- Cinza: 0
- **Ataques de invasão** mostra o número de ataques de intrusão que foram detectados pelo firewall. Severidade:
 - Vermelho: Pelo menos um ataque tem um nível de gravidade de firewall de 4
 - Amarelo: Pelo menos um ataque tem um nível de gravidade de firewall de 3
 - Cinza: Todos os ataques com nível de severidade de firewall de 0 a 2
- **Sandstorm limpo** mostra o número de arquivos maliciosos que foram verificados e quantos foram limpos. Severidade:
 - Vermelho: Foi detectado um arquivo malicioso
 - Cinza: Nenhum arquivo malicioso foi detectado

Política

A área **Política** mostra as seguintes informações:

- **Categorias de Apps Permitidas** mostra o número de categorias de aplicativos permitidos pelo firewall.
- **Aplicativos novos/mapeados** mostra o número de aplicativos recém-detectados desconhecidos para o firewall e o número de aplicativos detectados que foram classificados em uma categoria.
- **Aplicativos perigosos** mostra o número de aplicativos detectados que são categorizados com um nível de risco no Sophos XG Firewall de 4 (alto) ou 5 (muito alto). Severidade:
 - Vermelho: Pelo menos um aplicativo é categorizado como nível de risco 5
 - Amarelo: Pelo menos um aplicativo é categorizado como nível de risco 4
 - Cinza: Todos os aplicativos são categorizados como nível de risco 3 ou inferior
- **Novos aplicativos em nuvem** mostra o número de novos aplicativos em nuvem detectados pelo firewall.
- **Categorias de Apps Bloqueadas** mostra o número de categorias de sites que foram acessadas e bloqueadas pelo firewall.
- **Categoria questionável** mostra o número de categorias de sites que foram acessadas e que são classificadas como questionáveis. Severidade:
 - Vermelho: mais de 0
 - Cinza: 0

Conceitos relacionados

[Alertas](#) (página 4)

A página **Alertas** lista todos os alertas que requerem uma ação sua.

[Relatórios de Firewall](#) (página 633)

A página de relatórios de firewall mostra vários relatórios sobre ameaças à segurança e hardware do Sophos XG Firewall que você seleciona na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

Tarefas relacionadas

[Ativar a geração de relatórios de firewall](#) (página 630)

Você pode exibir o painel de relatórios e a página de relatórios para um Sophos XG Firewall se registrá-lo com o Sophos Central e ativar a geração de relatórios de firewall.

10.2.4 Relatórios de Firewall

A página de relatórios de firewall mostra vários relatórios sobre ameaças à segurança e hardware do Sophos XG Firewall que você seleciona na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

Para exibir a página de relatórios:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Firewalls**.
2. Selecione o botão de reticências (...) à direita do firewall sobre o qual deseja exibir os relatórios.
3. Selecione **Ver relatórios de dispositivos**.
4. Vá para **Relatórios**.

A página **Geração de relatórios de firewall - Uso da largura de banda** é exibida.

A página inclui as seguintes guias:

- **Gerador de relatório:** Permite selecionar um modelo de relatório, especificar filtros e gerar um relatório.
- **Fila:** Lista os relatórios que você gerou com um intervalo de tempo maior que 30 dias e que não puderam ser gerados imediatamente.

Conceitos relacionados

[Painel de relatórios de firewall](#) (página 630)

O painel de relatórios de firewall mostra informações importantes sobre o hardware, as ameaças à segurança e o desempenho em comparação à política do Sophos XG Firewall que você selecionou na página **Gerenciamento de Firewall – Firewalls**.

Tarefas relacionadas

[Ativar a geração de relatórios de firewall](#) (página 630)

Você pode exibir o painel de relatórios e a página de relatórios para um Sophos XG Firewall se registrá-lo com o Sophos Central e ativar a geração de relatórios de firewall.

Relatórios de firewall – Gerador de relatórios

A guia **Gerador de relatório** de relatórios de firewall permite selecionar um modelo de relatório, especificar filtros e gerar um relatório.

A guia inclui as seguintes áreas:

- Filtros
- Gráfico
- Tabela

Filtros

A área de filtros permite selecionar qual relatório gerar e filtrar o relatório por intervalo de tempo e outras variáveis.

Em **Modelos de relatórios**, você pode selecionar um dos seguintes modelos de relatório:

- **Uso da largura de banda** Quantidade de uso da Internet de aplicativos específicos
- **Uso de VPN** Quantidade de uso de conexões VPN específicas

- **Uso da Web** Visitas a sites específicos, incluindo se as conexões foram permitidas ou bloqueadas
- **Firewall** Número de conexões entre endereços de IP específicos
- **ATP** Ameaças provenientes de endereços de IP específicos que foram detectadas pelo Advanced Threat Protection
- **IPS** Tentativas de ataques, incluindo origem e destino
- **Eventos Sandstorm** Arquivos e e-mails que contêm anexos suspeitos que foram enviados para o Sandstorm
- **Pesquisa e visualizador de log** Entradas de log que foram geradas pelo firewall de forma não agregada
- **Antivírus** Malware ou itens suspeitos que foram bloqueados
- **Atividade geográfica da ameaça** Ameaças de certos tipos, por país de origem ou de destino, que foram bloqueadas
- **Ameaças e eventos bloqueados** Todos os tipos de ameaça e evento, por país de origem ou de destino, que foram bloqueados

O relatório **Pesquisa e visualizador de log** não inclui gráfico, apenas tabela.

Em **Período**, você pode especificar o intervalo de tempo do qual as informações são exibidas, selecionando uma das opções. Se selecionar **Personalizada**, você pode utilizar as caixas de seleção de data para selecionar as datas e horários entre os quais são apresentadas as informações.

Restrição

Se você não tiver uma licença do Firewall Reporting, não poderá especificar um período de tempo que comece mais de sete dias atrás.

Em **Consulta**, é possível inserir valores de base para filtrar o relatório:

1. Na caixa de texto, selecione ou digite o nome da coluna que deseja filtrar.
É apresentada uma caixa de texto adicional na qual você insere o(s) valor(es) de base que deseja filtrar.
2. Para alterar o operador usado para comparação, clique no sinal igual ao lado do nome da coluna para exibir uma lista suspensa:

Operador	Linhas mostradas
=	Linhas nas quais o valor da coluna corresponde ao valor que deseja filtrar O valor diferencia maiúsculas de minúsculas. Exemplos: Para exibir todas as linhas em que o domínio corresponde a um domínio específico, digite o seguinte: DOMAIN = www.bing.com Para exibir todas as linhas em que o endereço de IP corresponde a um endereço específico, digite o seguinte: Source IP = 10.8.9.191

Operador	Linhas mostradas
!=	Linhas nas quais o valor da coluna não corresponde ao valor que deseja filtrar O valor diferencia maiúsculas de minúsculas.
<	Linhas nas quais o valor da coluna é menor que o valor que deseja filtrar (aplica-se apenas a valores numéricos)
<=	Linhas nas quais o valor da coluna é menor que ou igual ao valor que deseja filtrar (aplica-se apenas a valores numéricos)
>	Linhas nas quais o valor da coluna é maior que o valor que deseja filtrar (aplica-se apenas a valores numéricos)
>=	Linhas nas quais o valor da coluna é maior que ou igual ao valor que deseja filtrar (aplica-se apenas a valores numéricos)
IN	Linhas nas quais o valor da coluna corresponde a qualquer valor em uma lista de valores separados por vírgula que deseja filtrar Os valores diferenciam maiúsculas de minúsculas. Exemplo: Para exibir todas as linhas nas quais o endereço de IP de destino corresponde a qualquer valor em uma lista de endereços de IP, digite o seguinte: Destination IP IN 13.107.21.200,204.79.197.200

Operador	Linhas mostradas
~	Linhas nas quais o valor da coluna corresponde a uma expressão curinga que você deseja filtrar – o curinga é um asterisco: * A expressão não diferencia maiúsculas de minúsculas. Exemplos: Para exibir todas as linhas nas quais o URL contém uma string específica, digite o seguinte: URL ~ *amazon* Para exibir todas as linhas nas quais o endereço IP de origem corresponde a qualquer endereço em uma sub-rede, digite o seguinte: Source IP ~ 13.225.78.*
!~	Linhas nas quais o valor da coluna não corresponde a uma expressão curinga que você deseja filtrar – o curinga é um asterisco: * A expressão não diferencia maiúsculas de minúsculas.

3. Repita esse processo se quiser adicionar mais filtros. Uma linha é exibida somente se atender às condições de todos os filtros.

4. Para remover um filtro, clique no botão deletar próximo ao filtro:



Clique em **Gerar** para mostrar o relatório selecionado usando os filtros que você especificou.

Se o intervalo selecionado for superior a 30 dias, poderá demorar algum tempo para recuperar os dados. Se demorar mais de alguns segundos, você verá uma mensagem:

- Para continuar aguardando para ver o relatório, clique em **OK**. O relatório é adicionado à fila. Quando estiver pronto, ele será apresentado automaticamente na guia **Gerador de relatório**.

Se, mais tarde, você decidir parar de esperar, clique em **Iniciar outro relatório**. Isso permite exibir outro relatório enquanto você está esperando. No entanto, quando o primeiro relatório ficar pronto, você deverá ir para a guia **Fila** para exibi-lo.

- Para parar de gerar o relatório, clique em **Cancelar**.

Gráfico

Na área do gráfico, você pode selecionar um dos seguintes tipos de gráfico clicando em um dos botões na parte superior direita da área:

- Barras
- Barra horizontal

- Pizza
- Linha
- Áreas empilhadas

Para selecionar quais informações são mostradas em cada eixo:

1. Clique no botão de chave de fenda e chave inglesa na parte superior direita da área:



2. Na caixa superior, clique na seta e selecione quais informações serão exibidas no eixo x.
3. Na próxima caixa, clique na seta e selecione quais informações serão exibidas no eixo y.
4. Se for mostrado um gráfico de linha ou de áreas empilhadas, na caixa inferior, clique na seta e selecione quais informações serão exibidas no eixo z.

Quando você seleciona um tipo de gráfico diferente, ele exibe informações padrão sobre cada eixo, mesmo que tenha sido alterado anteriormente.

Se você passar o ponteiro do mouse sobre o gráfico, os valores dos dados serão exibidos ao lado do ponteiro.

Tabela

Na área da tabela, quando a tabela é mostrada pela primeira vez, ela usa um conjunto padrão de colunas. Você pode selecionar quais colunas exibir clicando no botão de seleção da coluna na parte superior direita da área:



As linhas são agregadas para remover as linhas duplicadas. Por exemplo, por padrão, a tabela de relatórios **Firewall** mostra o número de acessos para um ID de regra específico, IP de origem, IP de destino e país. Isso é representado por uma linha:

ID DA REGRA DE FIREWALL	IP DE ORIGEM	IP DE DESTINO	PAÍS DE ORIGEM	ACESSOS
0	1.1.1.1	255.255.255.255	Austrália	3

No entanto, se você adicionar outra coluna na qual os dados são diferentes em cada linha, por exemplo, o usuário, uma linha será mostrada para cada acesso, com cada linha tendo o mesmo ID de regra, IP de origem, IP de destino e país:

ID DA REGRA DE FIREWALL	USUÁRIO	IP DE ORIGEM	IP DE DESTINO	PAÍS DE ORIGEM	ACESSOS
0	John Smith	1.1.1.1	255.255.255.255	Austrália	1
0	Paul Jones	1.1.1.1	255.255.255.255	Austrália	1
0	George Harris	1.1.1.1	255.255.255.255	Austrália	1

Em resumo, quanto mais colunas forem adicionadas, mais detalhadas serão as informações exibidas.

Se a coluna de data for apresentada, as linhas duplicadas serão agrupadas na data e hora da seguinte forma:

Período	Agrupamento de linhas
Inferior ou igual a 1 hora	Linhas nas quais a data e a hora são iguais aos minutos mais próximos
Superior a 1 hora, mas inferior ou igual a 48 horas	Linhas nas quais a data e a hora são as mesmas para a hora mais próxima
Superior a 48 horas	Linhas nas quais a data e a hora são iguais ao dia mais próximo

Algumas colunas incluem valores que são hiperlinks. Se você clicar em um deles, um filtro desse valor será adicionado à caixa **Consulta** na área de filtros, que você poderá usar para filtrar o relatório. Por exemplo, na tabela acima, se você clicar em "Austrália", será adicionado um filtro: "País de origem = Austrália". Você pode repetir isso para outros valores para tornar o filtro mais específico. Para o relatório **Ameaças e eventos bloqueados**, esses hiperlinks também levam a um dos outros relatórios.

No relatório **Pesquisa e visualizador de log**, os botões na parte superior direita da área permitem alternar entre a visualização tabular, que mostra um número limitado de colunas, e a visualização bruta, que mostra todas as colunas.

Geoatividade da ameaça

O relatório **Atividade geográfica da ameaça** mostra ameaças de determinados tipos, listadas por país de origem ou de destino, que foram bloqueadas por um firewall específico.

Os tipos de ameaça incluem os detectados pelos seguintes módulos de firewall:

- ATP
- Antivírus
- IPS
- Sandstorm

Os números estão relacionados a ameaças que foram bloqueadas e causaram um alerta de advertência.

Filtros

Selecione o período de tempo do qual deseja ver os detalhes. Por padrão, são exibidas as ameaças das últimas 24 horas.

Gráfico

Na área de gráficos, você pode selecionar um dos seguintes tipos de gráfico:

- Mapa-múndi, que destaca os 10 principais países, por número de ameaças
- Globo, que destaca os 10 principais países, por número de ameaças

Se você passar o ponteiro do mouse sobre um dos círculos no gráfico, os valores dos dados serão exibidos ao lado do ponteiro.

Se você alterar o tipo de ameaça que é mostrado no eixo y do gráfico, os tamanhos dos círculos variaram de acordo com o número de ameaças daquele tipo naquele país. Por exemplo, se você

selecionar **Antivírus**, os círculos que representam um número maior de ameaças antivírus serão maiores.

Você pode mover o mapa ou o globo em qualquer direção arrastando-o com o mouse.

Tabela

Na coluna **País de origem**, o país **Reservado** inclui IPs de origem ou destino privados. Esses IPs não permitem que o país de origem ou de destino real seja identificado.

Ameaças e eventos bloqueados

O relatório **Ameaças e eventos bloqueados** mostra todos os tipos de ameaças e eventos, listados por país de origem ou de destino, que foram bloqueados por um firewall específico.

Os tipos de ameaça incluem os detectados pelos seguintes módulos de firewall:

- ATP
- Antivírus
- IPS
- Sandstorm
- Firewall
- Web
- Firewall de aplicação da Web

Os números estão relacionados a ameaças que foram bloqueadas e causaram um alerta de advertência.

Filtros

Selecione o período de tempo do qual deseja ver os detalhes. Por padrão, são exibidas as ameaças e eventos das últimas 24 horas.

Gráfico

Na área de gráficos, você pode selecionar um dos seguintes tipos de gráfico:

- Gráfico de barras horizontais das ameaças que foram bloqueadas
- Mapa-múndi, que destaca os 10 principais países, por número de ameaças
- Globo, que destaca os 10 principais países, por número de ameaças

Mapa-múndi e globo

Se você passar o ponteiro do mouse sobre um dos círculos no gráfico, os valores dos dados serão exibidos ao lado do ponteiro.

Se você alterar qual tipo de ameaça é mostrado no eixo y do gráfico, ele alterará o tipo de ameaça que cada círculo representa. O tamanho de cada círculo representa o número de ameaças daquele tipo. Por exemplo, se você selecionar o tipo de ameaça **Antivírus**, cada círculo representa o número de ameaças antivírus em um país específico, e os círculos que representam um número maior de ameaças antivírus são maiores.

Você pode mover o mapa ou o globo em qualquer direção arrastando-o com o mouse.

Tabela

Na coluna **País de origem**, o país **Reservado** inclui IPs de origem ou destino privados. Esses IPs não permitem que o país de origem ou de destino real seja identificado.

Este relatório engloba informações de vários outros relatórios de firewall. Se você clicar em um dos valores em uma das seguintes colunas da tabela, o relatório correspondente será mostrado:

- **Antivírus**
- **ATP**
- **Firewall**
- **IPS**
- **Eventos Sandstorm**
- **Web**

Relatórios de firewall – Fila

A guia **Fila** de relatórios de firewall lista os relatórios com um intervalo de tempo maior que 30 dias que não puderam ser gerados imediatamente.

Cada relatório na lista tem um nome que inclui o modelo do relatório e a hora em que ele foi gerado.

Alguns dos relatórios podem já estar prontos para exibição. Outros podem não estar prontos ainda.

Para exibir um relatório, clique no nome dele. O relatório é exibido na guia **Gerador de relatório**. Você não pode fazer nenhuma alteração nele.

Cada relatório é excluído automaticamente 24 horas depois que você o gerou. Para excluir um relatório mais cedo, clique no ícone da lixeira na mesma linha.

10.2.5 Relatórios de firewall – licença

Relatórios de firewall – licença mostra como as licenças de relatórios de firewall são atribuídas a cada firewall.

Restrição

Essas opções ainda não estão disponíveis para todos os clientes.

Para ver **Relatórios de firewall – licença**:

1. Clique no nome da sua conta (área superior direita da interface de usuário) e selecione **Licença**.
2. Na tabela **Detalhes da licença**, para obter licenças de relatório de firewall, clique em **Gerenciar**.

Cada licença representa uma quantidade específica de capacidade de armazenamento no Sophos Central. Esse armazenamento é usado para armazenar os dados para gerar relatórios. Quando a capacidade tiver sido atingida, os dados mais antigos deixam de ser armazenados. A deleção de dados se baseia no princípio: o primeiro que entra é o primeiro que sai. O tempo durante o qual os dados estão disponíveis depende do volume de dados recebidos e da capacidade licenciada. Uma licença também fornece acesso a recursos avançados de relatórios de firewall.

Resumo

O resumo acima da tabela mostra o seguinte:

- **Licenças utilizadas / disponíveis.** O número de licenças de relatório de firewall que você está usando proporcionalmente ao número que você tem. Cada licença permite uma quantidade específica de capacidade de armazenamento. Você pode ter um ou mais por firewall.
- **A data de expiração dos Relatórios de Firewall.** A data em que as licenças de relatório de firewall expiram.

Tabela de firewall

A tabela de firewall mostra cada firewall com o número de licenças alocadas a ele e seu uso. As colunas incluem o seguinte:

- **Armazenamento utilizado no Central.** A quantidade de armazenamento utilizada proporcionalmente à quantidade disponibilizada pelas licenças.
- **Alocar licenças.** O número de licenças alocadas ao firewall. Você pode clicar nos botões mais e menos para ajustar o número e, portanto, o armazenamento total. O número de licenças que você pode alocar depende do modelo de firewall. Por exemplo, você pode alocar mais licenças para um firewall mais avançado. Clique em **Salvar** para salvar as alterações feitas na alocação de licenças para um ou mais firewalls. Da mesma forma, clique em **Cancelar** para cancelar todas as alterações que você fez na alocação de licenças.
- **Armazenamento previsto.** Uma estimativa de quanto tempo seu armazenamento total durará. Quando você clica no botão mais para aumentar o número de licenças, uma estimativa do tempo adicional que levará para usar o armazenamento total é mostrada em verde. Quando você clica no botão menos para diminuir o número de licenças, uma estimativa de quanto tempo a menos é mostrada em vermelho.
- **Dados salvos mais antigos.** A data do registro de dados mais antigo do firewall.
- **Nível.** O licenciamento do Firewall Reporting é dividido em dois níveis:
 - **Central Firewall Reporting**, que é mostrado na tabela como um traço. A geração de relatórios no seu firewall é gratuita. No entanto, se você não comprar uma licença de geração de relatórios para o firewall, você terá direito a apenas uma pequena quantidade de armazenamento, que varia de acordo com o modelo do firewall. Você pode armazenar dados por até sete dias. Depois disso, os dados mais antigos não são mais armazenados. A deleção de dados se baseia no princípio: o primeiro que entra é o primeiro que sai.
 - **Avançado.** Se você comprar licenças de geração de relatórios, terá mais armazenamento, o que varia de acordo com o modelo de firewall. Além disso, você pode armazenar dados por até 365 dias antes de deletá-los.
- **Ações.** Clique no botão de reticências (...) para gerenciar o armazenamento e as licenças. Você pode executar estas ações:
 - **Associar licenças e dados ao dispositivo de substituição.** Se você tiver um firewall que tenha licenças alocadas a ele e quiser desativá-lo, selecione-o e escolha o firewall para o qual deseja transferir as licenças. As licenças são transferidas e os dois firewalls são mostrados na tabela como um único cluster. Para exibir cada firewall e seu uso de dados, clique na seta à esquerda do cluster para expandi-lo. Não é possível transferir licenças de um cluster, apenas de um firewall individual.
 - **Recuperar todas as licenças (converter para Gratuita).** Se você tiver um firewall que tenha licenças alocadas a ele e quiser usar essas licenças para outro firewall, selecione-o. As

licenças são retornadas para o pool de licenças central e o status de **Nível** do firewall muda para um traço. Se o firewall estiver em um cluster, você não poderá selecionar essa opção no próprio firewall. Você só pode selecionar a opção a partir do cluster.

- **Deletar dados de log.** Se você tiver um firewall que deseja desativar, selecione-o para deletar todos os dados armazenados para o firewall. Se o firewall estiver em um cluster, você não poderá selecionar essa opção no próprio firewall. Você só pode selecionar a opção a partir do cluster, e isso deleta todos os dados armazenados de todos os firewalls no cluster.
- **Status de HA.** Na tabela aninhada exibida quando você expande um cluster de firewall, a coluna **Status de HA** mostra se o cluster é um cluster de alta disponibilidade.

Além de firewalls individuais, a tabela também pode mostrar clusters de firewalls. Esses são indicados por uma seta à esquerda deles na tabela. Clique nela para expandir o cluster. Existem dois tipos de cluster:

- Um cluster de alta disponibilidade inclui dois firewalls configurados para fornecer proteção contínua. Se um firewall tiver um problema, o outro pode assumir o controle.
- Um cluster que inclui um ou mais firewalls desativados e um firewall ativo. Se você quiser desativar um firewall, talvez porque ele esteja com defeito, você pode transferir suas licenças para um firewall que funcione. As licenças são transferidas e os dois firewalls são mostrados na tabela como um único cluster.

Em cada caso, as licenças alocadas ao cluster são compartilhadas entre os firewalls no cluster, e o uso de dados de cada firewall é agregado a um único número para o cluster.

Armazenamento do Firewall Reporting por modelo de firewall

A quantidade de armazenamento que você pode alocar depende do modelo do firewall.

O licenciamento do Firewall Reporting é dividido em dois níveis:

- **Central Firewall Reporting.** A geração de relatórios no seu firewall é gratuita. No entanto, se você não comprar uma licença de geração de relatórios para o firewall, você terá direito a apenas uma pequena quantidade de armazenamento, que varia de acordo com o modelo do firewall. Você pode armazenar dados por até sete dias. Depois disso, os dados mais antigos não são mais armazenados. A deleção de dados se baseia no princípio: o primeiro que entra é o primeiro que sai.
- **Avançado.** Se você comprar licenças de geração de relatórios, terá mais armazenamento, o que varia de acordo com o modelo de firewall. Além disso, você pode armazenar dados por até 365 dias antes de deletá-los.

Para cada nível, o armazenamento e o período de armazenamento são mostrados nas tabelas abaixo. Em todos os casos, o armazenamento é limitado pelo armazenamento máximo ou pelo período máximo de armazenamento, o que for atingido primeiro.

Tabela 4: Nível de armazenamento em Central Firewall Reporting

XG Firewall	Dispositivo virtual XG Firewall	Dispositivo na nuvem AWS XG Firewall	Dispositivo na nuvem Azure XG Firewall	Armazenamento máx. (GB)	Período máx. de armazenamento (dias)
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR	SFV2C4	Medium Large	D2	3	7
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a				5	7
SG/XG 135 SG/XG 135w	SFV4C6	XLarge	A3	9	7
SG/XG 210				13	7
SG/XG 230	SFV6C8			18	7
SG/XG 310				26	7
SG/XG 330				34	7
SG/XG 430	SFV8C16	2XLarge	F8	58	7
SG/XG 450				90	7
SG/XG 550	SFV16C24	4XLarge	F16	110	7
SG/XG 650				154	7
SG/XG 750	SFVUNL SF01V	8XLarge		289	7

Tabela 5: Nível de armazenamento do Avançado

XG Firewall	Dispositivo virtual XG Firewall	Dispositivo na nuvem AWS XG Firewall	Dispositivo na nuvem Azure XG Firewall	Armazenam mín. (GB)	Armazenam máx. (GB)	Unid. de armazenam (GB)	Período máx. de armazenam (dias)
SG/XG 86 SG/XG 86w SG/XG 106 SG/XG 106w SG/XG 115 SG/XG 115w SG 115w-VCR	SFV2C4	Medium Large	D2	100	300	100	365
SG/XG 125 SG/XG 125w XG 125a				100	500	100	365
SG/XG 135 SG/XG 135w	SFV4C6	XLarge	A3	100	900	100	365
SG/XG 210				100	1400	100	365
SG/XG 230	SFV6C8			100	1900	100	365
SG/XG 310				100	2700	100	365
SG/XG 330				100	3600	100	365
SG/XG 430	SFV8C16	2XLarge	F8	100	6100	100	365

XG Firewall	Dispositivo virtual XG Firewall	Dispositivo na nuvem AWS XG Firewall	Dispositivo na nuvem Azure XG Firewall	Armazenam mín. (GB)	Armazenam máx. (GB)	Unid. de armazenam (GB)	Período máx. de armazenam (dias)
SG/XG 450				100	9400	100	365
SG/XG 550	SFV16C24	4XLarge	F16	200	11500	100	365
SG/XG 650				200	16100	100	365
SG/XG 750	SFVUNL SF01V	8XLarge		300	30200	100	365

“Unidade de armazenamento” é a quantidade de armazenamento que uma licença representa.

10.3 Fila de tarefas

A fila de tarefas de gerenciamento de firewall permite que você veja o status da aplicação das políticas de grupo de firewall para os firewalls dentro de um grupo.

Vá para **Gerenciamento de Firewall > Fila de tarefas**.

Uma nova tarefa é criada automaticamente quando um administrador atualiza uma política de grupo. As informações exibidas para cada tarefa incluem o seguinte:

- **Tarefa:** O número da tarefa.
- **Firewalls:** O número de firewalls aos quais a política é aplicada.
- **Status:** O status geral da conclusão da tarefa, incluindo o número de firewalls aos quais a política foi aplicada com êxito.
- **Entidade e Subentidade:** A parte da política que foi editada.
- **Hora:** Inicialmente, isso mostra a hora em que a política foi criada ou atualizada (não necessariamente a hora em que a política começou a ser aplicada aos firewalls). Depois a hora é atualizada à medida que a política é aplicada a todos os firewalls. No final, mostra a hora em que a política foi aplicada ao último firewall.

Para expandir uma tarefa para revelar os firewalls aos quais a política será aplicada, clique na seta para baixo à direita da tabela.

Para exibir tarefas concluídas ou ignoradas para firewalls ou grupos que foram deletados, selecione **Exibir histórico**.

10.4 Objetos dinâmicos

Os objetos dinâmicos permitem agrupar zonas ou interfaces de diferentes firewalls em um grupo em uma zona lógica ou interface, para que você possa configurar regras para essa entidade lógica em uma política de grupo.

Algumas configurações, como as relacionadas a zonas e interfaces, são muito específicas ao firewall. Como um administrador do Sophos Central, você não sabe quais zonas ou interfaces existem em cada firewall. Portanto, qualquer regra que você criar em uma política de grupo pode não funcionar em todos os firewalls de um grupo.

Para resolver esse problema, é possível criar uma zona dinâmica ou uma interface dinâmica. Elas permitem especificar, para cada firewall, qual zona ou interface utilizar. Assim, você pode usar a zona dinâmica ou a interface dinâmica ao criar uma regra, sabendo que a regra funcionará como desejado em cada firewall.

Zonas dinâmicas

Para criar uma zona dinâmica, faça o seguinte:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Objetos Dinâmicos**.
2. Clique em **Zonas**.
3. Clique em **Adicionar Zona Dinâmica**.
4. Insira os detalhes da zona dinâmica.
 - **Tipo de zona:**
 - **LAN:** Este é o padrão, que é usado mais frequentemente ao criar objetos dinâmicos. Dependendo do dispositivo em uso e do projeto de rede, você pode agrupar de uma a seis portas físicas nessa zona. Agrupe várias interfaces com diferentes sub-redes de rede para gerenciá-las como uma única entidade. Agrupe todas as redes LAN nesta zona.

Nota

Por padrão, o tráfego de e para esta zona é bloqueado, portanto, esta é a zona mais segura. No entanto, o tráfego entre portas pertencentes à mesma zona e o tráfego entre os serviços de LAN e de zona local, por exemplo, Administração, Autenticação e Rede, será permitido.

- **DMZ:** Esta zona é normalmente utilizada para servidores acessíveis ao público. Dependendo do dispositivo em uso e do projeto de rede, você pode agrupar de uma a cinco portas físicas nessa zona.

A escolha de **Tipo de zona** determina quais opções estão listadas na caixa **Zonas disponíveis** (veja abaixo).

5. Insira os mapeamentos de zona do dispositivo para todos os firewalls.
 - **Firewalls:** O firewall cuja zona deve ser mapeada para a zona dinâmica. O mapeamento para **Default (qualquer firewall)** é aplicado a qualquer firewall para o qual você não especifique um mapeamento, por exemplo, um firewall adicionado mais tarde. No entanto, o mapeamento deve ser uma zona existente em cada firewall.
 - **Zonas disponíveis:** A zona de firewall a ser mapeada.
6. Clique em **Salvar**.

A zona dinâmica é adicionada à tabela de objetos dinâmicos e agora pode ser usada em todas as outras configurações onde uma zona pode ser configurada, por exemplo, em **Regras e políticas**. Para ver onde uma zona dinâmica é usada, clique em **Referência de Uso** para mostrar o grupo, a política e parte da política que usa a zona dinâmica.

Para editar ou excluir uma zona dinâmica, clique em seu nome na tabela de objetos dinâmicos.

Interfaces dinâmicas

Para criar uma interface dinâmica, faça o seguinte:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Objetos Dinâmicos**.
2. Clique em **Interfaces**.
3. Clique em **Adicionar Interface Dinâmica**.
4. Insira os detalhes da interface dinâmica.
 - **Família do Endereço de IP:** A família de endereços que corresponde à usada pelas interfaces nos firewalls. A escolha de **Família do Endereço de IP** determina quais opções estão listadas na caixa **Interfaces disponíveis** (veja abaixo).
 - **Tipo de Interface:** A escolha de **Tipo de Interface** determina quais opções estão listadas na caixa **Interfaces disponíveis** (veja abaixo).
5. Insira os mapeamentos de interface do dispositivo para todos os firewalls.
 - **Firewalls:** O firewall cuja interface deve ser mapeada para a interface dinâmica. O mapeamento para **Default (qualquer firewall)** é aplicado a qualquer firewall para o qual você não especifique um mapeamento, por exemplo, um firewall adicionado mais tarde. No entanto, o mapeamento deve ser uma interface existente em cada firewall.
 - **Interfaces disponíveis:** A interface de firewall a ser mapeada.
6. Clique em **Salvar**.

A interface dinâmica é adicionada à tabela de objetos dinâmicos e agora pode ser usada em todas as outras configurações onde uma interface pode ser configurada, por exemplo, em **Regras e políticas**. Para ver onde uma interface dinâmica é usada, clique em **Referência de Uso** para mostrar o grupo, a política e parte da política que usa a interface dinâmica.

Para editar ou excluir uma interface dinâmica, clique em seu nome na tabela de objetos dinâmicos.

10.5 Backup

Você pode fazer backup e restaurar as configurações do Sophos XG Firewall a partir do Sophos Central.

Recomendamos que você agende programações de backup e também faça um backup antes e depois de alterações significativas, ou antes de um upgrade de firmware.

Agendar backups de firewall

Agende backups conforme se segue. Assegure-se de agendar uma programação que não sobrecarregue o seu sistema.

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Backup**.
2. Em **Agendar backup**, selecione a **Frequência do backup**. O padrão é semanal.
3. Defina o dia da semana (ou uma data, caso tenha optado por backups mensais) quando o backup deverá ocorrer.

Nota

Os backups são realizados às 8h, horário local (o fuso horário da região em que a conta se encontra). Você não pode alterar isso.

4. Na lista **Dispositivos**, clique em **Adicionar novo item** e adicione o firewall do qual deseja fazer backup.
5. Clique em **Salvar**.

O Sophos Central mantém os cinco backups mais recentes e descarta os backups anteriores.

Se quiser manter um backup permanentemente (ou até que você o delete), consulte [Armazenar um backup permanentemente](#).

Agora faça o backup do firewall

Para fazer backup de um firewall:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Backup**.
2. Em **Gerenciar Backup**, selecione o dispositivo do qual deseja fazer backup.
Se nenhum firewall aparecer aqui, vá para **Agendar backup** e clique em **Adicionar novo item**.
3. Clique em **Gerar backup**.

Armazenar um backup permanentemente

Para armazenar um backup permanentemente:

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Backup**.
2. Em **Gerenciar Backup**, selecione o dispositivo do qual deseja armazenar o backup.
Você verá uma lista de backups anteriores.
3. Na lista, selecione um backup. Clique no ícone de pino para fazer desse o “backup armazenado”.
Você pode ter apenas um backup armazenado. Se já houver um backup armazenado, ele será substituído.

O backup será mantido até que você o substitua ou delete.

Restaurar a partir de um backup

Você pode baixar um backup e usá-lo para restaurar uma configuração anterior.

1. Vá para **Gerenciamento de Firewall > Backup**.
2. Em **Gerenciar Backup**, selecione o dispositivo do qual deseja restaurar a configuração de firewall.
Você verá uma lista de backups anteriores.
3. Na lista, selecione um backup. Clique no ícone de download.
4. Você será solicitado a definir uma senha que será usada para encriptar novamente o backup.
Clique em **Download**.
5. Vá até o firewall e use o download para restaurar a configuração. Para obter detalhes, consulte a [ajuda do Sophos XG Firewall](#) (procure por "Restauração do backup").

11 Phish Threat

O Sophos Phish Threat permite que você simule ataques de phishing e avalie como os seus usuários respondem a eles. É possível também distribuir treinamentos anti-phishing a seus usuários.

Para usar o Phish Threat:

1. Crie uma série ou uma campanha de ataques de phishing simulados.
2. Analise suas campanhas e resultados.

Conceitos relacionados

[Campanhas](#) (página 664)

Aqui você pode ver suas campanhas e começar uma nova campanha ou série.

[Apresentação da campanha](#) (página 670)

Mostra os detalhes da campanha e a atividade a ela associada.

11.1 Painel de Controle

O **Painel de controle do Phish Threat** é a página inicial do Sophos Phish Threat e permite que você veja rapidamente as informações mais importantes. Ele consiste nestas áreas.

Campanhas ativas mostra suas campanhas que estão em execução no momento ou que estão por vir. Se você tiver mais de duas campanhas ativas, as duas mais próximas da data de conclusão são exibidas no **Painel de Controle**. Você pode ver todas as suas campanhas na página **Campanhas**.

Taxa Caught-to-open mostra o número de pessoas em sua organização que caíram em um ataque simulado como uma porcentagem do número de pessoas que abriram os e-mails de phishing.

Taxa Report-to-open mostra o número de pessoas em sua organização que denunciaram os e-mails de phishing como uma porcentagem do número de pessoas que os abriram.

Usuários detectados é uma lista das pessoas na sua organização que caíram em um ataque simulado. Os usuários que foram detectados com maior frequência aparecem no começo da lista.

Informantes de ameaças é uma lista das pessoas na sua organização que denunciaram os e-mails de phishing.

Fatores de entendimento mostra o detalhamento de quatro métricas críticas para entender a eficácia de um programa de entendimento e conscientização de phishing.

- **Usuários testados** mostra qual a porcentagem da sua base de usuários que foi sujeita a uma simulação de phishing. A sua meta deve ser testar todos, no mínimo, uma vez a cada trimestre.
- **Última campanha** ajuda você a saber se está testando seus usuários com a devida frequência.
- **Usuários detectados** oferece uma visão agregada da taxa de engodo nas simulações de ataque.
- **Aprovado no treinamento** mostra o índice geral de conclusão dos usuários inscritos no treinamento de entendimento e conscientização.

Conceitos relacionados

[Campanhas](#) (página 664)

Aqui você pode ver suas campanhas e começar uma nova campanha ou série.

11.2 Relatórios

As páginas **Relatórios** oferecem relatórios detalhados sobre os recursos do Sophos Phish Threat.

Os relatórios que você pode ver dependem de sua licença.

Você pode personalizar relatórios, salvá-los e enviá-los como e-mails agendados.

Nota

Um relatório pode não ser compatível com todas as opções de personalização ou visualização.

Limitar os dados de relatório a um intervalo de tempo específico

Em alguns relatórios, você pode limitar os dados do relatório a um intervalo específico de dias, fornecendo uma data em **De** e **A**.

Em alguns relatórios, você pode selecionar um período.

Filtrar relatórios

Em alguns relatórios, é possível filtrar as informações exibidas clicando nos blocos de categorias. Por exemplo, no relatório de Computadores, é possível exibir todos os computadores ativos clicando em **Ativo**.

Também é possível filtrar por grupos.

Além disso, você também pode usar a função **Pesquisar** para filtrar informações específicas.

Imprimir ou exportar relatórios

É possível imprimir ou exportar relatórios.

- **Imprimir:** Clique nela para abrir uma exibição amigável da impressora. Depois pressione Ctrl+P para abrir o diálogo da impressora.
- **Exportar para CSV:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo separado por vírgula.
- **Exportar para PDF:** Clique nela para exportar a exibição atual como um arquivo PDF.

Salvar e enviar relatórios personalizados por e-mail

É possível criar e salvar relatórios personalizados. Uma lista de todos os relatórios salvos é mostrada no topo da página **Logs e Relatórios**.

É possível também escolher enviar relatórios personalizados por e-mail e configurar uma agenda para eles. Você pode salvar quantos relatórios quiser, porém só pode agendar até 25.

1. Configure o relatório selecionando os filtros apropriados.
2. Clique em **Salvar como relatório personalizado**.

Isto abrirá o diálogo **Salvar relatório**.

3. Insira um **Nome** para o relatório.
4. Caso queira enviar o relatório por e-mail, selecione uma destas opções:
 - **Enviar um link para o relatório.**
 - **Anexar o relatório ao e-mail.**

Recomendamos que você envie um link caso o relatório inclua informações de identificação pessoal.

É preciso inserir as credenciais de acesso do Sophos Central para visualizar relatórios de um link.

5. Selecione **Frequência**. Você pode escolher entre semanal ou mensal.
6. Selecione o formato: **PDF** ou **CSV**.
7. Clique em **Salvar**.

O e-mail é recebido pelo usuário que inicia a sessão e cria o relatório.

Nota

O envio de e-mails agendados é interrompido após seis meses. Caso queira, poderá reagendá-los.

11.2.1 Comportamento de usuário

O relatório **Comportamento de usuário** mostra o envolvimento do usuário nas campanhas de phishing.

Inclui o número de campanhas em que o usuário foi inscrito, o número de vezes que caiu no ataque simulado nessas campanhas e as datas relacionadas.

Você pode ver uma lista de todos os usuários inscritos nas campanhas de phishing no período especificado ou uma lista filtrada de acordo com a resposta dada pelos usuários às campanhas; por exemplo, usuários que foram detectados pelas simulações.

Criando campanhas a partir de um relatório

Você pode criar uma nova campanha com todos os usuários a partir do seu relatório de pré-inscrição.

Clique em **Criar campanha com estes usuários** para iniciar uma nova campanha.

11.2.2 Treinamento do usuário

O relatório **Relatório de treinamento do usuário** mostra a inscrição do usuário no treinamento e o status de conformidade.

Inclui o número de cursos de treinamento em que o usuário foi inscrito, o número de cursos que o usuário concluiu e a data do último treinamento em que se inscreveu.

Você pode ver uma lista de todos os usuários inscritos no treinamento no período especificado ou uma lista de usuários que não concluíram o treinamento.

Criando campanhas a partir de um relatório

Você pode criar uma nova campanha com todos os usuários a partir do seu relatório de pré-inscrição.

Clique em **Criar campanha com estes usuários** para iniciar uma nova campanha.

11.3 Pessoas

Na página **Pessoas**, você pode gerenciar seus usuários e grupos de usuários.

11.3.1 Usuários

Na guia **Usuários** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar usuários e proteger os computadores deles.

Você também pode habilitar os usuários para proteger seus próprios aparelhos enviando-lhes um e-mail com um link de instalação.

Os usuários atuais são listados com seus detalhes.

Status de integridade. Um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos.

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade crítica.

Nome Clique no nome de um usuário para ver os detalhes dos aparelhos e saber quais apresentam alertas.

E-mail.

Login do Exchange.

Última ativação. A última vez que o usuário se comunicou com o Sophos Central.

Nome do Grupo. Isso será mostrado se o usuário tiver sido adicionado a um grupo de usuários.

Função. Mostra a função de administração que o usuário tem, ou não. Esta coluna fica visível apenas se você for um administrador.

Clique em qualquer cabeçalho de coluna para classificar os usuários. Por padrão, os usuários são classificados de acordo com o horário da **Última ativação**.

Para ver detalhes completos de um usuário, clique no nome do usuário.

Você pode adicionar usuários manual ou automaticamente protegendo seus dispositivos. Você também pode importar usuários em massa de um arquivo CSV ou do Active Directory. Você também pode proteger usuários existentes.

Para modificar os usuários, clique no nome de um usuário para abrir e editar seus detalhes.

Você também pode deletar usuários e exportar listas de usuários.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 653)

Tarefas relacionadas

[Adicionar um usuário manualmente](#) (página 659)

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

[Adicionar usuários automaticamente](#) (página 660)

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

[Importar usuários de um arquivo CSV](#) (página 660)

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 661)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

[Proteger usuários existentes](#) (página 661)

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

[Deletar usuários](#) (página 661)

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

[Exportar para CSV](#) (página 662)

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Resumo do usuário

A guia **Resumo**, na página de detalhes de um usuário, mostra um resumo de:

- O status de segurança do usuário, a função de administração, se presente, e os detalhes da conta.
- Eventos recentes nos aparelhos do usuário.
- Caixas de correio associadas ao usuário.
- Aparelhos associados ao usuário.
- Políticas que se aplicam ao usuário.
- Grupos a que pertence o usuário.
- Logins.

Você encontrará detalhes sobre cada um deles abaixo.

O status de segurança e os detalhes da conta se encontram no painel à esquerda. Esse painel está sempre visível, mesmo quando você clica em outras guias nessa página.

Clique nas outras guias para saber mais sobre **Dispositivos**, **Eventos** e **Políticas**.

Status de integridade

No painel à esquerda, um ícone mostra se o usuário tem alertas de segurança em seus aparelhos:

Ícone	Descrição
	Uma marca verde indica que não há alertas ou há alertas de prioridade baixa.
	Sinal de aviso laranja indica alertas de prioridade média.
	Sinal de aviso vermelho indica alertas de prioridade alta.

Você pode ver quais aparelhos têm alertas na guia **Dispositivos**.

Um ícone de cadeado mostra que o usuário foi importado do Active Directory.

Um selo de notificação mostra a função de administração atribuída ao usuário. Clique no nome da função para ver suas configurações.

Nota

A informação de função é exibida apenas para as funções de administração.

Detalhes da conta

No painel à esquerda, você pode modificar ou deletar a conta do usuário.

Nota

Se o usuário foi importado do Active Directory, você não poderá alterar os detalhes da conta. Contudo, poderá adicionar o usuário a um novo grupo do Sophos Central ou adicionar outro login.

Modificar a conta

1. Clique em **Editar** e insira as seguintes configurações:

Nome e sobrenome: Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.

Função: Selecione uma função para o usuário. Escolha de: **Super Admin**, **Admin**, **Help Desk**, **Somente Leitura** ou **Usuário**.

Restrição

Você poderá ver a opção **Função** e atribuir funções de administrador apenas se for um Super Admin.

Nota

Você não pode alterar a sua própria função de administração.

Nota

As pessoas com uma função de **Usuário** apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.

Endereço de e-mail: Insira o endereço de e-mail do usuário.

Login do Exchange (opcional): Insira o nome do usuário da conta do Exchange.

Nota

Nas políticas do Sophos Mobile, você pode usar o espaço reservado `%_USERNAME_%` para referenciar essa configuração.

Adicionar a grupos: Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Link de configuração de E-mail: Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa.

Nota

O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.

Nota

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

2. Clique em **Salvar**.

Deletar a conta

Para deletar a conta, clique em **Deletar usuário** no painel esquerdo. Logins atribuídos a esse usuário podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário.

Restrição

Você não pode deletar usuários que tenham uma função de administração atribuída.

Autenticação multifator

Se o usuário for um Admin, o painel da esquerda mostrará se a autenticação multifator (MFA) está ativa para ele. Se ativa, o Admin deverá utilizar outra forma de autenticação, bem como seu nome de usuário e senha, para se conectar.

Se você for um Super Admin, poderá editar as configurações como se segue:

Clique em **Redefinir** para que o administrador possa definir novamente seus detalhes de MFA para conexão.

Clique em **Configurações de MFA** para ir à página em que você pode habilitar e desabilitar a autenticação multifator para o administrador.

Eventos recentes

Lista os eventos recentes nos aparelhos do usuário.

Para ver a lista completa, clique na guia **Eventos**.

Caixas de correio

Lista todos os endereços de e-mail, incluindo listas de distribuição e pastas públicas, associados ao usuário. Primário indica o endereço de e-mail primário do usuário. Proprietário indica o usuário que controla a lista de distribuição ou pasta pública.

Para ver todos os detalhes, clique em um endereço de e-mail.

Dispositivos

Mostra um resumo dos aparelhos associados ao usuário.

Clique no nome do aparelho para ir para a página de detalhes do aparelho para ver mais informações.

Clique em **Ações** para realizar as mesmas ações que estão disponíveis na página de detalhes do aparelho (por exemplo, Fazer varredura agora e Atualizar agora um computador).

Para ver detalhes completos dos aparelhos de um usuário, clique na guia **Dispositivos**.

Políticas

Mostra um resumo das políticas aplicadas ao usuário.

A lista mostra o nome da política, se a política está habilitada ou não e os ícones que indicam os recursos incluídos na política.

Clique no nome da política para ver e editar a política do usuário.

Nota

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Para ver detalhes completos de todas as políticas aplicadas a esse usuário, clique na guia **Políticas**.

Grupos

Mostra os grupos a que pertence o usuário.

Clique no nome de um grupo para ver os detalhes do grupo.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os grupos a que pertence o usuário.

Logins

Mostra os logins do usuário.

Clique em **Editar** (à direita) para alterar os logins atribuídos ao usuário.

Aparelhos do usuário

Na guia **Dispositivos**, na página de detalhes de um usuário, você pode ver os aparelhos associados ao usuário.

Esta guia também exibe os servidores em que o usuário se conectou com os Serviços de Desktop Remoto.

Para cada dispositivo associado, é possível ver o seu tipo e sistema operacional. Você também tem estas opções:

- **Ver detalhes:** Abre a página com todos os detalhes do aparelho.
- **Deletar:** Remove o aparelho da lista e interrompe o gerenciamento pelo Sophos Central, mas não desinstala o software Sophos.
- **Ações:** As ações que você pode adotar. Elas dependem do tipo de aparelho.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Eventos do usuário

A guia **Eventos**, na página de detalhes de um usuário, permite visualizar a lista de eventos detectados nos dispositivos do usuário.

Você verá os detalhes e, em alguns casos, agir de modo a evitar detecções indesejadas.

A lista inclui:

- **Severidade:** Passe o mouse sobre um ícone para saber o seu significado.
- **Tipo:** Um ícone mostra qual agente Sophos que comunicou o evento. Passe o mouse sobre ele para saber o seu significado.
- **Detalhes:** Este link (em certos eventos) oferece mais detalhes e permite adotar medidas de ação.

Ver relatório de eventos mostra os eventos dispostos por tipo e um gráfico de eventos dia a dia.

Parar de detectar um aplicativo

Se um aplicativo for relatado como malware, mas você souber que ele é seguro, poderá permiti-lo na lista de eventos.

Para obter ajuda para decidir se o aplicativo é seguro, consulte [Como investigar e resolver uma detecção falsa positiva ou incorreta](#).

Clique no link **Detalhes** ao lado do evento e permita o aplicativo.

Nota

No momento, aplica-se apenas a eventos de malwares relatados pelo Intercept X.

Parar de detectar uma exploração de vulnerabilidade

Se uma exploração for detectada em um aplicativo, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente usando as opções disponíveis nas suas listas de eventos.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente** e selecione uma opção:
 - **Excluir este ID de Detecção da verificação.** impede essa detecção neste aplicativo. Adiciona uma exclusão para o ID de Detecção associado a esta detecção específica. Se o mesmo comportamento ocorrer novamente na sua instalação, isso não aciona uma detecção. No entanto, se o comportamento for diferente, por exemplo, caminhos ou arquivos diferentes, o ID de Detecção será diferente e, por conseguinte, irá requerer uma exclusão separada.
 - **Excluir a verificação deste aplicativo por esta mitigação:** impede que haja verificações desta exploração neste aplicativo. Isso aumenta o risco de um ataque genuíno. No entanto, pode ser útil quando aplicativos de negócios específicos geram muitas detecções inesperadas.
 - **Excluir este aplicativo da verificação:** impede que haja verificações de explorações neste aplicativo. Isso acarreta o maior risco e, portanto, você só deve usar como último recurso.

Tente excluir o ID de Detecção primeiro para um melhor direcionamento. Se a mesma detecção ocorrer de novo, exclua a exploração. Se a mesma detecção continuar ocorrendo, exclua o aplicativo.

Event details [X]

Detection type: StackExec
Mitigation: Stack Exec (MemProt)
Application: Sophos Tester
Path: C:\Users\Administrator\Desktop\SophosTester.exe
Version: 3.7.15
PID: 5752
Detection ID ⓘ : 639923b5204c6e8962513befa26ad422db23ae531270d041b71e8cfd3f00c4e0
[Show Raw Data...](#)

Don't detect this again
 If you think this detection is incorrect, you can stop it happening again.

Allow by:
 ▼

[Close] [Exclude]

3. Clique em **Excluir**.

Adicionaremos a sua exclusão a uma lista.

As exclusões de IDs de Detecção vão para Exclusões globais. As exclusões de aplicativos vão para Exclusões de Mitigação de Exploração.

Parar de detectar ransomware

Se um ransomware for detectado, mas você tiver certeza de que a detecção está incorreta, poderá impedir que ela ocorra novamente.

Isso se aplicará a todos os seus usuários e computadores.

1. Na guia **Eventos**, localize o evento de detecção e clique em **Detalhes**.
2. Em **Detalhes do evento**, localize **Não detectar novamente**.
Selecione **Excluir este ID de Detecção da verificação**. Isso impede essa detecção neste aplicativo.
3. Clique em **Excluir**.
Adicionaremos a sua exclusão à lista Exclusões globais.

Informações relacionadas

[Como investigar e resolver uma potencial detecção falsa positiva ou incorreta](#)

Políticas de usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do usuário, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao usuário.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os usuários aos quais essa política é aplicada.

Adicionar um usuário manualmente

Você pode adicionar um usuário individual e protegê-lo. Isso lhe dá também a opção de permitir que os usuários protejam seus próprios dispositivos.

Para adicionar um usuário:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e selecione **Adicionar usuário**.
3. No diálogo **Adicionar usuário**, insira os seguintes dados:

Opção	Descrição
Nome e sobrenome	Insira o nome do usuário. Não inclua o nome de domínio.
Função	Selecione uma função de administração para o usuário. O usuário com uma função de administração designada receberá um e-mail informando como configurar sua conta de administração. Você só poderá ver a opção Função e atribuir funções de administrador se for um Super Admin. As pessoas com a função Usuário apenas têm acesso ao Portal de Autoatendimento.
Endereço de e-mail	Insira o endereço de e-mail do usuário.
Adicionar a grupos (opcional).	Selecione um dos grupos de usuários disponíveis e use as setas do seletor para movê-lo para os grupos designados.

Opção	Descrição
	Comece a digitar um nome na caixa de pesquisa para filtrar os grupos exibidos.
Link de configuração de E-mail	Selecione esta opção se quiser enviar um e-mail ao usuário com links que o permitam proteger seu próprio aparelho. Se a sua licença inclui mais de um tipo de proteção, selecione os tipos que o usuário precisa. O usuário precisa de privilégios administrativos e acesso à internet para poder proteger seu computador.
Web Gateway	Oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e adicionar outro**.
O novo usuário é adicionado à lista de usuários.

Quando o usuário baixa e instala o software, o aparelho é automaticamente associado a ele.

Adicionar usuários automaticamente

Você pode adicionar usuários automaticamente protegendo seus dispositivos.

Para adicionar usuários:

1. Baixe um programa de instalação de **Proteger Dispositivos**.
2. Execute o programa de instalação nos dispositivos.

Isso adiciona o usuário de cada dispositivo automaticamente.

Importar usuários de um arquivo CSV

Você pode importar uma lista de usuários usando um arquivo CSV. Isso permite que você adicione usuários em massa sem usar o Active Directory Synchronization.

Para importar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Adicionar** e em **Importar usuários do CSV**.
3. Clique em **Procurar** e selecione o seu arquivo CSV.

Dica

Você pode baixar os arquivos CSV de modelo no diálogo **Importar usuários do CSV**.

O arquivo CSV pode incluir grupos aos quais um usuário esteja atribuído.

4. Para criar novos grupos, clique em **Criar novos grupos**.
5. Para enviar um e-mail de registro no Portal de Autoatendimento do Sophos Central para cada usuário importado, clique em **Dê aos usuários acesso ao Sophos Central Self Service**.
6. Clique em **Adicionar**.

Nota

O arquivo CSV pode incluir o endereço de e-mail de cada gerenciador de usuário. Se houver um gerenciador que ainda não seja um usuário no Sophos Central, um usuário será criado. Dessa forma, o número de usuários importados poderá exceder o número de linhas no arquivo.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central, o usuário será atualizado com a informação no seu arquivo importado.

Nota

Se um endereço de e-mail no seu arquivo CSV coincidir com um usuário existente no Sophos Central que é gerenciado pelo Active Directory Synchronization, o usuário será ignorado durante a importação e nenhuma alteração será feita à conta do usuário.

Importar usuários do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique no link **Configurar Sincronização do Active Directory** na área superior direita da página.
3. Siga o processo de configuração da sincronização.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 673)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Proteger usuários existentes

Você pode proteger os usuários que já adicionou ao Sophos Central.

Para protegê-los, é preciso enviar a eles um e-mail com um link de instalação. Para isso:

1. Vá para **Usuários**.
2. Selecione o usuário, ou usuários, que deseja proteger.
3. Clique em **Link de configuração de E-mail** na área superior direita da página.
4. No diálogo **Link de configuração de E-mail**, selecione os tipos de proteção que o usuário precisa (caso sua licença inclua mais de um).

O **Web Gateway** oferece segurança da web mais avançada para computadores do que o Endpoint Protection. Você pode instalá-lo em conjunto com o Endpoint Protection ou separadamente.

Os usuários precisam de privilégios administrativos e acesso à internet para usar o link de instalação.

Deletar usuários

Você pode deletar usuários do Sophos Central se for um Super Admin.

Restrição

Você não pode deletar usuários que sejam administradores. É preciso remover a função de administrador deles para poder removê-los.

Em alguns casos, o usuário poderá ser recriado automaticamente:

- Se o usuário se conectar a um aparelho associado que continua a ser gerenciado pelo Sophos Central, ele será novamente adicionado como usuário.
- Se o usuário tiver sido adicionado do Active Directory e continuar no Active Directory, ele será adicionado novamente como usuário na próxima vez que o Sophos Central se sincronizar com o Active Directory.

Para deletar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que deseja deletar.
3. Clique em **Deletar**.

Deletar um usuário não deleta os aparelhos associados a ele nem remove o software Sophos dos aparelhos.

Logins atribuídos a um usuário deletado podem ser, posteriormente, atribuídos a outro usuário. Você pode editar logins clicando no link **Editar** na página de detalhes do usuário.

Conceitos relacionados

[Resumo do usuário](#) (página 653)

Exportar para CSV

Você pode exportar listas de usuários como arquivos CSV.

Você pode exportar listas de diferentes tipos de usuário.

Por exemplo, é possível exportar uma lista de administradores aplicando o filtro **Somente Admins** antes de clicar em **Exportar para CSV**.

Para exportar usuários:

1. Vá para **Usuários**.
2. Clique em **Exportar para CSV**.
Será criado um arquivo chamado `users.csv`. Os filtros ativos no momento serão aplicados à lista.

11.3.2 Grupos

Na guia **Grupos** da página **Pessoas**, você pode adicionar ou gerenciar grupos de usuários.

Você pode usar grupos para atribuir uma política a vários usuários simultaneamente.

As seções abaixo informam sobre a lista de grupos e como adicionar, modificar ou deletar grupos.

Sobre a lista de grupos

Os grupos atuais são listados e é exibido o número de usuários em cada grupo.

Para ver detalhes completos de um grupo, clique no nome do grupo.

Adicionar um grupo

1. Clique no botão **Adicionar Grupo**.
2. No diálogo **Adicionar Grupo**, insira os seguintes dados:
Nome do Grupo: Insira o nome do novo grupo.
Usuários disponíveis: Selecione usuários da lista de usuários disponíveis.

Dica

Na caixa **Pesquisar**, comece a digitar um nome para filtrar as entradas exibidas.

3. Clique em **Salvar**.

Modificar um grupo

Para modificar um grupo, clique no nome do grupo para abrir e editar os detalhes do grupo. Para obter mais informações, consulte [Detalhes do grupo do usuário](#).

Deletar um grupo

Para deletar um grupo, selecione-o e clique em **Deletar** na área superior direita da página.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Conceitos relacionados

[Detalhes do grupo do usuário](#) (página 663)

Detalhes do grupo do usuário

Na página de detalhes de um grupo, você pode:

- Adicionar ou remover membros.
- Deletar o grupo.

Adicionar ou remover membros

Para adicionar ou remover membros:

1. Clique em **Editar** abaixo do nome do grupo.
2. No diálogo **Editar Grupo**, use as setas do seletor para adicionar usuários à lista **Usuários designados** ou para removê-los.
3. Clique em **Salvar**.

Deletar o grupo

Para deletar o grupo:

1. Clique em **Deletar** abaixo do nome do grupo.
2. Na janela pop-up **Confirmar deleção de grupo**, clique em **Sim**.

Deletar um grupo não deletará seus usuários.

Políticas de grupo do usuário

Na guia **Políticas**, na página de detalhes do grupo do servidor, você pode ver as políticas que estão habilitadas e aplicadas ao grupo.

Clique no nome da política para ver e editar os detalhes da política.

Editar a política afeta todos os grupos aos quais essa política é aplicada.

11.4 Campanhas

Aqui você pode ver suas campanhas e começar uma nova campanha ou série.

A lista de campanhas existentes é agrupada em campanhas ativas, futuras e passadas e mostra informações de alto nível para cada campanha. Você pode clicar em uma campanha para obter mais detalhes.

Você pode criar uma **Nova campanha** para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou registrá-los em treinamentos obrigatórios. **Nova Série** cria uma série de campanhas.

Conceitos relacionados

[Apresentação da campanha](#) (página 670)

Mostra os detalhes da campanha e a atividade a ela associada.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

[Criar uma série de campanha](#) (página 669)

Inicie uma nova série de campanha para testar seus usuários com simulações de ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

11.4.1 Criar uma camapnha do Phish Threat

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Você cria campanhas com um assistente que usa modelos. Os modelos podem ser personalizados para se adaptarem à sua organização e aos seus usuários. Para criar uma campanha:

1. Clique em **Nova campanha** e dê um nome à campanha.
2. Selecione um tipo de campanha.
3. Selecione o idioma para o modelo do e-mail e os módulos de treinamento.

4. Clique em **Próximo**.
5. Na página **Escolher ataque**, selecione ataques entre os vários estilos e níveis de dificuldade disponíveis. Clique em **Próximo**.
6. Selecione um ou mais cursos de treinamento. Clique em **Próximo**.
Os usuários que são enganados por um ataque simulado são inscritos nesses cursos. Inscrever usuários em treinamento após a reprovação em um teste é opcional.
7. Em **Personalizar**, você pode personalizar elementos da campanha para sua organização e seus usuários. Clique em **Próximo**.

Os elementos que você pode personalizar diferem dependendo do tipo de ataque e se você está inscrevendo usuários em cursos de treinamento após a reprovação nos testes.

Alerta

As personalizações de **E-mail de lembrete** e as páginas iniciais são definidas globalmente. Elas são usadas por todas as campanhas atuais e futuras em sua conta. Não há nenhuma opção para retorná-las ao seu formato original.

8. Escolha para quais **Usuários** ou **Grupos** de usuários enviar a campanha. Clique em **Próximo**.
Clique em **Inscrever novos usuários nesta campanha automaticamente** para inscrever novos usuários nesta campanha à medida que os adiciona ao Sophos Central.
9. Revise suas seleções nas etapas anteriores.
10. Em seguida, programe sua campanha e defina **Enviando incremento**.

Nota

As ações adotadas pelos usuários após a **Data de término** não são computadas nos resultados da campanha.

11. Clique em **Finalizado** para salvar a campanha.

Conceitos relacionados

[Apresentação da campanha](#) (página 670)

Mostra os detalhes da campanha e a atividade a ela associada.

[Registro automático](#) (página 668)

Você pode registrar automaticamente novos usuários em suas campanhas e séries de campanhas.

[Modelo](#) (página 665)

Você pode escolher o tipo da campanha que deseja usar.

[Personalizar](#) (página 666)

Escolha o modelo de ataque que deseja usar.

Tarefas relacionadas

[Criar uma série de campanha](#) (página 669)

Inicie uma nova série de campanha para testar seus usuários com simulações de ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Modelo

Você pode escolher o tipo da campanha que deseja usar.

O Sophos Phish Threat inclui modelos dos tipos comuns de ataques. Esses modelos incluem e-mails, páginas iniciais e módulos de treinamento. Você pode personalizar esses modelos antes de enviar a sua campanha.

Você pode escolher entre estes tipos de modelos:

- **Phishing:** Simula ataques de phishing contra os seus usuários. Encoraja seus usuários a clicar em um link em um e-mail.
- **Coleta de credenciais:** Simula um ataque designado a obter IDs e senhas de login. Encoraja seus usuários a inserir credenciais em um site da web falso. Nenhuma senha é coletada.
- **Anexo:** Simula um ataque designado a lançar ataques mal-intencionados no seu sistema. Encoraja seus usuários a abrir um anexo em um e-mail.
- **Treinamento:** Permite que você envie treinamento anti-phishing para seus usuários sem um ataque simulado.

Você também pode selecionar o idioma utilizado na campanha.

Quando seleciona o tipo de ataque em **Escolher ataque**, você pode escolher entre diferentes níveis de dificuldade.

Conceitos relacionados

[Personalizar](#) (página 666)

Escolha o modelo de ataque que deseja usar.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

[Personalizar](#)

Escolha o modelo de ataque que deseja usar.

Alerta

As personalizações de **E-mail de lembrete** e as páginas iniciais são definidas globalmente. Elas são usadas por todas as campanhas atuais e futuras em sua conta. Não há nenhuma opção para retorná-las ao seu formato original.

Você pode mudar os e-mails e as páginas iniciais que a sua campanha usa. Os elementos que você pode personalizar diferem dependendo do tipo de ataque e se você optou por usar o treinamento para usuários que são reprovados. Você pode personalizar o seguinte:

- **E-mail de ataque** (para todos os tipos de ataque).
- Página **Início de ataque**, para onde os usuários são enviados se clicarem em um link em um e-mail.
- **Anexo personalizado**.
- **E-mail de lembrete** global.
- Página **Página inicial da Detecção** global, para onde os usuários são enviados se forem reprovados no teste.
- Página **Página inicial do Treinamento** global, para onde os usuários são enviados se você registrou automaticamente os usuários no treinamento.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Treinamento

Os usuários que caem em um ataque simulado são automaticamente inscritos nos seus módulos de treinamento selecionados.

Selecione um módulo de treinamento na tela **Escolher treinamento**.

Você pode optar por não inscrever seus usuários em treinamentos.

Você pode fazer uma avaliação básica de seus usuários e desconsiderar a inscrição automática em treinamento.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Série de ataques simulados

Permite testar usuários específicos utilizando campanhas de phishing, anexos e coleta de credenciais.

Escolha o tipo de ataque para enviar a seus usuários.

- **Phishing:** Simula ataques de phishing contra os seus usuários. Induz seus usuários a clicar em um link em um e-mail.
- **Coleta de credenciais:** Simula um ataque designado a obter IDs e senhas de login. Induz seus usuários a inserir credenciais em um site da web falso. Nenhuma senha é coletada.
- **Anexo:** Simula um ataque designado a lançar ataques mal-intencionados no seu sistema. Induz seus usuários a abrir um anexo em um e-mail.

Você pode selecionar uma combinação de tipos de ataques.

Você também pode selecionar a dificuldade das simulações, da mais fácil à mais difícil, e se deseja inscrever os usuários em treinamentos depois da simulação. Por padrão, os usuários são inscritos em um treinamento que corresponda aos ataques selecionados.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Série de treinamento

Você pode inscrever seus usuários em uma série de treinamento.

Clique em um curso para ver a sua sinopse. Clique no link **Escolher este treinamento** para selecionar um curso. Você pode escolher vários cursos.

Tarefas relacionadas

[Criar uma série de campanha](#) (página 669)

Inicie uma nova série de campanha para testar seus usuários com simulações de ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Inscrição

Escolha para quais **Usuários** ou **Grupos** enviar a campanha.

Conceitos relacionados

[Registro automático](#) (página 668)

Você pode registrar automaticamente novos usuários em suas campanhas e séries de campanhas.

Registro automático

Você pode registrar automaticamente novos usuários em suas campanhas e séries de campanhas.

Quando você ativa o registro automático para uma campanha ou série, todos os novos usuários adicionados à sua conta Sophos Central são registrados.

Por exemplo, você pode registrar automaticamente suas novas contratações em uma campanha de treinamento de segurança obrigatória.

Como funciona o registro automático?

Para uma campanha independente de phishing, obtenção de credenciais, anexo ou treinamento, novos usuários são registrados na campanha. O primeiro e-mail da campanha é enviado a esses usuários 24 horas depois. A campanha permanece ativa até que você a encerre manualmente.

Para uma série de treinamento de segurança, novos usuários são registrados em cada campanha de treinamento gerada pela série. Eles sempre começam com a primeira campanha da série.

Para uma série de ataques simulados, novos usuários são registrados na próxima campanha gerada pela série.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

[Criar uma série de campanha](#) (página 669)

Inicie uma nova série de campanha para testar seus usuários com simulações de ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Revisão

Aqui você pode analisar a sua campanha e programá-la.

A **Data de Início** é a data em que o primeiro e-mail é enviado. A **Data de término** é a data em que a coleta de dados da campanha para.

As ações adotadas pelos usuários após a **Data de término** não são computadas nos resultados da campanha.

Se você estiver preocupado com a carga na rede, pode optar por dividir os e-mails da campanha enviando uma porcentagem de e-mails a intervalos definidos.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

11.4.2 Criar uma série de campanha

Inicie uma nova série de campanha para testar seus usuários com simulações de ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

Você pode escolher o tipo da série de campanha que deseja usar. O Sophos Phish Threat inclui modelos dos tipos comuns de ataques.

Para criar uma série:

1. Clique em **Nova Série** e dê um nome à campanha.
2. Escolha o tipo da série de campanha que deseja configurar.
 - **Série de ataques simulados:** Permite testar usuários específicos utilizando campanhas de phishing, anexos e coleta de credenciais.
 - **Série de treinamento em segurança:** Permite que você inscreva seus usuários em uma série de treinamento de segurança.
3. Escolha a frequência da sua campanha.
4. Escolha o idioma de seus e-mail e materiais de treinamento. Clique em **Próximo**.
5. Dependendo do tipo da série escolhida, siga um destes procedimentos:

Defina uma série de ataques:

- a) Escolha o tipo de ataque para enviar a seus usuários. Você pode selecionar uma combinação de tipos de ataques.
- b) Escolha o nível de dificuldade da simulação.
- c) Selecione se os seus usuários serão ou não inscritos no treinamento depois da simulação.
 Por padrão, os usuários são inscritos em um treinamento que corresponda aos ataques selecionados. Clique em **Próximo**.

Defina uma série de treinamento:

- a) Clique em um curso de treinamento para ver a sua sinopse.
- b) Clique em **Escolher este treinamento** para selecionar um curso de treinamento. Você pode selecionar vários cursos de treinamento. Clique em **Próximo**.
6. Escolha para quais **Usuários** ou **Grupos** de usuários enviar a série da campanha.
 - a) Clique em **Inscriver novos usuários nesta série automaticamente** se desejar inscrever automaticamente novos usuários do Sophos Central na série.
 - b) Clique em **Próximo**.
7. Revise as opções da série e clique em **Editar** para fazer alterações. Programe a série:
 - Para uma série de ataques simulados, defina quando a série termina. Você pode escolher uma data de término ou deixar que a série continue até que você a cancele.
 - Para uma série de treinamento, defina quando a série começa.

As ações adotadas pelos usuários após a data de término não são computadas nos resultados da campanha.

8. Clique em **Finalizado**.

Conceitos relacionados

[Série de treinamento](#) (página 667)

Você pode inscrever seus usuários em uma série de treinamento.

[Registro automático](#) (página 668)

Você pode registrar automaticamente novos usuários em suas campanhas e séries de campanhas.

[Apresentação da campanha](#) (página 670)

Mostra os detalhes da campanha e a atividade a ela associada.

Tarefas relacionadas

[Criar uma campanha do Phish Threat](#) (página 664)

Inicie uma nova campanha para testar seus usuários com a simulação de um ataque ou inscreva-os em treinamentos obrigatórios.

11.4.3 Apresentação da campanha

Mostra os detalhes da campanha e a atividade a ela associada.

O resumo da campanha mostra as principais métricas elevadas para a sua campanha, bem como as datas de início e término da campanha.

As plotagens na **Linha do tempo de resposta à campanha** exibem a atividade do usuário nas primeiras horas e dias da campanha, mostrando, especificamente, e-mails enviados, usuários detectados e usuários que denunciaram durante cada hora do período da sua campanha. Isso ajuda a entender a rapidez com que uma violação pode ocorrer em um evento real de phishing.

Detalhamento do dispositivo mostra os tipos de dispositivo em que os e-mails foram abertos e os tipos de dispositivo em que os e-mails apanharam os usuários.

Comportamento de usuário mostra as respostas dos usuários aos e-mails.

E-mail mostra os e-mails enviados aos usuários. Dependendo do tipo de campanha, inclui o e-mail de ataque, o e-mail de inscrição no treinamento e o e-mail de lembrete de treinamento.

Treinamento mostra qual curso de treinamento você selecionou para a campanha, caso tenha selecionado.

11.4.4 Resultados da campanha

Você pode ver um resumo das atividades de cada usuário ou grupo.

Para cada usuário, os carimbos de hora são mostrados para os seguintes eventos:

- **E-mail enviado:** Quando o e-mail da campanha foi enviado ao usuário.
- **E-mail aberto:** Quando o usuário abriu o e-mail.
- **E-mail denunciado:** Quando o usuário denunciou o e-mail como um e-mail de phishing.
- **Link clicado:** Quando o usuário clicou no link de phishing no e-mail.
- **Credenciais inseridas:** Quando o usuário digitou credenciais que foram solicitadas pelo e-mail em uma campanha **Coleta de credenciais**.
- **Treinamento iniciado:** Quando o usuário iniciou o curso de treinamento necessário.
- **Treinamento concluído:** Quando o usuário foi aprovado no questionário no fim do treinamento necessário.

Para cada grupo, os números de usuários, em vez de carimbos de hora, são mostrados para cada um dos eventos acima.

11.4.5 Migrar campanhas do Phish Threat versão 1

Se ainda estiver utilizando a versão 1 do Phish Threat, você pode migrar as suas campanhas concluídas da versão 1 para a versão 2.

Para poder fazer isso, você deve ser capaz de efetuar login na versão 1 do Phish Threat do Sophos Central usando o logon único.

Para migrar, siga este procedimento:

1. Na versão 1 do Phish Threat, clique em **Campanhas > Migrar para V2**.
2. No **Campaign Migration Center**, clique em **Iniciar migração da campanha**.
3. Clique em **OK** para confirmar.
O Phish Threat começa a migrar todas as suas campanhas concluídas e as **Informações de migração** e a tabela de **Migrações de campanha pendentes** são atualizadas.

Quando todas as campanhas concluídas tiverem sido migradas, você poderá exibir todos os dados da campanha na versão 2 do Phish Threat, em **Campanhas**.

Nota

Dois meses depois de migrar com êxito todas as suas campanhas concluídas, você não pode criar novas campanhas na versão 1 do Phish Threat, e a versão 1 não estará mais disponível no Sophos Central.

Se você interromper a migração, os dados da campanha que já foram migrados permanecerão na versão 2, prontos para quando você retomar o processo.

Central de Migração de Campanhas

No **Central de Migração de Campanhas**, você pode iniciar ou interromper uma migração e exibir detalhes das migrações.

Para migrar suas campanhas, você deve ser capaz de efetuar login no Phish Threat versão 1 do Sophos Central usando o logon único.

Iniciar migração de campanha: Use para começar a migrar suas campanhas.

Migrações pendentes de campanhas: A tabela mostra as campanhas concluídas que estão aguardando migração.

Migrações de campanhas concluídas: A tabela mostra as campanhas concluídas que foram migradas.

Migrações de campanhas com falha: A tabela mostra as campanhas concluídas que não foram migradas com êxito. O motivo técnico da falha não é exibido, mas é registrado e pode ser acessado pelo Suporte da Sophos, se necessário.

11.5 Ajustes

As páginas Ajustes são usadas para especificar as configurações de segurança que se aplicam a todos os seus usuários.

11.5.1 Sincronização do Active Directory

Você pode importar usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Em Configurações, na página **Sincronização do Active Directory**, selecione o serviço do Active Directory que deseja usar.

- Você encontrará um link de download para o utilitário de sincronização do Sophos Central Active Directory.
- No **Endpoint Protection** e no **Email Gateway** você pode usar a sincronização do Azure Active Directory.

Nota

Se você estiver usando o Office 365, deverá usar a sincronização do Azure Active Directory.

Para obter instruções sobre como instalar o utilitário, consulte as instruções de instalação do Active Directory. Assim que ajustar a sincronização, você poderá visualizar seu status e outros parâmetros.

Conceitos relacionados

[Status de sincronização do Active Directory](#) (página 672)

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

[Sobre a sincronização do Active Directory](#) (página 673)

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Tarefas relacionadas

[Configurar sincronização com o Active Directory](#) (página 673)

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização do Active Directory

Na página **Sincronização do Active Directory**, você pode verificar o status de sincronização e baixar o programa de instalação.

Você precisará configurar a sincronização do Active Directory para ver essas opções.

Você pode baixar o programa de instalação mais recente para configurar a sincronização com o Active Directory.

Status de sincronização

Isso mostra o seu status de sincronização e as configurações de sincronização no Active Directory.

- O status da sincronização do Active Directory (se a sincronização foi bem-sucedida ou se houve avisos ou erros).
- O horário da última sincronização com o Active Directory.
- O número de usuários e grupos importados do Active Directory.

Você pode ver os alertas de sincronização do Active Directory na página **Visão Geral > Alertas**.

Você pode ver os eventos de sincronização na página **Visão Geral > Logs e Relatórios > Eventos**.

Sobre a sincronização do Active Directory

A sincronização do Active Directory permite que administradores implementem um serviço que mapeia usuários e grupos de usuários do Active Directory para o Sophos Central.

Para sincronizar com o Active Directory, é necessário baixar e instalar o utilitário Sophos Central Active Directory Sync. O utilitário funciona como se segue.

Ele sincroniza usuários e grupos de usuários ativos.

Ele pode ser executado automaticamente em intervalos regulares, conforme configurado pelo administrador do Sophos Central.

Ele não duplica usuários ou grupos existentes quando há correspondência com um usuário ou grupo existente do Sophos Central. Por exemplo, um endereço de e-mail do Active Directory pode ser adicionado a um usuário existente no Sophos Central.

Ele é compatível apenas com o serviço Active Directory.

Ela pode sincronizar múltiplas florestas do Active Directory. Para isso, você precisa instalar o utilitário em várias máquinas e configurar cada utilitário para sincronizar uma floresta Active Directory diferente. Recomendamos altamente sincronizar florestas Active Directory em diferentes horários do dia, de modo que as sincronizações não se sobreponham.

Ele não ajuda você a implantar o software de agente Sophos nos dispositivos de seus usuários. Use outros métodos de implantação com o Active Directory.

Configurar sincronização com o Active Directory

Siga estas instruções para configurar a sincronização com o Active Directory.

Para poder configurar a sincronização, você precisa do .NET Framework 4 no computador em que o Sophos Central AD Sync Utility será executado.

Alerta

Antes de prosseguir, confirme que todos os seus usuários do active directory estão devidamente configurados com um endereço de e-mail. Os usuários sem um endereço de e-mail não estarão protegidos, e a mensagem de e-mail enviada a um endereço de e-mail não vinculado a um usuário não será entregue.

Você precisa usar credenciais de API para sincronizar com o Active Directory.

Para configurar a sincronização com o Active Directory:

1. Configure suas credenciais de API para a sincronização AD. Para isso, clique em **Configurações > Credenciais de API**.
2. Adicionar uma nova credencial. Insira as informações a seguir:
 - **Nome da credencial**
 - **Descrição**
3. Copie o **ID do cliente** e o **Segredo do cliente**.
4. Clique em **Configurações > Sincronização do Active Directory** e clique no link para baixar o programa de instalação do Sophos Central AD Synchronization Utility. Em seguida, execute-o.

Alternativamente, acesse o menu **Iniciar** e clique em **Sophos > Central > AD Sync**. Se estiver trabalhando com Windows 8 ou posterior, na lista de aplicativos, localize o aplicativo **AD Sync** que se encontra em **Sophos**.

O assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility** é iniciado.

5. No assistente de instalação, forneça as informações necessárias.

Siga as instruções do assistente para **Instalação do Sophos Central AD Sync Utility**.

6. Na última página do assistente para instalação, selecione **Iniciar o Sophos Central AD Sync Utility** e clique em **Concluir**.

7. No utilitário de configuração Active Directory Synchronization Setup, na página **Credenciais Sophos**, digite o seu **ID do cliente** e **Segredo do cliente** em lugar das credenciais da sua conta do Sophos Central.
8. Na página **Configuração do AD**, especifique o servidor do Active Directory LDAP e as credenciais de uma conta de usuário que tenha acesso de leitura à toda floresta do Active Directory com a qual deseja sincronizar. Para se manter protegido, use uma conta com o mínimo de direitos que proporcionem esse acesso.

Recomendamos usar uma conexão LDAP segura, encriptada via SSL, e deixar a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** marcada. Se o seu ambiente LDAP não for compatível com SSL, desmarque a caixa de seleção **Usar LDAP sobre uma conexão SSL (recomendado)** e altere o número da porta. Em geral, o número da porta é 636 para conexões SSL e 389 para conexões não seguras.

9. Se não quiser sincronizar toda a floresta, você pode especificar quais domínios incluir na sincronização na página **Filtros AD**. Você também pode especificar opções adicionais de pesquisa (bases de pesquisa e filtros de consulta LDAP) para cada domínio. Outras opções distintas podem ser especificadas para usuários e grupos de usuários.

Nota

O AD Sync criará grupos que tenham membros que incluam usuários ou dispositivos descobertos, independentemente das configurações de filtro do grupo.

Opção	Descrição
Bases de pesquisa	Você pode especificar bases de pesquisa (também chamadas de “nome distinto da base de pesquisa”). Por exemplo, se quiser filtrar pela Unidade da Organização (OU), especifique uma base de pesquisa neste formato: OU=Finance,DC=myCompany,DC=com
Filtros de consulta LDAP	Para filtrar usuários, por exemplo, por afiliação de grupo, defina um filtro de consulta de usuário neste formato: memberOf=CN=testGroup, DC=myCompany, DC=com A consulta acima limita a descoberta de usuário a usuários pertencentes ao “testGroup”. Observe que se você não especificar um filtro de consulta de grupo, o AD Sync descobrirá todos os grupos aos quais os usuários descobertos pertencem. Se quiser que a descoberta de grupo também seja limitada a “testGroup”, você pode definir o seguinte filtro de consulta de grupo: CN=testGroup

Nota

Se você incluir nomes distintos da base de pesquisa em suas opções de pesquisa ou alterar suas configurações de filtro, alguns dos usuários e grupos existentes no Sophos Central criados durante sincronizações anteriores podem ficar fora do escopo da pesquisa e ser deletados do Sophos Central.

10. Na página **Agenda de sincronização**, defina os horários para realizar a sincronização automática.

Nota

A sincronização agendada é realizada por um serviço em segundo plano. O utilitário AD Sync não precisa estar em execução para que as sincronizações agendadas ocorram.

Se quiser sincronizar manualmente usando o utilitário AD Sync e não quiser que a sincronização seja realizada automaticamente a intervalos regulares, selecione **Nunca. Sincronizar apenas quando iniciado manualmente.**

11. Clique em **Concluído**.
12. Para sincronizar imediatamente, no Utilitário AD Sync, clique em **Visualizar e Sincronizar** . Revise as alterações que serão feitas durante a sincronização. Se estiver satisfeito com as alterações, clique em **Aprovar alterações e Continuar**.

Os usuários e grupos do Active Directory são importados do Active Directory para o painel de Controle do Administrador do Sophos Central.

Para parar a sincronização em andamento, clique em **Parar**.

Tarefas relacionadas

[Importar usuários do Active Directory](#) (página 661)

Você pode importar usuários e grupos do Active Directory.

11.5.2 Suplemento Sophos Outlook

O Suplemento Sophos Outlook permite que os usuários informem sobre mensagens suspeitas de spam e phishing com um clique diretamente do Outlook.

O Suplemento Sophos Outlook está disponível para Windows e Mac, Outlook Web Access, nos ambientes Office 365 e Exchange.

Vantagens do Suplemento Sophos Outlook

O Suplemento Sophos Outlook simplifica o processo que seus usuários precisam seguir para comunicar sobre e-mails suspeitos. Com apenas um clique os usuários podem informar o destino apropriado sobre uma mensagem inapropriada no devido formato, eliminando a necessidade de se lembrar de um endereço de e-mail específico ou como encaminhar as mensagens indesejadas da maneira adequada.

Você e sua equipe terão melhor visibilidade sobre o tipo e o volume do e-mail suspeito que chegou a seus usuários finais. Essa visibilidade permite que você tenha um melhor entendimento das ameaças que a sua organização enfrenta em tempo real, de modo a responder rapidamente a possíveis incidentes de segurança e, de um ponto de vista estratégico, ajudar a ajustar as camadas da sua estratégia de segurança.

Usar o Suplemento Sophos Outlook para informar sobre e-mails suspeitos ajuda a Sophos em seu trabalho de prever e prevenir ameaças para seus clientes. As mensagens enviadas ao SophosLabs pelos seus usuários nos permitem melhorar continuamente as nossas habilidades de detecção de ameaças para todos os clientes Sophos.

Como instalo o Suplemento Sophos Outlook?

A instalação do Suplemento Sophos Outlook envolve três etapas:

- Configurar o Suplemento Sophos Outlook no Sophos Central.
- Baixar o Manifesto XML a partir do Sophos Central.
- Implantar o Suplemento Sophos Outlook para os usuários.

Conceitos relacionados

[Configurar o Suplemento Sophos Outlook](#) (página 676)

Antes de implementar o Suplemento Sophos Outlook para os usuários, é necessário configurar uma ou mais caixas de correio nas quais os relatórios de mensagens suspeitas serão entregues.

[Download do Manifesto XML](#) (página 676)

Assim que configurar as caixas de correio para as quais as mensagens serão entregues, será preciso baixar o manifesto XML.

[Implementar o Suplemento Sophos Outlook](#) (página 676)

A implantação do suplemento Sophos Outlook envolve várias etapas.

[O meu ambiente é compatível com o Suplemento Sophos Outlook?](#) (página 677)

O Suplemento Sophos Outlook funciona para contas de e-mail nos seguintes ambientes.

Configurar o Suplemento Sophos Outlook

Antes de implementar o Suplemento Sophos Outlook para os usuários, é necessário configurar uma ou mais caixas de correio nas quais os relatórios de mensagens suspeitas serão entregues.

Para adicionar uma caixa de correio, clique em **Configurações > Suplemento Report Message para Outlook** e clique em **Adicionar caixa de correio** para adicionar uma nova caixa de correio.

Para remover uma caixa de correio, clique no 'x' ao lado da caixa de correio na lista de caixas de correio nas quais os relatórios de mensagens suspeitas serão entregues.

Download do Manifesto XML

Assim que configurar as caixas de correio para as quais as mensagens serão entregues, será preciso baixar o manifesto XML.

Clique no link **Download do Manifesto XML** em **Configurações > Suplemento Report Message para Outlook**.

Salve o arquivo em um local onde possa acessá-lo durante a etapa de implantação.

Implementar o Suplemento Sophos Outlook

A implantação do suplemento Sophos Outlook envolve várias etapas.

O Sideload é recomendado apenas para prova de conceito e para fins de teste. O Sideload refere-se ao processo de instalação do suplemento Sophos Outlook em um sistema individual de usuário final; consulte "Realizar sideload de suplementos do Outlook para teste".

Verifique se a implantação centralizada do Office 365 de suplementos funcionará no seu ambiente.

Se estiver pronto para dar início à implantação centralizada do suplemento Sophos Outlook, consulte as instruções em "Manage deployment" para começar.

Os clientes em um ambiente local sem conexão ao Office 365 podem usar o Exchange Admin Center para instalar o Suplemento Sophos Outlook para suas organizações.

Informações relacionadas

[Realizar sideload de suplementos do Outlook para teste](#)

[Determinar se a implantação centralizada de suplementos funciona para a sua organização Office 365](#)

[Gerenciar a implantação de suplementos do Office 365 no Centro de administração do Microsoft 365](#)

[Instalar ou remover aplicativos do Outlook para sua organização](#)

Informar sobre uma mensagem

Usuários que têm o Suplemento Sophos Outlook instalado verão o botão **Report Message** na faixa de opções do Outlook na guia **Página Inicial**.

O botão aparece ao ler uma mensagem no painel de leitura ou em uma janela pop-out.

Os usuários do Outlook Web Access ou Office 365 web verão a opção **Report Message** no painel de tarefa da mensagem.

Para informar sobre uma mensagem, o usuário clica em **Report Message**.

O usuário é solicitado a confirmar o envio.

Assim que a mensagem for relatada, o usuário verá um diálogo agradecendo pela atenção e informando que a mensagem foi enviada ao administrador e removida da caixa de correio.

O que meus usuários verão quando relatarem uma simulação de phishing?

O Suplemento Sophos Outlook funciona integralmente em conjunto com o Sophos Phish Threat.

Quando um usuário informa sobre um e-mail do Phish Threat, ele recebe feedback imediato no Outlook agradecendo pela atenção e reiterando essa ação positiva.

O meu ambiente é compatível com o Suplemento Sophos Outlook?

O Suplemento Sophos Outlook funciona para contas de e-mail nos seguintes ambientes.

- Exchange 2019 locais.
- Outlook for Mac 2016 e 2019.
- Assinatura do Office 365 Business (Exchange online).

Nota

Exchange 2013 locais e Exchange 2016 locais não são aceitos. Provedores de e-mail não Microsoft (como o Gmail ou outras contas POP/IMAP) não são aceitos tampouco.

Clientes de e-mail compatíveis

- Outlook for Windows 2013, 2016 e 2019.

- Outlook for Mac 2016 e 2019.
- Outlook Web Access (apenas no Office 365).

Nota

Devido a um bug recente na biblioteca oficial de suplemento do "office-js" do Microsoft Office, os usuários de Mac precisarão atualizar seus clientes do Outlook para o build número 190514 ou posterior para que o suplemento funcione. A equipe do Microsoft Office disse que esse build está programado para distribuição na segunda semana de junho de 2019. Antes disso, ele estará disponível por meio da atualização manual para o build mais recente do Microsoft Office Insider Fast.

11.5.3 IPs e domínios de envio

Aqui, você pode ver domínios e endereços de IP utilizados para enviar e-mail da campanha a partir do Phish Threat.

Você deve permitir o tráfego de e-mail e da web de e para esses IPs e domínios no seu gateway de e-mail, web proxy, dispositivo de firewall ou qualquer outro lugar no seu ambiente onde a filtragem de e-mail e web é feita.

A lista é atualizada quando adicionamos novos domínios.

Informações relacionadas

[Quais as novidades do Sophos Central](#)

11.5.4 Lembretes da campanha

Você pode enviar e-mails aos administradores antes que uma campanha seja iniciada.

Escolha os administradores aos quais deseja lembrar sobre o início em 7 dias de uma campanha Phish Threat.

11.5.5 E-mails de Registro e Lembrete de Treinamento

Você pode usar um endereço de envio personalizado para e-mails de lembrete de treinamento e registro.

Enviar esses e-mails de um domínio que sua organização possui, em vez de enviar do padrão da Sophos, os torna mais confiáveis.

Para ativar a utilização do seu endereço de e-mail personalizado, clique em **Configurações > E-mails de Registro e Lembrete de Treinamento**.

O domínio de envio usado para e-mails de ataques simulados não muda. Seu endereço de e-mail personalizado é usado para enviar os seguintes tipos de e-mail:

- E-mails de lembrete de treinamento: usados em todos os tipos de campanha.
- E-mails de registro: usados somente em campanhas de treinamento.
- E-mails detectados: usados somente em campanhas de anexos.

Você deve testar o endereço personalizado para garantir que ele seja válido. Se você não verificar o seu endereço de e-mail personalizado, os e-mails serão enviados usando o endereço da Sophos.

Se houver problemas com seu endereço de e-mail personalizado, os e-mails serão enviados usando o endereço da Sophos.

Você também pode definir um endereço de e-mail personalizado para e-mails enviados pelo recurso de teste de campanha.

12 Cloud Optix

O Sophos Cloud Optix é uma plataforma de segurança e conformidade baseada em IA para ambientes públicos em nuvem.

Você pode iniciar testes e acessar o painel do Sophos Cloud Optix a partir de **Meus produtos**. As licenças são gerenciadas no Sophos Central Admin.

O Sophos Cloud Optix faz o seguinte:

- Fornece um inventário em tempo real dos seus servidores, armazenamento e elementos de rede na nuvem.
- Ajuda a gerenciar recursos, monitorar a segurança e atender aos padrões de conformidade em uma interface simples de usar.

O Sophos Cloud Optix para EDR, um subconjunto do produto Sophos Cloud Optix completo, está incluído no termo de licença do Intercept X Advanced for Server with EDR.

Para obter mais informações, incluindo os recursos disponíveis com cada licença, consulte a [ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#). As informações gerais sobre o produto encontram-se no site da Sophos.

Nota

O serviço Sophos Cloud Optix é hospedado nos EUA. Clientes de outros países podem adquirir e usar o serviço hospedado nos EUA. Atualmente, o serviço não está disponível na Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia, Sudão do Sul, Sudão, Síria, Ucrânia e Venezuela.

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Cloud Optix](#)

[Informações do produto Sophos Cloud Optix](#)

[Ajuda do Sophos Cloud Optix para EDR](#)

13 Mobile

Sophos Mobile é uma solução UEM (Unified Endpoint Management) que permite gerenciar e proteger endpoints tradicionais e móveis.

Sophos Mobile suporta o gerenciamento dos seguintes dispositivos:

- Dispositivos Android
- iPhones e iPads
- Macs
- Computadores Windows 10
- Chromebooks e outros dispositivos Chrome OS

Informações relacionadas

[Ajuda ao administrador do Sophos Mobile](#)

14 Testes gratuitos

Na página **Testes gratuitos** você obtém informações sobre outros produtos que pode adicionar ao Sophos Central. Você também pode:

- Iniciar uma avaliação de produto.
- Estender uma avaliação de produto.
- Comprar um produto.

Iniciar uma avaliação

Você pode iniciar a avaliação de um produto sem precisar contatar a Sophos ou um parceiro Sophos.

Nota

É possível fazer vários testes de avaliação ao mesmo tempo (a menos que os produtos apresentem recursos que se sobreponham). Os testes não precisam começar na mesma data.

1. Em um nome de produto, clique em **Iniciar avaliação**.

A avaliação é iniciada automaticamente para você.

2. Na página exibida, selecione um produto e faça download dele.

A licença de avaliação do produto é exibida na página **Licenciamento**.

A avaliação irá expirar após 30 dias. Depois, o produto será exibido novamente na página **Testes gratuitos**.

Estender uma avaliação

Você pode estender uma avaliação ou pode iniciar outra avaliação do mesmo produto em outra data.

Para estender uma avaliação contate o seu Parceiro Sophos (ou a equipe de contas na Sophos, se aplicável).

Para iniciar outra avaliação do produto em outra data, vá até a página **Testes gratuitos** e inicie uma avaliação como fez anteriormente.

Nota

Depois que a avaliação expirar, você precisa esperar 30 dias antes de iniciar outra avaliação do mesmo produto.

Comprar um produto

Você pode comprar novos produtos.

1. Em um nome de produto, clique em **Comprar agora**.

Você será direcionado a uma página de **Info do parceiro**, onde poderá encontrar um Parceiro Sophos.

2. Entre em contato com um Parceiro Sophos para licenciar o produto.

14.1 Banners de licença de teste

Se você tiver uma licença de teste, o Sophos Central mostra vários banners para lembrá-lo de quando ela expira.

Qual banner você vê depende de há quanto tempo a licença começou e quantas licenças de teste você tem. Uma licença de teste dura 30 dias. Depois disso, você deve comprar uma licença completa ou parar de usar o software ou os recursos.

A sua licença de avaliação do <produto> irá expirar em 28 dias.

Your evaluation license for Intercept X Advanced for Server will expire in 28 days.

Este é o primeiro banner de expiração mostrado, no início da licença de teste, e mostra que a licença está ativa.

A sua licença de avaliação do <produto> irá expirar em 3 dias. Contate o seu parceiro da Sophos para comprar uma licença.

Your evaluation license for Intercept X Advanced for Server will expire in 3 days. Contact your Sophos partner to buy a license.

Este aviso é apresentado três dias antes de a sua licença de teste expirar. Recomendamos que contate o seu parceiro para discutir as opções de compra.

A sua licença de avaliação do <produto> expirou. Contate o seu parceiro da Sophos para comprar uma licença.

Your evaluation license for Intercept X Advanced for Server has now expired. Contact your Sophos partner to buy a license.

Este aviso é apresentado quando a licença de teste tiver expirado. Permanece até que você aplique uma licença do Sophos Central a este produto ou recurso ou pare de usá-lo.

O aviso não significa que as atualizações ou a proteção tenham sido desligadas.

Conceitos relacionados

[Licenciamento](#) (página 688)

Você pode ativar e gerenciar suas licenças Sophos a partir do Sophos Central Admin.

15 Conta e licença

Nome da sua conta. Clique aqui para ver as opções de gerenciamento de licenças, administradores e configurações de suporte, para ver seus detalhes de contato ou detalhes do parceiro, alterar idioma ou encerrar a sessão de trabalho.

Se o nome da sua conta estiver incorreto, peça ao seu parceiro Sophos para corrigi-lo, seguindo as instruções na ajuda do Sophos Central Partner.

15.1 Detalhes da conta

Na página **Detalhes da conta**, você pode alterar o senha, gerenciar suas assinaturas de e-mail, visualizar detalhes da sua conta e do seu parceiro, entre outras informações.

Para acessar essa página, clique no nome da sua conta e selecione **Detalhes da conta**.

Info da empresa

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Info da empresa**.

Essa guia mostra as informações de contato da sua empresa.

Corrija as informações conforme necessário e clique em **Salvar**.

Co-branding

Você pode exibir o logo da sua empresa ou o logo do seu parceiro a seus usuários finais no Portal de Autoatendimento do Sophos Central. Isso ajuda os usuários finais a reconhecerem que irão acessar uma aplicação oficial da web da sua empresa.

Nota

Você precisa ser um usuário Super Admin ou Admin.

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Co-branding**.

Clique em **Procurar**, selecione um arquivo para upload e clique em **Salvar**. As imagens de logo devem atender aos requisitos mostrados na página.

Usar o logo do seu parceiro

Para usar o logo do seu parceiro, marque a opção **Use as configurações do Sophos Central Partner**. Será exibida uma previsualização do logo. Clique em **Salvar**.

Alterar ou remover o logo

Para adicionar um novo logo, ou para voltar a usar o logo da Sophos, será necessário remover os logos correntes. Clique em **Remover**, abaixo da visualização do logo, e clique em **Salvar**.

Minhas informações

Você pode visualizar detalhes da sua função de administração e o endereço de e-mail que usa para se conectar ao Sophos Central. Você pode alterar a senha de login.

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Minhas informações**.

Na parte superior, é exibida a sua função de administração. Clique no nome da função para ver todos os detalhes.

Para alterar a senha:

1. Clique em **Alterar senha**.
2. Digite a sua **Senha atual**.
3. Crie uma **Nova senha**, confirme-a e clique em **Redefinir senha**.

Você é conectado automaticamente com a nova senha e levado de volta ao Sophos Central.

Nota

A senha antiga não será mais válida.

Info do parceiro

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Info do parceiro**.

Essa guia mostra as informações de contato do seu parceiro, se aplicável.

Preferências da conta

Você pode habilitar o Enterprise Management for Sophos Central Enterprise.

O Sophos Central Enterprise capacita o gerenciamento de segurança distribuída. Ele dá aos administradores a capacidade de gerenciar a segurança de uma organização dividida em vários sub-estados. Por exemplo, uma organização que tenha várias localidades pode gerenciar a segurança de cada localidade como um sub-estado separado.

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Preferências da conta**.

Cuidado

Uma vez que esse recurso tenha sido ativado, ele pode ser desativado apenas do Sophos Central Enterprise por um Enterprise Super Admin.

Quando você habilita o Gerenciamento Enterprise de uma conta do Sophos Central, todas as outras contas associadas com a conta do seu cliente são vinculadas à sua conta do Sophos Central Enterprise como sub-estados.

Os sub-estados não podem ser gerenciados no Sophos Central Enterprise até que o administrador do Sophos Central do sub-estado permita que o Enterprise Admin acesse a conta do sub-estado. Você deve ter a função Super Admin para fazer isso. Você não pode desativar o acesso do Enterprise Admin depois de se cadastrar.

Para permitir o acesso:

1. Em **Preferências da conta**, confirme se o Gerenciamento Enterprise foi habilitado e que você pode ver os detalhes do administrador Enterprise.
2. Ative o acesso do Enterprise Admin.

Minhas inscrições de e-mail

Nota

Esta opção estará disponível apenas se você tiver uma licença do Web Gateway.

Você pode gerenciar as suas inscrições de e-mail usando **Minhas inscrições de e-mail** na página **Detalhes da conta**.

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Minhas inscrições de e-mail**.

Para gerenciar inscrições:

1. Ative os resumos de e-mail necessários, por exemplo **Habilitar e-mail de resumo**.
2. Escolha a frequência.
3. Clique em **Salvar**.

Suporte da Sophos

Você pode selecionar os tipos de Suporte da Sophos que deseja receber.

Clique no nome da sua conta, selecione **Detalhes da conta** e clique em **Suporte da Sophos**.

São estas as opções:

Assistência Remota. Isso permite que o pessoal de suporte da Sophos acesse a sua sessão no Sophos Central diretamente por 72 horas para ajudá-lo. O padrão desta opção é estar desabilitada.

Nota

Você também pode habilitar esta opção ao solicitar assistência, clicando em **Ajuda > Criar solicitação de atendimento** na parte superior da página.

Assistência do Parceiro. Isso permite que o seu parceiro designado acesse o portal do Sophos Central e configure o serviço Sophos Central como seu representante. O padrão desta opção é estar desabilitada.

Nota

Se você não habilitar a assistência do parceiro, o seu parceiro verá apenas informações de relatórios de alto nível, tais como, serviços adquiridos e dados de uso corrente.

15.1.1 Criar um Enterprise Admin

Antes de começar:

- Você precisa ser um administrador Super Admin.
- É necessário ter um administrador Enterprise para acessar o Sophos Central Enterprise.

- Você pode usar uma conta existente do Sophos Central Admin. Nesse caso, você não será capaz de se conectar ao Sophos Central Admin com essa conta.
- Você não pode ativar o Gerenciamento Enterprise a partir de contas de avaliação do Sophos Central.

Após habilitar o Gerenciamento Enterprise:

- O Gerenciamento Enterprise pode ser desabilitado apenas do Sophos Central Enterprise por um Enterprise Super Admin. Para obter mais informações, consulte a seção **Preferências da conta** da ajuda do Sophos Central Enterprise.

O Sophos Central Enterprise permite que um administrador gerencie a segurança de uma organização dividida em vários sub-estados. Por exemplo, uma organização que tenha várias localidades pode gerenciar a segurança de cada localidade como um sub-estado separado.

Na página **Detalhes da conta**, na guia **Preferências da conta**, você pode habilitar o Gerenciamento Enterprise e criar um administrador Enterprise.

O administrador do Enterprise gerencia os sub-estados usando o Sophos Central Enterprise. O administrador do Enterprise é um administrador Super Admin para cada um dos sub-estados.

Quando você habilita o Gerenciamento Enterprise de uma conta do Sophos Central, todas as outras contas associadas com a conta do seu cliente são vinculadas à sua conta do Sophos Central Enterprise como sub-estados. Você também pode criar novos sub-estados no Sophos Central Enterprise.

Caso crie um administrador do Enterprise a partir de uma conta do Sophos Central Admin existente, as credenciais de acesso federado e os ajustes para esta conta serão usados para a conta do Sophos Central Enterprise.

Para habilitar o Gerenciamento Enterprise e criar o Enterprise Admin:

1. Clique no nome da sua conta (área superior direita da interface de usuário), selecione **Detalhes da conta** e clique na guia **Preferências da conta**.
2. Habilite o **Gerenciamento Enterprise** e clique em **Salvar**. Clique em **Continuar**.
3. Insira os detalhes da conta para criar o Enterprise Admin. Escolha entre:

Opção	Descrição
Usar credenciais de login do Sophos Central.	Para isso, clique em Usar minhas credenciais de login do Sophos Central para criar o primeiro administrador Sophos Central Enterprise . Se usar as suas credenciais de login do Sophos Central, você não será capaz de se conectar ao Sophos Central Admin com essa conta.
Criar uma nova conta.	Para isso, insira as informações da nova conta. Você deverá usar um e-mail exclusivo que ainda não esteja em uso por outra conta do Sophos Central.

4. Clique em **Habilitar Gerenciamento Enterprise e Salvar**.
Agora, a guia **Preferências da conta** mostra que o Gerenciamento Enterprise foi habilitado e o nome do Enterprise Admin. O Enterprise Admin recebe o link de definição da senha por e-mail.
5. Clique no link no e-mail de configuração e crie a senha para a conta do Enterprise Admin.
Agora você já pode usar esses detalhes da conta para acessar o Sophos Central Enterprise.

6. Para se conectar ao Sophos Central Enterprise, vá até a página de login do Sophos Central Admin e insira as suas credenciais de Enterprise Admin. Isso abrirá o Sophos Central Enterprise.

Conceitos relacionados

[Funções de administração](#) (página 106)

As funções de administração dividem a administração de segurança por nível de responsabilidade. O Sophos Central inclui várias funções predefinidas.

Informações relacionadas

[Ajuda do Sophos Central Enterprise](#)

15.2 Licenciamento

Você pode ativar e gerenciar suas licenças Sophos a partir do Sophos Central Admin.

Clique no nome da sua conta (área superior direita da interface de usuário) e selecione **Licenciamento**.

Ver suas licenças e uso

Uma lista mostra as suas licenças atuais e os seguintes detalhes de cada uma delas.

- **Licença.** O nome da licença que você adquiriu.
- **Tipo.** O tipo da licença que você tem (por exemplo, uma licença de **Completo**).
- **de uso.** O número de usuários ou servidores que usam esta licença.

Nota

Nas licenças de usuário final, este número inclui apenas os usuários que têm pelo menos um aparelho associado a eles. Poderá incluir também aparelhos protegidos que ainda não estejam associados a um usuário.

Nota

Nas licenças de usuário final e servidor, este número poderá incluir máquinas virtuais (VMs) protegidas. Movimente-se sobre o ícone para ver detalhadamente os usuários (ou servidores) e VMs.

- **Limite.** O número máximo de usuários ou servidores que podem usar esta licença. O limite depende da assinatura.

Se estiver usando licenças Enterprise Master, você não verá essa opção. As licenças são gerenciadas pelo seu administrador enterprise.

- **Expira.** A data em que a licença expira.
- **Nº da licença.** Número da licença.

Para obter licenças de relatório de firewall, clique em **Gerenciar** para alocar unidades de licença a firewalls individuais.

Uma licença **Avaliação** é gerada automaticamente quando você usa softwares ou recursos não licenciados. Por exemplo, se você estiver licenciado somente para o Server Protection, mas usar os recursos do Intercept X Advanced for Server, verá uma licença paga do Server Protection e uma

licença de teste do Intercept X Advanced for Server. A Sophos também pode gerar licenças de teste como extensões de licença temporárias quando uma licença completa expirar. Uma licença de teste dura 30 dias. Depois disso, você deve comprar uma licença completa ou parar de usar o software ou os recursos.

Aplicar código de licença ou Aplicar código de ativação

Você pode ativar uma licença nova ou atualizada aqui. Use a chave de licença conforme aparece na agenda de licenciamento que a Sophos lhe enviou por e-mail.

Contatar parceiro para comprar

Clique em **Contatar parceiro para comprar** para ver as informações de contato do seu parceiro Sophos.

Ler contrato de licença de usuário final

Clique neste link para exibir o Contrato de licença de usuário final Sophos em uma janela separada. Se quiser imprimir, pressione **Ctr l+P**.

Conceitos relacionados

[Banners de licença de teste](#) (página 683)

Se você tiver uma licença de teste, o Sophos Central mostra vários banners para lembrá-lo de quando ela expira.

Tarefas relacionadas

[Ativar sua licença](#) (página 2)

Quando você compra uma licença nova, é preciso ativá-la.

16 Early Access Programs

Com os Early Access Programs você pode experimentar novos recursos de produtos antes de serem lançados para todos os clientes.

É possível participar de mais de um programa ao mesmo tempo.

Existem dois tipos de early access program:

- **Aberto.** Qualquer um pode participar.
- **Somente para convidados.** Nós convidamos você a participar de um programa e lhe enviamos o código necessário para o acesso.

Cuidado

Visto que os recursos do produto estão em desenvolvimento, eles estão sujeitos a mudanças.

Ingressar nos programas

Para ingressar nos programas:

1. Clique no nome da sua conta (área superior direita da interface de usuário) e selecione **Early Access Programs**.

Na página **Early Access Programs**, você verá uma lista de programas disponíveis.

Nota

Se quiser ingressar em um programa “somente para convidados”, você deverá, primeiro, adicionar o programa à lista. Em **Programas somente para convidados**, insira o código do seu convite.

2. Clique no botão **Ingressar** ao lado de um programa.
3. É exibida uma descrição do programa. Clique em **Continuar**.
4. No diálogo **Contrato de licença de usuário final e Política de privacidade**, leia o acordo e clique em **Aceitar**.

Nota

Se o programa for para um software endpoint, em um ponto final, será exibido o botão **Adicionar dispositivos**. Siga para o próximo passo.

5. Clique no botão **Adicionar dispositivos**.
6. Na página **Gerenciar dispositivos**, você verá a lista de **Dispositivos qualificados** nos quais você pode instalar o novo recurso. Use o seletor para selecionar os dispositivos em que deseja experimentar os novos recursos. Clique em **Salvar**.

Nota

Você pode adicionar aparelhos ou removê-los do programa a qualquer momento durante o programa. Para isso, vá até a página **Early Access Programs** novamente e clique no botão **Gerenciar** ao lado do programa.

O software nos aparelhos selecionados será atualizado para incluir o novo recurso.

Sair dos programas

Para sair de um programa, clique no botão **Sair** ao lado do programa.

Se quiser parar de usar um novo recurso, você também poderá simplesmente remover seus aparelhos e dispositivos de um programa conforme se segue:

1. Na página **Early Access Programs**, clique no botão **Gerenciar** ao lado do programa.
2. Na página **Gerenciar dispositivos**, use o seletor para remover todos os seus aparelhos da lista de **Dispositivos designados**.

17 Navegadores da web compatíveis

Os seguintes navegadores são atualmente compatíveis:

- Microsoft Internet Explorer 11 e Microsoft Edge.
- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Apple Safari (somente Mac).

Recomendamos que você instale ou atualize para uma versão compatível conforme a lista acima e que sempre tenha em execução a versão mais recente. Nossa meta é nos manter atualizados e atender às mais recentes versões do Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari, bem como às anteriores. Se um navegador incompatível for detectado, você será redirecionado para <https://central.sophos.com/unsupported>.

Nota

O Sophos Central não é compatível com dispositivos móveis.

18 Idiomas

O Sophos Central suporta os seguintes idiomas.

- Inglês
- Alemão
- Francês
- Japonês
- Italiano
- Chinês Tradicional
- Espanhol
- Português do Brasil
- Coreano

Sophos Endpoint Protection

O Sophos Endpoint Protection suporta os seguintes idiomas no Windows.

- Inglês
- Alemão
- Francês
- Japonês
- Italiano
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Espanhol
- Português do Brasil
- Polonês
- Coreano

O Sophos Endpoint Protection suporta os seguintes idiomas no Mac.

- Inglês
- Alemão
- Francês
- Japonês
- Italiano
- Espanhol

O Sophos Endpoint Protection suporta os seguintes idiomas no Linux (versão 7 ou 9).

- Inglês
- Japonês

Intercept X

O Intercept X suporta os seguintes idiomas no Windows.

- Inglês
- Alemão
- Francês
- Japonês
- Italiano
- Chinês Simplificado
- Chinês Tradicional
- Espanhol
- Português Do Brasil
- Polonês
- Coreano

19 Obter ajuda adicional

Para obter ajuda da Sophos Support:

1. Clique em **Ajuda**, na área superior direita da interface de usuário, e selecione **Criar Solicitação de Atendimento**.
2. Preencha o formulário. Seja o mais exato possível, de modo que o suporte técnico possa ajudar você de maneira eficiente.
3. Opcionalmente, selecione a opção para permitir que o suporte acesse a sua sessão no Sophos Central diretamente para poder melhor ajudá-lo.
4. Clique em **Enviar**.

A Sophos entrará em contato com você dentro de 24 horas.

Nota

Se tiver selecionado a opção para permitir que o suporte acesse a sessão no Sophos Central, esta função será habilitada quando você clicar em **Enviar**. A Assistente remota será desabilitada automaticamente após 72 horas. Para desabilitá-la antes, clique no nome da sua conta (área superior direita da interface de usuário), selecione **Detalhes da conta** e clique na guia **Suporte da Sophos**.

Enviar feedback

Para enviar comentários e sugestões à Sophos Support:

1. Clique em **Ajuda**, na área superior direita da interface de usuário, e selecione **Dar feedback**.
2. Preencha o formulário.
3. Clique em **Enviar**.

Ajuda adicional

Você também encontrará assistência técnica conforme abaixo:

- Visitando a Comunidade Sophos em community.sophos.com/ e pesquisando por usuários que estão passando pelo mesmo problema.
- Visitando a base de conhecimentos de suporte da Sophos em www.sophos.com/en-us/support.aspx.

20 Avisos legais

Copyright © 2020 Sophos Limited. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por quaisquer meios, sejam eles eletrônicos, mecânicos, por fotocópia, gravação ou outros, a menos que você seja um licenciado válido cuja documentação possa ser reproduzida de acordo com os termos da licença, ou então tenha obtido, com antecedência, a permissão por escrito do proprietário dos direitos autorais.

Sophos, Sophos Anti-Virus e SafeGuard são marcas registradas da Sophos Limited, Sophos Group e Utimaco Safeware AG, conforme o caso. Todos os outros nomes de produtos e empresariais mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.