

# Чек-лист тестирования API <https://petstore.swagger.io/v2>

## Smoke-test

Отправить GET-запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json">https://petstore.swagger.io/v2/swagger.json</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
	Проверить, что получен JSON-файл с описанием API

## Critical path

### Позитивные тесты

Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>pet</b>		
Создание нового питомца	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с указанием параметров (ID, имя, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном питомце
Получение информации о питомце	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID созданного питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном питомце
Изменение имени и статуса питомца	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID запрошенного питомца
Обновление информации о питомце	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с указанием параметров (ID питомца, новое имя и т.д.)	Проверить, что имя и статус питомца изменились на новые
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Получение информации о питомце с фильтрацией по статусу	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> со статусом для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что в ответе содержится информация об обновленном питомце
		Проверить, что информация о питомце успешно обновилась
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
Добавление изображения питомца	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить, что в ответе содержится информация о добавленном изображении
Удаление питомца	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID удаленного питомца
		Проверить, что питомец удален
Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>store</b>		
Создание нового заказа	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с указанием параметров (ID, ID питомца, количество и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о созданном заказе
Получение информации о заказе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID созданного заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном заказе
Удаление заказа	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID удаленного заказа
Получение информации о запасе питомцев	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory">https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в ответе содержится информация о запасе питомцев
		Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>user</b>
Создание нового пользователя	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с указанием параметров (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID созданного пользователя
Логин пользователя	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> с username и паролем созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Получение информации о пользователе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON

		Проверить, что в ответе содержится информация о запрошенном пользователе
Обновление информации о пользователе	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с указанием параметров (ID, новое имя, пароль и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится ID обновленного пользователя
		Проверить, что информация о пользователе обновилась
Логат пользователя	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/logout">https://petstore.swagger.io/v2/user/logout</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
Удаление пользователя	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе содержится username удаленного пользователя
		Проверить, что пользователь удален
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithArray	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с указанием параметров нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе message: "ok"
		Проверить, что пользователи созданы
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithList	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с указанием параметров нескольких новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом 200 OK
		Проверить, что в теле ответа правильно сформированный объект JSON
		Проверить, что в ответе message: "ok"
		Проверить, что пользователи созданы

## Негативные тесты

Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>pet</b>		
Создание нового питомца с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с недопустимыми данными в полях "id" и "name" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed

	данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с двумя обязательными полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
		Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Получение информации о питомце с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с существующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
Изменение имени и статуса питомца с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID длиной более 2000 символов, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с недопустимым ID, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"

	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID недопустимого типа данных, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с именем и статусом в теле запроса в form-data и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с несуществующим ID питомца, и с новыми именем и статусом в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца, и с именем и статусом недопустимого типа данных в теле запроса в form-data	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца, и с JSON в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца, и с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Invalid input"
Обновление информации о питомце с неверными данными в запросе	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидными параметрами и несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидными параметрами и ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидными параметрами и недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидными параметрами и ID питомца недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, и валидными ID в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидным ID и пустыми обязательными полями "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидным ID и данными недопустимого типа в обязательных полях "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидным ID и без обязательных полей "name" и "photoUrls" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"



	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с валидным ID и двумя обязательными полями "name" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
Получение информации о питомце с фильтрацией по статусу с неверными данными в запросе	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
		Проверить, что в ответе message: "Validation exception"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> без статуса для фильтрации в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> с пустым статусом в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> со статусом длиной более 2000 символов в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> со статусом недопустимого типа данных в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
Добавление изображения питомца с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus">https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus</a> с несуществующим статусом в параметрах запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid status value"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID несуществующего питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и ID питомца недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с additionalMetadata и файлом изображения в теле запроса и без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}/uploadImage</a> с данными недопустимого типа в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Удаление питомца с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с несуществующим ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Pet not found"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с недопустимым ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца недопустимого типа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> без ID питомца	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}">https://petstore.swagger.io/v2/pet/{petID}</a> с ID питомца и без api_key в Headers	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Отправка запроса неподдерживаемого метода	Отправить PATCH запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
<b>Тестирование операций CRUD для эндпоинта store</b>		
Создание нового заказа с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с пустыми полями "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с данными недопустимого типа в полях "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"

	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> без полей "ID" и "petID" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
Получение информации о заказе с неверными данными в запросе		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order">https://petstore.swagger.io/v2/store/order</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid Order"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
Удаление заказа с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с несуществующим ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Order not found"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с недопустимым ID	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с ID недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> без ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid ID supplied"



	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}">https://petstore.swagger.io/v2/store/order/{orderId}</a> с несуществующим ID заказа	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "Order not found"
Отправка запроса неподдерживаемого метода	Отправить PATCH запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/pet">https://petstore.swagger.io/v2/pet</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Получение информации о запасах питомцев с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory/invalid">https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory/invalid</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory">https://petstore.swagger.io/v2/store/inventory</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Тестирование операций CRUD для эндпоинта <b>user</b>		
Создание нового пользователя с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user">https://petstore.swagger.io/v2/user</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Логин пользователя с неверными данными в запросе	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> с валидным username и неверным паролем созданного пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> с username и паролем длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request

	с несуществующим username и паролем созданного пользователя	Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> с валидным username и без пароля пользователя	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> с username и паролем пользователя недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/login">https://petstore.swagger.io/v2/user/login</a> без username и пароля	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
Получение информации о пользователе с неверными данными в запросе		Проверить, что в ответе message: "Invalid username/password supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
Обновление информации о пользователе с неверными данными в запросе		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> без username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid username supplied"
	Отправить GET запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидными параметрами и несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидными параметрами и username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидными параметрами и недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидными параметрами и username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с JSON, содержащим в себе два JSON с верной схемой и валидными ID, в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидным username и пустыми полями "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"

	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидным username и данными недопустимого типа в полях "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидным username и без полей "ID" и "email" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с валидным username и двумя полями "ID" (с разными значениями) в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить PUT запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Логаут пользователя недопустимым методом	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/logout">https://petstore.swagger.io/v2/user/logout</a>	Проверить, что получен ответ со статус кодом 405 Method Not Allowed
Удаление пользователя с неверными данными в запросе	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с несуществующим username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 404 Not Found
		Проверить, что в ответе message: "User not found"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username длиной более 2000 символов	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с недопустимым username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> с username недопустимого типа данных	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
	Отправить DELETE запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}">https://petstore.swagger.io/v2/user/{username}</a> без username	Проверить, что получен ответ со статус кодом 400 Bad Request
		Проверить, что в ответе message: "Invalid user supplied"
Создание нескольких новых пользователей вызовом	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

API /user/createWithArray с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с недопустимыми данными в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithArray</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
Создание нескольких новых пользователей вызовом API /user/createWithList с неверными данными в запросе	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с указанием параметров одного нового пользователя (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с указанием параметров двух одинаковых новых пользователей (ID, username, пароль, статус и т.д.)	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с пустыми полями "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с недопустимыми данными в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с данными недопустимого типа в полях "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK

	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> без полей "ID", "username" и "password" в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с JSON с неверной схемой в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с пустым JSON в теле	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с пустым телом запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK
	Отправить POST запрос на <a href="https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList">https://petstore.swagger.io/v2/user/createWithList</a> с недопустимым типом данных в теле запроса	Проверить, что получен ответ со статус кодом не 200 OK