## 2005 年计算机学院研究生复试试题

## (机试部分)

说明: 试题 1,2 必做,试题 3,4 中任选一个,考试时间 14:30-18:00。

```
1 归并两个有序的顺序表,要求两个有序顺序表的数据从文件读入,归并后的数据输出到
   结果文件中。(30分)
顺序表 A 的数据为: 2, 6, 8, 9, 14, 20, 22
顺序表 B 的数据为: 3, 6, 9, 15
#include <stdio.h>
#define maxLen 100
typedef struct _SeqList
    int Data[maxLen];
    int size;
};
typedef struct _SeqList SeqList;
typedef struct _SeqList* pSeqList;
LoadData(char *fname, pSeqList la)
{
    FILE *fp;
    int temp;
    int i=0;
    fp = fopen(fname, "rt");
    while (!feof(fp))
        fscanf(fp, "%d\n", &temp);
        la->Data[i++] = temp;
    la->size = i;
    fclose(fp);
}
OutputData(char *fname, SeqList la)
    FILE *fp;
    int i;
    fp = fopen(fname, "wt");
```

for (i=0; i<la.size; i++)

```
fprintf(fp, "%d\n", la.Data[i]);
     fclose(fp);
}
/*
    Implement the following parts as ToDo
MergeList( SeqList la, SeqList lb, pSeqList lc)
              ToDo*/
}
main()
{
     SeqList la, lb, lc;
     LoadData("a.txt", &la);
     LoadData("b.txt", &lb);
     MergeList(la, lb, &lc);
     OutputData("c.txt", lc);
}
```



2 阅读下列函数说明和 C 代码,将应填入其中 \_\_\_\_\_\_处的字句,写在答案的对应栏内。随后上机调试程序,得到相应结果。(30分)

读入一批以负数为结束的正整数,数据为 5, 7, 2, 4, 9, -1,建立一个带头结点的链表,链表的每个结点中包含有两个指针:一个用于链接输入的先后顺序,另一个用于链接输入整数从小到大的顺序。并分别按两个指针方向进行遍历输出。

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct NODE
    int val ;
    struct NODE *order;
    struct NODE *sort;
}NODE;
void main( )
    NODE *h,*u,*v,*p,*tail;
    h=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
    tail=h;
    tail->sort=NULL;
    printf("Please input data:");
    do
              scanf("%d",&d);
    {
              if(d>0)
                  p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
                  p->val=d;
                   (1)
                  tail=p;
                  for(u=h,v=u->sort;v&&v->val<d;
                  p->sort=v;
                       (3)
              }
    }
    while(d>0);
    <u>(4</u>)
    p=h->sort;
    while(p)
         printf("%d,",p->val);
         p=p->sort;
    printf("\n\n");
    for (p=h->order;p;p=p->order)
         printf("%d,",p->val);
    printf("\n\n");
}
```

```
3 已给定先序构造一棵二叉树的算法,请你完成其余部分,包括先序、中序、后序遍历二
   叉树并打印出来。先序序列建立二叉树的顺序读入字符为 A B C \Phi \Phi D E \Phi G \Phi
   Φ F Φ Φ Φ,注意输入时Φ用空格代替。(40分)
   #include <stdio.h>
   typedef struct BiTNode
       char e;
       struct BiTNode *lchild,*rchild;
   }BiTNode;
   Implement the following parts as ToDo
   void preOrderTraverse(BiTNode *T1)
         ToDo*/
   void inOrderTraverse(BiTNode *T1)
         ToDo*/
   }
   void postOrderTraverse(BiTNode *T1)
         ToDo*/
   }
   int CreateBiTree(BiTNode **T1)
       char ch, a;
       scanf("%c%c", &ch, &a);
       if (ch == ' ')
         ToDo*/
       }
       else
             ToDo*/
```

CreateBiTree(&((\*T1)->lchild));

```
CreateBiTree(&((*T1)->rchild));
}
return 1;
}

main()
{
    /*
    Call CreateBiTree() function
    */
    CreateBiTree();

/*
    Call three different Traverse functions
    */
    preOrderTraverse();
    inOrderTraverse();
    postOrderTraverse();
}
```



4 根据二叉树的先序和中序序列,设计算法重构出这棵二叉树。(40分)

#include <stdio.h>

已知一棵二叉树的先序遍历序列是 ABECDFGHIJ,中序遍历序列是 EBCDAFHIGJ,请设计一个算法,将这棵二叉树的结构重构出来,并且输出它的三种深度优先遍历的结果(即先序、中序和后序序列)。

```
typedef struct BiTNode
    char e;
    struct BiTNode *lchild,*rchild;
}BiTNode;
Implement the following parts as ToDo
void preOrderTravse(BiTNode *T1)
        ToDo*/
}
void inOrderTravse(BiTNode *T1)
         ToDo*/
}
void postOrderTravse(BiTNode *T1)
         ToDo*/
}
int CreateBiTree(BiTNode **T1, char *preString, char *inString, int start, int end)
{
    if (start == end)
         ToDo*/
    }
    else
          /* ToDo*/
          CreateBiTree(&((*T1)->lchild), preString, inString, start, middle);
          CreateBiTree(&((*T1)->rchild), preString, inString, middle+1, end);
```

```
return 1;

main()
{

/*
    Call CreateBiTree() function
    */
    CreateBiTree();

/*
    Call three different Travse functions
    */
    preOrderTravse();
    inOrderTravse();
    postOrderTravse();
}
```

