

Что выведет в консоль код?

```
console.log( NaN || 2 || undefined );

console.log( NaN && 2 && undefined );

console.log( 1 && 2 && 3 );

console.log( !1 && 2 || !3 );

console.log( 25 || null && !3 );

console.log( NaN || null || !3 || undefined || 5);

console.log( NaN || null && !3 && undefined || 5);

console.log( 5 === 5 && 3 > 1 || 5);
```

Выполняется ли условие?

```
const hamburger = 3;
const fries = 3;
const cola = 0;
const nuggets = 2;

if (hamburger === 3 && cola || fries === 3 && nuggets) {
  console.log('Done!')
}
```

Выполняется ли условие?

```
let hamburger;  
const fries = NaN;  
const cola = 0;  
const nuggets = 2;  
  
if (hamburger || cola || fries === 3 || nuggets) {  
  console.log('Done!')  
}
```

Переменная `hamburger` задана через `let`, так как `const` подразумевает какое-либо начальное значение. С `const` будет ошибка, можете проверить.

А без значения там `undefined`, напоминаю 😊

Выполняется ли условие?

```
let hamburger;  
const fries = NaN;  
const cola = 0;  
const nuggets = 2;  
  
if (hamburger && cola || fries === 3 && nuggets) {  
  console.log('Done!')  
}
```