

Föreläsning 8

Tobias Wrigstad

Testning
CUnit



"Software bugs cost the U.S. economy
an estimated \$59.5 billion per year.
An estimated \$22.2 billion
could be eliminated by
improved testing that enables
earlier and more effective
identification and removal of defects."

- US Department of Commerce (NIST)



Finn felet!

```
int count_spaces(char *str)
{
    int length = strlen(str);
    int count = 0;
    for(int i = 1; i < length; ++i)
    {
        if(str[i] == ' ')
            count++;
    }
    return(count);
}
```

Finn felet!

```
int count_spaces(char *str)
{
    int length = strlen(str);
    int count = 0;
    for(int i = 1; i < length; ++i)
    {
        if(str[i] == ' ')
            count++;
    }
    return(count);
}
```

Bug: 1 = 0 i for-loopen

Inte helt enkel att upptäcka, t.ex.
str = "A B C" ser inte felet, men
str = " L" ser det

Testning kan bara
påvisa förekomsten av
fel, inte avsaknaden

— *Dijkstra*



**Ett test som inte kan
utföras automatiskt är
ett dåligt test!**



När du testar P är ditt
mål inte att bekräfta
att P är felfritt...



...utan att hitta
så många fel som
möjligt i P



Vad är ett test?

- Låt säga att vi vill testa $f(x) = y$ för någon given "funktion" f

x är indata

y är utdata

x och y **tillsammans** är ett **test**, eller **testfall**

- Exempelvis, för $f = ++$ (prefix)

$++42 = 43$ $(x = 42, y = 43)$

$++0 = 1$

$++-1 = 0$

$++INT_MAX = INT_MIN$ *// kompilerar dock ej, men tanken*

Skall vi verkligen göra 2^{32} tester?

Varför har vi valt just dessa testfall?

x	y	Anmärkning
42	43	Vanlig aritmetik
0	1	Gräns, från \pm till positiv
-1	0	Gräns, från negativ till positiv
INT_MAX	INT_MIN	Gräns, från positiv till negativ

Testdesign

- Det är svårt att skriva tester
- Kräver kunskap om domänen

Vilka är gränfallen?

Vilka är de vanliga felen?

- Två syner på test
 - *Hur kan jag ha sönder programmet?*
 - *Hur kan jag förbättra programmet?*

Den här kursen nosar bara på testning

- **Enhetstestning** (dagens fokus)

Pröva en liten del av programmet i isolation

- **Integrationstestning** (under projektet)

Hur olika moduler/programdelar samverkar

- **Regressionstestning** (under projektet)


Undvik regression vid underhåll/buggfixning

(Regression = återgång till tidigare felbenäget tillstånd)

Det som skall testas

Testerna

Testbibliotek



Ett tests anatomi

- En test = en funktion
- Skapa data som behövs för testet
- Utför testet

Operationer varvat med ASSERTs

- Riv ned testet

```
void test_stack_creation()
{
    int_stack_t *s = stack_new();

    CU_ASSERT_FALSE(s == NULL);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 0);

    stack_free(s);
}
```

- Viktigt att testa så litet som möjligt
- Viktigt att riva skapa och riva ned vid varje test

Många verktyg (inkl. CUnit) har stöd för att göra det lättare

Asserts (35 stycken!)

Assert	Finns Fatal?
<code>CU_ASSERT_TRUE(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_FALSE(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_NOT_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_NULL(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(value)</code>	Ja
<code>CU_ASSERT_STRING_EQUAL(actual, expected)</code>	Ja
<code>CU_FAIL(message)</code>	Ja

Exempel

```
void *data = malloc(2048);  
CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(data);
```

```
char buf[256];  
scanf("%s", buf);  
char *word = my_copy_to_heap_function(buf);  
CU_ASSERT_STRING_EQUAL(buf, word);
```

```
treenode_t *t = treenode_new_leaf(key, data);  
CU_ASSERT_TRUE(t->key == key);  
CU_ASSERT_TRUE(t->data == data);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(t->left);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(t->right);
```

inkapsling?

Exempel

```
void *data = malloc(2048);  
CU_ASSERT_PTR_NOT_NULL(data);
```

```
char buf[256];  
scanf("%s", buf);  
char *word = my_copy_to_heap_function(buf);  
CU_ASSERT_STRING_EQUAL(buf, word);
```

```
treenode_t *t = treenode_new_leaf(key, data);  
CU_ASSERT_TRUE(tn_get_key(t) == key);  
CU_ASSERT_TRUE(tn_get_data(t) == data);  
CU_ASSERT_PTR_NULL(tn_get_left(t));  
CU_ASSERT_PTR_NULL(tn_get_right(t));
```

vad testas?

Regressionstestning

- En (stor) uppsättning enhetstester för olika delar av programmet
- Möjlighet att köra dem automatiskt

- Vid varje förändrings:

Kör alla enhetstester automatiskt

Notera vilka som passerar och vilka som inte passerar

Implementera förändringen

Kör alla enhetstester automatiskt igen

Stäm av mot föregående lista — verkar det rimligt?

Table 20-2. Defect-Detection Rates

Removal Step	Lowest Rate	Modal Rate	Highest Rate
Informal design reviews	25%	35%	40%
Formal design inspections	45%	55%	65%
Informal code reviews	20%	25%	35%
Formal code inspections	45%	60%	70%
Modeling or prototyping	35%	65%	80%
Personal desk-checking of code	20%	40%	60%
Unit test	15%	30%	50%
New function (component) test	20%	30%	35%
Integration test	25%	35%	40%
Regression test	15%	25%	30%
System test	25%	40%	55%
Low-volume beta test (<10 sites)	25%	35%	40%
High-volume beta test (>1,000 sites)	60%	75%	85%



*Från McConnell's
Code Complete*



**Vad skall man
testa för något?**



Testning (stack.c)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct stack int_stack_t;

struct stack
{
    int values[1024];
    int height;
};

// Skapar en ny stack med höjden 0 och plats
// för 1024 element
int_stack_t *stack_new(void)
{
    int_stack_t *result = malloc(sizeof(int_stack_t));
    if (result)
    {
        *result = (int_stack_t) { .height = 0 };
    }
    return result;
}

// Tar bort en stack från minnet
void stack_free(int_stack_t *s)
{
    free(s);
}

// Returnerar elementet överst på stacken
int stack_top(int_stack_t *s)
{
    return s->values[0];
}
```

```
// Returnerar antalet element på stacken
int stack_height(int_stack_t *s)
{
    return s->height;
}

// Lägger till ett nytt element överst på stacken
void stack_push(int_stack_t *s, int v)
{
    for (int i = s->height; i > 0; --i)
    {
        s->values[i] = s->values[i - 1];
    }

    ++s->height;

    s->values[0] = v;
}

// Tar bort och returnerar elementet överst
// på stacken
int stack_pop(int_stack_t *s)
{
    int result = stack_top(s);

    for (int i = 0; i < s->height; ++i)
    {
        s->values[i] = s->values[i + 1];
    }

    --s->height;

    return result;
}
```

Vad är ett bra test?



Coverage — testtäckning


- För att testkvaliteten skall vara hög vill vi testa så många delar som möjligt av f
- För att minska kostnader vill vi undvika fler än ett test som testar samma sak

Handlar också om omöjligheten att testa alla fall

- Vi skall se gcov senare under denna föreläsning

Strukturell testtäckning

Ut-parameter mha pekare



```
void stack_push(int_stack_t *s, int v, bool *overflow)
{
    if (s->height == Stack_max_size)
    {
        *overflow = true;
    }
    else
    {
        *overflow = false;
    }
    ...
}
```


- **Naiv strategi:** plocka slumpmässiga indata
- **Problem:** är inte säkra på att vi prövar båda vägar genom if-satsen
- **Slutsats:** vi behöver nog med testfall för att pröva båda "branches"

Funktionsorienterad testtäckning

```
int stack_height(int_stack_t *s)
```


- **Naiv strategi:** skapa många stackar och pröva deras höjd
- **Problem:** inte säkert att vi prövar alla fall (tom stack, full stack, etc.)
- **Slutsats:** behöver fall som täcker alla möjliga input

Beteende-orienterad testtäckning




- **Naiv strategi:** plocka slumpmässiga värden på x och y och pröva $x == y$
- **Problem:** är inte säkra på att vi prövar alla viktiga fall
- **Slutsats:** vi behöver testfall som prövar alla tillstånd och tillståndsövergångar


Beteende-orienterad testtäckning



Ett testprogram i CUnit



stack_test.c



main()

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    // Initialise
    CU_initialize_registry();

    // Set up suites and tests
    CU_pSuite creation = CU_add_suite("Test creation and height", NULL, NULL);
    CU_add_test(creation, "Creation", test_stack_creation);
    CU_add_test(creation, "Height", test_stack_height);

    CU_pSuite pushpop = CU_add_suite("Test push, pop and top", NULL, NULL);
    CU_add_test(pushpop, "Push and pop", test_stack_push_pop);
    CU_add_test(pushpop, "Top", test_stack_top);

    // Actually run tests
    CU_basic_run_tests();

    // Tear down
    CU_cleanup_registry();
    return 0;
}
```

Skapa en stack

```
void test_stack_creation()
{
    int_stack_t *s = stack_new();

    CU_ASSERT_FALSE(s == NULL);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 0);

    stack_free(s);
}
```

Stackhöjden

```
void test_stack_height()
{
    int_stack_t *s = stack_new();

    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 0);
    stack_push(s, 0);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 1);
    stack_push(s, 0);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 2);
    stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 1);
    stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_height(s) == 0);

    stack_free(s);
}
```


Lägga till och ta bort

```
void test_stack_push_pop()
{
    int_stack_t *s = stack_new();
    const int TEST_VALUES[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

    for (int i = sizeof(TEST_VALUES) / sizeof(int) - 1; i >= 0; --i)
    {
        stack_push(s, TEST_VALUES[i]);
    }

    for (int i = 0; i < sizeof(TEST_VALUES) / sizeof(int); ++i)
    {
        CU_ASSERT_TRUE(stack_pop(s) == TEST_VALUES[i]);
    }

    stack_free(s);
}
```

Titta på översta elementet

```
void test_stack_top()
{
    int_stack_t *s = stack_new();

    stack_push(s, 1);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_top(s) == 1);
    stack_push(s, 20);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_top(s) == 20);
    stack_pop(s);
    CU_ASSERT_TRUE(stack_top(s) == 1);

    stack_free(s);
}
```

```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds

```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds


```
$ gcc -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

CUnit - A unit testing framework for C - Version 2.1-3
<http://cunit.sourceforge.net/>

Run Summary:	Type	Total	Ran	Passed	Failed	Inactive
	suites	2	2	n/a	0	0
	tests	4	4	4	0	0
	asserts	20	20	20	0	n/a

Elapsed time = 0.000 seconds



```
#include <CUnit/Automated.h>
CU_automated_run_tests(); // run and generate XML file
```

```
$ gcc --coverage -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ gcc --coverage -o stack_test stack_test.c stack.c -lcunit
```

```
$ ./stack_test
```

```
...
```

```
$ ./gcov stack_test.c stack.c
```

```
File 'stack_test.c'
```

```
Lines executed:100.00% of 45
```

```
stack_test.c:creating 'stack_test.c.gcov'
```

```
File 'stack.c'
```

```
Lines executed:72.41% of 29
```

```
stack.c:creating 'stack.c.gcov'
```



```
$ gcov -abcfu stack.c
Function 'stack_new'
Lines executed:100.00% of 5
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:50.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_free'
Lines executed:100.00% of 2
No branches
No calls
```

```
Function 'stack_push'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_pop'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

a = all blocks

b = branch probabilities

c = branch counts

f = function summaries


u = unconditional branches

```
$ gcov -abcfu stack.c
Function 'stack_new'
Lines executed:100.00% of 5
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:50.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_free'
Lines executed:100.00% of 2
No branches
No calls
```

```
Function 'stack_push'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```

```
Function 'stack_pop'
Lines executed:100.00% of 6
Branches executed:100.00% of 2
Taken at least once:100.00% of 2
No calls
```



```
int_stack_t *stack_new(void)
{
    int_stack_t *result = malloc(...);
    if (result)
    {
        *result = (int_stack_t) { .height = 0 };
    }
    return result;
}
```


a = all blocks

b = branch probabilities

c = branch counts

f = function summaries

u = unconditional branches



Exempel på hur man kan använda front-ends till gcov för bättre visualisering

```

47 : \
48 13 : int result = stack_top(s);
49 :
50 146 : for (int i = 0; i < s->height; ++i)
51 : {
52 60 :     s->values[i] = s->values[i + 1];
53 60 : }
54 :
55 13 : --s->height;
56 :
57 13 : return result;
58 : }
59 :
60 : int stack_height(int_stack_t *s)
61 : {
62 6 : return s->height;
63 : }
64 :
65 : int domain(int argc, char *argv[])
66 : {
67 0 : int_stack_t *s = stack_new();
68 :
69 0 : for (int i = 1; i < argc; ++i)
70 : {
71 0 :     stack_push(s, atoi(argv[i]));
72 0 : }
73 :
74 0 : while (stack_height(s))
75 : {
76 0 :     printf("%d\n", stack_pop(s));
77 : }
78 :
79 0 : stack_free(s);
80 :
81 0 : return 0;
82 : }

```

Död kod!

Notera att föregående program saknade over/underflow!

Testerna hade kunnat göras mycket bättre om inte programmet hade kraschat för detta input. Övning efter föreläsningen (frivillig).



Öppna problem ännu så länge

- Hur kontrollerar vi sido-effekter?

T.ex. `stack_free`

Utskrifter i terminalfönstret eller filer skrivna på hårddisken

Skapa era egna enhetstester

- Utgå gärna från `stack_test.c` som en mall för era egna tester
- Låt er inspireras av de ASSERTs som finns i CUnit-dokumentationen
- **Gränsvärden!**
- I projektet är det krav på att mäta coverage
- Automatisera allt! (Se exempel från denna föreläsnings utdelade material)

```
make test
```

Några tips vid test av länkad lista

- Tomma listan
- f i början, i mitten och i slutet

f = borttagning, insättning, etc.

- Inkapsling

Växer storleken som den skall?

Testa sortering genom att göra insättning och kolla index

Testa dublettthantering genom att kolla om storleken växer vid dublettinsättning

...

Några tips vid test av binärt sökträd

- Tomma trädet
- f vid ingen förälder men barn, vid både förälder och barn, och bara förälder

f = borttagning, insättning, etc.

- Inkapsling

Växer djup och storlek som de skall?

Testa balansering med hjälp av djupet

Testa dubletter med hjälp av storlek

Kan tillhandahålla funktioner för att kontrollera "layout" etc. utan direkt åtkomst

Exempel: testa lagerdatabas

- Börja med kraven!

Dubletter?
Kortaste avstånd?
...etc.

- Packa en pall

Lägg i en vara, kolla att pris stämmer
Lägg i en till, ändrades priset korrekt
Vad händer vid borttagning?
...etc.

- Notera alla specialfall i din kod och testa extra för dem!

Testdriven utveckling

- Vid implementation av funktionen f , ta reda på vad f skall göra

Skriv ned detta i termer av tester

Gör detta innan du börjar implementera funktionen

- Börja implementera, målet är att få testerna att passera

Varje testfall kan vara en enhet att implementera

Du har tydliga kriterier för när du är klar

- Svårt att göra i praktiken — öva och ge inte upp!