

Terminal zur Bearbeitung von ARX-Daten mit R

ALEXANDER BEISCHL UND THUY TRAN
Technische Universität München
17. Januar 2017

Zusammenfassung

Morbi tempor congue porta. Proin semper, leo vitae faucibus dictum, metus mauris lacinia lorem, ac congue leo felis eu turpis. Sed nec nunc pellentesque, gravida eros at, porttitor ipsum. Praesent consequat urna a lacus lobortis ultrices eget ac metus. In tempus hendrerit rhoncus. Mauris dignissim turpis id sollicitudin lacinia. Praesent libero tellus, fringilla nec ullamcorper at, ultrices id nulla. Phasellus placerat a tellus a malesuada.

Kapitel 1

Einführung

This statement requires citation [1]; this one does too [2]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean dictum lacus sem, ut varius ante dignissim ac. Sed a mi quis lectus feugiat aliquam. Nunc sed vulputate velit. Sed commodo metus vel felis semper, quis rutrum odio vulputate. Donec a elit porttitor, facilisis nisl sit amet, dignissim arcu. Vivamus accumsan pellentesque nulla at euismod. Duis porta rutrum sem, eu facilisis mi varius sed. Suspendisse potenti. Mauris rhoncus neque nisi, ut laoreet augue pretium luctus. Vestibulum sit amet luctus sem, luctus ultrices leo. Aenean vitae sem leo.

Nullam semper quam at ante convallis posuere. Ut faucibus tellus ac massa luctus consectetur. Nulla pellentesque tortor et aliquam vehicula. Maecenas imperdiet euismod enim ut pharetra. Suspendisse pulvinar sapien vitae placerat pellentesque. Nulla facilisi. Aenean vitae nunc venenatis, vehicula neque in, congue ligula.

R

R ist eine Programmiersprache und Entwicklungsumgebung, die für statistische Berechnungen und Graphen unter John Chambers von Bell Laboratories entwickelt wurde. Sie ist ein GNU-Projekt, bei dem die Entwicklung von freier Software im Mittelpunkt steht. R weist große Ähnlichkeiten zu der Programmiersprache S auf, ein weiteres GNU-Projekt, welches weitgehend auch unter R läuft. [3]

R bietet standardmäßig alle Hauptfunktionen an für die statistische Analyse von Datensätzen an und ist einfach zu erweitern, weswegen es vor allem für wissenschaftliche Arbeiten verwendet wird. Es ist mit R einfach,

statistische Funktionen auf große Datenmengen anzuwenden.

ARX

ARX ist eine freie Software zur Anonymisierung von medizinischen Datensätzen, die von Fabian Prasser und Florian Kohlmayer vom Institut für medizinische Statistik und Epidemiologie an der Technischen Universität München entwickelt wurde.

Kapitel 2

Anwenderdokumentation

2.1 Übersicht

Das R-Terminal dient dazu, über eine externe Schnittstelle R aufzurufen und zu bedienen. Dies soll vor allem dazu genutzt werden, um Tabellen aus ARX einzuladen und Skripte auszuführen, und gleichzeitig die im Kapitel 1 beschriebenen Probleme zu umgehen. Das R-Terminal ist kompatibel mit Windows, der Linux Distribution Ubuntu und OS X, von denen jeweils die folgenden Versionen im Rahmen der Entwicklung getestet wurden:

- Windows 10 Education (Version 1511)
- OS X El Capitan (Version 10.11.1)
- macOS Sierra (Version 10.12.2)
- Ubuntu

In den folgenden Abschnitten werden die Grundfunktionen und zusätzliche Features des R-Terminals beschrieben.

2.2

In Abbildung 2.3 ist das R-Terminal unter OS X (hier Version 10.11.1) zu sehen. Das Terminal verfügt über die beiden Tabs *Terminal* und *Setup* (s. ??). Unter *Setup* wird entweder eine R-Version auf dem Rechner gesucht und automatisch ausgeführt oder es wird vom Benutzer selber der Pfad zu der gewünschten R-Version angegeben.




Abbildung 2.1: R-Terminal: *Terminal* unter Windows 10 Education (Version 1511)




Abbildung 2.2: R-Terminal: *Setup* unter Windows 10 Education (Version 1511)




Abbildung 2.3: R-Terminal: *Terminal* unter OS X (Version 10.11.1)




Abbildung 2.4: R-Terminal: *Setup* unter OS X (Version 10.11.1)

Kapitel 3

Entwicklerdokumentation

3.1 Verwendete Technologien

Das *R-Terminal* wurde mit der Entwicklungsumgebung *Eclipse* entwickelt. Als Programmiersprache wurde *Java* gewählt. Zur Realisierung der graphischen Benutzeroberfläche wurde *SWT* gewählt, genauere Details hierzu werden in 3.4 erläutert.

3.2 Architektur des R-Terminals

Die Software des *R-Terminal* ist in zwei Komponenten aufgeteilt, welche als getrennte „Packages“ vorliegen. Das erste Package beinhaltet die graphische Benutzeroberfläche, das Zweite beinhaltet die gesamte Integration von *R* in *Java*, es stellt also alle Funktionen zur Verfügung und verwaltet die Kommunikation zwischen *R* und dem *Java*-Programm.

Durch die Trennung von graphischer Benutzeroberfläche und der *R*-Integration können alle Funktionen auch ohne die GUI ausgeführt und verwendet werden.

3.3 Graphische Benutzeroberfläche

Das erste Package, benannt „org.deidentifier.arx.gui“, erzeugt und verwaltet die graphische Benutzeroberfläche. Es umfasst sechs Klassen:

- *RMain*
- *RTerminal*
- *RSetupTab*
- *RTerminalTab*
- *RLayout*
- *RCommandListener*

3.3.1 *RMain*

Um das Programm mit der graphischen Benutzeroberfläche zu starten, muss die Methode „main“ der Klasse *RMain* aufgerufen werden. Diese erzeugt ein neues Display sowie eine Shell und erzeugt im Anschluss ein neues Objekt der Klasse *RTerminal*. Letzteres erzeugt die einzelnen Komponenten der Oberfläche.

3.3.2 *RTerminal*

Die Erzeugung der GUI wird durch den Konstruktor des neuen *RTerminal*-Objektes realisiert. Dieser erzeugt einen TabFolder mit zwei Tabs, welche mit den Klassen *RTerminalTab* und *RSetupTab* befüllt werden. Außerdem erzeugt der Konstruktor noch einen Ring-Puffer, welcher zur Speicherung des Std-Output von *R* verwendet wird, sowie einen Listener. Sowohl der Ring-Puffer, als auch der Listener wurden im zweiten Package implementiert. Im Anschluss wird die Integration mit *R* durch den Aufruf der Methode „startRIntegration“ eingeleitet.

Diese Methode erzeugt ein neues Objekt der Klasse „*RIntegration*“, welches in ?? beschrieben wird und die Integration von *R* realisiert.

3.3.3 *RSetupTab*

Die Klasse *RSetupTab* erzeugt einen Tab, welcher Informationen zum verwendeten Betriebssystem sowie dem Status der *R*-Integration anzeigt.

Die SWT-Labels, welche die Informationen beinhalten, werden durch mehrere Methodenaufrufe im Konstruktor erzeugt. Das aktuell verwendete Betriebssystem wird durch den Aufruf der Methode „printOS()“ der Klasse OS aus dem zweiten Package aufgerufen. Weitere Informationen hierzu finden sich in ??.

Die Integration von R wird in der Klasse *RIntegration* des zweiten Package durchgeführt. Diese wird beim Start des Programms aufgerufen und durchsucht die Standard-Installationspfade von R nach einer ausführbaren R-Executive. Um den Status der Integration zu prüfen, wird aus OS die Methode „getR()“ aufgerufen. Diese gibt den absoluten Pfad zur aktuell verwendeten R-Executive zurück, welcher im *RSetupTab* angezeigt wird. Wurde keine R-Executive gefunden oder konnte diese nicht erfolgreich gestartet werden, so wird von „getR()“ *null* zurückgegeben und es wird im *RSetupTab* ausgegeben:

Location: „No valid R-Version selected!“

Version: „No valid R-Version selected!“

Wurde eine R-Version gefunden und erfolgreich ausgeführt, so wird der erzeugte Listener ausgelöst. Dieser ruft anschließend die Methode „update()“ auf, durch welche die beiden Felder Location und Version aktualisiert werden.

Außerdem ermöglicht der *RSetupTab* die manuelle Suche einer R-Executive. Hierfür kann entweder der absolute Pfad zur Datei angegeben werden oder diese mittels eines Navigationsfensters des Standard-Dateimanagers ausgewählt werden. Der *RSetupTab* beinhaltet hierfür eine Kommandozeile zur Pfadeingabe bzw. einen Knopf, durch welchen das Navigationsfenster aufgerufen wird.

3.4 SWT

Die graphische Benutzeroberfläche wurde mithilfe des Standard Widget Toolkit (SWT) realisiert. SWT ist ein open-source widget toolkit für Java mit Integration in die GUI des nativen Betriebssystems, sodass das Design der Benutzeroberfläche an das Design des Betriebssystems angepasst wird.

Für das Projekt *R-Terminal* wurde die SWT-Version 4.2.1 verwendet.

Literaturverzeichnis

1. Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
2. Albert Einstein. *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. (German) [*On the electrodynamics of moving bodies*]. *Annalen der Physik*, 322(10):891–921, 1905.
3. <https://www.r-project.org/about.html>