

Интеграция CourtDesk с 1С CRM

CourtDesk — CRM-оркестратор поиска и мониторинга судебных дел РФ

2026-07-24

Интеграция CourtDesk с 1С CRM — функционал, вопросы, предложения

- > Дата: 2026-07-24
- > Аудитория: программист 1С, разрабатывающий CRM-модуль судебных дел
- > Версия приложения: v0.4.0 (HEAD 8774d95)

1. Текущий API — что уже можно использовать

1.1 Базовые сведения

Свойство	Значение
-----	-----
Протокол	HTTP/1.1, REST
Формат	JSON (Content-Type: application/json)
Ответ (успех)	{ success: true, data: <T> }
Ответ (ошибка)	{ success: false, error: "<msg>", code: "<CODE>" }
Порт по умолчанию	8767
Bind по умолчанию	127.0.0.1 (локальная сеть / reverse-proxy)
Rate limit	1500ms между запросами к одному хосту sudrf.ru
Аутентификация	Отсутствует (только loopback или VPN)
CORS	Access-Control-Allow-Origin: * (без Authorization)

1.2 Эндпоинты — таблица для 1С

#	Метод	Путь	Назначение	Статус
---	-----	-----	-----	-----
1	GET	/api/health	Liveness probe	✓
2	GET	/api/status	Счётчики + здоровье системы	✓
3	GET	/api/notifications	Уведомления о событиях по делам	✓
4	GET	/api/cases	Список дел с фильтрацией	✓
5	GET	/api/cases/stats	Детальная статистика	✓
6	GET	/api/cases/uid	Карточка дела	✓
7	POST	/api/cases	Добавить дело в мониторинг	✓
8	PATCH	/api/cases/uid	Обновить поля дела	✓
9	DELETE	/api/cases/uid	Удалить дело	✓
10	POST	/api/cases/wait	Отслеживать появление дела	✓
11	POST	/api/search/by-number	Поиск по номеру дела	✓
12	POST	/api/search/by-party	Поиск по участникам	✓
13	POST	/api/parse/url	Парсинг карточки дела по URL	✓
14	POST	/api/parse/run	Запуск циклического мониторинга	✓
15	POST	/api/resolve	Суд + номер → ссылка на карточку	✓
16	GET	/api/courts?q=	Поиск судов по названию	✓
17	GET	/api/courts/id	Информация о конкретном суде	✓
18	POST	/api/intake	Классификация входного текста	✓

1.3 Ключевые контракты — что важно для 1С

WatchedCase (основной объект)

```
{
```

```
"uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

"url": "https://leninsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=12345",

"courtId": "leninsky--perm",

"courtCode": "59RS0007",

"courtType": "district",

"number": "2-1234/2024",

"status": "monitoring",

"result": null,

"legalForceDate": null,

"legalForceNotified": false,

"userId": "1c-001",

"lastChecked": "2026-07-24T09:00:00.000Z",

"createdAt": "2026-07-20T12:00:00.000Z",

"updatedAt": "2026-07-24T09:00:00.000Z"

}
```

Жизненный цикл статуса:

```
waiting → monitoring → decision → enforced → archived

      ↓

      error (из любого статуса)
```

Назначение status-ов для CRM

Статус	Когда	Что происходит
-----	-----	-----
`waiting`	Дело ещё не появилось на сайте суда	Scheduler периодически ищет по ФИО + дате
`monitoring`	Дело найдено, отслеживаем изменения	Scheduler парсит карточку, фиксирует события
`decision`	В карточке появился результат	Отслеживаем дату вступления в силу
`enforced`	Решение вступило в законную силу	Финальная стадия мониторинга
`archived`	Пользователь завершил работу	Дело больше не обрабатывается
`error`	Последний прогон упал	Автоматически повторяется при следующих прогонах

Что можно менять через PATCH (whitelist)

`status`, `result`, `legalForceDate`, `legalForceNotified`, `userId`, `url`

Нельзя менять: `uid`, `createdAt`, `courtId`, `courtType`, `number`

Пул уведомлений (Notification)

```
{

  "uid": "uuid",

  "caseUid": "uuid дела",

  "type": "found|decision|enforced",
```

```
"message": "По делу 2-1234/2024 вынесено решение: Иск удовлетворён",  
  
"read": false,  
  
"createdAt": "2026-07-24T10:00:00.000Z"  
  
}
```

2. Вопросы к программисту 1С

2.1 Интеграция (Critical)

1. **Как 1С будет вызывать API?**
 - HTTP-запросы из встроенного языка (HTTPСоединение / ОтправкаHTTPЗапроса)?
 - Через внешнюю компоненту?
 - Нужна ли поддержка SOAP или только REST?
1. **Сценарий использования — какой workflow?**
 - Юрист в 1С нажимает «Найти дело» → CourtDesk → результат обратно в 1С?
 - Или 1С просто запускает мониторинг, а юрист смотрит в Web UI?
 - Нужен ли экспорт данных из CourtDesk обратно в 1С (статусы, даты, события)?
1. **Требуется ли аутентификация между 1С и CourtDesk?**
 - Сейчас API открытый (CORS *, без авторизации)
 - Нужен shared-token, Basic Auth или IP-белый список?
 - Как к этому привыкла 1С-команда?
1. **Как часто 1С будет дёргать API?**
 - При каждом открытии карточки дела юристом (pull)?
 - Нужен push-механизм (вебхуки)? CourtDesk → 1С при смене статуса дела?

2.2 Функциональные вопросы

1. **Поле `userId` — какой идентификатор передавать?**
 - GUID пользователя из 1С? Табельный номер? ФИО?
 - Нужна ли привязка к ролям?
1. **Нужен ли импорт данных из 1С в CourtDesk?**
 - Например: список уже известных дел (номер + суд) для массового запуска мониторинга
 - Загрузка справочника судов (у нас есть 10 287 записей)
1. **Как 1С хочет получать `legalForceDate`?**
 - Отдельный реквизит в карточке дела 1С?
 - Событие/уведомление при наступлении даты?
 - Нужен ли расчёт оставшихся дней до вступления?
1. **Как обрабатывать ошибки интеграции?**
 - Timeout? Retry-политика?
 - Нужен ли эндпоинт `/api/cases/batch` для массовой загрузки?

2.3 UI/UX для юриста

1. **Нужен ли наш Web UI юристам или весь функционал идёт через 1С?**
 - Если только 1С — тогда API должен покрывать 100% потребностей поиска и мониторинга
 - Если Web UI тоже нужен — какие экраны критичны?
1. **Есть ли у 1С свои механизмы уведомлений?**
 - Нужны ли наши уведомления (type: found/decision/enforced) в 1С?
 - Или 1С сама опрашивает `/api/status` и `/api/notifications`?

3. Предложения со стороны разработки

3.1 API — что стоит добавить (предлагаем)

Предложение	Приоритет	Суть
-----	-----	-----
Batch API	HIGH	`POST /api/cases/batch` — добавление 10–100 дел за 1 запрос; `GET /api/cases/batch-status` — статус массовой загрузки
Webhooks	HIGH	CourtDesk → 1C: POST на URL 1C при `decision`, `enforced`, `found` (настраивается через `.env` или `PATCH /api/settings`)
API Token	HIGH	`X-API-Key` header, простой shared-secret. Если `TOKEN=...` в .env — все запросы без токена возвращают 401. Если не задан — доступ открыт (обратная совместимость)
Пагинация списка дел	MEDIUM	`?offset=&limit=&sort=updatedAt:desc` — `/api/cases` сейчас возвращает все дела сразу
Фильтры для /api/cases	MEDIUM	`?legalForceDateFrom=&legalForceDateTo=&createdAtFrom=&hasResult=true`
Расширенный поиск /api/search	MEDIUM	`?mode=strict` — точное совпадение номера дела (сейчас results[0] без скоринга)
Экспорт результатов поиска	MEDIUM	`GET /api/search/export?format=csv` — для 1C: загрузка найденных дел таблицей
HTTP/2 + keep-alive	LOW	Для prod: настроить reverse-proxy (nginx/Caddy) перед CourtDesk

3.2 Безопасность (предлагаем)

Предложение	Приоритет	Суть
-----	-----	-----
SSRF-защита	CRITICAL	`POST /api/parse/url` принимает любой URL → fetch без allowlist. Нужен `assertCourtUrl()` — только `*.sudrf.ru`, `*.msudrf.ru`, https-only
Валидация URL при добавлении дела	HIGH	`POST /api/cases`, `POST /api/cases/wait` — проверять, что `url` (если передан) ведёт на sudrf.ru
Rate-limit на уровне API	MEDIUM	Защита от случайного/намеренного спама: N запросов/минуту на IP
Логирование запросов 1C	MEDIUM	`X-Request-Id` + `X-User-Id` кастомные заголовки для трейсинга

3.3 Инфраструктура (предлагаем)

Предложение	Приоритет	Суть
-----	-----	-----
Docker-контейнер	MEDIUM	Готовый `Dockerfile` + `docker-compose.yml` для единообразного деплоя на сервере заказчика
SQLite вместо JSON	MEDIUM	При > 10 000 дел — миграция на SQLite для атомарности, конкурентности и производительности. JSON-хранилище не имеет proper locking
Pino structured logging	LOW	Замена `console.log` на pino с JSON-выводом — при появлении prod-мониторинга
Health check с зависимостями	LOW	`/api/health` сейчас всегда `ok`. Добавить: проверка JSON-файлов (битые?), RuCaptcha API (доступен?), диск (место?)

3.4 Уведомления и мониторинг (предлагаем)

Предложение	Приоритет	Суть
-----	-----	-----
Telegram-уведомления	MEDIUM	Опциональный канал: бот шлёт `found`/`decision`/`enforced` в чат юриста
Email-уведомления	LOW	При достижении `enforced` — письмо на почту юриста

Scheduler cron из коробки	MEDIUM	Сейчас `runFull()` запускается вручную через `POST /api/parse/run` или извне (cron/systemd timer). Добавить встроенный cron (node-cron: `0 8 * * 1,3,5`)
Прогресс выполнения runFull	LOW	SSE-эндпоинт `GET /api/parse/run/progress` — отдаёт `{ done: 5, total: 50 }` во время прогона

4. Примеры HTTP-запросов для 1С

4.1 Поиск дела по номеру

```
POST /api/search/by-number HTTP/1.1

Content-Type: application/json

{
  "courtId": "59RS0007",
  "caseNumber": "2-1234/2024"
}

→ 200

{
  "success": true,
  "data": {
    "found": true,
    "count": 1,
    "results": [{
      "caseNumber": "2-1234/2024",
      "caseUrl": "https://leninsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=
      "uid": "uuid",
      "judge": "Иванова А.С.",
      "result": "Иск удовлетворён частично",
      "legalForceDate": "2026-08-15",
      "filingDate": "2024-03-10",
      "courtType": "district"
    }],
    "court": {
      "code": "59RS0007",
      "name": "Ленинский районный суд г. Перми"
    }
  }
}
```

```
}
```

4.2 Добавление дела в мониторинг

```
POST /api/cases HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{  
  
  "url": "https://leninsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&cas  
  
  "courtId": "59RS0007",  
  
  "courtType": "district",  
  
  "caseNumber": "2-1234/2024",  
  
  "userId": "1c-001"  
  
}
```

```
→ 200
```

```
{  
  
  "success": true,  
  
  "data": {  
  
    "uid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  
    "url": "https://...",  
  
    "courtId": "leninsky--perm",  
  
    "courtType": "district",  
  
    "number": "2-1234/2024",  
  
    "status": "monitoring",  
  
    "result": null,  
  
    "legalForceDate": null,  
  
    "userId": "1c-001",  
  
    "createdAt": "2026-07-24T10:00:00.000Z",  
  
    "updatedAt": "2026-07-24T10:00:00.000Z"  
  
  }  
  
}
```

4.3 Получение дел со статусом "решение вынесено"

```
GET /api/cases?status=decision&userId=1c-001 HTTP/1.1
```

4.4 Получение вступивших сегодня

```
GET /api/status HTTP/1.1

→ 200

{
  "success": true,
  "data": {
    "monitoring": 45,
    "waiting": 12,
    "decision": 8,
    "enforcedToday": 2,
    "health": "ok"
  }
}
```

4.5 Запуск проверки

```
POST /api/parse/run HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{ "mode": "full" }

→ 202

{
  "success": true,
  "data": { "status": "started", "mode": "full" }
}

(повторный запрос пока прогон идёт → 409 Conflict)
```

5. Интеграционные риски (осознанные)

Риск	Вероятность	Комментарий
-----	-----	-----
sudrf.ru/msudrf.ru меняют HTML	Высокая	Адаптеры парсинга могут сломаться при редизайне ГАС «Правосудие». Нужен автоматический smoke-тест раз в сутки для каждого типа суда
RuCaptcha timeout/недоступность	Средняя	Мировые суды без капчи не работают. Нужен fallback на 2captcha (уже в конфиге) или ручное решение

Rate-limit блокировка sudrf.ru	Низкая	При 1500ms между запросами ~57 запросов/минуту. Рекомендуем не превышать 60/мин
Изменение формата судебных номеров	Низкая	Паттерн в `intake/classify.ts` — нужно периодически сверять с реальными делами
JSON-хранилище `cases.json` — потеря данных при битом файле	Средняя	Сейчас при битом JSON — тихий fallback на `{}`. Нужно: backup битого файла + алерт. CRITICAL по CR6

6. План ближайших доработок (предлагаемый порядок)

1. **SSRF-защита** (`assertCourtUrl`) + **API Token** — чтобы продукт можно было выкатить за периметр локалхоста
2. **Целостность store** — backup битого JSON, alert
3. **Webhooks** (found/decision/enforced → POST на URL 1C)
4. **Batch API** для массового добавления дел
5. **Пагинация + фильтры** на `/api/cases`
6. **Dockerfile** для контейнеризации
7. **Scheduler cron** (встроенный, без внешнего crond)

Документ подготовлен для обсуждения с командой 1C. Все пункты открыты к дискуссии.