

# Конспект лекций по java

Александр Титилин

## Содержание

<b>1 Шапочка</b>	<b>2</b>
<b>2 Hello World</b>	<b>2</b>
<b>3 Целочисленный тип данных int</b>	<b>2</b>
<b>4 Ввод с клавиатуры</b>	<b>3</b>
4.1 Получение целого числа с клавиатуры. . . . .	3
<b>5 Действия с целыми числами</b>	<b>3</b>
5.1 Замечание. Деление отрицательных чисел . . . . .	3
<b>6 Целочисленные типы данных в java</b>	<b>3</b>
<b>7 Ерунда про двоичное представление, про знак и прочее</b>	<b>4</b>
<b>8 15.09.2022</b>	<b>4</b>
8.1 Вещественный тип данных . . . . .	4
8.2 Ввод . . . . .	4
8.3 Вывод на экран . . . . .	4
8.4 Операции с вещественными числами . . . . .	4
8.5 Приведения действительных чисел к целым . . . . .	5
<b>9 Математические функции в java.</b>	<b>5</b>
9.1 Символьный тип данных char . . . . .	5
9.2 Ввод с клавиатуры . . . . .	5
<b>10 22.09.2022</b>	<b>5</b>
10.1 Логический тип данных . . . . .	5
10.2 Операции сравнения . . . . .	6
10.3 Логические операции . . . . .	6
10.4 Условный оператор . . . . .	6
10.5 Область видимости переменных. . . . .	7

## 1 Шапочка

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args){
3         write here
4     }
5 }
```

## 2 Hello World

```
1 System.out.print("Hello World");
2 System.out.println();
3 System.out.print("How are you?");
```

print - вывести в консоль без переноса строки.

println - вывести в консоль с переносом строки.

## 3 Целочисленный тип данных int

Создание переменной с именем variableName с типом dataType

```
1 dataType variableName;
```

Переменная sum с типом данных int;

```
1 int sum;
```

Положим в sum число 12.

```
1 sum = 12;
```

Создаем переменную sum и сразу присваиваем ей значение 12

```
1 int sum = 12;
```

Описываем несколько переменных и некоторые инициализируем

```
1 int a , b , c = 5, d , e = 1234;
```

Вывод значение переменной sum на экран.

```
1 System.out.println(sum);
```

Выводить можем и значения выражений.

```
1 System.out.println(sum + 129291);
```

```
1 System.out.println("next after sum" + sum + 1);
```

Напишет "... 121"

```
1 System.out.println("next after sum" + ( sum + 1 ));
```

Напишет "... 13"

int - целое число, размером 4 байта. Имена переменных начинаются с маленькой буквы, состоящие из нескольких слов используют camelCase (countOfEvenDigits).

## 4 Ввод с клавиатуры

Для ввода с клавиатуры нужен объект `Scanner` из шапки с сайта школы.

### 4.1 Получение целого числа с клавиатуры.

```
1 sum = in.nextInt();
```

Так тоже можно

```
1 int second = in.nextInt();
```

## 5 Действия с целыми числами

Арифметические действия как везде (`*`, `+`, `-`, `/`, `%`), деление целочисленное.  
Побитовый сдвиг влево

```
1 a << b;
```

Побитовый сдвиг вправо.

```
1 a >> b;
```

Знаковый побитовый сдвиг вправо.

```
1 a >>> b;
```

### 5.1 Замечание. Деление отрицательных чисел

Делимое	Делитель	Целое	Остаток
23	5	4	3
-23	5	-4	-3
23	-5	4	3
-23	-5	4	-3

В питоне и математике не так.

## 6 Целочисленные типы данных в java

Тип Данных	Размер ячейки	Размер в битах	Диапазон
byte	1 байт	8	$-128 \dots 127$
short	2 байта	16	$-32768 \dots + 32767$
int	4 байта	32	$-2^{31} + \dots 2^{31} - 1$
long	8 байт	64	$-2^{63} + \dots + 2^{63} - 1$

## 7 Ерунда про двоичное представление, про знак и прочее

Суть в том, что старший разряд в двоичном представлении это знак. Про дополнительный двоичный код. Пока джавы нет идут байки про работу компа.

## 8 15.09.2022

### 8.1 Вещественный тип данных

Вещественные типы данных в java - float(4 байта) и double(8 байт). Если можно не использовать вещественные числа, то их не надо использовать. Прикол про  $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ . Любые числа с вещественными числами будут приближенными.

```
1 float f = 1.7;
2 double d = 1.7;
```

Первое работать не будет.

### 8.2 Ввод

```
1 double x = in.nextDouble() ;
```

### 8.3 Вывод на экран

```
1 out.printf("%.3f",x);
```

Вывод вещественного числа x с 3 числами после запятой.

```
1 out.printf("Answer: %d %.2f\n",a,x);
```

Вывод слова, целого числа a в десятичном представлении и вещественного числа x с двумя числами после запятой и перевод строки.

### 8.4 Операции с вещественными числами

Арифметические как в целых, кроме деления.

```
1 int b = 23, c=5;
2 double y = b/c;
```

Y будет равен четырем. Надо делать так

```
1 double y = (double)b / c;
```

Надо какое нибудь число привести к вещественным.

## 8.5 Приведения действительных чисел к целым

```
1 int g = (int) x;
```

## 9 Математические функции в java.

Все такие функции лежат в библиотеке Math, подключать не надо.

Math.abs(x)	$ x $
Math.sqrt(x)	$\sqrt{x}$
Math.sin(x)	$\sin x$
Math.cos(x)	$\cos x$
Math.tan(x)	$\tan x$

### 9.1 Символьный тип данных char

```
1 char c = 'F';
```

Представляет собой целое беззнаковое число, занимает 2 байта.

### 9.2 Ввод с клавиатуры

```
1 char h = (char) System.in.read();
```

При этом компилятор ругнется. Нужно использовать альтернативную шапку

```
1 import java.io.IOException
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) throws
4         IOException
5     {
6         write here
7     }
```

## 10 22.09.2022

### 10.1 Логический тип данных

```
1 boolean b = true;
```

## 10.2 Операции сравнения

Математика	Java
>	>
<	<
=	==
≥	>=
≤	<=
≠	!=

```
1 boolean c = 3 > 5;
2 out.print(c);
```

Считывать boolean нельзя.

## 10.3 Логические операции

Операция	Обозначение	Смысл
Не (инверсия)	!	Меняет логическое значение на противоположное
И (конъюнкция)	&&	Истина, если оба операнда истина
Или (дизъюнкция)		Истина, если хотя бы один операнд истина
Хор	^	Истинна если операнды разные

В java нельзя использовать двойные сравнения.

## 10.4 Условный оператор

```
1 if (cond){
2     operator-Yes;
3 }
```

```
1 if (cond){
2     operator-Yes;
3 }
4 else {
5     operator-No;
6 }
```

Примеры.

```
1 if (x > 10) {
2     System.out.println("Too much");
3 }
```

```
1     if (x > 10){
2         System.out.println("Too much");
3     }
4     else {
5         System.out.println("Good");
6     }
```

## 10.5 Область видимости переменных.

Создание переменной внутри блока

```
1 {  
2   int a = 10;  
3 }
```

Внутри скобок использовать можно, снаружи нет.