Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Направление 38.03.01 Экономика

Программа «Национальная экономика»

Прогнозирование рисков банковского кредитования с использованием технологий искусственного интеллекта

Выпускная квалификационная работа

Студент

Касенова Асем Ардаковна

Научный руководитель:

к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доцент

Сидоренко Владимир Николаевич

Астана

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Тестирование алгоритмов машинного и глубокого обучения на данных по кредитному скорингу . . . 3

1.1 Подбор гиперпараметров для алгоритмов машинного обучения при оценке возврата кредита . . . 3

1.1.1 Деревья решений . . . 4

1.1.2 Случайный лес . . . 7

1.1.3 Градиентный бустинг . . . 7

1.1.4 Нейронная сеть . . . 7

1.2 Ограничения и возможности моделей . . . 7

ГЛАВА 1. ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДАННЫХ ПО КРЕДИТНОМУ СКОРИНГУ

В предыдущей главе было выяснено, что алгоритмы градиентного бустинга и нейронных сетей не имеют эффектов переобучения и недообучения. В случае градиентного бустинга используются гиперпараметры по умолчанию, результаты метрик которых не ниже метрик других алгоритмов. Это означает, что не требуется поиск гиперпараметров для данного алгоритма и можно остановиться на гиперпараметрах по умолчанию. Идентичная ситуация возникает у нейронной сети с отличием в том, что у нее метрики точности немного хуже, чем у алгоритма градиентного бустинга. Поэтому в этой главе будут подобраны гиперпараметры для алгоритмов деревьев решений и случайного леса, поскольку они обладают эффектом переобучения. Основным инструментом для поиска оптимальных гиперпараметров используются инструменты *GridSearchCV*[1] и *RandomizedSearchCV*[2]. Также в конце главы будут проанализированы прибыль и убыток банка на основании предсказаний четырех рассмотренных алгоритмов.

1.1 Подбор гиперпараметров для алгоритмов машинного обучения при оценке возврата кредита

Гиперпараметры – это такие параметры модели, которые задаются до начала работы модели. Правильно подобранные параметры позволяют улучшить качество предсказаний моделей. Каждому алгоритму МО присуще собственные наборы гиперпараметров, которые будут рассматриваться ниже. Существуют два метода подбора гиперпараметров:

1. *GridSearchCV* – метод подбора оптимальных гиперпараметров для модели с помощью перебора всех возможных комбинаций из заданного набора, что является ресурсозатратным способом.

2. *RandomizedSearchCV* – метод, позволяющий выбирать количество случайных комбинаций из заданного набора гиперпараметров. Является наиболее эффективным методом по времени при работе с большими данными.

[1] GridSearchCV [Электронный ресурс] / Python-библиотека для машинного обучения. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html (дата обращения: 25.11.2025).

[2] RandomizedSearchCV [Электронный ресурс] / Python-библиотека для машинного обучения. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.RandomizedSearchCV.html (дата обращения: 25.11.2025).

1.1.1 Деревья решений

Для алгоритма классификации решающих деревьев (*Decision Tree Classifier*) основными гиперпараметрами являются:

1. *criterion* – критерий качества разбиения, определяющая показатель, по которому алгоритм лучше классифицирует клиентов.
   a) *gini* – индекс Джини[3], измеряющий неоднородность двух классов (0 и 1) внутри узла. Если индекс равен 0, значит в узле содержатся объекты одного класса. Чем индекс ближе к 0, тем лучше алгоритм определяет класс клиента. Индекс Джини в алгоритме *Decision Tree* используется по умолчанию, поскольку быстрее вычисляется;
   b) *entropy* – энтропия Шеннона[4], измеряющий степень смешанности классов. Высокая энтропия свидетельствует о высокой неоднородности классов, чем ниже энтропия, тем узел более однородный. Алгоритм выбирает разбиения с наиболее низкой энтропией, т.е. содержатся большинство объектов одного класса;
   c) *log_loss* – логарифмическая функция потерь. В данном случае алгоритм не просто выбирает класс, а оценивает их вероятности. За каждый неверный прогноз вводит штраф.
2. *splitter* – параметр, задающий способ разбиения каждого узла дерева решений.
   a) *best* – алгоритм последовательно перебирает все возможные признаки и пороги, которые лучше всего разделяют клиентов по целевой переменной. При данном параметре требуется больше времени на обучение.
   b) *random* – в каждом узле дерева рассматривается случайная часть разбиения, среди которых выбирается лучшее значение. За счет этого модель быстрее обучается, но качество разбиений может быть немного хуже, чем при *best*.
3. *max_depth* – максимальная глубина дерева решений. Чем больше глубина, тем длиннее цепочка вопросов, чтобы выдать прогноз по клиенту. При небольших значениях алгоритм делает мало разбиений и недообучается, т.е. плохо объясняет данные и дает невысокую точность на обучающей и тестовой выборках. При высоких значениях алгоритм, наоборот, переобучается, запоминает все особенности обучающей выборки, но плохо классифицирует клиентов на тестовых данных.
4. *min_samples_split* – параметр задает минимальное число наблюдений в узле, при котором возможно следующее разбиение на два дочерних. Если в узле наблюде-

[3]Джини К. (1884-1965 гг.) – итальянский статистик, экономист, социолог и демограф.
[4]Шеннон К.Э. (1916-2001 гг.) – американский инженер, криптоаналитик и математик, заложил основы теории информации.

ний меньше заданного порога, то дальнейшее разбиение не выполняется, и узел становится конечным.

5. $min_samples_leaf$ – параметр с минимальным заданным количеством наблюдений после разбиения в каждом узле, что позволяет дереву не создавать слишком маленькие группы клиентов и служит инструментов против переобучения алгоритма.

6. $max_features$ – параметр задает случайное количество признаков, среди которых алгоритм ищет оптимальное разделение.

   a) $sqrt$ – в каждой вершине выбирается количество признаков, равное квадратному корню из общего числа признаков.

   b) $log2$ – число признаков, равное двоичному логарифму от их общего количества.

7. $random_state = 42$ – произвольное число[5], задаваемое программе, чтобы при каждом запуске программы конечный результат оставался неизменным.

В таблице 1 указаны найденные гиперпараметры на 3 000 000 клиентов алгоритма деревья решений двумя методами $GridSearchCV$ и $RandomizedSearchCV$.

Таблица 1 – Выбор гиперпараметров для алгоритма $Decision\ Tree$ по двум методам

	GridSearchCV	RandomizedSearchCV
criterion	entropy	log_loss
max_depth	20	20
max_features	`sqrt`	`sqrt`
min_samples_leaf	20	15
min_samples_split	10	15
random_state	42	42

Источник: составлено автором на основе: Соревнование на данных кредитных историй [Электронный ресурс] / Open Data Science. – URL: https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki (дата обращения: 25.11.2025).

С помощью найденных гиперпараметров модель решающих деревья продемонстрировала следующие результаты (см. Таблицу 2, Таблицу **??**).

[5]Почему именно «42» - широко известное и запоминающееся значение по умолчанию среди исследователей. Это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего сущего в романе Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике».

Таблица 2 – Метрики точности с использованием *GridSearchCV*

Алгоритм – Деревья решений						
Flag метка	Precision точность	Recall полнота	f1–score f1–мера	Accuracy точность	ROC–AUC	Количество
Тренировочная выборка						
0	1.00	0.97	0.98	0.98	0.99	1438473
1	0.94	1.00	0.97			811527
Тестовая выборка						
0	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98	478610
1	0.94	1.00	0.97			271390

Источник: составлено автором на основе: Соревнование на данных кредитных историй [Электронный ресурс] / Open Data Science. – URL: https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki (дата обращения: 25.11.2025).



Рисунок 1 – Результаты подбора гиперпараметров с помощью *GridSearchCV*

Источник: составлено автором на основе: Соревнование на данных кредитных историй [Электронный ресурс] / Open Data Science. – URL: https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki (дата обращения: 25.11.2025).

После подбора гиперпараметров с помощью метода *GridSearchCV* можно заметить выравнивание всех метрик, что указывает на отсутствие эффекта переобучения, который наблюдался ранее (см. Таблицу 2).

Таблица 3 – Метрики точности с использованием *RandomizedSearchCV*

Алгоритм – Деревья решений						
Flag метка	Precision точность	Recall полнота	f1–score f1–мера	Accuracy точность	ROC–AUC	Количество

Тренировочная выборка						
0	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98	1438473
1	0.94	1.00	0.97			811527
Тестовая выборка						
0	1.00	0.97	0.98	0.98	0.98	478610
1	0.94	1.00	0.97			271390

Источник: составлено автором на основе: Соревнование на данных кредитных историй [Электронный ресурс] / Open Data Science. – URL: https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki (дата обращения: 25.11.2025).



Рисунок 2 – Результаты подбора гиперпараметров с помощью *RandomizedSearchCV*

Источник: составлено автором на основе: Соревнование на данных кредитных историй [Электронный ресурс] / Open Data Science. – URL: https://ods.ai/competitions/dl-fintech-bki (дата обращения: 25.11.2025).

Аналогичная ситуация наблюдается и после подбора гиперпараметров с помощью *RandomizedSearchCV*, отсутствует эффект переобучения модели. Однако, сравнив матрицы ошибок, можно заметить, что количество ошибочных предсказаний на дефолтном классе немного ниже. Следовательно подбор гиперпараметров с помощью *RandomizedSearchCV* лучше.

1.1.2 Случайный лес

Случайный лес является модификацией алгоритма деревья решений. По этой причине данные алгоритмы имеют схожие гиперпараметры кроме $n_estimators$.

$n_estimators$ – число деревьев в алгоритме случайного леса.

1.1.3 Градиентный бустинг

1.1.4 Нейронная сеть

1.2 Ограничения и возможности моделей