

Glosario de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos

Alumno: Benitez Alexander

1. Acceso Directo a Memoria (DMA)

El **Acceso Directo a Memoria (Direct Memory Access, DMA)** es un mecanismo que permite que los dispositivos de entrada y salida transfieran datos directamente hacia o desde la memoria RAM sin que la CPU intervenga en cada operación. Esto reduce la carga del procesador y mejora el rendimiento general del sistema, especialmente en transferencias de grandes volúmenes de información.

2. Algoritmo de Planificación

Es el conjunto de reglas que utiliza el sistema operativo para decidir qué proceso obtendrá el uso de la CPU y durante cuánto tiempo. Su objetivo es optimizar el rendimiento del sistema, minimizar los tiempos de espera y garantizar un uso eficiente del procesador.

3. Algoritmo FIFO (First In, First Out)

Es un algoritmo de reemplazo de páginas que elimina de la memoria la página que lleva más tiempo cargada. Su implementación es sencilla, pero puede producir un número elevado de fallos de página porque no considera si una página fue utilizada recientemente.

4. Algoritmo LRU (Least Recently Used)

Es un algoritmo de reemplazo de páginas que elimina la página que lleva más tiempo sin utilizarse. Generalmente ofrece un mejor rendimiento que FIFO porque aprovecha el comportamiento habitual de los programas, donde las páginas utilizadas recientemente suelen volver a utilizarse.

5. Arquitectura de Computadoras

Es la disciplina que estudia la organización, el diseño y el funcionamiento interno de una computadora. Comprende tanto los componentes físicos (hardware) como la forma en que estos interactúan con el software para ejecutar programas y procesar información.

6. Arquitectura Harvard

Modelo de arquitectura que utiliza memorias y buses independientes para almacenar instrucciones y datos. Esta separación permite acceder simultáneamente a ambos,

aumentando el rendimiento del sistema. Es muy utilizada en microcontroladores y sistemas embebidos.

7. Arquitectura Von Neumann

Modelo propuesto por John von Neumann en el que las instrucciones y los datos comparten la misma memoria principal y utilizan el mismo bus para comunicarse con la CPU. Es la arquitectura utilizada por la mayoría de las computadoras modernas.

8. Archivo de Intercambio (Swap)

Espacio reservado en el almacenamiento secundario que el sistema operativo utiliza como extensión de la memoria RAM. Cuando la memoria física se llena, las páginas menos utilizadas se trasladan al archivo de intercambio para liberar espacio y permitir la ejecución de otros procesos.

9. BIOS

La **Basic Input/Output System** es un firmware almacenado en memoria no volátil que se ejecuta al encender la computadora. Su función es comprobar el hardware, inicializar los dispositivos básicos y cargar el gestor de arranque del sistema operativo.

10. Bootloader (Gestor de Arranque)

Es el programa encargado de cargar el kernel del sistema operativo en la memoria RAM después de que el BIOS o UEFI finaliza la verificación inicial del hardware. Sin el bootloader, el sistema operativo no podría iniciarse.

11. Buffer

Es una zona de memoria temporal utilizada para almacenar datos mientras son transferidos entre dos dispositivos que trabajan a diferentes velocidades. El buffering evita pérdidas de información y mejora la eficiencia de las operaciones de entrada y salida.

12. Bus

Es un conjunto de líneas de comunicación que permite el intercambio de información entre los distintos componentes de una computadora. A través de los buses circulan datos, direcciones de memoria y señales de control.

13. Bus de Control

Es el bus encargado de transportar las señales de control que coordinan el funcionamiento de todos los componentes del sistema. Indica operaciones como lectura, escritura, interrupciones y sincronización.

14. Bus de Datos

Es el canal por el que circulan los datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos. Su ancho determina la cantidad de información que puede transferirse simultáneamente.

15. Bus de Direcciones

Es el bus que transporta las direcciones de memoria o de los dispositivos con los que desea comunicarse la CPU. Cuanto mayor sea su ancho, mayor será la cantidad de memoria que podrá direccionar el sistema.

16. Bus de Expansión

Es el conjunto de conexiones utilizado para comunicar la placa madre con dispositivos externos o tarjetas de expansión, como placas de video, controladoras, SSD o dispositivos USB. Ejemplos comunes son PCI Express, SATA y USB.

17. Caché

Es una memoria de muy alta velocidad ubicada entre la CPU y la memoria RAM. Almacena temporalmente los datos e instrucciones utilizados con mayor frecuencia para reducir el tiempo de acceso y mejorar el rendimiento del procesador.

18. Ciclo de Instrucción

Es la secuencia de operaciones que realiza la CPU para ejecutar una instrucción. Generalmente comprende cuatro etapas: búsqueda de la instrucción, decodificación, ejecución y almacenamiento del resultado.

19. Compilador

Es un programa que traduce un código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina o código objeto para que pueda ser ejecutado por el procesador. Su función es generar programas eficientes y libres de errores de traducción.

20. CPU (Unidad Central de Procesamiento)

La **CPU** es el componente principal de una computadora. Se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas, realizar operaciones aritméticas y lógicas, coordinar el

funcionamiento del resto del hardware y controlar el procesamiento de la información. Está compuesta principalmente por la Unidad de Control, la Unidad Aritmético-Lógica y los registros internos.

21. Cuello de Botella de Von Neumann

Es la limitación de rendimiento que se produce en la arquitectura de Von Neumann porque las instrucciones y los datos comparten el mismo bus y la misma memoria. Como consecuencia, la CPU no puede acceder simultáneamente a ambos, lo que reduce la velocidad de procesamiento en determinadas situaciones.

22. Daemon

Es un proceso que se ejecuta en segundo plano en sistemas operativos como Linux o Unix. Su función es prestar servicios al sistema o a otros programas sin requerir la intervención directa del usuario, como servidores web, servicios de impresión o administración de redes.

23. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Es un protocolo de red que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de configuración a los dispositivos conectados a una red. Gracias a DHCP, los usuarios no necesitan configurar manualmente la dirección IP de cada equipo.

24. Dirección IP

Es un identificador numérico único asignado a un dispositivo dentro de una red. Permite localizarlo y establecer comunicaciones con otros equipos mediante el protocolo IP. Puede ser IPv4 o IPv6.

25. Directorio

Es una estructura utilizada por el sistema operativo para organizar archivos y otras carpetas de forma jerárquica. Facilita la administración de la información y permite localizar rápidamente los recursos almacenados.

26. Disco Rígido (HDD)

Es un dispositivo de almacenamiento secundario que utiliza discos magnéticos giratorios para guardar información de manera permanente. Ofrece gran capacidad de almacenamiento a bajo costo, aunque su velocidad es inferior a la de un SSD.

27. Disco de Estado Sólido (SSD)

Es un dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash en lugar de componentes mecánicos. Su principal ventaja es la alta velocidad de lectura y escritura, además de un menor consumo energético y mayor resistencia a golpes.

28. DNS (Domain Name System)

Es el sistema encargado de traducir nombres de dominio, como www.google.com, en direcciones IP que puedan ser comprendidas por los dispositivos de una red. Sin DNS sería necesario recordar únicamente direcciones numéricas.

29. Driver (Controlador de Dispositivo)

Es un software que permite la comunicación entre el sistema operativo y un dispositivo de hardware. Actúa como intermediario, traduciendo las órdenes del sistema operativo para que el dispositivo pueda ejecutarlas correctamente.

30. Entrada de Datos

Es el proceso mediante el cual una computadora recibe información proveniente del usuario o de otros dispositivos. Los datos ingresan al sistema mediante periféricos como teclado, mouse, escáner, micrófono o sensores.

31. Entrada/Salida (E/S)

Conjunto de operaciones mediante las cuales la computadora intercambia información con el exterior. Incluye la lectura de datos desde dispositivos de entrada y la escritura de resultados hacia dispositivos de salida o almacenamiento.

32. Ethernet

Es la tecnología de red cableada más utilizada en redes LAN. Define el formato de los datos transmitidos y el método de comunicación entre dispositivos conectados mediante cables de red.

33. Fallo de Página (Page Fault)

Es el evento que ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página que no se encuentra cargada en la memoria RAM. El sistema operativo debe recuperarla desde el almacenamiento secundario antes de continuar la ejecución del programa.

34. FCFS (First Come, First Served)

Es un algoritmo de planificación de procesos que ejecuta los procesos en el mismo orden en que llegan al sistema. Es sencillo y justo respecto al orden de llegada, aunque puede generar largos tiempos de espera para procesos cortos.

35. Fibra Óptica

Es un medio físico de transmisión compuesto por filamentos de vidrio o plástico que transportan información mediante pulsos de luz. Se caracteriza por ofrecer altas velocidades de transmisión, gran ancho de banda y baja interferencia electromagnética.

36. Firmware

Es el software de bajo nivel almacenado en memoria no volátil que controla el funcionamiento básico de un dispositivo electrónico. Ejemplos de firmware son la BIOS y la UEFI de una computadora.

37. Fragmentación

Es el fenómeno por el cual el espacio de memoria o almacenamiento queda dividido en bloques dispersos que dificultan su aprovechamiento eficiente. Puede afectar tanto a la memoria principal como a los sistemas de archivos.

38. Fragmentación Externa

Se produce cuando existen suficientes espacios libres en memoria para almacenar un proceso, pero dichos espacios están distribuidos en bloques pequeños y no contiguos, impidiendo su utilización.

39. Fragmentación Interna

Ocurre cuando un proceso ocupa un bloque de memoria mayor al necesario, dejando espacio desaprovechado dentro del bloque asignado. Es frecuente en sistemas que utilizan bloques de tamaño fijo.

40. Frecuencia de Reloj

Es la cantidad de ciclos de reloj que puede ejecutar un procesador en un segundo. Se mide en hercios (Hz), normalmente en gigahercios (GHz), y constituye uno de los factores que influyen en el rendimiento de la CPU, aunque no es el único.

41. Gateway (Puerta de Enlace)

Es el dispositivo de red, generalmente un router, que permite la comunicación entre una red local y otras redes, como Internet. Actúa como punto de salida de los paquetes de datos hacia destinos externos.

42. Gestor de Archivos

Es el componente del sistema operativo encargado de organizar, crear, eliminar, copiar, mover y proteger los archivos y directorios almacenados en los dispositivos de almacenamiento. También administra los permisos de acceso y la estructura del sistema de archivos.

43. Gestor de Dispositivos de Entrada y Salida

Es el módulo del sistema operativo responsable de controlar la comunicación entre la computadora y los dispositivos periféricos. Utiliza drivers para administrar operaciones de lectura, escritura y transferencia de datos.

44. Gestor de Memoria

Es el componente del sistema operativo que administra la memoria principal. Se encarga de asignar y liberar espacio, controlar qué procesos permanecen en memoria y aplicar técnicas como la memoria virtual y la paginación.

45. Gestor de Procesos

Es el módulo del sistema operativo encargado de crear, planificar, suspender, reanudar y finalizar procesos. También coordina la sincronización entre ellos y administra el tiempo de uso de la CPU.

46. Gestor de Red

Es el componente del sistema operativo encargado de administrar las comunicaciones entre la computadora y otras redes. Controla el envío y recepción de datos, la configuración de interfaces de red y el acceso a servicios de comunicación.

47. GUI (Graphical User Interface)

La **Interfaz Gráfica de Usuario** permite que las personas interactúen con la computadora mediante ventanas, iconos, botones y menús, en lugar de utilizar únicamente comandos de texto. Sistemas como Windows y macOS utilizan este tipo de interfaz.

48. Hardware

Es el conjunto de componentes físicos de una computadora. Incluye la CPU, memoria, placa madre, discos de almacenamiento, periféricos y todos los dispositivos electrónicos que forman parte del sistema informático.

49. HDD (Hard Disk Drive)

Nombre en inglés del disco rígido. Es un dispositivo de almacenamiento permanente basado en discos magnéticos giratorios. Aunque posee menor velocidad que un SSD, continúa siendo ampliamente utilizado por su gran capacidad y bajo costo.

50. Hilo (Thread)

Es la unidad mínima de ejecución dentro de un proceso. Un proceso puede contener uno o varios hilos que comparten la misma memoria y recursos, permitiendo ejecutar múltiples tareas de forma concurrente.

51. Host

Es cualquier dispositivo conectado a una red que posee una dirección IP y puede enviar o recibir información. Computadoras, servidores, impresoras de red y teléfonos inteligentes son ejemplos de hosts.

52. HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Es el protocolo utilizado para transferir páginas web entre un navegador y un servidor. Define cómo se solicitan y entregan los recursos que conforman un sitio web.

53. Interfaz de Red

Es el componente físico o lógico que permite que un dispositivo se conecte a una red de datos. Puede tratarse de una tarjeta Ethernet, un adaptador Wi-Fi o una interfaz virtual creada por el sistema operativo.

54. Interrupción (Interrupt)

Es una señal enviada a la CPU para indicarle que debe detener momentáneamente la ejecución actual y atender un evento específico. Las interrupciones permiten responder rápidamente a dispositivos de entrada/salida, errores o eventos del sistema.

55. IP (Internet Protocol)

Es el protocolo encargado de direccionar y enrutar los paquetes de datos entre dispositivos conectados a una red. Constituye uno de los protocolos fundamentales de Internet y funciona junto con TCP.

56. IPv4

Es la cuarta versión del Protocolo de Internet y utiliza direcciones de 32 bits representadas mediante cuatro números decimales separados por puntos, como **192.168.1.10**. Sigue siendo la versión más utilizada en redes actuales.

57. Jerarquía de Memoria

Es la organización de los distintos tipos de memoria según su velocidad, capacidad y costo. En la parte superior se encuentran los registros y la memoria caché, mientras que en los niveles inferiores aparecen la RAM, los SSD y los discos rígidos.

58. Kernel

Es el núcleo del sistema operativo y el componente que posee acceso completo al hardware. Administra procesos, memoria, dispositivos, almacenamiento y llamadas al sistema, actuando como intermediario entre el hardware y las aplicaciones.

59. LAN (Local Area Network)

Es una red de área local que conecta dispositivos dentro de un espacio geográfico reducido, como una vivienda, una oficina o un laboratorio universitario. Se caracteriza por ofrecer altas velocidades de comunicación.

60. Little Man Computer (LMC)

El **Little Man Computer** es un modelo educativo que simula el funcionamiento básico de una computadora. Permite comprender cómo la CPU ejecuta instrucciones, utiliza la memoria, procesa datos y realiza operaciones de entrada y salida mediante un lenguaje de programación simplificado.

61. Linux

Es un sistema operativo de código abierto basado en Unix, desarrollado inicialmente por Linus Torvalds en 1991. Se caracteriza por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, siendo ampliamente utilizado en servidores, supercomputadoras, dispositivos móviles y computadoras personales mediante distintas distribuciones como Ubuntu, Debian o Fedora.

62. Llamada al Sistema (System Call)

Es el mecanismo mediante el cual un programa solicita servicios al kernel del sistema operativo. Gracias a las llamadas al sistema, las aplicaciones pueden acceder de forma segura a recursos como archivos, memoria, dispositivos de entrada y salida o procesos.

63. Mainframe

Es una computadora de gran capacidad diseñada para procesar enormes volúmenes de información y atender miles de usuarios o transacciones simultáneamente. Se utiliza principalmente en bancos, compañías de seguros, organismos gubernamentales y grandes empresas.

64. Marco de Página (Frame)

Es un bloque de memoria física de tamaño fijo donde el sistema operativo carga una página proveniente de la memoria virtual. En la paginación, las páginas y los marcos poseen exactamente el mismo tamaño para facilitar su administración.

65. Máscara de Subred

Es un valor numérico que permite distinguir qué parte de una dirección IP identifica a la red y cuál identifica al dispositivo (host). Gracias a la máscara de subred es posible determinar si dos equipos pertenecen a la misma red local.

66. Memoria Caché

Es una memoria de alta velocidad ubicada muy cerca o dentro del procesador. Su función es almacenar temporalmente los datos e instrucciones que la CPU utiliza con mayor frecuencia, reduciendo considerablemente los tiempos de acceso a la memoria principal.

67. Memoria Principal (RAM)

Es la memoria donde el sistema operativo y los programas almacenan temporalmente los datos e instrucciones necesarios para su ejecución. Es una memoria volátil, por lo que su contenido se pierde al apagar la computadora.

68. Memoria ROM

La **Read Only Memory** es una memoria no volátil que almacena el firmware básico del sistema, como la BIOS o la UEFI. Conserva la información incluso cuando el equipo está apagado y normalmente no puede modificarse durante el funcionamiento normal.

69. Memoria Secundaria

Es el conjunto de dispositivos de almacenamiento permanente utilizados para guardar programas y datos de manera persistente. Incluye discos rígidos (HDD), unidades de estado sólido (SSD), memorias USB y otros medios de almacenamiento.

70. Memoria Virtual

Es una técnica utilizada por el sistema operativo para ampliar la capacidad efectiva de la memoria RAM utilizando parte del almacenamiento secundario. Permite ejecutar programas cuyo tamaño supera la memoria física disponible mediante mecanismos como la paginación y el archivo de intercambio.

71. Microkernel

Es un tipo de núcleo de sistema operativo que implementa únicamente las funciones esenciales, como la comunicación entre procesos, la administración básica de memoria y la planificación. Otros servicios, como drivers y sistemas de archivos, se ejecutan en espacio de usuario, aumentando la estabilidad y seguridad del sistema.

72. Microprocesador

Es un circuito integrado que contiene la CPU de una computadora. Ejecuta instrucciones, realiza operaciones aritméticas y lógicas y coordina el funcionamiento del sistema. Los procesadores modernos integran varios núcleos, memoria caché y otras unidades especializadas.

73. MMU (Memory Management Unit)

La Unidad de Gestión de Memoria es un componente del hardware encargado de traducir las direcciones virtuales generadas por los programas en direcciones físicas de la memoria RAM. Trabaja en conjunto con el sistema operativo para implementar la memoria virtual y la protección de memoria.

74. Modo Kernel

Es el modo de ejecución privilegiado del procesador en el que el sistema operativo tiene acceso completo al hardware y puede ejecutar instrucciones críticas. Solo el kernel y algunos componentes esenciales funcionan en este modo.

75. Modo Usuario

Es el modo de ejecución utilizado por las aplicaciones comunes. En este modo los programas tienen acceso restringido al hardware y deben solicitar los recursos del sistema mediante llamadas al sistema, evitando que un error comprometa todo el sistema operativo.

76. Monoprogramación

Es una técnica de administración de procesos en la que la CPU ejecuta un único programa a la vez. Mientras ese programa espera una operación de entrada/salida, el procesador permanece inactivo, lo que reduce el aprovechamiento de los recursos.

77. Multiprogramación

Es una técnica mediante la cual varios programas permanecen simultáneamente en memoria principal. Cuando uno de ellos debe esperar una operación de entrada/salida, la CPU pasa a ejecutar otro proceso, aumentando la utilización del procesador y mejorando el rendimiento del sistema.

78. Multitarea

Es la capacidad de un sistema operativo para ejecutar múltiples procesos de forma concurrente, compartiendo el tiempo de uso de la CPU entre ellos. Aunque en un único procesador las tareas no se ejecutan exactamente al mismo tiempo, el usuario percibe que sí ocurre.

79. Núcleo

También llamado **Kernel**, es el componente central del sistema operativo encargado de administrar los recursos del hardware, controlar la ejecución de procesos, gestionar la memoria y coordinar la comunicación entre el software y los dispositivos físicos.

80. Page Fault (Fallo de Página)

Es la interrupción que ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página que no está cargada en la memoria RAM. El sistema operativo debe localizar esa página en el almacenamiento secundario, cargarla en un marco libre o reemplazar otra página antes de continuar la ejecución.

81. Página

Es un bloque de tamaño fijo en el que el sistema operativo divide el espacio de direcciones virtual de un proceso. Las páginas permiten administrar la memoria de manera más eficiente y son la unidad básica utilizada en los sistemas de memoria virtual.

82. Paginación

Es una técnica de administración de memoria que divide tanto la memoria virtual como la memoria física en bloques de igual tamaño llamados páginas y marcos. Permite ejecutar programas más grandes que la memoria RAM disponible y reduce la fragmentación externa.

83. Periférico

Es cualquier dispositivo de hardware que permite la comunicación entre la computadora y el mundo exterior. Según su función, puede ser de entrada, salida o entrada/salida, como un teclado, un monitor o una pantalla táctil.

84. Ping

Es una herramienta de diagnóstico de red que verifica la conectividad entre dos dispositivos mediante el envío de mensajes ICMP. Permite comprobar si un equipo está accesible y medir el tiempo que tardan los paquetes en llegar a su destino y regresar.

85. Planificación por Prioridad

Es un algoritmo de planificación de procesos que asigna la CPU al proceso con mayor prioridad. Es muy utilizado en sistemas de tiempo real, aunque puede provocar inanición (*starvation*) si los procesos de menor prioridad nunca llegan a ejecutarse.

86. POST (Power-On Self Test)

Es la prueba de autodiagnóstico que realiza el firmware (BIOS o UEFI) al encender la computadora. Verifica el correcto funcionamiento de componentes como la memoria RAM, el procesador y los dispositivos básicos antes de iniciar el sistema operativo.

87. Proceso

Es un programa que se encuentra en ejecución. Un proceso posee su propio espacio de memoria, registros, contador de programa y recursos asignados por el sistema operativo. Varios procesos pueden ejecutarse simultáneamente en un sistema multitarea.

88. Programa

Es un conjunto ordenado de instrucciones escritas en un lenguaje de programación con el objetivo de realizar una tarea determinada. Cuando el sistema operativo lo carga en memoria y comienza su ejecución, se convierte en un proceso.

89. Protocolo de Red

Es un conjunto de reglas y normas que determinan cómo deben comunicarse los dispositivos conectados a una red. Protocolos como TCP/IP, HTTP o DNS garantizan que la información pueda transmitirse correctamente entre equipos.

90. Puerto de Red

Es un número lógico que identifica un servicio o aplicación dentro de un dispositivo conectado a una red. Permite que varios programas utilicen simultáneamente la misma dirección IP sin interferir entre sí.

91. RAM (Random Access Memory)

Es la memoria principal de la computadora, utilizada para almacenar temporalmente los programas y datos que están siendo utilizados por la CPU. Su acceso es muy rápido, pero pierde toda la información cuando el equipo se apaga.

92. Registro

Es una pequeña memoria ubicada dentro del procesador. Los registros almacenan temporalmente datos, direcciones o instrucciones que la CPU necesita de manera inmediata, siendo el nivel más rápido de toda la jerarquía de memoria.

93. Round Robin

Es un algoritmo de planificación de procesos que asigna un intervalo de tiempo fijo (*quantum*) a cada proceso. Cuando ese tiempo finaliza, la CPU pasa al siguiente proceso de la cola. Es el algoritmo más utilizado en sistemas operativos multitarea por su equidad.

94. Router

Es un dispositivo de red encargado de interconectar diferentes redes y dirigir los paquetes de datos hacia su destino utilizando direcciones IP. También suele proporcionar acceso a Internet y funciones de seguridad para la red local.

95. RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Es una arquitectura de procesadores basada en un conjunto reducido de instrucciones simples, diseñadas para ejecutarse rápidamente. Favorece técnicas como el *pipeline* y ofrece un alto rendimiento con menor complejidad de hardware.

96. Software de Base

Es el conjunto de programas esenciales para el funcionamiento de una computadora. Incluye el sistema operativo, el kernel, los controladores de dispositivos y otras herramientas que permiten administrar el hardware y servir de plataforma para las aplicaciones.

97. SSD (Solid State Drive)

Es un dispositivo de almacenamiento basado en memoria flash que no posee partes mecánicas móviles. Ofrece tiempos de acceso mucho menores que un disco rígido tradicional, mejorando significativamente la velocidad de carga del sistema operativo y de las aplicaciones.

98. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Es el firmware moderno que reemplaza progresivamente a la BIOS. Proporciona un proceso de arranque más rápido, mayor seguridad, compatibilidad con discos de gran capacidad y una interfaz de configuración más avanzada.

99. Unidad Aritmético-Lógica (UAL o ALU)

Es la unidad de la CPU encargada de realizar operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división) y operaciones lógicas (AND, OR, NOT, comparaciones). Trabaja bajo la coordinación de la Unidad de Control.

100. Unidad de Control (UC)

Es el componente de la CPU responsable de interpretar las instrucciones de los programas y coordinar el funcionamiento del resto del procesador. Genera las señales necesarias para que la UAL, los registros, la memoria y los dispositivos ejecuten correctamente cada instrucción.