

Водонагреватели

## Электрические накопительные водонагреватели Электрические проточные водонагреватели

20

ИП Дрынов Александр Владимирович, +375295106769 Viber/Telegram/Skype УНП 491627321

Электрические нако	опительные вод	донагр	евател	И			
СЕРИЯ	модель	Объём, л	Мощность, Вт	Напряжение, В	Размеры (ВхШхГ), мм	Доставка, д	Цена, ВҮМ
AXIOmatic/ AXIOmatic Slim	Внутренний бак с покрытием из сте половинной мощности и функция б УЗО. Серия AXIOmatic Slim - диаме	ыстрого нагрева.	Экономичный ре	ежим, защита от	накипи, обеззаражи		
(Y3O) (Figure)	EWH 30 AXIOmatic Slim	30	2x750	220	613x340x340	3-7	600
(\$) (PX4) (5)	EWH 50 AXIOmatic Slim	50	2x750	220	893x340x340	3-7	640
	EWH 80 AXIOmatic	80	2x750	220	1075x368x368	3-7	750
	EWH 100 AXIOmatic	100	2x750	220	934x450x450	3-7	860
20	EWH 125 AXIOmatic	125	2x750	220	1098x450x450	3-7	990
YIO - E PROFF	EWH 150 AXIOmatic  Внутренний бак с покрытием из сте	150 жлоэмали. Напол	2х1200 ьная установка.	<b>220</b> Экономичный р	1275х450х450 ежим. зашита от нак	3-7 ипи. обеззаражи	1 230 вание водь
XIOmatic PROFF  @ @ @  @ @ ©	Многоступенчатая система безопас EWH 200 AXIOmatic PROFF	сности. Гарантия 200	5 лет. 3000	220	600x600x1225	3-7	2 200
mart Inverter	Технология управления DIGITAL IN Встроенный Wi-Fi, Электронный ан Smart Memory, Режим Антизамерза	юд – не требует :	замены, Установі	ка реального вр	емени, Множествен	ный таймер нагре	ева, Режим
	универсальный дисплей		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
X-Heal (1) X-Heal (2)	EWH 30 SmartInverter	30	2000	220	740x505x290	3-7	920
NEW	EWH 50 Smart Inverter	50	2000	220	1060x505x290	3-7	1 080
	EWH 80 Smart Inverter	80	2000	220	950x625x370	3-7	1 350
(Inox-) (Inox-)	EWH 100 Smart Inverter	100	2000	220	1135x625x370	3-7	1 550
(N30) (N2B)	Колонка беспроводная Electrolux					3-7	97
mart Inverter Grafit NEW!	Технопогия управления DIGITAL IN Встроенный Wi-Fi, Электронный ан Smart Memory. Режим Антизамерза универсальный дисплей	юд – не требует :	замены. Установі	ка реального вр	емени, Множествен	ный таймер нагре	ева. Режим
Wi-Fi X-Heal (3)	EWH 30 SmartInverter Grafit	30	2000	230	740x505x290	3-7	1 010
8 6 6 NEW	EWH 50 SmartInverter Grafit	50	2000	230	1060x505x290	3-7	1 170
000 Inox -  -	EWH 80 SmartInverter Grafit	80	2000	230	950x625x370	3-7	1 430
(#IF) (VS) (US)	EWH 100 SmartInverter Grafit	100	2000	230	1135x625x370	3-7	1 640
	Колонка беспроводная Electrolux	k Mini Beat <u>(про</u> б	ается отдельн	10)		3-7	97
martInverter PRO NEW!	Технология управления DIGITAL IN ПОКРЫТИЕ внутреннего бака; Вст Множественный таймер нагрева, Р колонки Bluetooth (опционально), У СЛЕВА; при горизонтальной устанс	роенный Wi-Fi, Э ежим Smart Mem инверсальный м	пектронный анод ory, Режим Антиз oнтаж (при верти	, – не требует за амерзания, Реж кальной установ	амены, Установка ре ким Bacteria Stop, Ре вке подвод холодной	ального времени жим Экономия, А	и, Активация
NEW (Wi-Fi) X-Heal (Wi-Fi)	EWH 30 SmartInverter PRO	30	700/1300/2000	220	635x435x260	3-7	890
8 6 6	EWH 50 SmartInverter PRO	50	700/1300/2000	220	970x435x260	3-7	1 050
000 (nox) (-  - mmyn (3)2 (use	EWH 80 SmartInverter PRO	80	700/1300/2000	220	890x550x350	3-7	1 280
aботает (**)	EWH 100 SmartInverter PRO	100	700/1300/2000	220	1075x550x350	3-7	1 500
Алисой	Колонка беспроводная Electrolu	k Mini Beat <i>(про</i> с	ается отдельн	10)		3-7	97
egapolis WiFi <mark>NEW!</mark>	USB для Wi-Fi-модуля. Специальн ТРИ режима мощности. Режим АН <sup>-</sup> профессиональной антибактериал внутри РЕЖИМ-ЭКО: защита от на Супер плоский корпус от 25 см.Инф коррозии, от перегрева, от избыто	ГИЗАМЕРЗАНИЕ ьной обработки в кипи, повышеннь рормативный LEI	– поддержание оды Bacteria Stop й ресурс нагрева О-ДИСПЛЕЙ .4-х у	гемпературы вн о System – цикл этельного элеме уровневая систе	утри водонагревате, термических обрабо энта. ема защиты, включа	ля не ниже +5 ℃ оток (нагрев до 7	. Система 0 ∘С) водь
(vin) (US) (Ø)	EWH 30 Megapolis WiFi	30	2000	220	434x600x253	3-7	750
8 (f) (0 (m) (m) (-1)-	EWH 50 Megapolis WiFi	50	2000	220	434x930x253	3-7	910
	EWH 80 Megapolis WiFi	80	2000	220	557x865x336	3-7	1 060
	EWH 100 Megapolis WiFi	100	2000	220	557x1050x336	3-7	1 320
quatronic Digital PRO	Компактный размер и электронное датчик защиты от перегрева и датч Спиральный нагревательный элем	ик потока.				. Надёжная сист	ема защит
D D	очиральный нагревательный элем	onr, milorocrynen	- ATAN CHOTCINA OF	овнасности. га	зантия 2 года.		
on-library  [5]  to recons	NPX 8 AQUATRONIC DIGIT	TAL PRO	8	380	141x91x85	3-7	490

Q-bic	Водонагреватели малого объема. М Индикация нагрева, высокая произв система безопасности. Гарантия 5 д	водительность, э					
<u>IN</u>	EWH 10 Q-bic O	10	2000	220	315x324x315	3-7	330
. (	EWH 10 Q-bic U	10	2000	220	315x324x315	3-7	330
	EWH 15 Q-bic O	15	2500	220	340x368x340	3-7	380
	EWH 15 Q-bic U  БАКИ 10 И 15 Л – популярное антин	15	2500	220	340x368x340	3-7	380
Genie ECO NEW	ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. Магниевь превышающего норму гидравличес выСОКИЙ КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАІ	ый анод увеличен кого давления. Р	ной массы. ПРЕД ЕЖИМ-ЭКО: повы	ІОХРАНИТЕЛЬ ышенный ресур	НЫЙ КЛАПАН -для з	ащиты устройст	ва от
© (\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	EWH 10 Genie ECO O	10	1500	220	290x363x270	3-7	320
(FT) (T) (Inox+)	EWH 10 Genie ECO U	10	1500	220	290x363x270	3-7	320
	EWH 15 Genie ECO O	15	1500	220	290x453x270	3-7	370
	EWH 15 Genie ECO U	15	1500	220	290x453x270	3-7	370
Fidelity	Внутренний бак из нержавеющей с Встроенное УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫ РЕЖИМ. ГАРАНТИЯ на внутренний	ІЙ МОНТАЖ. ПРЕ					
(1) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	EWH 30 Fidelity	30	3000	220	740x290x290	3-7	550
0	EWH 50 Fidelity	50	3000	220	1140x290x290	3-7	660
Featly	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - бак; СУГ половинной мощности; Экономичны						
	EWH 30 Featly	30	1500/3000	220	290×735×300	3-7	593
	EWH 50 Featly	50	1500/3000	220	290×1140×300	3-7	725
Centurio IQ 2.0	Внутренний бак из нержавеющей с УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. РЕЖИМА МОЩНОСТИ. Экономичні NEW!! Антизамерзание. NEW!!! ГАІ	. ТАЙМЕР РЕАЛЬ ый режим, защит	НОГО ВРЕМЕНИ	I. USB для WIFI	, Сухие ТЭНЫ LED-д	цисплей. NEW!!!	ТРИ
S. Wi-d) X-Head (D)	EWH 30 Centurio IQ 2.0	30	700/1300/2000	220	600x434x253	3-7	790
8 🖽 💿	EWH 50 Centurio IQ 2.0	50	700/1300/2000	220	930x434x253	3-7	890
(008) (noox) (-  -)	EWH 80 Centurio IQ 2.0	80	700/1300/2000	220	865x557x336	3-7	1 080
(M)	EWH 100 Centurio IQ 2.0	100	700/1300/2000	220	1050x557x336	3-7	1 290
Centurio IQ 2.0 Silver	Внутренний бак из нержавеющей с УЗО. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. РЕЖИМА МОЩНОСТИ. Экономичні NEWII Антизамерзание. NEWIII ГАІ	. ТАЙМЕР РЕАЛЬ ый режим, защит	НОГО ВРЕМЕНИ	I. USB для WIFI	, Сухие ТЭНЫ LED-д	цисплей. NEW!!!	ТРИ
8	EWH 30 Centurio IQ 2.0 Silver	30	700/1300/2000	220	600x434x253	3-7	890
	EWH 50 Centurio IQ 2.0 Silver	50	700/1300/2000	220	930x434x253	3-7	970
	EWH 80 Centurio IQ 2.0 Silver	80	700/1300/2000	220	865x557x336	3-7	1 180
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				-			
	EWH 100 Centurio IQ 2.0 Silver	100	700/1300/2000	220	1050x557x336	3-7	1 380
Electrolux Smart Wi-Fi	Модуль съемный управляющий HDN/WFN-02-01	универсальны	ый для всех литр 2.0	ражей серии	24*70*14,5	3-7	105
Centurio IQ 3.0 NEW!!!!	ВСТРОЕННЫЙ WI-FII Внутренний ( надежной работе прибора. УНИВЕЕ Система профессиональной антиба ГАРАНТИЯ на внутренний бак 8 ле	РСАЛЬНЫЙ МОН актериальной обр	ТАЖ. ФУНКЦИЯ	ТАЙМЕРА. ТРИ	1 режима мощности.	Режим АНТИЗАМ	ЛЕРЗАНИЕ.
NEW 5 () (5) (8) (8) (1)	EWH 30 Centurio IQ 3.0	30	700/1300/2000	230	600x434x253	3-7	850
008 (nox) (-  -)	EWH 50 Centurio IQ 3.0	50	700/1300/2000	230	930x434x253	3-7	990
Service D.	EWH 80 Centurio IQ 3.0	80	700/1300/2000	230	865x557x336	3-7	1 190
9	EWH 100 Centurio IQ 3.0	100	700/1300/2000	230	1050x557x336	3-7	1 390
Centurio IQ 3.0 Silver NEW!!!!	ВСТРОЕННЫЙ WI-FII Внутренний є надежной работе прибора. УНИВЕР Система профессиональной антиба ГАРАНТИЯ на внутренний бак в пе	РСАЛЬНЫЙ МОН актериальной обр	ТАЖ. ФУНКЦИЯ	ТАЙМЕРА. ТРИ	1 режима мощности.	Режим АНТИЗАМ	ЛЕРЗАНИЕ.
NEW (S) (A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	EWH 30 Centurio IQ 3.0 Silver	30	700/1300/2000	230	600x434x253	3-7	990
8 (f) (0) (w) () (-1) (#) (20) (w)	EWH 50 Centurio IQ 3.0 Silver	50	700/1300/2000	230	930x434x253	3-7	1 090
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	EWH 80 Centurio IQ 3.0 Silver	80	700/1300/2000	230	865x557x336	3-7	1 290
3	EWH 100 Centurio IQ 3.0 Silver	100	700/1300/2000	230	1050x557x336	3-7	1 490

			Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕ производстве УНИВЕРСАЛЬНЫЙ						
Interio 3			нагрева с точностью до 1 °С.Функь себя защиту от коррозии, от пере						
			элемента, защита от накипи,. ГАРАНТИЯ НА БАК – 7 ЛЕТ					, ,	
<u>0</u>			EWH 30 Interio 3	30	1300/2000	220	574x340x340	3-7	570
	POWER	(\$) (y30) (y30)	EWH 50 Interio 3	50	1300/2000	220	588x410x410	3-7	660
interior	(11)	(7) (Inox+)	EWH 80 Interio 3	80	1300/2000	220	866x410x410	3-7	810
7.0	,		EWH 100 Interio 3	100	1300/2000	220	1048x410x410	3-7	890
			ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОР НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоме	ндованная для ис	пользования в пи	щевом произво	дстве		
Citadel			• ИНДИКАТОР включения; • ИНДИ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая	в себя защиту от	перегрева, от из	быточного давл	ения и УЗО.		
	×		<ul> <li>РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресур Крепежные анкеры и предохранит</li> </ul>			ита от накипи; •	ГАРАНТИЯ на внутр	енний бак – 7 ЛЕ	ET; •
	1 8	NEW (nox-) (7)	EWH 30 Citadel	30	1300/2000	220	550x436x257,5	3-7	590
		(III) (III) (V30)	EWH 50 Citadel	50	1300/2000	220	855x436x257,5	3-7	720
	3		EWH 80 Citadel	80	1300/2000	220	980x496x290	3-7	900
	3		EWH 100 Citadel	100	1300/2000	220	1190x496x290	3-7	1 010
Regency	y		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - бак , Ун Предохранительный сливной клаго 20мм; Гарантия 7 лет.						
	EO		EWH 30 Regency	30	3000	220	435x635x260	3-7	830
			EWH 40 Regency	40	3000	220	435x805x260	3-7	893
			EWH 50 Regency	50	3000	220	435x970x260	3-7	924
noxis			Вертикальный и горизонтальный д система безопасности. Режим пол защита от накипи, обеззараживані	ной и половинной	мощности. Экон	омичный режим	: повышенный ресур		
	2	( y30)	EWH 30 Inoxis	30	2000	220	434x645x260	3-7	609
			EWH 50 Inoxis	50	2000	220	435x970x260	3-7	746
			EWH 80 Inoxis	80	2000	220	555x860x350	3-7	914
Pride			EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом. увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ	<b>100</b> эжет эффективно	2000	<b>220</b> ободное простр	555x1050x350 анство. ЗАЩИТА ОТ	3-7 КОРРОЗИИ. Ма	1103
Pride			EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом	100 ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренн	2000 использовать сво	220 ободное простр шающего норму	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ	3-7 КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК	1103
Pride	(a)	eco (PX4)	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ EWH 30 Pride	100 ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК 30	2000 использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ	220 ободное простр шающего норму йЙ КЛАСС ПЫЛ 220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН 380х533×380	3-7 КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4 3-7	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494
Pride		(T) (eco (IPX4) (5) (\$ \$  (Protect)	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  EWH 30 Pride  EWH 50 Pride	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50	2000 использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ 1500	220 ободное простр шающего норму йй КЛАСС ПЫЛ 220 220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНЬ 380х533×380 380х758×380	3-7 КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4 3-7 3-7	1103 ггниевый ак ОПРОЧНО 494 567
Pride		eco (IPX4)  (5) (S) (Expression of the content of t	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ EWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80	2000  использовать своюйства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500	220 ободное простр шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ 220 220 220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН 380х533×380 380х758×380 450х808х450	3-7 КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4 3-7 3-7 3-7	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725
Pride		(Final Protect)  (Spinal Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ EWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100	2000 использовать сво ойства от превы его бака.ВЫСОКИ 1500 1500 1500	220 ободное простр шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ 220 220 220 220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНЬ 380х533×380 380х758×380 450х808х450 450х958х450	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7	1103 гниевый аг ОПРОЧНО 494 567 725 819
		eco IPX4  (5) (S) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride  Медный нагревательный элемент РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс устройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного ГОР позволяет не	2000  использовать сво ойства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи то давления. ВЫС	220  ободное простр  шающего норму  й КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  . ЗАЩИТА ОТ К та от накипи П сокий кЛАСС  ратуру нагрева.	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х533×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-1  3-7  3-1  3-7  3-7	1103 гниевый ав ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной масс я защиты (4.
	(S)	(T) (eco (PX4)  (5) (\$\frac{1}{2}\) (Protect (In))	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭПАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного ГОР позволяет не	2000  использовать сво ойства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи то давления. ВЫС	220  ободное простр  шающего норму  й КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  . ЗАЩИТА ОТ К та от накипи П сокий кЛАСС  ратуру нагрева.	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х533×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-1  3-7  3-1  3-7  3-7	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной массія защиты 4. РСНОЕ
	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутренн	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле	2000  использовать своюйства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫСКОКИ	220  лбодное простр  шающего норму  ий КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  . ЗАЩИТА ОТ К та от накипи,. П  СОКИЙ КЛАСС  ратуру нагрева.  Бак 5 лет. Без	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533х380  380х758х380  450х808х450  450х958х450 ОРРОЗИИ. Магниеві РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦІВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК: НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX: КМЕЛКОДИСПЕ	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной масс я защиты (4.
	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо стоР позволяет ле его бака. Гаранти  30	2000  использовать своройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫС ком вы внутренний бальный вы внутренный вы внутренны	220  лбодное простр  шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  . ЗАЩИТА ОТ К та от накипи П СОКИЙ КЛАСС ратуру нагрева.  зак 5 лет. Без	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев ІРЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ ВИКЕРОВ В КОМПЛЕКТЕ  578х340х358	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе Ый КЛАПАН -дл ЕННОСТИ - IPX  МЕЛКОДИСПЕ	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 енной массыя защиты (4
	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕ Electrolux EWH 30 Trend	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни И БАК  30  50  80  100  - высокая эффек нагревательного иу гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи от давления. ВЫС ок задать темпе я на внутренний (  1500  1500	220  220  220  220  220  220  23AЩИТА ОТ К та от накипи Т сокий класс ратуру нагрева. Бак 5 лет. Без	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте  578х340х358  726х385х403	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX 1 МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной массыя защиты 4.4. гРСНОЕ 370 400
	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕЖН 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕЖН 30 Pride  ЕЖН 50 Pride  ЕЖН 50 Pride  ЕЖН 100 Pride  МЕДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутренн  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 30 Trend  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 50 Trend  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 80 Trend  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 80 Trend  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 80 Trend  ЕІСТГОІИХ ЕЖН 100 Trend  СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА	100	2000  использовать своюйства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫС кок задать темпе я на внутренний (  1500  1500  1500  1500  1500  1500  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  2000  200	220  лободное простр  шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  230  240  220  220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте  578х340х358  726х385х403  766х450х468  916х450х468	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе Ый КЛАПАН -дл ЕННОСТИ - IPX  МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной массія защиты 4.4. PCHOE 370 400 510 580
¯rend	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride  Mедный нагревательный элемент РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 100 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА Прямого контакта с водой.МЕХАНЬ водонагревателя.ВЫСОКОЭФФЕК	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо СОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Гу значительно ув ІЧЕСКОЕ УПРАВІТИВНАЯ. ТЕПЛО	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВыСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВыС ктко задать темпе я на внутренний (  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  220  220  220  220  220  220  220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте 578х340х358  726х385х403 766х450х468 916х450х468 916х450х468	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX  МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ав ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной масс яя защиты (4. PPCHOE 370 400 510 580 и их от
¯rend	(S)	S     Protect	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CUCTEMA CYXUX TЭHOB«X-HEAT ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ОТОРТЕННИЯ СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-HEAT ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯ	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув IЧЕСКОЕ УПРАВІ ТИВНАЯ. ТЕПЛО т превышающего его бака. ВЫСОКІ	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫС его задать темпе я на внутренний (  1500  1500  1500  1500  1500  1500  20-дичивает срок о ПЕНИЕ кнопка вк изоляция 20 мм норму гидравли норму гидравли норму гидравли норму гидравли норму гидравли	220  шающего норму ий класс пыл  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ 376х450х468  916х450х468 тельных элементов з би части дод увеличенной мас яя.ВыСОКОПРОЧНОЕ	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX  МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ав ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной масс яя защиты (4. PPCHOE 370 400 510 580 и их от
「rend	(S)	5 (\$\frac{1}{2} \tilde{\text{Protect}}\) (Protect)	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ ЕWH 30 Pride  ЕWH 30 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный элемент РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор устройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН ЕЛЕСТОІЦХ ЕWH 30 Trend  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 80 Trend  Electrolux EWH 100 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА прямого контакта с водой МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЗАЩИТЫ УГРОЙСТВА ЗАМЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо СОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Гу значительно ув ІЧЕСКОЕ УПРАВ ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКІ Й БАК	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВыСОКИ  1500  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВыС коз задять темпе я на внутренний о  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  лбодное простр  шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте  578х340х358  726х385х403  766х450х468  916х450х468  916х450х468  тельных элементов з й части нод увеличенной мас ня. ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЕННОСТИ - IPX4	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX 6 МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внюй массіяя защиты (4. РСНОЕ 370 400 510 580 я их от ИТЕЛЬНЫ
「rend	(S)	S     Protect	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CUCTEMA CYXUX TЭHOB«X-HEAT ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ОТОРТЕННИЯ СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-HEAT ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЯ	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув IЧЕСКОЕ УПРАВІ ТИВНАЯ. ТЕПЛО т превышающего его бака. ВЫСОКІ	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫС его задать темпе я на внутренний (  1500  1500  1500  1500  1500  1500  20-дичивает срок о ПЕНИЕ кнопка вк изоляция 20 мм норму гидравли норму гидравли норму гидравли норму гидравли норму гидравли	220  шающего норму ий класс пыл  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ 376х450х468  916х450х468 тельных элементов з би части дод увеличенной мас яя.ВыСОКОПРОЧНОЕ	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  ый анод увеличе ый КЛАПАН -дл ЦЕННОСТИ - IPX  МЕЛКОДИСПЕ  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 внной массіяя защиты (4. PCHOE 370 400 510 580
「rend	(S)	S     Protect	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН Еlectrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CICTEMA CYXIX TЭНОВ«Х-НЕА ПРЯМОГО КОНТАКТА В ВОДОКОЭФЕК КЛЯПАН - ДЛЯ ЗАЩИТЫ УТРЕННИ В ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ БІЕСТГОІИХ ЕWH 30 Guard	100  ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув ЧЧЕСКОЕ УПРАВІ ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКІ Й БАК  30	2000  использовать своройства от превы его бака. ВыСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВыСоко задать темпе я на внутренний бильов вы выстрений выстр	220  лбодное простр  лающего норму  ий КЛАСС ПыЛ  220  220  220  220  230  240  220  220	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниеві РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦІ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте  578х340х358  726х385х403  766х450х468  916х450х468 тельных элементов з й части юд увеличенной мас яв. ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЕННОСТИ - ІРХ4	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 ГНИЕВЫЙ АН ОПРОЧНОЙ 494 567 725 819 ЕННОЙ МАССЕ: Я ЗАЩИТЫ 44. РСНОЕ 370 400 510 580 ИИТЕЛЬНЫ IEPCHOE
「rend	(S)	S     Protect	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  EWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕНН Еlectrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕАТ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНЕЛ ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНЬЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОКО ЭФФЕК КЛАПАН - ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВА С ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ БІЕСTГОLUX EWH 30 Guard  Electrolux EWH 30 Guard  Electrolux EWH 30 Guard	100  жет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув РЧЕСКОЕ УПРАВ; ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКІ Й БАК  30  50	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫС я на внутренний (  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  шающего нормуній класс пыл  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте 578х340х358  726х385х403  766х450х468  916х450х468  тельных элементов з й части од увеличенной мас яя.ВыСОКОПРОЧНОЕ ЕННОСТИ - IPX4  340х598х358  385х746х403	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК НОСТИ - IPX4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 енной массія защиты 4.4. гРСНОЕ 370 400 510 580 и их от их от их от их от их ерсное
Frend		Frohet   Fro	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  EWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 80 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ  Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 100 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА Прямого контакта с водой. МЕХАНИ ВОДОНАТРЕННИЯ В ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИЯ ПЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЯ ПЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЯ В ПЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИЯ ЕLECTROLUX EWH 30 Guard  Electrolux EWH 50 Guard  Electrolux EWH 50 Guard  Electrolux EWH 50 Guard	100  ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув РЧЕСКОЕ УПРАВ ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКИ й БАК  30  50  80  100  тали с высоким с профессионально горфессионально горофессионально	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫб его задать темпе я на внутренний б  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  дающего нормуний класс пыл  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте 578х340х358 726х385х403 766х450х468  916х450х468  тельных элементов з и части ади увеличенной мас яя.ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЕННОСТИ - IPX4  340х598х358  385х746х403  450х786х468  450х936х468  470в способствует до ды Васteria-stop tect	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - ІРХ4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 вной массіяя защиты (4. РСНОЕ 370 400 510 580 и их от вительны версное 480 580 680 750
Frend		Frohet   Fro	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутренн Еlectrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА прямого контакта с водой МЕХАНИ ЭДОНАГРЕВАТЕЛЬНИЕ ВНУТРЕННИ БИСТЕМА НЕ ВНУТРЕННИ БИЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ Еlectrolux EWH 30 Guard  Electrolux EWH 50 Guard  Electrolux EWH 80 Guard  Electrolux EWH 80 Guard  Electrolux EWH 100 Guard  ВНУТРЕННИЙ бак из нержавеющей прибора. Функция WI-Fi. Система	100  ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренни й БАК  30  50  80  100  — высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув РЧЕСКОЕ УПРАВ ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКИ й БАК  30  50  80  100  тали с высоким с профессионально горфессионально горофессионально	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВЫб его задать темпе я на внутренний б  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  дающего нормуний класс пыл  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЦ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте 578х340х358 726х385х403 766х450х468  916х450х468  тельных элементов з и части ади увеличенной мас яя.ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЕННОСТИ - IPX4  340х598х358  385х746х403  450х786х468  450х936х468  470в способствует до ды Васteria-stop tect	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - ІРХ4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНО 494 567 725 819 вной массіяя защиты (4. РСНОЕ 370 400 510 580 и их от вительны версное 480 580 680 750
Frend Guard		Protect 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-14 1-1	ЕWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ ЕWH 30 Pride  ЕWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ Еlectrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 40 Trend  Electrolux EWH 100 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА прямого контакта с водой. МЕХАНИ водонагревателя. ВЫСОКОЭФФЕК КЛАПАН -для защиты устройства о ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИ БІЕсtrolux EWH 30 Guard  Electrolux EWH 50 Guard  Electrolux EWH 80 Guard  Electrolux EWH 80 Guard  Electrolux EWH 100 Guard  ВНУТРЕННИЙ бак из нержавеющей прибора. Функция Wi-Fi. Система «Антизамерзания». Универсальны	100  ожет эффективно -для защиты устр РЫТИЕ внутренний БАК  30  80  100  высокая эффек нагревательного му гидравлическо сталь с высокая эффек нагревательного му гидравлическо бого позволяет ле это бака. Гаранти  30  50  80  100  гу значительно уз превышающего ето бака. ВЫСОКІ й БАК  30  50  80  100  стали с высоким с профессионально й монтаж. УЗО. Г	2000  использовать сво ройства от превы его бака.ВЫСОКИ  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500	220  лободное простр  шающего норму ий КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533х380  380х758х380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев ІРЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩ ВЫСОКОПРОЧНОЕ ВИКОВОВ В КОМПЛЕКТОВ ТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 19.6х450х468  916х450х468  916х450х468  3450х786х463  450х786х463  450х786х468  450х936х468  450х936х468  470в Способствует до ды Васteria-stop techet.	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - ІРХ4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 гниевый ан ОПРОЧНОЙ 494 567 725 819 внной массія защиты 4.4. РСНОЕ 370 400 510 580 и их от ИТЕЛЬНЫ IEPCHOE 480 680 750 й работе
Pride  Frend  Guard  Maximus		Frohet   Prohet   Pro	EWH 100 Inoxis  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ пом увеличенной массы. ЭКО РЕЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН И ЭЛАСТИЧНОЕ ЭМАЛЕВОЕ ПОК 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВНУТРЕННИ  EWH 30 Pride  EWH 50 Pride  EWH 50 Pride  EWH 100 Pride  MEДНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурсустройства от превышающего нор МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯ ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ внутренн Electrolux EWH 30 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  Electrolux EWH 50 Trend  CИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕА ПРЯМОГО КОНТАКТА С ВОДОЙ МЕХАНИ ВОДОНАГРЕВАТИ УТЕРМОРЕТЬ ВНУТРЕННИ ОДИНЕННИЯ В ВНУТРЕННИЯ ОДИНЕННИЯ В ВНУТРЕННИЯ В ЭМАЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИЯ В Guard  Electrolux EWH 30 Guard  Electrolux EWH 40 Guard  BHYТРЕННИЙ БАК ИЗ НЕРЖАВВЕЮЩЕЙ ПРИБОРА. ФУНКЦИЯ WI-FI. СИСТЕМА «АНТИЗАМЕРЗАНИЯ». УНИВЕРСАЛЬНЫ EWH 30 Maximus	100  ожет эффективно -для защиты устр PЫТИЕ внутренни Й БАК  30  50  80  100  - высокая эффек нагревательного му гидравлическо ГОР позволяет ле его бака. Гаранти  30  50  80  100  Г» значительно ув IЧЕСКОЕ УПРАВІ ТИВНАЯ. ТЕПЛО от превышающего его бака. ВЫСОКІ Й БАК  30  50  80  100  стринення высоким с профессионально й монтаж. УЗО. Г	2000  использовать своройства от превы рего бака. ВыСОКИ  1500  1500  1500  тивность нагрева элемента, защи го давления. ВыСком задать темпе я на внутренний быль вы	220  дающего нормуній КЛАСС ПЫЛ  220  220  220  220  220  220  220  2	555х1050х350 анство. ЗАЩИТА ОТ гидравлического да ЕВЛАГОЗАЩИЩЕНН  380х533×380  380х758×380  450х808х450  450х958х450  ОРРОЗИИ. Магниев РЕДОХРАНИТЕЛЬН ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩ ВЫСОКОПРОЧНОЕ анкеров в комплекте  578х340х358  726х385х403  766х450х468  916х450х468  916х450х468  100д увеличенной мас ия. ВЫСОКОПРОЧНОЕННОСТИ - IPX4  340х598х358  385х746х403  450х786х468  450х936х468  450х936х468  4тов способствует до ды Васteria-stop tect ет.  435х645х260	3-7  КОРРОЗИИ. Ма вления. ВЫСОК ЮСТИ - ІРХ4  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-7  3-	1103 ГРИМЕВЫЙ АН ОПРОЧНОВ 494 567 725 819 ЕННОЙ МАССЕЯ 370 400 510 580 1 ИХ ОТ ИИТЕЛЬНЫ ВЕРСНОЕ 480 680 750 Й работе 0

Электрические протс			171				
СЕРИЯ	модель		Мощность, КВт	Напряжение, В	Размеры, мм	Наличие, срок поставки	Розница, ВҮN
Smartfix 2.0	Компактный размер. Простая и быст Многоступенчатая система безопасн			система управл	ения. 3 режима мош	ности. З вида ком	иплектации.
	SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW)	- душ	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122
	SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) -	кран	1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122
(2)	SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - κ		1,5/ 2,0/ 3,5	220	270x135x100	3-7	122
	SMARTFIX 2.0 S (5,5 kW) -		2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	3-7	127
6	SMARTFIX 2.0 T (5,5 kW) -		2,2/ 3,3/ 5,5	220	270x135x100	3-7	127
	SMARTFIX 2.0 TS (5,5 kW) - K SMARTFIX 2.0 TS (6,5 kW) - K		2,2/ 3,3/ 5,5 3,0/ 3,5/ 6,5	220	270x135x100 270x135x100	3-7 3-7	127 137
Aquatronic 2.0/ Aquatronic Digital 2.0	Компактный размер, гидравлическое эффективность нагрева и защита от	e (NP4, NP6) и э.	тектронное упра	вление (NPX6).	Спиральный нагрев		
Digital 2.0	NP4 Aquatronic 2.0		4	220	141x191x85	3-7	315
AUTO TO TO THE PROPERTY OF THE	NP6 Aquatronic 2.0		5,7	220	141x191x85	3-7	335
(2) (1974)	NPX4 Aquatronic Digital	2.0	4	220	141x191x85	3-7	415
Surgeone Come reported for the company processor State-and-entire to	NPX6 Aquatronic Digital	2.0	5,7	220	141x191x85	3-7	435
Flow Active 2.0	Электропитание 220 В. LCD-дисплей воды, индикация протока воды. Регу нержавеющей стали. Программиров: Датчик протока и защиты от перегре	лировка темпер ание 1 индивид	атуры с точность уальной темпера	ью до 1°С. Мощі туры. Электрон	ный спиральный наг ный контроль темпе	ревательный эле ратуры на входе	мент из
Congestrations Fase Manufacture (%) (1 °C)	NPX 8 FLOW ACTIVE 2	2.0	8,8	220	370x226x88	3-7	791
priposever interportuo crevectuo gal 1°C	Электропитание 380 В. LCD-дисплей воды, индикация протока воды. Унив						
Sensomatic Pro	Мощный спиральный нагревательны режим: нагрев до 36°C. Защита от ох Производительность: 5,7-11,5 л/мин.	ій элемент из не когов. Электрон	ержавеющей стал ный контроль те	ти. Программир	ование 2 индивидуа	льных температу	р. Детский
<b>(%)</b> (∗1 °C)	NPX 12-18 SENSOMATIC	PRO	12-15-18	380	470x226x95	3-7	1 106
Сексорное утравление с температури							
Codepoin   Transmin   Codepoin	NPX 18-24 SENSOMATIC		18-21-24	380	470x226x95	3-7	1 239 =HHQЙ
Parameter Control of C	NPX 18-24 SENSOMATIC  ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд ИНДИКАТОР включения; ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител	ОЗИИ С ТЕХНОЈ дованная для ис АТОР нагрева; • себя защиту от нагревательног	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пы Функция быстрог перегрева, от из о элемента, защ	ECHNOLOGY; В ищевом произво то нагрева/поло быточного давл	нутренний бак из ВЬ одстве винная мощность; • зения и УЗО.	ИСОКОКАЧЕСТВО МНОГОУРОВНЕ	НОЙ ВАЯ
Contact No.	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИК СИСТЕМА ЗАЩИТЬ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс	ОЗИИ С ТЕХНОЈ дованная для ис АТОР нагрева; • себя защиту от нагревательног	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пы Функция быстрог перегрева, от из о элемента, защ	ECHNOLOGY; В ищевом произво то нагрева/поло быточного давл	нутренний бак из ВЬ одстве винная мощность; • зения и УЗО.	ИСОКОКАЧЕСТВО МНОГОУРОВНЕ	ЙОННЭ ВАЯ
(nox•) (-  -)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител	ОЗИИ С ТЕХНОЈ (ованная для ис АТОР нагрева; • себя защиту от нагревательног ьный клапан в к	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи Функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте	:CHNOLOGY; Ві ищевом произво о нагрева/поло быточного давл ита от накипи; •	нутренний бак из ВЬ одстве винная мощность; • пения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут	ІСОКОКАЧЕСТВІ МНОГОУРОВНЕІ ренний бак – 7 ЛЕ	ЕННОЙ ВАЯ ЕТ; •
Citadel H	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H	ОЗИИ С ТЕХНОЛ ОВАННАЯ ДЛЯ ИС ХТОР нагрева; • себя защиту от нагревательног ьный клапан в к	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстро по то	ECHNOLOGY; Ві ищевом произвого нагрева/поло быточного давл ита от накипи; •	нутренний бак из Вь одстве винная мощность; • іения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436	ІСОКОКАЧЕСТВІ МНОГОУРОВНЕ ренний бак — 7 ЛЕ 3-7	ЙОННЕ ВАЯ ЕТ; •
[nox+] (-  -)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд, • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЬ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H	ОЗИИ С ТЕХНОЛ ОВАННАЯ ДЛЯ ИС ТОР НАГРЕВА; • Себя защиту от нагревательног Ізный клапан в к 30	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи Функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000	ЕСНNOLOGY; Ві щевом произво о нагрева/поло быточного давл ита от накипи; • 220	нутренний бак из ВЬ- дстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550x257,5x436 855x257,5x436	ІСОКОКАЧЕСТВІ МНОГОУРОВНЕІ ренний бак – 7 ЛЕ  3-7  3-7	МОННЕ КАВ • ; • 610 740
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС КТОР нагрева; • себя защиту себя защиту от нагревательноговыный клапан в к 30  50  80  100  нагрева.ПРОДЕ	100ГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000 30HYTЫЕ ТЕХНО	ЕСНNOLOGY; Вищевом произвого нагрева/поло быточного давгита от накипи; •  220  220  220  220  220  200  200  2	нутренний бак из Вь дстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550x257,5x436 855x257,5x436 1050x335x555	З-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ 610 740 930 1 040
(S) (mox) (-  -) (\$\frac{1}{3} \frac{1}{6}\$ (y30)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд и НДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  Высокая мощность для мгновенного	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС КТОР нагрева; • себя защиту себя защиту от нагревательноговыный клапан в к 30  50  80  100  нагрева.ПРОДЕ	100ГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте 1300/2000 1300/2000 1300/2000 1300/2000 30HYTЫЕ ТЕХНО	ЕСНNOLOGY; Вищевом произвого нагрева/поло быточного давгита от накипи; •  220  220  220  220  220  200  200  2	нутренний бак из Вь дстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550x257,5x436 855x257,5x436 1050x335x555	З-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ 610 740 930 1 040
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд индикатор включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  Высокая мощность для мгновенного Легкий монтаж. Точность настройки	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС КТОР нагрева; • себя защиту себя защиту от нагревательноговыный клапан в к 30  50  80  100  нагрева.ПРОДЕ	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи Функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  300/2000  ВИНУТЫЕ ТЕХНК БЕ ДИСПЛЕЙ. Га	ЕСНNOLOGY; Вищевом произвого нагрева/поло быточного давлита от накипи; •  220  220  220  220  220  220  270  27	нутренний бак из Вь рдстве винная мощность; • пения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550x257,5x436 855x257,5x436 1050x335x555 1270x335x555	3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ ЕТ; • 610 740 930 1 040 eamDrive.
(S) (mox) (-  -) (\$\frac{1}{3} \frac{1}{6}\$) (y30)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд и НДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  Высокая мощность для мгновенного Легкий монтаж. Точность настройки	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС КТОР нагрева; • себя защиту себя защиту от нагревательноговыный клапан в к 30  50  80  100  нагрева.ПРОДЕ	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи Функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  300/2000  ВИНУТЫЕ ТЕХНО ED-ДИСПЛЕЙ. Га	ЕСНNOLOGY; Вищевом произвого нагрева/поло быточного давгита от накипи; •  220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Вь рдстве винная мощность; • тения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550x257,5x436 855x257,5x436 1050x335x555 1270x335x555	3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ  ET; •  610  740  930  1 040  eamDrive.
(C) Francisco (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд и НДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител EWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  Высокая мощность для мгновенного Легкий монтаж. Точность настройки Тарtronic Prime	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС КТОР нагрева; • себя защиту себя защиту от нагревательноговыный клапан в к 30  50  80  100  нагрева.ПРОДЕ	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи Функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  300/2000  ВИНУТЫЕ ТЕХНО ED-ДИСПЛЕЙ. Га	ЕСНNOLOGY; Вищевом произвого нагрева/поло быточного давгита от накипи; •  220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • пеняя и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 АСНОСТИ от перег 225х190х120 220х185х105	3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ  ET; •  610  740  930  1 040  eamDrive.  324  196
(S) (mox) (-  -) (\$\frac{1}{3} \frac{1}{6}\$) (y30)	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР Включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител  ЕWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  EWH 100 Citadel H  Taptronic Prime  Taptronic S  Taptronic (White)  Тарtronic (Black)  Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТ	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИС СТОР НАГРЕВЗ; • С себя защиту от нагревательного вный клапан в и 30	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстроперегрева, от из о элемента, защомплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  300/2000  33,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3	ЕСНNOLOGY; Ві пиревом произве о нагрева/поло быточного давлита от накипи;   220 220 220 220 220 220 220 220 220 2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 IACHOCTИ от перег 225х190х120 220х185х105 235х380х115 235х380х115 ванная для использованная д	3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7	ЕННОЙ ВАЯ  610  740  930  1 040  eamDrive.  324  196  122
	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд и ННДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител ЕWH 30 Citadel H  ЕWH 50 Citadel H  EWH 80 Citadel H  EWH 100 Citadel H  EWH 100 Citadel H  EWH 100 Citadel H  Taptronic Prime  Taptronic S  Taptronic (White)	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИСТОР НАГРЕВЗ: Себя защиту от нагревательног нагревательног нагревательног нагрева. ПРОДЕ температуры. L	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстрои перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  1300/2000  330/2000  33,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3	ЕСНNOLOGY; Віщевом произве то нагрева/поло быточного давлита от накипи;   220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 1270х335х35х555 1270х335х555 1270х35х55 1270х355 1270х555 12	асококачествимногоуровней обенний бак — 7 ле за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7	ЕННОЙ ВАЯ ЕТ; • 610 740 930 1 040 eamDrive. 324 196 122 122 122 18 внутренних ально, так и инная
Taptronic  Major LZR 3 NEW	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЬ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител  ЕWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  EWH 100 Citadel H  Taptronic Prime  Taptronic Prime  Taptronic (White)  Тарtronic (Black)  Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТ производстве. ЭЛЕКТРОННЫЙ АНО стенок водонагревателя от коррозии поризонтально. LED-ДИСПЛЕЙ. Регу мощность. 4-X УРОВНЕВАЯ СИСТЕ!	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИСТОР НАГРЕВЗ: Себя защиту от нагревательног нагревательног нагревательног нагрева. ПРОДЕ температуры. L	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстрои перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  1300/2000  330/2000  33,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3	ЕСНNOLOGY; Віщевом произве то нагрева/поло быточного давлита от накипи;   220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 1270х335х35х555 1270х335х555 1270х35х55 1270х355 1270х555 12	асококачествимногоуровней обенний бак — 7 ле за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7	ЕННОЙ ВАЯ ЕТ; • 610 740 930 1 040 eamDrive. 324 196 122 122 122 124 вынутренних ально, так и инная
Taptronic  Major LZR 3 NEW	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд и ИНДИКАТОР включения; и ИНДИК СИСТЕМА ЗАЩИТЫ, включающая в РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител ЕWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  Bысокая мощность для мгновенного Легкий монтаж. Точность настройки Тарtronic S  Taptronic (White)  Тарtronic (Black)  Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТ производстве. ЭЛЕКТРОННЫЙ АНО СТЕНОК ВОДОНЕЛЬЙ. Регумощность. 4-X УРОВНЕВАЯ СИСТЕР РЕЖИМ: повышенный ресурс нагрев	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИСИТОР НАГРЕВА:  30  50  80  100  Нагрева.ПРОДЕТЕМПЕРАТУРЫ. L.  ВЕННОЙ НЕРЖД - не требует за в десятки раз. лировка темпер МА ЗАЩИТЫ, вызательного элем	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстро перегрева, от из о элемента, защ омплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  1300/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  330/2000  3	ЕСННОГОВУ; Віщевом произвесто нагрева/полого быточного давлита от накипи;   220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • пения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 1270х335х35х555 1270х335х35х555 1270х335х35х35х35х35х35х35х35х35х35х35х35х35	асококачествим многоуровней ренний бак — 7 ле за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7	ЕННОЙ ВАЯ ЕТ; •  610 740 930 1 040 eamDrive.  324 196 122 122 4 внутренних ально, так и инная //30. ЭКО
Taptronic  Major LZR 3 NEW	ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, рекоменд • ИНДИКАТОР включения; • ИНДИКА СИСТЕМА ЗАЩИТЬ, включающая в • РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс Крепежные анкеры и предохранител  ЕWH 30 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 50 Citadel H  EWH 100 Citadel H  NEW  EWH 100 Citadel H  Taptronic Prime  Taptronic Prime  Taptronic (White)  Тарtronic (Black)  Внутренний бак из ВЫСОКОКАЧЕСТ производстве. ЭЛЕКТРОННЫЙ АНО стенок водонагревателя от коррозии горизонтально. LED-ДИСПЛЕЙ. Регу мощность. 4-X УРОВНЕВАЯ СИСТЕР РЕЖИМ: повышенный ресурс нагрев  EWH 30 Major LZR 3	ОЗИИ С ТЕХНОЛОВАННАЯ ДЛЯ ИСИТОР НАГРЕВА: Себя защиту от нагревательног наприментация от нагрева по	ПОГИЕЙ INOX ТЕ пользования в пи функция быстроперегрева, от из о элемента, защомплекте  1300/2000  1300/2000  1300/2000  1300/2000  33,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  3,3	ЕСНNOLOGY; Віщевом произвето нагрева/поло быточного давгита от накипи;   220  220  220  220  220  220  220  2	нутренний бак из Выдстве винная мощность; • вения и УЗО. ГАРАНТИЯ на внут 550х257,5х436 855х257,5х436 1050х335х555 1270х335х555 1270х335х35х555 1270х335х555 1270х335х35х555 1270х335х555 1270х355 1270х555	асококачествим многоуровней ренний бак — 7 ле за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7 за-7	ЕННОЙ ВАЯ  ET; •  610  740  930  1 040  eamDrive.  324  196  122  122  м внутренних ально, так и инная (30. ЭКО  650

## СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«X-НЕАТ» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции их от СИС LEMA СУХИХ 1 ЭНОВ«Х-НЕА1 » значительно увеличивает срок служоы нагревательных элементов за счет изоляции их от прямого контакта с водой. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. Функция таймера. З режима мощности. Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System. РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи,. Супер плоский корпус от 25 см. Информативный LED-ДИСПЛЕЙ 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО. Гарантия на внутренний бак 7 лет Gladius 2.0 (eco EWH 30 Gladius 2.0 220 434x600x253 640 30 2000 3-7 220 434x930x253 770 (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) EWH 50 Gladius 2.0 2000 (B) NEW (7) EWH 80 Gladius 2.0 80 2000 220 557x865x336 880 (O) EWH 100 Gladius 2.0 100 2000 220 557x1050x336 3-7 1 100 СИСТЕМА СУХИХ ТЭНОВ«Х-НЕАТ» значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов за счет изоляции их от прямого контакта с водой. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА 3 режима мощности. Режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ. Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System. РЕЖИМ-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи,. Супер плоский корпус от 25 см. Информативный LED-ДИСПЛЕЙ 4-х уровневая Gladius 2.0 GRAFIT NEW! система защиты, включающая в себя защиту от коррозии, от перегрева, от избыточного давления и УЗО. Гарантия на внутренний бак 7 лет EWH 30 Gladius 2.0 Grafit 2000 220 435x635x260 EWH 50 Gladius 2.0 Grafit 220 435x970x260 2000 EWH 80 Gladius 2.0 Grafit 80 2000 220 555x890x350 3-7 970 555x1075x350

100

2000

220

1 200

3-7

EWH 100 Gladius 2.0 Grafit