

ОДНОФАЗНІ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 3,2/ 5 кВт  
ТРИФАЗНІ 10/ 15/ 20/ 30/ 50/ 60 кВт

"СВІЙ" ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ



ACRUX

**ПЕРШИЙ**  
МЕРЕЖЕВИЙ ІНВЕРТОР  
З УКРАЇНСЬКИМ МЕНЮ



#### ПЕРЕВІРЕНИЙ НА ПРАКТИЦІ

Надійна робота з перенавантаженням DC 30% - дає можливість збільшення генерації в зимовий період та максимізацію прибутку



#### АДАПТАЦІЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ МЕРЕЖ

Спеціально розроблений і виготовлений під українські мережі для спрощення його налаштування і експлуатації



#### ГАРАНТІЯ ТА СЕРВІС ALTEK

Гарантія 5 років від постачальника.  
Гарантійний та післягарантійний сервіс з постійною наявністю комплектуючих



#### ПІДМІННИЙ ФОНД

Безперебійна робота станції завдяки безкоштовній заміні обладнання на період діагностики



#### ОБМЕЖЕННЯ ВІДДАЧІ В МЕРЕЖУ

Блок реле дозволяє налаштувати електростанцію під власне споживання



#### WI-FI МОНІТОРИНГ

Можливість віддаленого контролю генерації через мережу WI-FI



	ОДНОФАЗНІ						ТРИФАЗНІ					
	ACRUX 1K-SM	ACRUX 1.5K-SM	ACRUX 2K-SM	ACRUX 3K-SM	ACRUX 3.2K-DM	ACRUX 5K-DM	ACRUX 10K-DM	ACRUX 15K-DM	ACRUX 20K-DM	ACRUX 30K-TM	ACRUX 50K-TM	ACRUX 60K-TM
АС Номінальна потужність, кВт	1	1,5	2	3	3,2	5	10	15	20	30	50	60
DC Max потужність (STC), кВт	1,3	1,95	2,6	3,9	4,16	6,5	13	19,5	26	39	65	78
Кількість МРРТ/стрінгів	1/1	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/4	2/4	3/6	3/12	3/12
DC Max напруга, В	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Max струм МРРТ, А	11	11	11	13	11	13	13	21	21	26	36	40
Сумісність з блоком реле	ні	ні	ні	ні	ні	ні	ні	так	так	так	так	так
Max ефективність, %	97,0	97,5	97,5	97,6	97,5	97,9	97,8	97,8	97,8	98,2	98,6	98,6
Габаритні розміри, (В×Ш×Г), мм	326×264×127	326×264×127	326×264×127	326×264×127	466×329×149	466×329×149	715×553×228	715×553×228	715×553×228	958×636×260	958×636×260	958×636×260
Вага, кг	7,6	8,1	8,1	8,6	14,5	15,7	35,4	39,1	39,1	61,0	67,0	67,4

## БЛОК РЕЛЕ (обмеження віддачі в мережу)

Кількість контрольованих інверторів	до 4
Сумарна потужність інверторів	до 500 кВт
Допоміжне живлення	380 В 50 Гц
Потужність, яка споживається	10 Вт
Габарити (В×Ш×Г), мм	450×300×165
Вага	8,5 кг
Індикація	Індикатор протитечії
Ступінь захисту оболонки	IP20
Трансформатор струму	Додатково



**до 500 кВт**

Максимальна потужність підключених інверторів

ГОЛОВНИЙ ОФІС ALTEK  
Україна, м. Дніпро  
пр. Слобожанський, 31Д  
+38 (056) 732-06-38  
info@altek.ua  
www.altek.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ  
Україна, м. Дніпро  
пр. Слобожанський, 31Д  
+38 (067) 682-74-54  
dnepr\_office@altek.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ  
Україна, м. Київ  
вул. Здобунівська, 7А  
+38 (067) 632-89-57  
kiev@altek.ua

«Altek Kharkiv»  
Україна, м. Харків  
вул. Шевченка, 54  
+38 (098) 584-26-47  
+38 (098) 584-26-67  
altek.kharkiv@gmail.com  
www.altek.kharkiv.ua

«Altek-Dnepr»  
Україна, м. Дніпро  
пр. Слобожанський, 31Д  
+38 (067) 820-75-75  
info@altek-dnepr.com.ua  
www.altek-dnepr.com.ua

«Altek-Service»  
Україна, м. Миколаїв  
вул. Погранична, 29В  
+38 (096) 101-00-70  
info@altek-service.com.ua  
www.altek-service.com.ua

«Altek-Pamir»  
Україна, м. Вознесенськ  
вул. Лісна, 25  
+38 (095) 853-74-43  
altek-voz@gmail.com

«Altek-market»  
Україна, м. Запоріжжя  
вул. Незалежної України/  
Миру, 47/7  
+38 (050) 880-88-08  
altek.market2@gmail.com  
www.altek-market.com.ua

«Altek-Kiev»  
Україна, м. Київ  
вул. Куренівська, 25  
+38 (044) 502-42-11  
info@altek-kyiv.com  
www.altek-kyiv.com

«Altek-Plus»  
Україна, м. Скардовськ  
вул. Олександрівська, 41  
+38 (050) 554-60-39  
altek-plus.sk@gmail.com  
www.altekplus.com

«Altek-Iur»  
Україна, м. Генічеськ  
вул. Соборна, 36  
+38 (050) 997-58-57  
altek-south@i.ua  
www.altek-south.com

«Altek-Solar»  
Україна, м. Мелітополь  
вул. Богдана Хмельницького, 93  
+38 (098) 027-71-98  
pavelscondl@gmail.com  
www.greenwatt.com.ua

«Altek-Center»  
Україна, м. Херсон  
Миколаївське шосе, 20  
+38 (050) 552-00-89  
altekcenter@gmail.com  
www.altek-center.business.site