



Cahier de test — LaunchForge

Plan de test fonctionnel exhaustif & checklist de recette

Produit : LaunchForge — plateforme SaaS de lancement (plan, contenu, IA, leads, équipes)

Version du document : 1.1 · **Date :** 18 juin 2026

Périmètre : 25 modules · 350 cas de test (dont 134 à vérification manuelle ★)

Environnements : dev (localhost:5173) · prod (launchforge.alexandre-lebegue.com)

Testeur : _____ **Build / commit :** _____

25

MODULES

350

CAS DE TEST

134

VÉRIF. MANUELLES ★

i Sommaire & mode d'emploi

Ce cahier couvre l'ensemble des fonctionnalités de LaunchForge, module par module. Les lignes marquées **manuel ★** exigent une **relecture humaine du contenu produit** (analyses IA, commentaires/leads détectés, emails générés, plans, contenus à valider) — un simple « ça ne plante pas » ne suffit pas.

A	Authentification & gestion de compte	16
B	Pages publiques, légales & SEO	7
C	Onboarding & création de projet (IA) manuel ★	11
D	Tableau de bord & Kanban (plan de lancement)	6
E	Hub de contenu — éditeur de post manuel ★	17
F	Hub de contenu — publication, déclinaisons, récurrence, métriques	12
G	Analyse de post (post-mortem IA) ★ vérification manuelle manuel ★	6
H	Slides / Présentations (decks Marp)	8
I	Calendrier éditorial	6
J	Assistant IA (pilotage conversationnel) ★ vérification manuelle manuel ★	10
K	Performances — courbes & rapport de campagne IA ★ vérification manuelle manuel ★	8
L	Base de connaissances (fiches + sources + synchro) manuel ★	11
M	Contacts & Leads — commentaires, scan, scoring, emails ★ vérification manuelle manuel ★	12
N	Validations (relecture des contenus IA) ★ vérification manuelle manuel ★	9
O	Équipes & collaboration (rôles)	12
P	Configuration (connexions, modes, synchros, thème)	12
Q	Liaison Telegram	3
R	Administration (réservé fondateur)	5
S	Multi-projets & navigation	5
T	Visite guidée & tutoriels	5
U	Transverse : responsive, états d'erreur, sécurité, robustesse	10
Y	Abonnement, offres & facturation (freemium / Stripe)	27
V	Validation déclinée par type de post (plateforme) 12 plateformes	98
W	Récurrence, programmation & auto-publication (par plateforme)	20
X	Détection de leads via commentaires & réactions (par plateforme) ★ manuel manuel ★	14
Total		350

Comment utiliser la checklist

- **Statut** : cocher ☐ OK (conforme), ☐ KO (anomalie) ou ☐ N/A (non applicable / fonction non configurée).
- **Notes / Anomalie** : en cas de KO, décrire le constat, l'écart au résultat attendu, et joindre une capture / l'ID de l'anomalie.
- **★ Vérification manuelle** : juger la *qualité et la pertinence* du contenu généré, pas seulement l'absence d'erreur technique.
- **Pré-requis transverses** : compte de test, projet de démonstration, et selon les cas une clé IA (OpenRouter), Composio connecté, et un bot Telegram.

Chrome / Edge

Firefox

Safari

Mobile (≤ 400px)

Tablette

Desktop

Pré-requis d'environnement

IA Clé OpenRouter (OPENROUTER_API_KEY) pour onboarding, rédaction, analyses, rapports, decks.

Réseaux	Composio (COMPOSIO_API_KEY) + comptes connectés pour publier, lire métriques, scanner emails/réactions, agenda.
Google	GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET pour « Continuer avec Google ».
Telegram	Bot global ou bot perso (token @BotFather) pour notifications et liaison.
Stripe	Clés Stripe en mode test + webhook (offre Brasier : paiement, portail, remboursement). BILLING_ENFORCE_LIMITS active (true) ou désactive (false) les limites freemium.
Données	2 comptes (dont 1 admin) + 1 équipe avec membres editor/viewer pour les rôles. Pour tester les murs de l'offre Braise : un compte non-admin à l'essai expiré (le fondateur et l'essai restent en Brasier). Carte de test Stripe : 4242 4242 4242 4242 .

A Authentification & gestion de compte

Inscription, connexion (mot de passe + Google OAuth), réinitialisation, et droits RGPD (export / suppression). Tester aussi les limites anti-abus.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
A1	Inscription par email	1. Aller sur /register 2. Saisir email + mot de passe (≥ 6 car.) + nom 3. Valider	Compte créé, connexion automatique, redirection vers le tableau de bord. Le token est stocké (localStorage).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A2	Inscription — mot de passe trop court	Saisir un mot de passe < 6 caractères	Refus avec message « Password must be at least 6 characters ». Aucun compte créé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A3	Inscription — email déjà existant	Réutiliser un email déjà inscrit	Erreur 409 « A user with this email already exists ».	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A4	Connexion valide	1. Aller sur /login 2. Saisir identifiants corrects	Connexion réussie, redirection vers le tableau de bord.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A5	Connexion — identifiants invalides	Saisir un mauvais mot de passe	Message générique « Invalid email or password » (pas d'indice sur quel champ est faux).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A6	Bouton « Continuer avec Google » conditionnel	Charger /login et /register	Le bouton Google n'apparaît QUE si le serveur est configuré (GOOGLE_CLIENT_ID présent). Sinon il est masqué proprement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A7	Connexion Google (OAuth)	1. Cliquer « Continuer avec Google » 2. Choisir un compte Google avec email vérifié 3. Autoriser	Retour sur l'app connecté ; compte créé ou rattaché à l'email existant ; redirection tableau de bord.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A8	Google — email non vérifié refusé	Tenter avec un compte Google dont l'email n'est pas vérifié	Connexion refusée (erreur email_unverified).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A9	Mot de passe oublié	1. /forgot-password 2. Saisir son email 3. Valider	Message TOUJOURS générique (pas d'énumération d'emails). Si email existant : lien de réinitialisation envoyé (ou journalisé serveur).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A10	Réinitialisation du mot de passe	1. Ouvrir le lien reçu (/reset-password?token=...) 2. Saisir un nouveau mot de passe	Mot de passe changé, connexion directe. Le lien est à usage unique et expire après 30 min.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A11	Lien de reset expiré / réutilisé	Ouvrir un lien déjà utilisé ou vieux de > 30 min	Message « Lien invalide ou expiré ».	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A12	Persistance de session	1. Se connecter 2. Recharger la page (F5)	Reste connecté (token JWT 7 jours). /me renvoie l'utilisateur.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
A13	Déconnexion	Cliquer « Déconnexion » dans la barre latérale	Token effacé, retour à la landing page. Les routes protégées redirigent.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A14 ★	Export RGPD des données	Déclencher l'export (GET /api/auth/export)	Téléchargement d'un JSON « launchforge-mes-donnees.json » contenant toutes les données de l'utilisateur.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A15 ★	Suppression du compte (RGPD)	1. Demander la suppression 2. Re-saisir le mot de passe pour confirmer	Suppression DÉFINITIVE : compte, projets, posts, contacts, connaissances, médias, liaisons Telegram, comptes Composio propres. Mot de passe incorrect => refus.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
A16	Anti-force brute (rate limiting)	Enchaîner > 10 tentatives de login en 10 min	Les requêtes excédentaires sont bloquées (HTTP 429) ; idem register (20/h), forgot (5/15min), reset (10/15min).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

B Pages publiques, légales & SEO

Vitrine accessible sans connexion et conformité (mentions, confidentialité, référencement).

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
B1	Landing page (non connecté)	Ouvrir / sans être connecté	La page d'accueil marketing s'affiche (et non le tableau de bord).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B2	Mentions légales	Ouvrir /legal	Page mentions légales lisible et complète.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B3	Politique de confidentialité	Ouvrir /privacy	Page de confidentialité lisible et complète.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B4	robots.txt	Ouvrir /robots.txt	Disallow /api/ et /uploads/, et ligne Sitemap si APP_URL est configurée.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B5	sitemap.xml	Ouvrir /sitemap.xml	XML valide listant /, /login, /register, /legal, /privacy (si APP_URL configurée ; 404 sinon).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B6	Redirection routes inconnues	Ouvrir une URL inexistante (ex. /xyz)	Redirection vers / (pas d'écran blanc).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
B7	Accès route protégée non connecté	Ouvrir /content sans token	Pas d'accès aux données ; affichage landing / redirection.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

C Onboarding & création de projet (IA)

Entretien conversationnel qui interroge l'utilisateur, fait des recherches web, puis génère le plan + amorce la base de connaissances et le Hub de contenu. Section à FORT contrôle manuel : il faut relire la conversation et le plan produit.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
C1	Démarrer un nouveau projet	1. Cliquer « Nouveau projet » / aller sur /new 2. Lire le message d'accueil de l'assistant	Une session d'onboarding démarre avec le message de bienvenue (FR/EN).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C2 ★	Décrire son entreprise (texte)	Répondre en langage naturel (nom, site, ou idée en une phrase)	L'assistant pose des questions de suivi pertinentes et fait des recherches (actions 🔍 visibles).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
C3 ★	Joindre un document	Joindre un PDF/texte (pitch, business plan)	Le document est pris en compte dans les réponses de l'IA (jusqu'à 3 pièces).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C4	Streaming de la réponse (SSE)	Envoyer un message	La réponse s'affiche en continu (delta), les recherches web apparaissent comme actions.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C5	Reprise après rechargement	1. Recharger la page en cours d'onboarding	La session et l'historique des messages sont conservés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C6	Échec d'un tour IA	Provoquer/observer une erreur réseau pendant un tour	Le message en échec n'est PAS persisté : on peut renvoyer le même message.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C7 ★	Finalisation & génération du plan	1. Aller jusqu'au bout de l'entretien	Session « completed », profil validé, plan de lancement créé et devenu le projet actif.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C8 ★	Amorçage automatique (knowledge + contenu)	À la fin de la génération, ouvrir Connaissances puis Hub de contenu	La base de connaissances est pré-remplie depuis le profil ; ~6 idées de posts (2 sem. × 3) sont rédigées et datées en brouillon.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C9 ★	Cohérence du plan généré	Relire le plan (objectifs, phases, audience, plateformes)	Le plan reflète fidèlement les informations fournies — vérification manuelle du contenu IA.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C10	Notification Telegram (si lié)	Compte Telegram lié avant la création	Message Telegram « Ton plan est prêt » avec le nombre de posts amorcés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
C11	IA non configurée	Sans OPENROUTER_API_KEY	Onboarding renvoie AI_NOT_CONFIGURED (503) proprement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

D Tableau de bord & Kanban (plan de lancement)

Vue d'ensemble du projet actif : chiffres clés, prochaine publication, phases et tâches Kanban, assignation d'agents.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
D1	Affichage du tableau de bord	Ouvrir / (connecté, projet actif)	Chiffres clés, prochaine publication, objectifs et phases du plan s'affichent.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
D2	Kanban — colonnes & cartes	Visualiser les phases / cartes du plan	Cartes réparties par colonne (à faire / en cours / fait), catégorie et effort visibles.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
D3	Déplacer une carte (drag & drop)	Glisser une carte d'une colonne à l'autre	L'état Kanban est sauvegardé (PATCH /api/plan/:id/kanban) et persiste après rechargement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
D4	Assigner une carte à une plateforme/agent	Assigner une tâche à une plateforme	Un agent est trouvé/créé silencieusement, un run démarre (status running puis done/awaiting).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
D5	Badges de run temps réel	Observer la carte après assignation	Le badge de statut du run se met à jour (running → done / awaiting_approval / failed).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
D6	Lecteur (rôle viewer) en lecture seule	Sur un projet d'équipe, en rôle Lecteur, tenter de modifier le Kanban	Action refusée (403 « Rôle Lecteur »).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

E Hub de contenu — éditeur de post

Cœur de l'app : création/édition de posts. Tester chaque champ de l'éditeur et l'aperçu en direct.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
E1	Liste des posts du projet	Ouvrir /content	Tous les posts du projet actif s'affichent (statut, plateforme, date).	OK KO N/A	
E2	Recherche & filtres	Filtrer par texte, statut, plateforme	La liste se restreint correctement à chaque filtre.	OK KO N/A	
E3	Créer un post (champs de base)	1. Cliquer « Créer un post » 2. Choisir plateforme(s), statut, titre, contenu	La 1re plateforme est « principale » ; le post se crée en brouillon par défaut.	OK KO N/A	
E4	Champ subreddit (Reddit)	Choisir Reddit comme plateforme	Un champ subreddit apparaît ; le préfixe « r/ » est nettoyé automatiquement.	OK KO N/A	
E5 ★	Média — upload image	Téléverser une image	L'image est hébergée et attachée (aperçu visible).	OK KO N/A	
E6	Média — coller une URL	Coller une URL d'image/GIF/vidéo	Le média est rattaché au post.	OK KO N/A	
E7 ★	Média — upload vidéo (gros fichier)	Téléverser une vidéo MP4/WebM/MOV (jusqu'à 3 Go)	Upload streamé sans saturer la mémoire ; URL publique générée (si APP_URL).	OK KO N/A	
E8	Média obligatoire Instagram	Sélectionner Instagram sans média	L'app signale que le média est requis pour Instagram.	OK KO N/A	
E9 ★	Génération d'image par IA	Décrire un visuel à générer	Une image est générée, hébergée et attachée au post.	OK KO N/A	
E10 ★	Rédaction par l'IA (brief)	1. Saisir un brief 2. Lancer la rédaction IA	L'IA écrit le post à partir de la base de connaissances, directement dans le champ texte.	OK KO N/A	
E11 ★	Option « actus » (useNews)	Activer l'usage des actualités dans la rédaction	Le contenu généré intègre des éléments d'actualité récents.	OK KO N/A	
E12 ★	Aperçu en direct par plateforme	Taper du texte et changer de plateforme	L'aperçu reflète le rendu réel de chaque plateforme, au fil de la frappe.	OK KO N/A	
E13	Planification (date + récurrence)	Dater le post, choisir une récurrence (aucune/quotidien/hebdo/...)	La date est enregistrée ; statut « programmé » possible.	OK KO N/A	
E14	Activer la publication automatique	Cocher « publication automatique » sur un post programmé	Le post est marqué autoPublish ; partira seul à l'heure dite (voir scheduler).	OK KO N/A	
E15	Enregistrer en brouillon	Enregistrer sans publier	Le post apparaît dans la liste au statut choisi.	OK KO N/A	
E16	Supprimer un post	Supprimer un post	Le post disparaît de la liste (DELETE).	OK KO N/A	
E17 ★	Saisie manuelle des métriques	Sur un post publié, saisir impressions/likes/commentaires/partages	Valeurs enregistrées ; un instantané par plateforme est créé pour les courbes temporelles.	OK KO N/A	

F Hub de contenu — publication, déclinaisons, récurrence, métriques

Actions avancées sur un post : publier réellement, décliner multi-plateformes, gérer les séries récurrentes, synchroniser les métriques.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
F1 ★	Publication immédiate (réelle)	1. Sur un post, cliquer « Publier maintenant »	Publication via Composio ; retour PAR PLATEFORME (lien publié ou raison d'échec). URL externe renseignée si dispo.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F2	Publication de groupe (multi-plateformes)	Publier un post décliné avec l'option groupe	Tous les exemplaires non publiés du même contenu partent ; un résultat par plateforme.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F3	Marquer publié (sans envoi réel)	Utiliser « Marquer comme publié »	Statut « publié », date renseignée ; si récurrent, la prochaine occurrence est créée.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F4	Erreur de publication affichée	Provoquer un échec (compte non connecté / contenu refusé)	Le message d'erreur exact est stocké et affiché (publishError).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F5	Correction efface l'erreur	Modifier contenu/subreddit/plateforme/média après un échec	L'ancienne erreur de publication est effacée automatiquement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F6 ★	Décliner vers d'autres plateformes	1. Choisir des plateformes cibles 2. Option « adapter » activée	Un exemplaire indépendant par plateforme, groupés (crossPostId) ; chacun adapté par l'IA aux codes de sa plateforme.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F7	Récurrence — instruction de série	Définir une instruction de régénération (recurrenceBrief)	L'instruction est enregistrée (max 600 car.).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F8 ★	Récurrence — simuler la prochaine occurrence	Utiliser « Simuler » (preview) avec ses réglages	L'IA produit la prochaine occurrence SANS rien enregistrer ; on voit le titre + contenu proposés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F9	Récurrence — options actus/connaissances/MAJ KB	Basculer useNews / useKnowledge / updateKb	Les réglages influencent la génération ; updateKb=1 enrichit la base de connaissances après publication.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F10 ★	Synchroniser les métriques d'un post	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Les vraies métriques sont récupérées via Composio ; snapshot enregistré. Sans URL => message d'invite.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F11	Aperçu intégré (embed)	Ouvrir un post publié avec URL	Si l'URL est intégrable (iframe), aperçu intégré ; sinon aperçu interne + lien.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
F12	Composio/IA non configuré	Tenter publier/synchroniser sans config	Erreur claire COMPOSIO_NOT_CONFIGURED / AI_NOT_CONFIGURED (503).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

G Analyse de post (post-mortem IA) ★ vérification manuelle

Analyse IA d'un post publié : pourquoi ça a marché (ou non), quoi refaire. Les enseignements alimentent la base de connaissances. À RELIRE attentivement.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
G1 ★	Lancer l'analyse d'un post publié	1. Ouvrir un post publié (avec métriques) 2. Cliquer « Analyser ce post »	L'IA produit une analyse narrative cohérente avec les chiffres réels du post.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
G2 ★	Enseignements ajoutés à la base	Après l'analyse, vérifier la mention d'enseignements	« N enseignement(s) ajouté(s) à la base de connaissances » ; les fiches « Enseignements » apparaissent dans Connaissances.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
G3	Re-analyser	Relancer l'analyse (« ↺ Re-analyser »)	Une nouvelle analyse est produite, sans casser l'historique.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
G4	Analyse interdite si non publié	Tenter d'analyser un brouillon	Refus « Seuls les posts publiés peuvent être analysés ».	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
G5 ★	Pertinence du contenu d'analyse	Relire l'analyse : forces, faiblesses, recommandations	Recommandations actionnables et fidèles au contexte du projet (jugement humain).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
G6	IA non configurée	Sans IA	Erreur AI_NOT_CONFIGURED (503).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

H Slides / Présentations (decks Marp)

Génération de présentations par l'IA, rendu plein écran, export et conversion en GIF/MP4 attachable à un post.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
H1 ★	Générer un deck	1. Onglet Slides 2. Saisir un brief + nb de slides 3. Générer	Un deck est créé (titre + markdown) et apparaît dans la liste.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H2	Afficher en plein écran	Ouvrir le deck (:id/html)	Présentation rendue dans un nouvel onglet (auth par ?token=).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H3	Exporter le markdown	Télécharger la source (:id/markdown)	Fichier .md téléchargé, réutilisable dans Marp CLI.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H4 ★	Rendu GIF	Convertir le deck en GIF	GIF généré, stocké (/uploads), aussi hébergé publiquement pour attache à un post.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H5 ★	Rendu MP4	Convertir le deck en MP4	MP4 généré et stocké (/uploads).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H6	Attacher le rendu à un post	Rendre un GIF avec un postId	L'image/GIF public est attaché au post ciblé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H7	Thème Marp appliqué	Changer de thème dans Config puis prévisualiser	Le rendu reflète le thème courant (intégré ou personnalisé).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
H8	Supprimer un deck	Supprimer	Le deck disparaît ; rôle Lecteur => action refusée (403).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

I Calendrier éditorial

Vue mensuelle des publications, création de post pré-daté, synchronisation Google Calendar.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
I1	Vue mensuelle	Ouvrir /calendar	Grille du mois ; pastilles colorées par statut (programmé / brouillon daté / publié).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
I2	Créer un post depuis un jour vide	Cliquer un jour sans post	Éditeur ouvert avec la date pré-remplie.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
I3	Ouvrir un post depuis une pastille	Cliquer une pastille existante	Le post correspondant s'ouvre.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
I4	Bouton « Nouveau post »	Créer via le bouton du calendrier	Post créé, date ajustable dans l'éditeur.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
I5 ★	Synchroniser vers Google Calendar	Cliquer la synchro (posts programmés)	Les posts programmés non synchronisés sont ajoutés à l'agenda Google (Composio). Sans connexion => message d'erreur explicite.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
I6	Synchro auto à la programmation	Programmer/dater un post avec date	Le post est poussé en arrière-plan vers le calendrier (best-effort).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

J Assistant IA (pilotage conversationnel) ★ vérification manuelle

Chat qui pilote toute l'app : point projet, rédaction/publication de posts, lecture/envoi d'emails, agenda, validations, recherche web. Chaque outil déclenché doit être vérifié.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
J1	Idées rapides (suggestions)	Cliquer une suggestion (« Où en est-on ? », « Rédiger un post »...)	La demande se lance et l'assistant répond.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J2	Demande en langage naturel + streaming	1. Saisir une demande 2. Entrée (Maj+Entrée = saut de ligne)	Réponse en continu (delta) ; actions d'outils visibles (recherche, agenda...).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J3 ★	Pièces jointes	Joindre jusqu'à 4 fichiers à un message	Les pièces sont prises en compte dans la réponse.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J4 ★	Rédiger/enregistrer un post via l'assistant	Demander de rédiger un post	Un post est rédigé puis enregistré dans le Hub (vérifier sa présence et son contenu).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J5 ★	Lire les emails	Demander « Lis mes mails »	L'assistant lit la boîte (Composio) et résume — vérifier la cohérence avec la vraie boîte.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J6 ★	Envoyer un email	Demander d'envoyer un email à un contact	Email envoyé (Composio) ; vérifier la réception réelle.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J7 ★	Agenda / validations via l'assistant	Demander l'état des validations / l'agenda	L'assistant rapporte fidèlement l'état réel des données.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J8	Interruption d'un tour	Fermer/quitter pendant la génération	L'appel modèle est coupé (économie de tokens) ; pas de faux message d'erreur résiduel.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J9	Nouvelle conversation (reset)	Cliquer « Nouvelle conversation »	L'historique est réinitialisé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
J10	IA non configurée	Sans IA	AI_NOT_CONFIGURED (503).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

K Performances — courbes & rapport de campagne IA ★ vérification manuelle

Métriques réelles dans le temps + analyse IA de campagne. À CROISER avec les chiffres bruts des posts.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
K1	Courbes de performance	Ouvrir /performance	Vues & likes par semaine, progression relative, croissance cumulée s'affichent.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K2 ★	Exactitude des séries	Comparer les courbes aux métriques saisies/synchronisées	Les agrégats reflètent fidèlement les snapshots des posts.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K3	Répartition par plateforme	Observer le diagramme par plateforme	Répartition cohérente avec les posts publiés par plateforme.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
K4 ★	Rapport de campagne IA	Générer le rapport (GET /report)	Le rapport narratif dit ce qui marche/cale et quoi faire cette semaine — relecture critique.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K5	Historique des rapports	Consulter les rapports archivés	Les rapports précédents sont listés et consultables.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K6 ★	Détail par post + analyse	1. Ouvrir un post depuis le tableau trié par engagement 2. Lancer son analyse	Le détail s'affiche ; l'analyse post-mortem se lance (cf. section G).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K7	Tri par engagement	Trier le tableau des posts	Le classement par taux d'engagement est correct.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
K8	IA non configurée	Sans IA	Le rapport renvoie AI_NOT_CONFIGURED ; les courbes (sans IA) restent visibles.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

L Base de connaissances (fiches + sources + synchro)

Carburant de l'IA : fiches par catégorie, et sources auto (GitHub / site web) analysées par l'IA. Étape de RELECTURE des propositions avant intégration.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
L1	Lister les fiches	Ouvrir /knowledge	Fiches rangées par catégorie (Entreprise, Produit, Audience, Ton, Offres, Enseignements, Veille...).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L2	Créer une fiche	Nouvelle fiche (titre + contenu + catégorie)	Fiche créée et visible dans sa catégorie.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L3	Modifier / supprimer une fiche	Éditer puis supprimer une fiche	Modifications enregistrées ; suppression effective.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L4	Filtrer / rechercher	Filtrer par catégorie / rechercher	La liste se restreint correctement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L5	Ajouter une source GitHub	Ajouter github.com/utilisateur/depot	Source enregistrée (URL canonique) ; URL invalide => message clair.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L6	Ajouter une source site web	Ajouter une URL de site (option crawl)	Source enregistrée.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L7 ★	Analyser des sources (propositions)	Lancer l'analyse IA des sources	L'IA propose des fiches (suggestions) à partir du contenu récupéré — à RELIRE avant application.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L8 ★	Appliquer les propositions retenues	Sélectionner et appliquer les suggestions	Les fiches choisies sont intégrées à la base ; horodatage de synchro mis à jour.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L9	Mise à jour « maintenant » (run)	Déclencher la synchro immédiate des sources enregistrées	Analyse + application automatiques ; nombre de fiches appliquées et erreurs éventuelles affichés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L10	Source inexistante / réseau KO	Source injoignable	Erreur de récupération explicite, sans bloquer les autres sources.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L11	Lecteur en lecture seule	Rôle Lecteur : tenter d'ajouter/synchroniser	Écritures refusées (403).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

M Contacts & Leads — commentaires, scan, scoring, emails ★ vérification manuelle

Détection et scoring des prospects depuis vos COMMENTAIRES / DMs / emails. Section la plus dépendante du jugement humain : relire chaque lead détecté, son score et les emails générés.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
M1	Onglet Contacts	Connaissances → onglet Contacts	Liste des contacts avec type (prospect/client/partenaire), score d'intérêt et résumé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M2	CRUD contact manuel	Créer / éditer / supprimer un contact (nom, email, société, notes...)	Contact enregistré ; score borné 0–100.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M3 ★	Analyser des messages collés	1. « Analyser des messages » 2. Coller des commentaires/DMs/emails 3. Préciser la source 4. « Détecter les leads »	L'IA détecte des candidats, les nomme, les score et les résume — RELIRE et corriger avant d'ajouter.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M4 ★	Scanner les réactions d'un post (likes + commentaires)	1. « Analyser un post » 2. Choisir un post publié AVEC URL renseignée 3. Lancer le scan	Lecture des likes & commentaires via Composio ; leads détectés et attribués au post (source « réactions post [id] »).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M5	Scan post sans URL	Choisir un post sans URL publiée	Message invitant à renseigner d'abord l'URL du post (section métriques).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M6 ★	Scanner la boîte mail	« Analyser ma boîte mail »	Lecture de la boîte via Composio ; leads détectés depuis les emails.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M7 ★	Pertinence du scoring	Vérifier 2–3 leads : score vs contenu réel du message	Le score d'intérêt et le résumé correspondent au signal réel (jugement humain).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M8 ★	Rédiger un email (brouillon IA)	1. Sur un contact, indiquer un objectif 2. Générer le brouillon	Brouillon personnalisé d'après le contact et son historique d'interactions.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M9 ★	Envoyer un email	Envoyer (objet + corps) au contact	Envoi réel via Composio ; l'envoi est tracé dans l'historique du contact (lastInteraction).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M10	Contact sans email	Tenter d'envoyer à un contact sans adresse	Refus « Ce contact n'a pas d'adresse email ».	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M11	Indicateur « leads chauds »	Avoir des contacts score ≥ 70	Le compteur « N leads chauds » s'affiche.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
M12	Composio/IA non configuré	Sans config	Scan/inbox/envoi renvoient COMPOSIO_NOT_CONFIGURED ; l'analyse de texte renvoie AI_NOT_CONFIGURED.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

N Validations (relecture des contenus IA) ★ vérification manuelle

Pipeline de relecture : les contenus produits par les agents en mode « validation » attendent ici. On relit, on édite, puis on approuve ou rejette. Étape de contrôle humain par excellence.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** : ne pas se contenter d'un retour « sans erreur » — relire le contenu produit (analyses, leads, emails, plans, contenus validés) et juger sa pertinence.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
N1	Badge de validations en attente	Observer la barre latérale	Le badge sur « Validations » indique le nombre exact d'éléments en attente.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N2	Liste des contenus à valider	Ouvrir /approvals	Chaque carte montre le contenu rédigé par un agent (en attente d'approbation).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N3 ★	Éditer avant d'approuver	Modifier le texte proposé directement dans la carte	L'édition est prise en compte à l'approbation.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N4 ★	Valider et publier	« Valider et publier »	Le contenu (édité si besoin) est publié ; le run passe « done » et l'agent redevient actif.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N5	Rejeter avec motif	« Rejeter » + saisir un motif	Le run passe « rejected » avec le motif et une copie du contenu proposé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N6 ★	Historique des envois	Consulter l'historique	Trace exacte par contenu : lien publié, échec ou rejet (attestation).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N7	Garde-fous d'état	Tenter d'approuver un run déjà traité	Refus « not awaiting approval » (400).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N8 ★	Mode publication direct vs validation	Basculer le mode dans Config (auto/manual) puis lancer un agent	En « auto » le contenu part directement (n'apparaît pas ici) ; en « manual » il passe par cette page.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
N9	Lecteur en lecture seule	Rôle Lecteur : tenter d'approuver/rejeter	Action refusée (403).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

O Équipes & collaboration (rôles)

Création d'équipe, invitations par code/liens, gestion des membres et des rôles (owner / editor / viewer), rattachement de projet.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
O1	Créer une équipe	Ouvrir /teams, créer une équipe (nom ≤ 60 car.)	Équipe créée ; le créateur en est propriétaire (owner).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O2	Générer un lien d'invitation	Créer une invitation (rôle editor/viewer, durée 1/7/30 j)	Lien généré ; un même rôle réutilise le lien actif existant (anti-accumulation).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O3	Aperçu public de l'invitation	Ouvrir /join?code=... (déconnecté)	Nom de l'équipe + validité affichés sans authentification.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O4	Rejoindre via un code	Saisir/ouvrir un code d'invitation valide	Ajout comme membre avec le rôle prévu ; déjà membre => message « alreadyMember ».	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O5	Invitation expirée / invalide	Utiliser un code expiré ou faux	Erreur 410 (expiré) / 404 (invalide).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O6	Changer le rôle d'un membre	Owner : passer un membre editor↔viewer	Rôle mis à jour ; le rôle de l'owner ne peut pas être changé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O7	Retirer un membre / quitter	Owner retire un membre ; un membre se retire lui-même	Membre retiré ; l'owner ne peut pas quitter (doit supprimer l'équipe).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O8	Rattacher un projet à une équipe	Owner du projet (et membre owner/editor) rattache le projet	Projet partagé à l'équipe ; détachement possible (teamId null).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O9 ★	Accès partagé selon le rôle	1. Se connecter comme editor puis comme viewer 2. Ouvrir un projet d'équipe	Editor peut modifier ; Viewer voit tout en lecture seule (écritures => 403). Comptes connectés gérés par le propriétaire seulement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O10	Sélecteur de projet (badge équipe)	Ouvrir le sélecteur de projet	Le projet d'équipe affiche le nom de l'équipe et le rôle (lecteur/éditeur).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
O11	Supprimer une équipe	Owner supprime l'équipe	Équipe supprimée ; projets détachés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
O12	Renommer une équipe	Owner renomme	Nom mis à jour (refusé si vide / > 60 car.).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

P Configuration (connexions, modes, synchros, thème)

Connexion des comptes réseaux (Composio OAuth), mode de publication, intervalles de synchro, thème des présentations, bot Telegram.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
P1	État des connexions	Ouvrir /config	Liste des toolkits (LinkedIn, X, Instagram, Facebook, Gmail, Google Calendar, Reddit, YouTube, Discord, Slack, GitHub) avec statut connecté/non.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P2 ★	Connecter un compte (OAuth)	Cliquer « Connecter » sur un toolkit	Lien d'autorisation OAuth ouvert ; après autorisation, le statut passe « connecté » (polling ?fresh=1).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P3	Toolkit nécessitant sa propre app (X/TikTok)	Connecter X/Twitter ou TikTok	Réponse 409 NEEDS_OWN_APP avec les champs à fournir ; l'envoi des identifiants développeur permet la connexion.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P4	Déconnecter un compte	Déconnecter un toolkit	Comptes retirés chez Composio ; statut repassé non-connecté ; re-autorisation possible.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P5	Mode de publication des contenus IA	Basculer Validation (manual) ↔ Direct (auto)	Réglage propre au projet actif ; impacte tous ses agents.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P6	Intervalle de synchro des métriques	Régler l'intervalle (0 = off ; sinon borné 15 min–7 j)	Valeur enregistrée et bornée correctement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P7	Intervalle de synchro des connaissances	Régler l'intervalle (0 = off ; sinon borné 1 h–30 j)	Valeur enregistrée et bornée correctement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P8	Thème des présentations (Marp)	Choisir un thème intégré	Thème enregistré et reflété dans l'aperçu des decks.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P9 ★	Thème personnalisé par IA	Décrire un thème ; générer	CSS sur mesure généré, validé et appliqué (thème « custom »).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P10	Comptes en lecture seule (projet d'équipe)	Membre non-proprétaire ouvre Config	Comptes affichés en lecture seule ; connexion/déconnexion réservées au propriétaire (403).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P11	Connecter le bot Telegram perso	Saisir un token @BotFather valide	Le serveur démarre un poller dédié ; nom du bot affiché. Token invalide => message de format.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
P12	Retirer le bot Telegram perso	Supprimer le bot	Le poller s'arrête ; retour au bot global éventuel.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

Q Liaison Telegram

Lier son compte LaunchForge à un bot Telegram pour recevoir notifications et piloter via chat.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
Q1	Générer un code de liaison	Demander un code de liaison (valable 10 min)	Code renvoyé ; statut « linked » correct.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
Q2 ★	Lier le compte au bot	Envoyer le code au bot Telegram	Le compte est lié ; les notifications (ex. plan prêt) arrivent.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
Q3	Telegram non configuré	Aucun bot disponible	Erreur TELEGRAM_NOT_CONFIGURED (503).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

R Administration (réservé fondateur)

Panneau admin visible uniquement pour les emails administrateurs : statistiques, utilisateurs, flux d'activité.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
R1 ★	Accès réservé	Vérifier le lien « Administration » selon l'email	Visible/accessible UNIQUEMENT pour un email admin ; un non-admin reçoit 403 sur /api/admin/*.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
R2	Statistiques globales	Ouvrir /admin → stats	Compteurs globaux (utilisateurs, projets, posts...) affichés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
R3	Liste des utilisateurs	Consulter la liste	Tous les utilisateurs listés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
R4	Activité d'un utilisateur	Ouvrir l'activité d'un utilisateur (limit ≤ 200)	Journal d'événements de l'utilisateur affiché.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
R5	Flux d'activité global	Parcourir le flux paginé (curseur before=ISO)	Événements récents paginés correctement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

S Multi-projets & navigation

Chaque projet a ses propres posts, connaissances, contacts, validations et réglages. Changement de contexte global.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
S1	Sélecteur de projet	Ouvrir le sélecteur dans la barre latérale	Le projet actif est marqué (point) ; la liste des projets s'affiche.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
S2 ★	Changer de projet	Sélectionner un autre projet	Activation (POST /activate) ; rechargement complet ; toutes les vues reflètent le nouveau projet.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
S3 ★	Isolation des données par projet	Comparer posts/connaissances/contacts entre 2 projets	Aucune fuite de données d'un projet à l'autre.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
S4	Créer un nouveau projet depuis le sélecteur	« Nouveau projet »	Redirection vers l'onboarding /new.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
S5	Badge validations partagé	Naviguer entre les vues	Le badge de validations (overview) est rafraîchi (cache 5 s, polling 30 s).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

T Visite guidée & tutoriels

Parcours d'accueil à la première visite et tutoriels par module accessibles à la demande.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
T1	Tour à la première visite	Première visite (localStorage vierge)	Le tour « Découverte du site » se lance automatiquement et couvre toutes les sections.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
T2	Fermer le tour (méorisé)	Fermer le tour	launchforge_tour_done=1 ; le tour ne se relance plus automatiquement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
T3	Menu Tutoriels	Ouvrir « Tutoriels » (bas de barre latérale)	Liste des tutoriels (Hub, Éditeur, Calendrier, Connaissances, Assistant, Validations, Performances, Config).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
T4 ★	Lancer un tutoriel ciblé	Choisir un tutoriel (ex. « Créer un post : les champs »)	La bonne page s'ouvre, la barre latérale s'ajuste, le parcours pointe les bons éléments (data-tour).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
T5	Tutoriel ouvrant un nouveau post	Lancer le tutoriel « post » (/content?tutorial=post)	Un nouveau post est ouvert pour la démonstration ; rien n'est enregistré sans action.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

U Transverse : responsive, états d'erreur, sécurité, robustesse

Qualité d'ensemble : mobile, dégradations propres, contrôle d'accès et résistance aux saisies invalides.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
U1 ★	Responsive mobile — pas de débordement	Tester chaque vue en largeur smartphone (≤ 400 px)	Pas de débordement horizontal ($\text{scrollWidth} \approx \text{innerWidth}$) ; sidebar en hamburger + overlay.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U2	Sidebar mobile	Ouvrir/fermer la sidebar via le hamburger	Overlay sombre, fermeture au clic dehors, navigation referme la sidebar.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U3 ★	Modales en mobile	Ouvrir les modales (post, contact, email)	Contenu scrollable dans la modale, lisible, pas tronqué.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U4	Dégradations « non configuré »	Tester l'app sans IA / sans Composio / sans Telegram	Messages clairs (AI_NOT_CONFIGURED, COMPOSIO_NOT_CONFIGURED, TELEGRAM_NOT_CONFIGURED) ; boutons concernés masqués/désactivés.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U5 ★	Contrôle d'accès (RBAC)	Tenter d'accéder/éditer une ressource d'un autre utilisateur/projet	404 (ne pas révéler l'existence) ou 403 selon le cas ; rôle Lecteur bloqué en écriture partout (posts, contacts, KB, decks, agents, kanban, config).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U6	Clé API agent jamais exposée	Inspecter la réponse GET /api/agents	Seul un booléen hasApiKey est renvoyé ; la clé ne quitte jamais le serveur (chiffrée au repos).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U7	Validation des entrées	Envoyer des charges invalides (champs manquants, types faux, valeurs hors bornes)	Réponses 400 explicites ; bornage (scores 0–100, intervalles, longueurs de texte).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U8	Limite de taille des requêtes	Envoyer un JSON > 15 Mo / image > 8 Mo / vidéo > 3 Go	Refus propre (413 / 400) sans crash serveur.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U9	Santé du service	GET /api/health	{ status: 'ok', timestamp } renvoyé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
U10	Purge des médias générés	Vérifier la politique de rétention	Les médias /uploads sont purgés à 90 j ; la vidéo publiée est nettoyée une fois récupérée par la plateforme.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

Y Abonnement, offres & facturation (freemium / Stripe)

Modèle freemium à deux offres — Braise (gratuite, limitée) et Brasier (payante, 12,90 €/mois en annuel · 15,90 € mensuel) — avec essai de 15 jours en accès complet, quotas d'IA, verrous de fonctionnalités, paiement Stripe, portail client et remboursement. ASTUCE : pour voir les murs de Braise, utiliser un compte NON-admin dont l'essai est expiré — le fondateur (ADMIN_EMAILS) et l'essai sont toujours en Brasier.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
Y1 ★	Section Tarifs sur la landing (FR/EN)	1. Ouvrir / déconnecté 2. Aller à la section « Tarifs » 3. Basculer FR/EN	Deux offres : Braise (0 €, 1 projet · 5 contenus · 2 images, plan + rédaction manuelle) et Brasier (12,90 €/mois annuel, ou 15,90 € mensuel). Mentions essai 15 j sans carte + garantie 14 j. Libellés honnêtes (le « non inclus » de Braise est explicite), prix cohérents FR/EN.	OK KO N/A	
Y2	Page Abonnement	Ouvrir /billing (connecté)	Offre actuelle, consommation du mois (générations / images / projets), deux cartes Braise/Brasier, prix 12,90 €/mois annuel & 15,90 € mensuel.	OK KO N/A	
Y3	Badge essai / pastille upgrade (sidebar)	Observer le lien « Abonnement » de la barre latérale	Pendant l'essai : badge « N j ». Après bascule en Braise : pastille « 1 » (incitation à passer Brasier).	OK KO N/A	
Y4	Reverse trial à l'inscription (15 j)	1. Créer un nouveau compte 2. Ouvrir /billing	Accès complet Brasier pendant 15 jours (tout débloqué, usage affiché sans plafond restrictif) ; bannière « N jours d'accès complet ».	OK KO N/A	
Y5	Bascule automatique en Braise (fin d'essai) Prérequis : Essai expiré (ou trialEndsAt passé)	Compte non-admin dont l'essai est expiré	Tier = Braise : quotas 5 générations / 2 images / 1 projet, fonctionnalités premium verrouillées. Rien n'est cassé, le travail est conservé.	OK KO N/A	
Y6	Quota générations IA Braise (5/mois) Prérequis : Compte Braise (essai expiré)	1. Sur un compte Braise, enchaîner des générations (rédaction IA, calendrier, assistant, chat, deck, thème Marp IA, analyse de messages, knowledge-sync...) 2. Attendre la 6e	À la 6e : HTTP 402 « Limite de l'offre Braise atteinte : 5 générations IA ce mois-ci. Passez à Brasier... ». Tous les chemins IA partagent ce compte.	OK KO N/A	
Y7	Quota images IA Braise (2/mois) Prérequis : Compte Braise	Générer une 3e image IA	HTTP 402 « ... 2 images IA ce mois-ci ».	OK KO N/A	
Y8	Quota projets Braise (1) Prérequis : Compte Braise avec déjà 1 projet	Tenter de créer un 2e projet	HTTP 402 « L'offre Braise est limitée à 1 projet. Passez à Brasier... ».	OK KO N/A	
Y9	Verrou Publication (Braise) Prérequis : Compte Braise	Tenter : connecter un compte (Config), « Publier maintenant », activer l'auto-publication	HTTP 402 « La publication et la connexion de comptes sociaux est réservé à l'offre Brasier ».	OK KO N/A	
Y10	Verrou Analytics (Braise) Prérequis : Compte Braise	Tenter : ouvrir Performances, synchro métriques, rapport de campagne, analyse des commentaires, post-mortem d'un post	HTTP 402 « Les analyses et la synchronisation des métriques est réservé à Brasier ».	OK KO N/A	
Y11	Verrou Détection de leads (Braise) Prérequis : Compte Braise	Tenter : analyse de messages, scan boîte mail, scan d'un post, brouillon d'email IA	HTTP 402 « La détection de leads est réservé à Brasier ».	OK KO N/A	
Y12	Verrou Séries récurrentes (Braise) Prérequis : Compte Braise	Tenter : définir une récurrence sur un post (création/édition), « Simuler » une occurrence	HTTP 402 « Les séries récurrentes est réservé à Brasier ».	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
Y13	Verrou Telegram (Braise) Prérequis : Compte Braise	Tenter : générer un code de liaison, connecter un bot perso	HTTP 402 « Le pilotage depuis Telegram est réservé à Brasier ».	OK KO N/A	
Y14	Compteur d'usage mensuel	Consommer puis recharger /billing	Les barres « used / limit » se mettent à jour ; mention « réinitialisation le 1er du mois (UTC) ».	OK KO N/A	
Y15	Plafonds Brasier (usage équitable)	Sur un compte Brasier, ouvrir /billing	Quotas affichés 300 générations / 50 images par mois (et non « illimité ») — plafonds anti-abus.	OK KO N/A	
Y16 ★	Compte fondateur toujours Brasier	Se connecter avec un email ADMIN_EMAILS	Tier Brasier en permanence (tout débloquent) ; badge « Compte fondateur » sur /billing.	OK KO N/A	
Y17 ★	Workers de fond ignorent Braise Prérequis : Compte Braise avec connexions héritées d'un essai	Compte passé en Braise mais ayant connecté des comptes pendant l'essai (auto-publish/métriques/knowledge-sync activés)	Plus aucune publication auto, synchro de métriques, mise à jour auto de la base, ni rapport hebdo pour ce compte (pas de consommation IA hors quota).	OK KO N/A	
Y18	Paiement « Passer à Brasier » (Checkout Stripe) Prérequis : Stripe configuré (mode test)	1. Sur /billing, choisir mensuel ou annuel 2. « Passer à Brasier » 3. Payer avec la carte test 4242 4242 4242 4242 (date future, CVC quelconque)	Redirection vers le Checkout Stripe hébergé puis retour /billing? checkout=success ; bascule en Brasier, message de bienvenue.	OK KO N/A	
Y19	Webhook d'activation Prérequis : Webhook Stripe configuré (ou `stripe listen` en local)	Après le paiement de Y18, observer /billing (sans rechargement forcé puis après rafraîchissement)	L'abonnement est enregistré via le webhook : statut actif, intervalle, date de fin de période. Tier Brasier effectif.	OK KO N/A	
Y20	Bascule mensuel / annuel & remise	Sur la carte Brasier, basculer « Annuel -19 % » ↔ « Mensuel »	Le prix affiché passe 12,90 €/mois (facturé 154,80 €/an) ↔ 15,90 €/mois ; le Checkout utilise le bon prix Stripe.	OK KO N/A	
Y21	Portail client (gérer l'abonnement) Prérequis : Abonné Brasier (test)	Sur un compte Brasier, cliquer « Gérer mon abonnement »	Ouverture du portail client Stripe : résiliation, moyen de paiement, historique des factures.	OK KO N/A	
Y22	Résiliation en fin de période Prérequis : Abonné Brasier (test)	1. Dans le portail, résilier l'abonnement 2. Revenir sur /billing	Affichage « Abonnement résilié — accès Brasier maintenu jusqu'au [date de fin de période] » ; l'accès reste complet jusqu'à l'échéance, puis bascule Braise.	OK KO N/A	
Y23 ★	Garantie 14 j — remboursement self-service Prérequis : Abonné Brasier (test), 1er paiement récent	1. 1er paiement < 14 j 2. Cliquer « Demander un remboursement » 3. Confirmer	Remboursement Stripe (idempotent) + résiliation immédiate + retour en Braise. Au-delà de 14 j, ou déjà remboursé : action indisponible/refusée.	OK KO N/A	
Y24	Comptes bêta — période de grâce 30 j	Compte créé AVANT la migration de facturation	trialEndsAt = +30 j à la migration : accès complet pendant la transition (« prévenus avant tout changement »).	OK KO N/A	
Y25	Paiement non configuré (dégradation)	Sans clés Stripe (STRIPE_SECRET_KEY absente)	Bouton « Paiement bientôt disponible » (désactivé) ; l'essai et l'offre Braise fonctionnent normalement.	OK KO N/A	
Y26	Interrupteur d'enforcement	Poser BILLING_ENFORCE_LIMITS=false puis recréer le conteneur	Aucune limite ni verrou appliqués (tout débloquent pour tous) ; mention « Limites désactivées sur cette instance » sur /billing.	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
Y27	Annulation du paiement Prérequis : Stripe configuré (mode test)	Depuis le Checkout, cliquer « retour »/annuler	Retour /billing?checkout=cancel ; message « Paiement annulé — vous pouvez réessayer ». Aucun abonnement créé.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

V Validation déclinée par type de post (plateforme)

Pour CHAQUE plateforme, déclinaison de toutes les validations : adaptation au format, aperçu, règle de média, publication, permalien, métriques, validation manuelle et déclinaison. Les contraintes spécifiques (média obligatoire, subreddit, app développeur) sont mises en évidence.

★ Pour chaque plateforme, vérifier l'**adaptation rédactionnelle aux codes**, le respect des **contraintes (média obligatoire, subreddit, app dev)**, et la fidélité de l'**aperçu**. Légende contraintes : ☐ média requis ☐ média facultatif ☐ subreddit requis ☐ app dev requise .

LinkedIn

LI

Média : facultatif · Publication : directe · Aperçu : dédié

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
L11 ★	Adaptation au format LinkedIn	1. Créer un post avec LinkedIn comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes LinkedIn : ≤ 1300 caractères, accroche en 1re ligne, paragraphes courts, storytelling, call-to-action final.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L12 ★	Aperçu en direct (dédié)	Sélectionner LinkedIn et observer l'aperçu	Aperçu DÉDIÉ LinkedIn fidèle au rendu réel, mis à jour au fil de la frappe.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L13	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L14 ★	Publication — directe	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via directe (API Composio, déterministe). Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L15	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur LinkedIn »	Permalien : reconstruit depuis l'URN (urn:li:share/activity/ugcPost → /feed/update/...).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L16 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques LinkedIn : likes = nombre de réactions ; impressions & commentaires d'un post PERSONNEL = 0 (LINKEDIN_GET_SHARE_STATS en 403 sur un post perso est NORMAL).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L17 ★	Validation manuelle d'un contenu LinkedIn	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu LinkedIn dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes LinkedIn est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication LinkedIn.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
L18	Déclinaison (crosspost) vers LinkedIn	1. Depuis un post existant, décliner vers LinkedIn (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant LinkedIn est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes LinkedIn.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

X / Twitter

TW

Média : facultatif · Publication : directe · Aperçu : dédié

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
TW1 ★	Adaptation au format X / Twitter	1. Créer un post avec X / Twitter comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes X / Twitter : tweet unique ≤ 280 caractères OU thread de 3-5 tweets numérotés, accroche forte, ≤ 2 hashtags.	OK KO N/A	
TW2 ★	Aperçu en direct (dédié)	Sélectionner X / Twitter et observer l'aperçu	Aperçu DÉDIÉ X / Twitter fidèle au rendu réel, mis à jour au fil de la frappe.	OK KO N/A	
TW3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	
TW4 ★	Publication — directe	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via directe (API Composio). Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
TW5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur X / Twitter »	Permalien : https://x.com/i/web/status/<id> (id = nombre final de l'URL /status/).	OK KO N/A	
TW6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques X / Twitter : public_metrics : vues, likes, réponses, reposts.	OK KO N/A	
TW7 ★	Validation manuelle d'un contenu X / Twitter	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu X / Twitter dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes X / Twitter est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication X / Twitter.	OK KO N/A	
TW8	Déclinaison (crosspost) vers X / Twitter	1. Depuis un post existant, décliner vers X / Twitter (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant X / Twitter est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes X / Twitter.	OK KO N/A	

Instagram

IG

Média : image OBLIGATOIRE · Publication : opérateur IA · Aperçu : dédié

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
IG1 ★	Adaptation au format Instagram	1. Créer un post avec Instagram comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Instagram : légende engageante avec emojis, 10-15 hashtags en fin, visuel suggéré.	OK KO N/A	
IG2 ★	Aperçu en direct (dédié)	Sélectionner Instagram et observer l'aperçu	Aperçu DÉDIÉ Instagram fidèle au rendu réel, mis à jour au fil de la frappe.	OK KO N/A	
IG3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	IMAGE OBLIGATOIRE. Sans visuel, la publication est BLOQUÉE en amont (message « ECHEC : Instagram exige une image ») avant tout appel — aucun texte seul n'est publié. Avec image : elle est jointe à la publication.	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
IG4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA (outil de publication média). Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
IG5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Instagram »	Permalien : aucun permalien public fiable — l'API ne renvoie qu'un id non résolvable (externalUrl peut rester vide).	OK KO N/A	
IG6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques Instagram : difficile : sans permalien public, la synchro auto peut échouer → saisie/relevé manuel souvent nécessaire.	OK KO N/A	
IG7 ★	Validation manuelle d'un contenu Instagram	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Instagram dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Instagram est respectée et qu'un média est joint (obligatoire). À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Instagram.	OK KO N/A	
IG8	Déclinaison (crosspost) vers Instagram	1. Depuis un post existant, décliner vers Instagram (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Instagram est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Instagram ; rappel : média obligatoire avant publication.	OK KO N/A	

Facebook

FB

Média : facultatif · Publication : opérateur IA · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
FB1 ★	Adaptation au format Facebook	1. Créer un post avec Facebook comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Facebook : post adapté au fil Facebook (pas de guideline dédiée — l'IA adapte aux codes Facebook).	OK KO N/A	
FB2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Facebook et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Facebook) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
FB3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	
FB4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
FB5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Facebook »	Permalien : selon la réponse de l'outil (URL si renvoyée, sinon id).	OK KO N/A	
FB6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques Facebook : via opérateur IA (selon outils Facebook connectés).	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
FB7 ★	Validation manuelle d'un contenu Facebook	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Facebook dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Facebook est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Facebook.	OK KO N/A	
FB8	Déclinaison (crosspost) vers Facebook	1. Depuis un post existant, décliner vers Facebook (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Facebook est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Facebook.	OK KO N/A	

TikTok

TK

Média : média OBLIGATOIRE · Publication : opérateur IA · Aperçu : générique · App dev requise

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
TK1 ★	Adaptation au format TikTok	1. Créer un post avec TikTok comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes TikTok : légende courte adaptée à une vidéo verticale.	OK KO N/A	
TK2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner TikTok et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à TikTok) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
TK3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	MÉDIA OBLIGATOIRE (vidéo, ou image pour un post photo). Sans média, blocage en amont. Média local (/uploads) → APP_URL requis pour une URL publique.	OK KO N/A	
TK3c	Connexion nécessitant une app développeur	Connecter TikTok dans Configuration	Réponse 409 NEEDS_OWN_APP avec les champs à fournir ; la connexion n'aboutit qu'après envoi des identifiants de l'app développeur.	OK KO N/A	
TK4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
TK5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur TikTok »	Permalien : pas de permalien public fiable (id non résolvable).	OK KO N/A	
TK6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques TikTok : via opérateur IA.	OK KO N/A	
TK7 ★	Validation manuelle d'un contenu TikTok	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu TikTok dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes TikTok est respectée et qu'un média est joint (obligatoire). À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication TikTok.	OK KO N/A	
TK8	Déclinaison (crosspost) vers TikTok	1. Depuis un post existant, décliner vers TikTok (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant TikTok est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes TikTok ; rappel : média obligatoire avant publication.	OK KO N/A	

YouTube

YT

Média : vidéo OBLIGATOIRE · Publication : opérateur IA · Aperçu : dédié

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
YT1 ★	Adaptation au format YouTube	1. Créer un post avec YouTube comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes YouTube : titre + description de vidéo.	OK KO N/A	
YT2 ★	Aperçu en direct (dédié)	Sélectionner YouTube et observer l'aperçu	Aperçu DÉDIÉ YouTube fidèle au rendu réel, mis à jour au fil de la frappe.	OK KO N/A	
YT3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	VIDÉO OBLIGATOIRE. Sans vidéo, blocage en amont (« ECHEC : YouTube exige une vidéo »). La vidéo locale (/uploads) exige APP_URL pour être téléchargeable par la plateforme.	OK KO N/A	
YT4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA (upload vidéo). Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
YT5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur YouTube »	Permalien : https://youtu.be/<id 11 caractères>.	OK KO N/A	
YT6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques YouTube : via opérateur IA.	OK KO N/A	
YT7 ★	Validation manuelle d'un contenu YouTube	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu YouTube dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes YouTube est respectée et qu'un média est joint (obligatoire). À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication YouTube.	OK KO N/A	
YT8	Déclinaison (crosspost) vers YouTube	1. Depuis un post existant, décliner vers YouTube (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant YouTube est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes YouTube ; rappel : média obligatoire avant publication.	OK KO N/A	

Reddit

RD

Média : facultatif · Publication : opérateur IA — post TEXTE · Aperçu : dédié · Subreddit requis

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
RD1 ★	Adaptation au format Reddit	1. Créer un post avec Reddit comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Reddit : titre accrocheur + corps authentique, AUCUN ton publicitaire, apporter de la valeur avant de citer le produit, suggérer 2-3 subreddits.	OK KO N/A	
RD2 ★	Aperçu en direct (dédié)	Sélectionner Reddit et observer l'aperçu	Aperçu DÉDIÉ Reddit fidèle au rendu réel (en-tête r/subreddit, titre, corps), mis à jour au fil de la frappe.	OK KO N/A	
RD3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
RD3b ★	Subreddit cible OBLIGATOIRE	1. Sélectionner Reddit 2. Laisser le champ Subreddit vide puis tenter de publier 3. Renseigner un subreddit (préfixe « r/ » nettoyé)	Sans subreddit : BLOCAGE (« ECHEC : indiquez le subreddit cible »). Avec subreddit : post TEXTE (self) dans r/<sub>, titre = champ Titre (ou 1re ligne), jamais un post lien.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
RD4 ★	Publication — opérateur IA — post TEXTE	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA — post TEXTE (self post), jamais un post lien. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
RD5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Reddit »	Permalien : depuis /comments/<id> de l'URL Reddit.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
RD6 ★	Synchronisation des métriques	1. Renseigner l'URL du post publié 2. Cliquer « Synchroniser »	Métriques Reddit : likes = score (votes nets), commentaires = num_comments ; PAS de vues (impressions=0) ; shares/clics = 0.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
RD7 ★	Validation manuelle d'un contenu Reddit	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Reddit dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Reddit est respectée et qu'un subreddit est défini. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Reddit.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
RD8	Déclinaison (crosspost) vers Reddit	1. Depuis un post existant, décliner vers Reddit (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Reddit est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Reddit ; subreddit à renseigner.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

Blog / SEO

BL

Média : facultatif · Publication : manuel · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
BL1 ★	Adaptation au format Blog / SEO	1. Créer un post avec Blog / SEO comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Blog / SEO : article long format optimisé SEO (structure, titres, mots-clés).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
BL2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Blog / SEO et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Blog / SEO) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
BL3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
BL4 ★	Publication — manuel	Constater l'absence de « Publier maintenant » réel pour Blog / SEO	Blog / SEO n'est pas publié via comptes connectés : le contenu est fourni à copier-coller ; statut passé « publié » manuellement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
BL5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Blog / SEO »	Permalien : saisi manuellement (URL de l'article publié).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
BL6 ★	Synchronisation des métriques	Saisir manuellement les métriques du post	Métriques Blog / SEO : saisie manuelle.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
BL7 ★	Validation manuelle d'un contenu Blog / SEO	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Blog / SEO dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Blog / SEO est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Blog / SEO.	OK KO N/A	
BL8	Déclinaison (crosspost) vers Blog / SEO	1. Depuis un post existant, décliner vers Blog / SEO (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Blog / SEO est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Blog / SEO.	OK KO N/A	

Newsletter

NL

Média : facultatif · Publication : manuel · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
NL1 ★	Adaptation au format Newsletter	1. Créer un post avec Newsletter comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Newsletter : format email : objet accrocheur, corps structuré, CTA.	OK KO N/A	
NL2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Newsletter et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Newsletter) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
NL3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	
NL4 ★	Publication — manuel	Constater l'absence de « Publier maintenant » réel pour Newsletter	Newsletter n'est pas publié via comptes connectés : le contenu est fourni à copier-coller ; statut passé « publié » manuellement.	OK KO N/A	
NL5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Newsletter »	Permalien : saisi manuellement si version web.	OK KO N/A	
NL6 ★	Synchronisation des métriques	Saisir manuellement les métriques du post	Métriques Newsletter : saisie manuelle (ouvertures/clics depuis l'outil d'emailing).	OK KO N/A	
NL7 ★	Validation manuelle d'un contenu Newsletter	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Newsletter dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Newsletter est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Newsletter.	OK KO N/A	
NL8	Déclinaison (crosspost) vers Newsletter	1. Depuis un post existant, décliner vers Newsletter (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Newsletter est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Newsletter.	OK KO N/A	

Product Hunt

PH

Média : facultatif · Publication : opérateur IA · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
PH1 ★	Adaptation au format Product Hunt	1. Créer un post avec Product Hunt comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Product Hunt : tagline ≤ 60 caractères, description produit, premier commentaire du maker (authentique, le « pourquoi »).	OK KO N/A	
PH2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Product Hunt et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Product Hunt) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
PH3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	
PH4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
PH5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Product Hunt »	Permalien : selon la réponse de l'outil.	OK KO N/A	
PH6 ★	Synchronisation des métriques	Saisir manuellement les métriques du post	Métriques Product Hunt : manuelle / via opérateur.	OK KO N/A	
PH7 ★	Validation manuelle d'un contenu Product Hunt	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Product Hunt dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Product Hunt est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Product Hunt.	OK KO N/A	
PH8	Déclinaison (crosspost) vers Product Hunt	1. Depuis un post existant, décliner vers Product Hunt (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Product Hunt est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Product Hunt.	OK KO N/A	

Hacker News

HN

Média : aucun (texte) · Publication : opérateur IA · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
HN1 ★	Adaptation au format Hacker News	1. Créer un post avec Hacker News comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Hacker News : titre « Show HN » sobre et factuel, présentation technique honnête, AUCUN marketing/hype.	OK KO N/A	
HN2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Hacker News et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Hacker News) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
HN3	Règle de média	Tenter de publier (texte seul)	Format texte : pas de média attendu.	OK KO N/A	
HN4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
HN5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Hacker News »	Permalien : selon la réponse de l'outil (item id HN).	OK KO N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
HN6 ★	Synchronisation des métriques	Saisir manuellement les métriques du post	Métriques Hacker News : manuelle / via opérateur.	OK KO N/A	
HN7 ★	Validation manuelle d'un contenu Hacker News	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Hacker News dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Hacker News est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Hacker News.	OK KO N/A	
HN8	Déclinaison (crosspost) vers Hacker News	1. Depuis un post existant, décliner vers Hacker News (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Hacker News est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Hacker News.	OK KO N/A	

Indie Hackers

IH

Média : facultatif · Publication : opérateur IA · Aperçu : générique

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
IH1 ★	Adaptation au format Indie Hackers	1. Créer un post avec Indie Hackers comme plateforme principale 2. Rédiger via l'IA (ou décliner depuis une autre plateforme)	Le contenu respecte les codes Indie Hackers : post de milestone / partage d'expérience, chiffres concrets, leçons apprises, ton transparent.	OK KO N/A	
IH2 ★	Aperçu en direct (générique)	Sélectionner Indie Hackers et observer l'aperçu	Aperçu générique (pas de gabarit dédié à Indie Hackers) — vérifier que le texte et le média s'affichent correctement.	OK KO N/A	
IH3	Règle de média	Tenter de publier avec et sans média	Média FACULTATIF. S'il est présent et hébergé localement (/uploads), APP_URL doit être configuré pour que la plateforme puisse le télécharger (sinon « ECHEC : média local... »).	OK KO N/A	
IH4 ★	Publication — opérateur IA	1. Marquer publié / « Publier maintenant » 2. Lire le résultat par plateforme	Publication via opérateur IA. Résultat clair OK (1 phrase + lien/id) ou ECHEC (raison) ; en cas d'échec, publishError stocké et affiché.	OK KO N/A	
IH5	Lien / permalien du post publié	Après publication, vérifier le lien « Voir sur Indie Hackers »	Permalien : selon la réponse de l'outil.	OK KO N/A	
IH6 ★	Synchronisation des métriques	Saisir manuellement les métriques du post	Métriques Indie Hackers : manuelle / via opérateur.	OK KO N/A	
IH7 ★	Validation manuelle d'un contenu Indie Hackers	1. Mode « validation » (manual) 2. Relire le contenu Indie Hackers dans Validations 3. Éditer si besoin puis approuver	Avant d'approuver : vérifier que l'adaptation aux codes Indie Hackers est respectée. À l'approbation, le contenu (édité) part comme une publication Indie Hackers.	OK KO N/A	
IH8	Déclinaison (crosspost) vers Indie Hackers	1. Depuis un post existant, décliner vers Indie Hackers (option « adapter »)	Un exemplaire indépendant Indie Hackers est créé (groupé par crossPostId), réécrit aux codes Indie Hackers.	OK KO N/A	

Annexe — plateformes « agents » (Kanban, hors éditeur de post)

Discord, Slack et GitHub ne figurent pas dans l'éditeur de post du Hub : elles sont pilotées par les agents du Kanban (assignation d'une carte → rédaction → publication/validation). Mêmes principes de validation (adaptation au format, mode auto/manuel), via les outils Composio correspondants.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
DC	 Discord	Format attendu : message court et conversationnel, adapté à un canal communautaire, pas de spam. Validation : adaptation au format Discord, mode auto/manuel respecté, publication via les outils Composio Discord.	OK KO N/A		
SL	 Slack	Format attendu : message concis et utile pour un workspace communautaire. Validation : adaptation au format Slack, mode auto/manuel respecté, publication via les outils Composio Slack.	OK KO N/A		
GH	 GitHub	Format attendu : README/release notes ou issue/discussion, technique et précis. Validation : adaptation au format GitHub, mode auto/manuel respecté, publication via les outils Composio GitHub.	OK KO N/A		

W Récurrence, programmation & auto-publication (par plateforme)

Le worker d'auto-publication (tick 60 s) republie via le même moteur que « Publier maintenant » : il HÉRITE donc de toutes les contraintes de chaque plateforme (média obligatoire, subreddit, APP_URL). Tester les mécanismes généraux puis la déclinaison des pré-requis d'auto-publication par plateforme.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
W1	Worker d'auto-publication (tick 60 s)	Programmer un post (statut « programmé » + publication auto) à échéance proche	À l'échéance, le post est publié automatiquement sans intervention (worker actif si Composio + IA configurés).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W2	Re-vérification d'état avant envoi	Supprimer / publier manuellement un post entre sa programmation et l'échéance	Le worker re-lit l'état : si le post n'est plus « programmé », il ne le republie pas (pas d'écrasement / doublon).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W3	Création de la prochaine occurrence	Publier (auto ou manuel) un post récurrent	La prochaine occurrence est créée et datée selon la récurrence, héritant de l'auto-publication ; métriques remises à zéro.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W4	Types de récurrence	Tester aucune / quotidien / hebdo / quinzaine / mensuel	L'écart de date de la prochaine occurrence correspond exactement au type choisi.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W5 ★	Régénération IA de la série (instruction)	Définir une instruction de série (recurrenceBrief) puis publier	L'occurrence suivante est réécrite par l'IA selon l'instruction (sinon contenu identique).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W6	Mémoire de série (actus / connaissances / MAJ KB)	Basculer useNews / useKnowledge / updateKb	Options respectées dans la génération ; updateKb=1 enrichit la base de connaissances après publication.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W7 ★	Simulation sans enregistrement	Utiliser « Simuler » la prochaine occurrence	Aperçu du titre + contenu proposés, RIEN n'est enregistré (ni post, ni base de connaissances).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W8	Échec d'auto-publication = désactivation	Provoquer un échec à l'échéance (média manquant, compte déconnecté...)	L'auto-publication est DÉACTIVÉE (autoPublish=0) et l'erreur est stockée (publishError) ; à corriger puis réactiver.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W9	URL + nettoyage vidéo après succès	Auto-publier un post avec vidéo	L'URL publique du post est résolue (externalUrl) et la vidéo locale (/uploads) est nettoyée une fois récupérée par la plateforme.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W10	Synchro calendrier de l'occurrence	Après création de la prochaine occurrence	La nouvelle occurrence programmée est poussée vers le calendrier personnel (best-effort).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

Déclinaison par plateforme

ID	PLATFORME	PRÉ-REQUIS À CHAQUE OCCURRENCE AUTO-PUBLIÉE	COMPORTEMENT ATTENDU SI NON REMPLI	STATUT	NOTES / ANOMALIE
W-LI	 LinkedIn	Aucun blocage média ; texte ≤ 1300 car.	Auto-publie le texte (+ média si présent). OK attendu.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-TW	 X / Twitter	Texte ≤ 280 car. (ou thread)	Auto-publie le tweet/thread. OK attendu.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-IG	 Instagram	IMAGE obligatoire sur l'occurrence	Sans image : ECHEC en amont → auto-publication désactivée + publishError. Vérifier que la série porte bien un visuel.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-FB	 Facebook	Aucun blocage média	Auto-publie via opérateur IA. OK attendu.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-TK	 TikTok	MÉDIA obligatoire + app dev connectée	Sans média/connexion : ECHEC → désactivation.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-YT	 YouTube	VIDÉO obligatoire ; média local → APP_URL	Sans vidéo (ou APP_URL manquant pour /uploads) : ECHEC → désactivation.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-RD	 Reddit	SUBREDDIT renseigné sur l'occurrence	Sans subreddit : ECHEC (« indiquez le subreddit cible ») → désactivation. Post TEXTE.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-PH	 Product Hunt	Faisabilité via opérateur IA	Publication possible mais non déterministe : vérifier le résultat OK/ECHEC.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-XX	 HN · Indie Hackers	Faisabilité via opérateur IA	Idem : résultat à contrôler (ces plateformes restent souvent semi-manuelles).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
W-BL	 Blog · Newsletter	— (pas de publication Composio)	Auto-publication NON APPLICABLE : contenu à copier-coller, statut « publié » posé manuellement.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

X Détection de leads via commentaires & réactions (par plateforme) ★ manuel

Le scan des réactions d'un post (likes + commentaires) dépend des outils Composio de la plateforme. Section à FORT contrôle manuel : relire chaque lead détecté, son score et son attribution. Vérifier les mécanismes communs puis ce qui est réellement lisible par plateforme.

★ Module à **vérification manuelle renforcée** — juger la pertinence du contenu détecté/généré, pas seulement l'absence d'erreur.

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
X1 ★	Analyser des messages collés (toutes sources)	Coller commentaires/DMs/emails + préciser la source → « Détecter les leads »	L'IA détecte, nomme, score (0-100) et résume les personnes réelles — relire/corriger avant ajout.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X2 ★	Scanner la boîte mail	« Analyser ma boîte mail » (Composio Gmail)	Leads détectés depuis les emails reçus.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X3 ★	Pondération du scoring	Fournir un mélange : like seul, repartage avec texte, commentaire avec question/besoin	Commentaire avec besoin >> repartage avec texte (50-70) >> like seul (30-45) ; signaux d'une même personne regroupés (score renforcé).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X4	Filtrage bots / spam / négatifs	Inclure des bots, spams et commentaires purement négatifs	Ils sont ignorés (non transformés en leads).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

ID	CAS DE TEST	ÉTAPES	RÉSULTAT ATTENDU	STATUT	NOTES / ANOMALIE
X5 ★	Garde-fou anti-hallucination	Cas où les outils ne peuvent pas lire les réactions	Si le modèle propose des leads SANS avoir lu de réactions (0 appel outil réussi), le résultat est REJETÉ par sécurité (erreur).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X6	Attribution post → lead	Scanner les réactions d'un post précis	La source du lead mentionne « réactions post [id court] <plateforme> » (traçabilité).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X7	Pré-requis du scan de post	Tenter un scan sur un post non publié / sans URL	Refus : le post doit être publié ET avoir son URL renseignée (section métriques).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

Déclinaison par plateforme

ID	PLATEFORME	CE QUI EST LISIBLE (RÉACTIONS)	PRÉ-REQUIS / LIMITES	STATUT	NOTES / ANOMALIE
X-RD	 Reddit	Commentaires + score (votes) du post	URL /comments/<id>. Bonne couverture (commentaires détaillés).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-LI	 LinkedIn	Réactions (= likes) ; commentaires LIMITÉS sur post personnel	URN urn:li:share/activity (extrait de l'URL). Stats perso souvent restreintes.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-TW	 X / Twitter	Réponses (commentaires) + personnes ayant liké/reposté	id du tweet via /status/<id>.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-IG	 Instagram	Commentaires si les outils connectés le permettent	Pas de permalien public fiable → attribution par URL DIFFICILE (id média / saisie souvent requise).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-FB	 Facebook	Selon les outils Facebook connectés	Couverture variable ; vérifier au cas par cas.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-YT	 YouTube	Commentaires de la vidéo (si outils dispo)	URLyoutu.be/<id>.	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	
X-NA	 Blog ·  Newsletter ·  PH ·  HN ·  IH	Scan des réactions NON géré (pas d'outils Composio dédiés)	Utiliser « Analyser des messages collés » à la place (copier les commentaires manuellement).	☐ OK ☐ KO ☐ N/A	

✓ Synthèse & validation de la recette

À compléter en fin de campagne de test.

Cas exécutés	____ / 350	Cas OK	____
Cas KO (anomalies)	____	Cas N/A	____
Anomalies bloquantes	_____		
Verdict	Recette acceptée Acceptée avec réserves Refusée		
Testeur / date	_____	Responsable / date	_____

Cahier de test LaunchForge · v1.1 · 18 juin 2026 · 350 cas de test