

```
<html>

<head>

<title> HTML</title>

</head>

<body>

<body bgcolor="orange" topmargin="40" leftmargin="10%">

<font face="Times New Roman">

<center><font color="red"><h4><b>Limbajul de marcare HTML</b></font></h4></center>

<p ><font face="Times New Roman"><b> <pre>

<br>                                HTML (Hypertext Markup Language) este un limbaj
de marcare care sta la baza dezvoltarii

<br>                                oricarei pagini Web. Limbajul HTML consta intr-o serie de etichete
numite si tag-uri care permit

<br>                                formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web (folosirea
unor anumite font-uri, culori si stiluri

<br>                                pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor si
a formularelor etc.).

<br>                                Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite <>,
majoritatea dintre ele fiind in pereche,

<br>                                tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit </..>. Unele
dintre tag-urile HTML permit

<br>                                precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub
forma <i>caracteristica=valoare</i>, aceste

<br>                                caracteristici fiind numite attribute. O eticheta poate avea unul, nici unul,
sau mai multe attribute.

<br>                                Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu
alte cuvinte nu se face diferenta intre

<br>                                litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui
atribut poate fi <i>case-sensitive</i>,cum

<br>                                este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.

</pre>

</font>

</p>
```

<hr width="100%" size="2"color="black">

<p align="right"><font color="blue"

<p>

Un document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau <i>.html</i>. Pentru editarea textului unui

 document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad,

 Textpad si ajungand la editoare mai complexe cum ar fi Macromedia Dreamweaver.

</p>

<hr width="100%" size="2"color="black">

<p>

<p>

<pre>
 Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt
independenta fata de platforma si

 legaturile hypertext (hyperlink-uri).

 Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca documentul HTML sa fie afisat

 in mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru extrem de

 esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi, interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in

 functie de tipul de browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afisat de catre un browser

 Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt browser (sper exemplu Mozilla Firefox) in alt fel.

 <u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>, intrucat permit ca orice cuvint,

 fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta pagina Web sau chiar la paragrafe

 din interiorul aceleiasi pagini, realizandu-se astfel navigarea cu usurinta intre paginile unui site Web sau

```
<br>
intre partile componente ale aceleiasi pagini.
</pre>
```

```
</p>
</font>
</body>
</html>
```