

```
1
2 %%
3 clearvars
4 linha = [line(),line(),line(),line()];
5 close all
6 clc
7
8 %%
9 figure1 = figure; axes1 = axes('Parent',figure1); hold(axes1,'on');
10
11 cor = ['m','r','g','b'];
12
13 for metodo = 1:4
14     caminho1 = ['timeM_30db_M',num2str(metodo),'.mat'];
15     caminho2 = ['pareto_30db_M',num2str(metodo), '.mat'];
16
17     load(caminho1,'timeM')
18     load(caminho2,'TXD','Mmax','parametros');
19
20     % pontos e linhas pretos:
21     plot([0 1]*100, [Mmax Mmax], '-.k','linewidth',1)
22     plot([TXD(end) TXD(end)], [min(timeM) max(timeM)], '-.k','linewidth',1)
23
24
25     for ii = 1:size(parametros,1)
26         plot(TXD(ii),timeM(ii),'.k','Markersize',6,'DisplayName',
[num2str(parametros(ii,1)) '-' num2str(parametros(ii,2))])
27     end
28
29     [p, idxs] = paretoFront([TXD,(-timeM)] );
30     auxL = p(:,1)<0.5;
31     p(auxL,:) = [];
32     idxs(auxL,:) = [];
33
34     [~,ind] = sort(p(:,1));
35     p = p(ind,:);
36     idxs = idxs(ind,:);
37
38     % Linha colorida:
39     tipo = ['-o' cor(metodo)];
40     linha(metodo) = plot(TXD(idxs),timeM(idxs),tipo,'Markersize',
8,'linewidth',1.8) ;
41
42     for ii = 1:size(idxs,1)
43
44         [I] = find((TXD == TXD(idxs(ii))) & (timeM==timeM(idxs(ii))));
45         I = I(1);
```

```
46
47     for jj = I
48         text(TXD(jj),timeM(idxs(ii))*0.975,['\{' num2str(parametros(
49 (jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) '\}' ]);
50     end
51 end
52
53 %%
54 set(axes1,'XMinorTick','on');
55 set(axes1,'YMinorTick','on');
56 box(axes1,'off');
57
58
59 xlim([min(TXD(idxs))*0.95,max(TXD(idxs))*1.05])
60 ylim([min(timeM(idxs))*0.95 Mmax*1.05])
61
62 grid on
63 hold on
64 title('Curva de Pareto - INTENSIDADE 30 dB SPL')
65 legend([linha(1),linha(2),linha(3),linha(4)],'Método 1','Método 2',
66 'Método 3','Método 4')
67 xlabel('Taxa de detecção [%]')
68 ylabel('Tempo de exame [s]')
```