Firjan SENAI

Aluno: _____

Exercício 1 - Contagem simples (PARA)

Mostre na tela os números de 1 a 5.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro i

        para (i = 1; i < 5; i++)
        {
            escreva(i, "\n")
        }
    }
}
```

Indique o erro: No < 5 tinha que estar <= a 5

Exercício 2 - Soma de 1 a N (ENQUANTO)

Leia um número N e mostre a soma de 1 até N.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro n, i, soma

        escreva("Digite N: ")
        leia(n)

        i = 1
        soma = 0

        enquanto (i < n)
        {
            soma = soma + i
            i = i + 1
        }

        escreva("Soma = ", soma)
    }
}
```

Indique o erro: Só colocar o = na frente do < do i < n

Firjan SENAI

Exercício 3 - Média de 3 notas (PARA)

Leia 3 notas, calcule e mostre a média.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real nota, soma, media
        inteiro i

        soma = 0

        para (i = 1; i <= 3; i++)
        {
            escreva("Digite a nota ", i, ": ")
            leia(nota)
            soma = nota
        }

        media = soma / 3
        escreva("Media = ", media)
    }
}
```

Indique o erro: Na soma = nota, tem que ser: soma = soma + nota

Exercício 4 - Contar pares até N (ENQUANTO)

Leia N e mostre quantos números pares existem de 1 a N.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro n, i, qtdPares

        escreva("Digite N: ")
        leia(n)

        i = 1
        qtdPares = 0

        enquanto (i <= n)
        {
            se (i % 2 == 0)
            {
                qtdPares = qtdPares + 1
            }
            i = i + 2
        }

        escreva("Quantidade de pares = ", qtdPares)
    }
}
```

Indique o erro: Só trocar o 2 por 1 no i = i + 2

Firjan SENAI

Exercício 5 - Tabuada de um número (PARA)

Leia um número e mostre a tabuada de 1 a 10.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro n, i

        escreva("Digite um numero: ")
        leia(n)

        para (i = 1; i <= 10; i++)
        {
            escreva(n, " x ", i, " = ", n + i, "\n")
        }
    }
}
```

Indique o erro: É só trocar o + por * no lugar de: n + i

Exercício 6 - Login com 3 tentativas (ENQUANTO)

Peça uma senha. O usuário tem até 3 tentativas para acertar a senha "1234".

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        cadeia senha
        inteiro tentativas

        tentativas = 1

        enquanto (tentativas <= 3)
        {
            escreva("Digite a senha: ")
            leia(senha)

            se (senha == "1234")
            {
                escreva("Acesso liberado!\n")
            }

            tentativas = tentativas + 1
        }

        escreva("Fim.\n")
    }
}
```

Indique o erro: Ter um “pare” e senão (“acesso negado”)

Firjan SENAI

Exercício 7 - Parar quando digitar 0 (ENQUANTO)

Leia números até o usuário digitar 0. No final, mostre a quantidade de números lidos (sem contar o 0).

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro numero, qtd

        qtd = 0
        numero = 0

        enquanto (numero != 0)
        {
            escreva("Digite um numero (0 para parar): ")
            leia(numero)

            qtd = qtd + 1
        }

        escreva("Quantidade = ", qtd)
    }
}
```

Indique o erro: colocar o escreva fora do enquanto

Exercício 8 - Maior valor entre 5 números (PARA)

Leia 5 números e mostre o maior.

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        inteiro i
        real num, maior

        maior = 0

        para (i = 1; i <= 5; i++)
        {
            escreva("Digite o numero ", i, ": ")
            leia(num)

            se (num > maior)
            {
                maior = num
            }
        }

        escreva("Maior = ", maior)
    }
}
```

Indique o erro: Tem que coloca mais um se (i == 1) {maior = num)