



Programação Java

## ➤ Requisito 6

// Especificações de Requisitos

### Requisitos US: ml-check-discount-for-seller-06

<b>User Story</b>	2
<b>Representação JSON</b>	3
<b>Contratos referentes a User Story</b>	3

**Importante:**

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista do vendedor de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do cadastro e consulta de descontos. Os contratos referem-se à História do Usuário.



## Cadastrar e consultar os descontos de um vendedor

### User Story

User Story Code: ml-check-discount-for-vendor-06 User Story Name: Cadastrar e consultar os descontos de um vendedor	Horas estimadas
<b>COMO</b> Vendedor <b>QUERO</b> poder cadastrar descontos <b>PARA</b> de acordo com a quantidade vendida, dar descontos para o comprador.	<b>?</b>
<b>CENÁRIO 1:</b> um desconto é cadastrado pelo vendedor <b>DADO QUE</b> um vendedor está cadastrado no sistema <b>QUANDO</b> o vendedor insere uma quantidade e uma porcentagem <b>ENTÃO</b> é cadastrado um novo desconto para o vendedor	
<b>VALIDAÇÃO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autentique como vendedor e acesse a sua área no sistema.</li><li>▪ Validação de parâmetros obrigatórios.</li></ul>	



## Representação JSON

### Response

```
[
  {
    "vendedor": {
      "id": 1,
      "nome": "João Primo"
    },
    "quantidade": 10,
    "porcentagem": 0.05
  },
  {
    "vendedor": {
      "id": 1,
      "nome": "João Primo"
    },
    "quantidade": 20,
    "porcentagem": 0.1
  }
]
```

## Contratos referentes User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
GET	/desconto/obter/{id}	Obter o desconto de acordo com o ID cadastrado	ml-check-discount-for-seller-06
GET	/desconto/listar	Obter todos os descontos cadastrados de todos os vendedores	ml-check-discount-for-seller-06
POST	/desconto/salvar	Salva um desconto para o vendedor informado	ml-check-discount-for-seller-06