

Mudanças na automação de tier (set-tier)

Implementação do handoff "Campos Novos do Webhook" — 8 campos novos no payload da LP

Workflow: [SQL] Automação para definir tier dos leads e enviar para a Meetime · Handoff: Bocca, 13/07/2026 (rev. 2) · Documento: 15/07/2026 · Growth (Alexandre)

1. Contexto

A landing page passou a enviar **8 campos novos** no payload do webhook

`https://n8n.cardapioweb.com/webhook/set-tier`. Nenhum campo antigo foi removido ou renomeado; os novos chegam sempre presentes (string vazia quando o lead não tem o dado).

Campo	O que é	Exemplo
<code>cid</code>	ID da campanha Google Ads (estável, não muda com rename)	21507007384
<code>agid</code>	ID do grupo de anúncios Google Ads	203457213332
<code>crid</code>	ID do anúncio/criativo — liga o lead ao anúncio exato	816132791732
<code>mt</code>	Match type da keyword (e = exata · p = frase · b = ampla)	p
<code>dev</code>	Dispositivo do clique (m = mobile · t = tablet · c = desktop)	m
<code>loc</code>	ID do local físico do clique (critério geográfico Google)	1001773
<code>utm_campaign_nome</code>	Nome legível da campanha (traduz ID Google/Meta pelo mapa da LP)	SEARCH_PALAVRAS...
<code>utm_content_nome</code>	Nome legível do grupo/adset/anúncio	CHATBOT

Objetivo de negócio: fechar o ciclo "qual criativo gera cliente" (crid no CRM), ter nomes de campanha legíveis na RD/Meetime (o Meta manda ID numérico nos utm_ antigos) e habilitar análise por dispositivo e match type.

2. Como o fluxo funciona (pra entender onde cada mudança entra)

O webhook set-tier recebe leads por três caminhos:

Braço	Quem chama o webhook	Formato do payload
LP (form nativo)	A própria landing page	Body "plano": <code>body.cid</code> , <code>body.utm_campaign_nome</code> ...
Cupom	A mesma LP (mesmo payload)	Body plano — mas o fluxo interno pula o Code node de UTMs

WPP/RD	RD Station (popup de WhatsApp da LP → converte na RD → RD dispara o webhook)	<code>body.leads[0]</code> com dados em <code>custom_fields</code> , chaveados pelo nome interno do campo (ex.: "[TRACK] cid")
---------------	--	--

Importante: o lead do braço WPP é o *mesmo visitante da LP* — ele só converte pelo popup de WhatsApp em vez do form. O dado faz um desvio pela RD e chega no formato dela. Por isso as expressões são diferentes em cada braço, mas os **mesmos 8 campos** existem nos três.

3. O que foi criado fora do n8n

3.1. RD Station — 6 campos personalizados CONCLUÍDO 13/07 (via API)

Nome interno (chega no webhook)	Label visível	Identificador de API
[TRACK] cid	cid	<code>cf_cid</code>
[TRACK] agid	agid	<code>cf_agid</code>
[TRACK] crid	crid	<code>cf_crid</code>
[TRACK] match type	match type	<code>cf_match_type</code>
[TRACK] device	device	<code>cf_device</code>
[TRACK] loc	loc	<code>cf_loc</code>

Todos texto (STRING/TEXT_INPUT), seguindo a convenção existente dos campos de tracking (label limpo + name interno com prefixo [TRACK], que é a chave que o webhook da RD envia). `utm_campaign_nome` / `utm_content_nome` **não ganharam campo novo**: eles passam a alimentar os `cf_utm_campaign` / `cf_utm_content` existentes.

3.2. Meetime — campos personalizados de lead PENDENTE (criação manual)

A API da Meetime não tem endpoint de criação de campo (só listagem), então é manual: **Prospecção** → **Ajustes** → **Campos dos leads** → **Campos personalizados**, tipo texto:

- **[TRACK] crid** — o mais importante (atribuição por criativo)
- **[TRACK] Device** e **[TRACK] Match Type**
- Opcionais: cid, agid, loc

Depois de criar, conferir o **field_key** que a Meetime gerar pra cada campo e ajustar no código dos 8 nós "Cria Body da Meetime" (hoje estão como `trackCrid`, `trackDevice`, `trackMatchType` — se o key real for outro, a Meetime ignora o campo silenciosamente e o dado se perde).

4. Mudanças no workflow do n8n, nó a nó

4.1. Code "Verifica se as UTMs estão preenchidas2" e "...3" (código idêntico nos dois)

- Captura dos 8 campos novos (body ou querystring da Page URL, via `fillField`);
- `utm_medium`: normaliza `paidsearch` → `cpc` (cliques antigos de cookie);
- `_nome` com "(template não substituído)" vira vazio = sem atribuição paga (função `limpaNome`);
- `dev` e `mt` já saem **legíveis** na fonte: m/t/c → Mobile/Tablet/Desktop e e/p/b → Exata/Frase/Ampla — assim RD, Meetime e Integração recebem o valor convertido sem mais ajustes;
- Removido o retorno antecipado de lead sem querystring — agora todo lead sai padronizado com todos os campos (vazios quando não existem).

Código completo no Apêndice A.

4.2. Set "Seta os campos6" (braço LP)

8 assignments novos, todos tipo String (o input já é a saída do Code acima):

```
cid          {{ $json.cid || '' }}
agid         {{ $json.agid || '' }}
crid         {{ $json.crid || '' }}
mt           {{ $json.mt || '' }}
dev          {{ $json.dev || '' }}
loc          {{ $json.loc || '' }}
utm_campaign_nome {{ $json.utm_campaign_nome || '' }}
utm_content_nome  {{ $json.utm_content_nome || '' }}
```

4.3. Set "Seta os campos5" (braço cupom)

Esse braço pula o Code de UTMs, então as expressões leem direto do Webhook e fazem a limpeza/conversão inline:

```
cid    {{ $('Webhook').item.json.body.cid || '' }}
agid   {{ $('Webhook').item.json.body.agid || '' }}
crid   {{ $('Webhook').item.json.body.crid || '' }}
loc    {{ $('Webhook').item.json.body.loc || '' }}

dev    {{ ({ m: 'Mobile', t: 'Tablet', c: 'Desktop' })[$('Webhook').item.json.body.dev]
          || $('Webhook').item.json.body.dev || '' }}
mt     {{ ({ e: 'Exata', p: 'Frase', b: 'Ampla' })[$('Webhook').item.json.body.mt]
          || $('Webhook').item.json.body.mt || '' }}

utm_campaign_nome  {{ ($('Webhook').item.json.body.utm_campaign_nome || '').includes('não substituído')
                      ? '' : ($('Webhook').item.json.body.utm_campaign_nome || '') }}
utm_content_nome   (mesma expressão com utm_content_nome)
```

4.4. Set "Seta os campos3" (braço WPP/RD)

Lê dos campos criados na RD (chave = nome interno "[TRACK] ..."):

```
cid    {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] cid'] || '' }}
agid   {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] agid'] || '' }}
crid   {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] crid'] || '' }}
mt     {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] match type'] || '' }}
dev    {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] device'] || '' }}
loc    {{ $('Webhook').item.json.body.leads[0].custom_fields['[TRACK] loc'] || '' }}
```

utm_campaign_nome / utm_content_nome → valor vazio (na RD o nome legível já vai dentro do próprio utm_campaign/utm_content; campo existe só pra manter o esquema igual)

4.5. HTTP "Cria conversão na RD2" (LP) e "Cria conversão na RD3" (cupom)

2 linhas alteradas — os campos legíveis passam a usar o nome resolvido, com fallback pro raw:

```
"cf_utm_campaign": "{{ $('Seta os campos6').item.json.utm_campaign_nome  
|| $('Seta os campos6').item.json.utm_campaign }}",  
"cf_utm_content":  "{{ $('Seta os campos6').item.json.utm_content_nome  
|| $('Seta os campos6').item.json.utm_content }}",
```

6 linhas adicionadas no payload:

```
"cf_cid":          "{{ $('Seta os campos6').item.json.cid }}",  
"cf_agid":         "{{ $('Seta os campos6').item.json.agid }}",  
"cf_crid":         "{{ $('Seta os campos6').item.json.crid }}",  
"cf_match_type":   "{{ $('Seta os campos6').item.json.mt }}",  
"cf_device":       "{{ $('Seta os campos6').item.json.dev }}",  
"cf_loc":          "{{ $('Seta os campos6').item.json.loc }}"
```

No RD3 (braço cupom) as mesmas mudanças, trocando a referência por `$('Seta os campos5')`.

4.6. Code "Cria Body da Meetime" — os 8 nós

Bloco novo colado logo após o bloco "UTMs e tracking" existente (a posição importa: os `_nome` precisam vir depois pra sobrescrever o raw com o nome legível):

```
// Campos novos – handoff 13/07/2026  
// Nome resolvido sobrescreve o raw (Meta manda ID numérico no utm_campaign)  
if (d.utm_campaign_nome) customFields.trackUtmCampaign = d.utm_campaign_nome;  
if (d.utm_content_nome) customFields.trackUtmContent  = d.utm_content_nome;  
  
const devMap = { m: 'Mobile', t: 'Tablet', c: 'Desktop' };  
const mtMap  = { e: 'Exata', p: 'Frase', b: 'Ampla' };  
  
if (d.crid) customFields.trackCrid      = d.crid; // field_key a confirmar na Meetime  
if (d.dev) customFields.trackDevice     = devMap[d.dev] || d.dev;  
if (d.mt)  customFields.trackMatchType = mtMap[d.mt]  || d.mt;
```

O bloco é idêntico nos 8 nós (só usa `d`). O que **não** muda em cada nó são as duas linhas que já existiam e diferem por braço:

Nós

const d = ...

const tier = ...

Cria Body da Meetime 2, 3, 5, 6 (LP)

`$( 'Seta os campos6' )`

`$( 'Mapear Tier e Score3' )`

Cria Body da Meetime (sem nº), 1, 4, 7 (WPP)

`$( 'Seta os campos3' )`

`$( 'Mapear Tier e Score dos leads de Wpp1' )`

4.7. O que NÃO mudou (de propósito)

- **Webhook:** sem validação estrita de schema — os campos podem crescer de novo no futuro (pedido do handoff);
- **Seta os campos7:** só alimenta o aviso de Slack de "já é cliente";
- **Atualizar lead de Wpp1** (PATCH na RD): continua atualizando só o tier;
- Campos e nomes antigos: nada foi removido ou renomeado — mudança 100% aditiva, e todo campo novo tem fallback `|| ''` (lead antigo ou de outro form segue fluindo normal, só com os campos vazios).

5. Decisões tomadas (e por quê)

- **Nome resolvido vence o raw** em `cf_utm_campaign` / `cf_utm_content` (RD) e `trackUtmCampaign` / `trackUtmContent` (Meetime), com fallback pro raw quando o nome não vem. Pro Google o ID fica preservado em `cf_cid` / `cf_agid`. Ponto em aberto: o ID de campanha do Meta deixa de ser gravado na RD — se fizer falta, criar um `cf_utm_campaign_id` (o dado já é capturado no Code node).
- **"(template não substituído)" = sem atribuição paga** → vira vazio antes de chegar em qualquer sistema.
- **dev/mt legíveis na fonte** (Code node): Mobile/Tablet/Desktop e Exata/Frase/Ampla em todos os destinos. Código novo do Google que não estiver no mapa passa cru em vez de sumir.
- **paidsearch** → **cpc** normalizado no n8n (cliques antigos de cookie, vão sumir sozinhos).

6. Pendências e próximos passos

Item	Status	Responsável / observação
Campos na RD Station	FEITO	Criados via API em 13/07
Edições nos nós do n8n (seção 4)	EM APLICAÇÃO	Alexandre — salvar o workflow ao concluir
Campos na Meetime + confirmar field_keys nos 8 Code nodes	PENDENTE	Manual (Prospecção → Ajustes → Campos dos leads)
Captura dos campos novos no popup de WhatsApp	PENDENTE	Confirmar com a Bocca — sem isso, lead de WPP flui normal mas sem cid/crid
Repassar campos pra "Integração Inicial" (12 nós) e meta-google-events (2 nós) + mapear no CRM	ETAPA 2	Necessário pro crid chegar no Pipedrive
Teste ponta a ponta	PENDENTE	Roteiro abaixo

7. Roteiro de teste

Acessar a LP com os parâmetros (IDs reais do handoff, pro mapa da LP resolver os nomes) e preencher o form com telefone próprio:

```
https://lp.cardapioweb.com/lp-google-ads-3/?utm_source=google&utm_medium=cpc
&utm_campaign=SEARCH_PALAVRAS-DE-CONVERS%C3%83O_BRASIL&utm_term=cardapio%20digital
&utm_content=203457213332&cid=21507007384&agid=203457213332&crid=816132791732
&mt=e&dev=m&loc=1001773&gclid=TESTE_CAMPOS_NOVOS_1307
```

1. **n8n**: na execução, o body do Webhook deve mostrar os 8 campos e o "Seta os campos6" deve repassá-los (dev = "Mobile", mt = "Exata");
2. **RD**: contato com cid/agid/crid/loc preenchidos, device "Mobile", match type "Exata" e utm_content legível ("CHATBOT");

3. **Meetime:** lead com Criativo (crid), Device e Match Type preenchidos.

Atenção: o lead de teste entra no fluxo real (conversão na RD, cadência na Meetime, WhatsApp da Clara/SDR dependendo do tier). Usar telefone da equipe e remover da cadência depois.

Apêndice A — Code node completo ("Verifica se as UTMs estão preenchidas2" e "...3")

```
const item = $input.first();
const body = item.json.body || {};

const pageUrl = body['Page URL'] || '';

function getParams(url) {
    if (!url || !url.includes('?')) return null;

    const queryString = url.split('?')[1];
    if (!queryString) return null;

    const pairs = queryString.split('&');
    const params = {};

    for (const pair of pairs) {
        const [key, value] = pair.split('=');
        params[decodeURIComponent(key)] = decodeURIComponent(value || '');
    }

    return params;
}

const params = getParams(pageUrl) || {};

function fillField(fieldName) {
    return body[fieldName] || params[fieldName] || "";
}

// "(template não substituído)" = clique antigo sem atribuição paga → trata como vazio
function limpaNome(v) {
    return v && v.includes('não substituído') ? '' : v;
}

// Conversão legível – handoff 13/07/2026
const devMap = { m: 'Mobile', t: 'Tablet', c: 'Desktop' };
const mtMap = { e: 'Exata', p: 'Frase', b: 'Ampla' };

const output = {
    ...body,

    // UTMs padrão
    utm_source: fillField('utm_source'),
    utm_medium: fillField('utm_medium') === 'paidsearch' ? 'cpc' : fillField('utm_medium'),
    utm_campaign: fillField('utm_campaign'),
    utm_content: fillField('utm_content'),
    utm_term: fillField('utm_term'),
    utm_placement: fillField('utm_placement'),

    // UTMs avançadas (Meta / Google)
    utm_id: fillField('utm_id'),
```



```
utm_campaign_id: fillField('utm_campaign_id'),
utm_adset: fillField('utm_adset'),
utm_ad: fillField('utm_ad'),
utm_source_platform: fillField('utm_source_platform'),
utm_creative_format: fillField('utm_creative_format'),
utm_marketing_tactic: fillField('utm_marketing_tactic'),

// Click IDs
gclid: fillField('gclid'),
fbclid: fillField('fbclid'),
fbc: fillField('fbc'),

// Campos novos – handoff Bocca 13/07/2026
cid: fillField('cid'),
agid: fillField('agid'),
crid: fillField('crid'),
mt: mtMap[fillField('mt')] || fillField('mt'),
dev: devMap[fillField('dev')] || fillField('dev'),
loc: fillField('loc'),
utm_campaign_nome: limpaNome(fillField('utm_campaign_nome')),
utm_content_nome: limpaNome(fillField('utm_content_nome')),
};

return [{ json: output }];
```

Gerado em 15/07/2026 · Growth CardápioWeb · Referência: handoff "Campos Novos do Webhook" (Bocca, 13/07/2026, rev. 2). Origem dos campos: mu-plugin cw-lead-submit.php da LP · mapa de tradução: cw-gads-map.json.