

Question 2.

Écrivez en Turtle un graphe RDF, contenant un schéma RDFS, pour représenter les faits suivants

- L'arbre A01 est un chêne, il se trouve à Carouge, il mesurait 1m30 en 2001, 2m10 en 2010, 2m22 en 2011 et 3m40 en 2021.
- L'arbre A04 est un érable, il a été planté en 2000, il mesurait 2m30 en 2002, 4m15 en 2007, 6m30 en 2010.
- L'arbre A55 a été planté en 2005, il se trouve à Versoix.
- Les hêtres, les chênes, les érables et les cerisiers sont des arbres.
- Il y a un arbre qui mesurait 15m30 en 2020.
- Les arbres sont des plantes.
- Un arbre se trouve en un lieu géographique.

Votre schéma ne doit pas introduire plus de 8 propriétés différentes (en dehors des propriétés RDF/S `rdf:type`, `rdfs:subClassOf`, `rdfs:domain`, `rdfs:range`, ...)

```
@prefix : <http://cui.unige.ch/bda/> .

:A01 rdf:type :Chêne ; :lieu :Carouge ; :mesure [:date 2001 ; :h
1.3] ; :mesure [:date 2010 ; :h 2.1] ; :mesure [:date 2011 ; :h
2.22] ; :mesure [:date 2021 ; :h 3.4].

:A04 rdf:type :Érable ; :plantation 2000 ; :mesure [:date 2002 ; :h
2.3] ; :mesure [:date 2007 ; :h 4.15] ; :mesure [:date 2010 ; :h 6.3] .

:A55 rdf:type :Arbre ; :plantation 2005 ; :lieu :Versoix .

:Hêtre rdfs:subClassOf :Arbre .
:Chêne rdfs:subClassOf :Arbre .
:Érable rdfs:subClassOf :Arbre .
:Cerisier rdfs:subClassOf :Arbre .

_:aaa rdf:type :Arbre ; :mesure [:date 2020 ; :h 15.30] .

:Arbre a rdfs:Class ; rdfs:subClassOf :Plante .

:LieuGeographique a rdfs:Class .

:lieu rdfs:domain :Arbre ; rdfs:range :LieuGeographique .
```