

JAVASCRIPT

Créé par [Alexandre Rivet](#)

INTRODUCTION

DÉFINITION

- Créé en 1995
- Un langage de programmation les plus populaires et fait partie des *standards* avec le HTML et CSS
- Langage interprété par les principaux navigateurs web: Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc.
- Son évolution est gérée par le group ECMA international

FONDAMENTAUX

- JavaScript est un langage dynamique
- JavaScript est un langage (principalement) côté client
- JavaScript est un langage interprété
- JavaScript est un langage orienté objet

LANGAGE DYNAMIQUE

- Mettre à jour le contenu des pages web sans devoir changer le code manuellement
- En opposition aux langages *statiques* tels que HTML et CSS. Pour rappel, le HTML est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web et le CSS lui sera là pour mettre en forme et donc styliser ce contenu
- Intervient donc pour manipuler le contenu HTML ou les styles CSS

LANGAGE (PRINCIPALEMENT) CÔTÉ CLIENT (1/2)

- Un site web est un ensemble de ressources et de fichiers liés entre eux
- Pour accéder à un site Web de n'importe où, il faut l'héberger sur un serveur
- Un serveur est un ordinateur connecté à d'autres serveurs qui va héberger les fichiers et les envoyer à un client sur sa demande

LANGAGE (PRINCIPALEMENT) CÔTÉ CLIENT (2/2)

- Lorsqu'on accède à un site web via un navigateur, le serveur envoie donc tous les fichiers puis le navigateur se charge de les **exécuter côté client**
- En opposition, un langage côté serveur est exécuté côté serveur et les navigateurs ne sont pas capables de les comprendre

Note: Le JavaScript est principalement côté client mais on pourrait aussi s'en servir côté serveur à condition de l'utiliser dans un environnement adéquat (avec Node.js notamment)

LANGAGE INTERPRÉTÉ

- Langage interprété: Capable d'être exécuté directement sous condition d'avoir le bon **interpréteur** (ce que possède chaque navigateur web)
- En opposition au langage **compilé** tel que le langage C qui transforme d'abord en une autre forme pour pouvoir exécuter le code

LANGAGE ORIENTÉ OBJET

Détaillé ici

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

EDITEURS

- Editeurs de textes simples: [Sublime Text](#), [Visual Studio Code](#) (recommandé)
- Des environnements de développement intégrés (IDE): [WebStorm](#), [IntelliJ IDEA](#)
- Editeurs en ligne: [CodePen](#), [JSFiddle](#)

NAVIGATEURS

- Google Chrome (recommandé)
- Mozilla Firefox
- Safari
- Microsoft Edge

DEBOGAGE

PREMIER PROJET

LA PAGE HTML

```
<!doctype html>  
<html>  
  <head>  
    <title>Hello World Page</title>  
  </head>  
  <body>  
    Hello World!  
  </body>  
</html>
```

ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS UNE BALISE HTML

Résultat	index.html
<pre><!doctype html> <html> <head> <title>Hello World Page</title> </head> <body> <button onclick="alert('Hello World!')">Hello</button> </body> </html></pre>	

De nouvelles techniques permettent d'éviter ce genre de syntaxe qui est même déconseillé et considéré comme une mauvaise pratique.

Aujourd'hui le web et donc les composants sont de plus en plus complexes et donc la séparation des morceaux de code est la norme aujourd'hui.

ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS LA PAGE HTML

Résultat	index.html
<pre><!doctype html> <html> <head> <title>Hello World Page</title> </head> <body> <button>Hello</button> <script type="text/javascript"> document.querySelector('button').onclick = function() { alert('Hello World!'); } </script> </body> </html></pre>	

Cette solution est meilleure que la précédente mais encore une fois pas celle à retenir pour les mêmes raisons que la précédente. Cela est surtout vrai si on écrit du code que l'on souhaite réutiliser entre plusieurs pages

ECRIRE DU JAVASCRIPT - DANS UN FICHIER SÉPARÉ

Résultat	index.html	main.js
	<pre><!doctype html> <html> <head> <title>Hello World Page</title> </head> <body> <button>Hello</button> <script src="./main.js" type="text/javascript"></script> </body> </html></pre>	

Cette solution sera donc la meilleure des 3 vues qui permettra une meilleure réutilisation et une meilleure scalabilité du code. Si on change le code à un seul endroit, la modification se répercutera partout.

ORDRE D'EXÉCUTION DU CODE PAR LA NAVIGATEUR (1/3)

Par défaut un navigateur va lire et exécuter le code dans l'ordre de son écriture. Il va donc analyser chaque ligne et en fonction faire des choses additionnels. Par exemple, quand le navigateur va croise une balise script, il va s'arrêter dessus (donc bloquer le reste du traitement HTML), pour charger le code JavaScript et exécuté.

ORDRE D'EXÉCUTION DU CODE PAR LA NAVIGATEUR (2/3)

Admettons que le codé soit exécuter avant que le reste de la page et que le code fasse référence à des éléments du DOM, cela posera un problème car les éléments ne seront pas présent dans la page et donc le code plantera.

ORDRE D'EXÉCUTION DU CODE PAR LA NAVIGATEUR (3/3)

Il existe 3 manières de contourner ça:

- Mettre tout le JavaScript que l'on souhaite exécuter dans

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded',  
function() {})
```

- Mettre ses imports de JavaScript en fin de `body` pour qu'il soit chargé et exécuté en dernier
- Ajouter un attribut `async` ou `defer` sur la balise `script` qui permettra de mieux ordonner le chargement ou même de charger en asynchrone

SYNTAXE & VARIABLES

SYNTAXE

INDENTATION

L'indentation est un concept fondamental qui consiste à la mise en forme et la structure du code. Elle consiste à ajouter des espaces ou tabulations en début de ligne pour délimiter visuellement des blocs de code en fonction des instructions.

En JavaScript, l'indentation n'a pas d'impact direct sur l'exécution du programme mais elle facilite grandement la lecture et la compréhension du code.

LES COMMENTAIRES (1/3)

Les commentaires sont des parties de code qui sont ignorées lors de l'exécution du programme. Ils servent à fournir des explications, des notes, des remarques ou à désactiver temporairement certaines parties du code sans les supprimer réellement.

Les commentaires sont essentiels pour améliorer la lisibilité du code et pour faciliter la collaboration entre les développeurs.

LES COMMENTAIRES (2/3)

COMMENTAIRES SUR UNE LIGNE

Pour écrire un commentaire sur une seule ligne, vous pouvez utiliser deux slash '//'. Tout ce qui suit les deux slash sur la même ligne sera considéré comme un commentaire.

```
// Ceci est un commentaire sur une seule ligne  
var foo = 'bar'; // Vous pouvez également placer un commentaire à côté du code
```

LES COMMENTAIRES (3/3)

COMMENTAIRES SUR PLUSIEURS LIGNES

Pour écrire des commentaires sur plusieurs lignes, vous pouvez utiliser un slash suivi d'une étoile '/' pour commencer le commentaire, et une étoile suivie d'un slash '*' pour le terminer.

```
/* Ceci est un commentaire  
   sur plusieurs lignes en JavaScript  
   utile pour expliquer de grandes parties de code */  
var foo = 'bar'; /*  
   Vous pouvez également utiliser les commentaires sur plusieurs lignes  
   pour désactiver temporairement une partie du code :  
   var z = 20;  
*/
```

LE POINT-VIRGULE (1/3)

En JavaScript, le point-virgule ';' est utilisé pour terminer une instruction. Cependant, il n'est pas toujours obligatoire de l'utiliser à la fin de chaque instruction, car JavaScript a une fonctionnalité appelée **Automatic Semicolor Insertion (ASI)** qui insère automatiquement des point-virgules dans certains cas.

LE POINT-VIRGULE (2/3)

Le point-virgule est principalement utilisé pour séparer les instructions. Si vous avez plusieurs instructions sur une même ligne, vous devez utiliser un point-virgule pour les séparer.

```
// Déclaration de variable suivie d'un point-virgule
// pour terminer l'instruction
var foo = 'bar';
// Utilisation d'une fonction suivie d'un point-virgule
// pour terminer l'instruction
console.log(foo);
```

LE POINT-VIRGULE (3/3)

Code avec point-virgule facultatif:

```
var x = 5 // Point-virgule facultatif  
var y = 10 // Point-virgule facultatif  
console.log(x + y) // Point-virgule facultatif
```

L'ASI convertit ce code en:

```
var x = 5; // Point-virgule inséré automatiquement  
var y = 10; // Point-virgule inséré automatiquement  
console.log(x + y); // Point-virgule inséré automatiquement
```

Il est important de noter qu'il est recommandé de toujours inclure les point-virgules de manière explicite pour rendre le code plus robuste, compréhensible et éviter tous problèmes de syntaxe même par l'ASI.

VARIABLES - PRÉSENTATION

DÉFINITION

Une variable est un conteneur qui peut contenir une valeur, et ce conteneur peut changer de contenu au cours de l'exécution du programme.

Les variables permettent de stocker des données, telles que des nombres, des chaînes de caractères, des objets, des tableaux et d'autres types de données afin de les utiliser et les manipuler dans le code.

DÉCLARATION (1/3)

Pour déclarer une variable, vous pouvez utiliser le mot-clé **var**, **let** ou **const**, selon le type de variable que vous souhaitez créer:

- **var** (déprécié): C'était la façon standard de déclarer des variables avec ECMAScript 6
- **let**: Utilisé pour déclarer des variables dont la valeur peut être modifiée au cours du programme
- **const**: Utilisé pour déclarer des valeurs constantes, à l'inverse de **let**, dont la valeur ne peut pas être modifiée au cours du programme

DÉCLARATION (2/3)

Concernant le nom d'une variable, vous avez une grande liberté de nommage tout en respectant certaines règles:

- Un nom de variable doit commencer par une lettre (a-z, A-Z) ou `_`: `age`
- Le reste du nom de variable peut contenir des lettres, des chiffres (0-9) ou `_`: `name1`
- Un nom de variable ne doit pas contenir d'espace
- Un nom de variable est sensible à la casse, ce qui signifie que `age`, `Age` ou `AGE` sont 3 noms variables différents

DÉCLARATION (3/3)

- Il y a des mots-clés qui sont réservés au langage. Vous ne pouvez pas les utiliser comme noms de variables
- Il est généralement recommandé d'utiliser la convention lower camel case pour définir les noms de variables. Cette convention dit que lorsqu'un nom de variable est composé de plusieurs mots, on colle les mots en utilisant une majuscule sauf pour le premier: `myAge`
- Il est recommandé de choisir des noms de variables significatifs et descriptifs pour améliorer la lisibilité du code: `tmp` => `myAge`

INITIALISATION (1/2)

Initialiser une variable signifie lui attribuer une valeur initiale lors de sa déclaration. L'initialisation est la première étape pour créer une variable et lui donner une valeur de départ. On va pouvoir initialiser une variable, soit directement au moment de sa déclaration ou après l'avoir déclarée.

INITIALISATION (2/2)

Pour initialiser une variable, on utilise l'opérateur = qui correspond à l'opérateur d'assignation et non à l'opérateur d'égalité (au sens mathématique).

```
// Déclaration et initialisation en même temps  
let age = 30;  
// Déclaration d'abord puis initialisation  
let name;  
name = 'John';
```

On utilise le mot clé (var, let ou const) que pour déclarer la variable. Lorsqu'on la manipule, on a plus besoin de le spécifier, on peut se contenter d'utiliser son nom.

*Note: Si vous déclarez une variable sans l'initialiser, elle sera automatiquement initialisée avec la valeur **undefined***

MODIFICATION

Une variable est vouée à changer au cours de l'exécution du programme. Pour affecter de nouveau la même variable déjà initialisée, on va se contenter de réutiliser le même opérateur =.

```
// Déclaration et initialisation en même temps
let age = 30;
// Déclaration d'abord puis initialisation
let name;
name = 'John';

/* On modifie la valeur existante (30)
 * Après cette ligne, age vaudra la nouvelle valeur (40) */
age = 40;
```

TBD

STRUCTURES DE CONTRÔLE

FONCTIONS

OBJETS ET TABLEAUX

MANIPULATION DU DOM

GESTION DES ERREURS

PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

ASYNCHRONICITÉ ET REQUÊTES AJAX

MODULES & OUTIL DE DÉVELOPPEMENT