Guia Prático de Instalação

Postman Desktop App — Windows, macOS e Linux

Formação QA de Alto Nível | Testes de API Backend com ServeRest

1. Introdução & Por Que Usar o Postman Desktop App

O **Postman** é a ferramenta padrão de mercado para exploração, desenvolvimento e automação de testes de APIs RESTful.

Aviso Importante para Profissionais de QA

Durante o curso, utilizaremos exclusivamente o **Postman Desktop App** (aplicativo instalado no computador) e **não** a versão Web (navegador). O aplicativo nativo evita limitações de segurança como políticas de CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*), bloqueios de redirecionamento e permite testar servidores locais (*localhost*) sem restrições.

—

2. Passo a Passo de Instalação por Sistema Operacional

2.1 1. Microsoft Windows

1. **Download do Instalador:**
   - Acesse o site oficial: `https://www.postman.com/downloads/`
   - Clique no botão **"Windows 64-bit"** para baixar o arquivo executável (`Postman-Setup.exe`).
2. **Executando a Instalação:**
   - Dê um duplo clique no arquivo `Postman-Setup.exe` baixado.
   - O assistente de instalação será iniciado de forma automática. O Postman instala todos os componentes em segundo plano sem necessidade de configurações complexas.
3. **Finalização:**
   - Após alguns segundos, a tela inicial do Postman será aberta e o atalho será criado no Menu Iniciar e na Área de Trabalho.

2.2 2. Apple macOS (Intel e Apple Silicon M1/M2/M3/M4)

1. **Download Recomendado para o seu Chip:**
   - Acesse `https://www.postman.com/downloads/`
   - Escolha a opção correspondente ao processador do seu Mac:
     - **Mac Apple Silicon:** Escolha se o seu Mac possui chips M1, M2, M3 ou M4.

- **Mac Intel:** Escolha se o seu Mac possui processador Intel antigo.

2. **Instalação no Sistema:**
   - Abra o arquivo de imagem descompactado ou pacote `.zip`/`.dmg`.
   - Arraste o ícone do aplicativo **Postman** para a pasta **Aplicações** (*Applications*).
   - Abra o *Finder*, vá em *Aplicações* e clique no Postman para abrir. Se o macOS solicitar confirmação de segurança, clique em **Abrir**.

2.3 3. Linux (Ubuntu, Debian, Fedora e derivados)

Existem duas formas padrão para instalar no Linux:

Opção A: Via Snap Store (Recomendado pela simplicidade)

1. Abra o terminal (`Ctrl + Alt + T`).
2. Execute o comando:

```
sudo snap install postman
```

3. Digite sua senha de superusuário e aguarde o término do download.

Opção B: Via Pacote Binário Tarball (.tar.gz)

1. Baixe o arquivo `.tar.gz` no site do Postman.
2. Extraia o arquivo para a pasta `/opt` através do terminal:

```
sudo tar -xzf Postman-linux-x64-*.tar.gz -C /opt
```

3. Crie o link simbólico para execução global:

```
sudo ln -s /opt/Postman/Postman /usr/local/bin/postman
```

—

3. Validação e Primeiro Teste no Postman

Para confirmar que a sua instalação ocorreu com sucesso e a conexão de rede está funcionando perfeitamente:

1. Abra o aplicativo do **Postman**.
2. Na tela de login, você pode criar uma conta gratuita ou clicar em **"Skip and go to the app"** (Continuar sem conta).
3. Clique no botão **"+"** para abrir uma nova aba de requisição (*New Request*).
4. Certifique-se de que o método HTTP está selecionado como **GET**.

5. No campo da URL, cole o seguinte endereço da ServeRest:

```
https://serverest.dev/usuarios
```

6. Clique no botão azul **Send**.
7. Verifique se o retorno no painel inferior exibiu o status **200 OK** e o corpo em formato JSON com a lista de usuários.

—

4. Configurações Recomendadas para Analistas de QA

No canto superior direito do Postman, clique no ícone de engrenagem (**Settings**) para ajustar duas opções fundamentais:

Checklist de Configurações do QA

- **SSL certificate verification:** Desative esta opção se for testar ambientes locais de desenvolvimento (*localhost*) com certificados HTTPS autoassinados.
- **Trim keys and values in request body:** Mantenha ativado para evitar espaços acidentais em branco no envio de JSONs.
- **Language/Theme:** Opcionalmente, selecione o tema *Dark* para melhor conforto visual durante as aulas.