

ESTUDO DE 1 PÁGINA — VARIÁVEIS: let, const e var

1. O que é uma variável?

Variável é um espaço usado pelo programa para **guardar uma informação** que poderá ser utilizada durante a execução. Em testes automatizados, variáveis ajudam a evitar repetição e deixam os dados mais organizados.

```
const usuario = "admin";
const senha = "123456";
```

2. const — valor que não será reatribuído

Use **const** quando a variável não precisa receber outro valor depois de criada. É a opção preferida para configurações e dados que permanecem iguais durante o teste.

```
const URL_SISTEMA = "https://exemplo.com";
const USUARIO_PADRAO = "admin";
const SENHA_PADRAO = "123456";
```

Uma tentativa de reatribuir *USUARIO_PADRAO* com outro valor gera erro.

3. let — valor que pode mudar

Use **let** quando o valor da variável precisa ser alterado durante a execução. É comum em contadores, estados e valores que evoluem no teste.

```
let tentativas = 0;
tentativas++; // 1
tentativas++; // 2
```

■ **Macete:** LET = pode mudar.

4. var — forma antiga

var também permite reatribuição, mas é uma forma mais antiga de declarar variáveis. Em JavaScript moderno, normalmente preferimos **let** e **const**, pois o comportamento de escopo é mais previsível.

5. Aplicação em QA e automação

Centralizar informações evita repetir a mesma URL, usuário ou senha em vários testes. Se um dado mudar, basta atualizá-lo no local apropriado.

```
const URL_SISTEMA = "...";
const USUARIO_PADRAO = "admin";
const SENHA_PADRAO = "123456";
```

```
let tentativas = 0;
```

6. Comparação para a prova

Declaração	Pode reatribuir?	Uso recomendado
const	■ Não	Valores que não precisam mudar
let	■ Sim	Valores que podem mudar
var	■ Sim	Código legado/antigo

■ **MACETE PARA A PROVA:** CONST = constante → não reatribui | LET = pode mudar | VAR = antigo → prefira let/const

Regra prática: comece pensando em **const**. Se precisar alterar o valor, use **let**. Evite **var** em código moderno.