

ASSERTIONS — PENSANDO COMO QA

Expectativa × Realidade • `expect()` • `locator()` • `toBeVisible()`

🔗 1. O que é uma Assertion?

Uma **Assertion (asserção)** é uma validação realizada durante um teste para verificar se o comportamento do sistema corresponde ao **resultado esperado**.

A lógica é simples:

RESULTADO ESPERADO × RESULTADO OBTIDO

- Se correspondem → **✓ Teste passou**
- Se são diferentes → **✗ Teste falhou**

Exemplo

Esperado: "Login realizado"
Obtido: "Login realizado"

Resultado: **✓** PASSOU

Se o sistema apresentar "Login inválido":

Esperado: "Login realizado"
Obtido: "Login inválido"

Resultado: **✗** FALHOU

📄 2. Pensar como QA

Antes de criar um teste, pense em três perguntas:

1. O que eu fiz?
→ Ação realizada pelo usuário.

2. O que deveria acontecer?
→ Resultado esperado.

3. O que realmente aconteceu?
→ Resultado obtido do sistema.

A Assertion serve justamente para responder à terceira pergunta e comparar com a segunda.

Exemplo

AÇÃO
Usuário acessa a página de login
↓
EXPECTATIVA
Botão "Entrar" deve estar visível
↓
REALIDADE
Botão "Entrar" está visível
↓
ASSERTION
✓ PASSOU

◆ 3. `expect()`

No Playwright, usamos `expect()` para indicar **aquilo que esperamos que seja verdadeiro no teste**.

```
await expect(elemento)
```

Pense em:

expect = "Eu espero que..."

O `expect()` normalmente é combinado com um **matcher**, que define exatamente o que queremos validar.

◆ 4. `locator()`

O `locator()` é utilizado para **encontrar/localizar um elemento da página**.

```
page.locator("#entrar")
```

Nesse exemplo:

- `page` → página que está sendo testada;
 - `locator()` → procura um elemento;
 - `#entrar` → seletor usado para localizar o elemento.
-

◆ 5. `toBeVisible()`

`toBeVisible()` verifica se determinado elemento **está visível para o usuário**.

```
await expect(page.locator("#entrar")).toBeVisible();
```

Leia assim:

"Eu espero que o elemento `#entrar` esteja visível."

Se estiver visível:

✓ **PASSOU**

Se não estiver visível:

✗ **FALHOU**

🔥 6. Estrutura para memorizar

```
await expect(page.locator("#entrar")).toBeVisible();
```

Dividindo:

```
page
  ↓
locator("#entrar")
  ↓
expect()
  ↓
toBeVisible()
```

page → página

locator() → localiza

expect() → cria a expectativa

toBeVisible() → verifica visibilidade

★ 7. O conceito mais importante

ASSERTION = EXPECTATIVA × REALIDADE

O QA não deve simplesmente verificar se o código executou.

Ele deve perguntar:

"O sistema fez aquilo que deveria fazer?"

Esse é o objetivo das Assertions.

RESUMO PARA A PROVA

Conceito	Função
Assertion	Valida o comportamento esperado
Expectativa	Resultado que deveria acontecer
Realidade	Resultado que realmente aconteceu
<code>expect()</code>	Define uma expectativa
<code>locator()</code>	Localiza um elemento
<code>toBeVisible()</code>	Verifica se o elemento está visível
PASSOU	Expectativa corresponde à realidade
FALHOU	Expectativa é diferente da realidade

MACETE

`locator` → LOCALIZA
`expect` → ESPERA
`toBeVisible` → VERIFICA

```
await expect(page.locator("#entrar")).toBeVisible();
```

→ "Espero que o botão Entrar esteja visível."

Em QA: não basta executar o teste; precisamos comprovar que o resultado está correto.