SALESIA ENTERPRISE · FASE 16

Documentación API

Referencia de endpoints, roles y convenciones

DOCUMENTO	api.md
VERSIÓN	1.0
FECHA	14 de octubre de 2026
PLATAFORMA	React 19 + TypeScript · FastAPI · PostgreSQL 17
DESPLIEGUE	Render (API) · Vercel (web) · Supabase (BD)
ESTADO	Sistema desplegado y verificado

Índice

Convenciones ... 3
Códigos de estado habituales ... 4
Matriz de acceso por rol ... 4
Endpoints por módulo ... 4
Autenticación ... 4
Clientes ... 4
Categorías ... 5
Productos ... 5
Ventas ... 5
Pagos ... 5
Métodos de pago ... 5
Inventario ... 5
Datasets ... 6
Análisis estadísticos ... 6
Analytics ... 6
Insights ... 7
Reportes ... 7
Auditoría ... 7
Sistema ... 7

- Convenciones
  - Códigos de estado habituales
- Matriz de acceso por rol
- Endpoints por módulo
  - Autenticación
  - Clientes
  - Categorías
  - Productos
  - Ventas
  - Pagos
  - Métodos de pago
  - Inventario
  - Datasets
  - Análisis estadísticos
  - Analytics
  - Insights
  - Reportes
  - Auditoría
  - Sistema

Documentación API — SalesIA Enterprise

> Generada desde el esquema OpenAPI del backend en ejecución (`/openapi.json`). **42 rutas · 57 operaciones.** Documentación interactiva en `/docs` (Swagger) y `/redoc` .

Convenciones

Aspecto	Detalle
Prefijo	`/api` (salvo las comprobaciones de salud en `/health`)
Autenticación	`Authorization: Bearer <JWT>` — se obtiene en `POST /api/auth/login`
Formato	JSON. Importes y cantidades como **cadenas decimales** (`"10.50"`), fechas ISO-8601 UTC
Multiempresa	Todas las respuestas están limitadas a la empresa del usuario autenticado
Paginación	Endpoints de lista devuelven `{ items, total, page, page_size }`
Errores	`400` validación · `401` sin/expirado token · `403` rol no autorizado · `404` recurso o ámbito inexistente · `409` conflicto de unicidad · `500` error interno

Códigos de estado habituales

```
200 OK           201 Creado       204 Sin contenido
400 Bad Request  401 Unauthorized 403 Forbidden   404 Not Found
409 Conflict     500 Server Error
```

Matriz de acceso por rol

El backend vuelve a validar cada petición en `app/core/permissions.py`; el frontend sólo oculta elementos que terminarían en `403`.

Módulo	Administrador	Gerente	Vendedor	Analista	Almacén
Auditoría	✔	✖	✖	✖	✖
Clientes (lectura/escritura)	✔/✔	✔/✖	✔/✔	✖/✖	✖/✖
Productos (lectura/escritura)	✔/✔	✔/✖	✔/✖	✖/✖	✔/✔
Categorías (lectura)	✔	✔	✔	✖	✔
Inventario (lectura/movimientos)	✔/✔	✔/✖	✔/✖	✖/✖	✔/✔
Métodos de pago	✔	✔	✔	✖	✖
Ventas (lectura/escritura)	✔/✔	✔/✖	✔/✔	✔/✖	✔/✖
Analytics	✔	✔	✔	✔	✔
Insights / Reportes / Datasets / Análisis	✔	✔	✖	✔	✖

Endpoints por módulo

Autenticación

Método	Ruta	Acceso
`POST`	`/api/auth/login`	Cualquier usuario activo
`POST`	`/api/auth/logout`	Cualquier usuario activo
`GET`	`/api/auth/me`	Cualquier usuario activo

Clientes

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/customers`	Administrador · Gerente · Vendedor
`GET · PATCH · DELETE`	`/api/customers/{customer_id}`	Administrador · Gerente · Vendedor

Categorías

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/categories`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador (escritura)
`GET · PATCH · DELETE`	`/api/categories/{category_id}`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador (escritura)

Productos

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/products`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador · Almacén (escritura)
`GET · PATCH · DELETE`	`/api/products/{product_id}`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador · Almacén (escritura)

Ventas

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/sales`	Lectura: todos · Escritura: Administrador · Vendedor
`GET`	`/api/sales/{sale_id}`	Lectura: todos · Escritura: Administrador · Vendedor

Pagos

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/payments`	Todos los roles

Métodos de pago

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/payment-methods`	Administrador · Gerente · Vendedor

Inventario

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/inventory`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador · Almacén (movimientos)
`GET · POST`	`/api/inventory/movements`	Administrador · Gerente · Vendedor · Almacén (lectura) — Administrador · Almacén (movimientos)

Datasets

Método	Ruta	Acceso
`GET · POST`	`/api/datasets`	Administrador · Gerente · Analista
`GET · DELETE`	`/api/datasets/{dataset_id}`	Administrador · Gerente · Analista
`POST · GET`	`/api/datasets/{dataset_id}/observations`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/datasets/{dataset_id}/variables`	Administrador · Gerente · Analista
`PATCH`	`/api/datasets/{dataset_id}/variables/{variable_id}`	Administrador · Gerente · Analista

Análisis estadísticos

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/analyses`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/analyses/bayes`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/analyses/mean-median`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/analyses/probability`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/analyses/random-variable`	Administrador · Gerente · Analista
`GET`	`/api/analyses/{analysis_id}`	Administrador · Gerente · Analista

Analytics

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/analytics/breakdown`	Todos los roles
`GET`	`/api/analytics/filters`	Todos los roles
`GET`	`/api/analytics/frequencies`	Todos los roles
`GET`	`/api/analytics/series`	Todos los roles
`GET`	`/api/analytics/summary`	Todos los roles

Insights

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/insights`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/insights/generate`	Administrador · Gerente · Analista
`GET`	`/api/insights/rules`	Administrador · Gerente · Analista

Reportes

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/reports`	Administrador · Gerente · Analista
`POST`	`/api/reports/generate`	Administrador · Gerente · Analista
`GET`	`/api/reports/types`	Administrador · Gerente · Analista
`GET`	`/api/reports/{report_id}`	Administrador · Gerente · Analista

Auditoría

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/api/audit`	Administrador

Sistema

Método	Ruta	Acceso
`GET`	`/`	Público (health check)
`GET`	`/health`	Público (health check)
`GET`	`/health/database`	Público (health check)