

LISTĂ COMENZI LINUX UTILIZATE

Rețea și IP (Ubuntu / Kali)

- **dhclient** Solicită și obține automat o adresă IP de la serverul DHCP.
- **sudo ip addr flush dev eth0** Șterge (curăță) toate adresele IP de pe placa de rețea eth0.
- **sudo ip addr add 172.16.1.100/24 dev eth0** Alocă manual adresa IP statică 172.16.1.100 pe interfața eth0.
- **sudo ip link set eth0 up** Pornește (activează) interfața de rețea eth0.

Rutare și Diagnosticare

- **sudo ip route add default via 172.16.1.1** Setează ruta implicită (gateway-ul) pentru ieșirea pachetelor către firewall.
- **sudo ip route del default via 172.16.1.1** Șterge ruta implicită specificată.
- **ip route** Afișează tabela curentă de rutare a sistemului.
- **traceroute [destinație]** Afișează traseul și routerele (hop-urile) prin care trece un pachet până la destinație.

OPNsense și Porturi

- **pfctl -d / pfctl -e** Dezactivează (-d) sau activează (-e) motorul de filtrare al firewall-ului (Packet Filter).
- **ss -tuln** (sau **sudo netstat -tuln**) Afișează o listă cu toate porturile deschise (TCP/UDP) care ascultă conexiuni locale.

Testare Server Web și Scanare

- **mkdir site-mock** Creează un folder nou cu numele „site-mock”.
- **cd site-mock** Navighează în interiorul folderului „site-mock”.
- **python3 -m http.server 50080** Pornește un server web local și simplu pe portul 50080 (se oprește cu Ctrl+C).
- **curl http://172.16.1.1:50080** Afișează în terminal codul HTML/conținutul site-ului accesat.
- **sudo nmap -sS -p 50080 172.16.1.1** Execută o scanare de port silențioasă (Stealth SYN) pentru a evita logarea completă a conexiunii.

- **sudo nmap -p 50080 172.16.1.1** Execută o scanare standard pentru a verifica dacă portul 50080 este deschis.
- **nc -w 1 172.16.1.1 9999** Verifică rapid (cu un timeout de 1 secundă) dacă portul 9999 este deschis/accesibil.

Conexiuni și Servicii SSH

- **ssh kali@172.16.1.100** Inițiază o conexiune criptată la distanță (SSH) către utilizatorul kali pe acel IP.
- **sudo systemctl restart ssh** Repornește serviciul SSH (aplică eventualele modificări de configurare).
- **sudo systemctl status ssh** Afișează starea serviciului SSH (ex: activ, oprit, erori).
- **sudo systemctl stop ssh** Oprește serviciul SSH, închizând portul 22.