

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI  
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE



**PROIECT DE DIPLOMĂ**

**SwapIt: Aplicație colaborativă pentru gestionarea schimbului de obiecte**

Olteanu Alexandru

**Coordonator științific:**  
Prof. Dr. Ing. Mariana Ionela Mocanu

**BUCUREŞTI**

2024

## Cuprins

Sinopsis .....	4
Mulțumiri .....	4
1 Introducere .....	5
1.1 Context .....	5
1.2 Problema .....	6
1.3 Obiective .....	7
1.4 Structura lucrării.....	8
2 Analiza și specificarea cerințelor.....	9
2.1 Motivația .....	9
2.2 Cerințe non-funcționale .....	9
2.2.1 Cerințe tehnice pentru utilizatori .....	9
2.2.2 Confidențialitate și Securitate .....	10
2.2.3 Performanță și viteză .....	10
2.2.4 Scalabilitate.....	10
2.2.5 Mantenabilitate .....	10
2.3 Cerințe funcționale.....	10
2.4 Diagrama use-case a aplicației .....	12
3 Studiu de piață / Abordări existente.....	13
3.1 Sondaj De Opinie .....	14
3.2 Analiză Schimburi.ro .....	17
3.3 Analiză Listia.com.....	19
3.4 Analiză Ilovefreegle.org.....	21
3.5 Concluzii .....	23
4 SOLUȚIA PROPUȘĂ.....	24
4.1 Tehnologii utilizate .....	24
4.1.1 React.js.....	24
4.1.2 Firebase .....	25
4.1.3 Spring Boot.....	25
4.1.4 PostgreSQL.....	26
4.2 Arhitectura aplicației.....	26

4.2.1	Microservicii .....	26
4.2.2	Server de configurări.....	30
4.2.3	Baza de date.....	32
4.3	Descrierea fluxului funcționalităților .....	36
5	DETALII DE IMPLEMENTARE .....	39
5.1	Securitate .....	39
5.1.1	JWT token .....	40
5.2	Autentificare și Înregistrare .....	42
5.2.1	BCryptPasswordEncoder.....	42
5.2.2	Autentificare și înregistrare locală .....	42
5.2.3	Autentificare și înregistrare prin Oauth2.....	44
5.2.4	Generarea unui username unic .....	46
5.3	Audit al actiunilor .....	47
5.4	Operatii Programate.....	47
5.5	Paginare si intoarcerea eficienta a rezultatelor .....	47
5.6	Distanța Levenshtein.....	47
5.7	Cautare dupa categorie.....	47
5.8	Integrarea librariei Lucene .....	47
5.9	Integrare Pusher pentru comunicare bidirectionala .....	47
5.10	Caching .....	47
5.11	Tratarea erorilor .....	47
6	Evaluarea rezultatelor.....	48
6.1	Corectitudinea Aplicației.....	48
6.2	Performanța Aplicației .....	49
6.2.1	Analiza performanței folosind Lighthouse.....	49
6.2.2	Analiza performanței folosind JMeter .....	51
6.3	Experiența utilizatorilor & Design-ul interfeței.....	53
6.3.1	Pagina Acasă .....	53
6.3.2	Pagina de Autentificare.....	55
6.3.3	Profilul Utilizatorului.....	57
6.3.4	Acțiunile Administratorului.....	61
6.3.5	Crearea si Modificarea Unui Produs .....	63

6.3.6	Pagina de Produs .....	65
6.3.7	Categoriile de Produse.....	66
7	Concluzii .....	66
7.1	Dezvoltări Ulterioare .....	67
8	Bibliografie .....	67
9	Anexe .....	69

## **SINOPSIS**

Într-o lume în care industriile sunt preocupate tot mai mult de sustenabilitate și de reducerea costurilor, aplicația SwapIt vine în ajutorul acestei mișcări sub forma unei platforme ce facilitează schimbul de obiecte între utilizatori într-o manieră simplă, încercând să pună o amprentă diferită în piață în comparație cu aplicațiile ce au la bază tranzacțiile obișnuite. Platforma permite utilizatorilor să schimbe obiecte de care nu mai au nevoie (pe care era dificil să le vândă cuiva) cu produse ce le sunt necesare. Un exemplu ar fi jucările copiilor mici de care aceștia se plăcătesc după câteva săptămâni. Este de preferat realizarea schimbului de jucării cu altă persoană și astfel să rezolvăm problema cumpărării altora noi.

Aplicația oferă o gamă largă de funcționalități, printre care căutarea avansată a produselor în funcție de cuvinte cheie ce oferă rezultate relevante chiar și la scrierea greșită a acestora, filtrarea după anumite criterii, gestionarea pe categorii a produselor, adăugarea de noi obiecte în platformă sau în lista de produse favorite.

Securitatea reprezintă un aspect esențial al platformei, asigurând protejarea datelor utilizatorilor și a informațiilor cu caracter privat printr-un sistem adecvat de autentificare și criptare a informațiilor. Sistemul de administrare permite gestionarea eficientă a conținutului și utilizatorilor, oferind totodată instrumente pentru monitorizare și control. Funcționalitățile administrative includ ștergerea produselor neadecvate, vizualizarea jurnalului de activitate în cadrul aplicației și gestionarea utilizatorilor, inclusiv posibilitatea de a aplica sancțiuni temporare sau permanente.

Aplicația SwapIt demonstrează cum tehnologia poate facilita schimburile de obiecte într-un mod simplu și ecologic. Cu funcționalitățile sale, platforma ajută utilizatorii să economisească resurse și să reducă risipa. Este oferită astfel o soluție eficientă și convenabilă pentru cei care doresc să adopte un stil de viață sustenabil, transformând gestionarea bunurilor personale într-o experiență plăcută și utilă.

## **MULȚUMIRI**

Pe această cale, aş dori să îi mulțumesc doamnei Prof. Dr. Ing. Mariana Ionela Mocanu pentru îndrumarea atentă pe parcursul realizării acestei lucrări. Vă mulțumesc pentru feedback-ul regulat și constructiv, pentru ideile valoroase privind funcționalitățile și pentru clarificarea tuturor aspectelor neclare întâlnite în acest proces. Aprecierea mea se îndreaptă către dumneavoastră și pentru răbdarea și susținerea oferită, care au fost esențiale în finalizarea acestui proiect.

# 1 INTRODUCERE

## 1.1 Context

Lumea ce ne înconjoară aderă spre o digitalizare continuă și astfel utilizarea eficientă a resurselor devine de o importanță tot mai ridicată. În acest sens, formele de îndemn la reciclare și de adoptare a unei economii circulare câștigă tot mai multă atracție. Aplicația SwapIt urmează această tendință, venind cu o soluție relativ nouă pe piață, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și gestiona eficient și ecologic bunurile materiale.

În ultimii ani, conștientizarea impactului asupra mediului a activităților de risipă ce continuă să se accentueze a determinat oamenii să caute alternative la cumpărăturile tradiționale. Schimbul de bunuri reprezintă o soluție practică pentru prelungirea vieții produselor, reducerea costurilor și economisirea resurselor. De asemenea, o dată cu pandemia COVID-19, această nevoie a avut un trend ascendent, fiind stimulate interacțiunile online și schimburile fără contact direct.

Conform unui studiu realizat de Census Bureau în 2020, pandemia a dus la o creștere semnificativă a comerțului online, inclusiv a platformelor de schimb și marketplace-urilor. De exemplu, comerțul electronic a înregistrat o creștere de 43% în 2020, primul an al pandemiei, crescând de la 571,2 miliarde USD în 2019 la 815,4 miliarde USD în 2020 [1]. De asemenea, un raport realizat de Legatum Center for Development and Entrepreneurship de la MIT arată că pandemia a accelerat semnificativ comerțul electronic în regiunea MENA, evidențiind creșterea rapidă a comportamentului de cumpărare online și adaptarea companiilor la noile condiții de piață [2].




Figura 1: Vânzările anuale estimate ale comerțului cu amănuntul și comerțului electronic din SUA 1998-2020 [1]

Un factor esențial în dezvoltarea platformelor de schimb este dorința de a construi un mediu sigur în care utilizatorii interacționează pentru a-și satisface nevoile într-un mod sustenabil, astfel că SwapIt nu doar că facilitează schimbul de bunuri, dar încurajează și un stil de viață responsabil.

Pentru a răspunde cerințelor actuale, SwapIt își propune să ofere un design modern și o gamă largă de funcționalități precum căutare optimizată de produse după cuvinte cheie, filtrarea eficientă a rezultatelor și o gestionare detaliată a profilurilor utilizatorilor și produselor. Securitatea datelor și a tranzacțiilor este o prioritate, asigurând o experiență sigură și de încredere pentru toți utilizatorii platformei.

## 1.2 Problema

Observ că îngrijorare cât de rapid devin inutile multe dintre obiectele pe care le deținem. De exemplu, echipamentele sportive, aparatele electronice sau hainele sunt deseori lăsate deoparte după ce nu mai sunt necesare sau devin demodate. Aceasta nu doar că duce la risipă, dar și la cheltuieli continue pentru a cumpăra noi produse, contribuind la o cultură a consumului excesiv.

Piața de schimb și vânzare a obiectelor uzate este extrem de fragmentată și ineficientă. În prezent, majoritatea schimburilor de acest tip se realizează prin intermediul grupurilor de Facebook sau a altor platforme sociale similare. Aceste soluții, deși populare, prezintă numeroase probleme, printre care lipsa securității și protecției datelor personale, riscul de fraudă și dificultatea în a găsi parteneri de schimb de încredere. Tranzacțiile se desfășoară adesea în medii nesigure, iar utilizatorii sunt expuși la diverse riscuri.

Mai mult, lipsa unui sistem bine pus la punct pentru administrarea și monitorizarea produselor și utilizatorilor face dificilă gestionarea eficientă a acestor platforme. Produsele neadecvate sau utilizatorii neseroși rămân deseori necontrolați, ceea ce afectează negativ experiența globală a utilizatorilor. Situațiile în care produsele nu corespund descrierii sau în care utilizatorii sunt neseroși sunt frecvente și descurajante pentru cei care ar dori să participe la astfel de schimburi.

În plus, aceste platforme fragmentate nu oferă funcționalități avansate de căutare și filtrare, ceea ce îngreunează găsirea rapidă și eficientă a obiectelor dorite. De multe ori, utilizatorii sunt frustrați de rezultatele irelevante sau de dificultatea în utilizarea platformelor, ceea ce reduce semnificativ eficiența schimburilor.

Astfel, există o nevoie clară și urgentă de o soluție centralizată, sigură și eficientă care să faciliteze schimbul de obiecte într-o manieră sustenabilă. Este esențial să existe o platformă care să protejeze datele utilizatorilor, să ofere un sistem de administrare robust și să încurajeze practici responsabile de consum. O astfel de soluție ar contribui semnificativ la reducerea risipei și la promovarea unui stil de viață mai sustenabil și responsabil, transformând gestionarea bunurilor personale într-o experiență pozitivă și utilă.

### **1.3 Obiective**

Obiectivul principal al acestei platforme este de a inspira cât mai multe persoane să ofere o nouă viață produselor nefolosite. Scopul este dezvoltarea unei platforme ușor de utilizat, cu un design plăcut, securitate ridicată și un sistem de gestionare și căutare a produselor bine organizat. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară îndeplinirea unei serii de cerințe specifice, structurate pe categorii:

#### **Cerințe de Piață:**

- Acces Simplificat la Funcționalitățile Platformei:** Simplificarea procesului de înregistrare și gestionare atât a profilului cât și a produselor pentru a atrage și reține un număr cât mai mare de clienți.
- Suport Îmbunătățit:** Integrarea în platformă a unui buton de mesagerie în timp real, asigurând astfel o comunicare promptă și eficientă între utilizatori și echipa de suport.
- Asigurarea Securității și Încrederii în Platformă:** Dezvoltarea unui sistem complet și sigur de verificare a utilizatorilor și de evaluare a produselor ce are ca scop minimizarea riscurilor și construirea încrederei în cadrul comunității. În prim-plan se află securitatea și transparenta în procesul de schimb al unui produs față de utilizatori, ceea ce va duce la un procent mai mare de utilizatori care ajung să realizeze schimburi multiple în cadrul aplicației.

#### **Cerințe de Design:**

- Interfață Intuitivă:** Realizarea unei interfețe care să fie ușor de navigat și de înțeles, folosind un design simplu și modern pentru a minimiza confuzia și a maximiza eficiența utilizatorilor.
- Organizare și Structurare:** Asigurarea unei structuri logice a funcționalităților platformei, care să permită utilizatorilor să găsească într-un timp util produsele dorite, beneficiind de funcționalități avansate de căutare și paginare eficientă a rezultatelor.
- Design și Funcționalitate:** Realizarea unui design vizual atrăgător, care să îmbine elemente de interacțiune moderne cu funcționalitatea, oferind astfel o platformă atractivă și utilă, care să satisfacă nevoile utilizatorilor și să îi încurajeze să revină.

#### **Cerințe Tehnice:**

- Arhitectură pe Microservicii:** Implementarea unei arhitecturi de microservicii pentru a asigura scalabilitatea și menenanța ușoară a platformei. Fiecare microserviciu va gestiona independent propriile tabele din baza de date, garantând astfel o performanță optimă și izolare în caz de erori.
- API Gateway:** Implementarea unui API Gateway pentru redirecționarea tuturor apelurilor, simplificând gestionarea fluxului de date între frontend și backend și asigurând o securitate eficientă.

- **Funcționalitate de Căutare Avansată:** Implementarea funcționalității de căutare de produse, cu algoritmi de potrivire ce permit o toleranță pentru greșeli de tastare, îmbunătățind astfel precizia și relevanța rezultatelor căutărilor.
- **Gestionarea Erorilor:** Dezvoltarea unui sistem de gestionare a erorilor, cu propagare între microservicii prin intermediul antetelor de răspuns până în frontend. Fiecare eroare va avea un cod specific, facilitând afișarea mesajelor corecte către utilizatori.
- **Caching:** Utilizarea cache-ului pentru a îmbunătăți considerabil performanța aplicației prin stocarea temporară a datelor frecvent accesate.
- **Performanță și Testare:** Testarea riguroasă a platformei pentru a gestiona un volum mare de date, demonstrând capacitatea de a funcționa eficient cu peste 50.000 de produse adăugate.

## 1.4 Structura lucrării

În continuare vom analiza structura prezentării acestei lucrări după cum urmează:

- Capitolul 2 - Analiza și specificarea cerințelor: În acest capitol doresc să pun în evidență cerințele non-funcționale pe care utilizatorul și platforma trebuie să le îndeplinească, cât și cele funcționale prin care utilizatorul poate interacționa cu platforma. Vor fi, de asemenea, descrise toate fluxurile aplicației prin diagrame corespunzătoare.
- Capitolul 3 - Studiu de piață / Abordări existente: Această secțiune va cuprinde rezultatele unor studii făcute pe baza unui set de întrebări adresate potențialilor clienți legat de necesitatea și aprecierea ideii unei astfel de aplicații la momentul actual. Vor fi analizate platforme deja existente, în special punctele tari și slabe ale acestora și cum au performat până în prezent.
- Capitolul 4 - Soluția propusă: În acest capitol voi prezenta întreaga arhitectură a soluției. Capitolul va cuprinde tehnologiile folosite, motivația din spatele alegerii acestor tehnologii, performanțe comparative cu alte opțiuni valabile. De asemenea, vom aborda și soluția tehnică, prelucrarea datelor, securitatea lor și cum utilizatorul interacționează cu acestea pentru a obține un rezultat final.
- Capitolul 5 - Detalii de implementare: Acest capitol este destinat descrierii detaliata a funcționalităților, cum au fost implementate segmente specifice din fluxurile aplicației, ce metode am folosit pentru îmbunătățirea considerabilă a securității, a vitezei de răspuns pentru procesare și potențialul de scalare viitoare.
- Capitolul 6 - Studiu de caz / Evaluarea rezultatelor: În urma prezentării motivației și soluției alese, urmează să vedem rezultatele, atât de design, funcționalitate, cât și de performanță. Voi face acest lucru prin statistici, imagini relevante cu fluxurile aplicației și stress-testing prin parcurgerea acțiunilor într-un mediu cu o multitudine de produse adăugate în platformă.

- Capitolul 7 - Perspective viitoare: Acest capitol va explora direcțiile potențiale de dezvoltare și îmbunătățire a aplicației pe termen lung. Vom discuta despre noi funcționalități și modalități de extindere a pieței pentru a răspunde cerințelor utilizatorilor viitori.

## 2 ANALIZA ȘI SPECIFICAREA CERINȚELOR

### 2.1 Motivația

Un raport realizat de Ellen MacArthur Foundation arată că economia circulară ar putea genera economii anuale de 700 miliarde de euro în Europa, doar prin optimizarea utilizării resurselor [3]. Aceasta înseamnă că prin adoptarea unor modele de afaceri care favorizează reciclarea și reutilizarea, companiile pot obține avantaje competitive semnificative. De exemplu, colectarea și reutilizarea hainelor ar putea aduce economii de 71 miliarde de dolari în materiale. Astfel, SwapIt contribuie nu doar la reducerea risipei, ci și la economisirea resurselor materiale pentru utilizatori.

În același timp, piața de schimb și vânzare a obiectelor uzate este extrem de fragmentată. Studiile realizate de Accenture subliniază dificultățile întâmpinate de utilizatori în a găsi parteneri de schimb de încredere și în a se proteja împotriva fraudelor [4]. SwapIt abordează aceste probleme prin implementarea unui sistem robust de verificare a utilizatorilor și de evaluare a produselor, asigurând un mediu sigur și de încredere pentru toți utilizatorii platformei.

Pandemia COVID-19 a accelerat semnificativ digitalizarea și a schimbat comportamentele de consum. Conform unui raport al PwC, a crescut considerabil utilizarea platformelor digitale pentru schimburi fără contact direct [5]. În acest context, SwapIt oferă o soluție convenabilă și sigură pentru schimbul de bunuri, răspunzând perfect nevoilor actuale de interacțiune online și de reducere a contactului fizic.

### 2.2 Cerințe non-funcționale

Cerințele non-funcționale sunt esențiale pentru asigurarea unei experiențe de utilizare optimă și a funcționării eficiente a platformei SwapIt. Aceste cerințe se referă la aspectele generale ale sistemului, care nu sunt direct legate de funcționalitățile de business, dar sunt cruciale pentru performanța, securitatea și fiabilitatea platformei.

#### 2.2.1 Cerințe tehnice pentru utilizatori

- **Dispozitive compatibile:** Utilizatorii trebuie să aibă un dispozitiv care suportă un browser web modern, cum ar fi un computer, laptop, tabletă sau smartphone.
- **Conexiune la internet:** Este necesară o conexiune stabilă la internet pentru a accesa platforma. O viteză mare a internetului este recomandată pentru a asigura o navigare fluidă și rapidă.
- **Securitate:** Este recomandat ca utilizatorii să aibă un software antivirus actualizat și un firewall activ pentru a proteja datele personale și a preveni accesul neautorizat.

- **Browser web:** Utilizatorii trebuie să utilizeze un browser web actualizat (de exemplu, Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave, Safari sau Microsoft Edge) pentru a accesa platforma SwapIt.

#### 2.2.2 Confidențialitate și Securitate

- **Autentificare și autorizare:** Platforma trebuie să utilizeze mecanisme sigure de autentificare și autorizare pentru a se asigura că numai utilizatorii autorizați au acces la anumite funcționalități și date.
- **Criptarea datelor:** Datele sensibile transmise între client și server trebuie criptate folosind protocoale securizate (SSL/TLS) pentru a preveni interceptarea acestora.

#### 2.2.3 Performanță și viteză

- **Timp de încărcare a paginilor:** Pagina principală și paginile de produs trebuie să se încarce în mai puțin de o secundă pentru a menține interesul utilizatorilor și a evita abandonarea navigării.
- **Timp de răspuns:** Platforma SwapIt trebuie să ofere un timp de răspuns rapid, ideal sub o secundă pentru 95% dintre cereri, pentru a asigura o experiență fluidă și plăcută pentru utilizatori.

#### 2.2.4 Scalabilitate

- **Extinderea utilizatorilor:** Platforma trebuie să fie capabilă să gestioneze creșterea numărului de utilizatori și produse fără a afecta negativ performanța. Arhitectura de microservicii aleasă va facilita scalabilitatea orizontală.
- **Adăugarea de funcționalități:** Platforma trebuie să permită adăugarea de noi funcționalități și servicii fără a necesita modificări majore în arhitectura existentă, asigurând astfel flexibilitate și extensibilitate.

#### 2.2.5 Mantenabilitate

- **Facilitatea întreținerii:** Sistemul trebuie să fie ușor de întreținut, cu un cod bine documentat și modular, pentru a permite actualizări și schimbări de business rapide.

### 2.3 Cerințe funcționale

Cerințele funcționale țin de acțiunile pe care utilizatorii le pot realiza în cadrul platformei. Aplicația SwapIt dispune de 3 tipuri de utilizatori: utilizatorul anonim, utilizatorul autentificat și administratorul. Funcționalitățile sunt împărțite în mai multe categorii în funcție de tipul de utilizator ce folosește aplicația:

Funcționalități globale ( prezente pentru toate tipurile de utilizatori):

- Vizualizare produse recomandate
- Vizualizare produs individual
- Căutarea produselor după cuvinte cheie
- Filtrarea produselor în funcție de categorie / subcategorie

- Utilizarea chatbot-ului pentru contactul cu echipa de suport în timp real
- Vizualizarea profilurilor utilizatorilor înregistrați pe platformă
- Filtrarea produselor după criterii precum popularitate, cele mai noi adăugate sau ordine random
- Vizualizarea produselor adăugate de alții utilizatori în platformă

Funcționalități specifice utilizatorilor anonimi:

- Autentificare pe baza username-ului și parolei
- Înregistrare pe baza email-ului (printr-un scenariu ce include cod de securitate) și a parolei
- Autentificare / Înregistrare cu OAuth2 prin Google
- Recuperare cont pe baza email-ului în cazul în care utilizatorul a uitat parola contului

Funcționalități specifice utilizatorilor autentificați (nu include utilizatorul administrator):

- Adăugarea unui nou produs în platformă
- Modificarea specificațiilor unui produs
- Stergerea unui produs pe care aceștia l-au creat
- Adăugarea produselor la lista de favorite
- Vizualizarea produselor favorite din pagina de profil
- Actualizarea datelor personale de bază (Nume, Adresă, număr de telefon, etc)
- Schimbarea fotografiei de profil
- Actualizarea datelor importante (username, email, parolă)
- Deconectarea de pe platformă

Funcționalități specifice administratorilor:

- Stergerea unui produs neadecvat din platformă
- Restrictionarea unui utilizator temporar sau permanent + Ridicarea acestor restricții
- Vizualizarea auditului compus din acțiunile relevante ce au loc în cadrul aplicației (înregistrarea unui utilizator, adăugarea unui nou produs, restrictionarea sau scoaterea restricțiilor unui utilizator realizată de către administrator)
- Actualizarea datelor personale de bază (Nume, Adresă, număr de telefon, etc)
- Schimbarea fotografiei de profil
- Actualizarea datelor importante (username, email, parolă)
- Deconectarea de pe platformă

## 2.4 Diagrama use-case a aplicației




Figura 2: Diagrama use-case pentru utilizatorii anonimi, autentificati si administratori

### 3 STUDIU DE PIAȚĂ / ABORDĂRI EXISTENTE

Pentru ca o aplicație precum SwapIt să aibă succes în piață este esențial să înțelegem ce soluții similare sunt deja prezente și cum ne putem diferenția. Acest capitol analizează platformele de schimb de obiecte existente, evidențiind punctele lor forte și slabe. Vom discuta problemele întâmpinate de utilizatori și vom identifica oportunitățile de îmbunătățire pentru platformă, asigurând astfel că avem potențial de a oferi o experiență superioară și de a răspunde mai bine nevoilor utilizatorilor.

Vom începe prin a observa principalele statistici din domeniul e-commerce. Conform unui studiu realizat de TechJury în ianuarie 2024 [7], am extras câteva date importante. De exemplu, 53% din potențialii clienți părăsesc website-ul după un timp de încărcare mai mare de 3 secunde. De asemenea, prima opțiune după o experiență dezamăgitoare este să se folosească de alternativele oferite de competiție. Astfel, putem observa cât de importantă este asigurarea că platforma se ridică la standardele profilului utilizatorului comun.




Figura 3: Statistici legate de experiența utilizatorilor pe un site web [7]

Prin aplicația SwapIt îmi propun să dezvolt o platformă care să satisfacă în primul rând dorințele clientului, să ofere o performanță optimă (sub 0,5 secunde pentru fiecare flux de business) și să fie intuitivă și ușor de utilizat. În continuare, am încercat să înțeleg publicul cu potențial de a deveni client și am realizat, în acest sens, un sondaj de opinie referitor la experiențele trecute și potențiale ale utilizatorilor.

### 3.1 Sondaj De Opinie




Figura 4: Intervalele de vârstă ale potențialilor clienți

Cât de frecvent constatați că aveți obiecte pe care nu le mai folosiți?



Figura 5: Identificarea problemei pe care o va rezolva platforma SwapIt

Analizând datele din Figura 5, se observă că problema obiectelor nefolosite este semnificativă. Majoritatea respondenților întâlnesc ocazional (35.6%) sau foarte des (23.4%) obiecte pe care nu le mai folosesc. 29.3% le găsesc rar, iar doar 11.7% nu se confruntă cu această situație.

Grupa de vârstă predominantă, 25-34 de ani, este în perioada de maximă cheltuială și achiziție de bunuri. Acest lucru explică frecvența ridicată a obiectelor nefolosite, subliniind necesitatea soluțiilor de reducere a risipei.

Cum evaluați ideea unui website pentru schimbul de produse ca un supliment la platformele tradiționale de vânzare-cumpărare?




Figura 6: Părerea clienților despre o platformă ce facilitează schimbul de obiecte




Figura 7: Dorința individului de a utiliza o astfel de platformă

Deloc surprinzător, un procent mare de persoane este încântat de prezența unui astfel de website în piață. Înțelegem astfel că problema nu este lipsa de dorință, ci de oportunitate în legătură cu un astfel de proces de schimb de obiecte.




Figura 8: Așteptările clientului referitor la experiența pe site



Figura 9: Obstacole în utilizarea unei astfel de platforme

Putem vedea în Figura 8 echilibrul procentual între aşteptările utilizatorului cu privire la o platformă precum SwapIt. Clienții doresc atât diversitate de produse și ușurință de utilizare a site-ului, cât și securitate și suport pentru a se putea încrede într-un astfel de sistem de tranzacții. Dorința de securitate este întărită de rezultatul din Figura 9, unde observăm că pentru aproape jumătate din potențialii clienți, încrederea în ceilalți utilizatori este cea mai mare problemă. Din acest motiv, SwapIt își propune să ofere o transparentă cât mai vizibilă în legătură cu profilurile celor înregistrați, dar și un control sporit asupra comportamentului în cadrul platformei.

### 3.2 Analiză Schimburi.ro

The screenshot shows the Schimburi.ro website homepage. At the top, there's a navigation bar with links for 'Prima pagina', 'Cautare', 'Adaugare anunt', 'Indicatii', and 'Contact'. The date '8 Iunie 2024' is also displayed. Below the navigation, there are links for 'Autentificare', 'Cont nou', 'Filozofia', and 'Intrebări frecvente'. On the right side, there are links for 'Schimburi auto', 'Schimburi imobiliare', and 'Schimburi telefoane'. A sidebar on the left contains a search section with a placeholder 'Cuvinte-cheie:' and a button 'Cauta'. It also lists categories such as 'Categori' (Business (107), Animals (3), Traditional art (2), Auto - Moto - Velo (18), Jewelry & Ceasuri (2), House and garden (15), Calculators & IT (0), Entertainment (7), Electrocasicne (0), Electronics (2), Photo & Video (1), Real estate (7), Collectibles (1), Sports & Sanatate (4), Telephones (1), Tourism (2), Clothing (0), Other categories (69), and Other services (281)). A 'Reclamă' section is also present. The main content area displays search results for 'FARA POZA' under 'Cele mai noi anunțuri', showing items like 'Bautura acidulata Coca Cola Vanilla...', 'Bautura Coca Cola Cherry Import...', and 'Bobinaj magnetouri motocultoare'. To the right, there's a 'Anunțuri recente' section and a 'Statistică' sidebar with user statistics and advertisements for 'Atractive' and 'LA STRUGURI AUSTRIA'. At the bottom, there's a 'Reclamă generală' section and a 'Contul Meu' link.

Figura 10: Captură de ecran a paginii acasă

Site-ul <https://www.schimburi.ro/> este o platformă românească de schimburi de obiecte ce urmărește același scop pe care SwapIt îl are. Observăm că interfața utilizatorului este destul de învechită, suntem întâmpinați de un design demodat și o multitudine de informații. Consider că date precum numărul de utilizatori activi și data din calendar sunt informații irelevante, în special pentru un astfel de site. De asemenea, vedem o repetiție a funcționalităților (secțiune specială de căutare dar și bară de căutare în stânga sus, autentificare și cont nou, etc) care reușesc în mare parte să deruteze clientul mai mult decât să îl ajute.




Figura 11: Captură de ecran a paginii de produs

De asemenea, pagina de produs este aglomerată, iar imaginile, care ar trebui să ocupe cea mai mare parte a paginii, sunt extrem de mici. De asemenea, se pot observa specificații a căror semnificație nu este clară, precum "Grad SCH".

Figura 12: Captură de ecran a paginii de căutare produse

Pagina de căutare este, de asemenea, dificil de utilizat și solicită un volum considerabil de informații din partea utilizatorului. În general, clienții tind să abandoneze astfel de pagini care, pentru o funcționalitate de bază, necesită un grad ridicat de implicare. De asemenea, se ridică întrebarea cu privire la diferența dintre opțiunile "căutare" și "căutare nouă" oferite în partea de jos a paginii.

### 3.3 Analiză Listia.com



Figura 13: Captură de ecran a erorii de conectare în platformă

Surprinzător, în încercarea de a accesa platforma <https://www.listia.com/>, am întâmpinat un mesaj de eroare. Acest incident sugerează în mod clar că site-ul nu este scalat corespunzător pentru a suține numărul de utilizatori pe care îl înregistrează într-o zi obișnuită.




Figura 14: Captură de ecran a paginii de acasă

După câteva minute de așteptare, am reușit să accesez site-ul. Designul acestuia este considerabil mai organizat comparativ cu cel analizat anterior, deși persistă impresia unei platforme ușor învechite. Consider că, pentru a spori retenția utilizatorilor, pagina principală ar trebui să prezinte o serie de produse relevante, în locul paginii de înregistrare.




Figura 15: Captură de ecran a paginii de produs

Pagina de produs este considerabil îmbunătățită; cu toate acestea, rămâne dificil de înțeles modalitatea exactă prin care se poate efectua schimbul de produse, precum și identitatea persoanei care a postat anunțul. În plus, există butoane irelevante pentru distribuirea acestui produs pe rețelele sociale (Pinterest și X).




Figura 16: Captură de ecran a organizării produselor pe pagini

Posibilitatea de a naviga către pagina următoare de produse se află doar în partea de jos a listei, ceea ce reprezintă un inconvenient suplimentar pentru utilizatori.

### 3.4 Analiză ilovefreegle.org

The homepage features a large decorative gold frame containing a photo of two people holding up various items (shoes, a tutu, a jacket). The background has a light beige floral pattern.

**Freegle - like online dating for stuff.**

**Got stuff you don't need? Looking for something?**

**We'll match you with someone local. All completely free.**

[Give Stuff](#)   [Ask for Stuff](#)

**Don't throw it away, give it away!**

**Just looking?**  
See what's being freegled near you:

[GET IT ON Google Play](#)   [Download on the App Store](#)

Figura 17: Captură de ecran a paginii de acasă

Website-ul <https://www.ilovefreegle.org/> este un alt exemplu de platformă din același domeniu. Designul acestuia este puțin straniu, în special caruselul de imagini din interiorul ramei de tablou. În încercarea de a naviga pe site, am observat mai multe aspecte ce ar putea fi îmbunătățite:



Figura 18: Captură de ecran a subsolului platformei

În primul rând, subsolul platformei constă într-un singur rând de butoane de dimensiuni reduse, dificil de observat. Unele dintre aceste secțiuni (About, Contact, Donate) ar fi fost mult mai eficiente dacă ar fi fost plasate în antetul site-ului.




Figura 19: Captură de ecran a căutării de produs.

Asemănător ca la platforma schimburi.ro, este nevoie de multe informații pentru a căuta un produs și, de asemenea, nu există o modalitate prin care putem vedea produse recomandate, fără a ști exact ce căutăm.




Figura 20: Captură de ecran a paginii de acasă după înregistrare

Am considerat că ar fi util să mă și înregistrez pentru a vedea mai multe funcționalități pe care platforma le oferă și în continuare nu avem produse recomandate iar butoanele sunt de data aceasta prea mari. Pentru a putea totuși vedea produsele a trebuit să înaintez prin a îmi selecta o comunitate din care fac parte. Un alt lucru deranjant este bara de culoare gri din partea de jos a site-ului care ocupă cam 15% din înălțime.

### 3.5 Concluzii

Platforma SwapIt promite să adreseze eficient deficiențele evidențiate în cadrul analizelor comparative ale platformelor existente. Printr-un design modern și intuitiv, SwapIt va elimina navigarea complicată și elementele de design învechite, întâlnite frecvent pe site-urile analizate. Platforma va pune un accent deosebit pe securitate și transparența utilizatorilor, sporind astfel încrederea și siguranța necesare pentru a facilita schimbul de obiecte.

În plus, SwapIt va oferi o experiență de utilizare îmbunătățită prin funcționalități simplificate și o varietate de produse accesibile cu ușurință. Aceste măsuri vor transforma platforma într-o soluție eficientă și accesibilă, răspunzând nevoilor utilizatorilor și promovând economia circulară într-un mod practic și sigur. Astfel, SwapIt se poziționează ca o alternativă superioară, capabilă să adreseze problemele actuale și să ofere o soluție viabilă pentru schimbul de obiecte.

## 4 SOLUȚIA PROPUȘĂ

### 4.1 Tehnologii utilizate

#### 4.1.1 React.js

Pentru dezvoltarea interfeței aplicației am ales să utilizez React.js [11], aceasta fiind una dintre cele mai populare biblioteci JavaScript. React oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a crea componente reutilizabile, fapt ce contribuie la o structură modulară și ușor de întreținut pe termen lung. Principalele avantaje ale utilizării React sunt următoarele:

- **Performanță ridicată:** React utilizează un Document Object Model (DOM) virtual, ceea ce îmbunătățește considerabil actualizările obiectelor. Acest mecanism de actualizare eficientă reduce semnificativ timpul de reîncărcare a paginilor și îmbunătățește experiența utilizatorului
- **Control asupra stărilor:** React dispune de un control complet asupra schimbărilor de stare cu ajutorul funcțiilor precum useEffect (cod executat de fiecare dată la schimbarea cel puțin a uneia din parametrii date) și useState (funcție de asignare de valori și schimbare dinamică a datelor din interiorul componentei).
- **Flux de date unidirecțional:** Fiind unidirecțional, fluxul de date în React permite o mai bună gestionare a stării aplicației și a stărilor următoare, facilitând astfel întreținerea și depanarea codului
- **Comunitate excelentă:** De-a lungul anilor, React a fost integrat într-o multitudine de proiecte, beneficiind astfel de o comunitate vastă și activă. Această comunitate oferă suport continuu, soluții la probleme comune și o bogată bază de resurse și tutoriale, ceea ce contribuie la o curba de învățare mai lină și la o dezvoltare mai eficientă a aplicațiilor
- **Moștenirea metodelor și a datelor:** Dacă într-o componentă folosim o componentă copil, aceasta poate primi ca parametru metode sau date din componenta părinte, lucru ce oferă foarte multă flexibilitate

```
src > UserDetails.jsx > ...
import React from 'react';

const UserDetails = ({userData, isTemporaryBanned, isPermanentBanned, banExpiryDate, isUserProfileAuth}) => {
  return (
    <div className="user-details">
      {isTemporaryBanned || isPermanentBanned} &&
        <div className="d-flex align-items-center br-10 pl-4 pt-4" style={{ color: 'red' }}>
          <div className="d-flex br-10 align-items-center justify-content-center flex-shrink-0 ml-n4" style={{ width: '50px', height: '50px' }}>
            <i className="fa-solid fa-lg fa-triangle-exclamation"></i>
          </div>
          {isTemporaryBanned && (
            <div className="m-0"> User is banned till {banExpiryDate} </div>
          )}
          {isPermanentBanned && (
            <div className="m-0"> User is permanently banned </div>
          )}
        </div>
      )
      <div className="d-flex align-items-center br-10 pl-4 pt-4">
        <div className="d-flex br-10 align-items-center justify-content-center flex-shrink-0 ml-n4" style={{ width: '50px', height: '50px' }}>
          <i className="fa fa-user"></i>
        </div>
        <div className="text-light m-0">{userData.name} {userData.surname}</div>
      </div>
    </div>
  )
}
```

Figura 21: Exemplu secvență de cod scrisă în React.js

#### 4.1.2 Firebase

Firebase[12] este o platformă dezvoltată de Google, care oferă o gamă largă de funcționalități, inclusiv stocarea datelor, autentificare, hosting pentru site-uri web, notificări push și altele. Am ales această platformă datorită scalabilității, fiabilității și ușurinței de integrare în aplicațiile web moderne. În cadrul aplicației am ales să utilizez Firebase pentru stocarea datelor publice, în special a fotografiilor produselor și ale utilizatorilor.

Interacțiunea platformei SwapIt cu Firebase se realizează exclusiv în partea de frontend, conform următorului flux operațional:

- Utilizatorul încarcă fie o fotografie de profil, fie o imagine a unui produs.
- Imaginea este preluată și i se generează un identificator unic universal (UUID) în frontend, după care este trimisă către Firebase.
- Ulterior, se efectuează o cerere către Firebase pentru a obține URL-ul imaginii recent create. Acest URL este apoi stocat în baza de date de către componenta de backend.
- De fiecare dată când se dorește afișarea unei imagini, URL-ul corespunzător este preluat din backend și redat ca imagine în frontend.

Acest proces asigură o gestionare eficientă și securizată a resurselor media utilizate în cadrul platformei SwapIt. Prin utilizarea Firebase, beneficiezi de avantajele unei platforme gestionate de un lider în tehnologie, care asigură disponibilitate ridicată și performanță optimă, esențiale pentru buna funcționare a aplicației.

#### 4.1.3 Spring Boot

Am ales să folosesc Spring Boot[13] pentru dezvoltarea componentei de backend a aplicației. Spring Boot este, în prezent, cel mai popular framework pentru Java, oferind o multitudine de integrări cu diverse tehnologii și librării. Principalele motive pentru care am beneficiat de avantajele Spring Boot în acest proiect sunt următoarele:

- Ușurința creării controllerelor REST funcționale pentru apelurile HTTP/S, cu ajutorul anotărilor precum „@GetMapping, @RestController, @PostMapping”
- Prezența multor opțiuni pentru configurările de securitate
- Facilitatea integrării rapidă a tuturor nevoilor de dezvoltare zilnice, reducând considerabil timpul necesar pentru configurare și implementare
- Procesarea asincronă a datelor, ceea ce îmbunătățește semnificativ performanța
- Permiterea configurărilor extensive
- Injectarea de dependențe făcută automat pentru clasele annotate cu „@Service, @Component, @Repository, etc”, astfel eficientizând memoria folosită prin design pattern-ul Singleton
- Ușurința de creare și folosire a obiectelor cu ajutorul anotărilor „@Builder, @Data, etc”
- Posibilitatea de a folosi Hibernate, care este un ORM (Object–relational mapping) ce face posibilă interacțiunea într-un mod ușor cu baza de date

#### 4.1.4 PostgreSQL

Pentru gestionarea bazei de date a aplicației SwapIt, am ales PostgreSQL[14] datorită performanței, fiabilității și multitudinii de caracteristici avansate. PostgreSQL este un sistem de gestionare a bazelor de date relaționale (RDBMS), iar principalele avantaje ale utilizării acestuia includ:

- Performanță și scalabilitate: Este proiectat pentru a gestiona volume mari de date și pentru a suporta multiple operațiuni simultane fără a compromite performanța
- Suport SQL avansat: Oferă funcționalități avansate care permit realizarea de interogări complexe și gestionarea eficientă a tranzacțiilor.
- Extensibilitate: Utilizatorii pot adăuga tipuri de date noi și funcții personalizate, adaptând baza de date la nevoile specifice ale aplicației
- Securitate: Oferă autentificare și control detaliat al accesului bazat pe roluri, asigurând protecția datelor private

### 4.2 Arhitectura aplicației

#### 4.2.1 Microservicii

În cadrul aplicației am ales să dezvolt o arhitectură bazată pe microservicii, arhitectură ce favorizează scalarea pe orizontală și menținerea funcționalităților majore de business independente. Această abordare prezintă multiple avantaje, după cum urmează:

- Fiecare microserviciu poate fi scalat independent, în funcție de volumul de cereri ale utilizatorilor
- Scalarea independentă permite utilizarea eficientă a resurselor, evitând costurile suplimentare asociate cu scalarea întregii aplicații
- Echipele pot dezvolta, testa și livra microservicii în mod independent, ceea ce reduce timpul de lansare pe piață și permite un proces iterativ mai rapid
- Fiecare microserviciu poate fi dezvoltat folosind tehnologia cea mai potrivită pentru funcționalitatea respectivă
- Microserviciile pot fi actualizate individual fără a necesita repornirea întregii aplicații, reducând timpul de nefuncționare
- Izolarea erorilor: O problemă într-un microserviciu nu afectează întreaga aplicație, ceea ce îmbunătățește stabilitatea generală și ușurează procesul de localizare a erorilor.




Figura 22: Diagrama arhitecturii bazată pe microservicii

Platforma SwapIt este alcătuită din 5 microservicii principale și o librerie comună, fiecare având un rol specific după cum urmează:

#### 4.2.1.1 *Api gateway*

Acest microserviciu are rolul de a redirecționa apelurile făcute de Frontend către microserviciile corespunzătoare. O astfel de abordare este benefică, în primul rând, din punct de vedere al securității componentei de backend, deoarece Frontend-ul va schimba date doar prin intermediul acestui punct comun.

API Gateway-ul este lipsit de logică de business și este conceput să realizeze întotdeauna apeluri REST către celelalte microservicii. Această abordare facilitează o îmbunătățire viitoare a arhitecturii prin mutarea celorlalte microservicii într-o zonă separată de rețea, accesul făcându-se doar pe baza unui certificat validat din API Gateway.

De asemenea, API Gateway-ul permite centralizarea autentificării și autorizării, asigurându-se că toate cererile către microservicii sunt autentificate și autorizate corect. Aceasta simplifică gestionarea securității și reduce riscul de vulnerabilități, deoarece toate verificările de securitate sunt centralizate într-un singur loc.

Diagrama UML se poate găsi la *Anexa A1*

#### **4.2.1.2 Utilizator**

Microserviciul de utilizator gestionează toate funcționalitățile legate de utilizatori în cadrul sistemului, incluzând înregistrarea, autentificarea, gestionarea profilului, schimbarea informațiilor private și altele. Soluția propusă utilizează două metode de autentificare și înregistrare: autentificarea prin token-uri JWT și OAuth2 prin Google, scopul fiind de a oferi o încredere mai mare utilizatorilor și a crește numărul de clienți înregistrați. Modificările critice ale informațiilor, cum ar fi parola și adresa de email, sunt securizate prin un cod de verificare trimis pe emailul utilizatorului.

De asemenea, microserviciul include funcții programate (cron job-uri) care resetează periodic aceste coduri de securitate, oferind astfel o protecție suplimentară conturilor utilizatorilor. Administratorii au posibilitatea de a gestiona utilizatorii, inclusiv de a restricționa accesul acestora în caz de comportament inadecvat. Mai mult, microserviciul oferă vizibilitate asupra acțiunilor realizate pe site, permitând monitorizarea și auditarea activităților utilizatorilor pentru a detecta și preveni orice activități suspecte sau neautorizate. Această abordare integrată asigură o securitate crescută și o gestionare eficientă a utilizatorilor în cadrul platformei.

Diagrama UML se poate găsi la *Anexa A2*

#### **4.2.1.3 Produs**

Microserviciul destinat gestionării produselor administrează, în mod direct sau indirect, toate interacțiunile utilizatorilor cu produsele. Aceasta include funcționalități esențiale precum adăugarea și actualizarea produselor, returnarea produselor recomandate sau favorite ale unui utilizator. O altă funcționalitate importantă este implementarea paginării pentru extragerea datelor în blocuri, care, împreună cu extragerea previzualizărilor produselor, reușește să îmbunătățească considerabil performanța căutărilor și recomandărilor de produse. Produsele sunt organizate pe categorii și subcategorii, oferind astfel posibilitatea de a căuta produse ce aparțin unui set specific de subcategorii.

Microserviciul de produs este în strânsă relație cu cel de căutare deoarece microserviciul de căutare al produselor nu are acces direct la tabela de produse, ci își realizează cererile prin intermediul microserviciului produs.

În concluzie, microserviciul produs îmbunătățește semnificativ experiența utilizatorului prin optimizarea interacțiunilor acestuia cu produsele, asigurând atât o performanță ridicată în procesul de căutare și recomandare, cât și o administrare eficientă a informațiilor despre produse. Această abordare modulară facilitează adaptabilitatea și scalabilitatea sistemului, contribuind astfel la o gestionare mai eficientă și flexibilă a portofoliului de produse.

Diagrama UML se poate găsi la *Anexa A3*

#### *4.2.1.4 Motor de căutare*

Microserviciul de căutare joacă un rol esențial, fiind cel mai complex în ceea ce privește logica de business. Acesta gestionează adăugarea produselor într-un dicționar indexat pentru căutare pe baza anumitor câmpuri (ID-ul produsului și Metadata). ID-ul produsului este utilizat pentru a identifica în mod unic produsele, iar metadatele includ o serie de informații relevante stocate în dicționar pentru a facilita numărul de hit-uri pe respectivele produse. În metadate sunt incluse titlul și descrierea produsului. Implementarea utilizează paginarea rezultatelor, realizată într-un mod distinct cu ajutorul bibliotecii Lucene, proces detaliat ulterior în capitolul dedicat implementării.

Căutarea unui produs este tolerantă la greșeli de scriere, case insensitive, și permite utilizarea mai multor cuvinte, separate prin virgulă, punct și alte semne de punctuație. Pentru a evita rezultate irelevante am adăugat un analizator care exclude anumite cuvinte de legătură, precum "de", "pe", "cum", "pentru" etc. Astfel, rezultatele obținute sunt mult mai relevante pentru utilizatori.

Acest microserviciu gestionează și categoriile de produse, fiind strâns legat de microserviciul de produs. De fiecare dată când este necesară găsirea unor produse pe baza anumitor criterii, acesta implementează logica de selecție și determină ce produse trebuie extrase, apoi realizează un apel Feign[15] pentru a prelua produsele și a le returna utilizatorului.

Diagrama UML se poate găsi la *Anexa A4*

#### *4.2.1.5 Chat*

Microserviciul de chat nu este încă folosit în fluxul end-to-end al aplicației deoarece implementarea în frontend a sistemului de chat necesită un timp mai mare de lucru. Integrarea funcționalităților acestuia cu frontend-ul este următorul pas de dezvoltare în cadrul aplicației. Microserviciul dispune de 3 funcționalități principale:

- Trimiterea unui mesaj privat (Implementarea este gândită încât să fie ușor de scalat la potențiale conversații de grup sau adăugarea altor tipuri de mesaje decât clasicul text simplu)
- Returnarea previzualizărilor conversațiilor pe care utilizatorul le are, ordonate după data ultimului mesaj. Aceste previzualizări conțin numele corespondentului, poza acestuia și ultimul mesaj trimis în conversație. Tin să menționez că retragerea previzualizărilor se realizează tot prin paginare.
- Vizualizarea unei conversații complete

De asemenea, am tinut cont de securitatea datelor, astfel că toate mesajele sunt criptate folosind algoritmul "AES/CBC/PKCS5Padding"[17].

Consider că aceste funcționalități de început reprezintă un MVP pregătit de integrare cu frontend-ul, însă și una din componentele cu o complexitate potențial deosebit de mare.

Diagrama UML se poate găsi la *Anexa A5*

#### 4.2.1.6 Librărie comună

În cadrul platformei SwapIt am considerat de folos o librărie comună care să deservească funcționalitățile comune ale tuturor microserviciilor, dar mai ales a dependențelor de diverse librăii. Câteva din funcționalitățile tehnice comune sunt următoarele:

- Serviciu de gestionare a cache-ului cu posibilitatea de adăugare sau ștergere a unei chei
- Configurările necesare pentru serverul local de Hazelcast, inclusiv configurare de serializare a datelor
- Logica de tratare a erorilor în aplicație
- Generator de cod random pentru securitate
- Serviciu de criptare a datelor

Astfel, am reușit să centralizez dependențele și funcționalitățile comune, fiind un bonus pentru posibilele scalări viitoare ale aplicației.

#### 4.2.2 Server de configurări

Pentru a centraliza configurațiile aplicației, atât pentru acces la baza de date al microserviciului, alte configurații comune sau individuale, am ales să folosesc un microserviciu separat ce acționează ca un server de configurații. Acest microserviciu trebuie să primească anotația “@EnableConfigServer” pentru a putea prelua toate funcționalitățile unui astfel de server.

```
@SpringBootApplication
@EnableConfigServer
public class ConfigurationServerApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(ConfigurationServerApplication.class, args);
    }
}
```

Figura 23: Exemplu inițializare server de configurații



The screenshot shows the contents of an `application.properties` file. The file is titled "application.properties" and contains the following configuration entries:

```
server.port=8888
spring.profiles.active=native
spring.cloud.config.server.native.searchLocations=file:///configuration-data
spring.security.user.name=root
spring.security.user.password=hello
```

Figura 24: Configurații necesare pentru ca serverul să știe locația de unde va încărca fișierele de configurație pentru microserviciile ce se vor conecta

O dată inițializat, pentru ca un microserviciu să fie conectat la acest server de configurații, trebuie să adăugăm configurațiile următoare în application.properties:

```
application.properties
1 spring.cloud.config.enabled=true
2 spring.application.name=apiGateway
3 spring.profiles.active=local
4 spring.cloud.config.uri=http://localhost:8888
5 spring.cloud.config.username=root
6 spring.cloud.config.password=hello
7 spring.config.import=optional:configserver:http://localhost:8888
```

Figura 24: Setări necesare de conectare la serverul de configurații

Odată configurații, microserviciul preia setările corespunzătoare ierarhic, conform următoarei diagrame:




Figura 25: Proces de încărcare a configurațiilor pentru un microserviciu

De menționat este că putem avea proprietăți identice în application.properties și în fișierul pentru profilul actual, cel din urmă suprascriind configurația părintelui. Astfel, avem același comportament ca moștenirea unei clase.

### 4.2.3 Baza de date




Figura 26: Structura bazei de date

Baza de date are în componență 11 tabele, fiecare având un rol important în cadrul aplicației după cum urmează:

alex

1. Tabela users: Această tabelă include detaliile complete ale unui utilizator cât și date despre statusul contului acestui utilizator, conținând următoarele coloane:
  - user\_id -> cheia primară a tabelei, include id-ul unic al utilizatorului după care se realizează majoritatea funcționalităților - Integer

- username -> identificatorul general al utilizatorului – varchar(255)
  - name, surname -> numele și prenumele utilizatorului – varchar(255)
  - join\_date -> data la care utilizatorul s-a înregistrat, incluzând de asemenea ora – timestamp with time zone
  - email -> adresa de email a utilizatorului – varchar(255)
  - password -> parola utilizatorului – varchar(255)
  - role -> rolul utilizatorului în sistem – varchar(50)
  - auth\_provider -> furnizorul de autentificare – varchar(256)
  - oauth2\_user\_id -> id-ul utilizatorului pentru autentificarea prin OAuth2 – varchar(256)
  - user\_image -> URL-ul imaginii de profil a utilizatorului – varchar(1000)
  - status -> statusul contului utilizatorului – varchar(256)
  - ban\_expiry\_time -> data și ora la care expiră o eventuală interdicție a utilizatorului – timestamp with time zone
  - country, state\_region, address -> adresa completă a utilizatorului – varchar(256)
  - phone\_number -> numărul de telefon al utilizatorului – varchar(256)
2. Tabela product: Această tabelă conține informații detaliate despre produsele disponibile, conținând următoarele coloane:
- product\_id -> cheia primară a tablei, id-ul unic al produsului – Integer
  - user\_id -> cheie străină, id-ul utilizatorului care a adăugat produsul – Integer
  - created\_at -> data și ora adăugării produsului – timestamp with time zone
  - title -> titlul produsului – varchar(255)
  - description -> descrierea detaliată a produsului – varchar(2000)
  - price -> prețul produsului – double precision
  - category\_id -> id-ul categoriei din care face parte produsul – Integer
  - popularity -> popularitatea produsului – Integer
3. Tabela product\_image: Această tabelă stochează imaginile asociate produselor, conținând următoarele coloane:
- id -> cheie străină, id-ul imaginii de produs - Integer
  - product\_id -> cheie străină, id-ul produsului – Integer
  - image\_url -> URL-ul imaginii produsului – varchar(1000)
4. Tabela product\_category: Această tabelă stochează categoriile de produse, permitând structurarea acestora în subcategorii prin intermediul unui parent\_id, conținând următoarele coloane:
- product\_category\_id -> cheia primară a tablei, id-ul unic al categoriei de produs - Integer
  - value -> denumirea categoriei – varchar(256)
  - parent\_id -> cheie străină, id-ul categoriei părinte, pentru a crea o structură ierarhică – Integer

5. Tabela `product_specification`: Această tabelă conține specificațiile produselor, conținând următoarele coloane:
- `specification_id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al specificației – Integer
  - `product_id` -> cheie străină, id-ul produsului – Integer
  - `key` -> cheia specificației – varchar(255)
  - `value` -> valoarea specificației – varchar(255)
6. Tabela `product_like`: Această tabelă stocă informații despre aprecierile produselor de către utilizatori, conținând următoarele coloane:
- `id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al aprecierii – Integer
  - `user_id` -> id-ul utilizatorului care a apreciat produsul – Integer
  - `product_id` -> cheie străină , id-ul produsului apreciat – Integer
  - `status` -> statusul aprecierii – varchar(256)
  - `last_update_action` -> data și ora ultimei acțiuni de actualizare – timestamp with time zone
7. Tabela `action_log`: Această tabelă stocă loguri de acțiuni efectuate de utilizatori, conținând următoarele coloane:
- `id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al acțiunii – Integer
  - `user_id` -> id-ul utilizatorului care a efectuat acțiunea – Integer
  - `action_type` -> tipul acțiunii – varchar(256)
  - `created_at` -> data și ora acțiunii – timestamp with time zone
  - `action_details` -> detalii despre acțiune – jsonb
8. Tabela `conversation`: Această tabelă conține informații despre conversațiile între utilizatori, conținând următoarele coloane:
- `conversation_id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al conversației – Integer
  - `type` -> tipul conversației – varchar(256)
  - `last_action_at` -> data și ora ultimei acțiuni din conversație – timestamp with time zone
  - `conversation_title` -> titlul conversației – varchar(256)
  - `conversation_image` -> URL-ul imaginii conversației – varchar(256)
9. Tabela `conversation_participant`: Această tabelă conține informații despre participanții la conversații, fiind o tabelă de legătură, conținând următoarele coloane:
- `id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al înregistrării – Integer
  - `user_id` -> cheie străină, id-ul utilizatorului participant – Integer
  - `conversation_id` -> cheie străină, id-ul conversației – Integer
10. Tabela `message`: Această tabelă conține mesajele trimise în cadrul conversațiilor, conținând următoarele coloane:
- `message_id` -> cheia primară a tableei, id-ul unic al mesajului – Integer

- `conversation_id` -> cheie străină, id-ul conversației din care face parte mesajul – Integer
- `sent_at` -> data și ora trimiterii mesajului – timestamp with time zone
- `sent_by` -> id-ul utilizatorului care a trimis mesajul – Integer
- `type` -> tipul mesajului – varchar(256)
- `value` -> conținutul mesajului – varchar(1000)

11. Tabela `security_code`: Această tabelă conține codurile de securitate generate pentru utilizatori, conținând următoarele coloane:

- `id` -> cheia primară a tabelei, id-ul unic al codului de securitate – Integer
- `email` -> adresa de email asociată codului de securitate – varchar(256)
- `code` -> codul de securitate – varchar(256)
- `created_at` -> data și ora generării codului – timestamp with time zone
- `code_type` -> tipul codului de securitate – varchar(256)

#### 4.2.3.1 Accesul la baza de date

Pentru a interacționa cu baza de date, am ales să folosesc una dintre cele mai populare metode, JpaRepository. Aceasta oferă o mulțime de interogări preconstruite care pot fi folosite pentru a simplifica operațiunile comune de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Un alt aspect important al utilizării JpaRepository este că se bazează pe Hibernate, care este implementarea implicită a JPA (Java Persistence API) în Spring Boot. Hibernate este un ORM (Object-Relational Mapping) puternic și flexibil care facilitează maparea obiectelor Java la tabelele din baza de date. Aceasta reduce considerabil complexitatea codului necesar pentru a gestiona datele persistente.

```

20  @Data 37 usages ± AlexandruOlteanu
21  @Builder
22  @NoArgsConstructor
23  @AllArgsConstructor
24  @org.hibernate.annotations.Cache(usage = CacheConcurrencyStrategy.READ_WRITE)
25  @Entity
26  @Table(name = "users")
27  public class User implements UserDetails {
28
29      @Id
30      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
31      @Column(name="user_id")
32      private Integer userId;
33
34      @Column(name = "username")
35      private String username;
36
37      @Column(name = "join_date")
38      private ZonedDateTime joinDate;
39
40      @Column(name = "name")
41      private String name;
42
43      @Column(name = "surname")
44      private String surname;
45
46      @Column(name = "email")
47      private String email;
48
49      @Column(name = "country")
50      private String country;

```

Figura 27: Exemplu de declarare a unei clase ce reprezintă entitatea tablei din baza de date

```

10
11     public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Integer> { 12 usages ± AlexandruOlteanu
12
13         Optional<User> findUserByUsername(String username); 5 usages ± AlexandruOlteanu
14         Optional<User> findUserByEmail(String email); 4 usages ± AlexandruOlteanu
15         Optional<User> findUserByOAuth2UserId(String oauth2UserId); 1 usage ± AlexandruOlteanu
16         @Query("select u.username from User u where u.username like :prefix%") 1 usage ± AlexandruOlteanu
17         Optional<List<String>> getUsernameStartingWith(String prefix);
18         Optional<List<User>> findAllByStatus(UserStatus status); 1 usage ± AlexandruOlteanu
19     }

```

Figura 28: Exemplu de utilizare a JpaRepository pentru clasa de utilizator

### 4.3 Descrierea fluxului funcționalităților

Pentru a descrie corespunzător fluxul de funcționalități, am ales să reprezint acțiunile posibile la fiecare pas pe care le are un utilizator în funcție de tipul acestuia: utilizator anonim, utilizator autentificat și administrator, după cum urmează:




Figura 29: Diagrama de flux pentru utilizatorii anonimi

Observăm că utilizatorii anonimi au acces la vizualizarea datelor publice precum căutarea de produse, vizualizarea individuală a acestora, posibilitatea de a vizualiza cine a postat un produs în platformă, interacțiunea cu echipa de suport, etc. De asemenea, în figura de mai sus este descris procesul de autentificare, înregistrare sau resetare a parolei și cum utilizatorii anonimi pot deveni autentificați.




Figura 30: Diagrama de flux pentru utilizatorii autentificați

Se poate observa că utilizatorii autentificați pot interacționa mai mult cu produsele, având posibilitatea să le creeze, actualizeze, șteargă sau să le adauge la lista de favorite. De asemenea, odată autentificat, utilizatorul are acces la administrarea propriului cont de unde își poate schimba poza de profil, datele de bază sau cele private precum parola, email-ul sau username-ul. Pentru a realiza un schimb de produs, utilizatorul apelează telefonic deținătorul produsului.




Figura 31: Diagrama de flux pentru administrator

Ca administrator, pe lângă funcționalitățile clasice, acesta are acces la acțiunile realizate de utilizatori, poate să șteargă produsele neadecvate și de asemenea să restricționeze accesul anumitor utilizatori. Fiind administrator, acesta nu are produse favorite sau posibilitatea de a crea produse.

## 5 DETALII DE IMPLEMENTARE

### 5.1 Securitate

Securitatea aplicației a fost realizată în totalitate în microserviciul Api Gateway. Înainte de procesarea oricărei cereri, aceasta trece prin filtre de securitate și este respinsă în caz de neautorizare. Api-urile apelate sunt de 4 tipuri:

- publice: /api/v1/swapIt/apiGateway/publicAccess/\*\* (oferă acces oricărui client ce folosește aplicația, indiferent dacă este sau nu autentificat)
- de autentificare: /api/v1/swapIt/apiGateway/auth/\*\* (acces pentru autentificare, tot public)
- private: /api/v1/swapIt/apiGateway/\*\* (necessită un JWT token valid sau cookie cu o sesiune Oauth2 validă)
- administrative: /api/v1/swapIt/apiGateway/adminAction/\*\* (pe lângă autentificare necesită autoritatea de administrator)

```

24     @EnableMethodSecurity
25     public class SecurityConfiguration {
26
27         private static final String[] WHITE_LIST_URL = { 1 usage
28             "/api/v1/swapIt/apiGateway/auth/**",
29             "/v3/**",
30             "/swagger-ui/**",
31             "/api/v1/swapIt/apiGateway/publicAccess/**"
32         };
33     private final JwtAuthenticationFilter jwtAuthFilter;
34     private final AuthenticationProvider authenticationProvider;
35     private final CustomAuthenticationEntryPoint customAuthenticationEntryPoint;
36     private final CustomAuthenticationSuccessHandler customAuthenticationSuccessHandler;
37     private final CustomLogoutHandler customLogoutHandler;
38     @Bean
39     public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
40         return http
41             .addFilterBefore(jwtAuthFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)
42             .csrf(AbstractHttpConfigurer::disable)
43             .authorizeHttpRequests(req -> {
44                 req.requestMatchers(WHITE_LIST_URL).permitAll();
45                 req.requestMatchers("/api/v1/swapIt/apiGateway/adminAction/**").hasAnyAuthority(ADMINISTRATOR.name());
46                 req.anyRequest().authenticated();
47             })
48             .oauth2Login(oauth2Configurer -> oauth2Configurer.successHandler(customAuthenticationSuccessHandler))
49             .exceptionHandling(exceptionHandlingConfigurer -> exceptionHandlingConfigurer.authenticationEntryPoint(customAuthenticationEntryPoint))
50             .authenticationProvider(authenticationProvider)
51             .logout(httpSecurityLogoutConfigurer -> {
52                 httpSecurityLogoutConfigurer.logoutUrl("/api/v1/swapIt/apiGateway/auth/logout");
53                 httpSecurityLogoutConfigurer.addLogoutHandler(customLogoutHandler);
54                 httpSecurityLogoutConfigurer.logoutSuccessHandler((_, response, _) -> response.setStatus(HttpServletRequest.SC_OK));
55                 httpSecurityLogoutConfigurer.invalidateHttpSession(true);
56                 httpSecurityLogoutConfigurer.clearAuthentication(true);
57                 httpSecurityLogoutConfigurer.deleteCookies(...cookieNamesToClear: "JSESSIONID");
58             })
59             .build();
60     }
61 }
```

Figura 32: Setările de configurare pentru securitate

Se poate observa cum fiecare cerere este filtrată, trecută mai întâi printr-un serviciu de verificare al token-ului JWT ce va fi detaliat în secțiunea următoare. Dacă JWT token-ul este valid sau cererea face parte din lista de whitelist unde am pus rutele api-urilor publice și cele de Swagger[19], atunci aceasta devine autentificată. Fiind autentificată, dacă cererea este pentru un api administrativ, verifică adițional rolul utilizatorului care este acum preluat din contextul de securitate al spring-ului. În cazul în care rolul nu e de administrator, accesul este respins, altfel cererea este acceptată și poate fi procesată.

Un al doilea flux de funcționalitate ce ne este oferit este prin autentificare Oauth2 care este interceptată automat la redirecționarea din Google către aplicația noastră.

The screenshot shows a configuration interface for OAuth2 redirect URLs. At the top, it says 'Authorized redirect URIs' with a help icon. Below that, a note says 'For use with requests from a web server'. A text input field is labeled 'URIs 1 \*' and contains the URL 'http://localhost:8001/login/oauth2/code/google'. Below the input field is a blue button labeled '+ ADD URI'.

Figura 33: Configurare pentru redirecționarea după autentificarea Oauth2 cu succes.

Validarea identității și autorizării prin JWT token este responsabilitatea platformei, însă autentificarea prin Oauth2 depinde de o aplicație externă, aplicația SwapIt interceptând contextul de autentificare după ce se realizează autentificarea externă.

Un alt punct important este serviciul de deconectare al utilizatorului care realizează invalidarea autentificării și a cookie-urilor pentru autentificarea Oauth2.

#### 5.1.1 JWT token

Autentificarea prin JWT token este una dintre cele mai populare metode folosite pentru securitate și autentificare, fiind o metodă de autentificare fără stare ce stochează o cheie semnată de către server ce este validată cu ajutorul unei chei private din aplicația de backend. Am ales să folosesc această metodă de autentificare datorită ușurinței de implementare și de gestionare atât din backend, cât și din frontend. Așa cum am amintit anterior, pentru ca o cerere să fie validată și autentificată prin JWT token, am adăugat un filtru ce mă ajută la interceptarea cererii, extragerea token-ului venit pe antet și validarea acestuia după cum urmează:

```

@Component  ± AlexandruOiteanu
@RequiredArgsConstructor
@Slf4j
public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter {

    private final JwtService jwtService;
    private final UserDetailsService userDetailsService;
    private final UserRepository userRepository;
    private final String AUTHORIZATION = "Authorization"; 1 usage
    private final String BEARER = "Bearer "; 2 usages
    private static final String USER_ID_JWT_KEY = "user_id"; 1 usage

    @Override no usages  ± AlexandruOiteanu
    protected void doFilterInternal(@NotNull HttpServletRequest request, @NotNull HttpServletResponse response, @NotNull FilterChain filterChain)
        String authorizationHeader = request.getHeader(AUTHORIZATION);
        if (authorizationHeader != null && authorizationHeader.startsWith(BEARER)) {
            String token = authorizationHeader.replace(BEARER, replacement: "");
            Integer userId = jwtService.getClaimFromTokenByName(token, USER_ID_JWT_KEY, Integer.class);
            User user = userRepository.findById(userId).orElse(User.builder().build());
            String userName = user.getUsername();

            if (userName != null && SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication() == null) {
                UserDetails userDetails = userDetailsService.loadUserByUsername(userName);

                if (!jwtService.isTokenExpired(token)) {
                    UsernamePasswordAuthenticationToken authenticationToken = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
                        userDetails, credentials: null, userDetails.getAuthorities());
                    authenticationToken.setDetails(new WebAuthenticationDetailsSource().buildDetails(request));
                    SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authenticationToken);
                }
            }
        }
        filterChain.doFilter(request, response);
    }
}

```

Figura 34: Serviciul de validare al token-ului JWT

Token-ul este extras din antetul cererii. Dacă nu există sau nu este de tip JWT (un token JWT trebuie să aibă prefixul Bearer), atunci serviciul nu face nimic și lasă cererea să fie filtrată în continuare după celelalte criterii. În caz contrar, token-ul efectiv este extras, apoi este extras câmpul de id utilizator cu ajutorul căruia încărcăm utilizatorul din baza de date. Dacă utilizatorul există, token-ul este validat, se creează identitatea utilizatorului în contextul de Spring și astfel cererea este autentificată.

```

@Service  ± AlexandruOiteanu *
@RequiredArgsConstructor
public class JwtService {

    @Value("${application.security.jwt.secretKey}")
    private String secretKey;

    @Value("${application.security.jwt.expiration}")
    private long jwtExpirationMs;

    @Value("${application.security.jwt.refreshToken.expiration}")
    private long refreshExpirationMs;

    @Getter
    private Key signingKey;

    @PostConstruct  ± AlexandruOiteanu
    public void init() {
        this.signingKey = Keys.hmacShaKeyFor(secretKey.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    }

    private String createToken(Map<String, Object> claims, String subject) { 1 usage new *
        return createToken(claims, subject, jwtExpirationMs);
    }

    private String createToken(Map<String, Object> claims, String subject, long expirationMs) {
        long currentTimeMillis = System.currentTimeMillis();
        return Jwts.builder()
            .setClaims(claims)
            .setSubject(subject)
            .setIssuedAt(new Date(currentTimeMillis))
            .setExpiration(new Date(currentTimeMillis + expirationMs))
            .signWith(signingKey, SignatureAlgorithm.HS256)
            .compact();
    }
}

```

Figura 35: Serviciul de creare și semnare a unui JWT token

## 5.2 Autentificare și Înregistrare

### 5.2.1 BCryptPasswordEncoder

BCryptPasswordEncoder este o componentă din Spring Security folosită pentru criptarea securizată a parolelor, utilizând algoritmul BCrypt care este conceput să reziste atacurilor brute-force. Procesul implică generarea unei sări unice pentru fiecare parolă, astfel încât parolele identice produc hash-uri diferite, apoi parola este hashuită împreună cu sarea folosind algoritmul BCrypt, care aplică multiple runde de hashing pentru a spori securitatea. Hash-ul rezultat, care include sarea și factorul de cost (numărul de runde), este stocat în baza de date. La verificare, hash-ul stocat este împărțit pentru a extrage sarea și factorul de cost, apoi parola introdusă este hashată cu aceste valori și comparată cu hash-ul stocat; dacă hashurile coincid, parola este corectă.

### 5.2.2 Autentificare și Înregistrare locală

Pentru autentificarea locală utilizatorul trebuie să facă o cerere de autentificare pe baza numelui de utilizator și a parolei, cerere care este verificată de managerul de autentificare prezent în librăria Spring. Parola, fiind stocată în baza de date prin aplicarea algoritmului BCrypt, este verificată automat în același mod. Dacă autentificarea eșuează, eroarea este interceptată și se returnează un mesaj corespunzător indicând o parolă sau un nume de utilizator incorecte. În cazul unei autentificări reușite, se generează un token JWT, care este trimis în răspuns pentru ca frontend-ul să îl poată prelua și utiliza ca antet de autorizare în cererile viitoare.

```
@Configuration("authSecurityConfiguration")  ↳ AlexandruOlteanu
@RequiredArgsConstructor
public class AuthConfig {

    private final UserRepository userRepository;
    @Bean  ↳ AlexandruOlteanu
    public UserDetailsService userDetailsService() {
        return username -> userRepository.findUserByUsername(username)
            .orElseThrow(() -> new UsernameNotFoundException("User not found"));
    }

    @Bean  ↳ AlexandruOlteanu
    public AuthenticationManager authenticationManager(AuthenticationConfiguration config)
        return config.getAuthenticationManager();
    }

    @Bean  ↳ AlexandruOlteanu
    public AuthenticationProvider authenticationProvider() {
        DaoAuthenticationProvider authProvider = new DaoAuthenticationProvider();
        authProvider.setUserDetailsService(userDetailsService());
        authProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder());
        return authProvider;
    }

    @Bean  ↳ AlexandruOlteanu
    public PasswordEncoder passwordEncoder() {
        return new BCryptPasswordEncoder();
    }
}
```

Figura 36: Configurările necesare pentru ca managerul de autentificare să verifice corect parola și identitatea utilizatorului

```

@Override 1 usage  ± AlexandruOlteanu
public LoginResponse login(LoginRequest request) {
    try {
        authenticationManager.authenticate(new UsernamePasswordAuthenticationToken(request.getUsername(), request.getPassword()));
    } catch (Exception e) {
        throw exceptionFactory.create(ExceptionType.WRONG_USERNAME_OR_PASSWORD);
    }
    User user = userRepository.findUserByUsername(request.getUsername())
        .orElseThrow(() -> exceptionFactory.create(ExceptionType.USER_NOT_FOUND));
    if (user.getStatus().equals(UserStatus.TEMPORARY_BANNED) || user.getStatus().equals(UserStatus.PERMANENT_BANNED)) {
        throw exceptionFactory.create(ExceptionType.USER_BANNED);
    }
    return LoginResponse.builder()
        .jwtToken(jwtService.generateToken(user))
        .build();
}

```

Figura 37: Serviciul de autentificare locală

Pentru înregistrarea unui utilizator local am ales ca procesul să se realizeze în 3 pași distincti, pași ce favorizează interacțiunea cu frontend-ul:

- verificarea datelor introduse: se verifică dacă username-ul sau email-ul ales este deja înregistrat în platformă, caz în care se întoarce o eroare corespunzătoare
- trimiterea codului de securitate: odată verificate datele, în această fază a procesului se va trimite codul de securitate pe email-ul utilizatorului
- finalizarea: după ce codul a fost trimis urmează faza finală în care se validează codul de securitate și se salvează datele noului utilizator în baza de date, inclusiv ștergerea codului de securitate folosit

Aceste trei etape din procesul de înregistrare, precum și din alte funcționalități precum resetarea parolei sau a adresei de email, au fost necesare datorită următorului scenariu: dacă am fi ales să realizăm cele trei etape separat ar fi fost nevoie de trei API-uri diferite. În cazul în care am fi încercat să combinăm trimitera codului cu verificarea datelor utilizatorul ar fi trebuit să aștepte pe ecranul de trimitere a codului aproximativ o secundă și jumătate până la trimiterea cu succes a codului. Nu puteam să îl trimitem indiferent de timpul de finalizare al apelului pe ecranul de introducere a codului, deoarece puteau apărea probleme la verificarea datelor, caz în care utilizatorul ar fi trebuit să reintroducă alte date. Astfel, am fi ajuns la practici incorecte fie în frontend, fie în backend.

Prin urmare, parcurgând independent cele trei etape, utilizatorul se poate înregistra, parola este stocată ca rezultat al aplicării algoritmului BCrypt, iar în răspuns este returnat token-ul JWT proaspăt generat.

```

@Override 1 usage ± AlexandruOlteanu
@Transactional
public RegisterResponse register(RegisterRequest request) {

    Optional<User> existingUser = userRepository.findUserByUsername(request.getUsername());
    if (existingUser.isPresent()) {
        throw exceptionFactory.create(ExceptionType.USERNAME_ALREADY_EXISTS);
    }
    existingUser = userRepository.findUserByEmail(request.getEmail());
    if (existingUser.isPresent()) {
        throw exceptionFactory.create(ExceptionType.EMAIL_ALREADY_EXISTS);
    }

    if (RegisterProcessPhase.SEND_SECURITY_CODE.equals(request.getProcessPhase())) {
        securityCodeService.sendSecurityCode(SendSecurityCodeRequest.builder()
            .email(request.getEmail())
            .securityCodeType(REGISTRATION)
            .build());
    }

    if (RegisterProcessPhase.FINALIZE.equals(request.getProcessPhase())) {
        securityCodeRepository.findByEmailAndCodeAndCodeType(request.getEmail(), request.getSecurityCode(), REGISTRATION)
            .orElseThrow(() -> exceptionFactory.create(ExceptionType.WRON_G_SECURITY_CODE));
        securityCodeRepository.deleteByEmailAndCodeAndCodeType(request.getEmail(), request.getSecurityCode(), REGISTRATION);
        User user = User.builder()
            .username(request.getUsername())
            .name(request.getName())
            .surname(request.getSurname())
            .email(request.getEmail())
            .password(passwordEncoder.encode(request.getPassword()))
            .userRole(UserRole.USER)
            .status(UserStatus.ACTIVE)
            .authProvider(AuthProvider.LOCAL)
            .userImage(request.getUserImage())
            .build();
        user = userRepository.save(user);
        return RegisterResponse.builder()
            .userId(user.getUserId())
            .jwtToken(jwtService.generateToken(user))
            .build();
    }
    return RegisterResponse.builder().build();
}

```

Figura 38: Serviciul de înregistrare locală

### 5.2.3 Autentificare și înregistrare prin Oauth2

Una dintre provocări a fost răspunsul la următoarea întrebare: „Cum asociem utilizatorii Oauth2 cu utilizatorii stocați în baza de date?”. Odată realizată autentificarea Oauth2 prin Google, apelul este redirectionat către Api Gateway și mai apoi preluat de un serviciu din setările de securitate discutate anterior. Contextul de autentificare este preluat și putem extrage toate datele publice pe care Google ni le oferă despre utilizatori. Printre aceste date se află ID-ul unic al contului de Google, imaginea de profil, numele, prenumele și email-ul. Astfel, având aceste date, putem recunoaște un utilizator Oauth2 după acest ID unic, să realizăm asocierea cu utilizatorul corespunzător din baza de date și astfel să îl integrăm în aplicația noastră ca și cum ar fi un utilizator obișnuit.

De menționat este că în Api Gateway se extrag aceste date și se apelează API-ul din microserviciul de utilizator pentru autentificare sau înregistrare, iar în cazul unei înregistrări se auditează această acțiune. Pentru a restricționa accesul unui utilizator care are statutul de restricție temporară sau permanentă, extragem statutul acestuia și, în caz de restricție, invalidăm sesiunea și îl redirectionăm către pagina corespunzătoare de eroare din frontend.

```

public class CustomAuthenticationSuccessHandler extends SavedRequestAwareAuthenticationSuccessHandler {

    private final UserRepository userRepository;
    private final ExternalOperationsService externalOperationsService;
    @Value("${apiGateway.v1.userBanPage.redirect.uri}")
    private String uiUserBanPage;
    @Value("${ui.successfulAuthentication.route}")
    private String successfulAuthenticationUri;
    private static final String OAUTH2_USER_ID = "sub"; 1usage
    private static final String USER_IMAGE = "picture"; 1usage
    private static final String NAME = "family_name"; 1usage
    private static final String SURNAME = "given_name"; 1usage
    private static final String EMAIL = "email"; 1usage

    @Override  no usages  ± AlexandruOiteanu
    public void onAuthenticationSuccess(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Authentication authentication)
        OAuth2User oAuth2User = ((OAuth2AuthenticationToken) authentication).getPrincipal();
        OAuth2Request oauth2Request = OAuth2Request.builder()
            .oauth2UserId(oAuth2User.getAttribute(OAUTH2_USER_ID))
            .userImage(oAuth2User.getAttribute(USER_IMAGE))
            .name(oAuth2User.getAttribute(NAME))
            .surname(oAuth2User.getAttribute(SURNAME))
            .email(oAuth2User.getAttribute(EMAIL))
            .build();
        OAuth2Response loginResponse = externalOperationsService.oauth2Login(oauth2Request);
        if (loginResponse.getRegisteredNow().equals(Boolean.TRUE)) {
            externalOperationsService.auditUserAction(AuditUserActionRequest.builder()
                .actionType(ActionType.USER_REGISTER)
                .userId(loginResponse.getUserId())
                .build());
        }
        User user = userRepository.findById(loginResponse.getUserId()).orElse( other: null);
        assert user != null;
        if (user.getStatus().equals(UserStatus.TEMPORARY_BANNED) || user.getStatus().equals(UserStatus.PERMANENT_BANNED)) {
            HttpSession session = request.getSession( b: false);
            if (session != null) {
                session.invalidate();
            }
            response.sendRedirect(uiUserBanPage);
            return;
        }
        response.sendRedirect(successfulAuthenticationUri);
    }
}

```

Figura 39: Extragerea și procesarea datelor utilizatorului Oauth2

```

@Override  1 usage  ± AlexandruOiteanu
public OAuth2Response oauth2Login(OAuth2Request request) {
    User existingUser = userRepository.findUserByOauth2UserId(request.getOauth2UserId())
        .orElse( other: null);
    Integer userId;
    if (existingUser != null) {
        existingUser.setEmail(request.getEmail());
        existingUser.setName(request.getName());
        existingUser.setSurname(request.getSurname());
        userRepository.save(existingUser);
        userId = existingUser.getUserId();
    } else {
        String username = generateNewUsername(request.getSurname(), request.getName());
        User newUser = User.builder()
            .username(username)
            .name(request.getName())
            .surname(request.getSurname())
            .email(request.getEmail())
            .userRole(UserRole.OAUTH2_USER)
            .status(UserStatus.ACTIVE)
            .authProvider(AuthProvider.OAUTH2)
            .oauth2UserId(request.getOauth2UserId())
            .userImage(request.getUserImage())
            .build();
        userRepository.save(newUser);
        userId = userRepository.save(newUser).getUserId();
    }
    return OAuth2Response.builder()
        .userId(userId)
        .registeredNow(existingUser == null)
        .build();
}

```

Figura 40: Procesul de autentificare și înregistrare a unui utilizator Oauth2

#### 5.2.4 Generarea unui username unic

În momentul înregistrării unui utilizator în platformă prin OAuth2, acesta nu trece prin procesul de alegere a unui username, aşa că aplicația va trebui să îl atribuie unul automat. Ideal ar fi ca username-ul să fie de forma prenume\_nume, numele și prenumele venind de la Google. Problema apare în momentul în care avem deja un utilizator înregistrat cu acest nume, cauză în care ar fi ideal să adăugăm și un număr la final. Dar ce se întâmplă dacă avem și utilizatori cu același username, dar și cu numere la final? Aici, soluția este să găsim primul număr care nu este folosit și să îl atribuim la finalul username-ului curent.

Pentru a realiza acest lucru, trebuie în primul rând să extragem toți utilizatorii ce au username-ul de forma „prenume\_nume” urmat de orice caracter. Pentru a obține acest rezultat, am folosit o interogare corespunzătoare în baza de date:

```
@Query("select u.username from User u where u.username like :prefix%")
Optional<List<String>> getUsernameStartingWith(String prefix);
```

Figura 41: Interrogare pentru aflarea tuturor username-urilor ce încep cu un anumit prefix

Apoi, am extras doar username-urile care conțin numere la final, am creat o listă cu acestea și le-am ordonat pentru a putea aplica algoritmul de căutare binară [20] pentru a găsi primul indice pentru care valoarea din sir este diferită de valoarea indicelui. Astfel, complexitatea este  $O(n * \log_2 n)$ , fiind optimă pentru găsirea unui număr ce poate fi adăugat la finalul username-ului.

```
private String generateNewUsername(String surname, String name) { 1 usage  ± AlexandruOlteanu
    if (surname != null) surname = surname.toLowerCase();
    if (name != null) name = name.toLowerCase();
    String joinedPrefix = Stream.of(surname, name).filter(Objects::nonNull)
        .collect(Collectors.joining("_"));
    List<String> results = userRepository.getUsernameStartingWith(joinedPrefix)
        .orElse(new ArrayList<>());
    Pattern pattern = Pattern.compile(regex: joinedPrefix + "(\d*)$");
    List<Integer> suffix = new ArrayList<>();
    results.forEach(hit -> {
        Matcher matcher = pattern.matcher(hit);
        if (matcher.find()) {
            Integer value = matcher.group(1).isEmpty() ? 0 : Integer.parseInt(matcher.group(1));
            suffix.add(value);
        }
    });
    suffix.sort(Comparator.naturalOrder());
    String endValue = suffix.isEmpty() ? "" : String.valueOf(findFirstMissing(suffix));
    return joinedPrefix + endValue;
}

private Integer findFirstMissing(List<Integer> numbers) { 1 usage  ± AlexandruOlteanu
    int low = 0, high = numbers.size() - 1;
    int answer = -1;
    while (low <= high) {
        int middle = low + (high - low) / 2;
        if (numbers.get(middle).equals(middle)) {
            answer = middle;
            low = middle + 1;
            continue;
        }
        high = middle - 1;
    }
    return answer + 1;
}
```

Figura 42: Algoritmul de generare a unui username nou pe baza numelui și prenumelui

### **5.3 Audit al actiunilor**

#### **5.4 Operatii Programate**

#### **5.5 Paginare si intoarcerea eficienta a rezultatelor**

#### **5.6 Distanța Levenshtein**

#### **5.7 Cautare dupa categorie**

#### **5.8 Integrarea librariei Lucene**

#### **5.9 Integrare Pusher pentru comunicare bidirectionala**

#### **5.10 Caching**

#### **5.11 Tratarea erorilor**

## **6 EVALUAREA REZULTATELOR**

### **6.1 Corectitudinea Aplicației**

Pentru a mă asigura că aplicația funcționează într-un mod corect, am ales să realizez o serie de teste manuale folosind o aplicație destinată lucrului cu apelurile HTTP/S precum Postman[8]. Consider că aceste teste au fost esențiale pentru a verifica dacă fiecare funcționalitate procesează datele corect și corespunde specificațiilor de business dorite. Testarea s-a desfășurat pe măsură ce fiecare funcționalitate nouă a fost adăugată, precum și integrarea cu alte funcționalități asociate ce pot să impacteze rezultatele. Acest proces a permis identificarea rapidă a eventualelor erori de business sau tehnice și remedierea acestora încă din fazele incipiente ale dezvoltării. În final, după realizarea frontend-ului, am testat multiple funcționalități pentru a asigura o experiență completă și performantă pentru utilizatori.

Un aspect crucial al corectitudinii aplicației îl constituie validarea datelor. După implementarea fiecărei funcționalități care implică introducerea sau manipularea datelor, am efectuat teste pentru a verifica dacă datele sunt validate corespunzător de sistem. Am trimis seturi de date invalide pentru a observa cum gestionează aplicația aceste situații. De asemenea, am testat limitele de validare, cum ar fi dimensiunile maxime ale câmpurilor și formatele acceptate, pentru a mă asigura că aplicația oferă mesaje de eroare clare și utile în caz de date incorecte.

De asemenea, timpul de răspuns este un indicator important al corectitudinii și eficienței aplicației. După implementarea fiecărei funcționalități care implică operațiuni ce pot afecta performanța, am măsurat durata necesară pentru procesarea cererilor și întoarcerea răspunsurilor. Analiza timpilor de răspuns mi-a permis să realizez ajustările necesare pentru optimizarea aplicației și pentru a asigura un timp de răspuns rapid și constant.

În final, am testat aplicația cu utilizatori mulți: utilizatori obișnuiți, administratori, dar și utilizatori înregistrați OAuth2. Am validat funcționalitățile permise doar unei anumite categorii de utilizatori și per total cum aplicația se comportă cu peste 40 de utilizatori și 60.000+ produse adăugate.

The screenshot shows the Postman interface with a sidebar containing various API endpoints for 'swapit / Product'. The main area displays a GET request to 'http://localhost:8001/api/v1/swapit/apiGateway/publicAccess/getRecommendedProducts?chunkNumber=0&nrElementsPerChunk=30&sortCriteria=newest'. The 'Query Params' section is expanded, showing three parameters: 'chunkNumber' with value '0', 'nrElementsPerChunk' with value '30', and 'sortCriteria' with value 'newest'. Below the query params, there is a 'Response' section which is currently empty.

Figura : Exemplu mediu de testare utilizând Postman

## 6.2 Performanță Aplicației

Pentru a testa corespunzător aplicația, am populat baza de date cu un set amplu de date de test, inclusiv 46 de utilizatori și peste 60.000 de produse. Acest demers a avut ca scop evaluarea performanței aplicației într-un mediu cu volum mare de date și utilizatori, asigurând astfel validitatea și fiabilitatea funcționalităților în condiții similare celor dintr-un scenariu real de utilizare. Am ales să analizez aplicația prin două metode: folosind JMeter [9] și Lighthouse [10] oferit de browserele web.

### 6.2.1 Analiza performanței folosind Lighthouse




Figura : Rezultatele performanței pe pagina acasă

Se poate observa că scorul obținut pe pagina principală depășește pragul de 80, considerat un scor ce tinde spre limita superioară. Este important de menționat că pagina principală a aplicației include una dintre cele mai complexe funcționalități, și anume încărcarea produselor recomandate. Astfel, rezultatul obținut este unul deosebit de bun. În continuare am realizat teste similare pe cele mai importante pagini după cum urmează:

Pagina	Performanță	Accesibilitate	Cele mai bune practici	SEO
Acasă	81	82	78	90
Profil utilizator	87	82	78	90
Vizualizare produs	83	81	78	90
Căutare produse	78	90	78	90
Adăugare produs	83	85	78	90
Modificare produs	84	84	78	90
Logistică Admin	85	84	78	90
Vizualizare produse pe categorie	80	82	78	90

Tabel : Analiza paginilor web folosind Lighthouse

Pagina de profil a utilizatorului se remarcă prin cel mai înalt scor de performanță, un rezultat foarte bun având în vedere că majoritatea schimbărilor de date, vizualizarea produselor favorite sau adăugate de utilizator sunt realizate din această pagină.

De asemenea, alte pagini importante precum pagina de produs și secțiunile de adăugare și modificare a produselor au înregistrat scoruri solide de performanță între 83 și 84, demonstrând o consistență în calitatea și rapiditatea încărcării. Pagina de logistică prezintă de asemenea scorul de 85, oferind astfel un mediu performant pentru administratori de a monitoriza acțiunile realizate în cadrul platformei.

Căutarea produselor, deși a înregistrat cel mai scăzut scor de performanță egal cu 78, rămâne în limite acceptabile, având în vedere complexitatea logicii de business implicate. Aceasta sugerează că, deși este o zonă ce necesită atenție suplimentară pentru îmbunătățire, performanța generală este încă bună.

În concluzie, aplicația prezintă un nivel ridicat de performanță pe toate paginile esențiale, asigurând o navigare rapidă și funcționalități eficiente. Aceste rezultate reflectă o optimizare reușită și o implementare eficientă a bunelor practici de dezvoltare, contribuind la o experiență de utilizare plăcută și intuitivă.

### 6.2.2 Analiza performanței folosind JMeter

Am utilizat JMeter pentru a realiza teste de stres asupra aplicației, evaluându-i performanța sub sarcină intensă. Am realizat multiple apele concurente pentru a simula condiții reale de utilizare și a analiza cum se comportă aplicația sub presiune. Aplicația fiind deocamdată un MVP și, de asemenea, pentru că rulează local, am decis să testeze câteva funcționalități cu 100 de utilizatori concurenți.




Figura : Setarea numărului de threaduri concurențe

This screenshot shows a configuration interface for an API request. At the top, there are tabs for 'Basic' and 'Advanced'. The 'Web Server' section contains fields for 'Protocol [http]: http', 'Server Name or IP: localhost', and 'Port Number: 8001'. Below this is the 'HTTP Request' section, which includes a dropdown menu showing 'GET' selected, a 'Path: /api/v1/swapIt/apiGateway/publicAccess/getProductById?productId=1', and a 'Content encoding:' field. There are also checkboxes for 'Redirect Automatically', 'Follow Redirects', 'Use KeepAlive', 'Use multipart/form-data', and 'Browser-compatible headers'. At the bottom of the request section, there are tabs for 'Parameters', 'Body Data', and 'Files Upload'. A table below these tabs is titled 'Send Parameters With the Request:' and has columns for 'Name:', 'Value', 'URL Encod...', 'Content-Type', and 'Include Equ...'. The 'Parameters' tab is currently selected.

Figura : Configurarea api-ului apelat

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(ms)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(ms)
1	00:01:12.534	Thread Group 1-2	HTTP Request	76	✓	1195	183	76	2
2	00:01:12.535	Thread Group 1-5	HTTP Request	79	✓	1195	183	78	1
3	00:01:12.536	Thread Group 1-9	HTTP Request	80	✓	1195	183	80	0
4	00:01:12.534	Thread Group 1-3	HTTP Request	87	✓	1195	183	86	2
5	00:01:12.535	Thread Group 1-6	HTTP Request	88	✓	1195	183	87	0
6	00:01:12.534	Thread Group 1-1	HTTP Request	99	✓	1195	183	99	2
7	00:01:12.536	Thread Group 1-12	HTTP Request	99	✓	1195	183	99	0
8	00:01:12.537	Thread Group 1-13	HTTP Request	100	✓	1195	183	100	1
9	00:01:12.535	Thread Group 1-7	HTTP Request	114	✓	1195	183	114	0
10	00:01:12.536	Thread Group 1-10	HTTP Request	124	✓	1195	183	123	1
11	00:01:12.539	Thread Group 1-35	HTTP Request	125	✓	1195	183	125	0
12	00:01:12.537	Thread Group 1-24	HTTP Request	131	✓	1195	183	127	1
14	00:01:12.541	Thread Group 1-28	HTTP Request	141	✓	1195	183	141	0
13	00:01:12.539	Thread Group 1-4	HTTP Request	142	✓	1195	183	142	1
15	00:01:12.539	Thread Group 1-14	HTTP Request	144	✓	1195	183	144	1
16	00:01:12.541	Thread Group 1-19	HTTP Request	144	✓	1195	183	144	0
17	00:01:12.539	Thread Group 1-40	HTTP Request	153	✓	1195	183	153	1

Figura : Rezultatele apelurilor făcute

Rezultatele obținute pe cele mai importante funcționalități sunt următoarele:

API	Latență	Număr apeluri terminate cu succes	Număr apeluri terminate cu eroare
/publicAccess/searchProducts	412 ms	100	0
/publicAccess/getUserDetails	295 ms	100	0
/publicAccess/getRecommendedProducts	571 ms	100	0
/publicAccess/getProductById	362 ms	100	0
/publicAccess/searchProductsByCategory	632 ms	100	0
adminAction/getUserActions	314 ms	100	0

Tabel : Rezultatele de performanță folosind Jmeter

Rezultatele obținute pentru cele mai importante funcționalități arată o rată de succes de 100% pentru toate cele 100 de apeluri efectuate pentru fiecare API în parte, ceea ce sugerează că aplicația nu are probleme de interacțiune concurrentă cu baza de date sau limite de gestionare concurrentă. Latențele variază între 295 ms pentru vizualizarea profilului unui utilizator și 632 ms pentru căutarea produselor pe categorii. Acest lucru demonstrează că aplicația este stabilă și performantă în condiții de testare cu 100 de apeluri concurente.

Pentru a asigura o scalare eficientă și a menține performanța la niveluri ridicate pe măsură ce volumul de utilizatori și numărul de cereri crește, va trebui să distribui aplicația pe mai multe noduri. De asemenea, va trebui să se acorde o atenție specială configurării garbage collector-ului pentru a preveni potențialele probleme de memorie și pentru a optimiza timpii de răspuns. Astfel, monitorizarea și ajustarea continuă a resurselor vor fi cruciale pentru menținerea performanței și fiabilității aplicației în mediul de producție.

### 6.3 Experiența utilizatorilor & Design-ul interfeței

#### 6.3.1 Pagina Acasă




Figura : Design-ul paginii acasă din perspectiva unui utilizator autentificat

Pagina principală a site-ului cuprinde în special produse recomandate care sunt ordonate după popularitate. Design-ul este modern și conține toate funcționalitățile de bază de care are nevoie utilizatorul. În partea de sus avem detalii cu privire la numărul de telefon și mail- ul pentru suport și, de asemenea, în partea dreaptă link-uri către platformele sociale ale platformei SwapIt, aceste elemente încercând să inducă încredere utilizatorilor. Bara de navigare cuprinde emblema platformei, un buton cu categoriile de produse prezente, căutarea după cuvinte cheie și, în dreapta, posibilitatea de a adăuga un produs sau de vizualizare a produsului. Produsele sunt organizate în 3 coloane, pe pagini, paginarea fiind accesibilă atât în partea de sus cât și în cea de jos a listării. Acestea au buton de adăugare la favorite și detaliile de bază precum poza, valoarea aproximativă și numărul de aprecieri.

De asemenea, un alt element distinctiv este butonul de chatBot din stânga jos, de unde utilizatorul poate lua contact direct cu suportul în legătură cu diverse probleme.




Figura : Fereastra de discuție cu echipa de suport

Produsele recomandate pot fi ordonate după mai multe criterii: popularitate, cele mai noi adăugate și random.




Figura : Metodele de sortare a produselor

Toate metodele de sortare sunt la fel de eficiente, astfel că utilizatorii vor beneficia de rezultate prompte.

### 6.3.2 Pagina de Autentificare

În cazul în care utilizatorul nu este autentificat, în locul butonului de adăugare produs și cel de vizualizare al profilului apare un buton de autentificare. Formularul de autentificare conține două câmpuri, unul de username și altul pentru parolă. În cazul în care utilizatorul introduce greșit datele, va fi întâmpinat cu un mesaj de eroare. Acesta are de asemenea posibilitatea să se autentifice cu Google.




Figura : Pagina de autentificare





Figura : Mesaj de eroare în cazul autentificării greșite

Dacă utilizatorul a uitat parola, o poate resetă făcând click pe link-ul de „Forgot Password”, de unde trebuie să își introducă email-ul, după care va primi un cod de securitate și va trebui să îl introducă pentru validare și resetarea parolei.



A screenshot of a "Reset Password" form. It features a dark header bar with the title "Reset Password". Below it is a white input field labeled "Your email". Underneath the input field is a teal-colored button with the text "Send Reset Code". At the bottom of the form, there is a link "Already have an account? [Login](#)". The entire form is set against a dark background.

Figura : Formular pentru resetarea parolei





Figura : Email de resetare al parolei



A screenshot of the final step in the password reset process. It shows a "Reset Password" form with three input fields: "Reset Code", "New Password", and "Confirm New Password". Below these fields is a teal-colored button labeled "Reset Password". At the bottom of the form, there is a link "Already have an account? [Login](#)". The entire form is set against a dark background.

Figura : Ultimul pas în procesul de resetare al parolei

Pentru înregistrarea în platformă, utilizatorul poate folosi în continuare autentificarea cu Google sau să completeze formularul de înregistrare compus din mai multe câmpuri: username, nume, prenume, email, parolă și confirmare parolă. În cazul în care utilizatorul introduce un email sau username deja existent, parolele nu coincid sau lăsă câmpuri libere, va fi atenționat printr-o eroare corespunzătoare la fel ca la pagina de autentificare.

The image shows a mobile-style sign-up form titled "Signup". The form consists of six input fields arranged vertically: "Username", "Name", "Surname", "Email", "Create password", and "Confirm password". Each field has a placeholder text inside it. Below the fields is a large green button labeled "Sign Up". At the bottom of the form, there is a small link that says "Already have an account? [Login](#)". The entire form is set against a dark background with a white header bar.

Figura : Pagina de înregistrare

Consider că pagina de înregistrare și autentificare este proiectată pentru a fi simplă și intuitivă, asigurând utilizatorilor o experiență fluidă. Designul este modern, caracterizat de elemente minimalistă, fiind completat de un contrast evident între culorile folosite, facilitând navigarea și interacțiunea. Utilizatorii pot parcurge ușor etapele de autentificare, resetare a parolei și înregistrare, datorită unei structuri clare și bine organizate a paginii..

#### 6.3.3 Profilul Utilizatorului

Pagina de profil a utilizatorului este realizată modern și oferă multe informații comparativ cu paginile clasice de profil. În momentul în care utilizatorul apasă pe butonul de profil, este întâmpinat de o organizare pe 3 coloane. Prima coloană oferă detalii precum poza de profil (pe care o poate schimba dând click pe aceasta), data înregistrării și alte detalii de bază cum ar fi numărul de telefon, numele, adresa de email, etc. Toate aceste detalii de bază pot fi actualizate din a doua secțiune din dreapta, care se schimbă dacă selectăm schimbarea parolei, a adresei de email sau a username-ului. Ultima coloană conține, în mod implicit, produsele adăugate de utilizator sau lista de produse favorite, dacă selectăm această opțiune din panoul din stânga. În cazul profilului unui administrator, acesta nu are produse favorite sau adăugate, în schimb are o secțiune de audit a acțiunilor realizate în cadrul platformei, atât

de alți administratori (colorate cu roșu), cât și ale altor utilizatori. Dacă dorim să vedem profilul altui utilizator, vom putea vedea doar produsele adăugate de acesta și câteva date de bază.

The screenshot shows the SwapIt user profile for a user named Amelia White. The top navigation bar includes links for Categories, Search, and My Profile, along with social media icons for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. The profile sidebar displays a circular profile picture, the username '@amelia\_white', and the member since date '5/31/2024'. Below this are sections for basic information: Name (Amelia, White), Phone Number (+61-7-3403-8888), Country (Australia), State / Region (Queensland), and Address (304 George St, Brisbane). A 'Save Profile' button is at the bottom of this section. The main content area is titled 'My Products' and shows a grid of items. The first item is a 'Car Jump Starter with Built-In Flashlight and USB Ports' with an approximate value of \$132.14. The second item is a 'Water-Resistant Hiking Backpack with Multiple Compartments' with an approximate value of \$65.77. There are also two partially visible items below them. A 'Filter By' dropdown menu is set to 'Popularity'.

Figura : Pagina de profil a utilizatorului




Figura : Panoul de acțiuni disponibile utilizatorului



Figura : Utilizatorul nu are produse favorite




Figura : Utilizatorul are produse favorite




Figura : Secțiune de schimbare a email-ului




Figura : Secțiune de schimbare username




Figura : Secțiune de resetare a parolei




Figura : Profilul utilizatorului cu panoul de setări minimizat

#### 6.3.4 Acțiunile Administratorului

Administratorii au funcționalități adiționale comparativ cu utilizatorii obișnuiți. Aceștia pot să steargă produsul oricărui utilizator dacă îl consideră neadecvat, pot să restricționeze accesul pe o perioadă determinată sau permanent (și să revoce această restricție) și de asemenea au acces la istoricul acțiunilor relevante realizate în cadrul platformei. Rolul de administrator fiind unul important, un astfel de utilizator are în permanență o atenționare în partea de sus a ecranului care îi amintește că are drepturi de administrare și să aibă grijă cu acțiunile pe care le întreprinde.

The screenshot shows an administrator's profile page on SwapIt. At the top, a red banner reads: '⚠️ Notice: You have administrator privileges. Please exercise caution in all actions taken on the platform.' The header includes links for '+40 729 868 263' and 'support@swapit.com', and social media icons. The main area features a sidebar with a user icon (@john\_doe) and 'Member Since: 5/31/2024'. Below are contact details: 'John Doe', '+1-305-555-3456', 'john.doe@example.com', and a teal 'Update Profile' button. To the right is a 'Website Actions Log' section with a 'Profile Settings' panel. The log shows two recent actions: '@john\_doe removed ban from user @logan\_clark' (Jun 4, 2024, 08:56 AM) and '@john\_doe banned user @logan\_clark' (Jun 4, 2024, 08:55 AM). The log has a dropdown filter set to 'Include All'.

Figura : Pagina de profil a administratorului

Acțiunile pot fi filtrate după următoarele criterii: toate acțiunile, acțiunile administrative sau acțiunile utilizatorilor. Aceste notificări sunt interactive, permitând accesarea nilor produse adăugate sau a profilului celor ce au realizat o anumită acțiune.

The screenshot shows a dark-themed interface titled "Website Actions Log". At the top, there is a dropdown menu labeled "Filter By" with "Users Actions" selected. Below the filter are navigation buttons for page numbers, with "2" highlighted. The main area displays two user actions in a card format:

- @noah\_king added a new product**  
Product Title: Water-Resistant Hiking Backpack with Multiple Compartments  
Jun 3, 2024, 08:28 PM
- @aiden\_king added a new product**  
Product Title: Blood Pressure Monitor Upper Arm Blood Pressure Monitors for Home Use with 2x120 Reading Memory Adjustable Arm Cuff 8.7"-15.7" LED Background Light Large Display Machine with...  
Jun 3, 2024, 08:28 PM

Figura : Filtrarea acțiunilor utilizatorilor

The screenshot shows a dark-themed user profile card for a user named "@noah\_king". The card includes the following information:

- User icon: A placeholder person icon.
- Username: @noah\_king
- Member Since: 5/31/2024
- Contact Information:
  - Profile: Noah King
  - Phone: +61-7-3403-8888
  - Email: noah.king@example.com
- Action Buttons:
  - King's Products
  - Ban This User

Figura : Vizualizarea profilului altui utilizator de către administrator




Figura : Dialogul de restricționare al utilizatorului

#### 6.3.5 Crearea si Modificarea Unui Produs

Crearea unui produs se realizează de la butonul de adăugare produs, utilizatorul fiind dus pe o pagină unde își cere să adauge titlul, descrierea, specificații despre produs, să aleagă categoria și subcategoria din care acest produs face parte, valoarea aproximativă și imagini pentru produs. Dacă utilizatorul se răzgândește cu privire la specificații sau imagini, le poate șterge sau adăuga altele noi. Pentru modificarea produsului îi este afișată o pagină similară doar că având datele produsului precompletate, gata să fie modificate.

A screenshot of the 'Create New Product' form. It has a dark blue header with the title 'Create New Product'. Below the header are fields for 'Title \*' and 'Description \*'. Underneath these is a section titled 'Product Specifications' with fields for 'Specification \*' and 'Value \*'. A green button labeled 'Add Product Specification' is located below the specification field. At the bottom is a field for 'Value Reference \*'.

Figura : Pagina de creare produs

## Update Product

**Title \***

Blood Pressure Monitor Upper Arm Blood Pressure Monitors for Home Use with 2x120 Reading Memory Adjustable Arm Cuff 8.7"-15.7" LE

**Description \***

The Blood Pressure Monitor Upper Arm is an ideal choice for home use, providing accurate and reliable readings. Designed with convenience and user-friendliness in mind, this monitor features a large LED background light display, making it easy to read results even in low light conditions. The adjustable arm cuff fits a range of sizes from 8.7" to 15.7", ensuring a comfortable and secure fit for all users. With a memory capacity of 2x120 readings, it allows for long-term tracking and comparison of blood pressure data for two users.

**Product Specifications**

Specification *	Value *
Product Type	Blood Pressure Monitor
Usage	Upper Arm
Memory Capacity	2x120 Readings
Cuff Size	Adjustable, 8.7" - 15.7"

Figura : Pagina de modificare a unui produs (1)




Figura : Pagina de modificare a unui produs (2)

### 6.3.6 Pagina de Produs

Pagina de produs dispune de un design modern, asemănător cu cel al platformelor pe care le utilizăm zi de zi. Odată aflat pe pagina unui produs, utilizatorul poate vedea imaginile, titlul și descrierea acestuia. Poate trece de la o imagine la alta apăsând pe varianta micșorată a acestora din partea din stânga jos sau cu ajutorul săgeților dispuse de o parte și de alta a imaginii principale. Dacă produsul îi aparține utilizatorului, acesta are buton de modificare produs sau de ștergere produs. Dacă nu, poate adăuga sau șterge produsul de la favorite. În partea de sus poate vedea arborele ierarhic al categoriei din care produsul face parte, iar în partea de jos poate citi specificațiile sale.




Figura : Pagina de produs




Figura : Specificațiile produsului:

### 6.3.7 Categoriile de Produse

Utilizatorii pot vizualiza toate categoriile produselor ținând cursorul deasupra butonului de categoria din componenta barei de navigare. De aici, aceștia pot selecta orice categorie doresc, după care vor fi trimiși către o pagină cu toate produsele găsite sub acea categorie, precum și în subcategoriile copil. Aceeași funcționalitate este obținută și la apăsarea unei categorii din ierarhia categoriilor de pe pagina unui produs.




Figura : Exemplu navigare categorii de produse

## 7 CONCLUZII

Consider că aplicația SwapIt reușește să își atingă obiectivele, oferind o soluție practică și necesară pentru reducerea risipei și promovarea sustenabilității. Într-un context global marcat de preocupări pentru mediu și resurse, SwapIt facilitează schimbul de obiecte, transformând bunurile nefolosite în resurse valoroase pentru alții. Aceasta nu doar că ajută utilizatorii să economisească bani, dar și contribuie semnificativ la reducerea deșeurilor, susținând astfel economia circulară.

Am încercat în special să rezolv problema încrederei într-o astfel de platformă, motiv pentru care am integrat funcționalitatea de ChatBot, vizualizarea profilelor utilizatorilor și un sistem de administrare bine pus la punct. În urma unor dezvoltări viitoare, unul dintre principalele obiective va fi să asigur un mediu sigur de tranzacționare și de discuție între utilizatorii platformei.

Comparativ cu alte platforme disponibile pe piață, SwapIt se evidențiază printr-un design contemporan și o experiență de utilizare intuitivă. Printr-o analiză riguroasă a deficiențelor identificate la competitorii existenți, SwapIt a fost proiectată să ofere o interfață clară și atrăgătoare, optimizată pentru a facilita navigarea și utilizarea funcționalităților. În contrast cu designurile învechite și structurile complicate ale altor platforme, SwapIt prioritizează simplitatea și accesibilitatea, eliminând astfel barierele care ar putea descuraja utilizatorii.

Calitatea rezultatelor obținute, prezentate în capitolul 6, demonstrează eficiența și impactul pozitiv al platformei SwapIt. Deși funcțională, platforma este într-un proces continuu de îmbunătățire, reflectând deschiderea la feedback și angajamentul pentru perfecționare constantă. Fiecare decizie luată în dezvoltarea SwapIt a fost orientată către îmbunătățirea experienței utilizatorilor și adaptarea la nevoile acestora.

În concluzie, sper ca aplicația SwapIt să devină un nume de referință pe piața schimbului de obiecte, contribuind semnificativ la reducerea risipei și promovarea unui stil de viață sustenabil. SwapIt are potențialul de a transforma modul în care oamenii gestionează resursele, oferind o soluție eficientă, sigură și ecologică într-o lume din ce în ce mai conștientă de importanța protejării mediului.

## 7.1 Dezvoltări Ulterioare

Aplicația SwapIt are un mare potențial de dezvoltare ulterioară pentru a oferi funcționalități tot mai adecvate pentru o astfel de platformă de tranzacționare de obiecte. Printre primele îmbunătățiri și adiții la funcționalitățile existente se află:

- Implementarea funcționalității de live chat între utilizatori în frontend
- Implementarea unei metodologii de tranzacționare care să nu implice utilizatorii în mod direct printr-un acord de schimb în platformă și, de asemenea, un proces de livrare
- Filtrarea produselor după oraș și distanță
- Îmbunătățirea rezultatelor relevante ale produselor după criterii precum istoricul de schimb al utilizatorului
- Integrarea unui sistem de raportare a utilizatorilor ce dă dovadă de un caracter neadecvat în cadrul platformei
- Îmbunătățirea logistică pentru administratorii aplicației
- Îmbunătățiri continue de design și de experiență a utilizatorului

## 8 BIBLIOGRAFIE

[1] Census Bureau, “E-Commerce Sales Surged During the Pandemic”, preluat de pe <https://www.census.gov/library/stories/2022/04/ecommerce-sales-surged-during-pandemic.html>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[2] Legatum Center for Development and Entrepreneurship, “How COVID-19 Unlocked the Adoption of E-commerce in the MENA Region”, preluat de pe <https://legatum.mit.edu/wp-content/uploads/2021/03/170321-MIT-Wamda-E-Commerce-COVID19-report-EN-01.pdf#text=URL%3A%20https%3A%2F%2Flegatum.mit.edu%2Fwp>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[3] Ellen MacArthur Foundation, "Towards the circular economy Vol. 2: opportunities for the consumer goods sector", preluat de pe:

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-2-opportunities-for-the-consumer-goods>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[4] Accenture, "Cracking the code on consumer fraud", preluat de pe

<https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/industry/public-service/document/Accenture-Public-Safety-Cracking-Code-Consumer-Fraud.pdf#zoom=40>

[Ultima accesare: 16:06:2024]

[5] PwC, "The global consumer: Changed for good", preluat de pe <https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2021/gcis-june-2021.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fgx%2Fen%2Fconsumer>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[6] Gartner, "How to Build a Digital Business Technology Platform", preluat de pe <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-build-a-digital-business-technology-platform>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[7] TechJury, "31+ User Experience Stats 2024", preluat de pe <https://techjury.net/blog/user-experience-stats/>, [Ultima accesare: 15:06:2024]

[8] Free Code Camp, "How to Use an API with Postman – A Step-by-Step Guide", preluat de pe <https://www.freecodecamp.org/news/how-to-use-an-api-with-postman/>, [Ultima accesare: 13:06:2024]

[9] Javapoint, "Jmeter Tutorial", preluat de pe <https://www.javatpoint.com/jmeter-tutorial>,  
[Ultima accesare: 13:06:2024]

[10] Google Developer Support, preluat de pe

<https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/>, [Ultima accesare: 17:06:2024]

[11] Documentație React, preluat de pe <https://react.dev/learn>

[12] Documentație Firebase, preluat de pe <https://firebase.google.com/docs>

[13] Spring.io, "Why Spring?", preluat de pe <https://spring.io/why-spring>

[14] Despre PostgreSQL, preluat de pe <https://www.postgresql.org/about/>

[15] Documentație Spring, preluat de pe [https://cloud.spring.io/spring-cloud-netflix/multi/multi\\_spring-cloud-feign.html](https://cloud.spring.io/spring-cloud-netflix/multi/multi_spring-cloud-feign.html)


[16] Documentație Hazelcast, preluat de pe <https://docs.hazelcast.com/home/>

[17] Baeldung, "Java AES Encryption and Decryption", preluat de pe


<https://www.baeldung.com/java-aes-encryption-decryption>, [Ultima accesare: 17:06:2024]

- [18] Ghid Spring, " Accessing Data with JPA", preluat de pe  
<https://spring.io/guides/gs/accessing-data-jpa>, [Ultima accesare: 17:06:2024]
- [19] Documentație Swagger, preluat de pe <https://swagger.io/docs/>
- [20] Geeksforgeeks, " Binary Search Algorithm – Iterative and Recursive Implementation",  
preluat de pe <https://www.geeksforgeeks.org/binary-search/>, [Ultima accesare: 17:06:2024]


## 9 ANEXE




Anexa A1 - Diagrama UML a microserviciului Api Gateway




Anexa A2 – Diagrama UML a microserviciului utilizator



Anexa A3 – Diagrama UML a microserviciului produs



Anexa A4 – Diagrama UML a microserviciului motor de căutare



Anexa A5 – Diagrama UML a microserviciului de chat