

DEV Doomsday

1. Creeaza o aplicatie noua React(poti folosi vite, create react app).
2. Folosind [React Router](#), creeaza o ruta(ex: “/plants”) unde vei incarca o lista cu toate entitatile tale din baza de date(poti prelua datele folosind JavaScript fetch API sau Axios).
Hint: pentru a evita erorile de [CORS](#) trebuie sa specifici in fisierul “Program.cs” originea de unde provin request-urile.
3. Fiecare element va contine un buton “Delete” ce va sterge entitatea respectiva din lista, cat si din baza de date.
4. Adauga deasupra listei afisate un buton ce te va redirectiona spre o alta ruta(ex: “plants/new”). Aceasta ruta va contine un camp pentru fiecare proprietate din entitatea ta si un buton ce va adauga in baza de date entitatea cu informatiile introduse. Asigura-te ca ai validat campurile inainte sa trimiti request-ul si afiseaza un mesaj de eroare sub campul respectiv in caz contrar. Dupa adaugarea entitatii redirectioneaza userul inapoi catre lista principala.
5. Adauga langa butonul de “Delete” un buton de “Edit”. La apasarea lui vei fi redirectionat spre o alta ruta(de forma “plants/plantId”). Aceasta ruta va contine campurile entitatii selectate cu informatiile specifice incarcate, cat si un buton ce va actualiza noile informatii introduse.

Optional: poti stiliza aplicatia folosind CSS sau librarii de componente([MUI](#), [Bootstrap](#), [Tailwind](#), etc).

