

Codex History Manager 用户操作手册

目录

《Codex History Manager 用户操作手册》

项目	内容
软件名称	Codex History Manager
中文名称	Codex 历史管理器
当前版本	0.1.6
文档类型	用户操作手册
适用平台	Windows 桌面环境
项目地址	https://github.com/Alexd-star/CodexHistoryManager

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 Codex History Manager 的安装、启动、数据目录配置、会话查看、搜索、恢复、归档、导出、备份、诊断和维护方法。阅读本文档后，用户应能够在 Windows 电脑上独立安装并使用该软件，能够判断常见空列表、路径错误、导出失败等问题，并能够在需要排查时生成安全的诊断材料。

1.2 项目背景

Codex 在本地使用过程中会产生对话历史、会话索引、归档状态和消息文件。实际使用中，用户可能遇到侧边栏记录缺失、更新时间排序异常、标题不准确、需要导出某段开发过程、需要备份重要会话等情况。Codex History Manager 用于补充本地历史记录管理能力，帮助用户在不上传聊天内容的前提下管理、恢复和导出本机 Codex 会话。

1.3 适用对象

本文档适用于以下人员：

- 使用 Codex 并希望管理本地历史对话的普通用户；
- 需要把 Codex 对话整理成 Markdown、HTML、TXT 或 JSON 的文档整理人员；
- 需要恢复 Codex 会话更新时间、归档状态或索引信息的开发者；
- 负责软件部署、售后支持、问题排查和版本维护的技术人员。

1.4 文档范围

本文档覆盖桌面版 EXE、安装包、备用 Web 服务和主要数据管理功能。本文档不介绍 Codex 本身的安装、账号登录、模型配置或云端服务机制，也不承诺恢复已经从磁盘中删除且没有备份的原始会话文件。

本文档既可作为普通用户的日常操作说明，也可作为软件交付、验收或培训时的使用参考。对于软件中尚未提供自动化判断的事项，文档会以操作建议和注意事项形式说明；对于无法从当前项目确认的信息，不会随意编造，而是保留为明确的待补充项。

1.5 术语说明

术语	说明
.codex 目录	Codex 在本机保存配置、状态数据库、索引和会话 JSONL 文件的本地数据目录。
会话	一次 Codex 对话或开发任务线程。
JSONL	一种按行保存 JSON 记录的文本文件格式，Codex 会话内容通常以 JSONL 形式保存。
恢复最新	根据会话 JSONL 文件中的最新消息时间修复本地索引和排序信息。
归档	修改会话状态，使其在列表中标记为已归档，不移动原始会话文件。
反馈包	用于问题排查的诊断压缩包，不包含原始聊天正文。

第 2 章 软件概述

2.1 软件简介

Codex History Manager 是一个面向 Windows 的本地桌面软件。它用于读取本机 .codex 数据目录中的会话信息，提供列表管理、内容预览、全文搜索、批量恢复、归档恢复、导出、备份、诊断和用户数据维护功能。软件默认将导出、备份、日志和配置写入 %LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager，因此发布版 EXE 可以放在任意位置运行。

从使用体验上看，软件更接近一个“本地历史资料管理台”。用户不需要理解 SQLite 数据库、JSONL 文件结构或 Codex 内部索引机制，只需要通过界面选择正确的数据目录，即可完成会话查看、筛选、恢复、导出和备份等操作。对于维护人员，软件也提供诊断中心和反馈包，用于快速判断路径、权限、文件缺失、导出目录不可写等问题。

2.2 主要功能

软件主要功能如下：

- 读取 state_5.sqlite、session_index.jsonl、sessions 与 archived_sessions 中的会话记录；
- 显示会话标题、更新时间、归档状态、文件大小和预览内容；
- 支持按状态筛选、关键词搜索和消息正文全文搜索；
- 支持恢复当前会话、选中会话或筛选结果中的最新更新时间；
- 支持归档和恢复会话状态；
- 支持将会话导出为 Markdown、HTML、TXT、JSON；
- 支持导出时按角色、关键词、日期范围和内容类型筛选；
- 支持图片附件提取；
- 支持写操作前自动备份；
- 支持生成不含聊天正文的客户反馈包；
- 支持检查 GitHub Releases 最新版本；
- 支持查看导出、备份、日志占用并清理旧导出；
- 支持启动本机备用 Web 服务。

2.3 软件特点

本软件强调本地化、安全性和可维护性。软件读取本机数据，不主动上传聊天正文；写操作前会自动备份关键文件；反馈包默认不包含原始会话 JSONL；首次启动时会提供明确的数据目录引导；对于大量会话列表，软件采用分批渲染、预计算搜索索引和预览防抖等方式提升流畅度。

在产品定位上，Codex History Manager 不改变 Codex 的原始运行方式，也不替代 Codex 官方客户端。它的作用是围绕本地历史记录提供一个更清晰的管理入口。当用户只想查找某段对话时，可以使用搜索和预览；当用户需要整理资料时，可以使用多格式导出；当用户担心误操作或历史记录顺序异常时，可以使用备份和恢复最新；当用户需要向维护人员反馈问题时，可以生成不含聊天正文的反馈包。

2.4 典型使用场景

本软件适合以下典型场景：

- 用户发现 Codex 侧边栏中的历史会话顺序不正确，希望按实际最新消息时间重新整理；
- 用户需要把某个开发过程导出为 Markdown 文档，用于复盘、交付或归档；
- 用户需要查找几天前某次对话中提到的命令、文件路径或实现方案；
- 用户希望在执行批量归档或恢复前先备份相关状态文件；
- 用户准备更换电脑或整理资料，希望先导出重要会话；
- 维护人员需要定位“为什么软件没有读到会话”这类路径或权限问题。

这些场景的共同特点是：用户关心的是本地历史记录的可见性、可追溯性和可交付性，而不是对 Codex 内部文件进行手工编辑。因此软件将复杂的数据结构隐藏在界面背后，用更直观的列表、按钮、导出包和诊断信息完成操作。

2.5 总体运行流程

用户通常按照以下流程使用本软件：

1. 安装或启动 Codex History Manager。
2. 确认软件读取到正确的 .codex 数据目录。
3. 在会话列表中浏览、搜索或筛选目标会话。

- 4. 预览会话内容，确认是否为目标记录。
- 5. 根据需要执行恢复最新、归档、恢复、备份或导出操作。
- 6. 如遇异常，进入管理页复制诊断信息或生成反馈包。

【截图占位符：主界面功能布局】

2.6 用户角色说明

本软件不设置登录账号和权限系统。所有操作均以当前 Windows 用户身份访问本机文件。能够读取当前 Windows 用户 .codex 目录的人，即可使用软件管理该目录下的会话记录。多人共用电脑时，应注意本地路径和导出文件的隐私管理。

为了便于理解，可将使用人员分为三类。普通用户主要进行查看、搜索、导出和恢复最新；资料整理人员更关注多格式导出、图片提取和内容筛选；维护人员则更关注诊断中心、反馈包、日志和用户数据目录。三类人员使用同一套界面，只是关注的功能重点不同。

第 3 章 运行环境

3.1 硬件环境

软件没有特殊硬件要求。推荐在能够正常运行 Windows 桌面应用的电脑上使用。会话数量较多、单个会话文件较大或包含大量图片时，建议保证磁盘空间充足。

3.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Windows 桌面环境
运行方式	推荐使用发布版安装包或绿色版 EXE
Python 环境	仅源码运行时需要，建议 Python 3.11 或更高版本
依赖库	源码运行需安装 requirements.txt 中列出的依赖
安装包工具	仅开发打包时需要 Inno Setup

3.3 网络环境

软件的大部分功能不依赖网络。检查更新时需要访问 GitHub Releases 页面或 GitHub API。如果网络不可用，检查更新可能失败，但不会影响本地会话管理、导出、备份和诊断功能。

3.4 数据目录和外部依赖

软件需要读取 Codex 本地数据目录。有效目录通常包含以下任意一种文件或文件夹：

- state_5.sqlite
- session_index.jsonl
- sessions

常见目录为：

%USERPROFILE%\codex

软件自身用户数据目录为：

%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager

其中保存导出结果、备份、日志和配置文件。

需要注意的是，.codex 数据目录和软件自身用户数据目录不是同一个概念。前者是 Codex 原始历史记录所在位置，软件主要从这里读取会话；后者是 Codex History Manager 自己保存导出包、备份、日志和配置的位置。将两者区分清楚，有助于排查“为什么列表为空”和“导出的文件在哪里”这两类常见问题。

第 4 章 安装与启动

4.1 安装前准备

安装前请确认本机已经使用过 Codex，并且已经产生至少一次对话。如果本机从未使用过 Codex，软件仍可启动，但列表中不会显示会话记录。

如果用户计划将软件交给其他电脑使用，建议提前确认目标电脑是否存在 .codex 数据目录，当前 Windows 用户是否有读取该目录的权限，以及是否允许访问 GitHub Releases 进行更新检查。对于仅在本机管理历史记录的用户，不需要额外准备数据库服务、服务器或账号密码。

4.2 使用安装包安装

推荐普通用户使用安装包。操作步骤如下：

1. 打开项目发布页：
`https://github.com/Alexd-star/CodexHistoryManager/releases`
2. 下载名称类似 `CodexHistoryManager-Setup-v 版本号.exe` 的安装包。
3. 双击运行安装包。
4. 按安装向导提示完成安装。
5. 安装完成后，可从开始菜单或桌面快捷方式启动软件。

安装完成后，软件会安装到当前用户可访问的位置，并提供卸载入口。

安装包方式适合长期使用和交付给普通用户。安装完成后，用户可以像使用普通 Windows 软件一样从开始菜单启动，不需要记住源码目录和命令行命令。如果安装过程中被安全软件拦截，应确认文件来源为项目 GitHub Releases 页面，再根据单位或个人安全策略决定是否放行。

4.3 使用绿色版 EXE

如果不希望安装，也可以下载 `CodexHistoryManager.exe`。将该文件放在任意文件夹后双击运行即可。绿色版运行时仍会把导出、备份、日志和配置写入 `%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager`。

绿色版适合临时试用、便携运行或不方便安装软件的场景。需要注意的是，绿色版 EXE 位置不是数据保存位置。即使将 EXE 放到桌面、U 盘或下载目录，软件产生的导出和备份仍然会保存在当前 Windows 用户的本地应用数据目录中。

4.4 从源码运行

开发者可从源码运行。操作步骤如下：

1. 克隆仓库：

```
git clone https://github.com/Alexd-star/CodexHistoryManager.git
cd CodexHistoryManager
```

2. 安装依赖:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

3. 启动桌面版:

```
python .\modern_app.py
```

源码运行适合开发、调试和二次开发。普通用户优先使用安装包或绿色版 EXE。

4.5 启动与退出

启动软件后，主窗口会默认居中显示。退出时可直接点击窗口右上角关闭按钮。如果已启动备用 Web 服务，软件关闭时会尝试停止该服务。

正常退出不会删除导出、备份和日志。若软件正在执行导出、备份、恢复最新或生成反馈包等操作，建议等待底部状态栏提示操作完成后再关闭窗口，避免用户误以为操作已完成。

第 5 章 系统界面说明

5.1 主界面布局

主界面由三个主要区域组成：

- 左侧为筛选与批量操作区，用于搜索、筛选、选择数据目录和执行常用批量操作；
- 中间为会话列表区，用于展示会话卡片、状态、更新时间和选中情况；
- 右侧为详情和管理区，用于预览会话内容、导出、管理、诊断和维护。

【截图占位符：主界面三栏布局】

5.2 筛选与搜索区

筛选与搜索区支持输入关键词、选择会话状态、指定搜索角色，并可执行刷新和全文搜索。普通关键词筛选用于快速过滤会话列表；全文搜索会读取消息正文，耗时可能更长。

该区域适合在会话数量较多时缩小范围。用户可先用状态筛选排除归档或缺文件记录，再输入关键词快速定位目标。若目标内容可能只存在于消息正文中，而不在标题或预览文本中，则应使用全文搜索。

5.3 会话列表区

会话列表以卡片形式展示。每张卡片通常包含会话标题、更新时间、归档状态、文件大小等信息。单击会话可在右侧预览；双击会话或点击加号可加入批量操作。

列表中的状态标签可帮助用户判断会话是否可正常读取。活动会话表示当前可正常管理；已归档会话表示会话处于归档状态；文件缺失表示索引记录存在但对应 JSONL 文件未找到。文件缺失时，预览、全文搜索和恢复最新可能无法得到完整结果。

5.4 详情区

详情区用于显示当前会话的元信息和消息预览。用户可通过预览筛选控制显示范围，例如仅显示用户消息或助手消息，也可设置预览条数和关键词。

详情区的设计目标是“快速判断是不是目标会话”，而不是替代完整导出。为了保证界面流畅，超长消息会被格式化或截断显示。如果用户需要完整保留内容，应使用导出功能生成 Markdown、HTML、TXT 或 JSON 文件。

5.5 导出页

导出页用于设置导出格式、是否分会话保存、是否提取图片、导出角色、关键词、日期范围和内容类型。设置完成后，可导出当前会话或选中会话。

导出页是资料整理最常用的区域。Markdown 适合继续编辑和写入文档；HTML 适合浏览器阅读；TXT 适合纯文本归档；JSON 适合开发者做二次处理。导出前应确认角色筛选和内容类型设置，避免漏掉需要保留的信息。

【截图占位符：导出参数设置界面】

5.6 管理页

管理页包含会话管理、备用 Web 服务、产品支持、帮助与关于、存储维护和诊断中心。用户可在此执行备份、恢复、归档、生成反馈包、检查更新、打开文档、查看存储占用和复制诊断信息。

管理页的功能偏维护和批量处理。普通用户在日常浏览时不一定频繁使用，但当出现列表为空、导出失败、更新检查失败、路径不正确、磁盘占用过大等情况时，应优先进入管理页查看诊断和存储信息。

【截图占位符：管理页诊断中心】

5.7 系统提示信息

软件底部状态栏会显示当前操作状态。例如“正在导出”“诊断信息已刷新”“Web 服务已启动”等。如果发生错误，软件会弹出提示并尽可能给出下一步排查建议。

第 6 章 功能操作说明

6.1 首次启动和数据目录选择

首次启动时，如果软件没有读取到会话，会在界面中显示空状态引导。此时应重点确认数据目录是否正确。

此功能适用于首次安装、绿色版首次运行、换电脑运行、迁移 .codex 数据后运行等场景。软件会尝试自动猜测默认目录，但不同 Codex 版本、不同 Windows 用户或手动迁移过的数据目录可能导致自动猜测不准确。因此，空列表时最重要的操作不是反复刷新，而是确认当前读取目录是否就是包含历史文件的 .codex 目录。

操作步骤如下：

1. 查看界面顶部或空状态卡片中的“当前读取目录”。
2. 点击“选择数据目录”。
3. 在文件夹选择窗口中选择 .codex 目录。
4. 确认该目录中包含 state_5.sqlite、session_index.jsonl 或 sessions。
5. 选择完成后，软件会自动刷新会话列表。

操作成功后，中间会话列表应出现会话卡片。若仍为空，请打开“管理 > 诊断中心”，复制诊断信息用于排查。

若选择目录后仍没有结果，常见原因包括：选择了 .codex 的上级目录、选择了空目录、当前 Windows 用户没有读取权限、历史会话文件被删除，或 Codex 尚未产生任何本地会话。此时可通过诊断中心查看软件实际读取的路径、路径是否存在、关键文件是否存在以及目录是否可写。

【截图占位符：首次启动空状态引导】

6.2 浏览和预览会话

用户可通过会话列表浏览历史记录。单击某个会话后，右侧会显示标题、会话 ID、更新时间、工作目录和消息预览。

浏览和预览适合快速回忆某个会话是否为目标记录。用户可以通过标题、时间、工作目录和预览内容进行判断。对于标题不准确的会话，应优先查看更新时间、工作目录和正文片段，因为标题可能来自索引信息，而正文更能反映真实对话内容。

操作步骤如下：

1. 在中间会话列表中找到目标会话。
2. 单击会话卡片。
3. 在右侧查看会话摘要和消息正文。
4. 如需调整显示范围，可修改预览筛选、关键词和预览条数。

预览区域会对超长内容进行排版和截断，避免界面卡顿。完整内容建议通过导出功能查看。

预览成功的判断标准是：右侧出现会话摘要，消息按角色和时间顺序显示，用户能够通过内容判断会话主题。若右侧提示没有可显示消息，可能是筛选条件过严、预览条数过少或对应 JSONL 文件缺失。

6.3 搜索会话

软件提供普通筛选和全文搜索两种搜索方式。

普通筛选适合按标题、路径、预览等已加载信息快速过滤。全文搜索会扫描消息正文，适合查找具体对话内容。

普通筛选步骤如下：

1. 在左侧搜索框输入关键词。
2. 根据需要选择会话状态，例如全部、活动、归档或文件缺失。
3. 软件会自动刷新中间列表。

全文搜索步骤如下：

1. 在左侧搜索框输入关键词。

2. 选择要搜索的角色，例如用户、助手、开发者或系统。
3. 点击“全文搜索”。
4. 等待软件扫描消息正文并返回结果。

全文搜索耗时与会话数量、文件大小和磁盘速度有关。

建议先使用普通筛选缩小范围，再使用全文搜索查找正文。全文搜索时，如果关键词过短或过于常见，命中结果可能过多；如果关键词过长或包含特殊符号，可能漏掉实际内容。实际操作中可尝试使用项目名、文件名、函数名、错误提示、中文任务关键词等较有辨识度的词语。

6.4 选择和批量管理会话

用户可以选择多个会话进行批量导出、备份、归档、恢复或恢复最新。

批量管理适合处理一组明确目标，例如某个项目相关的全部会话、某个时间段的会话，或筛选结果中所有需要导出的会话。批量操作前应先通过筛选和预览确认范围，尤其是归档、恢复最新等会修改状态或索引的操作。

操作步骤如下：

1. 在会话卡片上点击加号，或双击会话卡片，将会话加入选中列表。
2. 也可以点击“全选”选择当前筛选结果。
3. 点击“清空”可取消全部选择。
4. 进入导出页或管理页，执行对应批量操作。

批量操作前请确认筛选条件和选中数量，避免对非目标会话执行操作。

批量操作完成后，应观察列表状态和底部状态栏提示。如果操作涉及写入，软件会自动生成备份。用户可在管理页或备份目录中查看最近备份记录。

6.5 恢复最新记录

恢复最新用于修复 Codex 会话索引中的更新时间，使列表排序更接近实际 JSONL 文件中的最新消息时间。该功能适合处理侧边栏排序异常、会话更新时间不准等问题。

该功能的核心逻辑是读取会话文件中最新的消息或事件时间，并用它更新本地索引或状态数据库中的更新时间字段。它不改变消息正文，也不会重新生成对话内容。对于“会话存在但排序不对”的问题，该功能通常比手工编辑数据库更安全。

操作步骤如下：

1. 选择需要处理的会话。
2. 点击“恢复当前最新”“恢复选中最新”或“恢复筛选结果最新”。
3. 软件会先自动创建备份。
4. 软件读取会话 JSONL 中的最新消息时间，并更新本地索引或状态数据库。
5. 操作完成后，会话列表会刷新。

该功能不会修改聊天正文。若目标会话文件缺失，软件无法从原始 JSONL 中读取最新时间。

恢复最新完成后，用户可重新按更新时间查看列表。如果没有明显变化，可能说明原索引时间已经正确，或会话文件中没有比当前索引更新的时间记录。此时不必重复执行，可通过诊断或导出确认实际内容。

6.6 归档和恢复会话

归档用于改变会话在列表中的状态。恢复归档则将其重新标记为活动状态。

归档适合整理长期不需要显示在活动列表中的历史会话。它是一种状态管理方式，不等同于删除。恢复归档则用于重新显示或继续管理被归档的会话。

操作步骤如下：

1. 选中一个或多个会话。
2. 在管理页点击“归档当前”“归档选中”或对应恢复按钮。
3. 软件会自动备份相关状态文件。
4. 操作完成后刷新列表，查看状态标签是否变化。

归档和恢复通常只修改状态数据库，不移动原始 JSONL 文件。

如果用户只是想减少列表干扰，可使用归档；如果用户希望永久删除聊天文件，本软件当前不提供直接删除 .codex 原始会话文件的功能，这是为了降低误删风险。

6.7 导出会话

导出功能用于把 Codex 对话整理成可阅读或可交付的文件。软件支持 Markdown、HTML、TXT 和 JSON。

导出是本软件的重要交付能力。Markdown 适合写报告、整理开发过程和继续加工；HTML 适合发送给只需要浏览的人；TXT 适合简单归档；JSON 适合开发者进行二次分析或自动化处理。导出时可以按角色和内容类型过滤，因此用户应根据用途选择合适配置。

操作步骤如下：

1. 选择一个或多个会话。
2. 打开右侧“导出”页。
3. 选择导出格式。
4. 设置是否分会话保存。
5. 设置是否提取图片。
6. 根据需要选择导出角色、关键词、日期范围和内容类型。
7. 点击“导出当前”或“导出选中”。
8. 导出完成后，软件会提示生成的压缩包路径。

导出结果默认保存到：

%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\exports

若选择提取图片，图片会保存到导出压缩包中的 images 目录。

导出完成后，建议打开压缩包抽查至少一个文件，确认标题、消息内容、图片链接和筛选条件符合预期。若用于对外分享，应检查是否包含敏感路径、账号信息、代码片段或不适合公开的对话内容。

6.8 备份会话

备份用于保存关键状态文件和目标会话文件，便于误操作后追溯。

备份不等于导出。导出面向阅读和交付，备份面向恢复和追溯。备份通常包含状态数据库、索引文件和目标会话文件等技术资料，适合在执行写入操作前保留现场。

操作步骤如下：

1. 选择需要备份的会话。
2. 打开“管理”页。
3. 点击“备份当前”或“备份选中”。
4. 等待软件生成备份目录。

备份结果默认保存到：

%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\backups

写入类操作通常会自动备份。手动备份适合在批量归档、恢复或导出前额外保留一份状态。

建议在进行大范围批量归档、恢复最新或整理历史记录前，先手动备份一次。备份目录较多时，可通过存储维护查看占用情况，但不要随意删除近期备份。

6.9 备用 Web 服务

备用 Web 服务用于在浏览器中临时查看和管理本地会话。该服务默认绑定 127.0.0.1，通常只允许本机访问。

备用 Web 服务适合临时使用浏览器界面查看会话，或在桌面界面不方便展示时作为补充入口。由于它是本机服务，不应被理解为公网系统或多人协同平台。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 在备用 Web 服务区域确认端口，默认端口为 8765。
3. 点击“启动 Web”。
4. 点击“打开 Web”或在浏览器访问 <http://127.0.0.1:8765>。
5. 使用完成后点击“停止 Web”。

如果端口被占用，请更换端口后重新启动。

使用完成后建议停止 Web 服务。若打开 Web 页面失败，先确认服务是否已启动，再确认端口是否正确，最后检查浏览器地址是否为 127.0.0.1 本机地址。

6.10 检查更新

检查更新会访问 GitHub Releases，比较本地版本和最新发布版本。

检查更新适合用户确认当前软件是否为最新发布版。由于该功能依赖网络和 GitHub 访问状态，检查失败并不表示本地软件损坏。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 点击“检查更新”。
3. 如果有新版本，软件会提示并可打开下载页面。
4. 如果网络不可用或 GitHub API 限制访问，软件会提示当前无法检查。

检查更新失败不会影响本地功能。

如果网络环境对 GitHub 访问有限制，用户也可以手动打开项目发布页查看版本。更新软件前，建议关闭正在运行的旧版本程序。

6.11 帮助与关于

帮助与关于区域用于查看项目文档、许可证、版本信息和路径信息。普通用户可通过该区域打开 README 或文档目录；维护人员可复制版本和路径信息，用于确认用户当前运行的是哪个版本、资源目录在哪里、用户数据目录在哪里。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 找到“帮助与关于”区域。
3. 根据需点击“打开 README”“打开文档目录”或“许可证”。
4. 如需向维护人员反馈版本信息，点击复制版本和路径信息。

该功能有助于减少沟通成本。用户反馈问题时，如果能同时提供版本号、运行模式、应用目录、资源目录、用户数据目录和 Codex 数据目录，维护人员通常能更快定位问题。

第 7 章 数据管理说明

7.1 数据读取范围

软件会读取用户选择的 Codex 数据目录。常见读取对象包括：

- `state_5.sqlite`

- session_index.jsonl
- sessions
- archived_sessions

如果这些文件或目录不存在，软件可能只能显示部分信息，或无法显示会话。

其中 state_5.sqlite 通常保存会话状态和索引信息；session_index.jsonl 可能保存会话索引；sessions 和 archived_sessions 通常保存原始会话 JSONL 文件。软件会综合这些来源生成列表，因此某些来源缺失时，仍可能显示部分记录，但功能完整性会受到影响。

7.2 用户数据输出目录

软件生成的导出、备份和日志默认写入用户本地数据目录：

%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager

该目录通常包含：

子目录或文件	用途
exports	保存导出压缩包、反馈包和导出临时文件。
backups	保存写操作前自动备份和用户手动备份。
logs	保存操作日志和应用日志。
config.json	保存用户选择的数据目录等配置。

7.3 数据安全原则

软件不会主动上传聊天正文。反馈包默认不包含 sessions 或 archived_sessions 下的原始 JSONL 文件。向他人发送诊断信息前，用户仍应检查其中是否包含不希望公开的本地路径。

导出文件与反馈包的安全级别不同。导出文件可能包含完整聊天正文、图片、工具调用轨迹和系统上下文，适合用户自用或在确认内容后分享；反馈包主要包含诊断信息、日志尾部和操作元数据，适合问题排查。发送任何文件前，都应先确认接收对象和文件内容。

7.4 存储维护

管理页中的存储维护功能可查看导出、备份和日志占用。软件支持清理 30 天前旧导出和旧反馈包，但不会删除备份，也不会删除 .codex 原始聊天文件。

存储维护适合长期使用软件后清理空间。由于导出包可能较大，尤其是包含图片时，导出目录可能逐渐占用较多磁盘空间。清理旧导出前，应确认这些导出不再用于交付、复盘或备查。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 在存储维护区域点击“刷新统计”。
3. 查看用户数据目录、导出目录、备份目录和日志目录占用。
4. 如确认不再需要旧导出，可点击清理旧导出。

清理前请确认旧导出文件不再需要。

该清理操作不会处理 .codex 原始历史记录，因此不会减少 Codex 原始会话文件占用。如果用户希望管理 Codex 原始数据，应先自行了解风险并做好备份。

第 8 章 系统维护与问题排查

8.1 诊断中心

诊断中心用于查看软件路径、目录状态、会话数量、最近备份和最近操作。

诊断中心是排查问题的第一入口。它能帮助用户确认软件实际读取的 Codex 数据目录、配置文件是否存在、导出目录和备份目录是否可写、扫描到的会话数量是否正常，以及最近是否执行过备份或写入操作。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 找到“诊断中心”。
3. 点击“刷新诊断”。
4. 点击“复制诊断”，可将诊断信息复制到剪贴板。

诊断信息适合用于排查数据目录错误、权限异常、文件缺失和导出目录不可写等问题。

如果用户向维护人员反馈问题，应优先提供诊断信息，而不是只描述“打不开”“没有数据”这类现象。诊断信息中的路径、数量和状态能显著提高排查效率。

8.2 生成客户反馈包

反馈包用于提交给维护人员排查问题。它不包含原始聊天正文。

反馈包适合在远程支持、软件验收、客户问题复现等场景中使用。它将诊断信息和日志尾部打包，减少用户手动复制多个文件的步骤，同时避免默认携带聊天正文。

操作步骤如下：

1. 打开“管理”页。
2. 点击“生成反馈包”。
3. 软件会在导出目录生成压缩包。
4. 将该压缩包发送给维护人员前，请确认其中没有不希望公开的本地路径。

8.3 查看日志

如果软件出现异常，可打开日志目录查看：

`%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\logs`

其中 应用日志.log 记录运行异常，操作日志.jsonl 记录导出、备份、归档、恢复等操作元数据。

普通用户通常不需要直接阅读日志。维护人员可通过日志判断异常发生时间、异常类型和上下文。如果用户已经生成反馈包，反馈包中通常会包含日志尾部，便于快速查看最近问题。

8.4 卸载软件

通过安装包安装的软件，可从 Windows 设置或开始菜单卸载入口卸载。卸载通常只移除程序文件，不会自动删除 `%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager` 中的导出、备份、日志和配置。若需要清理这些用户数据，请在确认不再需要后手动删除。

卸载不会删除 Codex 原始 .codex 数据目录。也就是说，卸载 Codex History Manager 不会删除 Codex 本地聊天历史。若用户需要彻底清除本软件产生的数据，应在卸载后手动检查用户数据目录。

8.5 维护建议

为了保持软件长期稳定使用，建议用户定期执行以下维护：

- 定期检查导出目录，删除不再需要的旧导出包；
- 在批量修改会话状态前手动备份一次；
- 重要导出文件应另行保存到明确的项目资料目录；
- 发现列表为空时优先检查数据目录，不要直接删除配置或原始数据；
- 向他人发送导出文件或反馈包前，先检查其中是否包含敏感内容。

第 9 章 常见问题与处理方法

9.1 启动后列表为空

如果启动后列表为空，最常见原因是数据目录选择错误，或本机尚未产生 Codex 会话。用户应先点击“选择数据目录”，选择包含 state_5.sqlite、session_index.jsonl 或 sessions 的 .codex 目录。若本机从未使用过 Codex，软件没有可读取的历史记录，列表为空属于正常现象。

9.2 选择目录后仍为空

如果已经选择目录但仍然为空，可能是选择了 .codex 的父目录，或者当前 Windows 用户没有读取权限。此时应重新选择 .codex 目录，检查目录中是否有会话文件，并确认当前用户可以访问该目录。必要时可打开诊断中心查看关键文件是否存在。

9.3 会话显示“文件缺失”

“文件缺失”表示索引记录存在，但对应 JSONL 文件不存在或路径已经失效。常见原因包括手动移动、删除或迁移过会话文件。处理时应检查会话文件是否仍在原位置；如果曾经创建过备份，可从备份目录中查找相关文件。

9.4 全文搜索较慢

全文搜索需要读取消息正文。会话数量多、单个 JSONL 文件较大或磁盘速度较慢时，搜索耗时会增加。建议缩小关键词范围，减少搜索角色，优先使用更有辨识度的项目名、文件名、函数名或错误提示作为关键词。

9.5 导出失败

导出失败通常与导出目录不可写、磁盘空间不足或目标会话文件缺失有关。用户可打开诊断中心查看导出目录状态，检查磁盘空间，并确认目标会话文件存在。如果导出内容包含图片，也应确认导出目录有足够空间。

9.6 恢复最新后没有变化

恢复最新后没有变化，可能是 JSONL 最新时间与索引时间已经一致，也可能是目标会话缺少可用时间记录。用户可查看操作结果，确认会话正文是否存在。如果目标会话显示文件缺失，软件无法从原始会话文件中读取最新时间。

9.7 检查更新失败

检查更新失败通常是网络不可用、GitHub API 访问受限或代理不可用导致。该问题不会影响本地历史管理功能。用户可稍后重试，或手动打开 GitHub Releases 页面查看最新版本。

9.8 Web 服务无法启动

Web 服务无法启动时，通常是端口被占用或端口填写错误。用户可更换端口后重新启动 Web 服务。如果已经启动服务但浏览器打不开页面，应确认访问地址为 `http://127.0.0.1:端口号`。

9.9 反馈包是否包含聊天正文

反馈包默认不包含原始会话 JSONL 和聊天正文。它主要包含诊断信息、日志尾部和操作元数据。尽管如此，发送前仍建议打开压缩包确认内容，尤其要检查是否包含不希望公开的本地路径信息。

对于无法通过上表解决的问题，建议按“刷新诊断、复制诊断、生成反馈包、查看应用日志”的顺序排查。若问题与具体会话有关，还应说明会话是否显示文件缺失、是否可预览、是否可导出，以及最近是否移动过 .codex 目录。

第 10 章 使用注意事项

- 1. 执行归档、恢复和恢复最新前，建议确认选中的会话数量和目标范围。
- 2. 软件会在写操作前自动备份，但用户仍应避免频繁对不熟悉的数据目录执行批量操作。
- 3. 导出的 Markdown、HTML、TXT、JSON 可能包含聊天正文，分享前请自行检查隐私内容。
- 4. 反馈包不包含聊天正文，但可能包含本机路径信息，发送前请确认可以公开。
- 5. 不建议手动编辑 .codex 目录中的数据库和 JSONL 文件；如需处理，应先备份。
- 6. 绿色版 EXE 可放在任意位置，但用户数据目录仍位于 %LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager。
- 7. 如果需要迁移电脑，应同时考虑 .codex 原始数据、导出文件和备份文件。

从安全角度看，本软件应被视为“本地历史资料管理工具”。它能帮助用户更方便地读取和整理历史记录，但不能替代用户对敏感信息的最终确认。尤其是在对外发送导出文档、截图或压缩包之前，应先检查是否包含个人路径、项目机密、账号信息、代码片段或其他不宜公开的内容。

第 11 章 交付与验收建议

如果本软件作为项目成果、课程设计、工具交付或内部工具发布的一部分，建议按以下内容进行验收：

验收项	验收方法	预期结果
安装启动	使用安装包安装并启动软件	软件正常打开，主界面居中显示。
数据目录选择	选择有效 .codex 目录	会话列表显示历史记录。
会话预览	单击任一可读取会话	右侧显示会话摘要和消息内容。

验收项	验收方法	预期结果
搜索筛选	输入关键词并执行筛选或全文搜索	列表或搜索结果按关键词返回。
恢复最新	对目标会话执行恢复最新	操作前自动备份，完成后列表刷新。
导出功能	导出一个会话为 Markdown 或 HTML	导出目录生成压缩包，内容可打开查看。
备份功能	对会话执行手动备份	备份目录生成清单和相关文件。
诊断功能	刷新并复制诊断信息	能看到路径、状态、数量和最近操作。
反馈包	生成客户反馈包	反馈包生成且不包含原始会话 JSONL。

验收时应避免使用包含敏感内容的真实会话对外展示。如必须使用真实会话，应提前确认展示范围，并对导出结果或截图进行脱敏。

附录 A：常用路径

路径	说明
%USERPROFILE%\codex	Codex 常见本地数据目录。
%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\exports	导出结果和反馈包默认目录。
%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\backups	备份默认目录。
%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\logs	日志默认目录。
%LOCALAPPDATA%\CodexHistoryManager\config.json	软件配置文件。

附录 B：版本历史摘要

- 0.1.6：增加首次启动空状态引导和数据目录选择说明。
- 0.1.5：增加帮助与关于中心，发布包携带文档目录。
- 0.1.4：增加存储维护和旧导出清理能力。

- 0.1.3: 增加客户反馈包和更新检查。
- 0.1.2: 增加 Windows 安装包发布能力。
- 0.1.1: 增加诊断中心、用户数据目录和配置持久化。
- 0.1.0: 初始公开版本, 提供会话列表、搜索、恢复、导出、备份和备用 Web 管理界面。

附录 C: 截图占位清单

正式发布或交付时, 可将以下占位符替换为真实截图:

- 【截图占位符: 主界面功能布局】
- 【截图占位符: 主界面三栏布局】
- 【截图占位符: 导出参数设置界面】
- 【截图占位符: 管理页诊断中心】
- 【截图占位符: 首次启动空状态引导】