

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 12

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы
2. Теоретические сведения
 - 2.1. Командные процессоры (оболочки)
 - 2.2. Переменные в языке программирования bash
 - 2.3. Арифметические операции
 - 2.4. Метасимволы и их экранирование
 - 2.5. Командные файлы и функции
 - 2.6. Передача параметров в командные файлы и специальные переменные
 - 2.7. Использование команды getopts
 - 2.8. Управление последовательностью действий в командных файлах
 - 2.8.1. Оператор цикла for
 - 2.8.2. Оператор выбора случая
 - 2.8.3. Условный оператор if
 - 2.8.4. Операторы циклов while и until
 - 2.8.5. Прерывание циклов
3. Задание и последовательность выполнения работы
 - 3.1. Скрипт автоматического резервного копирования
 - 3.2. Скрипт с произвольным количеством аргументов
 - 3.3. Скрипт, аналогичный команде ls
 - 3.4. Скрипт для подсчёта файлов по расширению
4. Контрольные вопросы
5. Выводы
6. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение программирования в командном процессоре ОС UNIX на примере языка `bash`. В ходе работы необходимо освоить основные элементы языка: переменные, арифметические операции, метасимволы, управляющие конструкции (условные операторы, циклы), создание и выполнение командных файлов (скриптов), а также приобрести практические навыки разработки скриптов для автоматизации задач в операционной системе.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены основные концепции программирования в командной оболочке Bash, необходимые для создания скриптов в операционной системе Linux

2.1 Командные процессоры (оболочки)

Командный процессор (shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой посредством команд. В системах UNIX/Linux наиболее распространены следующие реализации:

- Bourne shell (sh): стандартная оболочка UNIX с базовым, но полным набором функций.
- C shell (csh): использует синтаксис, аналогичный языку программирования C.
- Korn shell (ksh): сочетает в себе возможности sh и csh.
- BASH (Bourne Again Shell): наиболее широко используемая оболочка в Linux, разработанная проектом GNU, которая сочетает в себе возможности C shell и Korn shell.

POSIX — это набор стандартов для интерфейса между операционными системами и программами, предназначенный для обеспечения совместимости и переносимости между различными системами UNIX/Linux.

2.2. Переменные в языке программирования bash

В Bash переменные определяются без явного указания типа данных. По умолчанию это строки, хотя они также могут хранить числа и массивы. Базовый синтаксис:

```
bash
variable_name="value"
```

Для доступа к значению переменной используется символ \$:

```
bash
name="Alice"
echo $name # Вывод: Alice
```

Важные правила:

- Имена переменных должны начинаться с буквы или символа подчеркивания.
- Вокруг знака равенства (=) не должно быть пробелов.
- Массивы можно определять в скобках: `fruits=("apple" "banana" "cherry")`.

Специальные переменные:

- `$0`: Имя скрипта.
- `$1`, `$2`, ...: Позиционные параметры (аргументы, передаваемые скрипту).
- `$#`: Общее количество аргументов.
- `$@`: Все аргументы в виде отдельного списка.
- `$?`: Код завершения последней выполненной команды.
- `$$`: PID (идентификатор процесса) текущей оболочки.

2.3. Арифметические операции

Bash позволяет выполнять основные арифметические операции с использованием синтаксиса `$(( ... ))` или команды `let`:

```
bash
num1=10
num2=5
sum=$((num1 + num2))
echo "Сумма: $sum"
```

Распространённые операторы: `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (модуль), `**` (возведение в степень) и операторы присваивания, такие как `+=`, `-=`, `*=`.

2.4. Метасимволы и их экранирование

Метасимволы — это символы, имеющие особое значение для оболочки, такие как `*`, `?`, `[`, `]`, `|`, `>`, `<`, `$`, `&`. Чтобы оболочка интерпретировала их как буквальное символы (а не как их специальную функцию), необходимо использовать `escape`:

```
bash
echo \* # Отображает символ *
echo ab\*\cd # Отображает ab*\cd
```

2.5. Командные файлы и функции

Скрипты — это текстовые файлы, содержащие команды, которые выполняются последовательно. Чтобы сделать скрипт исполняемым, используйте:

```
bash
chmod +x script_name
```

Функции в Bash определяются с помощью ключевого слова `function` или просто с помощью имени, за которым следуют скобки:

```
bash
function my_function {
echo "Hello, $1!"
}
my_function "World"
```

2.6. Передача параметров в командные файлы и специальные переменные

Позиционные параметры (`$1`, `$2`, ...) позволяют передавать аргументы скрипту. Команда `shift` удаляет первый параметр и сдвигает остальные. Команда `getopts` позволяет анализировать параметры (флаги) в командной строке.

2.7. Использование команды `getopts`

`getopts` — это встроенная команда Bash для обработки параметров в скриптах:

```
bash
while getopts "lha:" OPTION; do
case $OPTION in
l) echo "Option -l enabled" ;;
h) echo "Option -h enabled" ;;
```

```
a) echo "Argument: $OPTARG" ;;
*) echo "Usage: $0 [-l] [-h] [-a value]" ;;
esac
done
```

2.8. Управление последовательностью действий в командных файлах

Bash предоставляет управляющие структуры, аналогичные структурам других языков программирования.

2.8.1. Operador de bucle for

```
bash
for i in {1..5}; do
    echo "Iteración $i"
done
```

2.8.2. Оператор выбора случая

```
bash
case "$1" in
    start) echo "Iniciando..." ;;
    stop) echo "Deteniendo..." ;;
    *) echo "Uso: $0 {start|stop}" ;;
esac
```

2.8.3. Условный оператор if

```
bash
if [ -f "$FILE" ]; then
    echo "El archivo existe."
elif [ -d "$FILE" ]; then
    echo "Es un directorio."
else
```

```
    echo "No existe."  
fi
```

2.8.4. Операторы циклов while и until

```
# while - se ejecuta mientras la condición sea verdadera  
while [ $CONTADOR -le 5 ]; do  
    echo "Contador: $CONTADOR"  
    ((CONTADOR++))  
done
```

```
# until - se ejecuta hasta que la condición sea verdadera  
until [ $CONTADOR -eq 10 ]; do  
    echo "Contador: $CONTADOR"  
    ((CONTADOR++))  
done
```

2.8.5. Прерывание циклов

- break: Завершает выполнение цикла.
- continue: Переход к следующей итерации.

Задание у последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по созданию скриптов на языке bash для автоматизации задач в операционной системе Linux.

3.1. Скрипт автоматического резервного копирования

Задание: Написать скрипт, который при запуске создает резервную копию собственного кода (сбой в его исходном коде) в каталоге backup во внутреннем каталоге, использует odin и архиваторы (zip, bzip2 и tar).

Шаг 1: Создайте каталог для скриптов

```
alexexi@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab12
alexexi@fedora:~$ cd ~/work/os/lab12
```

Шаг 2: Создайте скрипт резервного копирования

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ nano backup_script.sh
```

Содержимое скрипта:

```
#!/bin/bash
```

Скрипт: backup_script.sh

Описание: Создает резервную копию самого скрипта в ~/backup/

Создайте каталог резервного копирования, если он не существует

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ mkdir -p ~/backup
```

Назовите файл резервной копии с указанием даты

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ BACKUP_NAME="backup_$(basename "$0")_date +%2026%08%30_%20%40%35).tar.gz"
```

Создайте файл tar.gz текущего скрипта

```
tar -czf ~/backup/"$BACKUP_NAME" "$0"
```

Сообщение с подтверждением

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ echo "respald create: ~/backup/$BACKUP_NAME"
respald create: ~/backup/backup_bash_ +2026%08%30_%20%40%35).tar.gz
```

Шаг 3: Сделайте скрипт исполняемым

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x backup_script.sh
```

Шаг 4: Запустите скрипт

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ ./backup_script.sh
```

Шаг 5: Убедитесь, что резервная копия создана

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ ls -la ~/backup/
total 2316
drwxr-xr-x. 1 alexei alexei 130 ago 30 20:41 .
drwx----- 1 alexei alexei 1104 ago 30 20:22 ..
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 788056 ago 30 20:41 'backup_bash_+%2026%08%30_%2040%35).tar.gz'
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 788056 ago 30 20:31 BACKUP_NAME
-rw-r--r-- 1 alexei alexei 788056 ago 30 20:30 BAVKUP_NAME
```

3.2. Скрипт с произвольным количеством аргументов

Задание: Напишите скрипт, который принимает любое количество аргументов командной строки (даже больше 10) и выводит их последовательно.

Шаг 1: Создайте скрипт

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ nano print_args.sh
```

Содержимое скрипта:

```
GNU nano 8.7.1 print_args.sh
#!/bin/bash

echo "script: $0"
echo "All the arguments: $#"
echo "metod 1 arguments with for:"
for arg in "$@";do
    echo "-$arg"
done
echo "metod 2 argumetns with while"
while [ $# -gt 0 ];do
    echo "-$1"
    shift
done
```

Шаг 2: Сделайте скрипт исполняемым

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x print_args.sh
```

Шаг 3: Запустите скрипт с разным количеством аргументов

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ ./print_args.sh one two three
./print_args.sh: línea 3: echoscript: ./print_args.sh: No existe el fichero o el directorio
All the arguments: 3
./print_args.sh: línea 6: echo metod 1 arguments with for:: orden no encontrada
-one
-two
-three
./print_args.sh: línea 11: echometod 2 argumetns with while: orden no encontrada
./print_args.sh: línea 12: [3: orden no encontrada
```

3.3. Скрипт, аналогичный команде ls

Инструкции: Напишите скрипт, работающий как `ls` (без использования команд `ls` или `dir`), отображающий информацию об указанном каталоге и правах доступа к файлам.

Шаг 1: Создайте скрипт

bash

nano my_ls.sh

Содержимое скрипта:

```
#!/bin/bash

#script:my_ls.sh
#description:imitate the command ls seeing archives and permises

#directory to list(for defect the actual)
TARGET_DIR="${1:-.}"
#Verificate taht the directory exist
if[ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
echo"error: '$TARGET_DIR' is not a valided directory"
exit 1
fi
echo"content of: $TARGET_DIR"
echo""

echo"$perms $(basenames "$file")"

fi
done
```

Шаг 2: Сделайте скрипт исполняемым

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x my_ls.sh
```

Шаг 3: Запустите скрипт

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ ./my_ls.sh
./my_ls.sh: línea 15: echocontent of: .: orden no encontrada
ls: no se puede acceder a '2./dev/null': No existe el fichero o el directorio
-rwxr-xr-x. backup_script.sh
ls: no se puede acceder a '2./dev/null': No existe el fichero o el directorio
-rwxr-xr-x. my_ls.sh
ls: no se puede acceder a '2./dev/null': No existe el fichero o el directorio
-rwxr-xr-x. print_args.sh
```

3.4. Скрипт для подсчета файлов по расширению

Скрипт `count\_ext` принимает в качестве аргументов расширение файла (например, .txt, .doc, .jpg, .pdf) и каталог, и подсчитывает, сколько файлов с этим расширением находится в каталоге.

Шаг 1: Создание скрипта

```
alexexi@fedora:~/work/os/lab12$ nano count_ext.sh
```

Содержимое скрипта:

```
#!/bin/bash
#script:vount_ext.sh
#description:Account with archives with a especific extension in a directory

if [ $# -ne 2 ]; then
echo "usage:$0 <extension><directory>"
echo"Example: $0 .txt/home/user"
exit 1
fi

EXTENSION="$1"
TARGET_DIR="$2"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
echo "Error:'$TARGET_DIR' is not a valid directory"
exit 1
fi

if [[ ! "$EXTENSION" =~ ^\.. ]]; then
echo "The extension must start with a period (e.g.,.txt)"

EXTENSION=".$EXTENSION"
fi

COUNT=$(find "$TARGET_DIR" -maxdepth 1 -type f -name "$*EXTENSION" | wc -l)

echo "The directory '$TARGET_DIR' contains $COUNT file with the extension '$EXTENSION'"
```

```
echo "The directory '$TARGET_DIR' contains $COUNT file with the extension '$EXTENSION'"
if [ $COUNT -gt 0 ]; then
echo "Files found:"
find "$TARGET_DIR" -maxdepth 1 -type f -name "$EXTENSION" | sed 's/^/-/'
fi
```

Шаг 2: Сделайте скрипт исполняемым

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ chmod +x count_ext.sh
```

Шаг 3: Запустите скрипт

```
alexei@fedora:~/work/os/lab12$ ./count_ext.sh .txt ~/
-----
Extension: .txt
Directory: /home/alexei/
-----
Founded files: 2

Files list
-----
-/home/alexei/file.txt
-/home/alexei/conf.txt
```

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы по программированию на Bash, которые позволят вам проверить понимание основных концепций написания сценариев оболочки в системах Unix/Linux.

1. Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются?

Командная оболочка — это программа, которая выступает в качестве интерфейса между пользователем и операционной системой, интерпретируя и выполняя команды, введенные пользователем. Это среда, в которой пользователи могут взаимодействовать с системой с помощью командной строки или скриптов.

Примеры оболочек в Unix/Linux:

Оболочка	Особенности
Оболочка Борна (sh)	Оригинальная оболочка UNIX, простая и базовая. Она является основой для многих других оболочек.
Оболочка C (csh)	Использует синтаксис, похожий на язык C. Включает историю команд и псевдонимы.
Оболочка Корна (ksh)	Сочетает в себе возможности sh и csh. Соответствует стандарту POSIX.
BASH (Bourne Again Shell)	Самая распространенная оболочка в Linux. Сочетает в себе возможности sh, csh и ksh. Является оболочкой по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux.

Основные различия:

- Синтаксис: csh имеет синтаксис, похожий на C (например, if (condition) then), в то время как sh/ksh/bash используют if [condition]; then.
- Возможности: bash и ksh обладают большим количеством функций, чем sh (автозавершение, история команд, массивы и т. д.).
- Совместимость: sh более базовый; bash включает дополнительные возможности.

2. Что такое POSIX?

POSIX (Portable Operating System Interface) — это набор международных стандартов (IEEE), определяющих интерфейс между операционной системой и прикладными программами. Его основная цель — обеспечить переносимость программного обеспечения между различными UNIX-совместимыми операционными системами, позволяя программам, написанным для одной системы POSIX, работать на другой с минимальными изменениями.

3. Как определяются переменные и массивы в языке программирования bash?

Переменные:

В Bash переменные определяются без объявления типа данных, и по умолчанию они являются строками:

```
bash
name="Alice" # Простая переменная
number=10 # Числовая переменная (рассматривается как строка)
```

Для доступа к её значению используйте \$:

```
bash
echo $name # Выводит "Alice"
Массивы:
```

Они определяются в скобках:

```
bash
fruits=("apple" "banana" "cherry") # Массив
echo ${fruits[0]} # Выводит "apple"
echo ${fruits[@]} # Выводит все элементы
```

4. Каково назначение операторов let и read?

``let``: Позволяет выполнять арифметические операции и присваивать результат переменной.

```
bash
let a=5+3
echo $a # 8
```

``read``: Считывает ввод пользователя с клавиатуры (stdin) и сохраняет его в переменной.

```
bash
read name
echo "Hello, $name"
```

5. Какие арифметические операции можно применять в языке программирования bash?

Bash поддерживает следующие арифметические операции (с использованием `$(( ... ))` или `let`):

Оператор	Описание	Пример
+	Сложение	<code>\$((3 + 5)) → 8</code>
-	Вычитание	<code>\$((10 - 4)) → 6</code>
*	Умножение	<code>\$((4 * 5)) → 20</code>
/	Целочисленное деление	<code>\$((10 / 3)) → 3</code>
%	Остаток от деления	<code>\$((10 % 3)) → 1</code>
**	Возведение в степень	<code>\$((2 ** 3)) → 8</code>
++	Инкремент	<code>((i++))</code>
--	Декремент	<code>((i--))</code>
+=	Присваивание с сложением	<code>((x += 5))</code>

6. Что означает операция `(( ... ))`?

Синтаксис `(( ... ))` в Bash используется для вычисления арифметических выражений. Он позволяет выполнять математические операции и числовые присваивания в среде командной оболочки. Его можно использовать в циклах, условных операторах и присваиваниях.

```
bash
((a = 5 + 3)) # Присваивание
echo $a # 8
((a++)) # Увеличение
if (( a > 10 )); then # Условие
echo "a больше 10"
fi
```

7. Какие стандартные имена у вас есть?

Переменная	Описание
HOME	Домашний каталог пользователя.
PATH	Список каталогов, в которых выполняется поиск команд.

USER или LOGNAME	Текущее имя пользователя.
SHELL	Текущая оболочка пользователя.
PWD	Текущий рабочий каталог.
OLDPWD	Предыдущий рабочий каталог.
TERM	Тип терминала.
HOSTNAME	Имя хоста.
RANDOM	Генерирует случайные числа.
PS1	Командная строка.

8. Что такое метасимволы?

Метасимволы — это специальные символы в командной оболочке, имеющие специфическое значение, выходящее за рамки их буквального значения. Они позволяют выполнять такие операции, как перенаправление, использование конвейера, подстановочных знаков и т. д.

Примеры:

- * — подстановочный знак (любая строка).
- ? — подстановочный знак (один символ).
- [] — наборы символов.
- | — конвейер между командами.
- > — перенаправление вывода.
- < — перенаправление ввода.
- \$ — переменная.
- & — фоновое выполнение.

9. Как экранировать метасимволы?

Чтобы оболочка интерпретировала метасимвол как буквальный символ (то есть без его особого значения), используется экранирование. Методы экранирования:

1. С помощью обратной косой черты \: экранирует один символ.

bash

```
echo \* # Выводит '*'
```

```
echo $HOME # Выводит '$HOME'
```

2. С помощью одинарных кавычек `' '`: экранирует все метасимволы внутри них.

```
bash
```

```
echo 'Каталог $HOME' # Выводит 'Каталог $HOME'
```

3. С помощью двойных кавычек `" "`: экранирует все метасимволы, кроме `$`, `\` и ```.

```
bash
```

```
echo "Каталог $HOME" # Выводит 'Каталог /home/username'
```

10. Как создавать и запускать командные файлы?

Создание скрипта:

1. Создайте текстовый файл с расширением `.sh` (необязательно) и напишите в нём команды.
2. Первая строка должна содержать shebang: `#!/bin/bash` (или название используемой вами оболочки).
3. Сохраните файл.

Сделайте его исполняемым:

```
bash
```

```
chmod +x script_name.sh
```

Запустите его:

```
bash
```

```
./script_name.sh
```

11. Как определяются функции в программировании на Bash?

Функции в Bash можно определить двумя способами:

Способ 1 (наиболее распространенный):

```
bash
function function_name {

# команд
}
```

Способ 2:

```
bash
function_name() {

# команд
}
```

Пример:

```
bash
function greet {
echo "Hello, $1!"

}
greet "World" # Выводит "Hello, World!"
```

12. Каким образом можно узнать, является ли файл каталогом или обычным файлом?

В Bash вы можете использовать операторы проверки -f (обычный файл) и -d (каталог) внутри оператора if:

```
бить
если [ -f "$файл" ]; затем
```

```
echo "$file — обычный файл."
```

```
elif [-d "$файл"]; затем
```

```
echo «$file — это каталог».
```

```
еще
```

```
echo "$file не существует или имеет другой тип."
```

```
Фи
```

13. Как называются команды `set`, `typeset` и `unset`?

- `set`: Позволяет настраивать или отображать параметры и опции оболочки. Также используется для присвоения значений позиционным переменным.

```
bash
```

```
set -- arg1 arg2 arg3 # Присваивает позиционные аргументы
```

```
echo $1 # arg1
```

- ``typeset``: Объявляет переменные с определенными атрибутами (аналогично ``declare``). Полезен для определения переменных или массивов только для чтения.

```
bash
```

```
typeset -r PI=3.14159 # Переменная только для чтения
```

- `unset`: Удаляет переменные или функции.

```
bash
```

```
unset name # Удаляет имя переменной
```

```
unset -f greet # Удаляет функцию greet
```

14. Как передаются параметры в командных файлах?

Параметры передаются скрипту в командной строке после имени скрипта:

bash

./script.sh parameter1 parameter2 parameter3

Внутри скрипта доступ к ним осуществляется с помощью позиционных переменных:

- \$0 — имя скрипта.
- \$1 — первый параметр.
- \$2 — второй параметр и т. д.
- \$# — общее количество параметров.
- @\$ — все параметры в виде списка.
- \$* — все параметры в виде одной строки.

15. Назовите специальные варианты языка bash и их названия.

Переменная	Описание
\$0	Имя текущего скрипта или оболочки.
\$1 до \$9	Позиционные параметры (аргументы).
\$#	Количество переданных аргументов.
@\$	Все аргументы в виде отдельного списка.
\$*	Все аргументы в виде одной строки.
\$?	Код завершения последней выполненной команды.
\$\$	PID текущей оболочки.
#!	PID последнего фонового процесса.
\$-	Текущие параметры оболочки.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основы программирования в командном процессоре ОС UNIX на примере языка bash. Я освоил основные элементы языка: переменные, арифметические операции, метасимволы и их экранирование, а также управляющие конструкции (условные операторы, циклы for, while, until и оператор выбора case). Я научился создавать и выполнять командные файлы (скрипты), передавать им

параметры и обрабатывать аргументы командной строки. Мной были разработаны четыре скрипта: для создания резервной копии самого себя, для обработки произвольного числа аргументов, аналог команды `ls` и скрипт для подсчёта файлов по расширению. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для автоматизации задач в операционной системе Linux.

Список литературы

- danielnjama. (2025). Руководство по написанию скриптов Bash. GitHub.
<https://github.com/danielnjama/bash-scripting#1>
- Free Software Foundation. (2026). Справочное руководство по Bash: Массивы. GNU.org.
https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Arrays.html
- LinuxConfig. (2022). Скрипты Bash: Примеры использования флагов с аргументами.
<https://linuxconfig.org/bash-script-flags-usage-with-arguments-examples>
- GeeksforGeeks. (2025). Позиционные параметры в скриптах оболочки.
<https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/how-to-use-positional-parameters-in-shell-scripting/>
- Educational. (2026). Шпаргалка по Bash: 25 лучших команд и создание пользовательских команд. <https://www.educative.io/blog/bash-shell-command-cheat-sheet>
- GeeksforGeeks. (2024). Скрипт оболочки для демонстрации специальных параметров.
<https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/shell-script-to-demonstrate-special-parameters-with-example>
-