## SGC/SGCR, SVC/SVCR

## Параллельный интерфейс



## Технические характеристики электрического разъема

Разъем Phoenix	Силовые контакты	Провод заземления	Контакты управления			
Макс. кол-во контактов	2 (+3)	1 19				
Наименование	1, 2 (4, 5, 6)	PE 1 – 19				
Макс. напряжение	230 B (630 B)	-	24 B (150 B)			
Макс. номинальный ток	10 A (30 A)	-	1 A (8 A)			
Тип соединения со стороны клиента	Обжим					
Макс. поперечное сечение	1,5 мм²	1,5 mm²	1 MM <sup>2</sup>			
Материал – электриче- ский разъем	полиамид					
Материал – контакты	Латунь, золото					

Общая информация						
Соединительные элементы предста тельных штекеров. Соединительный						ачестве соеди
Диаметр кабеля	Силовой штекер (сеть):		2 – 14,5 мм			
	Сигнальный штекер (параллельный интерфейс):		2 – 10,5 мм			
Номер изделия AUMA	Соединительный элемент для сетевого подключения и параллельного интерфейса: Z100.935A состоит из:					
	6-контакт- ный	K007.818A K007.814		екер (1x) в KS (KX на заказ) контакт (6x) [RC-5CS2000]		
	19-контакт- ный	K007.819 K007.816 K007.877 K007.817	Сигнальный штекер (1x) в KS (KX на заказ) Обжимной контакт (16x) [RC-6752000] Обжимной контакт (2x) [RC-6ES2000] Обжимной контакт (1x) [RC-6FS2000]			
Обжимной инструмент (для сигнальных и силовых штекеров)	Номер изделия AUMA:		Четырехштифтовой обжимной инструмент Vierdorn с цифровым диспл для круговых контактов: RC-Z2514 K008.074			
	Номер изделия AUMA:		Четырехштифтовой обжимной инструмент Vierdorn для круговых контактов: RC-Z2504 K008.106			
Наладка обжимного инструмента (RC-Z2514/RC-Z2504) (для сигнальных и силовых	Номер изделия AUMA	Обозначение обжим- ного контакта Phoenix		Поперечное сечение [мм²]	Ход обжимного штифта [мм]	Кол-во штифтов
штекеров)	K007.814 RC-		F.C.C.2000	1,00	0,97	5
			5CS2000	1,50	1,02	
	V007.016	D.C.	6752000	0,75	0,85	7
	K007.816 R0		6752000	1,00	0,88	/
	K007.877 RC-		CEC2000	0,75	0,85	9
			6ES2000	1,00	0,88	
	1/007.047		CEC2000	0,75	0,85	9
	K007.817	K007.817 RC-6FS20		1,00	0,88	
Монтажный и демонтажный инструмент (для сигнальных и силовых	Номер изделия AUMA: Re		Монтажный и демонтажный инструмент для обжимных контактов RC Ø 1 мм: RC-Z2494 К008.107			
штекеров)	Номер изделия AUMA:		Монтажный и демонтажный инструмент для обжимных контактов RC Ø 1,5 мм: RC-Z2274 K008.108			
Укомплектованные разъемы типа «конинверс» с кабелями	Обозначение Phoenix		Силовой штекер любая длина кабеля в ххх (метры)		Сигнальный штекер любая длина кабеля в ххх (метры)	
	Прямой		KC-03018EKC1xxx		KC-01618EBK1xxx	
	Уголковый на 90°		KC-0301TEKC1xxx		KC-0161TEBK1Axxx	

В связи с появлением новых разработок в текст руководства могут вноситься изменения. С момента выпуска этого издания все предыдущие становятся недействительными.