


ФОРМЫ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ



Формы

Формы - способ получить от пользователя какую-либо информацию. Форма состоит из элементов формы - это текстовые поля, переключатели, кнопки отправки и другие.

Для создания формы используется тег <form>. Внутри него мы пишем остальные элементы.

У элемента форму необходимо указать атрибут action.

```
1 <form action="/url">
2
3 <!-- элементы формы размещаются здесь -->
4
5 </form>
form.html hosted with ♥ by GitHub view raw
```

Все типы input

```
<input type="button">
                                  <input type="password">
  <input type="checkbox">
                                     <input type="radio">
    <input type="color">
                                    <input type="range">
    <input type="date">
                                     <input type="reset">
<input type="datetime-local">
                                    <input type="search">
    <input type="email">
                                    <input type="submit">
     <input type="file">
                                      <input type="tel">
   <input type="hidden">
                                     <input type="text">
   <input type="image">
                                     <input type="time">
   <input type="month">
                                      <input type="url">
   <input type="number">
                                     <input type="week">
```

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ

1

Поле для ввода текста

<input type="text"/>

Для каждого поля теля мы должны указать элемент < label > . Атрибут for y тега < label > должен совпадать с id переключателя, к которому он относится.

```
Мария
```

```
1 <form action="/url">
2
3 <label for="name">VMM9</label>
4 <input id="name" type="text" />
5
6 </form>

text-field.html hosted with ♥ by GitHub
```

Как добавлять label?

```
1 <input id="element-id" type="text" />
2 <label for="element-id">TexcT</label>

label2.html hosted with ♥ by GitHub view raw
```

Этот вариант удобнее стилизовать

```
1 <label>
2 <input type="text" />
3 TeκcT
4 </label>

label1.html hosted with ♥ by GitHub

view raw
```

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ

Атрибут Name

```
<form action="/url">
 2
       <label>MM9</label>
       <input type="text" name="firstName" />
       <label>Фамилия</label>
       <input type="text" name="lastName" />
       <label>Отзыв</label>
 9
       <input type="text" name="review" />
10
11
     </form>
name-atr.html hosted with ♥ by GitHub
                                                              view raw
```

имя = значение

firstName = Ольга

lastName = Петрова


review = Отличный отель!



Поле для ввода цифр

<input type="number" />

Для каждого поля теля мы должны указать элемент < label > . Атрибут for y тега < label > должен совпадать с id переключателя, к которому он относится.



```
1  <form action="/url">
2
3   <label for="age">BospacT</label>
4   <input id="age" type="number" />
5
6   </form>
number-field.html hosted with ♥ by GitHub
vi
```

3

Переключатели (радио кнопка) - выбор одного вариант из списка

<input type="radio" />

```
<form url="/url">
       Пол
 3
       <div>
         <input type="radio" id="genderChoice1" name="gender" value=</pre>
 5
         <label for="contactChoice1">Мужчина</label>
 6
         <input type="radio" id="genderChoice2" name="gender" value=</pre>
 8
         <label for="genderChoice2">Женщина</label>
 9
       </div>
10
11
     </form>
12
radio-buttons.html hosted with ♥ by GitHub
                                                                view raw
```

Пол

Мужчина

Женщина

Как использовать переключатели?

- Для каждого переключателя мы должны указать элемент <label>.
- Атрибут for у тега <label> должен совпадать с id переключателя, к которому он относится.
- Все переключатели в группе должны иметь одинаковое значение атрибута name.
- Атрибут value у элемента <input> значение, которое будет передано при отправлении формы.

```
<form url="/url">
       Пол
 2
 3
       <div>
         <input type="radio" id="genderChoice1" name="gender" value=</pre>
         <label for="contactChoice1">Мужчина</label>
 6
         <input type="radio" id="genderChoice2" name="gender" value=</pre>
 8
         <label for="genderChoice2">Женщина</label>
       </div>
10
11
     </form>
12
radio-buttons.html hosted with ♥ by GitHub
                                                               view raw
```

name = value



Чекбоксы - выбор нескольких вариантов из списка

<input type="checkbox"/>

Используем label и атрибуты также, как и с переключателями.

```
<form url="/url">
       Уведомлять о статусе
 3
       <div>
         <input type="checkbox" id="contactChoice1" name="contacts"</pre>
         <label for="contactChoice1">∏o email</label>
         <input type="checkbox" id="contactChoice2" name="contacts"</pre>
 8
         <label for="contactChoice2">∏o SMS</label>
 9
10
         <input type="checkbox" id="contactChoice3" name="contacts"</pre>
11
         <label for="contactChoice3">B Telegram</label>
12
       </div>
13
14
     </form>
checkboxs.html hosted with ♥ by GitHub
                                                               view raw
```

Уведомлять о статусе

По email

По SMS

В Telegram



Кнопка отправки формы - submit button

<button type="submit">Отправить</button>

<input type="submit" value="Отправить" />

В форму нужно добавить кнопку отправки формы.

Кнопка добавляется через тег <button>.

Нажатие на эту кнопку отправит данные из вашей формы на URL-адрес, указанный в атрибуте action у элемента <form>.

```
1 <form action="/url">
2
3 <label for="name">MM9</label>
4 <input id="name" type="text" />
5
6 <button type="submit">OTПравить</button>
7
8 </form>

submit.html hosted with ♥ by GitHub view raw
```

