Installation GLPI 12

Procédure pas-à-pas certifiée pour Debian 13

PRODUCTION READY

Prérequis : Accès `root` ou privilèges `sudo` (de préférence `root` (`'su -'`)). Assurez-vous que le système est connecté à Internet.

1 Mise à jour et installation des paquets système

Mettez à jour les dépôts puis installez le serveur web Apache, le serveur MariaDB et les extensions PHP requises pour GLPI 12 :

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 mariadb-server curl wget tar \
  php php-cli libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd \
  php-intl php-mbstring php-bcmath php-xml php-zip php-bz2 \
  php-ldap php-imap php-apcu php-intl
```

2 Création de la base de données MariaDB

Activez les services et connectez-vous à la console MariaDB :

```
systemctl enable --now apache2 mariadb
mariadb
```

Exécutez les instructions SQL suivantes en remplaçant `MotDePasse_Securise_2026` par votre propre mot de passe :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasse_Securise';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3 Téléchargement et extraction de GLPI

Téléchargez la version officielle de GLPI 12, extrayez les fichiers dans le répertoire web et appliquez les permissions au serveur `www-data` :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/releases/download/12.0.0/glpi-12.0.0.tgz
tar -xzf glpi-12.0.0.tgz -C /var/www/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
chmod -R 755 /var/www/glpi
```

4 Configuration du VirtualHost Apache

Activez le module de réécriture d'URL et créez le fichier de configuration Apache pointant vers le dossier `public/` :

```
a2enmod rewrite

cat > /etc/apache2/sites-available/glpi.conf << 'EOF'
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
EOF

a2dissite 000-default.conf
a2ensite glpi.conf
apache2ctl configtest && systemctl restart apache2
```

5 Identification de l'adresse IP du serveur

Récupérez l'adresse IP réseau de votre machine Debian :

```
hostname -I
```

6 Assistant Web d'installation

Depuis un navigateur web, accédez à `http://<IP_DE_VOTRE_SERVEUR>` puis suivez les étapes :

1. Sélectionnez **Français**, acceptez la licence et cliquez sur **Installer**.
2. Validez la vérification des prérequis de l'environnement PHP.
3. Saisissez les identifiants de la base de données :

Paramètre	Valeur à saisir
Serveur SQL	`localhost`
Utilisateur SQL	`glpi`
Mot de passe	Le mot de passe configuré à l'étape 2
Base de données	Sélectionner `glpi`

> **Sécurité après installation :** Supprimez immédiatement le fichier d'installation (`rm /var/www/glpi/public/install/install.php`) et modifiez les mots de passe par défaut des comptes GLPI (`glpi/glpi` , `tech/tech` , `normal/normal` , `post-only/post-only`).

Commande de diagnostic en cas de blocage :

```
systemctl --no-pager status apache2 mariadb && php -v
```