Installation Zabbix Server 7.0 LTS

Procédure certifiée pour Debian 13 (Coexistence GLPI)

ZABBIX 7.0

1. Environnement Technique Validé

Système / Machine	Debian 13 (Hostname: GLPI / IP: Localhost)	**Serveur Web**	Apache 2.4 + PHP 8.x
Bases de données	MariaDB (Bases : `glpi` & `zabbix`)	**Composants**	Zabbix Server 7.0 + Agent 2

Sécurité Coexistence GLPI : Les commandes de réinitialisation ci-dessous ciblent uniquement la base `zabbix` . La base `glpi` ne doit en aucun cas être altérée.

1 Installation du dépôt Zabbix et des paquets

Ajoutez le dépôt officiel Zabbix 7.0 LTS pour Debian 13 et installez le serveur, le frontend web et l'agent 2 :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian13_all.deb
apt update
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

2 Arrêt des services et Sauvegarde préventive

Stoppez les services Zabbix et sauvegardez la base existante en cas de réinitialisation :

```
systemctl stop zabbix-server zabbix-agent2
mariadb-dump -u root -p zabbix > /root/zabbix-avant-reinitialisation.sql
```

3 Création et Initialisation Propre de la Base de Données

Recréez la base `zabbix` avec l'encodage UTF-8 binaire obligatoire et attribuez les privilèges :

```
mariadb -u root -p -e "DROP DATABASE IF EXISTS zabbix; CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;"
mariadb -u root -p -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MDPFORT';"
mariadb -u root -p -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

Importez le schéma SQL officiel fourni par le paquet Debian :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb -u zabbix -p'Labo-113' zabbix
echo $?  # Doit retourner 0 (succès)
```

4 Configuration du Serveur Zabbix

Éditez le fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` pour spécifier le mot de passe de la base de données :

```
# Dans /etc/zabbix/zabbix_server.conf, mettez à jour la ligne suivante :
DBPassword=Labo-113
```

Vérifiez que la configuration prise en compte est valide :

```
grep -E "^[[:space:]]*DB(Name|User|Password)=" /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

5 Démarrage et Activation des Services

Réinitialisez les éventuels états d'échec et lancez les services Zabbix et Apache :

```
systemctl reset-failed zabbix-server
systemctl restart apache2
systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent2
systemctl is-active zabbix-server zabbix-agent2  # Doit afficher : active active
```

6 Assistant Web et Connexion Initiale

Ouvrez votre navigateur sur `http://localhost/zabbix` (ou l'IP du serveur) et suivez l'assistant :

Champ	Valeur	Notes
Database Host / Port	`localhost` / `0`	Utilise la socket MySQL locale
Database Name / User	`zabbix` / `zabbix`	Base distincte de GLPI
Password	`Labo-113`	Mot de passe défini à l'étape 3

Identifiants par défaut du dashboard Web :

- Identifiant : `Admin` (Attention au **A** majuscule)
- Mot de passe : `zabbix`

Check-list de Validation Post-Installation

- La base `glpi` est toujours intacte et accessible.
- La commande `mariadb -u zabbix -p'Labo-113' zabbix -e "SELECT COUNT(*) FROM users;"` retourne au moins 2.
- Les services `zabbix-server` et `zabbix-agent2` sont tous deux à l'état `active (running)`.
- Le mot de passe administrateur par défaut `Admin` a été changé dans l'interface Web.

Commandes de secours / Diagnostic :
Journaux du serveur : `tail -n 50 /var/log/zabbix/zabbix_server.log`
Statut des services : `systemctl status zabbix-server zabbix-agent2 --no-pager -l`