Plan de Trabajo - ReSolve (Equipo 1)

- PLAN DE TRABAJO · PROYECTO **ReSolve**
  - Plataforma Analítica de Matemáticas Universitarias
  - 2. ÍNDICE
  - 3. FORMACIÓN DE EQUIPO Y RESPONSABILIDADES POR INTEGRANTE
    - 3.1 Participación por fase (matriz de colaboración)
    - 3.2 Organigrama del Equipo 1
  - 4. CHARTER DEL PROYECTO
    - 4.1 Identificación
    - 4.2 Descripción y justificación
    - 4.3 Objetivos
    - 4.4 Alcance
    - 4.5 Entregables
    - 4.6 Carta de inicio
  - 5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES (GANTT)
  - 6. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
    - 6.1 Narrativa: descripción del proceso actual
    - 6.2 Planteamiento del problema
  - 7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
    - 7.1 Narrativa: cómo resuelvo mi problema
    - 7.2 Alcance funcional (módulos del sistema)
  - 8. MANUAL TÉCNICO
    - 8.0 Arquitectura general
    - 8.1 Base de datos
    - 8.2 Diagramas UML
    - 8.3 Código
  - 9. MANUAL ADMINISTRATIVO
    - 9.1 Descripción del sistema
    - 9.2 Configuración: instalación y puesta a punto
    - 9.3 Privilegios de usuarios
    - 9.4 Políticas de funcionamiento
  - 10. MANUAL DE USUARIO
    - 10.1 Uso de cada módulo
    - 10.2 Plan de instalación: migración y captura de datos
    - 10.3 Capacitación
  - 11. CARTA DE CIERRE

- 12. ANEXO A — GLOSARIO / DICCIONARIO DE TÉRMINOS
- 13. ANEXO B — MINUTAS DE TRABAJO
  - Minuta 01 — Formación del equipo y roles
  - Minuta 02 — Charter y carta de inicio
  - Minuta 03 — Análisis del problema y propuesta de solución
  - Minuta 04 — Modelo E-R y modelo relacional
  - Minuta 05 — Modelo físico, diccionario de datos y SQL
  - Minuta 06 — Diagramas UML e Ishikawa
  - Minuta 07 — Avance de desarrollo e integración de IA
  - Minuta 08 — Pruebas de calidad y correcciones
  - Minuta 09 — Configuración, despliegue y documentación
  - Minuta 10 — Cierre y entrega

PLAN DE TRABAJO · PROYECTO ReSolve

Plataforma Analítica de Matemáticas Universitarias

Asignatura: Laboratorio de Sistemas de Información **Equipo:** Equipo 1 **Proyecto:** ReSolve — Plataforma analítica de matemáticas universitarias **Periodo:** Semestre Agosto – Octubre 2026 **Fecha de entrega:** 18 de octubre de 2026 **Versión del documento:** 1.0

---

2. ÍNDICE

1. Portada
2. Índice
3. Formación de equipo y responsabilidades por integrante (organigrama)
4. Charter del proyecto
   - 4.1 Carta de inicio
5. Calendario de actividades (Gantt)
6. Análisis y descripción del problema
   - 6.1 Narrativa: descripción del proceso actual
   - 6.2 Planteamiento del problema
7. Propuesta de solución
   - 7.1 Narrativa: cómo resuelvo mi problema
   - 7.2 Alcance funcional (módulos del sistema)
8. Manual técnico

    - 8.1 Base de datos
        - 8.1.1 Modelo conceptual (Modelo E-R)
        - 8.1.2 Modelo lógico (Modelo relacional)
        - 8.1.3 Modelo físico (Diccionario de datos y código SQL)
    - 8.2 Diagramas UML
        - 8.2.1 Diagrama de casos de uso
        - 8.2.2 Diagramas de actividades
        - 8.2.3 Diagrama de Ishikawa
    - 8.3 Código
        - 8.3.1 Funciones
        - 8.3.2 Procedimientos
        - 8.3.3 Script
        - 8.3.4 Consultas (queries)
9. Manual administrativo
    - 9.1 Descripción del sistema
    - 9.2 Configuración: instalación y puesta a punto
    - 9.3 Privilegios de usuarios
    - 9.4 Políticas de funcionamiento
10. Manual de usuario
    - 10.1 Uso de cada módulo
    - 10.2 Plan de instalación: migración y captura de datos
    - 10.3 Capacitación (calendario)
11. Carta de cierre
12. Anexo A — Glosario / diccionario de términos
13. Anexo B — Minutas de trabajo

---

3. FORMACIÓN DE EQUIPO Y RESPONSABILIDADES POR INTEGRANTE

El equipo se organizó bajo una estructura **plana con liderazgo de proyecto**, asignando a cada integrante un rol principal y un rol de apoyo, de forma que todas las fases del ciclo de vida contaran con al menos dos responsables y el conocimiento quedara distribuido (evitando dependencias de una sola persona).

#	Integrante	Rol principal	Rol de apoyo
1	**Ficher Navarro Ethan Axel**	**Representante del equipo / Líder de proyecto y Arquitecto de software**	Revisión final y control de calidad de la entrega

#	Integrante	Rol principal	Rol de apoyo
2	Gallardo Nava Rodrigo	Analista funcional (levantamiento de requerimientos y *Charter*)	Redacción del análisis del problema
3	Corona Díaz Luis Enrique	Administrador de Base de Datos (DBA)	Diseño del modelo E-R / relacional / físico
4	Huerta Zarate Ernesto	Desarrollador Backend (API y persistencia)	Integración con Supabase
5	Santiago Vázquez Leonel	Desarrollador Frontend / Líder de UX-UI	Diseño de interfaz y accesibilidad
6	Perez Torres Juan Enrique	Ingeniero de Calidad (QA) y analista UML	Ejecución de casos de prueba
7	Martinez Nery Diego Alejandro	Ingeniero de Integración de IA (prompts y motor universal)	Clasificación de problemas
8	Palma Lascano Jesús Alejandro	Documentador técnico (manual administrativo y de usuario)	Elaboración del glosario
9	Acevedo Esparza Diego Eduardo	DevOps y Seguridad (despliegue, entornos y privilegios)	Definición de políticas de funcionamiento
10	Peña Arias Josue Alexis	Analista de procesos, capacitación y soporte	Elaboración de minutas


3.1 Participación por fase (matriz de colaboración)

Leyenda: **L** = Lidera · **E** = Ejecuta · **R** = Revisa · **A** = Apoya.

Integrante	Inicio	Análisis	Diseño	Desarrollo	Pruebas	Despliegue	Cierre
Ficher Navarro (Líder)	L	L	L	A	R	L	L
Gallardo Nava	E	L	A	A	R	A	E
Corona Díaz (DBA)	A	A	L	E	R	E	A
Huerta Zarate	A	A	A	L	E	R	A
Santiago Vázquez	A	R	E	L	E	A	A
Perez Torres (QA)	A	R	R	E	L	R	E
Martinez Nery (IA)	A	A	R	L	E	R	A
Palma Lascano	A	E	R	R	E	E	L

Integrante	Inicio	Análisis	Diseño	Desarrollo	Pruebas	Despliegue	Cierre
Acevedo Esparza	R	A	R	E	E	L	E
Peña Arias	E	E	A	A	E	E	L

3.2 Organigrama del Equipo 1



4. CHARTER DEL PROYECTO

4.1 Identificación

Campo	Descripción
Nombre del proyecto	ReSolve — Plataforma analítica de matemáticas universitarias
Patrocinador	Laboratorio de Sistemas de Información — [Nombre de la Institución]
Líder de proyecto	Ficher Navarro Ethan Axel (Representante del Equipo 1)
Cliente / usuario final	Estudiantes universitarios de Matemáticas I a VI y docentes de apoyo
Duración	10 semanas (agosto – octubre de 2026)
Tipo de proyecto	Desarrollo de software web (aplicación analítica)

4.2 Descripción y justificación

ReSolve es una plataforma web que resuelve problemas matemáticos de **seis áreas** (Matemáticas I a VI), mostrando el **procedimiento paso a paso**, la **teoría** asociada y el **resultado final**. El sistema integra un motor matemático local (simbólico y numérico) y un motor de respaldo basado en IA para interpretar problemas redactados en lenguaje natural.

Se justifica porque los estudiantes suelen tener dificultades para: (a) comprender el procedimiento y no solo el resultado, (b) verificar sus ejercicios, y (c) acceder a material de consulta inmediato sin depender de soluciones aisladas en internet.

4.3 Objetivos

- **General:** Desarrollar una plataforma web que apoye el aprendizaje y la verificación de ejercicios matemáticos universitarios, mostrando el procedimiento completo.
- **Específicos:**
  1. Cubrir 6 módulos temáticos con sus subtemas.
  2. Ofrecer vistas de **Calcular**, **Paso a Paso** y **Teoría**.
  3. Permitir el **historial** de cálculos por usuario (nube) y por invitado (local).
  4. Incorporar un **asistente contextual** y una **calculadora universal** que clasifique problemas en lenguaje natural.
  5. Garantizar la seguridad de los datos por usuario mediante políticas de acceso.

4.4 Alcance

Incluye: autenticación de usuarios, seis módulos matemáticos, calculadora universal asistida por IA, historial, perfiles y personalización visual.

No incluye (fuera de alcance): aplicación móvil nativa, calificación automática de exámenes, integración con sistemas escolares de control académico y traducción multilingüe.

4.5 Entregables

1. Documento de plan de trabajo (este documento).
2. Modelo de base de datos (conceptual, lógico y físico) y script SQL.
3. Diagramas UML: casos de uso, actividades e Ishikawa.
4. Código fuente funcional (frontend, backend y motor matemático/IA).
5. Manual administrativo y manual de usuario.
6. Carta de cierre y minutas de trabajo.

4.6 Carta de inicio

> **[Nombre de la Institución]** — Laboratorio de Sistemas de Información
>
> **ACTA DE INICIO DEL PROYECTO**
>
> En la ciudad de [Ciudad], a los 18 días del mes de agosto de 2026, se reúne el Equipo 1, en su calidad de equipo de desarrollo, para formalizar el inicio del proyecto **ReSolve — Plataforma analítica de matemáticas universitarias**.
>
> **Primero.** Se designa como Representante y Líder de Proyecto al C. **Ficher Navarro Ethan Axel**, quien coordinará las actividades, dará seguimiento al calendario y

representará al equipo ante el docente.

Segundo. Se aprueba el *Charter* del proyecto, sus objetivos, alcance y entregables descritos en el presente documento.

Tercero. Se establece una duración estimada de **10 semanas**, con fecha de arranque el **18 de agosto de 2026** y fecha de entrega final el **18 de octubre de 2026**.

Cuarto. Se faculta al Líder de Proyecto a distribuir las tareas entre los integrantes conforme a los roles definidos en la sección 3.

Quinto. Los recursos serán: equipo de cómputo de los integrantes, repositorio de código y servicios en la nube de uso gratuito (Supabase y proveedor de IA).


Aprobación del equipo:

Integrante	Función	Firma
Ficher Navarro Ethan Axel	Líder / Representante	_____
Gallardo Nava Rodrigo	Analista funcional	_____
Corona Díaz Luis Enrique	Administrador de BD	_____
Huerta Zarate Ernesto	Backend	_____
Santiago Vázquez Leonel	Frontend / UX	_____
Perez Torres Juan Enrique	QA / UML	_____
Martinez Nery Diego Alejandro	Integración de IA	_____
Palma Lascano Jesús Alejandro	Documentación	_____
Acevedo Esparza Diego Eduardo	DevOps / Seguridad	_____
Peña Arias Josue Alexis	Procesos / Capacitación	_____

---

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES (GANTT)

El proyecto se planificó en **10 semanas**, del **18 de agosto al 18 de octubre de 2026**.



Respaldo en texto (cronograma por semana):

Semana	Fechas (2026)	Actividad principal	Responsable líder
S1	18 – 22 ago	Formación del equipo, roles y organigrama	Ficher Navarro
S2	25 – 29 ago	*Charter*, carta de inicio	Gallardo Nava
S3	01 – 05 sep	Análisis del problema y propuesta de solución	Gallardo Nava
S4	08 – 12 sep	Modelo E-R y modelo relacional	Corona Díaz
S5	15 – 19 sep	Modelo físico, diccionario de datos y SQL	Corona Díaz
S6	22 – 26 sep	UML (casos de uso, actividades) e Ishikawa	Perez Torres
S7	29 sep – 03 oct	Desarrollo de módulos e integración de IA	Huerta / Martinez
S8	06 – 10 oct	Pruebas de calidad y correcciones	Perez Torres
S9	13 – 16 oct	Despliegue, manuales y capacitación	Acevedo / Palma
S10	17 – 18 oct	Cierre, carta de cierre y entrega	Ficher / Peña

---

6. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

6.1 Narrativa: descripción del proceso actual

Actualmente, un estudiante que necesita resolver un ejercicio de matemáticas fuera del aula sigue un proceso **manual y disperso**:

1. **Recibe o elige un ejercicio** (en apuntes, libro o plataforma escolar).
2. **Busca una solución** en internet, en videos o en aplicaciones genéricas.
3. **Obtiene, en el mejor de los casos, solo el resultado**, sin el procedimiento detallado.
4. **Intenta reproducir el procedimiento** por su cuenta, sin poder verificar si su razonamiento es correcto.
5. **No conserva un registro ordenado** de los ejercicios que ya resolvió, por lo que repite errores.
6. **No cuenta con material de teoría** vinculado directamente al ejercicio que está resolviendo.

Este proceso **no es sistemático**, depende de la suerte de encontrar una fuente confiable y no fomenta la comprensión: se premia llegar al número final y no al razonamiento. Además, cada área (cálculo, lógica, matemáticas financieras, métodos numéricos, estadística e investigación de operaciones) usa herramientas y notaciones distintas, obligando al estudiante a saltar entre múltiples aplicaciones.

6.2 Planteamiento del problema

> Los estudiantes de matemáticas universitarias **no cuentan con una herramienta unificada, confiable y de fácil acceso que les muestre el procedimiento completo** de sus ejercicios, que abarque las distintas áreas del plan de estudios y que les permita **revisar y reutilizar** los cálculos que ya realizaron. En consecuencia, **disminuye la comprensión del procedimiento, aumenta la dependencia de resultados aislados y se eleva la probabilidad de repetir errores conceptuales**.

Pregunta de investigación:

> ¿Cómo apoyar a los estudiantes para que resuelvan y comprendan paso a paso ejercicios de las seis áreas matemáticas del plan de estudios, en una sola plataforma segura, con historial y material de teoría asociado?

Delimitación: la solución se orienta a estudiantes y docentes de nivel superior, en un entorno web con acceso por navegador.

---

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

7.1 Narrativa: cómo resuelvo mi problema

Para resolver el problema se propone **ReSolve**, una **plataforma web** que centraliza en un solo lugar la resolución, la explicación y el archivo de ejercicios matemáticos.

El estudiante **ingresa a la plataforma** y puede:

- **Resolver** un ejercicio escribiendo su fórmula o su enunciado.
- Ver la vista **Paso a Paso**, donde se desglosa cada iteración del procedimiento (por ejemplo, cada operación de fila en matrices, o cada regla aplicada en una derivada).
- Consultar la vista **Teoría** con la explicación conceptual del subtema.
- Usar la **Calculadora Universal**, que acepta el problema **redactado en lenguaje natural** y lo **clasifica automáticamente** en el módulo correcto, adaptando la expresión para que el motor correspondiente pueda resolverlo.
- **Guardar** los cálculos en un **historial** propio: en la nube si tiene cuenta, o localmente si entra como invitado.
- **Buscar, filtrar, repetir y copiar** cualquier cálculo previo.
- Personalizar la **apariencia** (temas claro, oscuro, sepia y *matrix*) y la intensidad de las animaciones.

¿Cómo se resuelve el problema técnicamente?

1. **Entrada flexible:** el motor local resuelve lo que reconoce con precisión; si no lo logra (o el problema viene en lenguaje natural), la **calculadora universal** consulta un modelo de IA que devuelve un **contrato JSON estructurado** (módulo, subtema, fórmula extraída, pasos, tablas y gráfica).
2. **Adaptación de la expresión:** antes de resolver, la expresión se normaliza y se adapta a la forma exacta que espera cada módulo, de modo que el resultado sea consistente.
3. **Persistencia:** los cálculos se guardan en **PostgreSQL (Supabase)** con políticas de seguridad por usuario; los invitados usan el almacenamiento local del navegador, sin exponer datos.
4. **Seguridad:** cada usuario ve únicamente su información, gracias a las políticas de acceso a nivel de fila.
5. **Experiencia de usuario:** una interfaz clara, con las vistas Calcular/Paso a Paso/Teoría y un diseño accesible.

De esta manera el estudiante ya no persigue soluciones aisladas: **resuelve, comprende, guarda y repasa** en un solo entorno.

7.2 Alcance funcional (módulos del sistema)


Módulo	Área	Subtemas
Matemáticas I	Básicas y Cálculo	Aritmética, Álgebra, Geometría, Funciones, Límites, Derivadas, Integrales
Matemáticas II	Lógica	Proposiciones, Equivalencias, Inferencias
Matemáticas III	Financieras	Interés Simple, Interés Compuesto, Anualidades, Amortización
Matemáticas IV	Computacionales	Matrices, Determinantes, Sistemas Lineales, Raíces Numéricas, Interpolación, Teoría de Errores
Matemáticas V	Estadística	Estadística Descriptiva, Tablas de Frecuencia, Probabilidad, Distribuciones, Regresión Lineal
Matemáticas VI	Optimización	Programación Lineal, Método Simplex, Asignación, Teoría de Colas
Calculadora Universal	Transversal (IA)	Clasificación y resolución de problemas en lenguaje natural

---

8. MANUAL TÉCNICO

8.0 Arquitectura general

ReSolve es una aplicación **web cliente-servidor** construida sobre **Next.js (App Router) con React y TypeScript**. El navegador ejecuta la interfaz y buena parte del motor matemático; el servidor de Next.js expone rutas de API que actúan como intermediarias con servicios externos.



Capas lógicas:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React 19 + Next.js 16 + Tailwind CSS	Interfaz, temas, animaciones

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Lógica de negocio	TypeScript (`lib/math`)	Motor matemático local, ruteo de problemas, adaptadores
API / servidor	Next.js Route Handlers (`app/api`)	Proxy seguro hacia el servicio de IA
Persistencia	Supabase (PostgreSQL)	Historial de cálculos y usuarios
Autenticación	Supabase Auth	Registro, inicio de sesión y verificación de correo
Inteligencia Artificial	Groq (`gpt-oss-120b`)	Clasificación y resolución en lenguaje natural

---


8.1 Base de datos

8.1.1 Modelo conceptual (Modelo E-R)

La base de datos corresponde al proyecto **real**: un usuario (gestionado por **Supabase Auth**) puede generar **muchos** cálculos, y cada cálculo pertenece a **un solo** usuario. El historial se asocia a un módulo y a un subtema.

Entidades y atributos conceptuales:

- **Usuario** (`auth.users` , administrada por Supabase): identificador, correo, contraseña cifrada, fecha de alta, estado de verificación.
- **Cálculo / Historial** (`user_history`): identificador, usuario, módulo, subtema, expresión de entrada, resultado, fecha de creación.



8.1.2 Modelo lógico (Modelo relacional)

Notación: **PK** = llave primaria, **FK** = llave foránea, **UK** = llave única.

Tabla `auth.users` *(esquema administrado por Supabase Auth; se listan solo los atributos relevantes)*

Atributo	Tipo	Restricción
`id`	UUID	PK
`email`	TEXT	UK, NOT NULL
`encrypted_password`	TEXT	NOT NULL
`email_confirmed_at`	TIMESTAMPTZ	NULL (verificación de correo)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()

Tabla `user_history`

Atributo	Tipo	Restricción
`id`	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()
`user_id`	UUID	FK → `auth.users(id)`, NOT NULL, ON DELETE CASCADE
`module`	TEXT	NOT NULL (mat1…mat6)
`subtopic`	TEXT	NOT NULL
`expression`	TEXT	NOT NULL
`result`	TEXT	NOT NULL
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL, DEFAULT now()

Relaciones:

- `user_history.user_id` → `auth.users.id` (1 : N). Un usuario puede tener muchos registros de historial; un registro pertenece a un solo usuario.

> **Nota técnica:** el *snapshot* de entradas (`payload`) que permite **restaurar** un cálculo en el formulario **no** forma parte de la tabla; se guarda en el almacenamiento local del navegador (`localStorage`), indexado por subtema. El historial funciona aunque este snapshot no exista.

8.1.3 Modelo físico (Diccionario de datos y código SQL)

Diccionario de datos — `user_history`

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
`id`	UUID	36	Sí	Identificador único del cálculo	`a1b2c3d4-…`

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripción	Ejemplo
`user_id`	UUID	36	Sí	Usuario propietario (FK)	`f9e8…`
`module`	TEXT	16	Sí	Módulo (`mat1` … `mat6`)	`mat4`
`subtopic`	TEXT	32	Sí	Subtema	`matrices`
`expression`	TEXT	—	Sí	Expresión o enunciado de entrada	`2*x+3=7`
`result`	TEXT	—	Sí	Resultado o solución	`x = 2`
`created_at`	TIMESTAMPTZ	—	Sí	Fecha y hora de creación	`2026-10-01 12:30:00-06`

Script SQL de creación (PostgreSQL / Supabase):

```sql
-- ========================================================================
-- ReSolve · Esquema de historial de cálculos
-- Motor: PostgreSQL (Supabase)   |   Autor: Corona Díaz Luis Enrique (DBA)
-- ========================================================================

-- 1) Tabla de historial ------------------------------------------------
create table if not exists public.user_history (
    id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
    user_id     uuid not null references auth.users (id) on delete cascade,
    module      text not null,
    subtopic    text not null,
    expression  text not null,
    result      text not null,
    created_at  timestamptz not null default now()
);

-- 2) Índices de apoyo --------------------------------------------------
create index if not exists idx_user_history_user        on public.user_history (user_id);
create index if not exists idx_user_history_user_module on public.user_history (user_id, module,
         subtopic);
create index if not exists idx_user_history_created     on public.user_history (created_at desc);

-- 3) Seguridad a nivel de fila (RLS) -----------------------------------
alter table public.user_history enable row level security;

-- Cada usuario solo ve sus propios registros
create policy "select_own_history"
    on public.user_history for select
    using (auth.uid() = user_id);

-- Cada usuario solo inserta registros a su nombre
create policy "insert_own_history"
    on public.user_history for insert
    with check (auth.uid() = user_id);
```

```sql
-- Cada usuario solo elimina sus propios registros
create policy "delete_own_history"
    on public.user_history for delete
    using (auth.uid() = user_id);

-- (No se habilita UPDATE: el historial es inmutable)

-- 4) Validación del módulo ------------------------------------------------
alter table public.user_history
    add constraint chk_module
    check (module in ('mat1','mat2','mat3','mat4','mat5','mat6'));
```

8.2 Diagramas UML

8.2.1 Diagrama de casos de uso

Actores: Visitante (invitado), Estudiante (usuario registrado), Docente, Administrador y el Sistema de IA (actor secundario).





Tabla resumen de casos de uso principales:

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-01	Registrarse	Estudiante	Crea una cuenta con correo y contraseña
CU-02	Verificar correo	Estudiante	Confirma la cuenta desde el enlace enviado


ID	Caso de uso	Actor	Descripción
CU-03	Iniciar sesión	Estudiante	Accede con correo y contraseña
CU-04	Resolver ejercicio	Visitante/Estudiante	Calcula un ejercicio en un subtema
CU-05	Ver Paso a Paso	Estudiante/Docente	Consulta el procedimiento detallado
CU-06	Consultar Teoría	Estudiante/Docente	Lee el sustento conceptual del subtema
CU-07	Calculadora Universal	Visitante/Estudiante	Resuelve problemas en lenguaje natural (IA)
CU-08	Consultar historial	Visitante/Estudiante	Lista los cálculos previos
CU-09	Buscar / filtrar	Estudiante	Filtra por texto o subtema
CU-10	Repetir / copiar	Estudiante	Recarga un cálculo o copia su resultado
CU-11	Eliminar / vaciar	Estudiante	Borra uno o todos los registros
CU-12	Personalizar	Visitante/Estudiante	Cambia tema y animaciones
CU-13	Gestionar usuarios	Administrador	Administra cuentas y políticas

8.2.2 Diagramas de actividades


A) Actividad: Registro, verificación e inicio de sesión



B) Actividad: Resolver un ejercicio (motor local con respaldo de IA)



C) Actividad: Consultar y gestionar el historial



8.2.3 Diagrama de Ishikawa (causa-efecto)

Efecto (problema): *Dificultad del estudiante para resolver y comprender ejercicios matemáticos universitarios.*

Dimensiones analizadas: Métodos, Medición, Personas, Entorno, Materiales y Tecnología (esquema 6M adaptado a servicios).



Análisis de causas raíz y acciones:

Causa raíz	Categoría	Acción de solución en ReSolve
Solo se obtiene el resultado	Métodos / Tecnología	Vista **Paso a Paso** en cada subtema
Herramientas dispersas por área	Entorno	**Seis módulos unificados** en un panel
Teoría no vinculada al ejercicio	Materiales	Vista **Teoría** por subtema
No hay registro reutilizable	Tecnología / Medición	**Historial** en la nube y local
Problemas en lenguaje natural sin clasificar	Métodos / Tecnología	**Calculadora Universal** con IA

8.3 Código

Se documentan las piezas de código reales más representativas del proyecto. El código completo vive en el repositorio (`lib/` , `app/` , `components/`).

8.3.1 Funciones

1) `createClient()` — cliente de Supabase (navegador). *Ubicación:* `lib/supabase/client.ts` . Crea la conexión con autenticación y datos.

```
import { createBrowserClient } from "@supabase/ssr";

export function createClient() {
  return createBrowserClient(
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
```

```
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!
  );
}
```

2) `saveUserCalculation(...)` — guarda un cálculo. *Ubicación:* `lib/supabase/history.ts`. Si hay sesión, inserta en `user_history`; si no, guarda en el historial local del navegador.

```
export async function saveUserCalculation(
  module: string,
  subtopic: string,
  expression: string,
  result: string,
  payload?: string
): Promise<void> {
  if (payload) storePayload(subtopic, expression, result, payload);

  const supabase = createClient();
  const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

  // Invitado → historial local
  if (!user) {
    try {
      const local = localStorage.getItem(`resolve_history_${subtopic}`);
      const list: HistoryItem[] = local ? JSON.parse(local) : [];
      if (list[0]?.expression === expression) return;
      const newItem: HistoryItem = {
        id: String(Date.now()), expression, result,
        timestamp: new Date().toLocaleTimeString([], { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }),
      };
      localStorage.setItem(`resolve_history_${subtopic}`,
        JSON.stringify([newItem, ...list.slice(0, 19)]));
    } catch {}
    return;
  }

  // Usuario registrado → PostgreSQL (Supabase)
  await supabase.from("user_history").insert({
    user_id: user.id, module, subtopic, expression, result,
  });
}
```

3) `adaptExpressionForModule(...)` — adapta la expresión al módulo destino. *Ubicación:* `lib/math/module-adapters.ts`. Normaliza la sintaxis y devuelve la forma exacta que cada subtema espera (p. ej., en álgebra agrega `= 0` si falta la igualdad; en integrales limpia `∫ … dx`).

```
export function adaptExpressionForModule(
  targetSubtopic: string,
  rawExpression: string,
  extraMeta?: { point?: string; side?: string }
): AdaptedPayload {
  const cleaned = toMathSymbols(sanitizeMathExpression(rawExpression));
  const subtopic = normalizeSubtopic(targetSubtopic);

  switch (subtopic) {
    case "aritmetica":  return { expression: cleaned };
    case "algebra":     return { expression: cleaned.includes("=") ? cleaned : `${cleaned} = 0` };
    case "limites":     return { expression: cleaned,
                          queryParams: { point: extraMeta?.point || "0",
                                         side: extraMeta?.side || "both" } };
    case "funciones":
    case "derivadas":   return { expression: cleaned };
    case "integrales":  {/* limpia \int…dx y devuelve solo el integrando */}
    default:            return { expression: cleaned };
  }
}
```

4) `resolveProblemRoute(...)` — ruteo del problema clasificado. *Ubicación:* `lib/math/problem-router.ts`. Convierte (módulo + subtema) en una ruta navegable del panel.

```
export function resolveProblemRoute(
  targetModule: string, targetSubtopic: string, expression: string,
  extraParams?: { point?: string; side?: string }
): RouteResolution {
  const moduleKey = (targetModule || "").toLowerCase() as ModuleKey;
  const normalizedSub = normalizeSubtopic(targetSubtopic);
  const entry = ROUTE_MAP[`${moduleKey}.${normalizedSub}`];
  if (entry) {
    const query = new URLSearchParams();
    query.set("module", entry.module);
    query.set("subtopic", entry.subtopic);
    if (expression) query.set("expr", expression);
    return { available: true, route: `/dashboard?${query}`, label: `Ver en ${entry.label}` };
  }
  return { available: false, route: null, label: "Sección no disponible",
           reason: "La vista aún no está implementada." };
}
```

8.3.2 Procedimientos

1) Manejador del callback de autenticación (`GET /auth/callback`). *Ubicación:* `app/auth/callback/route.ts`. Intercambia el código de verificación por una sesión.

```
export async function GET(request: Request) {
  const { searchParams, origin } = new URL(request.url);
  const code = searchParams.get("code");
  const next = searchParams.get("next") ?? "/dashboard";

  if (code) {
    const cookieStore = await cookies();
    const supabase = createServerClient(
      process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
      process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!,
      { cookies: { getAll: () => cookieStore.getAll(),
                   setAll: (list) => { try { list.forEach(c => cookieStore.set(c.name, c.value,
        c.options)); } catch {} } } }
    );
    const { error } = await supabase.auth.exchangeCodeForSession(code);
    if (!error) return NextResponse.redirect(`${origin}${next}`);
  }
  return NextResponse.redirect(`${origin}/login?error=verification-failed`);
}
```

2) Endpoint del motor universal (`POST /api/ai/omni-solve`). *Ubicación:* `app/api/ai/omni-solve/route.ts` . Recibe un problema en lenguaje natural y devuelve un **JSON estructurado** con la clasificación, la fórmula extraída, los pasos y las tablas aplicables. El siguiente es su flujo (resumido).

```
export async function POST(req: Request) {
  try {
    const { prompt } = await req.json();
    const apiKey = process.env.GROQ_API_KEY?.trim();
    if (!apiKey) return NextResponse.json({ error: "Falta GROQ_API_KEY" }, { status: 500 });

    // ... systemInstruction: define el contrato JSON y las reglas de sintaxis ...
    const groqResponse = await fetch("https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions", {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json", Authorization: `Bearer ${apiKey}` },
      body: JSON.stringify({
        model: "openai/gpt-oss-120b",
        messages: [{ role: "system", content: systemInstruction },
                   { role: "user", content: prompt }],
        temperature: 0.3, max_tokens: 2500,
        response_format: { type: "json_object" },
      }),
    });
    const data = await groqResponse.json();
    return NextResponse.json(JSON.parse(data.choices[0].message.content));
  } catch (error) {
    return NextResponse.json({ error: "Error al procesar el ejercicio." }, { status: 500 });
  }
}
```

8.3.3 Script

Script de despliegue del entorno (conceptual / reproducible).

```
# ======================================================================
#  ReSolve · Puesta a punto del entorno de desarrollo
#  Autoría del script: Acevedo Esparza Diego Eduardo (DevOps)
# ======================================================================

# 1) Clonar e instalar dependencias
git clone <url-del-repositorio>
cd plataforma-matematica
npm install

# 2) Crear el archivo de variables de entorno
#    .env.local  (ver sección 9.2)
#    NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...
#    NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...
#    GROQ_API_KEY=...

# 3) Ejecutar en modo desarrollo
npm run dev        # http://localhost:3000

# 4) Verificar calidad y pruebas
npm run lint
npm test           # vitest

# 5) Compilar para producción
npm run build
npm run start
```

Script SQL de inicialización de la base de datos: ver sección 8.1.3.

8.3.4 Consultas (queries)

Q1. Listar los últimos cálculos de un usuario en un módulo/subtema.

```
select id, expression, result, created_at
from public.user_history
where user_id = auth.uid()
  and module = 'mat4'
  and subtopic = 'matrices'
order by created_at desc
limit 25;
```

Q2. Contar cálculos por módulo (estadística de uso).

```
select module,
       count(*)              as total_calculos,
```

```
       count(distinct subtopic) as subtemas_distintos
from public.user_history
where user_id = auth.uid()
group by module
order by total_calculos desc;
```

Q3. Buscar en el historial por texto (expresión o resultado).

```
select id, module, subtopic, expression, result, created_at
from public.user_history
where user_id = auth.uid()
  and (expression ilike '%' || :termino || '%'
       or result   ilike '%' || :termino || '%')
order by created_at desc;
```

Q4. Eliminar un registro y vaciar el historial.

```
-- Eliminar un cálculo específico
delete from public.user_history
where id = :id and user_id = auth.uid();

-- Vaciar todo el historial del usuario
delete from public.user_history
where user_id = auth.uid();
```

Q5. Últimas 5 operaciones por subtema (reporte de repaso).

```
select distinct on (subtopic)
       subtopic, expression, result, created_at
from public.user_history
where user_id = auth.uid()
order by subtopic, created_at desc;
```

---

9. MANUAL ADMINISTRATIVO

9.1 Descripción del sistema

ReSolve es una aplicación web de apoyo al aprendizaje matemático universitario. Permite resolver ejercicios de seis áreas, mostrar el procedimiento y la teoría, y conservar un historial de cálculos por usuario. Su operación no requiere instalación en el equipo del usuario final: se accede por navegador.

Componentes administrados:

Componente	Función	Responsable sugerido
Aplicación Next.js	Interfaz y API	DevOps
Base de datos Supabase (PostgreSQL)	Persistencia y usuarios	DBA
Supabase Auth	Registro, sesión y verificación	DBA / DevOps
Servicio de IA (Groq)	Calculadora universal	Ingeniero de IA
Variables de entorno	Configuración y secretos	DevOps

9.2 Configuración: instalación y puesta a punto

Requisitos previos: Node.js 20 o superior, npm, una cuenta en Supabase y una clave de API de IA (Groq).

Pasos:

1. **Obtener el código** en un equipo con acceso al repositorio.
2. **Instalar dependencias:** `npm install`.
3. **Crear el archivo** `.env.local` en la raíz del proyecto con las variables:

   ```
   NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://<proyecto>.supabase.co
   NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<clave-anonima>
   GROQ_API_KEY=<clave-de-ia>
   ```

4. **Ejecutar el script SQL** de la sección 8.1.3 en el editor SQL de Supabase para crear `user_history`, sus índices y políticas.
5. **Verificar el servicio de autenticación** (correo/contraseña) en el panel de Supabase y la URL de redirección del *callback*.
6. **Levantar** con `npm run dev` (desarrollo) o `npm run build && npm run start` (producción).
7. **Comprobar** el acceso a `/`, el registro y la resolución de un ejercicio de prueba.

9.3 Privilegios de usuarios

El sistema define tres niveles de acceso:

Rol	Acceso	Puede
Visitante (invitado)	Público, sin cuenta	Resolver, usar la calculadora universal y guardar historial **local** en su

Rol	Acceso	Puede
		navegador
Estudiante registrado	Con cuenta verificada	Todo lo del visitante + historial en la **nube**, perfil y datos persistentes
Administrador	Panel de Supabase	Gestionar usuarios, revisar métricas y aplicar políticas

Control implementado: las políticas de seguridad a nivel de fila (RLS) garantizan que **cada usuario solo consulta, inserta o elimina sus propios registros** (`auth.uid() = user_id`). El administrador opera desde el panel de Supabase con credenciales protegidas.

9.4 Políticas de funcionamiento

1. **Seguridad de la información:** las claves (`anon key` , `GROQ_API_KEY`) viven en variables de entorno y **nunca** en el código fuente.
2. **Privacidad:** el historial es privado por usuario; los invitados no envían datos al servidor.
3. **Respaldo:** se recomienda respaldo periódico de la base de datos desde Supabase (programable).
4. **Disponibilidad:** la plataforma depende de los servicios de Supabase y de IA; ante falla de la IA, el motor local sigue funcionando.
5. **Uso aceptable:** la plataforma es de apoyo académico; no se permite su uso para vulnerar la integridad de evaluaciones.
6. **Control de cambios:** todo cambio se versiona en el repositorio y pasa por revisión del Líder de Proyecto.
7. **Mantenimiento:** revisión mensual de políticas RLS, límites del servicio de IA y dependencias.

---

10. MANUAL DE USUARIO

10.1 Uso de cada módulo

Acceso: abrir la plataforma en el navegador. Puede usarse sin cuenta (invitado) o iniciar sesión para conservar el historial en la nube.

Navegación general del panel (`/dashboard`):

- **Barra de módulos:** Matemáticas I a VI y **Calculadora Universal**.
- **Lista de subtemas:** al elegir un módulo se muestran sus subtemas.
- **Tres vistas: Calcular**, **Paso a Paso** y **Teoría**.
- **Personalización:** temas claro, oscuro, sepia y *matrix*; control de animaciones.

Cómo resolver un ejercicio:

1. Elija un **módulo** y un **subtema**.
2. Escriba la expresión o fórmula en el campo de entrada.
3. Presione **Calcular**.
4. Consulte la pestaña **Paso a Paso** para ver el procedimiento.
5. Consulte **Teoría** para repasar el concepto.
6. El cálculo se guarda automáticamente en el **historial**.

Guía rápida por módulo:

Módulo	¿Qué resuelve?	Ejemplo de entrada
Matemáticas I · Aritmética	Operaciones, fracciones, potencias, raíces	`sqrt(3782) + 5!`
Matemáticas I · Álgebra	Ecuaciones y polinomios	`x^2 - 5*x + 6 = 0`
Matemáticas I · Geometría	Distancias, áreas, cuerpos 2D/3D	`(2, 3), (6, 7)`
Matemáticas I · Funciones	Análisis y gráfica de funciones	`(x^3 - 5*x + 2)/(x^2 + 1)`
Matemáticas I · Límites	Límites e indeterminaciones	`(x^2 - 1)/(x - 1)` con punto
Matemáticas I · Derivadas	Reglas de derivación	`x^3 - 5*x + 2`
Matemáticas I · Integrales	Integrales definidas e indefinidas	`x^2 + 1`
Matemáticas II · Proposiciones	Tablas de verdad	`p ∧ (q ∨ ¬p)`
Matemáticas II · Equivalencias	Leyes lógicas y simplificación	`¬(p ∧ q)`
Matemáticas II · Inferencias	Modus ponens/tollens, silogismos	premisas separadas
Matemáticas III · Financieras	Interés, anualidades, amortización	`M = C*(1+i)^n`
Matemáticas IV · Computacionales	Matrices, sistemas, raíces, interpolación	`x + y = 5; x - y = 1`
Matemáticas V · Estadística	Descriptiva, probabilidad, regresión	`12, 15, 11, 18`
Matemáticas VI · Optimización	Programación lineal, simplex, colas	coeficientes y restricciones

Módulo	¿Qué resuelve?	Ejemplo de entrada
Calculadora Universal	Problemas en lenguaje natural (IA)	“Resuelve 3x + 5 = 20”

Historial (`/historial`):

- Muestra todos los cálculos con su subtema, fecha y resultado.
- **Buscar** por expresión o resultado y **filtrar** por subtema.
- **Cargar** un cálculo para repetirlo, **copiar** su resultado o **eliminar** registros (uno o todos).

10.2 Plan de instalación: migración y captura de datos

Instalación para el usuario final: no requiere instalación; se accede por navegador. Para el administrador, seguir la sección 9.2.

Migración de datos (de una operación manual a la plataforma):

Origen	Destino	Método
Ejercicios en apuntes/papel	Base de datos	Captura manual en la plataforma (se guardan al calcular)
Historial local (invitado)	Historial en la nube	Al registrarse e iniciar sesión, los cálculos nuevos se guardan en la nube; el historial local permanece disponible en ese navegador
Datos de un sistema anterior	`user_history`	Importación por script SQL (`COPY` / `INSERT`) con validación de `module`

Captura de datos (estructura de cada registro guardado):


Dato capturado	Ejemplo
Módulo	`mat1`
Subtema	`algebra`
Expresión	`x^2 - 5*x + 6 = 0`
Resultado	`x = 2, x = 3`
Fecha	automática

10.3 Capacitación

Objetivo: que los usuarios (estudiantes y docentes) y el personal de soporte aprovechen la plataforma.

Sesión	Tema	Dirigido a	Duración
1	Introducción y navegación general	Estudiantes	45 min
2	Resolución por módulos y vistas Calcular/Paso a Paso/Teoría	Estudiantes	60 min
3	Calculadora Universal (lenguaje natural)	Estudiantes	45 min
4	Historial: buscar, repetir, copiar y depurar	Estudiantes	30 min
5	Panel administrativo, políticas y respaldo	Personal de soporte	60 min

Calendario de capacitación (propuesto):



Respaldo en texto: S1 19/10 · S2 20/10 · S3 21/10 · S4 22/10 · S5 (soporte) 23/10.

---

11. CARTA DE CIERRE

> **[Nombre de la Institución]** — Laboratorio de Sistemas de Información
>
> **ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO**
>
> En la ciudad de [Ciudad], a los 18 días del mes de octubre de 2026, el Equipo 1 hace constar la conclusión del proyecto **ReSolve — Plataforma analítica de matemáticas universitarias**, iniciado el 18 de agosto de 2026.

> **Primero.** Se declaran entregados los productos comprometidos: el presente plan de trabajo, el modelo de base de datos (conceptual, lógico y físico) con su script SQL, los diagramas UML (casos de uso, actividades e Ishikawa), el código fuente funcional, el manual administrativo y el manual de usuario.
>
> **Segundo.** El sistema cumple los objetivos planteados: resolver ejercicios de las seis áreas matemáticas, mostrar el procedimiento paso a paso y la teoría, y conservar el historial por usuario con seguridad a nivel de fila.
>
> **Tercero.** Se reconoce la participación de todos los integrantes conforme a los roles y la matriz de colaboración establecidos, así como el apego al cronograma.
>
> **Cuarto.** Se entregan las minutas de trabajo (Anexo B) como evidencia de seguimiento.
>
> **Quinto.** Con lo anterior, se da por **cerrado** el proyecto, quedando a resguardo la documentación en el repositorio del equipo.
>
> **Firma del equipo:**

Integrante	Rol	Firma
Ficher Navarro Ethan Axel	Líder / Representante	_____
Gallardo Nava Rodrigo	Analista funcional	_____
Corona Díaz Luis Enrique	Administrador de BD	_____
Huerta Zarate Ernesto	Backend	_____
Santiago Vázquez Leonel	Frontend / UX	_____
Perez Torres Juan Enrique	QA / UML	_____
Martinez Nery Diego Alejandro	Integración de IA	_____
Palma Lascano Jesús Alejandro	Documentación	_____
Acevedo Esparza Diego Eduardo	DevOps / Seguridad	_____
Peña Arias Josue Alexis	Procesos / Capacitación	_____

---

12. ANEXO A — GLOSARIO / DICCIONARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
Aplicación web	Programa que se ejecuta en el navegador y se accede por internet, sin instalación local.
API	Interfaz de programación que permite la comunicación entre componentes de software.
Backend	Parte del sistema que se ejecuta en el servidor: lógica, datos y seguridad.
Cliente / Frontend	Parte visible del sistema que se ejecuta en el navegador del usuario.
Calculadora Universal	Módulo que interpreta problemas en lenguaje natural y los clasifica y resuelve con apoyo de IA.
Estados (vista)	Modo de visualización de un subtema: Calcular, Paso a Paso y Teoría.
Historial	Registro de cálculos previos de un usuario, guardado en la nube o localmente.
Invitado / Visitante	Usuario que utiliza la plataforma sin iniciar sesión.
JSON	Formato de texto estructurado usado para intercambiar datos entre sistemas.
Módulo	Área temática del sistema (Matemáticas I a VI o Calculadora Universal).
Motor matemático	Componente que realiza los cálculos simbólicos y numéricos localmente.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacionales.
Prompt	Instrucción de texto que se envía a un modelo de IA para obtener una respuesta.
RLS (Row Level Security)	Seguridad a nivel de fila: cada usuario solo accede a sus propios datos.
Subtema	División dentro de un módulo (p. ej., “Matrices” dentro de Matemáticas IV).
Supabase	Plataforma en la nube que ofrece base de datos PostgreSQL y autenticación.
Snapshot (payload)	Copia de los datos de entrada de un cálculo, usada para restaurarlo.
UML	Lenguaje unificado de modelado para representar sistemas de software.
Variable de entorno	Valor de configuración (como una clave secreta) fuera del código fuente.

---

13. ANEXO B — MINUTAS DE TRABAJO

> Formato estándar de minuta: fecha, hora, lugar, asistentes, orden del día, acuerdos y responsables.

Minuta 01 — Formación del equipo y roles

- **Fecha:** 18 de agosto de 2026 · **Hora:** 10:00 · **Lugar:** [Aula / Sala]
- **Asistentes:** Equipo 1 (10 integrantes).
- **Orden del día:** integración del equipo; definición de roles.
- **Acuerdos:**
  1. Designar a **Ficher Navarro Ethan Axel** como Representante y Líder de Proyecto.
  2. Asignar los roles documentados en la sección 3.
  3. Definir el nombre del proyecto: **ReSolve**.
- **Responsables:** Líder de Proyecto; apoyo de Peña Arias (minuta).

Minuta 02 — Charter y carta de inicio

- **Fecha:** 25 de agosto de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** elaboración del *Charter* y de la carta de inicio.
- **Acuerdos:**
  1. Aprobar objetivos, alcance y entregables.
  2. Aprobar la duración de 10 semanas y el cronograma preliminar.
  3. Publicar el *Charter* en el repositorio.
- **Responsables: Gallardo Nava** (redacción); revisión del Líder.

Minuta 03 — Análisis del problema y propuesta de solución

- **Fecha:** 1 de septiembre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** narrativa del proceso actual, planteamiento y solución propuesta.
- **Acuerdos:**
  1. Documentar el proceso manual y el planteamiento del problema.
  2. Aprobar la propuesta basada en seis módulos + Calculadora Universal.
  3. Definir los casos de uso preliminares.
- **Responsables: Gallardo Nava** (análisis); **Peña Arias** (apoyo).

Minuta 04 — Modelo E-R y modelo relacional

- **Fecha:** 8 de septiembre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** diseño conceptual y lógico de la base de datos.
- **Acuerdos:**
  1. Aprobar las entidades **Usuario** y **Cálculo (Historial)** y su relación 1:N.
  2. Definir atributos, llaves y tipos.
  3. Autorizar el uso de **PostgreSQL (Supabase)** como motor.
- **Responsables: Corona Díaz** (diseño); revisión de QA.

Minuta 05 — Modelo físico, diccionario de datos y SQL

- **Fecha:** 15 de septiembre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** modelo físico y script SQL.
- **Acuerdos:**
  1. Aprobar la tabla `user_history` con índices y restricciones.
  2. Definir las políticas RLS por usuario.
  3. Integrar el script en el entorno de Supabase.
- **Responsables: Corona Díaz**; apoyo de **Huerta Zarate**.

Minuta 06 — Diagramas UML e Ishikawa

- **Fecha:** 22 de septiembre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** diagramas de casos de uso, actividades e Ishikawa.
- **Acuerdos:**
  1. Aprobar los casos de uso y sus actores.
  2. Elaborar los diagramas de actividades (registro, resolución, historial).
  3. Documentar el análisis de causas y las acciones de solución.
- **Responsables: Perez Torres** (UML); **Martinez Nery** (Ishikawa).

Minuta 07 — Avance de desarrollo e integración de IA

- **Fecha:** 29 de septiembre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** avance de frontend, backend y motor de IA.
- **Acuerdos:**
  1. Integrar los seis módulos con sus tres vistas.
  2. Conectar el historial con Supabase y el respaldo local para invitados.
  3. Ajustar el contrato JSON del motor universal.
- **Responsables: Huerta Zarate** y **Martinez Nery**; apoyo de **Santiago Vázquez**.

Minuta 08 — Pruebas de calidad y correcciones

- **Fecha:** 6 de octubre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** resultados de pruebas y correcciones.
- **Acuerdos:**
  1. Ejecutar casos de prueba por módulo y por flujo de autenticación.
  2. Corregir hallazgos de mayor severidad.
  3. Validar el historial (nube y local).
- **Responsables: Perez Torres**; apoyo del resto de desarrolladores.

Minuta 09 — Configuración, despliegue y documentación

- **Fecha:** 13 de octubre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** puesta a punto, seguridad y manuales.
- **Acuerdos:**
  1. Fijar las variables de entorno y políticas de seguridad.
  2. Publicar los manuales administrativo y de usuario.
  3. Preparar la capacitación.
- **Responsables: Acevedo Esparza** (despliegue); **Palma Lascano** (manuales).

Minuta 10 — Cierre y entrega

- **Fecha:** 17 de octubre de 2026 · **Hora:** 10:00
- **Asistentes:** Equipo 1.
- **Orden del día:** revisión final y entrega.
- **Acuerdos:**
  1. Verificar la integridad del paquete de entrega.
  2. Firmar la carta de cierre.
  3. Archivar la documentación en el repositorio.
- **Responsables: Ficher Navarro** (coordinación); **Peña Arias** (documentación de minutas).

Fin del documento — ReSolve · Equipo 1 · Laboratorio de Sistemas de Información © 2026.

Control de versiones: v1.0 (18/10/2026) — elaborado por Palma Lascano Jesús Alejandro con revisión del Líder de Proyecto. Para exportar a Word: `pandoc docs/Plan_de_Trabajo_Equipo1.md -o Plan_de_Trabajo_Equipo1.docx --toc`.