

VASE / INTEGRACION ERP

Pruebas de productos e imagenes por API HTTP

Documento para Cristian. Reemplaza el flujo FTP por endpoints HTTP seguros de Vase.

BASE API

https://editor.vase.ar

FECHA

20/05/2026

TENANT

aa2e2d94-c7b1-4bc1-93f0-77e5003ddfe7

API KEY

vase_84189d23cb046b4b23a20951767ba5d2cbc5d1386d962cf7

No se usa FTP, SFTP, usuario Linux ni carpeta FTP publica. El programa de gestion sube imagenes por API HTTP, Vase devuelve una URL estable y esa URL se envia en el producto.

1. Endpoints

USO	METODO	URL
Probar conexion	GET	https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/ping
Subir imagen estable	POST	https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/images/upload
Crear o actualizar productos	POST	https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/products/sync

2. Headers obligatorios

```
x-api-key: vase_84189d23cb046b4b23a20951767ba5d2cbc5d1386d962cf7
x-tenant-id: aa2e2d94-c7b1-4bc1-93f0-77e5003ddfe7
```

Para JSON, agregar tambien:

```
Content-Type: application/json
```

3. Flujo de prueba recomendado

1. Probar conexion con /ping.
2. Subir una imagen local con /images/upload.
3. Guardar la URL estable devuelta en url o public_url.
4. Enviar el producto a /products/sync usando esa URL en images.
5. Revisar el producto en el catalogo del editor.

Usar solo URLs que empiecen con https://uploads.vase.ar/public-files/products-. No usar URLs temporales que empiecen con https://uploads.vase.ar/public/.

4. Paso 1 - Probar conexion

```
$token = "vase_84189d23cb046b4b23a20951767ba5d2cbc5d1386d962cf7"
$tenant = "aa2e2d94-c7b1-4bc1-93f0-77e5003ddfe7"

curl.exe -X GET "https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/ping" `
  -H "x-api-key: $token" `
  -H "x-tenant-id: $tenant"
```

Respuesta esperada:

```
{
  "ok": true
}
```

5. Paso 2 - Subir imagen

Cambiar la ruta por una imagen real de la PC donde corre el programa.

```
$image = "C:\Gestion\Imagenes\PROD-1001_1.jpg"

$upload = curl.exe -s -X POST "https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/images/upload" `
  -H "x-api-key: $token" `
  -H "x-tenant-id: $tenant" `
  -F "file=@$image" | ConvertFrom-Json

$upload
$imageUrl = $upload.url
$imageUrl
```

Respuesta esperada:

```
{
  "ok": true,
  "url": "https://uploads.vase.ar/public-files/products-aa2e2d94-c7b1-4bc1-93f0-77e5003ddfe7/archivo.jpg",
  "public_url": "https://uploads.vase.ar/public-files/products-aa2e2d94-c7b1-4bc1-93f0-77e5003ddfe7/archivo.jpg"
}
```

6. Paso 3 - Sincronizar producto con imagen

```
$product = @{
    source_system = "sistema-gestion"
    items = @(
        @{
            external_id = "PROD-1001"
            sku = "PROD-1001"
            name = "Producto prueba con imagen"
            description = "Producto creado desde API para prueba"
            short_description = "Prueba API"
            brand = "Marca prueba"
            price_1 = 24990
            price_2 = 21990
            stock = 15
            is_active = $true
            category_path = "Pruebas API > Imagenes"
            images = @(
                @{
                    url = $imageUrl
                    primary = $true
                }
            )
        }
    )
}

$body = $product | ConvertTo-Json -Depth 10

$headers = @{
    "x-api-key" = $token
    "x-tenant-id" = $tenant
    "Content-Type" = "application/json"
}

Invoke-RestMethod `
    -Method Post `
    -Uri "https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/products/sync" `
    -Headers $headers `
    -Body $body
```

Respuesta esperada:

```
{
  "ok": true
}
```

7. Crear otro producto

Para crear otro producto, cambiar `external_id` y `sku`. Si se repite el mismo `external_id`, la API actualiza el producto existente.

```
$product.items[0].external_id = "PROD-1002"
$product.items[0].sku = "PROD-1002"
$product.items[0].name = "Producto prueba con imagen 2"
$product.items[0].price_1 = 35990
$product.items[0].stock = 8

$body = $product | ConvertTo-Json -Depth 10

Invoke-RestMethod `
    -Method Post `
    -Uri "https://editor.vase.ar/api/v1/integrations/products/sync" `
    -Headers $headers `
    -Body $body
```

8. Campos principales

CAMPO	USO
external_id	Obligatorio. Identificador estable del producto en el sistema de gestion.
sku	Codigo comercial del producto.
name	Nombre del producto.
price_1, price_2...	Tarifas del producto.
stock	Stock disponible. Viaja dentro del producto; no hay endpoint separado de stock.
images	Array de imagenes. Cada item puede tener url y primary.
category_path	Ruta de categoria recomendada. Ejemplo: Categoria principal > Subcategoria.

Resumen operativo: primero subir imagen, despues mandar producto con la URL estable devuelta. No guardar ni enviar URLs temporales de /public/.