

Desarrollo de un sistema de comunicación asistida basado en señales electroencefalográficas mediante modelos de aprendizaje profundo

Trabajo Terminal No.

Alumnos: Arana Chavez Emiliano, *Vences Guevara Alexis

Directores: Jiménez Ruíz René Baltazar, Serrano Talamantes José Félix

*e-mail: avencesg1900@alumno.ipn.mx

Resumen – Este trabajo propone el desarrollo de un sistema de comunicación asistida basado en señales electroencefalográficas (EEG), empleando el paradigma *P300 Speller*, basado en la detección del potencial asociado a eventos P300 para la posterior identificación de caracteres mediante modelos de aprendizaje profundo. Está dirigido a personas con un compromiso motor severo que les impida el habla. Así mismo, se evaluarán estrategias para optimizar la practicidad de la comunicación mediante la reducción del número de canales y repeticiones requeridas, sin comprometer el desempeño del modelo, con el propósito de mejorar la eficiencia en la comunicación de los usuarios objetivo.

Palabras clave – Aprendizaje profundo, Arquitecturas neuronales, Procesamiento de señales, Reconocimiento de patrones.

1. Introducción

En las últimas décadas, las Interfaces Cerebro Computadora (BCI, por sus siglas en inglés) se han convertido en una de las áreas de investigación más importantes dentro de la biónica y la inteligencia artificial orientada al área de la salud. Esta tecnología permite entablar comunicación directa entre la actividad cerebral de un individuo y un dispositivo externo, sin depender de ninguna otra señal o movimiento muscular. Como se menciona en el trabajo de Felton et al. [1], las BCI traducen señales cerebrales registradas en acciones en tiempo real, lo cual abre la posibilidad de restaurar funciones comunicativas o motoras en personas con discapacidad severa.

Dentro de los distintos enfoques en señales neuronales, la electroencefalografía (EEG) ha sido ampliamente utilizada por su característica de no ser invasivo y su viabilidad clínica. No obstante, como se discute en [1], el uso de EEG presenta limitaciones relacionadas a una baja resolución de la señal, alto ruido y baja relación señal-ruido, en comparación con técnicas invasivas como la electrocorticografía (ECoG). Sin embargo, por su practicidad, el EEG continúa siendo la alternativa más accesible para aplicaciones a gran escala y experimentales en entornos académicos.

Dentro de los paradigmas más estudiados en BCI basadas en EEG es el uso de los Potenciales Relacionados con Eventos (ERP), específicamente la componente P300. El trabajo clásico de Farwell y Donchin introdujo el llamado *P300 Speller*, demostrando que es posible identificar ciertos estímulos mediante la detección de una deflexión positiva de la señal alrededor de 300 ms posteriores al estímulo [2].

Dentro del contexto nacional, la tesis de maestría titulada “Sistema clasificador de señales EEG para el control de una neuroprótesis por medio de un dispositivo móvil” [3], desarrollada en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, implementó un sistema basado en aprendizaje profundo para la detección del componente P300. Los resultados reportaron valores promedio de AUC cercanos a 0.81 en evaluaciones intrasujeto y 0.69 en escenarios intersujeto sin calibración individual. Este trabajo demostró la viabilidad técnica de integrar procesamiento EEG, extracción automática de características y modelos de aprendizaje profundo en un sistema funcional. No obstante, su

aplicación estuvo orientada al control de una neuroprótesis y no específicamente a la implementación de un sistema de comunicación mediante deletreo.

Por otro lado, en el ámbito internacional se han desarrollado algunos sistemas de comunicación basados en el paradigma *P300 Speller*. El estudio “Interfaz cerebro-computador basada en P300 para la comunicación alternativa” [4] implementó un sistema funcional de deletreo utilizando una matriz de estimulación visual, reportando porcentajes de acierto de hasta 95% en evaluaciones intrasujeto. Estos resultados confirman la viabilidad del paradigma P300 para aplicaciones reales de comunicación asistida.

Asimismo, el trabajo de Peter Brunner et al. [5] demostró la operación de un sistema *P300 Speller* utilizando señales de electrocorticografía (ECoG), alcanzando tasas sostenidas superiores a 17 caracteres por minuto. Si bien estos resultados evidencian el alto potencial de los sistemas basados en ERP para la comunicación eficiente, el uso de técnicas invasivas limita su uso en contextos clínicos generales, donde el EEG continúa siendo la alternativa más accesible.

Más recientemente, investigaciones como “ChatBCI” [6] han incorporado modelos de lenguaje de gran escala para mejorar las selecciones en un modelo *P300 Speller*, logrando mejoras significativas en eficiencia de escritura.

Sin embargo, de lo anterior se pueden identificar dos limitaciones persistentes en los sistemas P300 basados en EEG:

1. La necesidad de múltiples canales para mantener niveles altos de precisión.
2. La dependencia de múltiples repeticiones de estímulos para asegurar la detección confiable del componente P300, lo que reduce la velocidad de comunicación y aumenta la carga cognitiva del usuario.

Aunque los sistemas existentes han demostrado alta precisión, esta suele alcanzarse a costa de mayor número de electrodos o mayor número de épocas de promediado, lo cual impacta directamente en la practicidad y escalabilidad del sistema.

Bajo este contexto, el presente Trabajo Terminal se orienta al desarrollo de un sistema de comunicación asistida basado en el paradigma *P300 Speller* utilizando EEG, integrando modelos de aprendizaje profundo para la detección automática del componente P300, incorporando de la misma forma, estrategias para reducir el número de canales y el número de repeticiones requeridas por selección de carácter, con el objetivo de incrementar la velocidad de comunicación sin comprometer la precisión del sistema.

TRABAJO	ENFOQUE	CANALES	DESEMPEÑO
Deletreador P300 clásico (Farwell & Donchin, 1988). [2]	Primer sistema <i>P300 Speller</i> basado en EEG.	6–16	Precisión = 78%
Sistema clasificador EEG para neuroprótesis (IPN, 2020). [3]	Sistema móvil con Deep Learning para detección de P300 (EEG).	4	AUC = 0.81 (intrasujeto), AUC = 0.69 (intersujeto sin calibración).
Interfaz P300 para comunicación alternativa (U. de Antioquia, 2011). [4]	Sistema funcional de libre deletreo con paradigma oddball (EEG).	6	Precisión = 85%
P300 Speller con ECoG (Brunner et al., 2011). [5]	Sistema online de comunicación con matriz P300 (ECoG).	96 subdurales	17 caracteres/min.
ChatBCI con LLM (Hong et al., 2026). [6]	<i>P300 Speller</i> con predicción contextual basada en LLM (EEG).	32	Reducción de tiempo promedio = 62.14%.
Propuesta TT	Sistema de comunicación asistida P300 con Deep Learning y optimización espacial-temporal (EEG).	4	-

Tabla 1. Resumen comparativo del estado del arte

2. Objetivo

Desarrollar un sistema de comunicación asistida basado en un modelo de aprendizaje profundo para la detección de la componente P300 en señales electroencefalográficas utilizando el paradigma P300 Speller, que además integre un modelo de aprendizaje profundo de predicción de caracteres para mejorar la eficiencia de la comunicación de los usuarios con limitaciones de habla.

3. Justificación

El análisis de señales EEG en paradigmas basados en la componente P300 ha sido ampliamente utilizado en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora (BCI), particularmente en sistemas de selección de caracteres mediante el paradigma P300 Speller. Estos sistemas permiten la comunicación mediante la detección de respuestas cerebrales asociadas a estímulos visuales, lo que representa una alternativa para las personas con compromisos motores severos que tengan problemas de comunicación.

De acuerdo con el trabajo de Feigin et al. [7], los desórdenes neurológicos son la principal causa de discapacidad a nivel mundial y es posible que la magnitud de estas aumente debido al crecimiento y envejecimiento de la población. En enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) la comunicación puede verse gravemente limitada, lo que impacta directamente en la calidad de vida del paciente.

Dentro de este contexto, el paradigma P300 Speller puede resultar útil para permitir la comunicación a las personas con problemas motrices severos, mejorando así su calidad de vida. Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfocan en maximizar la precisión de clasificación mediante entornos controlados difíciles de llevar a la práctica. Este trabajo interviene en la integración estructural del sistema, priorizando no solo el desempeño del modelo, sino también su incorporación en un sistema funcional que le permita a los usuarios objetivo la construcción efectiva de mensajes.

La reducción del número de canales o ensayos, así como la incorporación de estrategias que faciliten la selección de caracteres, puede contribuir al desarrollo de sistemas BCI más accesibles, portables y de implementación simplificada, ampliando su viabilidad en distintos contextos tecnológicos y acercando su uso a escenarios reales de asistencia comunicativa. De esta manera, el proyecto no se centra solamente en la optimización bajo escenarios aislados, sino que propone un sistema orientado a la aplicación práctica.

En cuanto a la aportación del trabajo, su valor radica en la integración de un modelo de aprendizaje profundo para la detección de la componente P300 con un modelo de predicción de caracteres. Esta combinación permite no solo identificar la selección de caracteres mediante las señales obtenidas mediante electroencefalografía, sino también optimizar el proceso de construcción de mensajes mediante asistencia de otro modulo, contribuyendo a una comunicación más eficiente.

Por lo tanto, la complejidad del trabajo implica el procesamiento y análisis de señales EEG, la implementación y entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, la integración de estos modelos en una aplicación y la evaluación de los resultados. Esto comprende un proyecto que requiere la aplicación avanzada de conocimientos en procesamiento de señales, aprendizaje profundo y desarrollo de sistemas, todas estas competencias propias del área de ingeniería en inteligencia artificial. Por otra parte, su aplicación practica

Finalmente, el proyecto es viable en términos de tiempo y recursos, ya que los modelos de aprendizaje profundo pueden entrenarse utilizando bases de datos públicas de paradigmas P300, evitando la necesidad de adquisición propia de las mismas y reduciendo costos asociados a hardware especializado que tenga 64 canales de detección de señales EEG. De esta forma, el alcance se centra en el desarrollo e integración computacional del sistema, garantizando factibilidad técnica dentro del periodo establecido para el Trabajo Terminal, al mismo tiempo que mantiene una contribución relevante tanto en el ámbito tecnológico como en el social.

4. Productos o Resultados Esperados

Como resultado del Trabajo Terminal se espera obtener un modelo optimizado de aprendizaje profundo para la detección de la componente P300 en señales EEG, un modelo de lenguaje que facilite la creación de palabras mediante sugerencias y una aplicación en la que se conectaran ambos modelos y mostrará el texto seleccionado

La arquitectura general del sistema se compone de las siguientes etapas: adquisición de señales EEG a partir de bases de datos públicas, preprocesamiento, entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo, clasificación de estímulos objetivo o no objetivo, la construcción del texto apoyado por un modelo de predicción de palabras que mostrara sugerencias de palabras al usuario con ayuda de los caracteres seleccionados hasta ese momento. Esta arquitectura se presenta de manera esquemática en la Figura 1 mediante un diagrama de bloques.




Figura 1: Arquitectura del sistema

Los productos esperados del presente Trabajo Terminal son los siguientes:

- Sistema de comunicación asistida basado en señales EEG, que integre un modelo de detección de la componente P300 y un módulo que de predicción de palabras para facilitar la construcción de estas.

- Modelo de aprendizaje profundo para la detección de la componente P300 mediante las señales EEG de los usuarios.
- Modelo de predicción de palabras orientado a optimizar la comunicación mediante sugerencias de palabras.
- Implementación computacional del sistema, que incluya el código fuente documentado correspondiente a las etapas de preprocesamiento, modelado, clasificación, módulo de predicción y evaluación del desempeño.
- Documentación técnica del desarrollo, que incluya la descripción metodológica, configuración de hiperparámetros, criterios de validación y análisis de resultados.
- Manual de usuario del sistema, que describa el procedimiento de instalación, ejecución de la aplicación y uso general del sistema de comunicación asistida.

5. Metodología

El desarrollo del presente Trabajo Terminal se llevará a cabo con ayuda de la metodología CRISP-ML, la cual organiza el proyecto en fases iterativas que permiten comprender el problema, preparar los datos, modelar, evaluar e integrar el sistema. Este enfoque es adecuado para proyectos de aprendizaje automático, ya que facilita la validación del modelo, que es el enfoque principal del trabajo, y su integración con el sistema.

En la fase de comprensión del problema, se definirá el alcance del sistema de comunicación asistida basado en la detección de la componente P300, se establecerán los objetivos técnicos del modelo de clasificación de P300 así como los requerimientos funcionales de la aplicación que permitirá la construcción de palabras por parte de los usuarios.

Durante la comprensión y análisis de los datos, se seleccionarán bases de datos públicas de señales EEG asociadas a paradigmas P300 Speller, analizando su estructura, número de sujetos y cantidad de canales, todo esto con el fin de determinar las características importantes y necesarias para el entrenamiento del modelo.

En la etapa de preparación de datos, se aplicarán técnicas de preprocesamiento como filtrado pasa banda, división por ventanas temporales y normalización lo que permitirá generar un conjunto de datos adecuado para el entrenamiento y la validación del modelo de detección de la componente P300.

En la fase de diseño y modelado, se definirán las posibles arquitecturas del modelo de aprendizaje profundo para la detección de la componente P300. Posteriormente, se realizarán procesos de ajuste de hiperparámetros, así como experimentos orientados a la reducción de canales y repeticiones necesarias para la detección.

En esta misma fase, se llevará a cabo el diseño del sistema completo, definiendo la arquitectura final del pipeline de procesamiento, así como el diseño de la interfaz de usuario, en esta etapa también se especificarán los componentes del sistema y como interactúan en el mismo. Además, se diseñará el modelo de predicción de palabras, el cual podrá basarse en un modelo propio o en un modelo preexistente dependiendo de la viabilidad, este módulo buscará reducir el número de selecciones necesarias en el paradigma P300 Speller para la construcción de palabras.

Posteriormente, en la fase de evaluación se analizará el desempeño del modelo principal mediante métricas de clasificación como exactitud, sensibilidad, precisión y F1-score, además de la construcción matriz de confusión. Asimismo, se evaluará el impacto de la reducción de canales y repeticiones para el rendimiento del sistema. Del mismo modo, se analizará la eficiencia en la comunicación del sistema completo considerando la tasa de selección correcta de señales y el número promedio de selecciones para la formación de palabras. Los resultados permitirán realizar ajustes iterativos en el modelo y la configuración del sistema como lo indica la metodología CRISP-ML.

Finalmente, en la fase de despliegue se integrarán los diferentes módulos en un sistema funcional que permita el uso de una aplicación para la comunicación asistida. Esta etapa incluirá la validación del funcionamiento conjunto del modelo de clasificación y el módulo de predicción de palabras, así como las pruebas del sistema en conjunto.

6. Cronograma

Se presenta la planeación temporal de las actividades del Trabajo Terminal en los cronogramas que se encuentran al final del documento, las tareas están distribuidas a lo largo de los periodos correspondientes a TT I y TT II. Las actividades se organizan conforme a las fases del modelo CRISP-ML y contemplan el desarrollo del modelo P300, su optimización, la implementación del módulo de predicción de palabras y la integración del sistema de comunicación asistida. Se elaboró un cronograma de manera individual para cada integrante del equipo de trabajo.

7. Referencias

- [1] E. A. Felton, J. A. Wilson, J. C. Williams y P. C. Garell, “Electrocorticographically controlled brain–computer interfaces using motor and sensory imagery in patients with temporary subdural electrode implants,” *J. Neurosurg.*, vol. 106, no. 3, pp. 495–500, 2007.
- [2] L. A. Farwell y E. Donchin, “Talking off the top of your head: Toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials,” *Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.*, vol. 70, no. 6, pp. 510–523, 1988.
- [3] A. E. Contreras Martínez, “Sistema clasificador de señales EEG para el control de una neuroprótesis por medio de un dispositivo móvil,” M.S. thesis, Esc. Sup. Cómputo, Inst. Politéc. Nac., Ciudad de México, México, 2020.
- [4] E. García Cossio et al., “Interfaz cerebro–computador basada en P300 para la comunicación alternativa: estudio de caso en dos adolescentes en situación de discapacidad motora,” *Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia*, no. 60, pp. 9–20, 2011.
- [5] P. Brunner et al., “Rapid communication with a P300 matrix speller using electrocorticographic signals,” *Front. Neurosci.*, vol. 5, Art. no. 5, 2011.
- [6] J. Hong, W. Wang y L. Najafizadeh, “ChatBCI, a P300 speller BCI with context-driven word prediction leveraging large language models,” *Sci. Rep.*, vol. 16, Art. no. 6379, 2026.
- [7] V. L. Feigin et al., “The global burden of neurological disorders: translating evidence into policy,” *Lancet Neurol.*, vol. 19, no. 3, pp. 255–265, 2020.

8. Alumnos y directores

Arana Chavez Emiliano.- Alumno de la carrera de Ing. en Inteligencia Artificial en ESCOM, Especialidad Inteligencia Artificial, Boleta:2023630681, Tel. 5511470583, email earanac1900@alumno.ipn.mx.

Firma: _____

Alexis Vences Guevara. - Alumno de la carrera de Ing. en Inteligencia Artificial en ESCOM, Especialidad Inteligencia Artificial, Boleta:2023630699, Tel. 5538009383, email avencesg1900@alumno.ipn.mx.

Firma: _____

Rene Baltazar Jiménez Ruíz.- Obtuvo el grado de M. en C. en Sistemas Computacionales Móviles en ESCOM, IPN en septiembre de 2015. Obtuvo el grado de Ingeniero en Mecatrónica en UPIITA, IPN en enero de 2011. Es profesor de la academia de sistemas digitales en ESCOM, IPN desde 2015. Áreas de interés: Robots móviles, sistemas mecatrónicos y sistemas digitales. Teléfono 57296000, Ext. 52032, 52051, email izn_rjimenez@hotmail.com.

Firma: _____

José Félix Serrano Talamantes.- Obtuvo el grado de Doctor en Ciencias de la Computación por el CIC, IPN en 2011. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias (Electrónica), opción Instrumentación, por la ESIME Zacatenco, IPN en 2002. Obtuvo el grado de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Facultad de Ingeniería de la UAZ en 1996. Es jefe del Laboratorio de Realidad Virtual en el CIDETEC, IPN desde 2021. Adscripción actual: CIDETEC, IPN. Imparte la asignatura de Visión Computacional en el programa de Inteligencia Artificial en ESCOM, IPN (periodo A2026). Áreas de interés: Reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, técnicas de segmentación y visión por computadora. Teléfono 57296000, Ext. 52521, email jfserrano@ipn.mx.

Firma: _____

CARÁCTER: Confidencial FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.

CRONOGRAMA nombre del alumno: Arana Chavez Emiliano

TT no.:

Título del TT:

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Revisión del Estado del Arte.											
Documentación de requerimientos funcionales.											
Análisis estructural de datasets.											
Definición de arquitecturas candidatas de red neuronal.											
Definición de métricas de evaluación.											
Diseño experimental para reducción de canales y repeticiones.											
Diseño del módulo de predicción de palabras.											
Diseño de interfaz gráfica (mockups).											
Evaluación de TT I.											
Implementación del pipeline de preprocesamiento y preparación de datos.											
Implementación y evaluación del módulo de predicción de palabras.											
Implementación y evaluación del modelo de detección de la componente P300.											
Desarrollo de la interfaz del sistema.											
Pruebas funcionales del sistema.											
Generación del manual de usuario.											
Generación del reporte técnico.											
Evaluación TT II											

CRONOGRAMA nombre del alumno: Alexis Vences Guevara

TT no.:

Título del TT:

Actividad	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Selección de bases de datos											
Diseño del pipeline de preprocesamiento											
Definición de estrategia de validación											
Definición de arquitecturas candidatas de red neuronal.											
Definición de métricas de evaluación											
Diseño experimental para reducción de canales y repeticiones											
Diseño de arquitectura general del sistema completo											
Definición del flujo completo del sistema											
Evaluación de TT I											
Implementación del pipeline de preprocesamiento y preparación de datos.											
Modelado y entrenamiento del modelo de detección de la componente P300.											
Experimentos de reducción de canales y repeticiones.											
Integración del modelo P300 y del módulo de lenguaje.											
Desarrollo de la interfaz del sistema.											
Pruebas funcionales del sistema.											
Generación del manual de usuario.											
Generación del reporte técnico.											
Evaluación TT II											