EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME EXPLICADO PARA NO ESPECIALISTAS

Informe explicado — Casos límite sintéticos

Qué dicen los datos de tu teléfono sobre posibles estaciones base falsas, explicado sin tecnicismos. El detalle está en el informe técnico completo.

Expediente	Casos límite sintéticos
Teléfono	Teléfono sintético (sin dispositivo real) (declarado por quien creó el expediente)
Datos	24/10/2026 – 25/10/2026 · 1 archivo de ICdetector
Origen de los datos	Sintéticos, de prueba
Generado	02/10/2026 08:05:00 UTC
Idioma del informe	español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis

Aviso
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

1. ¿Qué permiten concluir los datos sobre posibles estaciones base falsas?

Estado: Observaciones que necesitan más datos
Ninguna observación permite atribuir un ataque. Una observación no se puede aclarar con estos datos y conviene reunir más información.

Una estación base falsa (a veces llamada «IMSI catcher») es un equipo que se hace pasar por una estación de telefonía legítima; puede utilizarse para identificar o seguir teléfonos y, según el sistema y la red, realizar otros ataques. Este informe no puede confirmar ni descartar su presencia: valora si los datos dan motivos para investigarlo.

Algunos registros no se pudieron situar en el tiempo porque la zona horaria no está confirmada o la hora es ambigua (cambio de horario); se han dejado fuera.

2. ¿Qué observaciones merecen atención y por qué?

En cifras: 2 registros de ICdetector agrupados en 1 episodio; 0 episodios comprobables con las mediciones guardadas; 1 registro sin hora única no se agrupa. Un registro es una anotación de ICdetector; un episodio agrupa las anotaciones de la misma celda y tipo cercanas en el tiempo; es comprobable si CellCase puede contrastarlo con las mediciones.

- Otro aviso de ICdetector (el 24 de octubre): necesita más datos. ICdetector lo marcó como alarma.

3. ¿Qué puedes hacer después?

- Otro aviso de ICdetector: si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.
- Añade la exportación de «Radio» de ICdetector para conocer el estado de servicio del teléfono en esos momentos.
- Si te preocupa una situación concreta (por ejemplo, en un lugar o fecha determinados), guarda este informe y el técnico y consúltalo con una persona especializada en seguridad de telecomunicaciones.

4. Las observaciones, una a una

1. Otro aviso de ICdetector — Necesita más datos

Qué pasó

- El 24 de octubre, ICdetector registró un aviso de este tipo una vez, con una celda (C1).
- ICdetector lo marcó como alarma, es decir, superó el umbral que usa para avisar.

Qué explicaciones encajan

- Las comprobaciones de ICdetector no están calibradas: un aviso aislado puede tener explicaciones normales.
- Con los datos disponibles no se puede elegir entre las posibles causas.

Qué falta para aclararlo

- Más capturas en el mismo lugar y franja horaria, y el registro detallado de ICdetector si existe.
- La exportación de «Radio» de ICdetector, que muestra los cambios de estado de servicio del teléfono en esos momentos.

Qué hacer

- Si vuelves a ese lugar, deja ICdetector funcionando; si abre un caso forense, expórtalo y añádelo a este expediente.

Detalle técnico: E1 en el informe técnico completo.

Figura 1. Cuándo ocurrió cada observación

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)

Cada marca es un momento anotado por ICdetector, en el periodo cubierto por los datos. En rojo, las observaciones que necesitan más datos; en gris, las que no aportan indicios. Sirve para ver si se concentran en unos días concretos; el número de marcas no mide gravedad.

5. Lo que este informe no puede decir

- No puede confirmar ni descartar una estación base falsa: CellCase todavía no tiene criterios comprobados para señalar indicios que requieran una investigación especializada, por eso este informe no usa esa categoría.
- ICdetector anota muchos avisos que no llegan a su umbral de alarma; sus comprobaciones no están calibradas y pueden saltar por explicaciones normales.
- Un registro aislado no dice cuánto duró lo observado, y la ausencia de avisos no demuestra que no haya habido ningún problema.
- El teléfono, la zona horaria y el origen de los datos son lo que declaró quien creó el expediente.
- Faltan datos para algunos análisis (6); el informe técnico los detalla.

Datos analizados: 1 archivo de ICdetector (historial de observaciones). Las celdas se nombran C1, C2… igual que en el informe técnico completo, donde figura su identificación, las mediciones, las reglas (episodes/7) y la huella de cada archivo.

6. Anotaciones del analista

Texto escrito por el analista (no generado automáticamente)

Expediente de prueba con: SYNTHETIC_icdetector_history_edge_cases.csv.