

## **VALIDAR XML**

PÉREZ SELLERS, ALEJANDRO LENGUAJE DE MARCAS 1º de Daw

## Valida el siguiente XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<tienda>
<raqueta>
   <marca>BABOLAT</marca>
   <modelo>PURE DRIVE</modelo>
   <año>2012</año>
</raqueta>
<raqueta>
   <marca>YONEX</marca>
   <modelo>MPTOUR 5</modelo>
   <año>1997</año>
</raqueta>
<raqueta>
   <marca>WILSON</marca>
   <modelo>HAMMER</modelo>
   <año>2000</año>
</raqueta>
</tienda>
```

## Teniendo el siguiente XSD:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="quali-</pre>
   fied" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:element name="tienda">
       <xs:complexType>
          <xs:sequence>
              <xs:element maxOccurs="unbounded" name="raqueta">
                 <xs:complexType>
                     <xs:sequence>
                        <xs:element name="marca"</pre>
                            type="xs:string" />
                        <xs:element name="modelo"</pre>
                            type="xs:string" [/>
                         <xs:element name="año"</pre>
                            type="xs:unsignedShort" />
                     </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
              </xs:element>
          </xs:sequence>
       </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>
```

Se ingresa en la página web de <u>www.freeformatter.com</u> y se accede a la pestaña de validators en XML y XML validator, se copia y pega el código y el sistema muestra que el documento xml is valid.

