

SENAI
TÉCNICO EM MECÂNICA AUTOMOTIVA

ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA

NORMAS EURO 7: IMPACTOS, DESAFIOS E O FUTURO DA EMISSÃO DE
POLUENTES NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

Caruaru – PE

2026

MARCOS HISTÓRICOS	4
1. Século XIX: O Surgimento Do Problema E A Primeira Lei Ambiental (Década De 1860)	4
2. Meados Do Século XX: As Crises De Poluição E A Saúde Pública (1940–1960)	4
3. Anos 1970 Em Diante: O Debate Internacional E Global	5
4. Convenção-Quadro Da Onu E Protocolo De Kyoto (1992-1997)	5
PRINCIPAIS RAZÕES PARA A CRIAÇÃO DAS NORMAS	6
Problemas De Saúde Humana	6
Problemas Ambientais	8
NORMAS DE EMISSÃO EURO 5 E EURO 6	11
Particularidades Da Euro 5	11
Particularidades Da Euro 6	12
Comparativo Técnico De Limites De Emissões (Veículos Pesados Diesel)	13
Principais Diferenças Técnicas: Euro 5 Vs. Euro 6	14
Resumo Dos Sistemas De Pós-Tratamento Euro 6	14
EURO 7 - NORMAS DE EMISSÃO DE GASES E PARTÍCULAS POLUENTES	16
Análise da Relação entre Produção e Frota Mundial	16
A Necessidade Da Euro 7 Baseia-Se Em Quatro Pilares Fundamentais	17
1. Limpeza de poluentes além do escapamento	17
2. Durabilidade real e baterias de veículos elétricos	17
3. Condições reais de condução e poluentes não regulamentados	18
4. Monitoramento contínuo a bordo (OBM)	18
Quadro I - Resumo das Inovações Euro 7	19
Novidades Da Euro 7	19
1. Medição de Poluição dos Freios	19
2. Medição de Poluição dos Pneus (Abrasão)	20
3. Visão Geral de Implementação	21
4. Por que os elétricos desgastam mais os pneus?	22
O Desafio Regulatório Na Euro 7	22
Reconhecimento Regulatório Na Euro 7	23
1. Novas Tecnologias e Materiais para Discos de Freio	24
2. Formulações de Materiais para Pastilhas de Freio	25
3. Mudanças Estruturais	25
TABELA COMPARATIVA EURO 5, 6 E 7	26
1. Parâmetros e Limites de Emissão (Veículos Leves)	26
2. Parâmetros para Veículos Pesados (Caminhões e Ônibus)	27
PARTICIPAÇÃO DO DIESEL NA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS	28
1. Veículos de Passeio e Leves (Avanço da Descontinuação)	28
2. Veículos Comerciais Pesados (Transição Gradual)	28
3. Horizonte de Regulamentação (2035)	29
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA	30
Histórico Das Fases Para Veículos Leves (L)	30
Histórico Das Fases Para Veículos Pesados (P)	31

Promot (Motocicletas)	32
DETALHES DE CADA FASE NO BRASIL	32
EURO 7 / PROCONVE L8	33
1. Testes de Emissão Evaporativa (Vapores de Combustível)	33
2. Testes de Escapamento (Gases do Tubo de Descarga)	34
3. Diferença Fundamental: Emissões Não-Escapamento	35
POTENCIAIS TECNOLOGIAS SUBSTITUTIVAS AO DIESEL	37
1. Maior Expansão Imediata e Prática: Biometano e Gás Natural	38
2. Maior Expansão de Longo Prazo e Investimento Global: Eletrificação & Hidrogênio	38
3. Aprimoramento da Tecnologia Atual: SCR Duplo (Arla 32)	39
Comparativo Direto De Emissões	40
ANÁLISE DETALHADA DOS POLUENTES	41
1. Material Particulado (Fuligem e MP)	41
2. Óxidos de Nitrogênio (NOX)	41
3. Pegada de Carbono (CO2) – A grande diferença do Biometano	41
FONTES BIBLIOGRÁFICAS	42
1. Euro 5 e Filtros de Partículas (DPF)	42
2. Euro 6, Redução de NOX e Testes em Condições Reais (RDE)	42
3. Euro 7, Partículas de Freios/Pneus e Durabilidade de Baterias	42
Principais Linhas de Pesquisa Publicadas no Brasil	43
1. Desempenho e Eficiência do Pós-Tratamento (DPF e SCR)	44
2. Impactos na Saúde Pública e Qualidade do Ar Urbano	44
3. Emissões em Tráfego Real (RDE - Real Driving Emissions)	44
4. Uso de Biodiesel (Misturas B12, B14, B15) em Motores Euro 6	44
Onde Encontrar Artigos Gratuitos e Completos	45
Principais Linhas e Estudos Acadêmicos no Brasil	45
1. Saturação Precoce e Modos de Regeneração do DPF	45
2. Cristalização de Ureia e Deposição no Injetor SCR	46
3. Impacto da Adição de Biodiesel (B12 a B15) na Durabilidade do DPF e SCR	46
Mapeamento de Dissertações e Trabalhos Técnicos Recomendados	47
Principais Eixos de Pesquisa Científica Euro 7	47
Principais Arquivos e Publicações Científicas Euro 7	48
Onde Localizar Mais Artigos de Acesso Aberto	49
Fontes para Download Gratuito de Materiais e Apostilas	50

MARCOS HISTÓRICOS

Os marcos históricos das discussões acerca das Normas Ambientais dividem-se em diferentes fases:

1. Século XIX: O Surgimento Do Problema E A Primeira Lei Ambiental (Década De 1860)

Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, o uso massivo do processo químico *Leblanc* para produzir carbonato de sódio (usado em sabão, vidro e tecidos) liberava toneladas de gás clorídrico (HCl) na atmosfera. Isso devastou florestas, corroeu infraestruturas e causou graves problemas respiratórios nas populações locais.

- O Primeiro Marco Legal (1863): O Parlamento do Reino Unido aprovou o Alkali Act de 1863, considerado historicamente a primeira tentativa governamental sistemática do mundo para controlar a poluição do ar por emissões industriais.
- Fiscalização: A lei exigia que as indústrias absorvessem ao menos 95% do gás clorídrico emitido e criou a primeira inspetoria de poluição industrial com cientistas capacitados para medir emissões diretamente nas chaminés.

2. Meados Do Século XX: As Crises De Poluição E A Saúde Pública (1940–1960)

Com a expansão da indústria pesada e do uso do carvão e petróleo no século XX, grandes episódios críticos de poluição chamaram a atenção global para os perigos dos gases industriais e do *smog*:

- O Grande Smog de Londres (1952): Uma densa camada de fuligem e dióxido de enxofre (SO₂) decorrente da queima industrial e residencial matou milhares de pessoas em poucos dias. Esse desastre motivou o Reino Unido a aprovar o *Clean Air Act* em 1956.
- Leis de Ar Limpo (Anos 1950-1970): Nos Estados Unidos, o debate resultou na criação do *Air Pollution Control Act* (1955) e, mais tarde, na criação do

robusto *Clean Air Act* (1963 e revisões de 1970), que estabeleceu padrões nacionais para emissões industriais e de veículos.

3. Anos 1970 Em Diante: O Debate Internacional E Global

A partir dos anos 1970, o controle de emissões industriais deixou de ser uma discussão meramente local para se tornar uma pauta diplomática internacional:

- Conferência de Estocolmo (1972): A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a primeira grande conferência sobre meio ambiente, abordando formalmente a poluição transfronteiriça causada por emissões industriais (como a chuva ácida provocada por SO₂ e NO_x).
- Protocolo de Montreal (1987): Focado no controle e eliminação de gases industriais nocivos à camada de ozônio, como os clorofluorcarbonetos (CFCs).

4. Convenção-Quadro Da Onu E Protocolo De Kyoto (1992-1997)

Ampliaram o foco das emissões para a escala global, regulando gases do efeito estufa (como CO₂ e N₂O) provenientes do setor produtivo e energético.

PRINCIPAIS RAZÕES PARA A CRIAÇÃO DAS NORMAS

- **Proteção à Saúde Pública:** A queima de gasolina e diesel libera poluentes nocivos como Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrogênio (NO_x), Hidrocarbonetos (HC) e Material Particulado (PM). A exposição contínua a esses compostos causa agravamento de doenças respiratórias (asma, bronquite), problemas cardiovasculares e câncer de pulmão.
- **Preservação Ambiental e Qualidade do Ar:** Os óxidos de nitrogênio e os hidrocarbonetos reagem com a luz solar para formar o ozônio troposférico (smog fotoquímico; abaixo de 12 km), que reduz a visibilidade nas cidades, danifica a vegetação e reduz a qualidade do ar urbano.
- **Combate às Mudanças Climáticas:** Embora os padrões focaram inicialmente em poluentes locais, o controle de dióxido de carbono (CO₂) tornou-se central para conter o efeito estufa e atender a acordos internacionais de descarbonização.
- **Incentivo à Inovação Tecnológica:** As metas exigidas pelas legislações forçaram a indústria automotiva a desenvolver tecnologias mais eficientes, como catalisadores, injeção eletrônica direta, filtros de partículas (DPF), sistemas EGR/Arla 32 e motores mais downsizing (motores compactos e mais eficientes).

Problemas De Saúde Humana

- **Monóxido de Carbono (CO):**

- Anóxia e Hipóxia Tecidual: O CO se liga à hemoglobina do sangue formando a carboxihemoglobina, o que impede o transporte de oxigênio para tecidos e órgãos vitais.
- Agravamento de Doenças Cardiovasculares: Pode desencadear angina, arritmias e infartos em pessoas com aterosclerose.
- Sintomas Neurocognitivos: A exposição moderada provoca dores de cabeça, tontura, perda de reflexos e confusão mental.
- **Óxidos de Nitrogênio (NO_x):**
 - Doenças Respiratórias Agudas e Crônicas: Provocam inflamação das vias aéreas, agravando quadros de asma, bronquite crônica e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
 - Redução da Função Pulmonar: A exposição prolongada reduz a capacidade respiratória, tornando crianças e idosos especialmente vulneráveis a infecções pulmonares.
- **Material Particulado (PM_{2.5} e PM₁₀):**
 - Câncer de Pulmão: As partículas PM_{2.5} (fuligem extremamente fina) carregam compostos tóxicos e são classificadas como carcinogênicas.
 - Doenças Cardiovasculares e AVC: Penetram nos alvéolos pulmonares e entram na corrente sanguínea, provocando inflamação sistêmica, disfunção endotelial, aterosclerose e acidentes vasculares cerebrais.
 - Problemas no Desenvolvimento Infantil: Associado ao baixo peso ao nascer e déficit no desenvolvimento pulmonar de crianças.
- **Hidrocarbonetos não Queimados (HC) e Composto Orgânicos Voláteis (VOCs):**

- Ação Carcinogênica: Hidrocarbonetos aromáticos (como o benzeno) estão diretamente associados ao surgimento de leucemia e outros tipos de câncer.
- Irritação das Mucosas: Causam irritação ocular, na garganta e na pele, além de náuseas.

Problemas Ambientais

- **Smog Fotoquímico e Ozônio Troposférico (O₃):**

- Reação entre NO_x e HC impulsionada pela luz solar. Forma uma névoa tóxica e escura sobre grandes cidades.
- O ozônio ao nível do solo danifica o tecido foliar das plantas, reduz a produtividade agrícola e degrada materiais como borracha e plásticos.

- **Chuva Ácida:**

- O NO_x reage com a umidade da atmosfera formando ácido nítrico (HNO₃).
- Acidifica solos e ecossistemas aquáticos (rios e lagos), matando peixes, danificando florestas e corroendo edifícios, pontes e monumentos.

Chuva ácida é o fenômeno em que a precipitação atmosférica (chuva, neve, neblina ou orvalho) apresenta um nível de acidez significativamente superior ao seu estado natural, devido à presença de poluentes industriais e veiculares dissolvidos na água.

Em termos químicos, toda chuva é levemente ácida (com pH em torno de 5,6) por causa do gás carbônico (CO₂) atmosférico, que forma o ácido carbônico (H₂CO₃). No entanto, a precipitação é classificada como chuva ácida quando seu pH é inferior a 5,0 (frequentemente entre 4,0 e 4,5).

Causas e Química do Fenômeno

A chuva ácida ocorre quando gases poluentes lançados na atmosfera reagem quimicamente com as gotículas de água em suspensão, formando ácidos fortes:

- *Óxidos de Enxofre (SO_2 e SO_3): Emitidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis pesados em termelétricas, refinarias e indústrias. Reagem com a água e geram o ácido sulfúrico (H_2SO_4).*
- *Óxidos de Nitrogênio (NO_x): Emitidos pelo escapamento de veículos a combustão interna e pela queima industrial. Reagem com a umidade da atmosfera e geram o ácido nítrico (HNO_3).*

Principais Impactos

- *Ecossistemas Aquáticos: Acidificação de lagos e rios, provocando a morte de peixes, anfíbios e destruição de ovos de espécies marinhas.*
- *Solos e Florestas: O solo acidificado perde nutrientes essenciais (como cálcio e magnésio) e liberta metais pesados tóxicos (como o alumínio), o que enfraquece as raízes e seca a vegetação.*
- *Patrimônio Urbano: Corrosão de estruturas metálicas em pontes e prédios, além da dissolução de esculturas e monumentos históricos feitos de mármore e calcário (carbonato de cálcio).*

● **Efeito Estufa e Mudanças Climáticas:**

- O dióxido de carbono (CO_2) retém o calor na atmosfera terrestre.
- O óxido nitroso (N_2O , um tipo de NO_x) tem um potencial de aquecimento global cerca de 300 vezes maior que o do CO_2 .
- O *black carbon* (fuligem do material particulado) absorve radiação solar na atmosfera e acelera o derretimento de geleiras ao se depositar sobre o gelo.

● **Eutrofização:**

- O depósito excessivo de compostos nitrogenados vindos do NO_x em corpos d'água causa o crescimento descontrolado de algas, o que esgota o oxigênio da água e mata a fauna marinha e de água doce.

Eutrofização (ou eutrofização de corpos d'água) é o processo de poluição aquática caracterizado pelo aumento excessivo de nutrientes — principalmente nitrogênio e fósforo — em um ecossistema de água doce ou marinho.

Esse aporte nutricional anormal provoca a proliferação descontrolada de algas e cianobactérias na superfície, desencadeando uma sequência de degradação do ambiente aquático.

Mecanismo e Etapas do Processo

1. *Aporte de Nutrientes: Esgoto doméstico não tratado, fertilizantes agrícolas (ricos em N e P) ou compostos nitrogenados vindos da poluição atmosférica (NO_x) chegam a lagos, rios ou mares.*
2. *Floração de Algas (Bloom): A abundância de nutrientes faz com que as algas na superfície se multipliquem em ritmo acelerado, formando uma camada espessa e verde.*
3. *Bloqueio da Luz Solar: Essa camada impede a passagem da luz do sol para as camadas mais profundas, paralisando a fotossíntese das plantas submersas, que morrem.*
4. *Decomposição Aeróbica e Consumo de Oxigênio: Com a morte massiva de algas e plantas, bactérias decompositoras aeróbicas se multiplicam rapidamente, consumindo quase todo o oxigênio dissolvido (O_2) na água.*
5. *Anoxia e Morte do Ecossistema: O ambiente entra em estado de anoxia (ausência de oxigênio), provocando a mortandade em massa de peixes, moluscos e outros organismos aquáticos.*
6. *Decomposição Anaeróbica: Na ausência de oxigênio, assumem as bactérias anaeróbicas, que liberam gases tóxicos e de odor desagradável, como o sulfeto de hidrogênio (H_2S) e o metano (CH_4).*

Tipos de Eutrofização

- *Natural: Processo lento e gradual que ocorre ao longo de séculos ou milênios devido ao acúmulo natural de sedimentos e matéria orgânica nos lagos.*
- *Cultural ou Antrópica: Ocorre de forma acelerada (em anos ou poucas décadas) por ação humana, decorrente do descarte direto de resíduos e do uso de agroquímicos.*

NORMAS DE EMISSÃO EURO 5 E EURO 6

As normas Euro 5 e Euro 6 (no Brasil representadas pelas fases PROCONVE P7 e P8 para veículos pesados, e L6 e L7/L8 para leves) estabelecem limites rígidos para a emissão de poluentes, principalmente Óxidos de Nitrogênio - NO_x e Material Particulado - PM.

Particularidades Da Euro 5

A norma Euro 5 impôs limites rígidos para o teor de enxofre no combustível e forçou a inclusão de novos sistemas de pós-tratamento de gases nos veículos.

- **Surgimento:** Vigorou na Europa entre 2009 (veículos leves) e 2012 (veículos pesados). No Brasil, entrou em vigor em 2012 (PROCONVE P7).
- **Meta Principal:** Reduzir drasticamente a emissão de fuligem (fumaça preta) e limitar a taxa de NO_x.
- **Complexidade moderada:** A manutenção dos sistemas de injeção direta de alta pressão e dos catalisadores já exigia combustível S10 (baixo teor de enxofre) para não danificar os componentes.
- **Tecnologias Chave:**
 - Diesel S10: Exigência de diesel de ultra baixo teor de enxofre (de 500, nas áreas urbanas, para 10 ppm).
 - Sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva): Uso de uréia/injeção de ARLA 32 (AdBlue) no escapamento para transformar NO_x em nitrogênio e água.
 - Sistema EGR (Recirculação dos Gases de Exaustão): Utilizado em algumas aplicações para retornar parte dos gases queimados à câmara de combustão, reduzindo a temperatura máxima da queima e gerando menos NO_x.

- DPF (Filtro de Partículas Diesel): Retém o material particulado (fuligem) no catalisador.

Particularidades Da Euro 6

O Euro 6 representou um salto tecnológico em relação ao Euro 5, exigindo veículos até 80% mais limpos.

- **Surgimento:** Vigorou na Europa a partir de 2014. No Brasil, passou a ser obrigatório em janeiro de 2023 (PROCONVE P8 para pesados e L7 para leves).
- **Meta Principal:** Cortar drasticamente o NO_x (de 2,0 g/kWh no Euro 5 para 0,4 g/kWh no Euro 6) e capturar partículas ultrafinas de fuligem.
- **Combinação de Tecnologias:** Os motores utilizam recirculação de gases de escape (EGR) junto com a Redução Catalítica Seletiva (SCR) e o Filtro de Partículas Diesel (DPF).
- **Regeneração do DPF:** O filtro de fuligem precisa de ciclos de alta temperatura para queimar o acúmulo de carbono retido, o que exige gerenciamento eletrônico preciso da injeção.
- **Gerenciamento Eletrônico Severo:** Sensores de NO_x na entrada e saída do escapamento controlam a emissão continuamente. O módulo de comando limita a potência e velocidade do veículo caso o tanque de ARLA 32 esvazie ou o sistema seja adulterado.
- **Tecnologias Adotadas:**
 - Arranjo Duplo (EGR + SCR): A maioria dos motores pesados passou a integrar o sistema EGR combinado com o SCR avançado para atingir os novos patamares de emissões.

- Diagnóstico On-Board de Segunda Geração (OBD-II / OBD-C): Sensores em tempo real monitoram continuamente a qualidade dos gases. Caso detectem excesso de poluição ou falta de ARLA 32, o sistema impõe corte automático de potência do motor.
- Testes em Condições Reais de Direção (RDE): Além dos testes de bancada/laboratório, as medições passaram a ser feitas nas ruas e estradas com veículos em operação real.
- Lubrificantes Low-SAPS: Exigência de óleos com baixos teores de cinza sulfatada, fósforo e enxofre para evitar a contaminação precoce do DPF.

Comparativo Técnico De Limites De Emissões (Veículos Pesados Diesel)

Parâmetro de Emissão	Euro 5 (Proconve P7)	Euro 6 (Proconve P8)	Redução Aplicada
Óxidos de Nitrogênio (NO _x)	2,0 g/kWh	0,4 g/kWh	80%
Material Particulado (PM)	0,02 g/kWh	0,01 g/kWh	50%
Contagem de Partículas (PN)	Sem regulamentação	6 x 10 ¹¹ partc/kWh	Restrição total a partículas finas
Hidrocarbonetos (HC)	0,46 g/kWh	0,13 g/kWh	~70%

Principais Diferenças Técnicas: Euro 5 Vs. Euro 6

Componente / Sistema	Euro 5 (Proconve P7)	Euro 6 (Proconve P8)
Filtro de Partículas (DPF)	Geralmente ausente em caminhões pesados (usava-se apenas SCR).	Obrigatório. Retém até 98% da fuligem/particulados. Exige regeneração ativa/passiva.
Injeção de Combustível	Common Rail ou Unidades Injetoras (1.800 a 2.000 bar).	Common Rail de altíssima pressão (2.500+ bar) com múltiplas injeções por ciclo.
Pós-Tratamento (Gases)	Sistema SCR isolado (Injeção de ARLA 32 para controle de NO _x).	Sistema Combinado: DOC (Catalisador de Oxidação) + DPF + SCR + ASC (Ammonia Slip Catalyst).
Recirculação de Gases (EGR)	Usado pontualmente por algumas montadoras.	Amplamente combinado com o SCR para reduzir a geração primária de NO _x no cilindro.
Sensores Eletrônicos	Sensores básicos de temperatura de escape e pressão de ARLA.	Múltiplos sensores de NO _x (antes e depois do catalisador), sensores de fuligem/particulados e de pressão diferencial.
Combustível e Óleo	Diesel S10 (recomendado) ou S50. Óleo CI-4 / CJ-4.	Exclusivo Diesel S10. Exige óleo lubrificante Low SAPS* (ex: CK-4) para não entupir o DPF.


*Com baixos teores de Cinzas Sulfatadas, Fósforo e Enxofre - Sulphated Ash, Phosphorus and Sulfur.

Resumo Dos Sistemas De Pós-Tratamento Euro 6

1. **DOC (Diesel Oxidation Catalyst):** Converte hidrocarbonetos (HC) e monóxido de carbono (CO) em água e CO₂.
2. **DPF (Diesel Particulate Filter):** Retém a fuligem física. Quando atinge o limite de carga, a central eletrônica realiza a regeneração (injetando diesel extra para elevar a temperatura do escape a mais de 550 °C e queimar a fuligem acumulada).
3. **SCR (Selective Catalytic Reduction):** O ARLA 32 é pulverizado nos gases de escape quentes, transformando o Óxido de Nitrogênio (NO_x) em Nitrogênio e água.
4. **ASC (Ammonia Slip Catalyst):** Elimina o excesso de amônia não reagida ao final do circuito para evitar emissões de odor.

EURO 7 - NORMAS DE EMISSÃO DE GASES E PARTÍCULAS POLUENTES

As normas de emissão de gases poluentes Euro 7 e as suas correlatas foram desenvolvidas para resolverem problemas críticos: embora os veículos novos estejam ficando cada vez mais limpos no escapamento, a frota global continua crescendo e a poluição decorrente do trânsito ainda causa centenas de milhares de mortes prematuras e problemas respiratórios graves todos os anos na Europa e no mundo¹.



Análise da Relação entre Produção e Frota Mundial

- **Taxa de Crescimento da Frota vs. Produção:** A frota global em circulação cresce de forma contínua, passando de aproximadamente 1,47 bilhão em 2024 para cerca de 1,98 bilhão de veículos até 2035. O crescimento líquido da frota é resultado do volume total de veículos novos produzidos a cada ano subtraído da taxa de sucateamento/descarte de veículos antigos (estimada em cerca de 45 a 50 milhões de unidades ao ano no mundo).

- **Escala da Produção Anual:** A fabricação global de veículos leves e comerciais se recupera e expande gradualmente, superando a marca de 100 milhões de unidades ao ano por volta de 2027 e atingindo aproximadamente 117 milhões de unidades anuais em 2035.
- **Transição Energética na Frota:** Embora a frota total acumulada cresça de maneira linear, a composição interna dessa frota muda significativamente até 2035. Espera-se que a participação de veículos elétricos e híbridos passe de cerca de 10% a 15% das vendas em 2024 para mais de 50% a 60% da produção anual até 2035, acelerando a renovação da frota existente.

A Necessidade Da Euro 7 Baseia-Se Em Quatro Pilares Fundamentais

1. Limpeza de poluentes além do escapamento

Historicamente, as normas Euro (1 a 6) focaram exclusivamente nos gases expelidos pelo tubo de escape (como NO_x, monóxido de carbono e fuligem). No entanto, estudos mostraram que com a evolução dos motores modernos, a maior parte das partículas finas do trânsito urbano já não vem do motor, mas sim do desgaste de freios e pneus.

- Pela primeira vez na história, o Euro 7 estabelece limites de emissão de partículas para freios e microplásticos liberados pelo desgaste dos pneus.
- Isso afeta todos os veículos, inclusive os elétricos (VEs), que antes eram isentos de limites de emissões.

2. Durabilidade real e baterias de veículos elétricos

As regras anteriores exigiam que os sistemas de controle de emissões funcionassem perfeitamente até cerca de 100.000 km ou 5 anos. O Euro 7 amplia essas exigências para garantir a qualidade dos veículos ao longo de quase toda a sua vida útil (200.000 km ou 10 anos).

Além disso, para acelerar a transição ecológica com confiança, o Euro 7 introduz requisitos mínimos de durabilidade para as baterias de carros elétricos e híbridos:

- As baterias devem reter pelo menos 80% da sua capacidade após 5 anos ou 100.000 km.
- Devem manter pelo menos 72% após 8 anos ou 160.000 km.

3. Condições reais de condução e poluentes não regulamentados

O Euro 7 endurece os testes sob condições reais de direção (RDE - Real Driving Emissions). Em vez de medir emissões apenas em laboratórios ou trajetos ideais, os testes passam a incluir:

- Temperaturas extremas (frio ou calor rigoroso).
- Trajetos curtos e frequentes em áreas urbanas (onde o motor frio emite significativamente mais poluentes).
- Inclusão de poluentes que antes não eram estritamente controlados, como o óxido nitroso (N_2O), o amônio (NH_3) e partículas ainda menores ($PN_{10} \sim 10$ micrômetros - um glóbulo vermelho do sangue mede aproximadamente 7 a 8 micrômetros).

4. Monitoramento contínuo a bordo (OBM)

O Euro 7 exige o uso de sistemas avançados de monitoramento a bordo (OBM - On-Board Monitoring). O próprio veículo passa a monitorar continuamente o seu nível de emissões usando sensores integrados. Se o sistema de tratamento de gases falhar ou for adulterado, o veículo sinaliza o problema e pode exigir reparos imediatos para continuar rodando.

Quadro I - Resumo das Inovações Euro 7

Domínio	Euro 6	Euro 7
Foco principal	Apenas emissões de escapamento do motor	Escapamento + partículas de freios e desgaste de pneus
Veículos Elétricos	Isentos de regulamentação de emissão	Regulados quanto a freios, pneus e durabilidade da bateria
Durabilidade	Exigida até 100.000 km / 5 anos	Exigida até 200.000km / 10 anos
Fiscalização	Testes periódicos e diagnósticos básicos (OBD)	Monitoramento em tempo real contínuo (OBM) no veículo

¹ Fonte: Regulamento (UE) 2024/1257 do Parlamento Europeu e do Conselho (24 de abril de 2024)

Novidades Da Euro 7

1. Medição de Poluição dos Freios

A metodologia para medir a poeira das pastilhas e discos baseia-se na norma global UN GTR N°. 24 (desenvolvida pela comissão UNECE das Nações Unidas).

- Bancada Enclausurada (Dinamômetro de Freio): A medição não é feita com o carro andando na rua, mas sim em laboratório. O sistema completo de freio de uma roda é montado em um dinamômetro isolado dentro de uma câmara selada com fluxo de ar controlado.
- Ciclo de Condução Padronizado (WLTP-Brake): O freio é submetido a um ciclo de frenagens pré-determinado que simula o uso real em vias urbanas e rodovias (acelerações, desacelerações e frenagens leves/fortes).
- Captação e Análise das Partículas: O ar que passa pelo freio enclausurado é aspirado e canalizado para instrumentos de medição de aerossóis. São mensurados:
 - PM₁₀: Partículas de material particulado com diâmetro menor que 10 nm (expressas em mg/km).
 - PN (Número de Partículas): Contagem do número total de partículas ultrafinas emitidas.
- Limites Definidos: Para veículos leves a combustão, o limite de emissão de freios é de 7mg/km de PM₁₀ por veículo. Carros 100% elétricos possuem um limite mais estrito (3mg/km) porque utilizam a frenagem regenerativa, o que reduz drasticamente o uso do freio mecânico.

2. Medição de Poluição dos Pneus (Abrasão)

Diferente dos freios, a poeira dos pneus (microplásticos e resíduos de borracha) é gerada pelo atrito direto com o asfalto. Por essa razão, a definição do método pela UNECE/ISO priorizou testes em condições reais.

- Metodologia de Teste em Estrada (On-Road): Os pneus são submetidos a trajetos reais de longa distância em frotas de teste. O veículo roda sob

parâmetros controlados de carga, pressão, velocidade e geometria da suspensão.

- **Métrica por Perda de Massa (Gravimetria):** O pneu é pesado em balanças de alta precisão antes e depois do percurso de teste de milhares de quilômetros. A diferença de peso determina a taxa de abrasão, expressa em gramas por 1.000km rodados por tonelada de carga (1.000 km/t).
- **Opção em Laboratório (Em estudo/Validação):** Métodos complementares em tambores giratórios no laboratório captam a perda de massa e utilizam dispositivos de aspiração/vácuo para coletar as partículas dispersas no ar próximo à roda.

3. Visão Geral de Implementação

Componente	Parâmetro Medido	Método Principal	Limite / Métrica
Freios	Massa (PM ₁₀) e número de partículas (PN)	Dinamômetro em câmara selada (WLTP-Brake)	7mg/km (combustão) / 3mg/km (elétricos)
Pneus	Taxa de abrasão (perda de borracha)	Perda de massa em percurso real de teste (On-Road) / Tambor	Métrica em 1.000 km/t (limites a partir de 2028)

O peso dos carros elétricos (EVs) impacta diretamente o desgaste dos pneus porque a emissão de microplásticos e poeira de borracha por abrasão é proporcional à força exercida sobre a superfície de contato do pneu com o asfalto.

Na norma Euro 7, isso se tornou um ponto central de debate porque a regulação foca não apenas no que sai pelo escapamento, mas na massa de poluentes não associados à combustão.

4. Por que os elétricos desgastam mais os pneus?

- **Massa Adicional das Baterias:** Um veículo elétrico é, em média, 20% a 30% mais pesado do que um modelo equivalente a combustão (cerca de 300kg a 500kg extras devido ao pacote de baterias de íons de lítio). Mais peso exige maior atrito para apoiar, tracionar e fazer curvas.
- **Torque Instantâneo:** Ao contrário dos motores a combustão, que entregam torque gradualmente conforme a rotação sobe, os motores elétricos entregam 100% do torque no momento em que o pedal é acionado. Essa aceleração imediata aumenta o escorregamento microscópico da borracha sobre o pavimento, acelerando o desgaste.
- **Força nas Curvas e Frenagens:** Durante contornos de curvas e frenagens, a inércia gerada pelo peso extra força a banda de rodagem lateralmente e longitudinalmente, "raspando" mais borracha contra o asfalto.

O Desafio Regulatório Na Euro 7

Na validação da norma Euro 7, a medição de abrasão de pneus é calculada em gramas por 1.000 km rodados.

Como os carros elétricos carregam mais massa, a emissão absoluta de partículas em miligramas por quilômetro é significativamente maior se o pneu for idêntico ao de um veículo a combustão. Isso forçou a indústria de pneus a desenvolver compostos de borracha de alta resistência ao desgaste (EV-ready) com reforço de

sílica e polímeros sintéticos mais rígidos para não excederem os limites estipulados pela União Europeia.

A frenagem regenerativa reduz as emissões de freios ao transferir a maior parte do esforço de desaceleração do sistema atrito mecânico (discos e pastilhas) para o próprio motor elétrico.

Como o desgaste físico dos materiais é a única fonte de poeira de freio, diminuir o contato entre pastilha e disco reduz diretamente a emissão de material particulado.

Como o processo funciona na prática

- O Motor como Gerador: Quando o motorista tira o pé do acelerador ou pisa levemente no freio, a polaridade do motor elétrico é invertida. Ele passa a atuar como um gerador, convertendo a energia cinética das rodas em energia elétrica para recarregar a bateria.
- Resistência Eletromagnética: Esse processo cria um "freio magnético" (resistência eletromagnética) que reduz a velocidade do veículo sem necessidade de atrito mecânico.
- Uso Mínimo das Pastilhas: Estima-se que até 80% a 90% das desacelerações diárias em um carro elétrico sejam realizadas exclusivamente pelo motor elétrico. Os freios hidráulicos convencionais só entram em ação em frenagens bruscas de emergência ou quando o veículo está prestes a parar totalmente (abaixo de 5 a 10 km/h).

Reconhecimento Regulatório Na Euro 7

Como o ciclo de testes da Euro 7 (*WLTP-Brake*) simula frenagens reais em ambiente urbano e rodoviário, os carros elétricos se beneficiam diretamente dessa tecnologia durante a homologação.

Por conta do uso intensivo da regeneração, a União Europeia estabeleceu limites de emissão de freios diferenciados:

- Veículos a Combustão Interna: Limite de 7mg/km de PM₁₀.
- Veículos 100% Elétricos (BEV): Limite reduzido para 3mg/km de PM₁₀.

A regulamentação reconhece que, mesmo sendo mais pesados, os elétricos desgastam drasticamente menos os freios do que carros convencionais por causa da desaceleração eletromagnética.

Para atender aos limites estritos de material particulado impostos pela norma Euro 7, a indústria automotiva (fabricantes como Brembo, TMD Friction e Frasle Mobility) abandonou as ligas metálicas convencionais. A engenharia focou na redução de até 80% da poeira de fricção através de avanços em tratamentos de superfície, ligas de fundição refinadas e novos compostos orgânicos.

1. Novas Tecnologias e Materiais para Discos de Freio

- Revestimentos por Deposição a Laser (LMD / Laser Cladding): Aplicação de uma camada ultra-resistente de ligas duras sobre a estrutura de ferro fundido. As misturas utilizam Aço Inoxidável reforçado com Carboneto de Titânio ou Carboneto de Tungstênio. Esse processo torna a superfície até 10 vezes mais dura que o ferro comum, reduzindo drasticamente o desgaste superficial e evitando a oxidação.
- Tratamento Térmico FNC (Nitrocarbonetação Ferrítica): Processo químico-térmico de difusão de nitrogênio e carbono na camada externa do disco. Aumenta a resistência ao atrito sem a necessidade de aplicar camadas espessas de revestimento extra.
- Ligas de Nano-Ligas e Alumínio: Substituição parcial do silício na fundição por alumínio refinado e inclusão de nano-ligas. A microestrutura obtida

melhora a coesão do material, reduzindo a emissão de micropartículas em cerca de 40% e reduzindo o peso total do componente em mais de 20%.

2. Formulações de Materiais para Pastilhas de Freio

Tipo de Pastilha	Composição / Princípio de Funcionamento	Papel na Norma Euro 7
Compostos NAO (Non-Asbestos Organic)	Fibras sintéticas, cerâmicas, aramida, resinas térmicas e lubrificantes minerais.	Atuam por adesão (transferência de película química) em vez de abrasão física, gerando partículas maiores e em menor quantidade.
Pastilhas Cobre-Free (<0,5%)	Eliminação do cobre e ligas pesadas, substituídos por grafite sintético e novos sulfetos minerais.	Atende aos limites ecológicos da União Europeia contra contaminação por metais pesados e microplásticos.
Pads de Baixo Aço (Low-Steel Euro 7)	Formulações com teores reduzidos de ferro e liga metálica pareados com discos revestidos.	Evitam a formação de poeira de ferro de alta densidade (PM _{2,5} e PM ₁₀) durante desacelerações bruscas.

3. Mudanças Estruturais

Além da evolução química, a Euro 7 impulsiona o retorno de Sistemas Fechados (Tambores de Freio) no eixo traseiro de veículos elétricos e compactos. Por ser um sistema selado, o freio a tambor retém o material particulado no interior da câmara, impedindo sua dispersão no ar e eliminando problemas de ferrugem pelo baixo uso.

TABELA COMPARATIVA EURO 5, 6 E 7

Aqui está a tabela comparativa atualizada e unificada incluindo os parâmetros e exigências da norma Euro 7, permitindo uma visão direta da evolução das três fases da legislação europeia.

1. Parâmetros e Limites de Emissão (Veículos Leves)


Valores de homologação para automóveis de passeio e comerciais leves.

Parâmetro / Poluente	Euro 5 (2009 / 2011)	Euro 6 (2014 / 2015)	Euro 7 (2026 / 2027)
NO _x (Diesel)	180 mg/km	80 mg/km	60 mg/km (Equiparado à gasolina)
NO _x (Gasolina)	60 mg/km	60 mg/km	60 mg/km
Material Particulado - MP (Escapamento)	5,0 mg/km	4,5 mg/km	4,5 mg/km
Contagem de Partículas - PN	Exigido p/ alguns diesel	6,0 x 10 ¹¹ part./km	6,0 x 10¹¹ part./km (Medição expandida a 10 nm)
Poeira de Freio - PM ₁₀ (Combustão)	Não regulado	Não regulado	7 mg/km
Poeira de Freio - PM ₁₀ (100% Elétricos)	Não regulado	Não regulado	3 mg/km
Desgaste de Pneus (Abrasão)	Não regulado	Não regulado	Limites em 1.000 km/t (A partir de 2028)

2. Parâmetros para Veículos Pesados (Caminhões e Ônibus)

Poluente	Euro 5	Euro 6	Euro 7 (Pesados)
NO _x	2,0 g/kWh	0,4 g/kWh	0,26 g/kWh (Redução adicional)
Material Particulado (MP)	0,02 g/kWh	0,01 g/kWh	0,01 g/kWh
Contagem de Partículas (PN)	Não aplicável	8,0 x 10 ¹¹ part./kWh	Medição a partir de 10 nm

PARTICIPAÇÃO DO DIESEL NA PRODUÇÃO DE VEÍCULOS



1. Veículos de Passeio e Leves (Avanço da Descontinuação)

- Queda Acelerada: A participação dos motores a diesel em carros de passeio caiu bruscamente de ~13% em 2024 para níveis residuais (abaixo de 1%) até meados da década de 2030.
- Impacto das Normas Euro 7: Os novos requisitos rígidos de emissões e a inclusão de controle de poluição não-exaustão (partículas de freios e pneus) tornam o custo de homologação de motores a diesel desproporcionalmente alto para carros de passeio.
- Decisões das Montadoras: Diversas fabricantes encerraram ou estão finalizando a produção de modelos de passeio a diesel para focar em plataformas 100% elétricas (BEV) e híbridas plug-in (PHEV).

2. Veículos Comerciais Pesados (Transição Gradual)

- Resiliência Inicial: Caminhões e ônibus ainda dependem fortemente do diesel em 2024 (~88% do volume de produção global) devido ao torque necessário, autonomia e infraestrutura rodoviária existente.

- Substituição Progressiva: A transição ocorre de forma mais gradual até 2035, impulsionada pelo uso intermediário de biocombustíveis (como Biodiesel B20/B30 e HVO/Diesel Verde), seguido pela expansão de caminhões elétricos a bateria para distribuição urbana e a hidrogênio para longas distâncias.

3. Horizonte de Regulamentação (2035)

- Metas Globais: O alinhamento das políticas da União Europeia e de grandes mercados para a transição em direção a emissões zero consolida o fim da produção de veículos exclusivamente a combustão fóssil no horizonte de 2035.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) foi instituído no Brasil em 1986 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e é coordenado pelo IBAMA. O objetivo central é estabelecer limites máximos de emissões de poluentes para veículos automotores novos, forçando a atualização tecnológica da frota nacional.

Ao longo de décadas, o programa reduziu em mais de 90% a emissão média por veículo em relação aos níveis da década de 1980.

Histórico Das Fases Para Veículos Leves (L)

- L1 (1988) e L2 (1992): Primeiras etapas focadas em padronização de medições e pequenas reduções de monóxido de carbono (CO), resultando na aposentadoria gradual dos carburadores em favor da injeção eletrônica básica.
- L3 (1997): Exigiu a adoção em massa de catalisadores de três vias e sistemas de injeção eletrônica multiponto para reduzir CO, NO_x e hidrocarbonetos (HC).
- L4 (2005) e L5 (2009): Endureceram substancialmente os limites de NO_x e HC, acompanhados pela melhoria da qualidade da gasolina nacional (redução dos teores de enxofre).
- L6 (2014) e L7 (2022): A fase L7 introduziu metas de emissões evaporativas do tanque de combustível muito mais rígidas (máximo de 0,5g/dia) e medição em condições reais de tráfego, levando ao encerramento de motores antigos de concepção simples.
- L8 (Prevista para 2025 – 2031): Mudança para o modelo **corporativo** (limite médio ponderado por frota vendida de cada fabricante em vez de um teto

único por carro). Exige uso massivo de filtros de partículas em motores flex/gasolina (GPF) e eletrificação parcial (sistemas híbridos leves e plenos).

*A **nova regra corporativa** diz: "Uma fabricante pode vender carros que poluem mais (acima do limite X), desde que venda em quantidade suficiente outros carros que poluem menos (ou zero, como elétricos e híbridos) para que a média geral de todos os carros vendidos no ano fique dentro do limite estipulado."*

Histórico Das Fases Para Veículos Pesados (P)

A regulamentação para caminhões e ônibus acompanha em grande parte para o padrão europeu (*Euro*):

Fase Proconve	Equivalência Europeia	Ano de Início	Principais Tecnologias Introduzidas
P1 a P4	Euro 1 e 2	1990 – 2000	Motores turbinados, intercooler e injeção mecânica otimizada.
P5	Euro 3	2004	Sistemas de injeção eletrônica Common Rail e unidade injetora.
P7	Euro 5	2012	Pulo da fase P6 devido à indisponibilidade de diesel com baixo enxofre. Introduziu o Arla 32 (SCR) e recirculação de gases (EGR).
P8	Euro 6	2023	Redução drástica de NO _x (80%) e material particulado (50%). Tornou obrigatório o uso conjunto de filtros DPF, catalisadores SCR e sistemas de telemetria de emissões no painel (OBD).

Promot (Motocicletas)

Paralelamente ao Proconve, criou-se em 2002 o Promot (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motocicletas e Veículos Similares), que segue fases análogas (Promot 1 a Promot 5), forçando a transição do carburador para a injeção eletrônica e a inclusão de catalisadores nas saídas de escapamento de motocicletas.

DETALHES DE CADA FASE NO BRASIL

- Proconve P7 / L6 (Equivalente ao Euro 5):
Introduziu a necessidade do reagente ARLA 32 nos veículos pesados a diesel para redução de NO_x via sistema SCR, além do uso obrigatório do diesel S10 (10 ppm de enxofre).
- Proconve P8 / L7 (Equivalente ao Euro 6):
Reduziu drasticamente os limites de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NO_x). Passou a exigir sistemas mais rigorosos de filtragem de partículas (DPF/GPF) e testes em condições reais de condução (RDE - *Real Driving Emissions*).
- Proconve L8 (Alinhamento gradual ao Euro 7 e especificidades brasileiras):
Definido pela Resolução Conama nº 501/2020, o L8 estabelece metas médias de emissões por frota do fabricante, com três fases de endurecimento (2025, 2027 e 2029/2031). Assim como o Euro 7, o L8 foca em:
 - Redução ainda maior dos limites de hidrocarbonetos não-metânicos (NMOG) e NO_x.
 - Durabilidade prolongada dos sistemas de controle de emissões durante a vida útil do veículo.

- Controle mais rígido de emissões evaporativas de combustível (reabastecimento e repouso do veículo).

EURO 7 / PROCONVE L8

Embora o Proconve L8 do Brasil e a norma Euro 7 da União Europeia persigam metas ambientais rigorosas, eles diferem substancialmente em métricas, metodologias de teste e abrangência. O Proconve L8 adota forte influência das normas norte-americanas (EPA/Tier 3) combinada às particularidades do mercado de biocombustíveis (E27 e E100), enquanto a Euro 7 se concentra em emissões globais do veículo (incluindo componentes não motores).

1. Testes de Emissão Evaporativa (Vapores de Combustível)

A emissão evaporativa mede o combustível que evapora do tanque e do sistema de alimentação quando o veículo está parado ou em funcionamento.

- Proconve L8 (Foco no ciclo estendido e abastecimento):
 - Procedimento SHED (Diurnal Test): O teste de perda evaporativa de repouso no Proconve L8 passou a exigir ensaios estendidos de 48 horas em câmara hermética (SHED), limitando a perda a no máximo 0,5 g de HC por ensaio.
 - Combustível Flex/Estatísticas: Considera a volatilidade do combustível brasileiro (gasolina com 27% de etanol e etanol hidratado E100), exigindo canisters (filtros de carvão ativado) maiores e sistemas de vedação adaptados.

- Emissão no Abastecimento (ORVR): O Proconve introduziu a medição de emissões durante o reabastecimento do tanque no próprio veículo (*On-Board Refueling Vapor Recovery*), exigência adaptada do modelo norte-americano.
- Euro 7 (Foco em condições severas de uso real):
 - Procedimento: Mantém a medição pelo ciclo WLTP e câmara SHED de 48 horas, mas endurece o controle sob temperaturas extremas (ambientes quentes de até 35 °C) e no modo de repouso prolongado.
 - Sensores de Monitoramento: Exige que os veículos monitorem continuamente a integridade do sistema evaporativo em tempo real via diagnóstico de bordo (OBD).

2. Testes de Escapamento (Gases do Tubo de Descarga)


- Abordagem de Limites:
 - Proconve L8 (Limite Médio Corporativo): O L8 não fixa um valor único e absoluto por veículo imediatamente. Ele utiliza um sistema de média corporativa ponderada de frota (MFA). A fabricante pode vender veículos com diferentes categorias de emissão, desde que a média calculada das vendas totais atinja as metas globais de NMOG + NO_x.
 - Euro 7 (Limites Absolutos e Neutralidade Tecno-Combustível): A Euro 7 estabelece limites máximos absolutos por veículo e aplica o mesmo teto de poluentes independentemente de o motor ser a gasolina, diesel ou híbrido (unificando regras antigas que diferenciavam diesel de gasolina).

- Condições de Ensaio:
 - Proconve L8: Utiliza o ciclo de laboratório FTP-75 (de origem americana) combinado ao RDE (*Real Driving Emissions* - testes em vias reais com PEMS), cobrindo faixas de temperatura de partida a frio típicas da América Latina.
 - Euro 7: Aplica testes no ciclo WLTP e expande o teste RDE para cenários severos: partidas curtas a frio, temperaturas ambiente extremas (-7 °C a +35 °C) e trechos de alta carga (como aclives acentuados).

3. Diferença Fundamental: Emissões Não-Escapamento

A maior diferença metodológica entre o Proconve L8 e a norma Euro 7 está na abrangência além do motor:

Característica	Proconve L8 (Brasil)	Euro 7 (União Europeia)
Escopo de Emissão	Restrito a gases de escapamento e vapores do tanque de combustível.	Inclui gases de escapamento, vapores de combustível e partículas de freios e microplásticos de pneus.
Baterias de Elétricos/Híbridos	Focado em metas de consumo energético e emissões no escapamento (para híbridos).	Exige requisitos mínimos de durabilidade da bateria (80% da capacidade até 5 anos/100 mil km).
Ciclo Base	Média de Frota / Ciclos FTP-75 + RDE.	Limite Absoluto / Ciclos WLTP + RDE Severo.



Principais destaques observados no gráfico

- Queda do NO_x em veículos a Diesel: Redução de 180 mg/km (Euro 5) para 80 mg/km (Euro 6), alcançando a paridade com os motores a gasolina em 60 mg/km na norma Euro 7.
- Controle de Material Particulado (PM): A introdução obrigatória de filtros de partículas no Euro 5 derrubou drasticamente os níveis de fuligem em relação às décadas anteriores, mantendo limites rigorosos de 4,5 mg/km no Euro 6 e 7.
- Estabilidade no motor a Gasolina: Os limites de NO_x para motores a gasolina mantiveram-se estáveis em 60 mg/km desde o Euro 5 até o Euro 7, com o foco do Euro 7 migrando para fontes não oriundas do escapamento (desgaste de pneus e travões).

POTENCIAIS TECNOLOGIAS SUBSTITUTIVAS AO DIESEL

Tecnologia Substituta	Como Elimina o Arla 32	Estágio de Adoção
Célula de Combustível a Hidrogênio (H ₂)	Reação entre hidrogênio e oxigênio gera apenas água (H ₂ O). Sem combustão, sem NO _x .	Em testes e operação em frotas pesadas de longa distância.
Motores a Biometano / GNV	A queima do gás natural/biometano gera drasticamente menos NO _x e fuligem, dispensando o Arla 32 em muitos modelos.	Em ampla expansão comercial (caminhões e ônibus urbanos).
Eletrificação Total (Baterias)	Zero emissões locais de qualquer poluente.	Consolidado em veículos leves e ônibus urbanos; em desenvolvimento para transporte pesado.

Entre as três alternativas apresentadas — SCR Duplo, Motores a Gás Natural/biometano e Eletrificação/Hidrogênio —, a maior tecnologia em expansão em termos práticos e comerciais imediatos no transporte pesado é a dos motores movidos a Gás Natural / Biometano.

Se analisada sob o prisma de crescimento percentual de investimentos futuros e projeção global de longo prazo, a Eletrificação (Bateria e Célula a Hidrogênio) é a que lidera a transição energética.

1. Maior Expansão Imediata e Prática: Biometano e Gás Natural

O biometano se destaca no transporte pesado rodoviário (caminhões e ônibus) por um fator decisivo: viabilidade econômica e infraestrutura pronta.

- Adoção comercial rápida: Diferente dos elétricos, que ainda enfrentam limitações de peso das baterias e autonomia para longas distâncias, os caminhões a gás já oferecem autonomia e capacidade de carga similares ao diesel.
- Protagonismo do agronegócio: A conversão de dejetos e resíduos do setor sucroalcooleiro (como a vinhaça) em biometano cria um ciclo onde a própria frota pesada roda com o combustível gerado na fazenda ou usina.
- Sem necessidade de Arla 32: Motores a gás usam catalisadores simples de três vias (como os de carros a gasolina), eliminando o custo e o sistema do Arla 32 e zerando a fuligem (DPF).

2. Maior Expansão de Longo Prazo e Investimento Global: Eletrificação & Hidrogênio

Apesar do alto custo inicial atual e da necessidade de infraestrutura de recarga/abastecimento, os veículos 100% Elétricos (BEV) e a Célula de Combustível a Hidrogênio (FCEV) representam o maior volume de investimento em P&D por parte das grandes montadoras.

- Elétricos a bateria: Têm expansão consolidada em entregas urbanas e rotas regionais curtas (caminhões de distribuição e ônibus urbanos).
- Célula a Hidrogênio (H_2): É a aposta definitiva da indústria para o transporte internacional e rotas acima de 800 – 1.000 km. O mercado de veículos pesados a hidrogênio registra altas taxas de crescimento composto ao ano (CAGR).

3. Aprimoramento da Tecnologia Atual: SCR Duplo (Arla 32)

O Dual-SCR não representa a substituição da matriz energética, mas sim uma expansão regulatória compulsória. À medida que a norma Euro 7 entra em vigor na União Europeia e nos demais mercados globais, as montadoras passam a equipar os novos motores a diesel com dois injetores de Arla 32 para cumprir os limites mais severos de emissão.

Síntese do Cenário

Curto / Médio Prazo (Escala Comercial) > Biometano / Gás Natural

Longo Prazo (Transformação Definitiva) > Elétrico a Bateria & Hidrogênio

Padrão Obrigatório para Frota a Diesel > SCR Duplo (Aprimoramento do Arla 32)

No cenário atual da logística e do transporte pesado, o Biometano é a tecnologia limpa que mais cresce em emplacamentos reais e substituição do diesel, atuando como a principal ponte de transição até que a infraestrutura de hidrogênio e eletricidade de alta capacidade atinja maturidade total.

A comparação de emissões entre um motor a Diesel (Euro 5/Euro 6 com Arla 32 + DPF) e um motor a Gás Natural Veicular (GNV) / Biometano deve considerar dois tipos de poluentes: gases nocivos locais (saúde pública e qualidade do ar) e gases de efeito estufa (impacto climático global).

Comparativo Direto De Emissões

Poluente / Emissão	Diesel com Arla 32 (SCR + DPF)	Gás Natural (GNV)	Biometano

Material Particulado (Fuligem/PM)	Baixo (retido em até 95% pelo filtro DPF)	Praticamente Zero (-95% a -99% que o diesel)	Praticamente Zero
Óxidos de Nitrogênio (NO _x)	Baixo (reduzido em até 90% pelo Arla 32)	Muito Baixo (-80% a -90% que o diesel SCR)	Muito Baixo
Dióxido de Carbono (CO ₂) no escapamento	Referência (100%)	-15% a -20% em relação ao diesel	-15% a -20% no escapamento
CO ₂ Equivalente	Referência (100%)	-15% a -20% em todo o ciclo	Até -90% a -95% (neutro em carbono)
Ruído e Vibração	Padrão	Até 50% mais silencioso	Até 50% mais silencioso

ANÁLISE DETALHADA DOS POLUENTES

1. Material Particulado (Fuligem e MP)

- Diesel com Arla 32: O Arla 32 trata apenas o NO_x. A fuligem preta precisa ser retida por um filtro de partículas (DPF). Quando o DPF regenera ou sofre desgaste, ainda há micro emissão de fuligem.
- Gás / Biometano: A molécula do metano (CH₄) é extremamente simples (apenas 1 carbono). A combustão é limpa por natureza e praticamente não gera partículas sólidas nem fumaça preta.

2. Óxidos de Nitrogênio (NO_x)

- Diesel com Arla 32: Requer o sistema SCR operando em temperatura ideal (acima de 200 °C) para atingir sua máxima eficiência de neutralização.
- Gás / Biometano: Como utiliza o ciclo Otto (combustão estequiométrica com vela de ignição e catalisador de 3 vias), a emissão natural de NO_x é drasticamente menor desde a partida a frio.

3. Pegada de Carbono (CO₂) – A grande diferença do Biometano

- Gás Natural (Fóssil): Reduz cerca de 15% a 20% do CO₂ emitido em relação ao diesel fóssil, por ter uma razão de carbono-hidrogênio menor.

Biometano (Renovável): Embora emita CO₂ no escapamento em volume similar ao gás natural, o carbono liberado foi capturado pelas plantas/resíduos orgânicos durante o processo agrícola ou de decomposição. Quando produzido a partir da vinhaça de cana ou dejetos suínos, ele evita que o metano (que é 28 vezes mais nocivo que o CO₂ escape livremente para a atmosfera, tornando o ciclo quase neutro em carbono.

CONCLUSÃO

Em suma, a norma Euro 7 representa uma mudança estrutural na indústria automóvel ao expandir o foco do controle ambiental. Para além de impor limites mais severos para as emissões de escapamento (como o NO_x), a legislação introduz exigências inéditas de durabilidade para baterias de veículos elétricos e regulamenta a emissão de partículas provenientes do desgaste mecânico de travões e pneus. Desta forma, a Euro 7 estabelece um padrão de sustentabilidade global ao longo de toda a vida útil do veículo, impulsionando a transição energética até ao horizonte de 2035.

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

1. Google Gemini: <https://gemini.google.com>

2. Euro 5 e Filtros de Partículas (DPF)

- Referência:

- Título: *Emissions and fuel economy of fossil-fuelled and hybrid cars on the European market.*
- Autores: Fontaras, G., & Samaras, Z. (2010).
- Periódico: *Energy Policy*, 38(7), 3299-3310.
- O que comprova: Analisa os impactos da transição para a norma Euro 5, demonstrando a redução drástica do material particulado (PM) com a introdução generalizada dos filtros DPF em motores a diesel.

3. Euro 6, Redução de NO_x e Testes em Condições Reais (RDE)

- Referência:

- Título: *Emissions of NO_x and NO₂ from Euro 5 and Euro 6 diesel passenger cars under real-world driving conditions.*
- Autores: O'Driscoll, R., Stettler, M. E., Molden, N., Oxley, T., & ApSimon, H. M. (2018).
- Periódico: *Atmospheric Environment*, 186, 114-122.
- O que comprova: Evidencia as disparidades de emissão de NO_x entre testes de laboratório e ruas, justificando a criação do procedimento RDE (*Real Driving Emissions*) e a adoção do sistema SCR/ARLA 32 nas atualizações da Euro 6.

4. Euro 7, Partículas de Freios/Pneus e Durabilidade de Baterias

- Referência 1 (Partículas de Freios e Pneus):

- Título: *Non-exhaust particulate emissions from road transport: An overview of airborne pollutant levels and toxicological effects.*
- Autores: Piscitello, A., Bianco, C., Casasso, A., & Sethi, R. (2021).
- Periódico: *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 97, 102920.
- O que comprova: Demonstra que as emissões de desgaste mecânico (não-escapeamento) superam as emissões de exaustão nos veículos

modernos, baseando a inclusão de limites para freios e pneus na norma Euro 7.

- Referência 2 (Baterias e Estratégia Euro 7 da União Europeia):
 - Título: *European Commission Impact Assessment on Euro 7/VII Emission Standards*.
 - Fonte: Joint Research Centre (JRC) - European Commission (2022)
 - Documento: *SWD(2022) 359 final*.
 - O que comprova: Relatório técnico oficial que fundamenta a exigência de durabilidade de baterias em veículos elétricos e híbridos e a padronização das emissões independentemente do combustível.
- 5. FONTARAS, G.; SAMARAS, Z. Emissions and fuel economy of fossil-fuelled and hybrid cars on the European market. *Energy Policy*, v. 38, n. 7, p. 3299-3310, 2010.
- 6. O'DRISCOLL, R. et al. Emissions of NO_x and NO₂ from Euro 5 and Euro 6 diesel passenger cars under real-world driving conditions. *Atmospheric Environment*, v. 186, p. 114-122, 2018.
- 7. PISCITELLO, A. et al. Non-exhaust particulate emissions from road transport: An overview of airborne pollutant levels and toxicological effects. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, v. 97, p. 102920, 2021.

Principais Linhas de Pesquisa Publicadas no Brasil

Os estudos recentes concentram-se em universidades públicas (USP, UNICAMP, UFMG, UTFPR) e centros de tecnologia (como PUC Minas e a rede de Institutos SENAI de Inovação):

1. Desempenho e Eficiência do Pós-Tratamento (DPF e SCR)

- Retenção de Material Particulado: Pesquisas focadas na eficiência dos filtros DPF (*Diesel Particulate Filter*) sob condições severas do combustível e clima brasileiros. Avaliam os ciclos de regeneração ativa/passiva do filtro e o acúmulo de cinzas com óleos lubrificantes nacionais.
- Degradação de Componentes do SCR: Estudos sobre o comportamento do ARLA 32 no clima tropical, contaminação de bicos injetores e cristalização de amônia na tubulação de escapamento.

2. Impactos na Saúde Pública e Qualidade do Ar Urbano

- Modelagem de Emissões Urbanas: Avaliações do impacto real da frota Euro 6 nas regiões metropolitanas (como São Paulo e Belo Horizonte), medindo a redução de dióxido de nitrogênio (NO₂) e MP_{2.5} (partículas finas) comparado ao padrão Euro 5 antigo.
- Custo Social de Saúde: Artigos de economia ambiental calculando quanto a transição do P7 para o P8 reduz de gastos no SUS com internações por doenças respiratórias.

3. Emissões em Tráfego Real (RDE - *Real Driving Emissions*)

- RDE no Território Nacional: Como a norma P8 passou a exigir medição de emissões em condições reais de trânsito, pesquisadores utilizam equipamentos portáteis (PEMS) para comparar a emissão em laboratório (ciclo estático) com a condução real em estradas e serras brasileiras.

4. Uso de Biodiesel (Misturas B12, B14, B15) em Motores Euro 6

- Interação Biofuel vs. Sistemas de Pós-Tratamento: Uma linha de pesquisa muito forte no Brasil analisa como o aumento da porcentagem de biodiesel no

diesel S10 (como o B14/B15) afeta a durabilidade dos injetores de alta pressão (Common Rail) e a vida útil do filtro DPF nos motores Proconve P8.

Onde Encontrar Artigos Gratuitos e Completos

Para consultar os artigos, teses e dissertações na íntegra, utilize os seguintes repositórios científicos brasileiros:

1. SciELO Brasil: Busque por termos como "Proconve P8", "Euro 6 diesel" ou "Filtro DPF".
2. Google Acadêmico (Google Scholar): Filtrando publicações desde 2022 ou 2023.
3. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD / IBICT): Reúne teses de mestrado e doutorado de universidades brasileiras sobre engenharia automotiva e ambiental.

A produção acadêmica brasileira sobre falhas e manutenção do sistema DPF (Filtro de Partículas) e SCR (Redução Catalítica Seletiva) no Proconve P8 / Euro 6 concentra-se nas áreas de Engenharia Automotiva, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.

Os trabalhos abordam tanto a durabilidade física dos compósitos cerâmicos do filtro quanto os gargalos operacionais no uso severo urbano e interurbano.

Principais Linhas e Estudos Acadêmicos no Brasil

1. Saturação Precoce e Modos de Regeneração do DPF

- Foco da Pesquisa: Análise da eficiência da regeneração (passiva vs. ativa) em rotas urbanas brasileiras onde os veículos pesados operam em baixas rotações e não atingem a temperatura necessária (acima de 550 °C).
- Achados Acadêmicos: Estudos apontam que a operação em marcha lenta prolongada e a utilização de óleos lubrificantes sem especificação *Low-SAPS* aceleram a calcificação irreversível da colmeia de cordierita/carbeto de silício por cinzas inorgânicas, que não são queimadas durante a regeneração térmica.
- Instituições de destaque: UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e USP (Escola Politécnica).

2. Cristalização de Ureia e Deposição no Injetor SCR

- Foco da Pesquisa: Fenômeno do entupimento da tubulação e da unidade dosadora de ARLA 32 por formação de ácido cianúrico e biureto.
- Achados Acadêmicos: Dissertações na área de engenharia química e termociências demonstram que em temperaturas de gases de exaustão inferiores a 200 °C (frequentes em ônibus urbanos), a evaporação da água no ARLA 32 ocorre antes da decomposição térmica completa da ureia, formando polímeros sólidos que bloqueiam o fluxo no catalisador SCR e geram contrapressão no motor.
- Instituições de Destaque: PUC Minas e UNICAMP.

3. Impacto da Adição de Biodiesel (B12 a B15) na Durabilidade do DPF e SCR

- Foco da Pesquisa: Efeito das propriedades químicas do biodiesel nacional sobre os gases de exaustão e a sobrecarga de fuligem no filtro DPF.

- Achados Acadêmicos: Pesquisas do Lactec e de centros de pesquisa automotiva indicam que, embora o biodiesel reduza a massa de material particulado total, ele pode alterar a fração solúvel orgânica (SOF) da fuligem, modificando a temperatura necessária para a auto-regeneração do filtro e exigindo calibrações de software mais frequentes da ECU.

Mapeamento de Dissertações e Trabalhos Técnicos Recomendados

Para consultar as teses, dissertações e artigos técnicos originais na íntegra, utilize os termos abaixo nos repositórios BDTD (IBICT) ou Google Acadêmico:

Tema de Pesquisa	Termos Chave para Busca no BDTD / SciELO	Foco do Diagnóstico
Degradação do DPF	"Filtro DPF" "Proconve P8" "Regeneração"	Regeneração térmica e colmatção por cinzas de óleo lubrificante
Falhas no SCR e ARLA 32	"Cristalização de Ureia" "Sistema SCR" "ARLA 32"	Formação de depósitos sólidos e entupimento de dosadores
Diagnóstico de Bordo (OBD)	"OBD HD" "Sensor NOx" "Proconve P8"	Modos de degradação e redução de torque forçada por código de falha
Misturas de Biodiesel	"Biodiesel" "DPF" "Emissões Veículos Pesados"	Efeitos da oxidação do combustível e diluição no óleo do cárter durante regenerações

Principais Eixos de Pesquisa Científica Euro 7

- Emissões Não Promovidas por Exaustão (Brake & Tire Wear):

- Estudos focados no desenvolvimento e padronização de métodos de medição de partículas de freio (PM₁₀ e PM_{2.5}) e microplásticos liberados pelo desgaste de pneus.
- Controle de Partículas Ultrafinas e NO_x:
 - Pesquisas sobre filtros de partículas de nova geração para motores a gasolina (GPF) e sistemas de pós-tratamento de exaustão em partidas a frio (cold-start).
- Ensaio em Condições Reais de Condução (RDE - Real Driving Emissions):
 - Artigos que analisam os limites operacionais expandidos da norma Euro 7, cobrindo variações extremas de altitude, temperatura e trajetos urbanos curtos.
- Impacto Ambiental e Qualidade do Ar Urbano:
 - Projeções e modelagens do impacto da adoção da Euro 7 nos níveis urbanos de NO₂ e material particulado em grandes metrópoles.

Principais Arquivos e Publicações Científicas Euro 7

- Clean Technologies and Environmental Policy
 - *Ribeiro, C. B., Rodella, F. H. C., & Hoinaski, L. (2022).* Regulating light-duty vehicle emissions: an overview of US, EU, China and Brazil programs and its effect on air quality.
 - Analisa a evolução comparativa dos limites globais de emissão e projeta a transição para a norma Euro 7 no contexto europeu.
- International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)
 - *IJERT Research Team (2025).* Shaping the Future of Automotive Emissions: A Comprehensive Study of Euro 7, BS-7 and CAFE 3 Norms.

- Estudo detalhado disponível em formato aberto no IJERT sobre os requisitos técnicos, testes RDE expandidos e impactos industriais e tecnológicos da Euro 7.
- European Commission Technical & Policy Reports
 - *European Commission Impact Assessment (2022). Euro 7 Standards: New Rules for Vehicle Emissions.*
 - Relatório técnico do braço executivo da União Europeia detalhando a avaliação de impacto socioeconômico, viabilidade técnica de sistemas de exaustão e metas para 2030-2035, disponível na Comissão Europeia.
- Association for Emissions Control by Catalyst (AECC)
 - *AECC Scientific & Technical Publications. Euro 7 Demonstrator Vehicles and Emission Reduction Capabilities.*
 - Apresentações técnicas e artigos com dados experimentais sobre o desempenho de catalisadores e sistemas de retenção sob a proposta de testes da Euro 7 no portal do AECC.

Onde Localizar Mais Artigos de Acesso Aberto

Para buscar repositórios acadêmicos e bancos de dados de engenharia automotiva e ambiental:

- ScienceDirect / SAE International: Pesquise pelos termos "Euro 7 emission standards", "non-exhaust emissions brake wear Euro 7" ou "RDE compliance Euro 7".
- Google Scholar: Filtre por publicações a partir de 2022 para obter revisões atualizadas do texto aprovado pelo Parlamento Europeu.

Fontes para Download Gratuito de Materiais e Apostilas

- Plataformas de Documentos Técnicos (Scribd e SlideShare):
Busque termos como Apostila Mercedes Euro 6 UVT PDF, Treinamento Injeção Diesel Euro 6 Common Rail PDF ou Diagnóstico Sistema SCR Euro 5 PDF. Nessas plataformas, instrutores e concessionárias disponibilizam apostilas completas de treinamento técnico.
- Manuais de Fabricantes (Mercedes-Benz, Scania, Volvo, VW/Man, Iveco):
No site de pós-vendas e portais de frotistas das montadoras, você encontra os manuais de instrução, guias de operação e boletins técnicos do sistema de pós-tratamento (BlueTec 5/6, SCR, EGR e DPF) gratuitamente em PDF.
- Fabricantes de Sistemas de Injeção e Pós-Tratamento (Bosch, Cummins, Delphi):
A Bosch e a Cummins disponibilizam prospectos técnicos sobre os sistemas de dosagem de ARLA 32 (como Denoxtronic 1.1, 2.1 e 6.5) e tabelas de diagnóstico Common Rail.