Kontinuierliche Simulation

325.040 - Projekt 47 - *Sommersemester 2016*

Fabian Wedenik - 1426866
Alexander Wimmer - 1328958
Felix Hochwallner - 1328839
Oskar Fürnhammer - 1329133

E325 Institut für Mechanik und Mechatronik

Contents

List of Figures

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser und Leserinnen!

Das vorliegende Protkoll wurde im Rahmen der Vorlesung und Übung *Kontinuierliche Simluation (325.040/325.041)* verfasst und beschäftigt sich mit der Implementierung einer einfachen Regelung eines mechanischen Doppelpendels, sowohl in MATLAB, als auch in MalpeSim.
Dadurch soll unter anderem ein Vergleich zwischen klassischer textuelle Programmierung und grafischer, blockorientierter Modellierung gezogen werden. Betreut wurde das Projekt der Gruppe 47 von Fabian Germ.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Aufgabenstellung

Sowohl mit MATLAB als auch MapleSim soll ein mechanisches Modell eines geregelten Doppelpendels realisiert werden. Dabei soll unter anderem ein Vergleich zwischen klassischer textueller Programmierung in MATLAB und grafischer, blockorientierter Modellierung in MapleSim gezogen werden.

Implementieren Sie das Modell mit MATLAB. Führen Sie einen Simulationslauf mit den angegebenen Parametern durch, plotten Sie die Auslenkung x sowie die beiden Winkel φ_1 und φ_2 über der Zeit und interpretieren Sie die Ergebnisse. Berechnen Sie mit MATLAB auch die Eigenwerte. Ist das System stabil? Begründen Sie Ihre Aussage.

Bauen Sie das Modell mit MapleSim auf, testen Sie das Modell mit den angegebenen Parametern und vergleichen Sie die Ergebnisse mit jenen aus der MATLAB-Simulation.

Modellbildung

Eine Masse m_m gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene. An der Masse ist ein Stab (m_1, I_1, l_1) über ein reibungsfreies Gelenk befestigt. An seinem anderen Ende ist der Stab $m_1$mit einem weiteren Stab (m_2, I_2, l_2) gelenkig verbunden.



Figure 2.1: Mechanisches Modell eines stehenden Doppelpendels

Da wir bei der Berechnung der Matrizen, welche für eine Zustandsraum-

darstellung erfoderlich sind, einige Probleme hatten entschlossen wir uns sicherheitshalber mittels Euler-Lagrange-Formalismen auch die Bewegungsgleichungen neu aufzustellen und in MATLAB linearisieren zu lassen. Die Bewegungsgleichung erhalten wir mithilfe der Langrange Gleichung 2.Art.

$$\frac{d}{dt}(\frac{\delta T}{\delta \dot{q}_i}) - \frac{\delta T}{\delta q_i} + \frac{\delta V}{\delta q_i} = 0 \tag{2.1}$$

Dafür werden die kinetische und die potentielle Energie benötigt. Die kinetische Energie setzt sich wiederum aus einem translatorischen und einem rotatorischen Anteil zusammen.

$$T = T_{trans} + T_{rot} \tag{2.2}$$

Um den translatorischen Anteil zu berechnen werden die Geschwindigkeitsvektoren der Körper benötigt.

$$T_{trans} = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 \tag{2.3}$$

$$\vec{v} = Jv * \dot{q} \tag{2.4}$$

Die Jacobi-Matrix J besteht aus den partiellen Ableitungen der Ortsvektoren zu den Schwerpunkten nach den Minimalkoordinaten. Der rotatorische Anteil wird mit Hilfe der Winkelgeschwindigkeitsvektoren der Stäbe und der Trägheitstensoren berechnet.

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_s \vec{\omega}^2 \tag{2.5}$$

Um die Energien in die Lagrange Gleichung 2.Art einsetzen zu können müssen sie partiell Abgeleitet werden (Siehe Gleichgung 2.1). Dies geschieht wiederum mit einer Jacobi-Matrix.
Damit erhalten wir schließlich die Bewgungsgleichungen in folgender Form:

$$M(q)\ddot{q} + f(q, \dot{q}) = 0 \tag{2.6}$$

Diese linearisieren wir nun um die Ruhelage, indem wir die Lagekoordinaten θ_1, θ_2 und x, sowie ihre Ableitung, nullsetzen.

Implementierung in MATLAB

MATLAB ist eine numerische Programmiersprache, welche für die schnelle Manipulation und Berechnung von Matrizen entwickelt wurde. Programmiert wird unter Matlab in einer proprietären Programmiersprache, die auf der jeweiligen Maschine interpretiert wird. Die Programmierung erfolgt hierbei textuell.

3.1 Variablendifinition und Modellbildung

Bevor wir unser System simulieren lassen können, müssen wir unser mechanisches (Ersatz-)System in ein digitales Modell übersetzen. Dazu müssen dem Programm einige Parameter übergeben werden.
Zuerst werden Systemvariablen deklariert, sowie die Anzahl der Freiheitsgrade und Körper festgelegt. Außerdem wird ein Minimalkoordinatenvektor mit zugehörigen zeitlichen Ableitungen bestimmt.

```
%Definition der Systemvariablen
syms l1 l2 phi_1 phi_2 phi_p1 phi_p2 phi_pp1 phi_pp2
syms a a_p a_pp mm m1 m2 g I_1 I_2 F xc

frg=3;                                  %Anzahl der
    Freiheitsgrade
n=3;                                    %Anzahl der Koerper

q=[a ; phi_1 ; phi_2];                  %Minimalkoordinaten
q_p=[a_p ; phi_p1 ; phi_p2];            %zeitliche
    Ableitungen
q_pp=[a_pp ; phi_pp1 ; phi_pp2];
```

Außerdem benötigen wir noch die Ortvektoren, sowie diverse Koeffizietenmatrizen um später in die Lagrange'sche Gleichung 2. Art einsetzen zu können.

```
%---- Drehmatrix Stab 1
T_IK1 = [cos(phi_1) sin(phi_1) 0;
        -sin(phi_1) cos(phi_1) 0;
              0          0     1];
%---- Drehmatrix Stab 2
T_IK2 = [cos(phi_2) sin(phi_2) 0;
        -sin(phi_2) cos(phi_2) 0;
              0          0     1];

%---- Ortsvektoren
I_r_Sm = [a;0;0];
I_r_S1 = [a+l1/2*sin(phi_1) ; l1/2*cos(phi_1) ; 0];
I_r_Q2 = [a+l1*sin(phi_1) ; l1*cos(phi_1) ; 0];
K1_r_Q1S1 = [0; l1/2; 0];
K2_r_Q2S2 = [0; l2/2; 0];
I_r_S2 = I_r_Q2 + T_IK2 * K2_r_Q2S2;

%---- Traegheitstensoren in den koerperfesten
    Koordinatensystemen
K1_I_S1 = diag([0 0 I_1]);
K2_I_S2 = diag([0 0 I_2]);

%---- Winkelgeschwindigkeitsvektoren der Staebe
K_om1 = [0 ; 0 ; -phi_p1];
K_om2 = [0 ; 0 ; -phi_p2];

%---- JACOBI-Matrizen der Translation
J_Tm = jacobian(I_r_Sm, q);
J_T1 = jacobian(I_r_S1, q);
J_T2 = jacobian(I_r_S2, q);

%---- JACOBI-Matrizen der Rotation
J_R1 = jacobian(K_om1, q_p);
J_R2 = jacobian(K_om2, q_p);

%---- Geschwindigkeitsvektoren
I_v_Sm = J_Tm*q_p ;
I_v_S1 = J_T1*q_p ;
I_v_S2 = J_T2*q_p ;

%---- kinetische Energie
T = 1/2*(mm*(I_v_Sm.'*I_v_Sm)+m1*(I_v_S1.'*I_v_S1)+m2*(I_v_S2
    .'*I_v_S2) ...%Translation
    +K_om1.'*K1_I_S1*K_om1+K_om2.'*K2_I_S2*K_om2);                %
        Rotation
T = simplify(T);                                                  %
    Vereinfachung

%---- potentielle Energie
V=-(m1*I_r_S1.'+m2*I_r_S2.')*[0 ; -g ; 0];
```

Schließlich werden nach Gleichgung (2.1) die Bewgungsgleichungen berechnet und um die Ruhelage linearisiert. Außerdem werden noch die, für eine Zustandsraumdarstellung erforderlichen Matrizen berechnet und ausgegeben.

```
%---- Ableitungen fuer LAGRANGEsche Gleichung 2. Art
dTdv = simplify(jacobian(T,q_p).');          %mit transponieren
     zu Spaltenvektor gemacht
dTdq = simplify(jacobian(T,q).');
dVdq = simplify(jacobian(V,q).');

%---- Elemente der Bewegungsgleichung M(q)*q_pp + f(q,q_p) = 0
disp('System-Massenmatrix M')
M = simplify(jacobian(dTdv,q_p))
disp('System-Vektorfunktion f')
f = simplify(jacobian(dTdv,q)*q_p+dVdq-dTdq-[F;0;0])

%=========================================================
%---- Linearisierung um die Gleichgewichtslage:
%     phi_1 = 0, phi_2 = 0, a = 0

disp(' ')
disp('Elemente der linearisierten Bewegungsgleichung')
disp('System-Massenmatrix M0')
M0 = subs(M,{phi_1, phi_2, a},{0, 0, 0})
f0 = subs(f,{a, phi_1, phi_2, a_p, ...
     phi_p1, phi_p2},{0, 0, 0, 0, 0, 0});
disp('Auslenkungs-proportionaler Anteil')
Q = subs(jacobian(f,q),{a, phi_1, phi_2, a_p, ...
     phi_p1, phi_p2},{0, 0, 0, 0, 0, 0})
disp('Steifigkeitsmatrix K')
K = 1/2*(Q+Q.')
disp('Matrix der nichtkonservativen Kraefte')
N = 1/2*(Q-Q.')
disp('gesschw.-proportionaler Anteil')
P = subs(jacobian(f,q_p),{a, phi_1, phi_2, a_p, ...
     phi_p1, phi_p2},{0, 0, 0, 0, 0, 0})
disp('Daempfungsmatrix')
D = 1/2*(P+P.')
disp('gyroskopischer Anteil')
G = 1/2*(P-P.')
```

3.2 Zustandsraumdarstellung und Reglerentwurf

Um die Auslegung des LQ-Reglers effizient gestalten zu können transformieren wir unser Problem in den Zustandsraum und berechnen die Regelunskonstante.

EKLÄRUNG Zustandsraum LQR

XXXXXX
XXXXX

```
%=========================================================
%----Erstellen und Simulieren der Zustandsraumdarstellung
syms x th1 th2 x_p th1_p th2_p
syms x_pp th1_pp th2_pp

y = [q.',q_p.'].';
y_p = [q_p.',x_pp , th1_pp , th2_pp].';

A = [zeros(3),eye(3);
     -M0^(-1)*Q, -M0^(-1)*P];
A = double(subs(A,{mm, m1, m2, l1, l2, g, I_1, I_2}, ...
     {0.2, 0.01, 0.01, 0.5, 0.7, 9.81, 2.0833e-04, 4.0833e-04})
         );
A(7,7) = 0;
A(7,1) = -1

B = [zeros(3,1);M0^(-1)*[1;0;0]];
B = double(subs(B,{mm, m1, m2, l1, l2, g, I_1, I_2}, ...
     {0.2, 0.01, 0.01, 0.5, 0.7, 9.81, 2.0833e-04, 4.0833e-04})
         );
B(7,1) = 0
Bxc = [0; 0; 0; 0; 0; 0; 1]

C = [1 0 0 0 0 0 0;
    0 1 0 0 0 0 0;
    0 0 1 0 0 0 0]

D = [0; 0; 0]


Q=eye(7);
r=1;

%----lqr Regelungsentwurf
k = lqr(A,B,Q,r)

%----neue Zustandsraumsystemmatrizen nach
    Parameterruekfuehrung
Ac = [(A-B*k)];
Bc = [Bxc];
Cc = [C];
Dc = [D];

states = {'x' 'th1' 'th2' 'x_p' 'th1_p' 'th2_p' 'in'};
inputs = {'F'};
outputs = {'x' 'th1' 'th2'};

sys_cl = ss(Ac,Bc,Cc,Dc,'statename',states,'inputname',inputs,
    'outputname',outputs);
```

```
46
47 %----definieren des Simulationszeitraums
48 t = 0:0.01:8;
49
50 %----definition des konstanten 0.2m offsets als Input
51 u =0.2*ones(size(t));
52
53 %----Simulation des erstellten Systems ueber gegebene Zeit mit
       bekanntem
54 %Input
55 [y,t,x]=lsim(sys_cl,u,t);
```

3.3 Simulation und Ausgabe

Um die Ergebnisse besser interpretieren zu können wurden die Position x, sowie die zwei Winkel θ_1 und θ_2 in Abbildung XXXX über die Zeit geplottet. Zudem werden noch die Eigenwerte berechnet und ausgegeben.

```
1  %----Drei einzelne Diagramme in einem Fenster
2  figure(1);
3  ax(1) = subplot(3,1,1);
4       plot(ax(1),t,y(:,1),'b');
5       title(ax(1),'cart position');      %Titel, Beschriftungen,
            Kommentare,
6       ylim([-0.1,0.25]);                %andere Farben, andere
            skalierungen,
7       grid on                           %da kann man sich noch
            frei austoben.
8  ax(2) = subplot(3,1,2);                %relativ einfach
       verstaendliche
9       plot(ax(2),t,y(:,2),'r');         %loesung. Ws nicht
            Laufzeit optimiert
10      title(ax(2),'angle theta 1');
11      grid on
12 ax(3) = subplot(3,1,3);
13      plot(ax(3),t,y(:,3),'g');
14      title(ax(3),'angle theta 2');
15      grid on
16
17
18 %----Berechnung der Eigenwerte
19 Eigenwerte = eig(Ac)
20 disp('Das System ist stabil, da der Realteil aller Eigenwerte
       negativ ist!')
```

Wie sich im MATLAB Code schon erkennen lässt sind die Realteile aller Eigenwerte negativ. Somit ist das betrachtete System stabil!



Figure 3.1: MATLAB Plot

Implementierung in MalpeSim

Nachdem das vorherige Kapitel ausschließlich der Implementierung in MATLAB gewidment wurde, beschäftigt sich dieses Kapitel nun mit der Umsetzung in einer *nicht klassischen*, blockorientierten, grafischen Programmierung in MapleSim.
Wie bereits erwähnt funktioniert die Programmierung in MapleSim grafisch. Es wird zuerst das Modell (in unserem Fall das geregelte mechanische Doppelpendel) im MapleSim GUI nachgebildet. Anschließend können Signale direkt an diesem Model abgegriffen und ins System rückgeführt werden.. Dadurch lassen sich selbst komplexe dynamische Systeme aus allen Bereichen der Natur- und Ingeneurswissenschaften vergleichsweise einfach modellieren.

4.1 Modellbildung

Da hier keine mathematischen Transformationen mehr nötig waren um das Doppelpendel in MapleSim modellieren zu können wurden direkt die Größen aus der Angabe verwendet. Die Materialparamter sind selbstverständlich die selben, wie die, die auch schon in den anderen Kapiteln verwendet wurden.

what what