

原子内存访问在 C/C++11 中的语义和实现

C/C++11 标准中的内存访问

由于 C11 和 C++11 在这一部分的标准基本类似，现仅说明 C++11 部分的内存访问。

操作的语法

C++11 中新增了 `<atomic>` 库，其中包括了原子类型，以及对其操作。

```
1 std::atomic<int> a;
```

对每一个原子操作，都需要指定一个访问顺序，访问顺序的定义如下：

```
1 typedef enum memory_order {  
2     memory_order_relaxed,  
3     memory_order_consume,  
4     memory_order_acquire,  
5     memory_order_release,  
6     memory_order_acq_rel,  
7     memory_order_seq_cst  
8 } memory_order;
```

在进行原子操作的时候，需要指定其内存顺序（默认为 `memory_order_seq_cst`）

```
1 int x = a.load(memory_order_acquire); // load a's value  
2 a.store(42, memory_order_relaxed); // store 42 to a  
3 int y = a.fetch_add(3, memory_order_seq_cst); // fetch a's value, then add 3 to a  
4 assert(y == 42); // do not fire
```

各种 memory_order 及其含义

1. relaxed

这是最弱的一种约束，仅保证操作自身的原子性，而对原子操作之间的顺序没有要求。编译器可以调整 relaxed 操作之间的顺序，也允许硬件乱序执行 relaxed 操作。

2. release / acquire

这种约束较 relaxed 强，其一定程度上约定了访存的顺序。

如果一个 load-acquire 的结果是一个 store-release 的结果，或者是这个 store-release 开头的 release 序列中写的结果，则该 release 之前的操作对执行 load-acquire 的线程来说，在 load 操作结束后均保证为可见的。

因此，任意读写不能交换到一个 load-acquire 操作之前，或者一个 store-release 操作之后执行。

一种实现是一个线程在 release 时将本地的写都广播到所有线程。

3. sequentially consistent

Sequentially consistency 是 C/C++11 atomic 提供的最强的访问一致性。

如果一个 store 是 seq_cst，则其会进行 release。如果一个 load 是 seq_cst，则其会进行 acquire。

在此之外，所有的线程都能以同一顺序观测到所有的更改。

硬件内存模型

强内存模型和弱内存模型

虽然 C/C++11 同一规定了内存的访问次序，但在不同的硬件上，其实现有很大的差异。其差异主要体现在内存模型的不同上。

内存模型描述了不同线程与内存的交互以及其数据的共享，由计算机的架构决定。在已知内存模型的情况下，编译器可以对程序进行重要的优化，而在未知的情况下，进行这种优化可能会导致数据竞争的情况出现。

而根据内存对读写顺序的限制，又可以大致将内存模型分为两种。

1. 强内存模型：对读写的顺序有很大的限制，硬件几乎不能对访存重排序
2. 弱内存模型：对读写的顺序限制较小

强内存模型

处理器架构如 x86，AMD64，运行在 TSO 模式（TSO 指 total store order）的 SPARC 为强内存模型。其主要特点为：

- 除了读可以调整到不同地址的写之前以外，不允许原子读和原子写顺序的交换
- 对所有线程来说，所有写有一个一致的全序。

强内存模型例子：x86-TSO

x86-TSO 是 Peer Sewell et al. 提出的面向程序员的 x86 多线程处理器的一个内存模型。其主要特点为：

1. 所有线程都有一个 FIFO 写缓存器。任何线程的读操作，如果其地址在写缓冲区中存在，则一定读取其中最近的一次写，如不存在，则向共享内存发起读。
2. mfence 操作可以清空写缓存。
3. 标记 LOCK 的指令要求程序获得全局的锁，并且在该指令结束时，清空写缓冲区并释放锁。
4. 一个线程可以在除别的线程获得锁以外的任何时刻，将缓冲的写操作写至共享内存。

C/C++11 在 x86-TSO 下的实现

在如 x86-TSO 这样的强内存模型下，实现 C/C++ 原子库的功能较为容易。

在 [C/C++11 mappings to processors](#) 中记录了通常翻译到 x86 的代码。

C/C++11 Operation	x86 implementation
Load Relaxed:	MOV (from memory)
Load Consume:	MOV (from memory)
Load Acquire:	MOV (from memory)
Load Seq_Cst:	MOV (from memory)
Store Relaxed:	MOV (into memory)
Store Release:	MOV (into memory)
Store Seq Cst:	(LOCK) XCHG OR MOV (into memory),MFENCE
Consume Fence:	
Acquire Fence:	
Release Fence:	
Acq_Rel Fence:	
Seq_Cst Fence:	MFENCE

弱内存模型

处理器架构如 IBM Power，ARM，Itanium使用的是弱内存模型。其主要特点为：

- 除了有依赖的原子读和原子写不能交换，以及 memory fences 以外，原子读和写均可以交换次序

C/C++11 在 Power 下的实现

C/C++11 Operation	Power implementation
Load Relaxed:	ld
Load Acquire:	ld; cmp; bc; isync
Load Seq Cst:	hwsync; ld; cmp; bc; isync
Store Relaxed:	st
Store Release:	lwsync; st
Store Seq Cst:	hwsync; st

C/C++11 在弱内存模型下实现的问题

Ori Lahav et al. (2017) 指出，C/C++11 的内存模型在 Power, ARMv7 这些弱内存模型上目前的实现是有问题的。首先是 C/C++ 要求的 SC (sequentially consistent) 过强，以至于在这些机器上的现有实现在混合 acquire 和 seq_cst 访问时，其性质会被破坏。如下面这个例子：

Thread 0	Thread 1	Thread 2	Thread 3
$a := x_{acq} // 1$ $c := y_{sc} // 0$	$x :=_{sc} 1$	$y :=_{sc} 1$	$b := y_{acq} // 1$ $d := x_{sc} // 0$

这里用下标表示内存访问类型，注释为结果。 x, y, \dots 为内存， a, b, \dots 为本地变量。所有变量初始值均为0。

C/C++ 禁止这种结果的发生。而在 Power 架构下这种情况不能被阻止。

解决方法

Ori Lahav et al.(2017) 提出了一种解决该方法 (S1fix)，即削弱对 SC 顺序的一致性要求，从原来的与 *sequenced-before* 和 *happens-before* 的闭包一致，减弱至和 $(sb \cup sb; hb; sb \cup hb|_{loc})$ 一致，即 SC 中两个事件不需要和仅由 *happens-before* 构成的闭包的顺序一致。