

# Guía de instalación de Bootstrap

Mediante CDN, más sencillo.

Este método es más sencillo porque solo tenemos que llamar desde dentro de la etiqueta head del HTML a cada una de los archivos en la nube y por tanto no tienes que descargar nada.

```
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" i
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965Dz00rT7abK41J5
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js" integrity="sha38
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-J
</head>
```

```
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="Signin Template for Bootstrap_files/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- customizacion de los estilos de bootstrap -->
<link href="Signin Template for Bootstrap_files/signin.css" rel="stylesheet">
```

Se instanciaron los atributos de Bootstrap en cada etiqueta que se edito con los estilos requeridos

```
<body class="text-center">
  <form class="form-signin">

    <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal">porfavor registrarse</h1>
    <label for="inputEmail" class="sr-only">Correo</label>
    <input type="email" id="inputEmail" class="form-control" placeholder="Email address" required="" autofocus="">
    <label for="inputPassword" class="sr-only">Contraseña</label>
    <input type="password" id="inputPassword" class="form-control" placeholder="Password" required="">
    <div class="checkbox mb-3">
      <label>
        <input type="checkbox" value="remember-me"> Recordarme
      </label>
    </div>
    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit">Registrarse</button>

  </form>
```