ICOSpider

1、数据请求接口

name	parameter	type	result
getData()	None	GET	json

json格式 字段变动直接在单个项目中修改

```json
[
  {
    "id":"1",
    "name": "QuarkChain ",
    "web": "https://www.quarkchain.io/",
    "telegram": "https://t.me/quarkchain",
    "github": "https://github.com/iotexproject/iotex-core",
    "etherscan": "https://etherscan.io/token/0x86fa049857e0209aa7d9e616f7eb3b3b78ecfdb0",
    "youtube": "https://www.youtube.com/c/UCWltsUAyiser4-_eLLGmpdg"
  },
  {
    "id":"2",
    "name":"a",
    "web": "http://www.baidu.com",
    "telegram": "https://t.me/quarkchain",
    "github": "https://github.com/iotexproject/iotex-core",
    "etherscan": "https://etherscan.io/token/0x86fa049857e0209aa7d9e616f7eb3b3b78ecfdb0",
    "youtube": "https://www.youtube.com/c/UCWltsUAyiser4-_eLLGmpdg"
  }
]
```

2、结果发送接口

name	parameter	type	result
postData(json)	json	POST	None

```json
{
    "data": [{
        "id": 1,
        "name": "Sparkster",
        "AlexaRank": {
            "GlobalRank": "110883",
            "COUNTRY_RANK": "13435"
        },
        "TelegramChannelSize": "62820",
        "GitHubStar":"1234"
    }, {
        "id": 2,
        "name": "Seele",
        "AlexaRank": {
            "GlobalRank": "198649",
            "COUNTRY_RANK": "21804"
        },
        "TelegramChannelSize": "29875",
        "GitHubStar":"1234"
    }],
    "date": "2018-07-03"
}
```