

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



DEEP LEARNING

---

## Práctica Grupal 1: Computer Vision

---

*Profesor:*

D<sup>o</sup> Moisés MARTÍNEZ MUÑOZ

*Alumnos:*

Alfredo ROBLEDANO ABASOLO

Jorge BARCENILLA GONZÁLEZ

Rubén SIERRA SERRANO

Pedro GARCÍA SILGO

Martes 1 de abril de 2025

## Resumen

El presente trabajo consiste en desarrollar modelos de *Deep Learning* para la clasificación de fauna marina a partir de imágenes. Para ello, se utilizarán redes neuronales convolucionales profundas (*Convolutional Neural Networks*, CNNs), empleando un *dataset* de acuarios que contiene fotografías de diversas especies, tales como peces, medusas, pingüinos, tiburones, frailecillos, mantarrayas y estrellas de mar.

El objetivo principal es diseñar un *pipeline* que permita identificar y clasificar estas especies con alta precisión. Para lograrlo, se implementarán técnicas avanzadas como el *transfer learning* y la *data augmentation*, optimizando el rendimiento del modelo mediante el ajuste de hiperparámetros y el uso de arquitecturas modernas.

Además, se evaluará el desempeño del modelo mediante métricas estándar como la precisión, la sensibilidad y la especificidad.

## Palabras Clave

*Deep Learning*, Redes Neuronales Convolucionales, *Transfer Learning*, clasificación

# Índice

<b>1. Desarrollo</b>	<b>3</b>
1.1. Descripción del <i>dataset</i> . . . . .	3
1.2. Organización del <i>dataset</i> . . . . .	3
1.3. Preprocesamiento . . . . .	4
1.4. <i>Data Augmentation</i> . . . . .	4

# 1. Desarrollo

## 1.1. Descripción del *dataset*

El *dataset* con el que estamos trabajando posee tres carpetas: una para los datos de *train*, otra para los datos de *test* y, por último, una tercera para los datos de *validation*. En estas carpetas se encuentran las imágenes y un documento en formato *.csv* llamado **annotations**, que contiene la información de las imágenes. La siguiente tabla describe los atributos del documento

Atributo	Tipo de dato	Descripción del atributo
filename	string	Nombre de la imagen
width	int	Anchura de la imagen
height	int	Altura de la imagen
class	string	Clase de la imagen
xmin	int	Coordenadas de la clase detectada en la imagen
ymin		
xmax		
ymax		

Figura 1: Atributos del *dataset*

En cuanto a la distribución de las imágenes, tenemos 448 imágenes de *train*, 63 imágenes de *test* y 127 imágenes de *validation*. Por tanto, estamos ante un *dataset* bastante limitado, teniendo en cuenta que estamos trabajando con imágenes y que nuestro objetivo es clasificarlas. Esto abre la puerta al uso de técnicas de *data augmentation*, así como al empleo de arquitecturas de red preentrenadas para aplicar *transfer learning*.

Además, existe un notable desbalanceo en la cantidad de imágenes representativas de cada clase, lo cual refuerza la necesidad de implementar una estrategia adecuada de *data augmentation* para mejorar la diversidad del conjunto de datos y mitigar los efectos negativos del desequilibrio en el entrenamiento del modelo.

## 1.2. Organización del *dataset*

Para facilitar el trabajo con el *dataset*, hemos automatizado su descarga, extracción y organización en carpetas según la clase dominante de cada imagen. Para ello, subimos el archivo *.zip* a Google Drive y desarrollamos un código para descargarlo y descomprimirlo.

Luego, con el archivo **annotations**, identificamos la clase dominante de cada imagen según su área y frecuencia en la imagen, almacenándolas en carpetas con su respectivo nombre.

### 1.3. Preprocesamiento

### 1.4. *Data Augmentation*

Podemos observar